

Ürün Kodu / Part Code
Ürün Adı / Part Name
Müşteri / Customer

FQK.132007.AA / c REV
/CRANK SPROCKET GUARD /KRANK DİŞLİ KORUMA
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.

Hazırlayan
Onay MESUT İŞKUR

AMBALAJ TÜRÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Palet
<input type="checkbox"/>	Euro Palet
<input type="checkbox"/>	Çelik Kasa
<input type="checkbox"/>	Ahşap Çerçeve
<input checked="" type="checkbox"/>	Seperatör
<input type="checkbox"/>	Kapak
<input type="checkbox"/>	VCI Poşet
<input type="checkbox"/>	Normal Poşet
<input checked="" type="checkbox"/>	Koli

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

<input checked="" type="checkbox"/>	Çapak Alma
<input type="checkbox"/>	Havşa
<input type="checkbox"/>	Yıkama
<input type="checkbox"/>	Boyama
<input type="checkbox"/>	Yağlama
<input type="checkbox"/>	Koruma
<input type="checkbox"/>	Markalama
<input type="checkbox"/>	%100 DİŞ KONTROLÜ- MASTAR

ÖZEL İSTEK

Ambalaj üzerinde ürün etiketi yer alır
Ambalaj üzerinde müşteri adresi yer alır

ÜRÜN/AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Ağırlığı - kg	0,232
1 kattaki Adet	4
Max Kat Sayısı	10
Max Ürün Adedi	40
Net Ağırlık - kg	9,28
Brüt Ağırlık - kg	11,28

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

! İşleme esnasında ürün yüzeyine yazılan operatör numaraları paketlemeye başlarken silinmelidir.
! Ürünleri yerleştirmek için ambalaj hazır hale getirilmelidir. (palet- seperatör-tahta çerçeve-kapak)

1	2
3	4
5	

1 İşlem sonrası delik çevreleri ve dış kenarlarda oluşan **keskin kenarlar ve çapaklar** alet yardımı ile alınır
2 işlenen yüzeylere kimyasal yağ ile **yağlama** işlemi yapılır
3 İşlenen yüzeyler **balonlu naylon ile sarılarak** korunur
4 Palet etrafına tahta çerçeve yerleştirdikten sonra , içine tahta seperatör konulur
Ürünler bir sırada **45 adet olacak şekilde** dizilir. Her sıra arasına **seperatör** yerleştirilir
İşlem **max 6 sırayı** geçmeyecek şekilde tekrarlanır.
ürünler sevk alanına gönderilir.
5 Sevkiyat görevlisi ilgili check listesine göre kendisine gönderilen **paletleri kontrol eder.**
Kapağı tahta çerçeveye sabitledikten sonra üzerine **adres ve ürün bilgisi içeren çıktı** yapıştırılır.
Ardından **boyuna çemberleme** yapılarak ambalaj sabit hale getirilir
Son olarak nemli ortamdan zarar görmesini engellemek amacı ile **streçleme** işlemi yapılır.

KULLANILAN AMBALAJ VE MALZEME BİLGİLERİ

1150x750x100 / 6 kg	Tahta çerçeve 1200x800x195 / 8 kg	Euro palet 1200x800x140 / 23 kg
Tahta kapak 1200x800x20 / 6,5 kg	Kimyasal yağ	Ürün etiketi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. Sanıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No : 563/A Seyhan/Adana Adres bilgisi	Balonlu naylon	

Rev	Tarih / date	Açıklama / explanation
0/0	12.05.2023	İlk yayın tarihi