

Ürün Kodu / Part Code Ürün Adı / Part Name Müşteri / Customer	FQK.213002.AA/ D REV KNUCKLE O-RING INSERT/TEKERLEK MAFSALI O-RING YUVALI BURÇ TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.	Hazırlayan Onay MESUT İŞKUR
---	---	-----------------------------------

AMBALAJ TÜRÜ	HAZIRLIK İŞLEMLERİ	ÜRÜN/AMBALAJ BİLGİLERİ
<input type="checkbox"/> Palet	<input checked="" type="checkbox"/> Çapak Alma	Ürün Ağırlığı - kg 0,006
<input type="checkbox"/> Euro Palet	<input type="checkbox"/> Havşa	1 kattaki Adet 45
<input type="checkbox"/> Çelik Kasa	<input type="checkbox"/> Yıkama	Max Kat Sayısı 1
<input type="checkbox"/> Ahşap Çerçeve	<input type="checkbox"/> Boyama	Max Ürün Adedi 80
<input type="checkbox"/> Separatör	<input type="checkbox"/> Yağlama	Net Ağırlık - kg 0,48
<input type="checkbox"/> Kapak	<input type="checkbox"/> Koruma	Brüt Ağırlık - kg 2,48
<input checked="" type="checkbox"/> VCI Poşet	<input type="checkbox"/> Markalama	
<input type="checkbox"/> Normal Poşet	%100 DIŞ KONTROLÜ- MASTAR	
<input checked="" type="checkbox"/> Koli	ÖZEL İSTEK	
	Ambalaj üzerinde ürün etiketi yer alır	
	Ambalaj üzerinde müşteri adresi yer alır	

#### HAZIRLIK İŞLEMLERİ

! İşleme esnasında ürün yüzeyine yazılan operatör numaraları paketiye başlarken silinmelidir.

! Ürünleri yerleştirmek için ambalaj hazır hale getirilmelidir. ( palet- separatör-tahta çerçeve-kapak)

1	2
3	4
5	

1 İşlem sonrası delik çevreleri ve dış kenarlarda oluşan **keskin kenarlar ve çapaklar** alet yardımı ile alınır

2 işlenen yüzeylere kimyasal yağ ile **yağlama** işlemi yapılır

3 İşlenen yüzeyler **balonlu naylon ile sarılarak** korunur

4 Palet etrafına tahta çerçeve yerleştirdikten sonra , içine tahta separatör konulur  
Ürünler bir sırada **45 adet olacak şekilde** dizilir. Her sıra arasına **separatör** yerleştirilir  
İşlem **max 6 sırayı** geçmeyecek şekilde tekrarlanır.  
ürünler sevk alanına gönderilir.

5 Sevkiyat görevlisi ilgili check listesine göre kendisine gönderilen **paletleri kontrol eder.**  
Kapağı tahta çerçeveye sabitledikten sonra üzerine **adres ve ürün bilgisi içeren çıktı** yapıştırılır.  
Ardından **boyuna çemberleme** yapılarak ambalaj sabit hale getirilir  
Son olarak nemli ortamdan zarar görmesini engellemek amacı ile **streçleme** işlemi yapılır.

#### KULLANILAN AMBALAJ VE MALZEME BİLGİLERİ

1150x750x100 / 6 kg	Tahta çerçeve 1200x800x195 / 8 kg	 Euro palet 1200x800x140 / 23 kg
Tahta kapak 1200x800x20 / 6,5 kg	Kimyasal yağ	 Ürün etiketi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. Sarıhamzalı Mahallesi, Tuihan Cemal Beriker Bulvarı, No : 563/A Seyhan/Adana Adres bilgisi	 Balonlu naylon	

Rev	Tarih / date	Açıklama / explanation
0/0	12.05.2023	İlk yayın tarihi