

Ürün Kodu / Part Code
Ürün Adı / Part Name
Müşteri / Customer

FQK.A251001.AA
/STEERING COLUMN UPPER WELDED /DİREKSİYON MİLİ ÜST TARAFI K
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.

Hazırlayan
Onay MESUT İŞKUR

AMBALAJ TÜRÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Palet
<input checked="" type="checkbox"/>	Euro Palet
<input type="checkbox"/>	Çelik Kasa
<input type="checkbox"/>	Ahşap Çerçeve
<input type="checkbox"/>	Seperatör
<input type="checkbox"/>	Kapak
<input type="checkbox"/>	VCI Poşet
<input type="checkbox"/>	Normal Poşet
<input checked="" type="checkbox"/>	Koli

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

<input checked="" type="checkbox"/>	Çapak Alma
<input type="checkbox"/>	Havşa
<input type="checkbox"/>	Yıkama
<input type="checkbox"/>	Boyama
<input type="checkbox"/>	Yağlama
<input type="checkbox"/>	Koruma
<input type="checkbox"/>	Markalama
<input type="checkbox"/>	%100 DİŞ KONTROLÜ- MASTAR

ÖZEL İSTEK



Ambalaj üzerinde ürün etiketi yer alır
Ambalaj üzerinde müşteri adresi yer alır
Her bir parçanın ucuna file takılır


ÜRÜN/AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Ağırlığı - kg	1,075
1 kattaki Adet	15
Max Kat Sayısı	1
Max Ürün Adedi	15
Net Ağırlık - kg	16,125
Brüt Ağırlık - kg	16,175

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

! İşleme esnasında ürün yüzeyine yazılan operatör numaraları paketlemeye başlarken silinmelidir.
! Ürünleri yerleştirmek için ambalaj hazır hale getirilmelidir. (palet- seperatör-tahta çerçeve-kapak)

1	2
3	4
FILE - YEŞİL GEÇİRİLİR. SONRA 15 ADET İ GRİ BALONLUYA SARILIR.	FILE - YEŞİL GEÇİRİLİR.
	

5	
1	İşlem sonrası delik çevreleri ve dış kenarlarda oluşan keskin kenarlar ve çapaklar alet yardımı ile alınır
2	İşlenen yüzeylere kimyasal yağ ile yağlama işlemi yapılır
3	20 ADET POŞETE KONUR
4	Palet etrafına tahta çerçeve yerleştirdikten sonra , içine tahta seperatör konulur
5	Sevkiyat görevlisi ilgili check listesine göre kendisine gönderilen paletleri kontrol eder. Kapağı tahta çerçeveye sabitledikten sonra üzerine adres ve ürün bilgisi içeren çıktı yapıştırılır. Ardından boyuna çemberleme yapılarak ambalaj sabit hale getirilir Son olarak nemli ortamdan zarar görmesini engellemek amacı ile streçleme işlemi yapılır.

KULLANILAN AMBALAJ VE MALZEME BİLGİLERİ

1150x750x100 / 6 kg	Tahta çerçeve 1200x800x195 / 8 kg	 Euro palet 1200x800x140 / 23 kg
Tahta kapak 1200x800x20 / 6,5 kg	Kimyasal yağ	Ürün etiketi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No : 563/A Seyhan/Adana Adres bilgisi	 Balonlu naylon	

Rev	Tarih / date	Açıklama / explanation
0/0	12.05.2023	İlk yayın tarihi