



Ürün Kodu / Part Code Ürün Adı / Part Name Müşteri / Customer	FQK.141005.AA/ BREV - CHAINRING BOLT INNER (SHORT) M6X1X10 MM TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.	Hazırlayan Onay	MESUT İŞKUR
---	--	--------------------	-------------

AMBALAJ TÜRÜ	HAZIRLIK İŞLEMLERİ	ÜRÜN/AMBALAJ BİLGİLERİ
<input type="checkbox"/> Palet	<input checked="" type="checkbox"/> Çapak Alma	Ürün Ağırlığı - kg 0,003
<input type="checkbox"/> Euro Palet	<input type="checkbox"/> Havşa	1 kattaki Adet
<input type="checkbox"/> Çelik Kasa	<input type="checkbox"/> Yıkama	Max Kat Sayısı 1
<input type="checkbox"/> Ahşap Çerçeve	<input type="checkbox"/> Boyama	Max Ürün Adedi 750
<input checked="" type="checkbox"/> Seperatör	<input type="checkbox"/> Yağlama	Net Ağırlık - kg 2,25
<input type="checkbox"/> Kapak	<input type="checkbox"/> Koruma	Brüt Ağırlık - kg 2,3
<input checked="" type="checkbox"/> VCI Poşet	<input type="checkbox"/> Markalama	
<input type="checkbox"/> Normal Poşet	%100 DİŞ KONTROLÜ- MASTAR	
<input checked="" type="checkbox"/> Koli	ÖZEL İSTEK Ambalaj üzerinde ürün etiketi yer alır Ambalaj üzerinde müşteri adresi yer alır	

HAZIRLIK İŞLEMLERİ

! İşleme esnasında ürün yüzeyine yazılan operatör numaraları paketiye başlarken silinmelidir.
! Ürünleri yerleştirmek için ambalaj hazır hale getirilmelidir. (palet- seperatör-tahta çerçeve-kapak)

1	2
3	4
5	



- İşlem sonrası delik çevreleri ve dış kenarlarda oluşan **keskin kenarlar ve çapaklar** alet yardımı ile alınır
- işlenen yüzeylere kimyasal yağ ile **yağlama** işlemi yapılır
- İşlenen yüzeyler **balonlu naylon ile sarılarak** korunur
- Palet etrafına tahta çerçeve yerleştirdikten sonra , içine tahta seperatör konulur
Ürünler bir sırada **48 adet olacak şekilde** dizilir. Her sıra arasına **seperatör** yerleştirilir
İşlem **max 6 sırayı** geçmeyecek şekilde tekrarlanır.
ürünler sevk alanına gönderilir.
- Sevkiyat görevlisi ilgili check listesine göre kendisine gönderilen **paletleri kontrol eder.**
Kapağı tahta çerçeveye sabitledikten sonra üzerine **adres ve ürün bilgisi içeren çıktı** yapıştırılır.
Ardından **boyuna çemberleme** yapılarak ambalaj sabit hale getirilir
Son olarak nemli ortamdan zarar görmesini engellemek amacı ile **streçleme** işlemi yapılır.

KULLANILAN AMBALAJ VE MALZEME BİLGİLERİ

1150x750x100 / 6 kg	Tahta çerçeve 1200x800x195 / 8 kg	 Euro palet 1200x800x140 / 23 kg
Tahta kapak 1200x800x20 / 6,5 kg	Kimyasal yağ	Ürün etiketi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. Sarıhamzalı Mahallesi, Tuihan Cemal Beriker Bulvarı, No : 563/A Seyhan/Adana Adres bilgisi	 Balonlu naylon	

Rev	Tarih / date	Açıklama / explanation
0/0	12.05.2023	İlk yayın tarihi