

惠州麥豐全面物性檢測報告

MFC 料號		NFS6007MA		檢測日期		2023年5月9日		
ASTM D2000		MIL-DTL-25988C TYPE I CLASS I GRADE 60						
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	上次检测数据	本次檢測數據	判定	備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	60±5	/	61.5	ok	硬度变化以此为标准
			IRHD		/	59.8		
			TYPE M		/	62		
			Mmicro Shore A		/	60.8		
2	比重		N/A	/	/	1.39	参考	
3	抗張強度/ (MPA)		N/A	≥6	/	9.32/9.37/9.26	OK	
4	伸長率/%		N/A	≥150	/	342/330/353	OK	
5	A18 熱老化	硬度變化	200℃/ 70H	-15~15	/	2	OK	
		抗張強度/(MPA)		≥-45	/	-1.72	OK	
		伸長率變化率%		≥-45	/	-8.5	OK	
		质量變化率%		-5~5	/	-0.82	OK	
6	E036 3#油	硬度變化	150℃/ 70H	-10~0	/	-5	OK	
		抗張強度變化率%		≥-35	/	-15.62	OK	
		伸長率變化率%		≥-30	/	-2.64	OK	
		體積變化率%		≤10	/	5.50	OK	

核准:

5/11

品保審核:

原料審核:

檢測: 杨继良

表單編號: FM02026 版次: 1.1