TYPES OF INDEPENDENT FUNCTION (PROGRAMMER-DEFINED FUNCTION)

NOT RETURN VALUE – NO PARAMETER

```
float const PI = 3.142;

/*function prototype*/
void calculateArea();

void main()
{
        calculateArea();
}

void calculateArea()
{
        float radius, area;
        cout << “Enter radius : ”;
        cin >> radius;
        area =  PI * pow(radius,2);
        cout << “Area = ” << area;
}
```

RETURN VALUE – NO PARAMETER

```
float const PI = 3.142;

/*function prototype*/
float calculateArea();

void main()
{
        float area;
        area = calculateArea();
        cout << “Area = ” << area;
}

float calculateArea()
{
        float radius, myArea;
        cout << “Enter radius : ”;
        cin >> radius;
        myArea =  PI * pow(radius,2);
        return myArea;
}
```

NOT RETURN VALUE – WITH PARAMETER

```
float const PI = 3.142;

/*function prototype*/
void calculateArea(float);

void main()
{
        float radius;
        cout << “Enter radius : ”;
        cin >> radius
        calculateArea(radius);
}

void calculateArea(float myRadius)
{
        float myArea;
        myArea =  PI * pow(myRadius,2);
        cout << “Area = ” << myArea;
}
```

RETURN VALUE - WITH PARAMATER

```
float const PI = 3.142;

/*function prototype*/
float calculateArea(float);

void main()
{
        float radius, area;
        cout << “Enter radius : ”;
        cin >> radius;
        area = calculateArea(radius);
        cout << “Area = ” << area;
}

float calculateArea(float myRadius)
{
        float myArea;
        myArea =  PI * pow(myRadius,2);
        return myArea;
}
```