

Sicurezza dei Sistemi e delle Reti

File di Nali

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Politiche di Sicurezza | 3 |
| 1.1 | Definizione Politica di sicurezza | 3 |
| 1.1.1 | Definizioni | 4 |
| 1.2 | Domanda MAC, DAC e RBAC | 4 |
| 1.2.1 | DAC (Discretionary Access Control): | 4 |
| 1.2.2 | MAC (Mandatory Access Control): | 5 |
| 1.2.3 | RBAC (Role Based Access Control): | 5 |
| 1.3 | Fare cenni sull'utilizzo di tali politiche nei Sistemi Operativi moderni | 6 |
| 1.3.1 | Unix security model | 6 |
| 1.3.2 | Windows security architecture | 7 |
| 2 | Set-UID | 8 |
| 3 | Malware | 9 |
| 3.1 | Differenza tra due tipologie di malware (virus e worm) + esempio | 9 |
| 3.1.1 | Trojan | 9 |
| 3.1.2 | Virus | 9 |
| 3.1.3 | Worm | 10 |
| 3.1.4 | Drive-by-download | 11 |
| 3.1.5 | Clickjacking | 11 |
| 3.1.6 | Zombie e botnet | 11 |
| 3.1.7 | Rootkit | 11 |
| 3.1.8 | Scareware | 11 |
| 3.1.9 | Ransomware | 11 |
| 3.1.10 | Vulnerabilità zero-day | 11 |
| 3.1.11 | Spear phishing | 11 |
| 3.1.12 | Spyware | 11 |
| 3.1.13 | APT - Advanced Persistent Threats | 12 |
| 3.2 | Differenza tra virus metamorfico e polimorfico | 12 |
| 3.2.1 | Classificazione dei virus | 12 |
| 4 | Autenticazione | 13 |

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| 5 | Attacchi TCP | 14 |
| 6 | Attacchi | 15 |
| 7 | Scanning | 16 |
| 8 | Network Scanning | 17 |
| 9 | Firewall e NIDS | 18 |

Capitolo 1

Politiche di Sicurezza

1.1 Definizione Politica di sicurezza

La *gestione della sicurezza* è un *processo formale* per rispondere alle domande:

- quali sono i beni da proteggere
- quali sono le possibili minacce
- come si possono contrastare le minacce

Questo processo ha natura iterativa, ed è contenuto nella ISO 31000; in questa norma viene descritto un *modello per la gestione della sicurezza delle informazioni* che comprende le seguenti fasi:

- **Plan:**
 - stabilire politiche, processi e procedure di sicurezza
 - eseguire la valutazione del rischio
 - sviluppare un piano di trattamento del rischio
- **Do:**
 - implementare il piano di trattamento del rischio
- **Check:**
 - monitorare e mantenere il piano di trattamento del rischio
- **Act:**
 - mantenere e migliorare la gestione dei rischi
 - risposta ad incidenti, analisi di vulnerabilità e riprendere il ciclo iterativamente

1.1.1 Definizioni

- **Rischio:** esprime la possibilità che un attacco causi danni ad una organizzazione
- **Risorsa:** tutto ciò che necessita di essere protetto
 - *hw*
 - *sw*
 - *reputazione*

La valutazione di una risorsa viene fatta in base:

- ai costi da sostenere per sostituire la risorsa nel caso non sia più disponibile
- perdita di incassi in caso di attacco
- **Vulnerabilità:** punti deboli che possono essere sfruttati per causare danni al sistema; possono essere classificate come:
 - critico
 - moderato
 - basso

1.2 Domanda MAC, DAC e RBAC

definire l'utilizzo delle politiche di sicurezza basate su MAC, DAC e RBAC

Gli approcci DAC, MAC e RBAC fanno parte delle politiche di controllo degli accessi e forniscono approcci diversi a seconda del contesto di applicazione

1.2.1 DAC (Discretionary Access Control):

Il controllo dell'accesso viene fatto sull' **identità del soggetto richiedente** e delle **regole di accesso**. Definito *discrezionale* poichè un'entità potrebbe avere i privilegi di accessi che le permettono, a sua volta, di concedere l'accesso ad un'altra entità.

Si può rappresentare mediante una matrice, dove:

- le colonne rappresentano i soggetti
- le righe gli oggetti
- ogni cella specifica i diritti di accesso di quel soggetto a quel determinato oggetto

1.2.2 MAC (Mandatory Access Control):

La politica di controllo degli accessi MAC, o Mandatory Access Control si basa sul confronto tra **etichette di sicurezza** che indicano quanto sono sensibili le risorse e **autorizzazioni di sicurezza** che indicano quali entità del sistema sono idonee ad accedere a quali risorse.

Questa politica è definita *mandatoria* poichè un'entità che possiede l'accesso a una risorsa non può estendere il permesso di accesso a un'altra entità, può farlo solo l'amministratore di sistema.

I sistemi MAC si dividono in:

- **Multilevel security systems:** consiste in una struttura verticale di sistemi di sicurezza, agli utenti viene assegnato un livello e possono accedere solo a risorse con un livello uguale o inferiore
- **Multilateral security systems:** l'accesso viene assegnato in base a segmenti che formano gruppi costituiti da livelli di sicurezza e parole in codice
 - si ottiene una struttura orizzontale, che contiene livelli di sicurezza verticali aggiuntivi

Vantaggi:

- molto sicuro, a prova di manomissione
- gli utenti non possono fare modifiche
- controllo automatizzato
- i dati non possono essere modificati senza apposita autorizzazione

Svantaggi:

- richiede una pianificazione dettagliata e un lavoro amministrativo
- controllo e aggiornamento dei dati di accesso
- manutenzione per aggiunta di nuovi dati o utenti e relative modifiche (elevato carico di lavoro per l'amministratore)

1.2.3 RBAC (Role Based Access Control):

Introduce il concetto di **ruolo**, ovvero una funzione che può essere associata a uno o più utenti (gli utenti possono avere più ruoli) e una **sessione**, ovvero una mappatura tra utente e un sottoinsieme di ruoli a cui è assegnato.

I ruoli di un utente possono fornire o meno accesso a determinate risorse.

Quattro tipi di entità:

- **Utente:** una persona che ha accesso al sistema, ogni individuo ha un ID associato

- **Ruolo:** funzione lavorativa all'interno dell'organizzazione
- **Autorizzazione:** approvazione di una modalità di accesso ad uno o più oggetti
- **Sessione:** mappatura tra utente e un sottoinsieme dei ruoli a cui è assegnato

1.3 Fare cenni sull'utilizzo di tali politiche nei Sistemi Operativi moderni

1.3.1 Unix security model

In Linux ci sono tre entità da considerare:

- **Soggetto:** può essere un utente o un processo
- **Oggetto:** file, cartelle, ...
- **Operazioni consentite:** lettura, scrittura, esecuzione

In Unix, ogni utente ha associato un id univoco, detto **UID**; può appartenere a gruppi di utenti, anch'essi identificati da un id univoco detto **GID**. Tutti gli utenti appartenenti ad un gruppo possono condividere tra loro oggetti. Ad ogni file è assegnato un unico utente proprietario e un unico gruppo proprietario. L'autorizzazione viene concessa mediante una ACL che identifica le operazioni che i soggetti possono fare.

Processi in Linux

Ogni processo è isolato dagli altri e non possono accedere alla memoria altrui. Ogni processo viene eseguito con le autorizzazioni dell'UID dell'utente che lo sta eseguendo.

Nel momento della creazione, ad ogni processo sono assegnati tre ID (inizialmente tutti uguali all'UID):

- **Effective UID:** determina le autorizzazioni per il processo
- **Real UID:** determina l'utente che ha avviato il processo
- **Saved UID:** EUID prima di eventuali modifiche

L'utente *root* può cambiare EUID/RUID/SUID a valori arbitrari; utenti non privilegiati possono cambiare EUID solo a RUID o SUID

Unix file access control

Le modifiche agli ID sono apportate mediante i comandi *setUID* e *setGID*; questa modifica permette ai programmi non privilegiati di accedere a risorse generalmente non accessibili.

Le directory possono aver impostato uno ***sticky bit***: specifica che solo il proprietario di un file nella cartella può apportare una modifica a quel file

Il ***superuser*** è esente dalle consuete restrizioni di controllo degli accessi, ha accesso a tutto il sistema.

1.3.2 Windows security architecture

L'architettura di sicurezza di Windows è basata su più entità:

- ***Security Reference Model (SRM)***: componente che in modalità kernel esegue controlli delle autorizzazioni e manipola i privilegi degli utenti
- ***Local Security Authority (LSA)***: risiede in un processo utente, è responsabile dell'applicazione della politica di sicurezza locale, tra cui:
 - criteri per le password, come complessità e tempi di scadenza
 - politica di controllo → specifica quali operazioni su quali oggetti vadano controllate
 - impostazioni dei privilegi
- ***Security Account Manager (SAM)***: è un database che archivia i dati degli account e le informazioni di sicurezza su entità locali e gruppi
- ***Active Directory (AD)***: implementa il protocollo LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*)

Windows security model

Windows ha un complesso sistema di controllo dell'accesso; ogni oggetto ha ACL per permettere autorizzazioni granulari ad utenti e/o gruppi di utenti.

Security descriptor

Ogni oggetto ha un *security descriptor* che contiene:

- ***security identifier (SID)*** per il possessore e il gruppo primario dell'oggetto (SID è associato univocamente ad ogni utente)
- ***discretionary ACL (DACL)***: diritti di accesso per gli utenti e i gruppi
- ***system ACL (SACL)***: tipi di accesso che generano log

Ad ogni processo viene inoltre associato un insieme di **token**, che prende il nome di ***security context***. Nel momento in cui un processo vuole accedere ad un oggetto, presenta il suo insieme di token e il sistema controlla se il security context abbia o meno accesso a tale risorsa in base al *security descriptor* dell'oggetto.

Capitolo 2

Set-UID

Capitolo 3

Malware

Una definizione informale per malware potrebbe essere quella di *programma malevolo*, solitamente inserito di nascosto in un sistema, che ha lo scopo di compromettere la **riservatezza**, l'**integrità** o la **disponibilità** del sistema stesso.

I malware sono classificati in base a:

- **Propagazione:** software, rete, social engineering
- **Azioni sui dati colpiti:** corruzione, furto, crittografia
- **Attack kit:** strumenti già pronti per attaccare
- **Attori e/o motivazioni dell'attacco**

3.1 Differenza tra due tipologie di malware (virus e worm) + esempio

Sono stati chiesti questi due ma per sicurezza aggiungo anche gli altri

3.1.1 Trojan

È un programma che ha un effetto evidente e atteso dall'utente, che ha però anche un effetto **nascosto** che viola le politiche di sicurezza e che viene condotto senza l'autorizzazione dell'utente

3.1.2 Virus

È un codice che può replicarsi modificando altri file o programmi per inserire codice in grado di replicarsi a sua volta; questa **proprietà di replicazione** è ciò che distingue i virus dagli altri tipi di malware. Non svolge nessuna azione evidente, ma cerca di rimanere nell'ombra.

La replica richiede un certo tipo di assistenza da parte dell'utente, come ad esempio cliccare su un allegato.

Un virus è composto da tre parti:

- **Meccanismo di infezione**
- **Trigger:** evento che determina quando il payload viene attivato
- **Payload:** cosa fa il virus (oltre a diffondersi)

I virus attraversano quattro fasi:

1. **Dormiente:** il virus è inattivo in attesa di essere attivato
2. **Scatenante:** il virus viene attivato
3. **Propagazione:** il virus inserisce una copia di sé stesso in certe parti del sistema; ogni programma infetto conterrà ora un altro virus che entrerà a sua volta in fase di propagazione
4. **Esecutiva:** la funzione viene eseguita

Vettori di infezione

I principali vettori di infezione sono:

- **Boot sector** di dispositivi esterni; il codice è inserito nel boot sector e viene eseguito in fase di avvio
- **Eseguibili**
- **File macro:** il virus si attacca ai documenti per propagarsi

Esempio noto in letteratura:

3.1.3 Worm

I worm sono programmi *stand alone* (a differenza dei virus che devono essere attivati da un qualche evento) in grado di replicarsi.

Le fasi di esecuzione sono:

- **Probing:** cerca informazioni sulla macchina
- **Exploitation:** sfrutta le informazioni raccolte per trovare vulnerabilità
- **Replicazione**
- **Attacco** (payload)

Esempio noto in letteratura:

3.1.4 Drive-by-download

Sfruttano **vulnerabilità del browser** per installare codice malevolo ad insaputa dell'utente nel momento in cui visita la pagina web dell'attaccante.

3.1.5 Clickjacking

L'attaccante intercetta un *click* dell'utente per costringerlo a fare delle cose contro la sua volontà.

3.1.6 Zombie e botnet

Lo *zombie* è una singola macchina, mentre la *botnet* è un insieme di macchine zombie controllate da una singola entità; vengono usate per fare DDoS, phishing, spamming, ...

3.1.7 Rootkit

È un insieme di programmi installati su un sistema per mantenere l'accesso ad un sistema, ad esempio, con privilegi di amministratore, nascondendo le prove della sua presenza e aggirando i meccanismi di controllo.

Permettono di fare attacchi anche con scarse conoscenze tecniche.

3.1.8 Scareware

Software che hanno lo scopo di diffondere shock, ansia e/o la percezione di una minaccia; sono un attacco di *social engineering*.

3.1.9 Ransomware

Software che tiene in ostaggio il sistema per richiedere un riscatto all'utente, spesso tramite cifratura.

3.1.10 Vulnerabilità zero-day

Si intende un'exploit non ancora nota e che non ha quindi una contromisura.

3.1.11 Spear phishing

Viene **studiato nel dettaglio il bersaglio**, in modo tale da fare del phishing più mirato ed efficace.

3.1.12 Spyware

Malware che raccoglie piccole informazioni alla volta sugli utenti a loro insaputa, come ad esempio un *keylogger*.

3.1.13 APT - Advanced Persistent Threats

- **Advanced:** è un'applicazione con un'ampia varietà di tecnologie di intrusione e malware
- **Persistent:** attacchi per un periodo di tempo prolungato verso il target
- **Target:** target selezionati in modo accurato

Le fasi principali di un attacco tramite APT sono:

- **Ricognizione:** si sceglie una vittima e la si studia
- **Weaponization:** si mette un trojan che permette accesso remoto in un payload consegnabile (email, USB, web)
- **Sfruttamento:** il codice malevolo viene attivato per portare a termine il suo scopo

3.2 Differenza tra virus metamorfico e polimorfico

3.2.1 Classificazione dei virus

È possibile classificare i virus in base alle **tecniche usate per superare i controlli di sistema:**

- **Cifratura del virus:** crea una chiave per "*crittografarsi*"; quando viene chiamato un programma infetto, con tale chiave viene decifrato il virus. Per evitare pattern di bit, durante la propagazione la chiave viene cambiata
- **Stealth virus:** si nasconde dal rilevamento da parte dell'antivirus, tramite mutazione o compressione del codice
- **Polymorphic virus:** durante la replica crea copie che svolgono la stessa funzione ma che hanno pattern di bit diversi
- **Metamorphic virus:** si riscrive completamente ad ogni iterazione per aumentare la difficoltà di rilevamento
- **Compression virus:** comprimono il file eseguibile in modo che la versione infetta abbia la stessa dimensione di quella originale

Capitolo 4

Autenticazione

Capitolo 5

Attacchi TCP

Capitolo 6

Attacchi

Capitolo 7

Scanning

Capitolo 8

Network Scanning

Capitolo 9

Firewall e NIDS