

# useEffect & JSON





## ➤ Fetch(url)~ .then() ~.catch()~ .finally() 구조

- ① fetch(url) 은 네트워크 요청을 보내고 나중에(비동기) 응답을 받을 때까지 기다리는 Promise를 반환
- ② 그 Promise가 "이행(fulfilled)"되면 .then() 안의 콜백이 실행
- ③ 실패하면 .catch()가 실행
- ④ .finally()는 성공/실패에 관계없이 항상 실행

```
fetch('https://.../users')
```

- fetch는 브라우저 내장 함수로 네트워크 요청(HTTP GET 등)을 보낸다.
- 즉시 Promise를 반환: Promise<Response> 타입 (응답 객체를 나중에 준다).
- 네트워크가 느리면 브라우저는 요청을 백그라운드로 보내고 다음 코드를 바로 실행한다(비동기).

then((res) => res.json())

- 첫 번째 .then의 파라미터 res 는 Response 객체이다.  
Response 객체에는:
  - res.status (HTTP 상태코드, 예: 200)
  - res.ok (응답이 200~299이면 true)
  - res.headers, res.text(), res.json() 등 메서드가 있음
  - 중요: **res.json()** 은 동기 함수가 아님 — 이것도 Promise를 반환 → JSON 텍스트를 파싱해서 자바스크립트 객체(또는 배열)로 변환하는 작업이 비동기이기 때문.
- 그래서 .then(res => res.json()) 는 다음 .then에 실제 데이터(파싱된 JS 객체)를 넘겨줌

..then((data) => { ... })

- 이 data는 res.json()이 파싱해서 반환한 자바스크립트 값(여기선 사용자 배열)
- 이 블록 안에서 실제 데이터를 다루면 됨
- console.log('가져온 데이터:', data) — 개발용 로그
- data.filter(...) — 배열 필터링
- setResults(filtered) — React state 업데이트



```
.catch((err) => console.error('에러 발생:', err))
```

- fetch 자체가 네트워크 실패(인터넷 끊김 등)로 거부되면 이 블록이 호출됨
- 또한 .then() 내부에서 throw를 하거나, res.json()이 파싱 실패하면 이 .catch로 들어온다.
- 주의: HTTP 404/500 같은 응답은 fetch가 자동으로 에러로 처리하지 않는다
- (응답은 성공적으로 도착했기 때문).
- 그러므로 HTTP 에러는 직접 검사해서 throw 해야 한다.

```
.finally(() => { setLoading(false); })
```

- 성공/실패에 관계없이 항상 실행됨
- UI에서 "로딩 상태"를 해제할 때 매우 유용하다.
- 예: 네트워크 성공 시에도, 실패 시에도 loading을 false로 바꿔서 스피너를 숨기는 용도.



## ➤ Error 코드를 작성하는 이유

- 네트워크 통신은 예측할 수 없는 상황(에러)이 자주 발생한다.

예를 들어,

- 인터넷이 끊겼거나,
  - 서버가 응답하지 않거나,
    - 응답은 왔지만 형식이 잘못되었을 수도 있다.
- 그래서 개발자는 이런 오류가 발생하더라도 프로그램이 멈추지 않도록 에러를 미리 감지하고 안전하게 처리하는 코드(fetch의 .catch() 등)를 작성해야 한다.
- 이것이 네트워크 코드를 작성할 때의 기본 원칙이다.



```
export default function ExFetch() {
  // 1. 상태 변수들
  const [loading, setLoading] = useState(true); // 로딩중 표시
  const [data, setData] = useState([]); // 가져온 데이터 저장
  const [error, setError] = useState(null); // 에러 메시지 저장

  useEffect(() => {
    console.log('데이터 요청 시작');
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
      .then((res) => {
        if (!res.ok) {
          // HTTP 상태 코드 확인
          throw new Error('HTTP error! status: ${res.status}');
        }
        return res.json(); // JSON 파싱 (Promise)
      })
      .then((result) => {
        console.log('가져온 데이터:', result);
        setData(result); // 상태 저장
      })
      .catch((err) => {
        console.error('X 에러 발생:', err);
        setError(err.message); // 에러 상태 저장
      })
      .finally(() => {
        console.log('요청 완료');
        setLoading(false); // 로딩 종료
      });
  }, []);
}
```

데이터 요청 시작

가져온 데이터: (10) [{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}]

- ▶ 0: {id: 1, name: 'Leanne Graham', username: 'Bret', ...}
- ▶ 1: {id: 2, name: 'Ervin Howell', username: 'Anton', ...}
- ▶ 2: {id: 3, name: 'Clementine Bauch', username: 'S', ...}
- ▶ 3: {id: 4, name: 'Patricia Lebsack', username: 'K', ...}
- ▶ 4: {id: 5, name: 'Chelsey Dietrich', username: 'K', ...}
- ▶ 5: {id: 6, name: 'Mrs. Dennis Schulist', username: 'E', ...}
- ▶ 6: {id: 7, name: 'Kurtis Weissnat', username: 'El', ...}
- ▶ 7: {id: 8, name: 'Nicholas Runolfsson', username: 'De', ...}
- ▶ 8: {id: 9, name: 'Glenn Reichert', username: 'De', ...}
- ▶ 9: {id: 10, name: 'Clementina DuBuque', username: 'Ma', ...}

length: 10

[[Prototype]]: Array(0)

요청 완료

기본으로 존재하는 표준 내장 속성이다.



```
export default function ExFetch() {
  // 1. 상태 변수들
  const [loading, setLoading] = useState(true); // 로딩중 표시
  const [data, setData] = useState([]); // 가져온 데이터 저장
  const [error, setError] = useState(null); // 에러 메시지 저장

  useEffect(() => {
    console.log('데이터 요청 시작');
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
      .then((res) => {
        if (!res.ok) {
          // HTTP 상태 코드 확인
          throw new Error('HTTP error! status: ${res.status}');
        }
        return res.json(); // JSON 파싱 (Promise)
      })
      .then((result) => {
        console.log('가져온 데이터:', result);
        setData(result); // 상태 저장
      })
      .catch((err) => {
        console.error('X 에러 발생:', err);
        setError(err.message); // 에러 상태 저장
      })
      .finally(() => {
        console.log('요청 완료');
        setLoading(false); // 로딩 종료
      });
  }, []);
}
```

<P> 태그에  
작성

X 에러: HTTP error! status: 404

react-dom\_client.js  
Download the React DevTools for a better  
experience: <https://react.dev/link/react-devtools>

데이터 요청 시작

✖ ▶ GET  
<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>  
▶ X 에러 발생: Error: HTTP error! status: 404  
at ExFetch.jsx:16:17

요청 완료



```
useEffect(() => {  
  async function fetchData() {  
    try {  
      setLoading(true); // 로딩 시작  
      const res = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');  
      if (!res.ok) throw new Error(`HTTP error! status: ${res.status}`);  
      const data = await res.json(); // JSON 파싱  
      console.log('가져온 데이터:', data);  
    } catch (err) {  
      console.error('에러 발생:', err);  
    } finally {  
      setLoading(false); // 로딩 종료  
    }  
  }  
  fetchData(); // 비동기 함수 호출  
}, []);
```





## 예제 1] 다음의 조건에 만족하도록 React를 작성 하시오.

### 조건

- ① <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> 이용해 JSON 데이터를 가져오세요
- ② 특정 사용자 정보만 보도록 작성하시오.
- ③ useEffect의 의존성 배열 사용해 작성 하세요
- ④ userId 상태값을 추가하고, userId가 변경될 때마다 해당 사용자의 정보(/users/\${userId})만 가져와 화면에 출력되도록 작성하시오.
- ⑤ 함수 이름은 ExJ01.jsx로 작성하시오.
- ⑥ src 폴더 안에 JSON 폴더 -> ExJ01.jsx 파일을 작성하시오.
- ⑦ src/App.jsx에서 ExJ01.jsx을 import하여 실행 결과를 확인하시오.



<출력 결과>

현재 선택된 사용자 ID:

1

다음 사용자 보기

Leanne Graham

Sincere@april.biz

<다음 사용자 보기 클릭 한 후>

현재 선택된 사용자 ID:

2

다음 사용자 보기

Ervin Howell

Shanna@melissa.tv

현재 선택된 사용자 ID:

3

다음 사용자 보기

Clementine Bauch

Nathan@yesenia.net



## 예제2] 다음의 조건에 만족하도록 React를 작성 하시오.

### 조건

- ① <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts> 이용해 JSON 데이터를 가져오세요
- ② 게시글 데이터 불러오기를 작성한다.
- ③ /posts에서 게시글 제목 5개만 가져와 <ul>로 화면에 출력한다.
- ④ 제목 클릭 시 alert로 "내용(content)" 출력되도록 작성하시오.
- ⑤ 함수 이름은 ExJ02.jsx로 작성하시오.
- ⑥ src 폴더 안에 JSON 폴더 -> ExJ02.jsx 파일을 작성하시오.
- ⑦ src/App.jsx에서 ExJ02.jsx을 import하여 실행 결과를 확인하시오.



## <출력 결과>

### 게시글 5개

- sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit
- qui est esse
- ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut
- eum et est occaecati
- nesciunt quas odio

## <각 게시글 클릭 후 내용 alert 으로 띄우기>

localhost:5173 내용:

quia et suscipit  
suscepit recusandae consequuntur expedita et cum  
reprehenderit molestiae ut ut quas totam  
nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto

확인



### 예제3] 다음의 조건에 만족하도록 React를 작성 하시오.

#### 조건

- ① <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts> 이용해 JSON 데이터를 가져오세요
- ② fetch 실패 시 에러 메시지 출력되도록 작성하시오.
- ③ 잘못된 주소(예: /postss)로 요청한다.
- ④ Try~catch 또는 .catch()를 이용해 오류를 출력한다.
- ⑤ 에러 발생 시 "데이터 요청 실패!" 를 화면에 출력한다.
- ⑥ 함수 이름은 ExJ03.jsx로 작성하시오.
- ⑦ src 폴더 안에 JSON 폴더 -> ExJ03.jsx 파일을 작성하시오.
- ⑧ src/App.jsx에서 ExJ03.jsx을 import하여 실행 결과를 확인하시오.



## <출력 결과>

데이터 요청 실패!

[react-dom\\_client.js?v](#)  
Download the React DevTools for a better development experience: <https://react.dev/link/react-devtools>

✖ ▶ GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/postss>  
404 (Not Found)

>



## 예제4] 다음의 조건에 만족하도록 React를 작성 하시오.

### 조건

- ① <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> 이용해 JSON 데이터를 가져오세요
- ② JSON 데이터와 컴포넌트 분리하여 작성한다.
- ③ Props로 데이터 전달하여 작성한다.
- ④ UserList 컴포넌트를 만들어 users 데이터를 props로 전달한다.
- ⑤ UserList에서 map으로 렌더링하여 작성한다.
- ⑥ 함수 이름은 ExJ04.jsx로 작성하시오.
- ⑦ src 폴더 안에 JSON 폴더 -> ExJ04.jsx 파일을 작성하시오.
- ⑧ src/App.jsx에서 ExJ04.jsx을 import하여 실행 결과를 확인하시오.



<출력 결과>

## 컴포넌트 분리 연습

- Leanne Graham
- Ervin Howell
- Clementine Bauch
- Patricia Lebsack
- Chelsey Dietrich
- Mrs. Dennis Schulist
- Kurtis Weissnat
- Nicholas Runolfsdottir V
- Glenna Reichert
- Clementina DuBuque





## 예제5] 다음의 조건에 만족하도록 React를 작성 하시오.

### 조건

- ① <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> 이용해 JSON 데이터를 가져오세요
- ② API 호출 시 로딩 스피너 구현하도록 작성하시오.
- ③ 로딩 중에는 "불러오는 중..." 표시되도록 작성하시오.
- ④ 3초 후가 지나면 목록의 이름이 화면에 <ul>의 <li>로 출력되도록 작성하시오.
- ⑤ 함수 이름은 ExJ05.jsx로 작성하시오.
- ⑥ src 폴더 안에 JSON 폴더 -> ExJ05.jsx 파일을 작성하시오.
- ⑦ src/App.jsx에서 ExJ05.jsx을 import하여 실행 결과를 확인하시오.



### <출력 결과>

불러오는 중...

### <3초 후 출력 결과>

- Leanne Graham
- Ervin Howell
- Clementine Bauch
- Patricia Lebsack
- Chelsey Dietrich
- Mrs. Dennis Schulist
- Kurtis Weissnat
- Nicholas Runolfsdottir V
- Glenna Reichert
- Clementina DuBuque



## 예제6] 다음의 조건에 만족하도록 React를 작성 하시오.

### 조건

<https://picsum.photos/>

- ① <https://jsonplaceholder.typicode.com/photos/> 이용해 JSON 데이터를 가져오세요
- ② ProductApp.jsx, ProductItem.jsx, ProductList.jsx, ProductApp.css 로 컴포넌트를 분리하여 작성 하시오. (단, css 파일도 별도로 작성하여 스타일을 지정한다.)
- ③ 위에 제시된 JSON URL에서 id, title, img 를 가지고와 화면에 출력하시오.  
(단, 위 JSON URL은 가격이 존재하지 않아 가격은 임의대로 만들어 사용 할 것)
- ④ JSON에서 가져오는 데이터의 개수는 20개로 정하여 작성한다.
- ⑤ 그 이외의 나머지는 각자 개인이 알아서 작성한다.
- ⑥ src 폴더 안에 JSON 폴더 -> ExJ06 폴더 -> ProductApp.jsx, ProductItem.jsx, ProductList.jsx, ProductApp.css 파일을 작성하시오.
- ⑦ src/App.jsx에서 ProductApp.jsx 을 import하여 실행 결과를 확인하시오.



<출력 결과>

## 상품 목록



accusamus beata

11,200원



officia porro i

13,600원



accusamus ea al

17,200원



reprehenderit e

12,400원



culpa odio esse

14,800원



officia delectu

18,400원