

# Java/データベース基礎(1/9)

[実行コマンド]

```
mysql> select * from profiles where profilesID=3;
```

## [実行結果]

```
bin — mysql -u user -p — 80x24
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

[mysql> select * from profiles;

+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell          | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | 田中 実   | 012-345-6789 | 30   | 1994-02-01 |
|          2 | 鈴木 茂   | 090-1122-3344 | 37   | 1987-08-12 |
|          3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
|          4 | 佐藤 清   | 012-0987-6543 | 19   | 2005-08-01 |
|          5 | 高橋 清   | 090-9900-1234 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

[mysql> select * from profiles where profilesID=3;

+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell          | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> █
```