

Java/データベース基礎(4/9)

[実行コマンド]

```
mysql> select * from profiles where age=24;
```

[実行結果]

```
bin — mysql -u user -p — 80×24
[mysql> select * from profiles where profilesID=3;]
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell          | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

[mysql> select * from profiles where name='高橋 清';]
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell          | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          5 | 高橋 清   | 090-9900-1234 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

[mysql> select * from profiles where age=24;]
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell          | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
|          5 | 高橋 清   | 090-9900-1234 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```