

# Java/データベース基礎(1/9)

## [実行コマンド]

```
mysql> create table profiles(profilesID int, name varchar(255), tell varchar(255), age int, birthday
```

```
mysql> insert into profiles values(1,'田中 実','012-345-6789',30,'1994-02-01');
```

```
mysql> insert into profiles values(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12');
```

```
mysql> insert into profiles values(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,'2000-12-24'),  
-> (4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01'),  
-> (5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
```

## [実行結果]

```
bin — mysql -u user -p — 80x24

+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 田中 実 | 012-345-6789 | 30 | 1994-02-01 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> insert into profiles values(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,'2000-12-24'),
-> (4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01'),
-> (5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from profiles;

+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell          | age | birthday      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 田中 実 | 012-345-6789 | 30 | 1994-02-01 |
| 2 | 鈴木 茂 | 090-1122-3344 | 37 | 1987-08-12 |
| 3 | 鈴木 実 | 080-5566-7788 | 24 | 2000-12-24 |
| 4 | 佐藤 清 | 012-0987-6543 | 19 | 2005-08-01 |
| 5 | 高橋 清 | 090-9900-1234 | 24 | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> █
```