

README

B3 のワークショップで用いるサンプルコード

起動手順

0. リポジトリをフォークする。

1. Fork するリポジトリを開く

先生が指定したリポジトリ (<https://github.com/r-nakashio/workshop/tree/workshop2025>) にアクセスします。

2. 右上の「Fork」ボタンを押す

GitHub のリポジトリページ右上に Fork ボタン があります。

3. Fork 先を選ぶ

自分の GitHub アカウントを選びます。

main ブランチのみ fork しますか？ のチェックを外す。

リポジトリ名を変更したい場合はここで編集できます（通常はそのまま OK）。

1. Codespaces を起動する

1. リポジトリページの右上にある緑色の「Code」ボタンをクリックします。

2. 「Codespaces」タブに切り替えて、「Create codespace on main」をクリックします。

少し時間がかかります。

2. TapyrusAPI の準備

クライアント証明書の PKCS12 ファイルを配置します。階層は以下のようになります。

```
- myapp
|-- app
|-- bin
|-- config
....
|-- tapyrus_api_client_cert.p12
```

1.1. クライアント証明書

Google ドライブで共有する `tapyrus_api_client_cert.p12` を `myapp` ディレクトリに置きます。

TapyrusAPI のクライアント証明書は API 利用のための認証情報になります。

1.2. アクセストークン, TapyrusAPI エンドポイント, クライアント証明書のパスフレーズ

```
cp .env.sample .env
```

注意点：bashとcodespaces:serverというターミナルが開くが、bashの方で実行すること。

.envファイルを編集します。

アクセストークン, TapyrusAPI エンドポイント, クライアント証明書のパスフレーズはハンズオン時にお伝えします。

1.3. 設定したファイルを読み込ませる ctrl+shift+pを押してrebuildと入力し、codespaces: Rebuild Containerを選択する。

緑色のRebuildボタンを押す。

再ビルドされ設定ファイルが読み込まれます。

3. Web App を起動する

ターミナルのcodespaces:serverにてサーバーが起動しているので、URLにアクセスする。

ワーク

1. [Work1 スクリプトの作成](#)
2. [Work2 ウェブアプリの作成](#)