網路線製作

cookie@CNA


目錄


• 網路線介紹

• 器材介紹

• 步驟

• 無遮蔽式雙絞線(常用) (Unshielded Twisted Pair)





無遮蔽式雙絞線

• 網路線分類:

Cat 5, Cat 5e(常用), Cat 6, Cat 6a


• 水晶接頭類型:

RJ-45




• 網路線排序:

EIA/TIA 568A &TIA 568B



- 直線(Straight):
 T568A-T568A
 T568B-T568B
 PC ←→Switch
 Switch ←→ Router
- 跳線(CrossOver)
 T568A-T568B
 Switch←→Switch
 PC ←→PC



• 不建議使用扁線

超薄超扁



• 不建議使用本校員〇社

器材介紹

1、Cat5以上網路線

3、剪刀

4、RJ-45水晶頭



2、剝線器



5、壓線鉗




1.用剝線器將網路線的外層塑膠皮剝開至適當長度。



2.將纏繞的絞線分開,拉直方便之後排線。




3.把線照著T568A或T568B的順序排好,用剪刀將線修剪平整。



將絞線連同塑膠皮部分塞入RJ45接頭 利用壓線器把接頭壓緊。







• 測線器測試線路是否正確無誤。



THARK YOU!