Swagger Supported by SMARTBEAR Select a definition Movie Service

Movie Service 1 OAS 3.1

https://se.ifmo.ru/~s409659/swagger/movie-service.yaml

Movies

GET `/movies` Получить страницу фильмов с фильтрацией, сортировкой и пагинацией.

Parameters Try it out

Name	Description
filter `array<string>` *(query)*	Параметр можно указать несколько раз. Формат: `field;operator;value`, для операторов `isNull/notNull` -- `field;operator`.

Операторы

operator	значение
`eq` / `ne`	равно / не равно
`gt` / `gte`	больше / больше или равно
`lt` / `lte`	меньше / меньше или равно
`contains`	содержит подстроку
`startsWith` / `endsWith`	начинается / заканчивается подстрокой
`isNull` / `notNull`	значение равно / не равно null (без value)

Поля и допустимые операторы

field	тип	operator
`id`	integer	eq, ne, gt, gte, lt, lte

Name	Description

field	тип	operator
`name`	string	eq, ne, gt, gte, lt, lte, contains, startsWith, endsWith
`coordinates.x`	integer	eq, ne, gt, gte, lt, lte
`coordinates.y`	integer	eq, ne, gt, gte, lt, lte
`creationDate`	date	eq, ne, gt, gte, lt, lte
`oscarsCount`	integer	eq, ne, gt, gte, lt, lte
`genre`	enum, nullable	eq, ne, gt, gte, lt, lte, isNull, notNull
`mpaaRating`	enum	eq, ne, gt, gte, lt, lte
`screenwriter`	object, nullable	isNull, notNull
`screenwriter.name`	string, nullable*	eq, ne, gt, gte, lt, lte, contains, startsWith, endsWith, isNull, notNull
`screenwriter.passportID`	string, nullable	eq, ne, gt, gte, lt, lte, contains, startsWith, endsWith, isNull, notNull
`screenwriter.hairColor`	enum, nullable	eq, ne, gt, gte, lt, lte, isNull, notNull
`screenwriter.nationality`	enum, nullable*	eq, ne, gt, gte, lt, lte, isNull, notNull

Пример: `?filter=genre;eq;DRAMA&filter=oscarsCount;gte;3&filter=name;startsWith;The`

Examples:

Драмы с 3+ наградами, имя начинается с "A"

genre;eq;DRAMA

oscarsCount;gte;3

name;startsWith;A

sort
`array<string>`
(query)

Параметр можно указать несколько раз. Порядок параметров в URL задаёт приоритет.

Формат: `field;operator`.

Name	Description

Операторы

operator	значение
`asc`	по возрастанию
`desc`	по убыванию

Поля и допустимые операторы

field	тип	operator
`id`	integer	asc, desc
`name`	string	asc, desc
`coordinates.x`	integer	asc, desc
`coordinates.y`	integer	asc, desc
`creationDate`	date	asc, desc
`oscarsCount`	integer	asc, desc
`genre`	enum, nullable	asc, desc
`mpaaRating`	enum	asc, desc
`screenwriter.name`	string, nullable*	asc, desc
`screenwriter.passportID`	string, nullable	asc, desc
`screenwriter.hairColor`	enum, nullable	asc, desc
`screenwriter.nationality`	enum, nullable*	asc, desc

Пример: `?sort=genre;asc&sort=oscarsCount;desc`

Default value : List ["creationDate;asc"]

Examples:

[Modified value]

creationDate;asc

page
`integer`

Номер страницы пагинации, начиная с 0.

Name	Description
(query)	*Default value* : 0 0
size **integer** *(query)*	Количество элементов на странице пагинации. *Default value* : 20 20

Responses

Code	Description	Links

200	Media type
	application/json
	Controls `Accept` header.
	
	Examples
	Первая страница
	
	Example Value | Schema
	
	{
	"items": [
	{
	"id": 1,
	"name": "Film name 1",
	"coordinates": {
	"x": 51,
	"y": -120
	},
	"creationDate": "2026-09-20",
	"oscarsCount": 4,
	"genre": "DRAMA",
	"mpaaRating": "R",
	"screenwriter": {
	"name": "Author 1",
	"passportID": "ABC123456",
	"hairColor": "WHITE",
	"nationality": "UNITED_KINGDOM"
	}
	},
	{
	"id": 2,
	"name": "Film name 2",
	"coordinates": {
	"x": -14
		No links

Code	Description	Links
400	Media type: application/json Examples: Несколько ошибок в параметрах Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "message": "Некорректные параметры запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "query",
      "field": "filter[0]",
      "rejectedValue": "oscarsCount;gte;abc",
      "message": "Значение для oscarsCount должно быть целым число
м"
    },
    {
      "location": "query",
      "field": "filter[1]",
      "rejectedValue": "budget;eq;100",
      "message": "Неизвестное поле budget"
    },
    {
      "location": "query",
      "field": "filter[2]",
      "rejectedValue": "mpaaRating;contains;PG",
      "message": "Оператор contains недопустим для mpaaRating, доп
устимы: eq, ne, gt, gte, lt, lte"
    },
    {
```

500	Media type: application/json Examples: Внутренняя ошибка сервера Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```

POST `/movies` Добавить фильм

Parameters | Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Examples:

Все поля

Example Value | Schema


```
{
  "name": "Film name 1",
  "coordinates": {
    "x": 51,
    "y": -120
  },
  "oscarsCount": 4,
  "genre": "DRAMA",
  "mpaaRating": "R",
  "screenwriter": {
    "name": "Author 1",
    "passportID": "ABC123456",
    "hairColor": "WHITE",
    "nationality": "UNITED_KINGDOM"
  }
}
```


Responses

Code	Description	Links
201	Media type: application/json Controls Accept header. Examples: Фильм создан Example Value | Schema	*No links*


```
{
  "id": 1,
  "name": "Film name 1",
  "coordinates": {
    "x": 51,
    "y": -120
  },
  "creationDate": "2026-09-20",
  "oscarsCount": 4,
  "genre": "DRAMA",
  "mpaaRating": "R",
  "screenwriter": {
    "name": "Author 1",
    "passportID": "ABC123456",
    "hairColor": "WHITE",
```

Code	Description	Links

```
    "nationality": "UNITED_KINGDOM"
  }
}
```

Headers:

Name	Description	Type
`Location`	`URL созданного фильма.`	`string`

400

No links

Media type: application/json

Examples: Нарушены ограничения полей

Example Value | Schema

```
{
  "message": "Некорректное тело запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "body",
      "field": "name",
      "rejectedValue": "",
      "message": "Название не может быть пустым"
    },
    {
      "location": "body",
      "field": "oscarsCount",
      "rejectedValue": 0,
      "message": "Значение должно быть больше 0"
    },
    {
      "location": "body",
      "field": "screenwriter.passportID",
      "rejectedValue": "AB12",
      "message": "Длина должна быть не меньше 5 символов"
    },
    {
      "location": "body",
      "field": "mpaaRating"
```

500

No links

Media type: application/json

Examples: Внутренняя ошибка сервера

Example Value | Schema

```
{
  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```

DELETE `/movies/by-genre/{genre}` Удалить все фильмы заданного жанра

Parameters | Try it out

Name	Description
genre * required `string` *(path)*	*Example* : DRAMA DRAMA

Responses

Code	Description	Links
200	Media type: application/json Examples: Фильмы удалены Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema	*No links*
400	Media type: application/json Examples: Неизвестный жанр **Example Value** | Schema	*No links*

```
{
  "deletedCount": 3
}
```

```
{
  "message": "Некорректные параметры запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "path",
      "field": "genre",
      "rejectedValue": "THRILLER",
      "message": "Допустимые значения: ACTION, DRAMA, COMEDY, MUSICAL, HORROR"
    }
  ]
}
```

Code	Description	Links

500	Media type: application/json
	Examples: Внутренняя ошибка сервера
	Example Value | Schema
	{
	"message": "Внутренняя ошибка сервера",
	"timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
	}
		No links

GET /movies/genres Получить жанры

Parameters | Try it out

Name	Description
search **string** *(query)*	search

Responses

Code	Description	Links

200	Media type: application/json
	Controls Accept header.
	Examples: Без search - все значения
	Example Value | Schema
	{
	"items": [
	"ACTION",
	"DRAMA",
	"COMEDY",
	"MUSICAL",
	"HORROR"
	]
	}
		No links

Code	Description	Links

500	Media type: application/json
	Examples: Внутренняя ошибка сервера
	Example Value | Schema
	{
	"message": "Внутренняя ошибка сервера",
	"timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
	}
		No links

GET /movies/mpaa-ratings Получить рейтинги MPAA

Parameters | Try it out

Name	Description
search **string** *(query)*	search

Responses

Code	Description	Links

200	Media type: application/json
	Controls Accept header.
	Examples: Без search - все значения
	Example Value | Schema
	{
	"items": [
	"G",
	"PG",
	"PG_13",
	"R",
	"NC_17"
	]
	}
		No links

Code	Description	Links

500	Media type: application/json
	Examples: Внутренняя ошибка сервера
	Example Value | Schema
	{
	"message": "Внутренняя ошибка сервера",
	"timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
	}
		No links

GET /movies/colors Получить цвета волос

Parameters | Try it out

Name	Description
search **string** *(query)*	search

Responses

Code	Description	Links

200	Media type: application/json
	Controls Accept header.
	Examples: Без search - все значения
	Example Value | Schema
	{
	"items": [
	"RED",
	"BLUE",
	"ORANGE",
	"WHITE"
	]
	}
		No links

Code	Description	Links

500	Media type: application/json
	Examples: Внутренняя ошибка сервера
	Example Value | Schema
	{
	"message": "Внутренняя ошибка сервера",
	"timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
	}
		No links

GET `/movies/countries` Получить страны

Parameters | Try it out

Name	Description
search **string** *(query)*	search

Responses

Code	Description	Links

200	Media type: application/json
	Controls Accept header.
	Examples: Без search - все значения
	Example Value | Schema
	{
	"items": [
	"RUSSIA",
	"UNITED_KINGDOM",
	"FRANCE",
	"SPAIN",
	"NORTH_KOREA"
	]
	}
		No links

Code	Description	Links

500	Media type: application/json
	Examples: Внутренняя ошибка сервера
	Example Value | Schema
	{
	"message": "Внутренняя ошибка сервера",
	"timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
	}
		No links

GET /movies/{id} Получить фильм по идентификатору

Parameters | Try it out

Name	Description
any ()	

Responses

Code	Description	Links

200	Media type: application/json
	Controls Accept header.
	Examples: Фильм найден
	Example Value | Schema
	{
	"id": 1,
	"name": "Film name 1",
	"coordinates": {
	"x": 51,
	"y": -120
	},
	"creationDate": "2026-09-20",
	"oscarsCount": 4,
	"genre": "DRAMA",
	"mpaaRating": "R",
		No links

Code	Description	Links


```
  "screenwriter": {
    "name": "Author 1",
    "passportID": "ABC123456",
    "hairColor": "WHITE",
    "nationality": "UNITED_KINGDOM"
  }
}
```


400

No links

Media type: application/json

Examples: Неверный id

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Некорректные параметры запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "path",
      "field": "id",
      "rejectedValue": "abc",
      "message": "id должен быть положительным целым числом"
    }
  ]
}
```


404

No links

Media type: application/json

Examples: Фильм не найден

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Фильм с id=42 не найден",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```


500

No links

Media type: application/json

Examples: Внутренняя ошибка сервера

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```

PATCH `/movies/{id}` Частично обновить фильм

Parameters | Try it out

Name	Description
any *()*	

Request body required — application/json

Examples:

Изменить число наград

Example Value | Schema

```
{
  "oscarsCount": 5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Media type: application/json Controls Accept header. Examples: Фильм после PATCH { "oscarsCoun Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "id": 1,
  "name": "Film name 1",
  "coordinates": {
    "x": 51,
    "y": -120
  },
  "creationDate": "2026-09-20",
  "oscarsCount": 5,
  "genre": "DRAMA",
  "mpaaRating": "R",
  "screenwriter": {
    "name": "Author 1",
```

Code	Description	Links


```
    "passportID": "ABC123456",
    "hairColor": "WHITE",
    "nationality": "UNITED_KINGDOM"
  }
}
```


400

No links

Media type: application/json

Examples: Нарушены ограничения полей

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Некорректное тело запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "body",
      "field": "name",
      "rejectedValue": "",
      "message": "Название не может быть пустым"
    },
    {
      "location": "body",
      "field": "oscarsCount",
      "rejectedValue": 0,
      "message": "Значение должно быть больше 0"
    },
    {
      "location": "body",
      "field": "screenwriter.passportID",
      "rejectedValue": "AB12",
      "message": "Длина должна быть не меньше 5 символов"
    },
    {
      "location": "body",
      "field": "mpaaRating"
```


404

No links

Media type: application/json

Examples: Фильм не найден

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Фильм с id=42 не найден",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```


500

No links

Media type: application/json

Examples: Внутренняя ошибка сервера

Example Value | Schema

Code	Description	Links

```
{
  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```

DELETE `/movies/{id}` Удалить фильм

Parameters | Try it out

Name	Description
any *()*	

Responses

Code	Description	Links
204		*No links*
400	Media type: application/json Examples: Неверный id **Example Value** | Schema	*No links*

```
{
  "message": "Некорректные параметры запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "path",
      "field": "id",
      "rejectedValue": "abc",
      "message": "id должен быть положительным целым числом"
    }
  ]
}
```

404	Media type Examples	*No links*

Code	Description	Links

application/json | Фильм не найден

Example Value | Schema

```
{
  "message": "Фильм с id=42 не найден",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```

500

Media type: application/json

Examples: Внутренняя ошибка сервера

No links

Example Value | Schema

```
{
  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```

Schemas

Movie Collapse all object

- **id*** Collapse all read-only integer ≥ 1 int32
  Уникальный идентификатор, генерируется сервером.
  - **Examples** Collapse all array
    - #0=1
- **name*** Collapse all string ≥ 1 characters
  - **Examples** Collapse all array
    - #0="Film name 1"
- **coordinates*** Collapse all object
  - **x*** Collapse all integer int32
    - **Examples** Collapse all array
      - #0=51
  - **y*** Collapse all integer int64
    - **Examples** Collapse all array
      - #0=-120
- **creationDate*** Collapse all read-only string date

Дата создания записи, задаётся сервером.

Examples Collapse all **array**

#0="2026-09-20"

oscarsCount* Collapse all **integer** **≥ 1** **int32**

Examples Collapse all **array**

#0=4

genre Collapse all **(string | null)**

Может отсутствовать или быть null.

One of Collapse all **(string | null)**

#0 Collapse all **string**

Enum Collapse all **array**

#0="ACTION"

#1="DRAMA"

#2="COMEDY"

#3="MUSICAL"

#4="HORROR"

#1 **null**

mpaaRating* Collapse all **string**

Enum Collapse all **array**

#0="G"

#1="PG"

#2="PG_13"

#3="R"

#4="NC_17"

screenwriter Collapse all **(object | null)**

Может отсутствовать или быть null.

One of Collapse all **(object | null)**

#0 Collapse all **object**

name* Collapse all **string** **≥ 1 characters**

Examples Collapse all **array**

#0="Author 1"

passportID Collapse all **(string | null)**

Не короче 5 символов, может быть null.

One of Collapse all **(string | null)**

#0 Collapse all **string** **≥ 5 characters**

Examples Collapse all **array**

#0="ABC123456"

#1 **null**

hairColor Collapse all **(string | null)**

Может быть null.

One of Collapse all `(string | null)`

#0 Collapse all `string`

Enum Collapse all `array`

#0="RED"

#1="BLUE"

#2="ORANGE"

#3="WHITE"

#1 `null`

nationality* Collapse all `string`

Enum Collapse all `array`

#0="RUSSIA"

#1="UNITED_KINGDOM"

#2="FRANCE"

#3="SPAIN"

#4="NORTH_KOREA"

#1 `null`

MovieInput Collapse all `object`

Данные для создания фильма.

name* Collapse all `string` `≥ 1 characters`

Examples Collapse all `array`

#0="Film name 1"

coordinates* Collapse all `object`

x* Collapse all `integer` `int32`

Examples Collapse all `array`

#0=51

y* Collapse all `integer` `int64`

Examples Collapse all `array`

#0=-120

oscarsCount* Collapse all `integer` `≥ 1` `int32`

Examples Collapse all `array`

#0=4

genre Collapse all `(string | null)`

One of Collapse all `(string | null)`

#0 Collapse all `string`

Enum Collapse all `array`

#0="ACTION"

#1="DRAMA"

#2="COMEDY"

#3="MUSICAL"

#4="HORROR"

#1 null

mpaaRating* Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="G"

#1="PG"

#2="PG_13"

#3="R"

#4="NC_17"

screenwriter Collapse all (object | null)

One of Collapse all (object | null)

#0 Collapse all object

name* Collapse all string ≥ 1 characters

Examples Collapse all array

#0="Author 1"

passportID Collapse all (string | null)

Не короче 5 символов, может быть null.

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string ≥ 5 characters

Examples Collapse all array

#0="ABC123456"

#1 null

hairColor Collapse all (string | null)

Может быть null.

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="RED"

#1="BLUE"

#2="ORANGE"

#3="WHITE"

#1 null

nationality* Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="RUSSIA"

#1="UNITED_KINGDOM"

#2="FRANCE"

#3="SPAIN"

#4="NORTH_KOREA"

#1 null

Additional properties forbidden

MoviePatch Collapse all object ≥ 1 properties

Частичное обновление фильма, хотя бы одно поле обязательно.

name Collapse all string ≥ 1 characters

Examples Collapse all array

#0="Film name 1"

coordinates Collapse all object

x* Collapse all integer int32

Examples Collapse all array

#0=51

y* Collapse all integer int64

Examples Collapse all array

#0=-120

oscarsCount Collapse all integer ≥ 1 int32

Examples Collapse all array

#0=5

genre Collapse all (string | null)

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="ACTION"

#1="DRAMA"

#2="COMEDY"

#3="MUSICAL"

#4="HORROR"

#1 null

mpaaRating Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="G"

#1="PG"

#2="PG_13"

#3="R"

#4="NC_17"

screenwriter ^ Collapse all (object | null)

One of ^ Collapse all (object | null)

#0 ^ Collapse all object

name* ^ Collapse all string ≥ 1 characters

Examples ^ Collapse all array

#0="Author 1"

passportID ^ Collapse all (string | null)

Не короче 5 символов, может быть null.

One of ^ Collapse all (string | null)

#0 ^ Collapse all string ≥ 5 characters

Examples ^ Collapse all array

#0="ABC123456"

#1 null

hairColor ^ Collapse all (string | null)

Может быть null.

One of ^ Collapse all (string | null)

#0 ^ Collapse all string

Enum ^ Collapse all array

#0="RED"

#1="BLUE"

#2="ORANGE"

#3="WHITE"

#1 null

nationality* ^ Collapse all string

Enum ^ Collapse all array

#0="RUSSIA"

#1="UNITED_KINGDOM"

#2="FRANCE"

#3="SPAIN"

#4="NORTH_KOREA"

#1 null

Additional properties forbidden

Coordinates ^ Collapse all object

x* ^ Collapse all integer int32

Examples ^ Collapse all array

#0=51

y* ^ Collapse all integer int64

Examples Collapse all array

#0=-120

Person Collapse all object

name* Collapse all string ≥ 1 characters

Examples Collapse all array

#0="Author 1"

passportID Collapse all (string | null)

Не короче 5 символов, может быть null.

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string ≥ 5 characters

Examples Collapse all array

#0="ABC123456"

#1 null

hairColor Collapse all (string | null)

Может быть null.

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="RED"

#1="BLUE"

#2="ORANGE"

#3="WHITE"

#1 null

nationality* Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="RUSSIA"

#1="UNITED_KINGDOM"

#2="FRANCE"

#3="SPAIN"

#4="NORTH_KOREA"

MovieGenre Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="ACTION"

#1="DRAMA"

#2="COMEDY"

#3="MUSICAL"

#4="HORROR"

MpaaRating ^ Collapse all string

Enum ^ Collapse all array

#0="G"

#1="PG"

#2="PG_13"

#3="R"

#4="NC_17"

Color ^ Collapse all string

Enum ^ Collapse all array

#0="RED"

#1="BLUE"

#2="ORANGE"

#3="WHITE"

Country ^ Collapse all string

Enum ^ Collapse all array

#0="RUSSIA"

#1="UNITED_KINGDOM"

#2="FRANCE"

#3="SPAIN"

#4="NORTH_KOREA"

MovieGenreList ^ Collapse all object

items* ^ Collapse all array<string>

Items ^ Collapse all string

Enum ^ Collapse all array

#0="ACTION"

#1="DRAMA"

#2="COMEDY"

#3="MUSICAL"

#4="HORROR"

MpaaRatingList Collapse all `object`

- **items*** Collapse all `array<string>`
  - **Items** Collapse all `string`
    - **Enum** Collapse all `array`
      - **#0**="G"
      - **#1**="PG"
      - **#2**="PG_13"
      - **#3**="R"
      - **#4**="NC_17"

ColorList Collapse all `object`

- **items*** Collapse all `array<string>`
  - **Items** Collapse all `string`
    - **Enum** Collapse all `array`
      - **#0**="RED"
      - **#1**="BLUE"
      - **#2**="ORANGE"
      - **#3**="WHITE"

CountryList Collapse all `object`

- **items*** Collapse all `array<string>`
  - **Items** Collapse all `string`
    - **Enum** Collapse all `array`
      - **#0**="RUSSIA"
      - **#1**="UNITED_KINGDOM"
      - **#2**="FRANCE"
      - **#3**="SPAIN"
      - **#4**="NORTH_KOREA"

MoviePage Collapse all `object`

- **items*** Collapse all `array<object>`
  - **Items** Collapse all `object`
    - **id*** Collapse all `read-only` `integer` `≥ 1` `int32`

      Уникальный идентификатор, генерируется сервером.
      - **Examples** Collapse all `array`
        - **#0**=1

name* Collapse all **string** **≥ 1 characters**

Examples Collapse all **array**

#0="Film name 1"

coordinates* Collapse all **object**

x* Collapse all **integer** **int32**

Examples Collapse all **array**

#0=51

y* Collapse all **integer** **int64**

Examples Collapse all **array**

#0=-120

creationDate* Collapse all read-only **string** **date**

Дата создания записи, задаётся сервером.

Examples Collapse all **array**

#0="2026-09-20"

oscarsCount* Collapse all **integer** **≥ 1** **int32**

Examples Collapse all **array**

#0=4

genre Collapse all **(string | null)**

Может отсутствовать или быть null.

One of Collapse all **(string | null)**

#0 Collapse all **string**

Enum Collapse all **array**

#0="ACTION"

#1="DRAMA"

#2="COMEDY"

#3="MUSICAL"

#4="HORROR"

#1 **null**

mpaaRating* Collapse all **string**

Enum Collapse all **array**

#0="G"

#1="PG"

#2="PG_13"

#3="R"

#4="NC_17"

screenwriter Collapse all **(object | null)**

Может отсутствовать или быть null.

One of Collapse all **(object | null)**

#0 Collapse all **object**

name* Collapse all string ≥ 1 characters

Examples Collapse all array

#0="Author 1"

passportID Collapse all (string | null)

Не короче 5 символов, может быть null.

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string ≥ 5 characters

Examples Collapse all array

#0="ABC123456"

#1 null

hairColor Collapse all (string | null)

Может быть null.

One of Collapse all (string | null)

#0 Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="RED"

#1="BLUE"

#2="ORANGE"

#3="WHITE"

#1 null

nationality* Collapse all string

Enum Collapse all array

#0="RUSSIA"

#1="UNITED_KINGDOM"

#2="FRANCE"

#3="SPAIN"

#4="NORTH_KOREA"

#1 null

page* Collapse all integer ≥ 0

Номер страницы, начиная с 0.

Examples Collapse all array

#0=0

size* Collapse all integer [1, 100]

Запрошенный размер страницы.

Examples Collapse all array

#0=20

totalElements* Collapse all integer ≥ 0 int64

Examples Collapse all array

#0=2

totalPages* Collapse all integer ≥ 0

Examples Collapse all array

#0=1

DeletionResult Collapse all object

deletedCount* Collapse all integer ≥ 0

Число удалённых фильмов.

Examples Collapse all array

#0=3

Error Collapse all object

message* Collapse all string

Examples Collapse all array

#0="Фильм с id=42 не найден"

timestamp* Collapse all string date-time

Examples Collapse all array

#0="2026-10-02T14:30:00Z"

ValidationError Collapse all object

Ошибка валидации запроса со списком всех найденных нарушений.

message* Collapse all string

Examples Collapse all array

#0="Фильм с id=42 не найден"

timestamp* Collapse all string date-time

Examples Collapse all array

#0="2026-10-02T14:30:00Z"

errors* Collapse all array<object> ≥ 1 items

Items Collapse all object

location* Collapse all string

Где находится ошибочное значение.

Enum Collapse all array

#0="path"

#1="query"

#2="body"

field Collapse all string

Параметр или поле с ошибкой:

- query - имя параметра, для повторяющихся `filter` / `sort` с индексом: `filter[1]`

- body - путь к полю JSON: `coordinates.x`, `screenwriter.passportID`
- отсутствует, если ошибка относится ко всему телу (например, невалидный JSON).

Examples Collapse all `array`

#0="filter[1]"

`rejectedValue` Collapse all `any`

Переданное значение (если было передано).

Examples Collapse all `array`

#0="oscarsCount;gte;abc"

`message`* Collapse all `string`

Examples Collapse all `array`

#0="Значение должно быть целым числом"

FieldError Collapse all `object`

`location`* Collapse all `string`

Где находится ошибочное значение.

Enum Collapse all `array`

#0="path"

#1="query"

#2="body"

`field` Collapse all `string`

Параметр или поле с ошибкой:

- query - имя параметра, для повторяющихся `filter` / `sort` с индексом: `filter[1]`
- body - путь к полю JSON: `coordinates.x`, `screenwriter.passportID`
- отсутствует, если ошибка относится ко всему телу (например, невалидный JSON).

Examples Collapse all `array`

#0="filter[1]"

`rejectedValue` Collapse all `any`

Переданное значение (если было передано).

Examples Collapse all `array`

#0="oscarsCount;gte;abc"

`message`* Collapse all `string`

Examples Collapse all `array`

#0="Значение должно быть целым числом"

INVALID {...}