



You have solved Lame!

Congratulations  r4ms4nt best of luck in capturing flags ahead!

# Maquina Lame

## Caso RETRO reconstruido y adaptado al sistema documental actual

Informe tecnico completo para archivo, consulta y reutilizacion metodologica. Documento reconstruido a partir del manual historico, el markdown antiguo y la evidencia visual conservada.

HTB Lame - informe tecnico completo

Reconstruccion editorial profesional con preservacion de evidencia visual historica

MAQUINA

**Lame**

PLATAFORMA

**Hack The Box**

NATURALEZA DEL CASO

**Retro - maquina ya resuelta**

FUENTE HISTORICA  
DATADA

**2025-05 (precision mensual)**

AUTOR DEL LABORATORIO

**Ramon Santos  
Sabarich / r4ms4nt**



# HTB Lame - Explotacion completa ordenada

Documento maestro reconstruido y ordenado a partir del manual historico, el markdown antiguo y la evidencia visual conservada del caso.

## CRITERIO APLICADO

- no se inventa ningun paso no sostenido por el material disponible
- se reorganiza el caso por fases para lectura tecnica y archivo
- se preservan comandos, flags y decisiones reales siempre que la fuente los conserva
- cuando falta una pieza exacta se marca como pendiente de verificar
- al final se conserva el material visual historico para no perder trazabilidad

## NOTA DE PRECISION IMPORTANTE

- La linea VSFTPD 2.3.4 fue enumerada y probada, pero no fue la via util de resolucion documentada.
- La linea Samba 3.0.20 / CVE-2007-2447 queda validada como explotacion exitosa.
- El material historico valida shell resultante como root, por lo que la lectura de user.txt y root.txt se hace desde un contexto ya privilegiado.
- La sintaxis exacta del exploit usado contra Samba no queda conservada de forma textual y se mantiene como pendiente de verificar.

## Indice

1. Enumeracion inicial
2. Validacion de la linea VSFTPD
3. Enumeracion de Samba y seleccion de la via principal
4. Explotacion validada mediante CVE-2007-2447
5. Obtencion de user.txt
6. Obtencion de root.txt
7. Observaciones tecnicas complementarias
8. Aporte metodologico al sistema actual
9. Resumen tecnico final
10. Anexo A - Material visual historico preservado

## 1. Enumeracion inicial

### Objetivo

Identificar la superficie expuesta inicial de la maquina.

### Comandos conservados

```
nmap -v -T4 -Pn --top-ports 1000 -oA nmap/top1000_tcp 10.129.56.2
grep open nmap/top1000_tcp.nmap
```

### Resultado verificado

- Puertos abiertos: 21, 22, 139, 445
- Total de puertos abiertos detectados en este paso: **4**

### Lectura util del hallazgo

La superficie inicial deja tres lineas claras: FTP en 21/tcp, SSH en 22/tcp y SMB/NetBIOS en 139/445. De esas tres, el material historico desarrolla la validacion tecnica de FTP y Samba. SSH queda visible, pero no aparece como via explotada en el caso conservado.

El anexo visual preserva la pagina original del manual para esta fase.

## 2. Validacion de la linea VSFTPD

### Deteccion de version

```
nmap -sV -p21 -oA nmap/ftp_version 10.129.56.2
```

### Resultado verificado

- Servicio detectado: vsFTPD 2.3.4

### Prueba de la via conocida de backdoor

```
msfconsole
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
set RHOSTS 10.129.56.2
run
```

### Resultado verificado

- El exploit se ejecuta, pero **no devuelve sesion util**.

- La linea VSFTPD queda documentada como **probada pero no productiva** en la resolucion registrada.

### Nota de precision

El material tambien conserva observaciones posteriores sobre el comportamiento del puerto 6200, asociado al backdoor de VSFTPD. Esas observaciones se mantienen en una seccion separada porque forman parte del analisis tecnico complementario, no de la via de resolucion principal.

---

## 3. Enumeracion de Samba y seleccion de la via principal

### Deteccion de version

```
nmap -sV -Pn -p139,445 --script=smb-protocols,smb-os-discovery,smb2-security-mode,smb2-time -oA nmap/smb_version 10.129.56.2
```

### Resultado verificado

- Version detectada: Samba 3.0.20

### Vulnerabilidad historica asociada

- CVE-2007-2447
- Condicion relevante anotada en la fuente: uso de username map script en smb.conf

### Decision tecnica reconstruida

Con la linea VSFTPD ya probada sin sesion util y Samba identificado como 3.0.20, la via principal del caso pasa a ser la explotacion de **CVE-2007-2447**.

---

## 4. Explotacion validada mediante CVE-2007-2447

### Hecho verificado

- Tras explotar CVE-2007-2447, la shell obtenida corresponde al usuario root.

### Que si queda demostrado

- La explotacion exitosa no termina en un usuario limitado.
- El contexto obtenido es directamente privilegiado.
- La lectura posterior de user.txt y root.txt se apoya en ese contexto.

## Pendiente de verificar

No queda preservado en texto el comando exacto o la sintaxis completa utilizada para lanzar la explotacion de Samba en la ejecucion historica. El resultado si queda validado, pero ese detalle concreto debe mantenerse como **pendiente de verificar**.

## 5. Obtencion de user.txt

### Ruta utilizada

```
cd /home/makis  
ls -la  
cat user.txt
```

### Resultado verificado

#### FLAG DE USUARIO

60fc5d64febbdebfe8cc331838bff0b0

### Nota de precision

Aunque esta seccion se mantiene como obtencion de user.txt, metodologicamente no representa una fase de privilegios bajos independiente, porque el material ya valida contexto root en la explotacion previa.

## 6. Obtencion de root.txt

### Ruta utilizada

```
cd /root  
ls -la  
cat root.txt
```

### Resultado verificado

#### FLAG DE ROOT

c80b43503b56dc7b0dc82643157b4329

## Conclusion de la fase

Con la lectura de root.txt queda cerrada la resolucion documentada del caso.

## 7. Observaciones tecnicas complementarias

### Servicios escuchando y exposicion real

```
netstat -tnlp
```

### Resultado anotado

- Causa de la no accesibilidad externa a ciertos puertos visibles localmente: firewall

### Puerto asociado al backdoor de VSFTPd

- Puerto asociado al backdoor: 6200

### Comprobacion adicional conservada

```
ss -tnlp | grep 6200
```

### Resultado anotado

- La fuente anota: Si, escucha.

### Nota de precision importante

- La prueba principal con Metasploit contra VSFTPd **no produjo sesion util**.
- El material historico tambien deja anotado que el puerto 6200 si llega a escuchar.
- La lectura mas prudente es que el comportamiento esperado del backdoor fue observado de forma parcial o transitoria, pero **no constituyo la via util de acceso final** en esta resolucion.

## 8. Aporte metodologico al sistema actual

### Patron tecnico que enseña esta maquina

- Enumeracion inicial corta.
- Deteccion rapida de versiones vulnerables.
- Descarte explicito de una via aparente pero no productiva.
- Cambio de foco a un servicio legado mas explotable.
- Explotacion que entrega contexto root de forma inmediata.

## Que corrige frente a malas lecturas comunes

- No toda version vulnerable aparente debe asumirse como via final solo por su fama.
- Hay que separar **linea probada** de **linea realmente explotada**.
- Si la shell inicial ya es root, no debe narrarse una escalada posterior inexistente.
- Cuando falta una pieza exacta del exploit, debe marcarse como **pendiente de verificar**, no rellenarse con memoria o suposicion.

## Que aporta al checklist de fase 1

- Anotar siempre la version exacta del servicio antes de saltar a CVEs.
- Registrar explicitamente cuando una via queda descartada con evidencia.
- Fijar el contexto del shell inmediatamente despues de la explotacion.
- Separar con claridad obtencion de acceso y lectura de flags.

## Que aporta al roadmap maestro

- Refuerza la rama de servicios legacy y versiones historicamente explotables.
- Obliga a incorporar un paso de validacion y descarte de vias famosas antes de cambiar de servicio.
- Recuerda que SMB antiguo puede ofrecer una via mas solida que FTP aunque ambos parezcan prometedores al principio.

## Sub-roadmaps aplicables

- **Aplicable:** rama de servicios SMB/Samba y explotacion de software legado.
- **No aplicable:** sub-roadmaps web-base y web-auth/panel, porque el caso no sigue una cadena web.

---

# 9. Resumen tecnico final

## Cadena tecnica real reconstruida

1. Enumeracion inicial de los 1000 puertos TCP mas comunes.
2. Deteccion de puertos abiertos 21, 22, 139, 445.
3. Identificacion de vsFTPD 2.3.4 en FTP.
4. Prueba de la via vsftpd\_234\_backdoor sin sesion util.
5. Identificacion de Samba 3.0.20 en 139/445.
6. Asociacion con CVE-2007-2447.
7. Explotacion validada con shell resultante como root.
8. Lectura de user.txt en /home/makis/user.txt.
9. Lectura de root.txt en /root/root.txt.
10. Comprobaciones complementarias sobre firewall y comportamiento del puerto 6200.

## Lectura tecnica breve

**Lame** enseña una cadena muy limpia de laboratorio clasico: **enumeracion corta - falsa via inicial famosa - cambio a Samba legado - explotacion con root directo - lectura de flags.**

Tambien fija una disciplina documental importante: cuando la evidencia valida el resultado pero no preserva toda la sintaxis del exploit, se documenta el hueco como **pendiente de verificar** y no se rellena con imaginacion.





## Anexo A - Material visual historico preservado

Las siguientes paginas conservan el material visual del manual historico de Lame. Se mantiene dentro del nuevo PDF para no perder capturas, contexto ni trazabilidad documental.



🔍 Task 1: How many of the nmap top 1000 TCP ports are open?

🎯 **Objetivo:** Identificar puertos TCP abiertos más comunes.

✅ **Comandos ejecutados:**

```
nmap -v -T4 -Pn --top-ports 1000 -oA nmap/top1000_tcp 10.129.56.2
grep open nmap/top1000_tcp.nmap
```

Explicación:

-v: modo verbose.

-T4: velocidad razonablemente rápida.

-Pn: omite el ping inicial, asume que el host está activo.

--top-ports 1000: escanea los 1000 puertos TCP más comunes.

-oA nmap/top1000\_tcp: guarda la salida en 3 formatos (normal, grepeable y XML) en el subdirectorio nmap/.

grep open: filtra la salida para mostrar solo los puertos abiertos.

🔗 **Resultado:**

- Puertos abiertos: 21, 22, 139, 445
- Total: 4

```
> nmap -v -T4 -Pn --top-ports 1000 -oA nmap/top1000_tcp 10.129.56.2
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-05-06 13:16 CEST
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 13:16
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 13:16, 0.02s elapsed
Initiating Connect Scan at 13:16
Scanning 10.129.56.2 [1000 ports]
Discovered open port 139/tcp on 10.129.56.2
Discovered open port 22/tcp on 10.129.56.2
Discovered open port 21/tcp on 10.129.56.2
Discovered open port 445/tcp on 10.129.56.2
Completed Connect Scan at 13:16, 4.85s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for 10.129.56.2
Host is up (0.049s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.93 seconds
```

```
> grep -i 'open' nmap/top1000_tcp.nmap
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
```

 Task 2: What version of VSFTPD is running on Lame?

 **Objetivo:** Determinar la versión del servicio FTP en el puerto 21.

 **Comandos ejecutados:**

```
nmap -sV -p21 -oA nmap/ftp_version 10.129.56.2
```

Explicación:

-sV: Detecta versiones de servicios.

-p21: Solo el puerto FTP.

-oA nmap/ftp\_version: Guarda en el subdirectorio nmap/.

 **Resultado:**

- Servicio: **vsFTPD 2.3.4**



```
> nmap -sV -Pn -p21 -oA nmap/ftp_version 10.129.56.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-05-06 13:28 CEST
Nmap scan report for 10.129.56.2
Host is up (0.056s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.3.4
Service Info: OS: Unix

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.34 seconds
```

### Task 3: ¿Funciona el famoso exploit de VSFTPD 2.3.4?

 **Objetivo:** Verificar si la vulnerabilidad conocida de backdoor está activa.

✅ Comandos ejecutados (en Metasploit):

```
msfconsole
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
set RHOSTS 10.129.56.2
run
```

Explicación:

```
use: carga el módulo de exploit.
```

set RHOSTS: establece la dirección IP del objetivo.

run: ejecuta el exploit.

 **Resultado:**

- El exploit se ejecuta pero **no devuelve sesión**.

```


msfconsole

Metasploit tip: View a module's description using info, or the enhanced version in your browser with info -d

      ,lXdeKXXKK80xkl:,
      ,cB#m*****k*****Kd,
      'xI*****K*****K,
      :K*****K*****K,
      .K*****K*****K,
      ,lW*****K*****K,
      ,t*****Kd:...;dk*****M,
      ,o*****md,...oN*****K,
      ,o*****K,         d*****K,
      ,l*****M,         :M*****K,
      x*****o          U*****K,
      t*****M          ,cccco*****wLcccc;
      *****K        ;K*****K,
      *****K        :K*****K,
      *****ed       ,d*****K,
      *****M        Q*****K,
      l*****K         ,dKNO'
      d*****d'
      cM*****oxc',    #####
      .e*****K,      #+#+   +#+#
      ,d*****K,      ++     ++
      'o*****K       ++#+   ++
      ,,cdkOOK?       !+!   !+:
                        :::::++:

Metasploit

[+] =====
+ -- == [ metasploit v6.4.43-dev ]
+ -- == [ 2483 exploits - 1279 auxiliary - 393 post ]
+ -- == [ 1463 payloads - 49 encoders - 13 nops ]
+ -- == [ 9 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

[asf][Jobs:0 Agents:0] >> |

```

```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

[msf](Jobs:0 Agents:0) >> use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
[msf](Jobs:0 Agents:0) exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) >> set RHOSTS 10.129.56.2
RHOSTS => 10.129.56.2
[msf](Jobs:0 Agents:0) exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) >> run
[*] 10.129.56.2:21 - Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[*] 10.129.56.2:21 - USER: 331 Please specify the password.
```

Task 3 Hint

There is a famous backdoor in VSFTPD version 2.3.4, and a Metasploit module to exploit it. Does that exploit work here?

#### Task 4: ¿Qué versión de Samba corre en Lame?

 **Objetivo:** Enumerar la versión del servicio Samba en los puertos 139 y 445.

#### **Comandos ejecutados:**

```
nmap -sV -Pn -p139,445 --script=smb-protocols,smb-os-discovery,smb2-security-mode,smb2-time -oA nmap/smb_version 10.129.56.2
```

#### Explicación:

- sV: Detecta versiones de servicios.
- Pn: Omite el ping inicial.
- p139,445: Escanea los puertos 139 y 445.
- script: ejecuta scripts de Nmap para obtener información adicional sobre Samba.
- oA nmap/smb\_version: guarda la salida en el subdirectorio nmap/.

#### Resultado:

- Versión detectada: **Samba 3.0.20**



```
> nmap -sV -Pn -p139,445 --script=smb-protocols,smb-os-discovery,smb2-security-mode,smb2-time -oA nmap/smb_version 10.129.56.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-05-06 13:41 CEST
Nmap scan report for 10.129.56.2
Host is up (0.045s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
139/tcp    open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp    open  netbios-ssn  Samba smbd 3.0.20-Debian (workgroup: WORKGROUP)

Host script results:
| smb-protocols:
|   dialects:
|     NT LM 0.12 (SMBv1) [dangerous, but default]
|   smb2-time: Protocol negotiation failed (SMB2)
|   smb-os-discovery:
|     OS: Unix (Samba 3.0.20-Debian)
|     Computer name: lame
|     NetBIOS computer name:
|     Domain name: hackthebox.gr
|     FQDN: lame.hackthebox.gr
|   System time: 2025-05-06T07:42:06-04:00
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.12 seconds
> nmap -sV -Pn -p139,445 -oA nmap/smb_version 10.129.56.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-05-06 13:41 CEST
Nmap scan report for 10.129.56.2
Host is up (0.053s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
139/tcp    open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp    open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)


Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.44 seconds
```

 Task 5: ¿Qué CVE del 2007 permite RCE en esta versión de Samba?

 **Objetivo:** Identificar una vulnerabilidad histórica en la versión de Samba.

 **Referencia:**

- CVE-2007-2447
- Condición: uso de username map script en smb.conf




 Task 6: ¿Qué usuario obtiene shell al explotar CVE-2007-2447?

 **Objetivo:** Determinar el contexto del shell recibido tras la explotación.

 **Resultado:**

- Usuario: **root**



 Task 7: Obtener la flag del usuario makis

 **Objetivo:** Localizar y leer el archivo user.txt.

 **Comandos ejecutados:**

```
cd /home/makis
ls -la
cat user.txt
```


**Explicación:**

cd: cambia al directorio del usuario.

ls -la: lista archivos y permisos.

cat user.txt: muestra el contenido del archivo.

 **Resultado:**



```
whoami
hostname
ls /home
cd /home/makis
ls -la
cat user.txt
root
lame
ftp
makis
service
user
total 28
drwxr-xr-x 2 makis makis 4096 Mar 14 2017 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 14 2017 ..
-rw----- 1 makis makis 1107 Mar 14 2017 .bash_history
-rw-r--r-- 1 makis makis 220 Mar 14 2017 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 makis makis 2928 Mar 14 2017 .bashrc
-rw-r--r-- 1 makis makis 586 Mar 14 2017 .profile
-rw-r--r-- 1 makis makis 0 Mar 14 2017 .sudo_as_admin_successful
-rw-r--r-- 1 makis makis 33 May 6 07:04 user.txt
60fc5d64febbdbfe8cc331838bff0b0
```

Submit User Flag

Submit the flag located in the makis user's home directory.

Submit flag difficulty rating

Submit Rating



### Task 8: Obtener la flag del usuario root

 **Objetivo:** Escalar privilegios y leer /root/root.txt

#### Comandos ejecutados

```
cd /root
ls -la
cat root.txt
```

#### Explicación:

cd: cambia al directorio root.

ls -la: lista archivos y permisos.

cat root.txt: muestra el contenido del archivo.

### Resultado:

```
cd /root
ls -la
cat root.txt
total 80
drwxr-xr-x 13 root root 4096 May  6 07:04 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Oct 31  2020 ..
-rw-r--r--  1 root root  373 May  6 07:04 .Xauthority
lrwxrwxrwx  1 root root    9 May 14  2012 .bash_history -> /dev/null
-rw-r--r--  1 root root 2227 Oct 20  2007 .bashrc
drwx----- 3 root root 4096 May 20  2012 .config
drwx----- 2 root root 4096 May 20  2012 .filezilla
drwxr-xr-x  5 root root 4096 May  6 07:04 .fluxbox
drwx----- 2 root root 4096 May 20  2012 .gconf
drwx----- 2 root root 4096 May 20  2012 .gconfd
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 20  2012 .gstreamer-0.10
drwx----- 4 root root 4096 May 20  2012 .mozilla
-rw-r--r--  1 root root  141 Oct 20  2007 .profile
drwx----- 5 root root 4096 May 20  2012 .purple
-rwx----- 1 root root    4 May 20  2012 .rhosts
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 20  2012 .ssh
drwx----- 2 root root 4096 May  6 07:04 .vnc
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 20  2012 Desktop
-rwx----- 1 root root  401 May 20  2012 reset_logs.sh
-rw-r--r--  1 root root   33 May  6 07:04 root.txt
-rw-r--r--  1 root root  118 May  6 07:04 vnc.log
c80b43503b56dc7b0dc82643157b4329
```

Flag 2 OK

Submit Root Flag

Submit the flag located in root's home directory.

Submit flag difficulty rating

Submit Rating

🔍 Task 9: ¿Qué impide la conexión a ciertos puertos visibles con netstat?

🎯 **Objetivo:** Explicar por qué no todos los puertos escuchando son accesibles desde fuera.

✅ **Comandos ejecutados:**

```
netstat -tnlp
```

Explicación:

netstat -tnlp: muestra conexiones TCP activas y puertos escuchando.

-t: TCP


-n: muestra direcciones y puertos en formato numérico.

-l: muestra solo puertos escuchando.

-p: muestra el PID y nombre del programa.

🔍 **Resultado:**

- Causa: **firewall**



🔍 Task 10: ¿Qué puerto escucha cuando se activa el backdoor de VSFTPd?

🎯 **Objetivo:** Confirmar el comportamiento del backdoor.

✅ **Resultado:**

- Puerto: **6200**



 Task 11: ¿El puerto 6200 escucha realmente en Lame?

 **Objetivo:** Verificar con netstat si efectivamente se activa el puerto.

 **Comandos ejecutados:**

```
ss -tnlp | grep 6200
```

**Explicación:**

ss: herramienta para investigar sockets.

-t: muestra conexiones TCP.

-n: muestra direcciones y puertos en formato numérico.


-l: muestra solo puertos escuchando.

-p: muestra el PID y nombre del programa.

grep 6200: filtra la salida para mostrar solo el puerto 6200.

 **Resultado:**

- Sí, escucha.



## Anexo B - Markdown historico integro

Se conserva el markdown original tal como fue entregado, sin normalizar su estructura interna, para mantener trazabilidad de la version historica.

# 🛡️ Análisis completo: Máquina Lame - Hack The Box

![Logo](capturas/logo\_r4ms4nt\_circular.png)

> **Primera máquina publicada en Hack The Box**. Diseñada como puerta de entrada para nuevos usuarios. Ideal para aprender enumeración, detección de vulnerabilidades clásicas y explotación básica con Metasploit.

---

## 📁 Estructura del Proyecto

```

```
.
├── capturas
├── nmap
├── gitignore
├── lame_htb_manual.md
├── LICENSE
├── README.md
└── tree_lame.txt
```

57 directories, 56 files

```

📄 Ver estructura completa: [tree\_lame.txt](tree\_lame.txt)

---

## 🔍 Task 1: How many of the nmap top 1000 TCP ports are open?

🎯 **Objetivo:** Identificar puertos TCP abiertos más comunes.

✅ **Comando ejecutado:**

🔍 **Resultado:**

- Puertos abiertos: `21`, `22`, `139`, `445`  
- Total: **4**

📷 ![Captura](capturas/nmap\_top1000.png) | ![grep open](capturas/grep\_nmap.png)

---

## 🧑 Task 2: What version of VSFTPD is running on Lame?

🎯 **Objetivo:** Determinar la versión del servicio FTP en el puerto 21.

✅ **Comando ejecutado:**

 **\*\*Explicación:\*\***

- ``-sV``: Detección de versiones.
- ``-p21``: Escanea sólo el puerto FTP.
- ``-Pn``: Omitimos ping, ya sabemos que está activo.
- ``-oA``: Guarda en tres formatos en ``nmap/``

 **\*\*Resultado:\*\***

 `![Captura](capturas/nmap_port_21.png)`

---

##  Task 3: Does the Metasploit exploit for vsftpd 2.3.4 work?

 **\*\*Objetivo:\*\*** Verificar si el exploit conocido de backdoor funciona.

 **\*\*Procedimiento con Metasploit:\*\***

 **\*\*Resultado:\*\***

 El puerto 6200 **\*\*no respondió externamente\*\***, por lo tanto: **\*\*NO\*\*** funciona.

 `![Captura](capturas/msfconsole1.png)`

---

##  Task 4: What version of Samba is running?

 **\*\*Objetivo:\*\*** Detectar versión del servicio SMB/Samba en puertos 139 y 445.

 **\*\*Comando ejecutado:\*\***

 **\*\*Resultado:\*\***

 Respuesta válida: ``3.0.20``

 `![Captura](capturas/nmap_smb.png)`

---

##  Task 5: ¿Qué CVE permite ejecución remota en Samba 3.0.20?

 **\*\*Respuesta:\*\*** ``CVE-2007-2447``

 Vulnerabilidad en el parámetro ``username map script`` → permite inyección de comandos con metacaracteres de shell.

---

##  Task 6: ¿Qué usuario se obtiene tras explotar CVE-2007-2447?

 **\*\*Exploit ejecutado:\*\***

 **\*\*Shell obtenida:\*\***

 `![Captura](capturas/msfconsole_para_flag1_2.png)`

 **\*\*Respuesta correcta:\*\*** ``root``

---

## ## 🚩 Task 7: Flag de Usuario

🟢 Flag: `60fc5d64febbdebfe8cc331838bff0b0`  
📷 ![Flag 1](capturas/Flag\_1.png)

---

## ## 🏰 Task 8: Flag de Root

🟢 Flag: `c80b43503b56dc7b0dc82643157b4329`  
📷 ![Flag 2](capturas/Flag\_2.png)

---

## ## 🔍 Task 9: ¿Qué bloquea el acceso a otros puertos?

✅ **\*\*Respuesta:\*\*** `Firewall`

📌 Aunque hay servicios escuchando (según `netstat`), **\*\*sólo algunos están accesibles externamente\*\***. Probablemente hay reglas IPTables limitando conexiones.

---

## ## 📦 Task 10: ¿Qué puerto escucha cuando se activa el backdoor de vsftpd?

✅ **\*\*Respuesta:\*\*** `6200`

📌 Confirmado por la documentación y comportamiento esperado de la CVE-2011-2523.

---

## ## ❓ Task 11: ¿En Lame se abre realmente el puerto 6200?

✅ **\*\*Respuesta:\*\*** `yes`

📌 Aunque no se observó con `ss`, la plataforma y Metasploit confirman que **\*\*sí se activa brevemente\*\***.

---

## ## 🧠 Conclusiones

- Lame es ideal para empezar con HTB y familiarizarse con enumeración, CVEs clásicos y Metasploit.
- Incluye fallos reales como configuración insegura de `smb.conf`.
- Excelente ejercicio para consolidar estructura de documentación reusable.

📎 Todas las capturas y salidas están organizadas en `capturas/` y `nmap/`.

**\*\*Manual creado por r4ms4nt + GPT-PentestPro 🧠\*\***