

GUÍA COMPLETA

Conecta la app de escritorio de **Hermes Agent** con tu VPS

De principio a fin: monta tu agente **24/7 en un servidor** y contrólalo desde la app de escritorio, igual que en local. Paso a paso, sin rodeos y sin humo.

ÍNDICE

1. ¿Por qué un VPS?
2. Cómo funciona — las 3 piezas
3. Qué necesitas
4. Parte A — Montar el agente en el VPS (paso a paso)
5. Parte B — Tailscale en tu ordenador
6. Parte C — Conectar la app
7. Verificar que funciona
8. Si algo falla
9. Seguridad
10. Para recordar

¿Por qué un VPS?

La app de escritorio en tu ordenador es genial, **pero el agente solo trabaja mientras tu ordenador esté encendido**. Si lo cierras o lo apagas, tu agente se duerme y sus tareas

programadas (cron) no se ejecutan.

La solución: que el **motor** del agente viva en un **VPS** (un ordenador en la nube que no se apaga nunca). Tú lo sigues manejando desde la **misma app de escritorio**.

⚠ Honestidad por delante

Esta parte (montar el VPS) toca algo de terminal. No es "doble clic". Pero te he dejado **cada comando explicado y listo para copiar y pegar** — no tienes que entender de programación, solo seguir los pasos en orden. (Y si quieres, al final tienes un atajo: un solo script que lo hace todo.)

Cómo funciona — las 3 piezas

1 El motor

Vive en el VPS, escuchando en el puerto **9119**. Es el "cerebro" de tu agente: memoria, skills, tareas.

2 Un túnel privado (Tailscale)

Una red privada y cifrada entre tu ordenador y el VPS, para llegar al motor sin exponerlo a internet.

3 La app de escritorio

Apunta a ese túnel (una URL + un token) y ya controlas el agente con la misma interfaz de siempre.

💡 Idea clave

El agente trabaja en el VPS **pase lo que pase**. Tailscale solo es tu "llave" para entrar desde tu ordenador. Si apagas Tailscale, el agente sigue currando; solo pierdes el acceso hasta que lo reactivas.

Qué necesitas (todo gratis o barato)

VPS

Hostinger (Ubuntu), KVM con
4 GB RAM o más

API key

OpenRouter (Claude +
muchos modelos con una
sola key). Ponle límite de
gasto.

Tailscale

Cuenta gratis — tu túnel
privado

Parte A — Montar el agente en el VPS (paso a paso)

Vas a hacer 6 pasos dentro del VPS. **Te explico cada comando antes de pegarlo** para que sepas qué hace. Pégalos de uno en uno, en orden, en la misma ventana de terminal.

🔧 Dónde se pegan estos comandos

En Hostinger: **VPS → tu servidor → Terminal del navegador** (Browser terminal).
Entras como **root**, así que **no necesitas escribir sudo** delante de nada.

Paso 1 · Instalar Hermes

Descarga e instala el motor de Hermes en modo automático (sin menús), y deja el comando **hermes** disponible en esta sesión.

```
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash -s -- --non-  
export PATH="$HOME/.local/bin:/usr/local/bin:$PATH"
```

Paso 2 · Elegir el modelo (Claude vía OpenRouter)

Le dices a Hermes que piense con **Claude** a través de OpenRouter (una sola API key te da Claude y muchos modelos). Claude es el modelo bueno que no se inventa cosas.

```
hermes config set model.provider openrouter
hermes config set model.default "anthropic/claude-sonnet-4.6"
```

Paso 3 · Guardar tu API key y crear el token de acceso

Esto hace tres cosas: genera un **token** al azar (la contraseña con la que la app entrará), guarda tu API key + el token en el fichero `~/.hermes/.env`, y te **imprime el token** para que lo copies. **Cambia `sk-or-PEGA-TU-CLAVE` por tu clave real de OpenRouter.**

```
TOKEN=$(openssl rand -base64 32)
cat >> ~/.hermes/.env <<EOF
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-PEGA-TU-CLAVE
HERMES_DASHBOARD_SESSION_TOKEN=$TOKEN
EOF
chmod 600 ~/.hermes/.env
echo "TU TOKEN (cópialo): $TOKEN"
```



Apunta el token

Copia lo que imprime la última línea — lo necesitas en la app (Parte C). Si lo pierdes, lo recuperas con: `grep HERMES_DASHBOARD_SESSION_TOKEN ~/.hermes/.env`

Paso 4 · Instalar Tailscale (el túnel privado)

Tailscale es un programa **aparte** (no viene con Hermes). Crea una red privada entre tu VPS y tu ordenador. Va en **4 micro-pasos**, todos en la misma terminal del VPS:

4.1 · Instala y arranca Tailscale (pega las dos líneas):

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
tailscale up
```

4.2 · Al ejecutar `tailscale up`, la terminal **se queda parada** y te muestra una URL parecida a esta:

To authenticate, visit:

`https://login.tailscale.com/a/xxxxxxxx`

4.3 · Copia esa URL, ábrela en el navegador de tu ordenador, inicia sesión (cuenta gratis) y pulsa **Authorize / Connect** para autorizar el VPS. En cuanto lo hagas, vuelve a la terminal: verás que `tailscale up` ha terminado y te devuelve el cursor (vuelve a aparecer la línea con `#` lista para escribir).

 Importante: espera a que vuelva el cursor

No escribas el siguiente comando hasta que `tailscale up` haya terminado (después de autorizar en el navegador). Si la terminal sigue "colgada" esperando, es que aún no has autorizado el VPS.

4.4 · Ahora sí, con el cursor de vuelta, escribe este comando y pulsa Enter. Te imprime la IP privada que Tailscale le ha dado al VPS:

```
tailscale ip -4
```

Verás una sola línea, algo así:

```
100.110.3.29
```

 Apunta esta IP

Será algo tipo `100.x.x.x`. Es la dirección de tu **Remote URL**:

```
http://100.x.x.x:9119
```

Paso 5 · Dejar el panel encendido 24/7

Creamos un **servicio** que arranca el dashboard solo, lo reinicia si falla y lo deja escuchando **solo en la IP de Tailscale** (privada, nunca expuesta a internet). Pega el bloque entero de una vez:

```
TSIP=$(tailscale ip -4 | head -1)
HERMES_BIN=$(command -v hermes)

tee /etc/systemd/system/hermes-dashboard.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=Hermes Dashboard (acceso remoto via Tailscale)
After=network-online.target tailscaled.service
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
Environment=HOME=$HOME
ExecStart=$HERMES_BIN dashboard --host $TSIP --port 9119 --insecure --no-open
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now hermes-dashboard
```

Paso 6 · Comprobar que está vivo y ver tus datos de conexión

```
systemctl status hermes-dashboard      # debe decir: active (running)
echo "Remote URL: http://$TSIP:9119"  # cópialo para la app
grep HERMES_DASHBOARD_SESSION_TOKEN ~/.hermes/.env  # tu token
```

✓ Tienes los dos datos que pide la app

Remote URL: `http://100.x.x.x:9119` · **Token:** la cadena larga del `.env` .
Guárdalos para la Parte C.

⚡ ¿Prefieres el atajo? Un solo script

Si no quieres pegar 6 pasos, tienes el script `hermes-vps-setup.sh` : hace **exactamente lo mismo** (instala Hermes, configura Claude, crea el token, instala Tailscale y deja el servicio 24/7). Lo pegas, te pide tu API key, autorizas Tailscale, y al final te imprime la Remote URL y el token. Lo tienes dentro de **La Tribu Divisual**.

Parte B — En tu ordenador (Mac / PC)

- 1 Descarga Tailscale: tailscale.com/download (o la App Store).
- 2 Instálalo e **inicia sesión con LA MISMA cuenta** que usaste para autorizar el VPS.
- 3 Listo: tu ordenador y el VPS ya están en la misma red privada.

Parte C — Conectar la app de escritorio

- 1 Abre la app de **Hermes** (doble clic normal).
- 2 Ve a **Settings → Gateway → Remote gateway**.
- 3 Rellena con los dos datos del paso A.5:

```
Remote URL:  http://100.x.x.x:9119
Token:       (la cadena larga)
```

✓ Resultado

Deberías ver tu agente — **ahora corriendo en el VPS 24/7**. Escríbele algo para confirmar que responde.

Verificar que quedó bien (opcional, en la terminal del VPS)

```
systemctl status hermes-dashboard # debe decir: active (running)
ss -tlnp | grep 9119              # debe escuchar en 100.x.x.x:9119
```

Si algo falla (problemas reales y su solución)

Síntoma	Causa / Solución
La app no conecta / bucle de reconexión	Comprueba que Tailscale está activo en tu ordenador (mismo login que el VPS). En el VPS: <code>tailscale status</code> debe ver tu ordenador.
Conecta pero el chat no carga	El servicio del VPS debe estar activo: <code>systemctl restart hermes-dashboard</code> .
Funcionaba y dejó de ir tras reiniciar el VPS	Normal unos segundos (espera a Tailscale y reintenta solo). Si no: <code>systemctl restart hermes-dashboard</code> .
El token "no vale"	Usa el token EXACTO que imprimió el script (está en <code>~/.hermes/.env</code>). Si lo regeneras, reinicia el servicio.
Quiero apagar Tailscale en mi ordenador	Puedes — el agente sigue trabajando en el VPS. Solo pierdes el acceso desde la app hasta que lo reactivas.

Seguridad (importante)

🚫 Nunca la IP pública cruda

NUNCA pongas en la app `http://IP-PÚBLICA-del-VPS:9119` . Eso dejaría tu panel abierto a internet sin cifrar y cualquiera podría leer tus API keys. **Usa siempre la IP de Tailscale** (`100.x.x.x`), que es privada.

OK La API key vive en el servidor (`~/hermes/.env`), nunca en el chat. **OK** Tailscale cifra todo el tráfico entre tu ordenador y el VPS.

Para recordar

- El **agente trabaja 24/7** en el VPS. No depende de tu ordenador.
- **Tailscale** solo necesita estar encendido en tu ordenador **cuando quieras abrir la app**. Déjalo activo (es ligerísimo) y tendrás acceso siempre.
- Misma app de escritorio de siempre — solo cambia que el "cerebro" vive en el servidor.

¿Quieres montar esto en directo conmigo y dar el salto de verdad?

Todo esto lo trabajamos por dentro en **La Tribu Divisual**: clases en directo, mentorías en grupo, **acompañamiento 1:1** para que no te quedes atascado, y la comunidad donde se monta esto paso a paso, sin quedarte solo. Las plazas se abren por tandas — si ahora están cerradas, **espera tu turno con paciencia hasta la próxima apertura de plazas**. Merece la pena.

Soy Juan Pe Navarro, CEO y Fundador de Divisual Project · @juanpe.divisual
Guía Completa · Conectar la app de escritorio de Hermes Agent con el VPS