✦ غلاف البحث ✦

بحث بعنوان

التجارة الإلكترونية

◆ ◆ ◆

الاسم بالكامل

أحمد حسن عبد المجيد عبد المجيد

الرقم الجماعي

2500802

إزاي المواقع بتتفاعل مع ضغطات

دليل تفاعلي للمبتدئين • من الصفر إلى التفاعل

المقدمة – ما هي التفاعلية؟

نبسط المفهوم قبل البدء في الكود • What is Interactivity?

التفاعلية باختصار

التفاعلية هي قدرة الموقع على التفاعل مع المستخدم مباشرةً عند قيامه بأي فعل – مثل الضغط على زر، أو كتابة في حقل، أو تمرير الصفحة. بدلًا من أن تكون الصفحة ثابتة، تصبح حيّة وتستجيب فورًا دون الحاجة لإعادة تحميلها بالكامل.

لماذا التفاعلية مهمة؟

- **تجربة مستخدم أفضل** – تجعل الموقع أسهل وأكثر جاذبية وسلاسة
- **استجابة فورية** – عرض النتائج أو تغيير المحتوى مباشرةً دون انتظار
- **تفاعل شخصي** – حسب ما يفعله المستخدم مثل إرسال نموذج أو فتح قائمة

كيف يصنع JavaScript التفاعل؟

```
const button = document.querySelector"#زر")
button.addEventlistener""click", () => {(
    عند الضغط على الزر نُغيّر النص :
  button.textContent = "✨ تم الضغط! ✨" ):
,
```

يستمع إلى الأحداث JavaScript مثل: Events
click • input • scroll
ثم يقوم بتحديث الصفحة مباشرةً بناءً على ما يفعله المستخدم

في هذه الصفحة ستتعلّم:

- كيف نغيّر المحتوى والتصميم باستخدام JavaScript
- كيف نستمع لضغطات المستخدم ونستجيب لها
- ما هي الأحداث Events وكيف تعمل

02 صفحة 2

إزاي المواقع بتتفاعل مع Events ضغطات - الأحداث

JavaScript Event Listeners • صفحة 2



ما هو Event Listener؟

هو دالة نضيفها للعنصر لكي تستمع لحدث معيّن وتنفّذ كود عند حصوله. مثل النقرة أو الكتابة أو تمرير الماوس.

الصيغة العامة:

```
element.addEventListener(" ," function() {
// الكود الذي سيُنفّذ عند وقوع الحدث
});
```

- element : العنصر الذي نراقبه
  حدث: نوع الحدث مثل click, input, mouseover



1. حدث النقرة - click -

يُنفّذ الكود عند الضغط على الزر بالماوس.

```
<button id="btn"> اضغط/button>
const button = document.getElementByid("btn");
button.addEventListener('click', function() {
· alert("تم الضغط على الزر {");
});
```



2. حدث الإدخال - input

يُنفّذ عند كتابة المستخدم داخل حقل الإدخال بشكل فوري.

```
<input id="name" placerdren="اكتب اسمك">
const input = document.getElementByid("name");
input.addEventListener("input', function(e) {
console.log(":المدخل الآن " + e.target.value);
});
```



3. حدث مرور الماوس -

يُنفّذ عندما يمر مؤشر الماوس فوق العنصر.

```
<div id="box"> مرر الماوس هنا </div>
const box = document.getElementByid("box");
box.addEventListener("mousvove", function() {
box.style.backigrundColor = "#dbeafe"; //
يغيّر اللون للسماوي //
});
```



نصيحة مهمة

- يمكنك إضافة أكثر من مستمع لنفس العنصر
- لإزالة المستمع استخدم removeEventListener(
- الأحداث تجعل صفحتك تفاعلية وسريعة الاستجابة

تلميح: جرّب الكود في متصفحك لترى النتيجة مباشرة!



ختامًا: استخدم addEventListener لصنع تفاعل حي مع المستخدم

التطبيق العملي - تغيير المحتوى والتصميم

التفاعل مع الصفحة عبر — DOM Manipulation عند النقر: تغيير النص، تغيير الألوان، وإظهار/إخفاء العناصر

١. تغيير النص عند النقر

عند ضغط المستخدم على زر ما، يمكننا تغيير محتوى العنصر النصي باستخدام خاصية textContent.

```
const btn = document.getElementById("btnChangeText");
const title = document.getElementById("title");
btn.addEventListener("click", () => {
} title.textContent = "تم تغيير النص بنجاح! ✓"; // تحديث النص
});
```

مثال تطبيقي:

الصفحة: مرحباً بكم

[اضغط لتغيير النص]

٢. تغيير الألوان ديناميكياً

يمكننا تغيير لون الخلفية ولون النص باستخدام خاصية style لتعديل مظهر العنصر مباشرة عند النقر.

```
const box = document.getElementById("box");
box.addEventListener("click", () => {
} ox.style.backigoundColor = "#10B981"; // لون أخضر
box.style.color = "#ffffff"; // تغيير لون النص إلى لون النص //
box.style.borderRadius = "8px"; // تدوير الحواف
});
```

مربع المثال

النص داخل المربع

يصبح أخضر عند النقر

٣. إظهار / إخفاء العناصر

يمكننا إظهار أو إخفاء any عنصر باستخدام classList.toggle لإضافة أو إزالة الصدhidd الذي يجعل العنصر مخفياً.

```
const note = document.getElementById("note");
const btnToggle = document.getElementById("btnToggle");
btnToggle.addEventListener("click", () => {
} note.classList.toggle("hidden"); // يبدّل بين الإظهار والإخفاء
});
```

```
// في ملف الـ CSS:
.hidden { display: none; }
```

💡 نصيحة: استخدم classList بدل تعديل style.display مباشرةً، فهو أنظف ويسهل التحكم عبر CSS

✅ تذكير مهم:

- التغيرات تتم فوراً على الصفحة دون إعادة تحميلها — هذه هي قوة التلاعب بالـ DOM

🚀 خطوات العمل:

- حدد العنصر باستخدام que getElementByid أو
- أضف مستمع حدث click باستخدام addEventListener
- عدّل المحتوى أو النمط أو الصنف حسب الحاجة

مشاريع مصغرة وأفكار متقدمة - خلاصة

تهانينا! لقد أكملت هذا الدليل

الآن لديك أساس عملي لبدء بناء مشاريعك الخاصة باستخدام ما تعلمته

المشاريع المصغرة التي تعلمتها

قائمة المهام (To-Do List)

- [x] تعلم HTML
- [ ] إضافة عنصر جديد
- [ ] حذف العنصر

تعلم: إضافة/حذف العناصر • تخزين البيانات محلياً •

العداد (Counter)

إعادة [×] نقص [-] زيادة [+]

تعلم: التعامل مع الحالة • التفاعل مع الأحداث •

تبديل الوضع الداكن (Dark Mode Toggle)

تعلم: تبديل الثيم • حفظ التفضيل في المتصفح

النافذة المنبثقة (Modal Popup)

تنبيه

هل أنت متأكد؟

[تأكيد] [إلغاء]

تعلم: الطبقات • التحكم بالظهور والإخفاء •

نصائح ذهبية

- ابدأ صغيراً ثم أضف ميزات تدريجياً
- اختبر مشروعك على الهاتف والحاسوب
- اقرأ التوثيق وتعلّم من الأمثلة المفتوحة

خلاصة

- ربط الأساسيات ببعضها لبناء تطبيق صغير عملي
- فهم دور JavaScript في التفاعل مع المستخدم
- تنظيم الكود ليكون نظيفاً وقابلاً للتوسيع

الخطوات التالية

1. تعلم إطار عمل حديث مثل React أو
2. التعامل مع API وجلب البيانات البيانات
3. نشر مشروعك على الويب مجاناً
4. بناء مشروعك الخاص ومشاركته مع المجتمع

واصل التعلم • جرّب • اصنع • شارك

هذه هي نهاية الدليل – أنت الآن مستعد للانطلاق في رحلتك البرمجية!