

Text

Documentación y ejemplos de los estilos para los textos con los que cuenta la librería. puedes usar `class` o `data-attributes` .

Font

Para definir el tipo de **font**, puedes usar `class` o `data-attributes` .

class	data-attributes
<code>.eit-font--primary</code>	<code>data-eit-font="primary"</code>

html

```
<div
  data-eit-color="text"
  data-eit-font="primary"
>
  ...
</div>
```

Text alignment

Para definir el atributo **text-align**, puedes usar `class` o `data-attributes` .

class	data-attributes
<code>.eit-text-start</code>	<code>data-eit-text-align="start"</code>
<code>.eit-text-center</code>	<code>data-eit-text-align="center"</code>
<code>.eit-text-end</code>	<code>data-eit-text-align="end"</code>

Start, muy lejos, más allá de las montañas de palabras.
Center, muy lejos, más allá de las montañas de palabras.
End, muy lejos, más allá de las montañas de palabras.

html

```
<div
  data-eit-color="text"
  data-eit-text-align='center'
>
  ...
</div>
```

Font size

Para definir el atributo **font-size**, puedes usar `class` o `data-attributes` .

class	data-attributes
.eit-font__size--x10	data-eit-font-size="x10"
.eit-font__size--x9	data-eit-font-size"x9"
.eit-font__size--x8	data-eit-font-size="x8"
.eit-font__size--x7	data-eit-font-size="x7"
.eit-font__size--x6	data-eit-font-size="x6"
.eit-font__size--x5	data-eit-font-size="x5"
.eit-font__size--x4	data-eit-font-size="x4"
.eit-font__size--x3	data-eit-font-size="x3"
.eit-font__size--x2	data-eit-font-size="x2"
.eit-font__size--x1	data-eit-font-size="x1"

Texto x10
Texto x9
Texto x8

Texto x7

Texto x6

Texto x5

Texto x4

Texto x3

Texto x2

Texto x1

html

```
<div
  data-eit-color="text"
  data-eit-font-size="x10"
>
  ...
</div>
```

Font weight

Para definir el atributo **font-weight**, puedes usar `class` o `data-attributes` .

class	data-attributes
<code>.eit-font__weight--300</code>	<code>data-eit-font-weight="300"</code>
<code>.eit-font__weight--500</code>	<code>data-eit-font-weight="500"</code>
<code>.eit-font__weight--900</code>	<code>data-eit-font-weight="900"</code>

300, muy lejos, más allá de las montañas de palabras.

500, muy lejos, más allá de las montañas de palabras.

900, muy lejos, más allá de las montañas de palabras.

html

```
<div
  data-eit-color="text"
  data-eit-font-weight="300"
```

```
>
...
</div>
```

Line clamp

Para definir el atributo **line-clamp**, puedes usar `class` o `data-attributes` .

class	data-attributes
<code>.eit-font__line-clamp--1</code>	<code>data-eit-line-clamp="1"</code>
<code>.eit-font__line-clamp--2</code>	<code>data-eit-line-clamp="2"</code>

line clamp 1

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de los países...

line clamp 2

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de los países de las vocales y las consonantes, viven los textos simulados. Viven...

```
<div
  data-eit-display="flex"
  data-eit-p="2"
>
  <div
    data-eit-color="text"
    data-eit-font-weight="300"
    data-eit-line-clamp='1'
  >
    ...
  </div>
</div>
```

html

List unstyled

Para definir el atributo **list-unstyled**, puedes usar `class` o `data-attributes` .

class	data-attributes
<code>.eit-list-unstyled</code>	<code>data-eit-list="unstyled"</code>

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras.

Muy lejos, más allá de las montañas.

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de los países.

```
<ul data-eit-list="unstyled">  
  ...  
</ul>
```

html