

Från kundorder till verifierad roboteffekt

Vetenskaplig designstudie för RobotOps Twin

Rami Halabi

Version 1.4 · 5 oktober 2026

Oberoende tekniskt rapportpaket · Svenska

Status: se aktuell revisionsruta. Aktuella resultat anges i rapportens statusruta och på governance-sidan. Acceptans gäller endast den källrevision som anges i evidensen; tidigare resultat bevaras separat. Inga fysiska robotresultat eller säkerhetsgarantier hävdas.

AI-assisterad text- och publiceringsframställning.

Ej sakkunniggranskad. Inte framtagen av eller godkänd av SICS AI.

Rapporternas källor, diagram och byggsript finns i projektets repository.

Innehåll

Sammanfattning.....	3
1. Syfte, frågeställningar och läsanvisning	3
2. Metod och källkritik	5
3. Vad de offentliga källorna faktiskt visar	6
4. Krav och minsta meningsfulla omfattning	9
5. Föreslagen systemarkitektur.....	10
6. Datakontrakt och tillstånd	13
7. Kärnfallet: utfört plock, förlorad kvittens	15
8. Observation, modell och verifiering.....	17
9. Blender, MCP och operationella gränser	19
10. Utvärderingsprotokoll och genomförd acceptans.....	25
11. Genomförande, dokumentation och underhåll	27
12. Diskussion, begränsningar och slutsats	28
Implementerat undersökningsflöde (2026-10-05)	28
Referenser och källbegränsningar	29

Implementation status, 2026-10-05: Test lifecycle correction accepted at audited implementation df45c93: all 118 MUSTs PASS, 688 tests twice, 139 UI checks, nine real-browser cases and eight Blender demos. Delete removes the test and frees its number; clear restores the same test for retry. CI, Windows launcher and publication verified; original evidence and mapping correction remain archived. Status: DONE. Evidence: GOAL_PROGRESS.md and ACCEPTANCE_REPORT.md in the governance section. The research below records design rationale, not real-world robot validation.

Sammanfattning

RobotOps Twin är en implementerad, lokal integrationssimulator för lagerrobotik. Ett förenklat ERP/WMS skapar plockuppsdrag. Ett Pythonbaserat integrationslager validerar och lagrar uppdragen, hämtar observationer, begär ett handlingsförslag och skickar typade kommandon till en simulerad robotcell i Blender. En separat verifierare bedömer utfallet innan kundsystemet uppdateras. Den centrala frågan är inte hur en robotarm animeras, utan hur mjukvaran hanterar skillnaden mellan en begärd handling, en kvitterad operation och ett observerat resultat.

Studien kombinerar en riktad genomgång av offentliga primärkällor med ett eget arkitekturförslag och en förhandsdefinierad utvärderingsplan. Underlaget omfattar SICS AI:s rollbeskrivning och HYPER-redovisning, Cognibotics produktionsbeskrivning, CloudGripper/AutoGrasper, R900 samt officiell dokumentation för Blender, OpenAI och integrationsprotokoll. Källorna har olika bevisvärde och hålls därför isär.

Forskningsdelen redovisar designunderlaget. Aktuell implementationsstatus finns ovan; simulatorresultat är inte fysisk robotvalidering. Inga prestandasiffror för projektet, säkerhetsgarantier eller resultat om generell intelligens hävdas. Bidraget är ett litet, reproducerbart testsystem där fel efter en fysiskliknande sidoeffekt kan studeras utan verklig robotutrustning.

Nyckelord: systemintegration, lagerrobotik, Blender, verifiering, idempotens, återhämtning, observerbarhet, digital-tvilling-inspirerad simulering.

1. Syfte, frågeställningar och läsanvisning

Projektet ska visa hur ett kunduppdrag kan följas genom flera system med olika ansvar och olika uppfattningar om vad som har inträffat. Den avsedda användningen är teknisk diskussion, intervjuförberedelse och ett senare portfolioprojekt. Det är inte en beställning från SICS AI och inte dokumentation av företagets interna implementation.

Tre frågor styr designen:

F1. Hur kan ett litet system hålla isär affärsuppdrag, modellförslag, robotkommandon och verifierade effekter?

F2. Hur kan systemet återhämta sig när kommunikationen försvinner efter att ett objekt redan har flyttats, utan ett omotiverat nytt plock?

F3. Vilka relevanta integrationsproblem kan demonstreras i Blender, och vilka slutsatser kräver fysisk utrustning eller tillgång till den verkliga plattformen?

Rapport 1 beskriver forskningsunderlag, arkitektur och testplan. Rapport 2 granskar överförbarheten till en verklig robotmiljö. Rapport 3 är ett samtalsunderlag för diskussion med Axel Kaliff och Per-Eric Olsson. Den som vill förstå huvudidén först kan läsa figur 1, avsnitt 7 och slutsatsen. Kontrakt och utvärderingsprotokoll är till för den tekniska fördjupningen.

Den implementerade operationsvyn visar en interaktiv 3D-cell med maskin och produkter även när ett scenario inte leder till rörelse. Sparat starttillstånd och händelser förklarar stopp; inspelade Blender-posers visar utförda plock. Samma order kan spelas upp igen utan ett nytt plockkommando. Illustrationen är simulatorns facit för betraktaren; verifieraren använder fortfarande en separat WorldObservation. Se implementationens replay-dokumentation i governance-avsnittet.

Den lokala 3D-vyn använder Three.js med kamerakontroller för rotation, panorering och zoom [522]. Detta är ett visningsval i vår simulator, inte ett påstående om en verklig robots arkitektur.


1.1 Vad ordet "Twin" betyder här

Projektets namn är RobotOps Twin. I denna studie används dock den mer precisa beskrivningen **digital-tvilling-inspirerad integrationssimulator**. Det finns ännu ingen ansluten fysisk tillgång som modellen hålls synkroniserad med. En synlig Blender-scen är därför inte i sig en verifierad digital tvilling av Nowastes anläggning.

Vi definierar en *effekt* som en förändring i simulatorns auktoritativa världstillstånd, exempelvis att objekt O17 flyttas från källåda A till orderlåda B. Att en animation har spelats upp är inte en tillräcklig effektdefinition. Testerna måste kunna inspektera den lagrade världen och effektjournalen.

Från kundorder till verifierad effekt

Typed workflow - one cell - deterministic local Brain



Figur 1. Egen konceptmodell. Ett plock passerar flera ansvar; kundstatus ändras först efter observerad effekt och hanterad kvittens. Pilarna visar informations- och exekveringsflöde, inte verkliga SICS-gränssnitt.

2. Metod och källkritik

2.1 Undersökningens karaktär

Detta är en **riktad litteratur- och dokumentstudie med konstruktivt designförslag**. Det är inte en uttömmande systematisk översikt. Urvalet utgår från den aktuella rollen, de namngivna forskarna och de produkter som förekommer i offentliga integrationsbeskrivningar. Sökningen har kompletterats med officiell teknisk dokumentation för föreslagna verktyg.

Kontrolldatum är **1 oktober 2026**. Referensregistret anger organisation eller författare, titel, datum när det är känt, URL och begränsning. Källor utan säkert publiceringsdatum markeras utan datum. En relativ LinkedIn-tidsstämpel omvandlas inte till ett gissat publiceringsdatum.

Arbetsgången var att identifiera relevanta påståenden, kontrollera deras ursprung, härleda ett integrationsbehov och formulera ett eget designbeslut. Författarens beslut redovisas som förslag, inte som fynd om SICS AI. Tidigare research har behandlats som ett sökunderlag och inte som en oberoende källa.

2.2 Fyra evidenskategorier

Kategori	Betydelse i rapportpaketet	Exempel
Dokumenterat	En identifierbar källa innehåller den beskrivna uppgiften.	En rollannons nämner Pythonintegration.
Självrapporterat	Företaget eller projektgruppen beskriver egna egenskaper eller resultat.	HYPER-redovisning och leverantörspress.
Eget designförslag	Ett val för RobotOps Twin, härlett men inte kopierat från källorna.	SQLite, kommandokontrakt och testfall.
Ej verifierat	Underlag saknas, är otillgängligt eller otillräckligt för slutsatsen.	SICS interna API, säkerhetsarkitektur och modellkod.

En EU-webbplats kan verifiera att ett projekt och en rapport finns. Det gör inte automatiskt deltagarens tekniska resultat oberoende reproducerade. En tillverkares högsta uppgivna plockhastighet ska inte tolkas som mätt genomströmning hos en viss kund.

Axels examensarbete används med särskild försiktighet: titel och bibliografiskt sammanhang identifierades i föregående research, men fulltexten kunde inte återhämtas i denna publiceringskontroll. Därför återges inga detaljerade metod- eller resultatpåståenden från examensarbetet. Kopplingen till verifiering används som ett avgränsat diskussionstema. [\[S04\]](#)

2.3 Publiceringsetik och reproducerbarhet

Alla figurer och arkitekturkontrakt i paketet är egna illustrationer. Inga företagslogotyper, privata e-postmeddelanden eller interna dokument återpubliceras. Referenserna är inspiration och belägg för avgränsade påståenden, inte ett påstående om samarbete eller godkännande.

Text, disposition och publiceringskod har tagits fram med AI-assistans. Projektägaren ansvarar för att läsa och förstå materialet före användning. Rapportpaketet är inte sakkunniggranskat. Källfiler, diagramdefinitioner och byggsript publiceras så att text och figurer går att rätta och regenerera.

3. Vad de offentliga källorna faktiskt visar

3.1 Rollen: integrationsansvar snarare än enbart modellutveckling

Den granskade Systemingenjör-annonsen kopplar rollen till Python, robotceller och kundernas API:er, PLC:er och WMS/ERP. Den omfattar också LLM/VLM-integration, driftsättning, felsökning, dokumentation och teknisk kunddialog. Industriella protokoll anges som meriterande. Annonsen är ett kravunderlag, inte en fullständig lista över den interna teknikstacken. [\[S01\]](#)

En närliggande annonsversion formulerar erfarenhetskraven annorlunda. Projektet ska därför inte användas för att hävda att alla formella anställningskrav är uppfyllda. Det demonstrerar valda arbetsuppgifter; det ersätter inte yrkeserfarenhet, examen eller ansvar för verkliga leveranser. [S02]

3.2 SICS AI:s HYPER-beskrivning

HYPER är registrerat hos CORDIS med projekt-ID 101218436. I deltagarrapporteringen beskriver SICS AI en strukturerad världsmodell och feedbackbaserat lärande samt anger att kärnan inte är en LLM och inte använder reinforcement learning. Rapporten beskriver också robotgränssnitt med kontroll på led- och rörelsenivå. Detta är bolagets redovisning; underlaget räcker inte för att rekonstruera algoritmen. [S03]

För projektet följer ett designkrav: AI-funktionen ska vara en utbytbar komponent med ett uttryckligt in- och utkontrakt. Den ska inte ersättas med en fri textprompt som samtidigt får obegränsad rätt att ändra simulatorn.

3.3 Produktionsbeskrivningen från Cognibotics

Cognibotics meddelade den 5 januari 2026 att Nowaste hade **beställt en andra cell** efter den första piloten. Texten tillskriver den befintliga AutoStore-tillämpningen SICS AI-vision samt Juliet & Romeo för rörelse, gripning och transportbandsöverlämning. Källan belägger inte att den andra installationen redan var färdig. Det är leverantörens beskrivning, inte en oberoende driftsrevision eller intern API-specifikation. [S07]

Nowastes eget pressmeddelande från den 26 januari 2024 beskriver en HKM1800 med SICS-programvara i en pilot i produktionsmiljö på Tostarp. Det ger lagerplockning som användningskontext, men ingen rätt att rekonstruera kundens exakta layout eller interna system. Även detta är COMPANY_REPORTED_CLAIM. [S25]

Tillverkaren anger 1,8 m radiell räckvidd över 360 grader, ungefär 10 m² täckning, nära 1 m vertikalt slag och 2 kg nominell respektive 7,5 kg maximal last. Uppgifterna är offentliga tillverkarpåståenden, inte testresultat från RobotOps. [S08] Beskrivningen av basplacerade drivningar och kombinerade serie-/parallelllänkar ger visuell inspiration; vi härleder inga verkliga ledmått eller styrparametrar. [S23] Verktygsväxling för varierande gods är också tillverkarbeskriven, medan våra sex verktyg och deras begränsningar är egna simulatorval. [S24]

HYPER- och produktionsbeskrivningarna behöver inte motsäga varandra. De kan avse olika nivåer, versioner eller tillämpningar. Vårt svar är att skilja mellan uppgiftsnivå och rörelsenivå i designen och be SICS förklara den verkliga ansvarsfördelningen. Två fullständiga styrimplementationer behövs inte i första versionen.

3.4 Axel Kaliff, AutoGrasper och R900

CloudGripper/AutoGrasper beskriver ett arbetsflöde där uppgift, återställning, felåterhämtning och datainsamling har separata roller. README-filen anger tillstånden STARTUP, ACTIVE och RESETTING och namnger metoder för normal uppgift respektive återhämtning. Det granskade README-objektets Git-blob är 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2. Det är forskningsverktyg, inte SICS produktkod. [S05]

R900, med Axel Kaliff som medförfattare, undersöker kostnadseffektiviteten hos autonom datainsamling för robotinlärning. Den granskade arXiv-posten har en reviderad version från 17 september 2025. Studiens automatisering av försök, märkning och återställning motiverar att också vår simulator gör episoder och återhämtning till förstklassiga begrepp. Vi reproducerar inte dess dataset eller modellresultat. [S06]

Axels examensarbetstitel anknyter till verifiering av robotaktioner med en digital tvilling. Examinatorns aktuella akademiska lista anger även hans författarskap i CloudGripper-AutoGrasper. DiVA-fulltexten har fortfarande inte kunnat granskas; endast bibliografisk koppling och öppet repositoryunderlag används. RobotOps gör därför inget anspråk på att reproducera examensarbetets metod eller resultat. [S04] [S26]

3.5 GPU-resurser och deras roll

ENCCS redovisar arbete med Python/PyTorch och GPU-träning på LUMI. Aixia har offentliggjort en leverans av DGX B200 med drifttjänster till SICS AI. Dessa källor ger stöd för verkligt beräkningsarbete, men fastställer inte var varje kunds inferens körs eller vilket GPU-ansvar den aktuella rollen får. [S10] [S11]

Simulatorn behöver ingen B200. Den ska i stället kunna beskriva modellversion, inferensgränssnitt, latens och felutfall. En eventuell framtida GPU-adapter ändrar inte vem som äger ordern eller vem som verifierar ett plock.

3.6 Från inspiration till eget beslut

Källa	Avgränsat fynd	Eget designbeslut	Inte en reproduktion av
Rollannons [S01]	Integration mellan flera system.	Separata kund-, modell- och robotkontrakt.	Företagets exakta stack.
HYPER [S03]	Världsrepresentation och robotgränssnitt.	Ett typat Brain-gränssnitt.	Proprietär modell eller AGI.
AutoGrasper [S05]	Uppgift, reset och recovery skiljs åt.	Episodmodell och explicita felvägar.	Deras implementation eller data.
R900 [S06]	Automatiserade robotförsök.	Reproducerbara scenarier och loggning.	Studiens resultat.
Cognibotics / Nowaste [S07] [S25]	Rapporterad pilot och beställning av ytterligare cell.	Separat cell- och robotadapter.	Kundens interna API eller exakta cell.
Blender [S12] [S13] [S14]	Scen-API, timers och MCP-verktyg.	Kontrollerad runtime, separat scenförfattande.	Industriell realtidsstyrning.
AWS [S17]	Återförsök kräver tydlig identitet och semantik.	Beständig avsikt och avstämning av okänt utfall.	En allmän exactly-once-garanti.

4. Krav och minsta meningsfulla omfattning

4.1 Ett litet system med verkliga ansvarsskillnader

Den arkiverade första implementationen har tre syntetiska artikeltyper och ett aktivt plock åt gången. Revision 1.2 har sex produktfamiljer i sex källådor och sex utbytbara verktyg runt en HKM-inspirerad manipulator. HKM-utökningen verifierades med upprepade full acceptans, Blender-tester och publicering vid källrevision `ca7798798f916c8130e1833cf16b4d4d3f10d546`. Den historiska evidensen ligger under `docs/evidence/test-lifecycle-baseline; ACCEPTANCE_REPORT.md` redovisar aktuell revisionsstatus. En orderrad omfattar fortfarande ett exemplar; större kvantiteter kräver spårbara deluppdrag. Sparade körningar behåller sina ursprungliga produkt-, scen- och kommandoidentiteter.

Livscykeln skiljer val av robotcell från fel- och observationsscenario. "Start new test" öppnar ett cellval; endast den HKM-inspirerade cellen kan väljas för nya försök. "Clear test and retry" behåller försökets nummer och cell men tar efter bekräftelse bort gamla kördata och återställer produkter. "Delete selected test" tar bort försöket helt; "Delete all tests" tar bort den bekräftade samlingen. Lediga nummer återanvänds och en tom lista börjar på Test 1. Radering eller rensning avgör inget osäkert plock och skickar inget robotkommando. Ett raderat aktivt försök ersätts inte automatiskt. ADR 0013 beskriver beständig rensningsavsikt, revisionsskydd, anonyma begärandedigester och avgränsad filhantering.

Systemet ska kunna köras utan externa modellkonton. Blender visar förändringen i världen, men ordern blir inte färdig bara för att animationen slutar. UI:t visar orderstatus, cellstatus, kommandostatus och verifieringsstatus var för sig.

4.2 Kravspårbarhet mot rollen

ID	Arbetsområde	Planerad projektartefakt	Vad som kan bedömas
K01	Pythonutveckling	Modulärt backend och typade modeller.	Kodstruktur, felhantering och tester.
K02	Kund-API/WMS	Mock-ERP och adapter med kvittenser.	Kontrakt och affärssemantik.
K03	Robotintegration	RobotGateway med Blender-adapter.	Ansvarsgräns och versionshantering.
K04	PLC/cellsignaler	Logisk CellController.	Interlocks och tillstånd, inte PLC-certifiering.
K05	LLM/VLM	Valfri adapter för strukturerade förslag.	Validering, tidsgränser och avvisning.
K06	Driftsättning	Lokal installationsguide och versionsmanifest.	Repeterbar start och konfiguration.
K07	Drift/felsökning	Händelsetidslinje och felinjektion.	Spårbarhet och diagnos.

ID	Arbetsområde	Planerad projektartefakt	Vad som kan bedömas
K08	Tillförlitlighet	Journal, dubblettskydd och reconciliation.	Modellens definierade felantaganden.
K09	Prestanda	Mätning per steg och kötid.	Flaskhalsanalys, inte industriell kapacitet.
K10	Dokumentation/kunddialog	Tre rapporter, kontrakt och demonstrationsmanus.	Förmåga att förklara beslut.
K11	Industriella protokoll	OPC UA-adapter som tillägg med kontraktstest.	Protokollintegration först när den är implementerad.
K12	AI-stödd utveckling	Versionshanterade ändringar och granskade tester.	Eget ansvar för agentgenererad kod.

K01-K10 är en forskningsbaserad kravkartläggning. Vilka simulatorfunktioner som har körts och godkänts framgår av ACCEPTANCE_REPORT.md, inte av denna tabell. K11 får inte markeras färdigt för att booleska signaler finns i JSON. Annonsens kärnuppgifter och meriterande områden är utgångspunkt för kartläggningen. [\[S01\]](#) [\[S02\]](#)

5. Föreslagen systemarkitektur

5.1 Komponenter och ägarskap

Arkitekturen är en liten modulär tjänst med separata externa gränser, inte ett stort kluster av mikrotjänster. Ett separat mock-kundsystem och en separat Blenderprocess gör kommunikationsfel möjliga att studera. Modell, verifierare och cellkontroll kan inledningsvis vara moduler i samma Pythonapplikation.

Systemgränser och ägarskap

Typed tools and TCP - explicit test lifecycle - original evidence boundaries




Figure 2. SIMULATOR_DESIGN architecture; revision-specific acceptance is stated separately. The durable workflow validates observed plans and preserves original command identity. The bounded Blender runtime owns private world/ tool state and controller checkpoints. ObservationModel alone converts world data into WorldObservation with explicit sensor and simulated telemetry provenance; Verifier has no direct world path. Tool preparation shares the product-transfer command and does not add a transfer effect. Replay reads versioned artifacts. The API cell registry initializes new tests; retained archives remain read-only. Confirmed deletion removes the test world and catalog entry after bounded cleanup; display numbers become reusable. Clear retains the same test identity/number/cell, replaces execution data with an empty scene and increments its revision before permitting new work. Only anonymous request digests remain after completed deletion. Neither action dispatches a pick or assigns a verdict. Deleting the active test leaves no active world; explicitly clearing an archive activates only its restored world. Lost acknowledgement still requires original journal plus fresh sufficient observation, with no replacement pick. Investigation reads job-scoped persisted evidence independently of replay. Explicit re-observation alone invokes reconciliation; navigation and downloads do not mutate the world.

Del	Äger	Får inte göra
Mock ERP/WMS	Order, artikelregister och kundens kvittens.	Skriva robotleder eller modellens interna tillstånd.

Del	Äger	Får inte göra
Integrationslager	Uppdrag, avsikt, försök och rapportering.	Tolka timeout som bevis för utebliven effekt.
Brain-adapter	Ett handlingsförslag och modellmetadata.	Exekvera kod i Blender eller godkänna sig själv.
Validator	Kontrakt, aktualitet och operationella gränser.	Påstå att logiska kontroller är funktionell säkerhet.
CellController	Simulerad tillgänglighet, stopp och signaler.	Återstarta rörelse automatiskt efter reset.
RobotGateway	Kommandostatus och adapterförmågor.	Dölja skillnader mellan stödda och ostödda kommandon.
Blender-runtime	Simulatorns värld och effektjournal.	Låta UI eller modell manipulera världen direkt.
Verifierare	Bedömning baserad på observationer.	Anta att sänd kvittens innebär lyckad uppgift.
Test-orakel	Jämförelse med fullständigt simulatortillstånd.	Ge den ordinarie beslutsvägen obegränsad facitåtkomst.

5.2 Två arkitekturnivåer, en första implementation

Det logiska gränssnittet kan uttrycka både `PickIntent` och `JointTrajectory`, men första implementationen ska endast utföra en avgränsad `PICK_AND_PLACE`-uppgift via fördefinierade, validerade rörelsesegment. En kapabilitetsförfrågan anger vad adaptorn faktiskt stöder. En ostödd ledtrajectoria ger ett tydligt fel, inte en approximativ animation som låtsas vara motsvarande styrning.

Senare kan en lednivåadapter införas med lednamn, tidsatta waypoints och explicit robotmodell. Det är ett separat integrationsarbete med egna tester. Gemensamt affärskontrakt kan minska ändringar i ERP-delen, men gör inte ett hårdvarubyte plug-and-play.

5.3 Driftmiljö

Körningen är lokal: webbläsare, Pythonprocesser, SQLite och Blender. Kundmocken använder integrations-API:t och dess beständiga orderkontrakt. Runtime-journal och värld har en separat SQLite-databas. En extern ERP-transport med egen outbox är ett valfritt tillägg, inte en implementerad leveransgaranti; se ADR 0001.

GitHub Pages används endast för rapporter, diagram och nedladdningar. Pages kör inte Pythonbackend eller Blender. En framtida inspelad demo ska märkas inspelad och inte presenteras som levande robottelemetri. [\[S19\]](#)

6. Datakontrakt och tillstånd

6.1 Identiteter som inte får blandas ihop

`order_id` identifierar kundens order. `job_id` identifierar den affärseffekt som efterfrågas. `command_id` identifierar ett specifikt exekveringsförsök. `event_id` används för mottagardubletter. `scene_epoch` identifierar en sammanhängande simulatorvärld och ändras vid återställning av scenen. En scenåterställning får inte radera tidigare orderhistorik eller få gamla kommandon att bli giltiga igen.

Återleverans av samma orderbegäran använder samma idempotensnyckel. Samma nyckel med annat innehåll avvisas som konflikt. Ett nytt försök efter ett verkligt misslyckande får egen försöksidentitet men behåller kopplingen till samma uppdrag. Skillnaden mellan begäran och avsikt är central i designen. [S17]

6.2 Implementerat kommando

Det fullständiga, versionshanterade kontraktet finns i `contracts/schemas/RobotCommand.json`. Det innehåller stabil order-, jobb-, plan-, kommando- och observationsidentitet, scenepok, `cellgeneration` samt `product_id`, källa, destination och en typad `target_pose` med meter, koordinatram och kalibrering. JSON är strikt data; okända fält och godtycklig kod avvisas. Det är vårt simulator-API, inte SICS AI:s API.

Valideringen kontrollerar bland annat tillåten kommandotyp, ändliga tal, rätt koordinatsystem, korrekt objekt, rimliga gränser, kompatibel kalibrering och tillräckligt aktuell observation. Kvaternionen kontrolleras mot en dokumenterad normtolerans. Toleranserna är egna simulatorparametrar och får inte kallas industriellt säkra.

6.3 Normativa API-gränser


`PROJECT_PLAN.md` och `contracts/` är implementationens kontrakt. Integrations-API:t omfattar `POST /orders`, `GET /orders/{order_id}`, `GET /orders/{order_id}/timeline`, `GET /jobs/{job_id}`, `POST /jobs/{job_id}/reconcile`, `GET /health` och `GET /metrics`. Brain, RobotGateway, ObservationModel och runtime har separata typade Python- eller processgränser; de äldre föreslagna `/v1-endpoints` är inte publik API.

Samma idempotensnyckel och payload återger samma order. Ändrat innehåll ger konflikt. Journalens frånvaro bevisar inte i sig utebliven effekt.

6.4 Uppdragstillstånd och celltillstånd

Uppdragets tillstånd och osäkra utfall

Normative PROJECT_PLAN state machine



Dashed return: explicit re-observation of the original command. No new pick is dispatched.

Figure 3. SIMULATOR DESIGN. Only reconciliation evidence resolves an unknown effect. Timeout alone never proves failure. ERP exposes the verified business outcome. Explicit operator re-observation may return **REQUIRES_INTERVENTION** to **RECONCILING** using the same command and fresh evidence. It never dispatches another pick; restart leaves intervention paused (ADR 0008).

Den normativa normalvägen är **RECEIVED → VALIDATED → PLANNING → READY_TO_EXECUTE → EXECUTING → VERIFYING → COMPLETED**. ERP-status är den verifierade affärsstatus som API:t exponerar. En separat fjärr-ERP med outbox är ett framtida integrationsarbete, inte en implementerad kundkvittenskanal.

UNKNOWN_OUTCOME kan endast lösas via RECONCILING och lagrad evidens. Otillräckligt eller motstridigt underlag ger REQUIRES_INTERVENTION, aldrig påhittad framgång. Timeout är inte bevis för FAILED.

REQUIRES_INTERVENTION pausar nya plock men tillåter en uttrycklig begäran om ny observation för samma kommando. Via RECONCILING kan tillräcklig ny evidens lösa utfallet; annars pausas uppdraget igen. Varje bedömning sparas. Omstart eller granskning av evidens öppnar inte intervention automatiskt, och inget nytt plock skickas vid avstämningen. Detta är vårt simulatorval enligt ADR 0008.

Cellen har READY, BUSY, FAULTED, ESTOP_LOGICAL, RESETTING och OFFLINE. Reset bevisar inte oförändrad värld. Osäkra uppdrag behöver ny observation och avstämning. Stoppet är logiskt, aldrig en säkerhetsklassad funktion.


7. Kärnfallet: utfört plock, förlorad kvittens

7.1 Varför ett återförsök kan vara fel

Anta att robotadaptern flyttar ett objekt, men att nätverket bryts innan integrationstjänsten får svaret. Klienten ser bara en timeout. Två förlopp är då förenliga med samma observation: ingenting utfördes, eller allt utfördes men svaret försvann. Utan mer information går det inte att välja ett säkert nytt plock enbart utifrån timeouten.

Utfört plock — förlorad kvittens

Implemented against headless and Blender runtimes



Ingen ny PICK skickas under avstämningen.

Figur 4. Egen sekvensmodell. Effekten uppstår före kommunikationsfelet. Integrationen begär kommandostatus och observation, inte ett nytt plock. Endast tillräcklig och konsistent evidens tillåter slutförande; annars krävs fortsatt utredning. Efter otillräcklig evidens kan operatören uttryckligen upprepa steg 6–9 för samma kommando. Varje bedömning sparas; ingen ny plockeffekt begärs. Verktygsförberedelse i HKM-revisionen hör till samma kommando och ändrar inte denna avstämningsregel.

Lösningen kombinerar beständig avsikt, kommandoregister och observation efter handling. Den utlovar inte en universell exactly-once-egenskap. Ett databaslås och en robotrörelse är inte en gemensam atomär transaktion.

7.2 Föreslaget återhämtningsförlopp

Integrationslagret lagrar avsikten före sändning. Blender-adaptern lagrar kommandots ID och innehållshash före effekt. När kvittensen uteblir markeras uppdraget som osäkert. Integrationen frågar efter samma kommando och begär en färsk observation. Om journal, epok och observerat objektläge ger tillräckligt stöd kan verifieringen fortsätta utan ett nytt plock.

Om journalen säger slutfört men objektet inte kan lokaliseras är det en konflikt som kräver utredning, inte tillåtelse att välja den mest bekväma uppgiften. Om journalen gått förlorad och bilden är skynd kan korrekt beteende vara att stoppa automatiseringen och visa osäkerheten.

7.3 Omstarter och delvis genomförda handlingar

En omstart av integrationstjänsten får inte nollställa robotens värld. Den återläser uppdrag och utgående meddelanden från beständig lagring. Vid avbrott under sändning gör den avstämning innan nya rörelseförslag tillåts.

En omstart av Blender är svårare. Scenens senaste sparade fil kan ligga efter effektjournalen. Första versionen ska därför antingen bevara en konsistent scenögonblicksbild tillsammans med logiskt stegnummer eller uttryckligen markera att världen inte kan återställas säkert. Vid inkonsistens skapas en ny scene_epoch och pågående uppdrag kräver manuell granskning. Att tyst läsa en gammal .blend-fil och fortsätta skulle dölja felet.

Ett uppdrag kan också avbrytas när objektet sitter i griparen. Verifieraren måste därför skilja mellan rätt destination, kvar i källan, fäst i verktyget och oklart läge. Återhämtning är inte alltid samma sak som att börja från början.

8. Observation, modell och verifiering

8.1 Fyra representationer av världen

Simulatorn äger det verkliga tillståndet inom modellen, x . Sensoradaptorn producerar observationen y . Brain-komponenten kan hålla en intern uppskattning eller ett minne, b . ERP-uppdraget definierar det önskade tillståndet, g . Dessa får inte blandas ihop.

En förenklad egen modell är:

```
y_t = h(x_t, calibration, occlusion, noise)
```

```
proposal_t = planner(y_t, b_t, g)
```


```
x_(t+1) = simulator(x_t, validated_command_t)
```

```
verdict = verifier(y_before, y_after, command_journal)
```

Uttrycken beskriver ansvar, inte en reproduktion av SICS lärandealgorithm. En klassisk databas med objektpositioner är inte automatiskt en inlärd världsmodell.

Verklighet, observation, mål och förslag

WorldState -> ObservationModel -> WorldObservation -> Verifier



Streckad pil: facit används av testet, inte som obegränsad tillgång för modellen.

Figure 5. SIMULATOR_DESIGN evidence boundary for the enhancement. ObservationModel derives configured sensor-like evidence from private WorldState; active-tool telemetry is explicitly SIMULATED_CELL_TELEMETRY, not computer vision. Noise, freshness, uncertainty and coverage affect the observation contract. Verifier receives observation and original command, never raw world or rendered pixels. The test oracle alone may compare hidden truth with a verdict. Public presentation cameras and replay do not prove business success.

8.2 Test-orakel respektive ordinarie verifierare

Test-oraklet får läsa fullständig simulatorinformation för att avgöra om systemets bedömning var rätt. Den ordinarie verifieraren får bara de sensorliknande uppgifter som scenarioinställningen medger. Annars blir testet cirkulärt: samma funktion flyttar objektet och intygar sedan att den själv gjorde rätt.

Även dessa två vägar delar simulatorns antaganden. Separationen minskar en viss typ av logiskt fel, men gör inte verifieringen oberoende av simuleringsmodellen. Korrekta metadata är inte ett bevis för korrekt synsystem i en verklig lagercell.

8.3 Koordinater och tid

Alla positioner uttrycks i meter, vinklar i radianer och orienteringar i en angiven konvention. En enkel koordinattransformation skrivs $p_{\text{cell}} = R \times p_{\text{camera}} + t$. Räkneexempel: utan rotation ger kamerakoordinaten (0,10; 0,20; 0,30) och förskjutningen (0,40; 0; 0,80) cellkoordinaten (0,50; 0,20; 1,10) meter. Detta är ett pedagogiskt exempel, inte robotkalibrering.

Varje observation har fångsttid, mottagningstid och scensteg. Väggeklocka används för mänskligt läsbara loggar; monotona tidsmått används för lokala tidsgränser. Simuleringstid hålls separat från verklig elapsed time. Ett bildresultat från en tidigare scene_epoch avvisas även om objektets namn råkar vara oförändrat.

8.4 Deterministisk baslinje och valfri modell

Baslinjen gör ett reproducerbart val bland tillåtna objekt och rörelsesegment. Den tränar ingen modell. En valfri LLM/VLM-adapter kan ge ett strukturerat förslag, men schemakorrekthet garanterar inte semantisk korrekthet. OpenAI dokumenterar strukturerade utdata och särskild hantering av exempelvis avvisade svar. [\[S16\]](#)

Implementerade felvägar är timeout, okänd objektidentitet, felaktig destination och otillräcklig observation. Avvisat externt modellsvar hör till den valfria modelladaptern som inte är implementerad. Dessa ger ett synligt avbrott eller en dokumenterad alternativ policy. Ett självrapporterat confidence-värde ska inte behandlas som kalibrerad sannolikhet för ett lyckat grepp.


9. Blender, MCP och operationella gränser

9.1 Scen och rörelse

Den arkiverade baslinjen använder en stiliserad kartesisk maskin, två lådor och tre produktkuber. Nya världar i revision 1.2 använder en originalbyggd HKM-inspirerad hybridmanipulator och en rikare lagercell: sex källådor, varierande produktgeometri, sex verktygsdocking, transportband, inhägnad och tre kameror. Baslinjens gamla scener och inspelningar behåller sin ursprungliga form; en ny standardprofil ändrar inte sparad historik.

HKM-inspired warehouse cell

Original procedural design - revision 1.2 - no proprietary CAD



Source dimensions, tools, workspace, links and timings are synthetic fixtures, not calibrated HKM data.

Figure 8. SIMULATOR_DESIGN implemented cell; final acceptance status is stated separately. Six source families and interchangeable tools surround one original TCP-driven hybrid-inspired manipulator. The procedural enclosure, conveyor and logical interlocks illustrate context, not validated industrial safety. Public manufacturer reach metadata is separate from the smaller enforced synthetic workspace. Operator overview is presentation only; overhead/side observation metadata does not imply pixel-based computer vision.

HKM_INSPIRED_VISUAL_KINEMATICS_V1 är vårt namn på en deterministisk avbildning från TCP-pose till sammankopplade visuella länkar. Matematiken finns i `robotops/hkm_geometry.py`; den gör inga anspråk på verklig HKM-IK. Version-2-inspelningar innehåller utvärderad position, quaternion, skala, fas, synlighet och verktygs-/objektanknytning. Blender- och webbläsarvyn använder samma semantiska objektidentiteter. Replay är läsning av inspelad evidens, aldrig en väg tillbaka till robotkommandon.

Blenders Python-API stöder programmatisk åtkomst till objekt, scen och animation, vilket passar denna avgränsade syntetiska värld. [S27] Kontaktkrafter, deformation och riktiga sugkoppskrafter simuleras inte. PyBullet dokumenterar fysik, ledkroppar, IK och kollisionfunktioner; Isaac Sim dokumenterar robotrörelse och sensormodeller. De är relevanta jämförelser om sådan validering senare blir ett krav, men införs inte som nya beroenden här. [S28] [S29] [S30]

9.1.1 Verktygsval och synlig förberedelse

Den kanoniska katalogen `robotops/robotics/catalogue-v1.json` beskriver våra sex produktfamiljer, massa/geometri och sex gripverktyg. Tabellen nedan genereras direkt från samma data. P/C är kandidater; separat kontroll av produktens konservativa maximala fixturmassa, geometri och tillgänglighet kan ändå utesluta ett verktyg. Poäng, avvisningsskäl och stabil rangordning sparas i planen och visas under "Why this tool?". Integrerad köracceptans redovisas separat från att katalogen existerar.

Synthetic product-tool compatibility

Generated from the same versioned catalogue used by runtime selection

Product	VAC SINGLE	VAC ARRAY	PINCH NARROW	PINCH WIDE	ADAPTIVE SOFT	SUPPORT FORK
SKU-A / small carton	P	C	C	C	C	C
SKU-B / medium carton	C	P	N	C	C	C
SKU-C / soft pouch	C	N	C	N	P	C
SKU-D / bottle	N	N	P	C	C	N
SKU-E / can jar	C	C	C	P	C	N
SKU-F / long carton	N	C	N	C	N	P


P: preferred C: candidate-compatible N: disallowed
Mass, geometry and availability checks still apply. SIMULATOR_DESIGN.

Figure 11. SIMULATOR_DESIGN compatibility matrix generated from `robotops/robotics/catalogue-v1.json`. P/C eligibility remains subject to actual fixture mass, geometry and tool availability. These are not manufacturer gripper specifications. The selected tool and candidate rejection reasons must be persisted separately as execution evidence.

Verktygsväxling är en förberedelse inom det ursprungliga PICK_AND_PLACE-kommandot. Rackplats, monterat verktyg och kontrollsteg sparas beständigt. Ett verktygsbyte ökar inte antalet produktförflyttningar. Saknat begärt verktyg stoppar före produktens effekt; redan korrekt verktyg ger ett explicit no-change-beslut. `tool_showcase` kör alla sex produktfamiljer med deras föredragna verktyg och verifierar varje jobb innan nästa börjar.

Tool preparation under the original command

Preparation events are durable; effect_count still counts product transfers



Tool changes are preparation sub-operations, never replacement business pick commands.

Figure 9. SIMULATOR DESIGN implemented execution sequence; final acceptance status is stated separately. A valid original PICK_AND_PLACE intent is durable before cell preparation. Selection and availability checks can reject before any transfer. If the active tool is correct, TOOL_CHANGE_NOT_REQUIRED is recorded and the preparation branch is bypassed. Otherwise dock, release/empty-flange, engagement/tool-ID and retreat events share the original command identity. Restart never treats a missing reply as permission for another pick.


9.1.2 Trajektorja, arbetsområde och ramar

Planeringen innehåller förberedelse, lodrät ansats, grepp/kvittens, lyft, hög syntetisk överföringsnivå, placering, lossning/kvittens och reträtt. Deterministisk smoothstep ger läsbar acceleration utan att imitera tillverkarens cykeltid. Simuleringstid och presentationshastighet hålls skilda från faktisk pipeline-latens och UTC-händelser.

Den egna konservativa geometrikontrollen samplar arbetsområdet och testar segment mot expanderade hindergränser, provar ett ändligt antal alternativa vägar och avvisar om ingen väg fungerar. Synliga statiska objekt och hindergränser kommer från samma geometri; även observerade produkter, last och parkerade verktyg kontrolleras. Endast registrerad lodrät dockning till rätt verktyg får undantag för avsiktlig kontakt. Rotationsrörelser får en konservativ svept volym. Kontrollen validerar inte verklig robotkollision, länkarnas kontaktfysik eller säkerhet. Runtime kontrollerar oberoende identitet, scenepok, källa, verktyg, kalibrering och begränsad trajektoria före effekt. Sensorramar och celltelemetri märks uttryckligen; en renderad kamerabild bevisar inte att datorseende har körts.

Explicit coordinate frames

Meters - normalized quaternion - versioned calibration - capture time



Historical scenes keep their original frame and calibration interpretation.

Figure 10. SIMULATOR_DESIGN frame tree. Tool TCP transforms and camera/source/destination poses are explicit, versioned values. Parent frame labels do not assert calibrated correspondence to a real robot. Observation captures add UTC timestamps and model/sensor provenance. Browser camera selection is presentation only.

9.2 Blender-runtime och trådar

Blenders dokumentation varnar för osäker användning av Pythontrådar. Scenändringar ska inte göras godtyckligt från en långlivad bakgrundstråd. Timers ger ett API för schemalagda anrop. [\[S13\]](#) [\[S14\]](#)

Den implementerade adaptorn använder i stället en tidsbegränsad Blender-batchprocess med ett fast Python-skript och typade JSON-filer. Scenändringar sker på Blenders huvudtråd. RUNNING journalförs före start; scenfilens hash och svarets identitet kontrolleras innan checkpointen godkänns. Saknat eller korrupt svar leder till osäkerhet utan omkörning. Blender-version och skripthash finns i runtime-manifestet. ADR 0001 dokumenterar valet; ingen långlivad nätverksbrygga krävs. CPU-versionen är Blender 5.2.1 LTS. [S21]


9.3 MCP hör till utvecklingsmiljön

Blender Lab beskriver en MCP-server med ett separat tillägg och varnar för att LLM-genererad kod kan köras utan dataskyddsräcken. Den kontrollerade sidan anger Blender 5.1 eller senare för just denna integration. [S12]

Codex kan ansluta till MCP-serverar. Det kan användas för kodarbete, scenförfattande och granskning; den aktuella runtime-adaptorn använder det inte, inte som en säkerhetsklassad regulator. [S15]

Skilj scenförfattande från robotkörning

Två behörighetsnivåer • inga fria kodkommandon i runtime



Utvecklingsverktygens behörighet är inte tillgänglig för körningens modellförslag.

Figur 6. Egen behörighetsmodell. Codex och MCP kan hjälpa till med scenförfattande i en isolerad utvecklingsmiljö. Granskade och versionshanterade artefakter förs sedan till körmiljön. RobotGateway accepterar enbart det avgränsade runtime-kontraktet.

Under utveckling kan en agent föreslå Blenderkod i en isolerad miljö. Under körning accepterar robotadaptorn endast det definierade kommandoschemat. Runtime erbjuder ingen `exec`, ingen godtycklig filåtkomst och inga modellvalda externa adresser. API-nycklar ligger utanför repot och aldrig i den publicerade webbsidan.

9.4 PLC och stopp

Cellmodellen har `READY`, `BUSY`, `FAULTED`, `ESTOP_LOGICAL`, `RESETTING` och `OFFLINE` samt generationsnummer. Runtime kontrollerar källobjekt och destination mot det typade kommandot. Före start måste definierade förvillkor vara uppfyllda. Signalerna behöver aktualitetskontroll; ett gammalt `READY` räcker inte.

En eventuell OPC UA-utökning ska implementera ett riktigt protokollgränssnitt med dokumenterad informationsmodell och testad klient/server-kommunikation. OPC Foundation beskriver dessa som separata delar av OPC UA. En REST-route som heter `/plc` är inte samma sak. [S18]

Stoppknappen i demonstrationen är **en simulerad operationell spärr**, inte ett nödstopp med verifierad säkerhetsfunktion. Projektet ska inte anslutas till fysisk robotutrustning med denna logik som skyddssystem.

10. Utvärderingsprotokoll och genomförd acceptans

Den ursprungliga forskningsplanen nedan innehåller även framtida experiment. Den normativa obligatoriska sviten definieras av `SUCCESS_CRITERIA.md`. `ACCEPTANCE_REPORT.md` kopplar varje `MUST` till aktuella kommandon, tester och artefakter. T07 (extern ERP-outbox), kontinuerligt stopp mitt i rörelse i T10, partiellt grepp i T12 och jämförande fröexperiment är uttryckligen tillägg; de har inte körts som sådana. Batch-runtime simulerar ingen säker realtidsavbrytning.

10.1 Hypoteser och jämförelse

H1: Under det definierade kvittensbortfallsfallet ska journal plus avstämning undvika ett extra plockförsök som saknar stöd i observerat tillstånd.

H2: En verifierare med begränsad observation ska ibland lämna utfallet oavgjort, i stället för att felaktigt markera uppdraget slutfört.

H3: En tjänsteomstart ska inte orsaka att en redan verifierad affärseffekt utförs igen när endast ERP-kvittensen återstår.

Hypoteserna är prövbara inom simulatorns felmodell. De är inte testresultat. En medvetet naiv återförsöksstrategi kan användas som jämförelse i en isolerad testvariant. Båda varianterna ska då möta samma scener och felinjektioner. Baslinjen får inte köras mot fysisk utrustning.

10.2 Scenarier och godkännandekriterier

ID	Injicerat eller kontrollerat fall	Förväntad egenskap
T01	Normalt plock	Ett objekt i rätt destination; korrekt ERP-kvittens.
T02	Samma order skickas två gånger	Samma uppdrag återfås; ingen extra effekt.
T03	Samma nyckel, ändrat innehåll	Konflikt avvisas före rörelse.
T04	Kvittens tappas efter effekt	Okänt utfall synliggörs; avstämning utan blint nytt plock.
T05	Kommando avvisas före start	Ingen effekt; tydlig orsak och kontrollerat nytt försök.
T06	Integrationstjänsten startas om	Beständig historik återläses och pågående avsikt stäms av.
T07	ERP otillgängligt efter verifiering	Kundsynk återförsöks, inte robotplocket.
T08	Objektet skymt efter rörelse	Ingen falsk slutsats från att objektet inte syns.
T09	För gammal observation eller fel epok	Planen avvisas.
T10	Stopp under rörelse	Ingen automatisk fortsättning efter reset.
T11	Felaktigt modellförslag	Validatorn hindrar exekvering och loggar orsaken.
T12	Delvis plock, objekt i griparen	Delutfallet registreras; återstart sker inte från fel antagande.
T13	Motstridiga journal- och sensoruppgifter	Ärendet eskaleras som konflikt.
T14	Andra exekveraren försöker ta samma cell	Ensam exekveringsrätt upprätthålls eller starten avvisas.
T15	Blender omstart med inkonsistent snapshot	Ny epok och granskning; inget tyst återspel.
T16	Observation med fel koordinatenhet	Kontraktsfel upptäcks före exekvering.

Ett valfritt framtida experiment föreslås använda tio namngivna scenfrön per scenario, med dokumenterade objektplaceringar och felpunkter. Antalet är en praktisk startpunkt, inte en statistisk styrkeberäkning. Deterministiska fall ska också testas vid flera gränser i tillståndsovergången, inte bara med flera slumpfrön.

10.3 Mått och invarianta villkor

Duplicerad effekt: antal uppdrag där fler effekter än beställt har inträffat, dividerat med antal uppdrag.

Falskt slutförande: antal uppdrag märkta slutförda trots att test-oraklet visar fel slutläge, dividerat med antalet slutförda uppdrag. Om nämnaren är noll redovisas måttet som ej tillämpligt.

Oavgjorda utfall: antal uppdrag där verifieraren saknar tillräckligt underlag. Ett lägre värde är inte automatiskt bättre om det köps genom fler felaktiga godkännanden.

Återhämtningstid: tid från upptäckt fel till verifierad lösning eller eskalering. Rapportera både simulerade steg och verklig elapsed time, med maskin- och versionsuppgifter.

Invarianta villkor är bland annat att gamla scene_epoch-kommandon inte körs, att endast en aktör ändrar roboten åt gången och att färdig kundorder bygger på en lagrad verifieringspost. Noll observerade fel i ett litet prov ska inte tolkas som noll verklig felrisk.

10.4 Reproduktionspaket

Varje körning ska kunna exportera Git-commit, konfiguration, scene_hash, seed, schema- och modellversion, inskickade kommandon, händelseföljd, observationer, orakelutfall och mätvärden. Modellkörningar redovisas separat från den deterministiska baslinjen. Nätverkskosten och externa anrop ska vara synliga och begränsade.

Ett misslyckat experiment sparas lika noggrant som ett lyckat. Presentationen får inte välja endast vackra videosekvenser och dölja resten av testpopulationen.

11. Genomförande, dokumentation och underhåll

11.1 Ursprunglig byggordning och aktuell status

Etapperna nedan beskriver den ursprungliga forskningsplanen. P0–P5 i PROJECT_PLAN.md är implementerade; P6 är valfri och ej implementerad. P7 omfattar slutlig acceptans och publicering. Fullständig aktuell status står i rapportens statusruta. Utökade experiment i avsnitt 10 är inte automatiskt genomförda genom att kärnan finns.

Etapp A: kontrakt och testbar kärna. Skapa modeller, beständig uppdragslogg, kundmock och en robotstub utan grafik. Godkänn T01–T07 innan scenarbete blir huvudfokus.

Etapp B: Blender som värld. Inför scenmetadata, begränsad runtime, observation och verifiering. Demonstrera ett normalt plock och ett kvittensbortfall med samma orderflöde.

Etapp C: svåra fel. Lägg till stopp, stale observation, delutfall, epoker och restart-konflikter. Dokumentera vilka fall som ännu inte kan lösas automatiskt.

Etapp D: tillägg. Lägg till valfri bildmodell eller ett verkligt lokalt OPC UA-gränssnitt först när baslinjen är stabil. Fotorealism, komplex fysik och flera robotar prioriteras sist.

11.2 Implementationens struktur

Den aktuella målstrukturen finns i PROJECT_PLAN.md: apps/, robotops/domain/, robotops/workflow/, robotops/brain/, robotops/robot_gateway/, robotops/cell/, robotops/blender/, robotops/observation/, robotops/verification/, contracts/ och tests/{unit,contract,integration,e2e}/. GOAL_PROGRESS.md redovisar vad som finns nu och ACCEPTANCE_REPORT.md redovisar verifierad evidens. Dokumentationsbygget hålls separat från runtime. Se ADR 0001 för den begränsade processadaptern.

11.3 Definition av färdig demonstration

Demonstrationen är färdig först när en annan person kan följa startinstruktionen, skapa en order, se en verklig scenändring, följa dess ID genom tidslinjen och återköra kvittensbortfallsfallet. Ett statusmanifest ska ange genomförda tester och kända begränsningar. Skärminspelning är en reservväg, inte en ersättning för testbarhet.

12. Diskussion, begränsningar och slutsats

Det mest överförbara i projektet är gränssnitten och resonemanget om osäkerhet: affärsavsikt, exekveringsförsök och effekt behöver olika identiteter och bevis. Den minst överförbara delen är den förenklade världen. Fästning av ett objekt i en gripare kan inte belägga robust gripning, och en kontroll i SQLite kan inte belägga säker robotrörelse.

Det finns risk för gemensamma modellfel mellan simulator och verifierare. Scenarierna är få, produkter förenklade och hårdvarans dynamik saknas. En framtida verklig integration kräver nya adapterspecifikationer, riskbedömning, fysisk kalibrering, driftsättningsprov och verksamhetsförankring. Rapport 2 utvecklar dessa gränser.


Slutsatsen är att projektet är motiverat som ett avgränsat integrations- och återhämtningstest, inte som en kopia av SICS AI:s robotbrain. En liten demo med ärlig osäkerhet, spårbara beslut och reproducerbara fel är vetenskapligt mer användbar än en större animation som ger sken av verifierad fysisk förmåga.

Den fortsatta diskussionen bör pröva designens antaganden: var den verkliga plattformens gränser går, vilka fel som är vanligast och vilken evidens som krävs för att ett plock ska räknas som lyckat. Den aktuella publikationsrevisionen länkar verifierad simulator-evidens via ACCEPTANCE_REPORT.md. Den redovisar inga experimentella resultat för fysisk robotprestanda eller generell intelligens.

Implementerat undersökningsflöde (2026-10-05)

Arbetsytan prioriterar körning, synligt resultat och en uttrycklig undersökning. En kort scenariobeskrivning säger vad operatören ska titta efter. Avvikande resultat markeras utan att automatiskt täcka cellen. Panelen skiljer symptom, innehållet i sparade bevis och möjliga förklaringar. Den bedömda observationen väljs med dess ID; animationen och den aktuella felväljaren får inte ersätta evidens. Tidslinjen är sekundär och höjdbegränsad. API-anrop,

JSON-export och riktiga kod-/loggsökvägar stöder fortsatt teknisk undersökning. Återgång bevarar uppspelningens sammanhang. Detta är egen SIMULATOR_DESIGN, inte ett nytt påstående om SICS AI:s produkt.



Referenser och källbegränsningar

Referenserna avser avgränsade sakuppgifter. Diagram, kontrakt och testfall är simulatorns egna designval. Basgranskning: 1 oktober 2026; komplettering för HKM-revisionen: 4 oktober 2026. Varje post anger sitt kontrolldatum.

[S01] Systemingenjör — annons 4464336388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4464336388>

Offentligt sökindexerad annons kontrollerad. Används som kravunderlag; inte som bevis för intern teknikstack. Direktsidan kunde inte återläsas konsekvent.

[S02] Systemingenjör — alternativ annonsversion 4465300388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4465300388>

Offentligt sökindexerad annons med delvis annan formulering av erfarenhetskrav. Versionerna ska inte behandlas som ett enda exakt avtal.

[S03] Foundation AGI model for Industrial Robots — HYPER: reporting

Självrapporterat projektarbete · COMPANY_REPORTED_CLAIM

SICS AI, deltagarrapport hos Europeiska kommissionen/CORDIS. Uppdaterad 1 juni 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://cordis.europa.eu/project/id/101218436/reporting>

Project ID 101218436, coordinator reporting period 2025-07-01 to 2026-03-31. Structured world model and control of joint angles, trajectories, speed, acceleration and grip force are SICS/coordinator-reported claims hosted by CORDIS, not EC validation of performance. No proprietary model or AGI implementation is inferred. Project DOI: 10.3030/101218436.

[S04] Simulation In The Loop: Real-Time Robot Action Success Verification with a Digital Twin

Examensarbete — bibliografisk uppgift · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Axel Kaliff, KTH. 2025. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1988006>

Title/author/academic relationship is corroborated by examiner Florian Pokorny's public research listing (the previous KTH homepage redirects there). DiVA full text was not retrieved during the enhancement review; no detailed thesis method, algorithm or experimental result is reproduced.

Kompletterande primärkälla: <https://florianpokorny.com/>

[S05] Project Autograsper: Custom Grasper Development Guide

Öppen primärdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

CloudGripper-projektet. Löpande repositorydokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://github.com/cloudgripper/autograsper/blob/main/README.md>

Primary research-software README separates STARTUP, ACTIVE and RESETTING and perform_task, reset_task and recover_after_fail. The earlier review pinned Git blob 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2; the 2026-10-04 review re-read the current README but does not relabel that historical blob as a new commit.

Conceptual inspiration only; no remote robot execution or proprietary SICS code.

[S06] R900: Understanding the Cost-Effectiveness of Random Exploration from 900 Hours of Robotic Data Collection

Forskningspreprint · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Shutong Jin, Axel Kaliff, Ruiyu Wang, Muhammad Zahid och Florian T. Pokorny. arXiv v2, 17 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://arxiv.org/abs/2503.23571>

DOI: 10.48550/arXiv.2503.23571. Används för datainsamling, episodhantering och återställning som designinspiration. Projektet reproducerar inte experimenten eller resultaten.

[S07] Nowaste Logistics Advances Automation with Cognibotics Robot Picking Cell

Manufacturer-reported second-cell order and first-cell production context · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. 5 januari 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/nowaste-logistics-advances-automation-with-cognibotics-robot-picking-cell>

The 5 January 2026 release reports an ORDER for a second cell following the first pilot; it does not establish that the second cell was already installed. AutoStore, SICS AI vision and Juliet & Romeo roles are manufacturer descriptions, not an independently audited installation or proprietary interface specification.

[S08] HKM1800 — robot for intralogistics and warehouse automation

Tillverkardokumentation · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/products/hkm>

Manufacturer-published reference envelope: 1.8 m radial reach over 360 degrees, approximately 10 square meters, close to 1 m Z stroke, tool rotation/change, 2 kg nominal and 7.5 kg maximum payload. These are attributed claims, not independent performance validation or simulator acceptance targets. No linked STEP/CAD model is downloaded or reused; synthetic envelope, six tools and geometry are independent design.

[S10] SICS AI: HPC Access to LUMI Supercomputer for AI and Robotics

Teknisk samarbetsbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

ENCCS. 12 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://enccs.se/2025/09/news/sics-hpc-access-lumi-supercomputer-ai-robotics-3/>

Dokumenterar arbete med beräkningsmiljö och GPU-träning. Fastställer inte kundernas aktuella inferensarkitektur.

[S11] SICS AI investerar i NVIDIA DGX B200 från Aixia

Leverantörens pressmeddelande · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Aixia Group AB. 17 juni 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://news.cision.com/se/aixia-group-ab--publ-/r/sics-ai-investerar-i-nvidia-dgx-b200-fran-aixia---accelererar-utvecklingen-av-ai-hjarna-for-nasta-ge%2Cc4165473>

Bekräftar offentliggjord DGX B200-affär med drifttjänster. Inte ett test av modeller eller belägg för var dagens maskin är placerad.

[S12] MCP Server

Officiell verktygsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Lab / Blender Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.blender.org/lab/mcp-server/>

Official authoring-tool documentation warns that the integration can execute model-generated code and documents Blender 5.1+ support. Enhancement refresh used the official search-indexed page; direct retrieval failed. The mandatory runtime does not use MCP or require this authoring integration; its security/compatibility is not attested here.

[S13] Blender Python API: Python Threads are Not Supported

Officiell API-dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Dokumentationsversion 5.0. Kontrollerad 2026-10-01.

https://docs.blender.org/api/5.0/info_gotchas_threading.html

Används för tråd- och processgränsen i den föreslagna runtime-designen. Vald körversion ska låsas och testas separat.

[S14] Blender Python API: Application Timers (bpy.app.timers)

Officiell API-dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Dokumentationsversion 3.6. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.blender.org/api/3.6/bpy.app.timers.html>

Beskriver callback-baserad schemaläggning och huvudtrådsexekvering. Dokumentationsreferensen är inte ett krav att köra Blender 3.6.

[S15] Codex: Model Context Protocol

Officiell produktdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OpenAI. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://developers.openai.com/codex/mcp>

Beskriver Codex anslutning till MCP-servrar. Motiverar utvecklingsverktyg, inte användning som säkerhetsklassad robotcontroller.

[S16] Structured outputs

Officiell API-dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OpenAI. Löpande API-dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>

Schemaformat, avvisade svar och begränsningar. Ett giltigt schema är inte bevis för ett korrekt eller säkert handlingsförslag.

[S17] Making retries safe with idempotent APIs

Primär teknisk designbeskrivning · GENERAL_PRACTICE

Amazon Web Services, Builders' Library. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/>

Stabila begärandeidentiteter och idempotent semantik. Projektets slutsatser om fysiska effekter är egen designanalys, inte en utlovad AWS-garanti för robotar.

[S18] OPC Unified Architecture

Protokolläggarens dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OPC Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>

Informationsmodell och kommunikationstjänster. En lokal signalmodell eller REST-route innebär inte implementerat OPC UA-stöd.

[S19] Creating a GitHub Pages site; configuring a publishing source

Officiell publiceringsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

GitHub Docs. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site>

Pages används för statiska rapporter och nedladdningar, inte för Python eller Blender-runtime.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site>

[S21] Blender 5.2.1 release checksums

Official release provenance · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Checked 2 October 2026. Kontrollerad 2026-10-02.

<https://download.blender.org/release/Blender5.2/blender-5.2.1.sha256>

Linux x64 SHA-256 a31f524fa99a527d3d52b7f5aaa68c34e1a19d5a1c9473f79c5cc610fd5b10e9. Version selection is SIMULATOR_DESIGN; release metadata is not physical robot validation.

[S22] OrbitControls and Three.js r180 license

Official technical documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Three.js authors. Checked 3 October 2026. Kontrollerad 2026-10-03.

<https://threejs.org/docs/pages/OrbitControls.html>

Camera orbit, zoom and pan controls. Version 0.180.0 and the local software fallback are SIMULATOR_DESIGN, not evidence of robot dynamics. MIT notice retained with vendored files.

Kompletterande primärkälla: <https://raw.githubusercontent.com/mrdoob/three.js/r180/LICENSE>

[S23] Hybrid Kinematic Machine (HKM)

Manufacturer mechanism overview · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/hybrid-kinematic-machine>

Describes base-located drives and combined serial/parallel rod members. Used only for general visual inspiration. RobotOps uses original TCP-driven illustrative links, not reverse-engineered lengths, joint equations or controller parameters.

[S24] The fastest robot meets the fastest tool changer in new partnership

Manufacturer tool-change capability announcement · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics / Smartshift Robotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/the-fastest-robot-meets-the-fastest-tool-changer-in-new-partnership>

Supports tool changing as a use-case concept for varied items. The six RobotOps end-effectors, rack state machine, constraints and timings are independent SIMULATOR_DESIGN, not a claim that the supplier offers this exact tool set.

[S25] Revolutionerande AI-teknik testas hos Nowaste Logistics

Customer/company press release · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Nowaste Logistics. 2024-01-26. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://press.nowaste.se/posts/pressreleases/revolutionerande-ai-teknik-testas-hos-nowaste>

Reports an HKM1800/SICS software production-environment pilot in Tostarp. Supports warehouse-picking use-case context only; no proprietary layout, throughput result, autonomy/AGI claim or internal architecture is imported into our design.

[S26] Research homepage: Axel Kaliff thesis and CloudGripper-AutoGrasper publications

Academic bibliographic provenance · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Florian T. Pokorny, KTH professor. Ongoing academic listing. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://florianpokorny.com/>

Lists Axel Kaliff and the simulation-in-the-loop thesis title, and first authorship of the CloudGripper-AutoGrasper IROS workshop work. This supports bibliographic provenance only. The thesis full text remains unreviewed; RobotOps does not reproduce its algorithm.

[S27] Blender Python API: Quickstart and Object transforms

Official platform API documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Current/main API documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.blender.org/api/main/info_quickstart.html

Scripted objects, animation and scene data justify a fixed deterministic programmatic runtime. Primary quickstart was verified through the official search index; direct fetch failed. API capability is not robot-dynamics validation. Local runtime remains pinned/tested separately.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.blender.org/api/current/bpy.types.Object.html>

[S28] PyBullet Quickstart Guide

Primary physics/robotics library documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Bullet Physics maintainers. Current repository documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://github.com/bulletphysics/bullet3/blob/master/docs/pybullet_quickstart_guide/PyBulletQuickstartGuide.md.html

Documents articulated-body simulation, inverse kinematics and collision facilities. Scope comparison only: richer physics/IK might motivate another adapter later. PyBullet is not a RobotOps dependency and these capabilities do not validate the current Blender abstraction.

[S29] Isaac Sim Motion Generation (Experimental)

Official robotics simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Current documentation, reviewed 2026-10-04. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/motion_generation/index.html

The current API documents robotics motion-generation facilities and marks this interface experimental. Used to distinguish model-based robotics planning from RobotOps conservative synthetic preflight, not to imply an installed dependency or real-world safety guarantee.

[S30] Isaac Sim Sensors

Official sensor-simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Documentation version 6.0.0. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/sensors/index.html>

Robotics-oriented sensor simulation is a scope comparison. RobotOps observations come from an explicitly synthetic deterministic ObservationModel; rendering cameras does not implement computer vision.

Simulatorn och den verkliga robotcellen

Avgränsning, realism och överförbarhet

Rami Halabi

Version 1.4 · 5 oktober 2026

Oberoende tekniskt rapportpaket · Svenska

Status: se aktuell revisionsruta. Aktuella resultat anges i rapportens statusruta och på governance-sidan. Acceptans gäller endast den källrevision som anges i evidensen; tidigare resultat bevaras separat. Inga fysiska robotresultat eller säkerhetsgarantier hävdas.

AI-assisterad text- och publiceringsframställning.

Ej sakkunniggranskad. Inte framtagen av eller godkänd av SICS AI.

Rapporternas källor, diagram och byggsript finns i projektets repository.

Innehåll

Sammanfattning.....	3
1. Jämförelsens tre nivåer	3
2. Vad vi vet, vad vi förenklar och vad vi inte vet.....	4
3. Vilken typ av realism är viktig?.....	6
4. "Digital twin" är ett projektnamn, inte en valideringsstämpel	7
5. Den viktigaste gränsen: kontroll av kommando kontra kontroll av effekt.....	8
6. Vad ett byte till verklig hårdvara skulle kräva.....	8
7. Påståenden som är rimliga respektive missvisande.....	9
8. Vad som avsiktligt ligger utanför projektet.....	10
9. Risker, motåtgärder och kvarvarande osäkerhet.....	10
10. Slutsats och kontrollista för presentation	10
Undersökningens presentationsgräns (2026-10-05)	11
Referenser och källbegränsningar	11

Implementation status, 2026-10-05: Test lifecycle correction accepted at audited implementation df45c93: all 118 MUSTs PASS, 688 tests twice, 139 UI checks, nine real-browser cases and eight Blender demos. Delete removes the test and frees its number; clear restores the same test for retry. CI, Windows launcher and publication verified; original evidence and mapping correction remain archived. Status: DONE. Evidence: GOAL_PROGRESS.md and ACCEPTANCE_REPORT.md in the governance section. The research below records design rationale, not real-world robot validation.

Sammanfattning

Den här rapporten skiljer **RobotOps Twins implementerade simulator** från dels en generell industriell robotcell, dels den begränsade bild av SICS AI:s miljö som finns i offentliga källor. Dessa två jämförelseobjekt är inte samma sak. Offentlig information räcker inte för att beskriva företagets fullständiga interna system.

Simulatorn ska efterlikna informationsflödet från kundorder till verifierat plock och återkoppling. Den ska bevara vissa integrationsproblem: dubletter, osäkra utfall, återhämtning, separata systemägare och motstridiga observationer. Den ska däremot förenkla robotmekanik, sensorsystem, säkerhet, produktvariation, nätverk och driftorganisation.

Det som demonstreras är programvarans beteende under definierade simuleringsantaganden. Det är inte ett bevis för fysisk säkerhet, kommersiell driftsäkerhet, ett fungerande SICS-gränssnitt eller generell intelligens. Aktuell implementationsstatus och kvarvarande arbete redovisas i statusrutan ovan.

1. Jämförelsens tre nivåer

Vi använder tre nivåer för att undvika att generella branschbegrepp tillskrivs ett enskilt bolag.

Nivå A: dokumenterad offentlig uppgift. Exempelvis anger SICS rollannons kundintegration, medan Cognibotics rapporterar en första pilot och en beställning på ytterligare Nowaste-cell. Uppgifterna citeras och attribueras. Att ett företag offentligt framför ett påstående gör det inte till oberoende validerad prestanda. [\[S01\]](#) [\[S07\]](#)


Nivå B: generell integrationsfråga. Exempelvis måste ett system skilja mellan förlorad kommunikation och en känd utebliven sidoeffekt. Det är en fråga om distribuerad systemdesign, inte ett fynd om hur SICS har implementerat sin lösning. [\[S17\]](#)

Nivå C: vårt simulatorval. SQLite, en Blender-arm, en deterministisk Brain-adapter och ett visst tillståndsdigram är egna beslut. De ska kunna ändras utan att källorna ändras.

Jämförelsen är alltså inte en omvänd konstruktion av SICS AI:s produkt. Den identifierar vilka aspekter en liten demonstrator kan representera och var motsvarigheten upphör.

Gemensam fråga — olika beviskrav

Simulatorn är inte en validerad kopia av en fysisk cell



Figur 7. Egen jämförelse. Kontrakt, identiteter, felhantering och observerbarhet kan studeras i båda miljöerna. Fysik, sensorer, säkerhet och driftsvillkor kräver ny validering vid övergång till verklig utrustning. Figuren beskriver ingen intern SICS-arkitektur.

2. Vad vi vet, vad vi förenklar och vad vi inte vet

2.1 Affärssystem och integration

Aspekt	Offentlig eller generell verklighetsbild	RobotOps Twins mål
Kundflöde	Rollen omfattar kundens API/WMS/ERP. [S01]	Sex syntetiska SKU-familjer i revision 1.2; sparade tre-SKU-körningar behåller sin tolkning. Ett plock per orderrad.
Affärsregler	Exakta kundregler är inte offentliga.	En enkel regel: rätt exemplar till rätt orderlåda.

Aspekt	Offentlig eller generell verklighetsbild	RobotOps Twins mål
Integration	Leverantörsmaterial beskriver lagerstyrning runt robotcellen. [S07]	Separat kundadapter och kvittenskontrakt.
Inventering	Verklig redovisning, reservation och korrigering är inte kartlagda.	Förenklad reservations- och saldomodell utan bokföring.
Kommunikation	Det faktiska protokollet och garantierna är okända.	Lokala API:er med injicerad fördröjning och kvittensförlust.

En mock kan visa hur kontrakt hanteras. Den kan inte visa att alla verkliga affärsregler är förstådda. Returer, substitution, batcher, förpackningshierarkier, lagersaldokonflikter och flera samtidiga kunder ligger utanför den första versionen.

Ett lyckat plock kan också vara olika saker i olika affärsprocesser: flyttat objekt, scannad artikel, klar orderrad eller skickklar försändelse. Simulatoren ska därför uttryckligen definiera sin sluttillståndsregel. Den bör inte använda ordet "levererad" för en artikel som bara har flyttats mellan två lådor.

2.2 AI, robot och rörelse

Aspekt	Offentlig uppgift eller kunskapslucka	Simulatorns avgränsning
Robotbrain	HYPER beskriver en proprietär modell. [S03]	Ett gränssnitt, inte en återimplementation.
Modellstyrning	Offentliga texter beskriver olika kontrollnivåer. [S03] [S07]	Typat verktygs-/TCP-/trajektoriekontrakt; inga verkliga HKM-ledkommandon.
Robotmekanik	Tillverkaren beskriver hybridkinematik. [S08] [S23]	Original HKM-inspirerad visuell mekanism; inga exakta CAD-, dynamik- eller prestandapåståenden.
Gripning	Tillverkaren beskriver automatisk verktygsväxling. [S24]	Sex egna syntetiska verktyg och regler för fästning/lossning; ingen kontaktfysik.
Perception	Den exakta sensorkedjan är inte offentlig.	Deterministisk WorldObservation, separat märkt celltelemetri; rendering är inte bildanalys.
Inlärnin	Algoritmer, data och vikter är inte tillgängliga för denna studie.	Ingen träning i baslinjen; versionshanterad planeringslogik.

En animation kan vara begriplig utan att dess moment, kontaktkrafter eller ledhastigheter motsvarar en verklig robot. Det är tillåtet i en integrationsdemo om det är tydligt deklarerat. Problemet uppstår när visuellt övertygande rörelse används som underlag för påståenden om dynamisk noggrannhet.

Tabellen beskriver den implementerade simulatoravgränsningen för revision 1.2. Sex verktyg och produktfamiljer verifierades i faktisk Blender vid den accepterade källrevisionen ca7798798f916c8130e1833cf16b4d4d3f10d546. Den historiska acceptansen är arkiverad under docs/evidence/test-lifecycle-baseline; ACCEPTANCE_REPORT.md anger status för senare ändringar. Verktygsbyte under samma journalförda kommando ändrar inte innebörden av effect_count: endast produktförflyttningar räknas. Arbetsområde och konservativ geometrisk kollisionskontroll är egna simulatorregler, inte certifierad robotbanplanering. Små källpositionsfel kan centreras inom en uttrycklig syntetisk grepptolerans; det är ingen modell av riktiga gripkrafter eller uppmätt robotnoggrannhet.

Cellregistret och datahanteringen är simulatorns egen design, inte en kunds lagringspolicy. Bekräftad radering tar bort försökets katalogpost och värld/evidens; lediga nummer återanvänds. Bekräftad "Clear test and retry" behåller numret och cellen men kasserar kördata och återställer startscenen. Bara anonyma begärandedigester behålls efter färdig radering för att stoppa gamla återförsök; ingen dold försökspost sparas. Tillfällig rensningsavsikt finns tills filhanteringen är klar. Funktionen lovar inte säker överskrivning av lagringsmediet och ger inget affärsbeslut. Navigering, replay och vanlig omstart raderar ingenting (ADR 0013).

2.3 PLC, beräkning och drift

Aspekt	Verklighetsanknytning	Vad demonstratorn inte styrker
PLC	Finns i rollens integrationsområde. [S01]	Att ett logiskt signalobjekt är ett testat PLC-program.
OPC UA	Har informationsmodell och kommunikationstjänster. [S18]	Att ett JSON-API innebär OPC UA-stöd.
GPU	LUMI-arbete och DGX-leverans är offentliggjorda. [S10] [S11]	Att simulatormotsvarar träning på B200.
Drift	Rollen omfattar system i kundmiljö. [S01]	Tillgänglighet över månader, jourförmåga eller verkligt serviceansvar.
Säkerhet	Verklig utrustning har egna säkerhetskrav och risker.	Funktionell säkerhet, validerat nödstopp eller CE-underlag.

3. Vilken typ av realism är viktig?

3.1 Semantisk realism

Projektets viktigaste mål är att betydelsen i meddelandena ska vara konsekvent. Kundens begäran, integrationens avsikt och robotens exekveringsförsök ska inte ha samma otydliga "klart"-flagga. Begrepp som accepterat, utfört, verifierat och kundkvitterat måste kunna skiljas åt.

Detta går att demonstrera med enkla objekt och låg grafisk detaljnivå. En grå låda som hamnar i fel destination är ett bättre testfall än en fotorealistisk kartong vars position aldrig kontrolleras.

3.2 Beteendemässig realism

Systemet ska kunna visa plausibla felreaktioner: en tjänst förlorar svaret, ett objekt är skymt, en kvittens återlevereras och en gammal plan når en återställd scen. Reaktionerna måste följa definierade regler, inte en demonstration som är skriptad för att alltid lyckas.

Vi modellerar dock inte hela felpopulationen i en riktig anläggning. Inga slutsatser om sannolikheten för driftstopp kan dras från att ett antal utvalda fel har hanterats.

3.3 Fysikalisk och perceptuell realism

Fysikalisk realism är låg i första versionen. Simulatorn kan kontrollera geometriska villkor men saknar exempelvis verklig kontaktfysik, deformation och materialvariation. Perceptuell realism är också begränsad om objektens identiteter kommer från metadata.

HKM-inspirationen ändrar inte detta. Inga proprietära CAD-filer, verkliga styrparametrar eller annonserade cykeltider används för att legitimera vår visuella rörelse. Om artikulerad dynamik, IK eller sensorbaserad rörelseplanering blir ett faktiskt krav behöver verktygsvalet omprövas; officiell PyBullet- och Isaac Sim-dokumentation beskriver sådana funktioner. De är jämförelsekällor, inte installerade simulatorberoenden. [\[S28\]](#) [\[S29\]](#) [\[S30\]](#)

En valfri bildmodell höjer inte automatiskt realismen till produktionsnivå. Bilder från Blender kan avvika systematiskt från verkliga kamerabilder. Dessutom kan modellens klassificering vara korrekt samtidigt som koordinater eller tidpunkter är fel.

3.4 Operationell realism

Loggning, idempotens och återhämtning kan vara ganska realistiska trots en enkel värld. Däremot saknas människor som flyttar gods, underhållspersonal, skiftbyten, leverantörsgränser, nätverkssegment och verkliga incidentprocesser. Dessa ska inte döljas bakom ett dashboard-uttryck som "production ready".

4. "Digital twin" är ett projektnamn, inte en valideringsstämpel

RobotOps Twin ska i första hand beskrivas som en **simulerad cell med digital-tvilling-inspirerad systemdesign**. Vi saknar en verklig referenscell, en mätkedja som synkroniserar den och en utvärdering av modellens avvikelse från verkligheten.

Axels examensarbetstitel ger en relevant tematisk koppling, men denna rapport har inte verifierat hela examensarbetets metod eller resultat. Det vore därför fel att säga att vår efterhandsverifiering i Blender är samma metod eller att en KTH-studie har validerat vår design. [\[S04\]](#)

Ett framtida digitalt tvillingarbete behöver definiera vilken tillgång som avbildas, vilka tillstånd som uppdateras, hur ofta uppdatering sker och vilka avvikelser som accepteras för den avsedda användningen. Det räcker inte att två skärmar visar samma robotform.

5. Den viktigaste gränsen: kontroll av kommando kontra kontroll av effekt

5.1 Vad som faktiskt kan testas

Inom vår modell kan test-oraklet räkna hur många gånger ett objekt har flyttats och om affärsstatus motsvarar slutläget. Därmed går det att upptäcka logiska fel: samma order skapar två effekter, gamla kommandon körs efter scenreset eller en kundkvittens orsakar ett nytt robotplock.

Den ordinarie verifieraren ska däremot arbeta med begränsad observation. Att test-oraklet vet exakt var objektet finns betyder inte att driftlogiken har samma kunskap.

5.2 Vad som inte kan bevisas

Ett lyckat test visar inte att en fysisk robot aldrig dubbelplockar. Ett plock kan misslyckas på sätt som vår modell inte innehåller. Två funktioner kan dela samma felaktiga antagande och ändå vara överens.

Exempel: simulatorn flyttar ett objekt genom att ändra dess parent och verifieraren läser samma parent-fält. Då kan båda rapportera framgång utan att vi har testat en oberoende sensorväg. Därför ska test-orakel, observerad värld och beslut särskiljas, och kvarvarande gemensamma beroenden redovisas.

5.3 Oavgjort är ett legitimt resultat

Vid kvittensförlust kan journal och ny observation stödja ett slutförande. Men om journalen är borta och objektet skymt bör systemet inte gissa. En tydlig `REQUIRES_INTERVENTION` är i det fallet mer korrekt än att forcera flödet till grönt.

Demonstrationen ska visa både ett återhämtningsbart fel och ett ärligt oavgjort fall. Då blir det tydligt att reconciliation inte är en magisk funktion som alltid vet vad som hände.

6. Vad ett byte till verklig hårdvara skulle kräva

En adaptergräns är värdefull men ett hårdvarubyte är ett integrationsprojekt. Tabellen nedan beskriver ett föreslaget införandeförfarande, inte SICS AI:s process.

Steg	Nödvändigt underlag	Föreslagen beslutsgrind
1. Kontraktsgranskning	Leverantörens API, felkoder, enheter och kvittenser.	Alla kommandomappningar och okända fall dokumenterade.

Steg	Nödvärdigt underlag	Föreslagen beslutsgrind
2. Risk- och ansvarsfördelning	Ansvariga för cell, robot, arbetsmiljö och säkerhetsfunktioner.	Ingen rörelse med oklart säkerhetsansvar.
3. Geometri och kalibrering	Verkliga koordinatsystem, verktyg och tillåtna områden.	Mätningar och verifiering mot avsedd uppgift.
4. Kontrollerat hårdvaruprov	Avgränsad testmiljö och godkända rutiner.	Rörelse, stopp och felrespons granskade av ansvariga.
5. Affärssystemtest	Riktiga kundregler och representativa data.	Order- och inventeringssemantik accepterad av kund.
6. Driftprov	Övervakning, återställning, versionsbyte och support.	Mätbara acceptanskriterier och kända begränsningar.

Varken rapportpaketet eller simulatorns logik ska användas som säkerhetsinstruktion för fysisk utrustning. Funktionell säkerhet måste hanteras av personer med rätt ansvar och kompetens i den aktuella anläggningen.

7. Påståenden som är rimliga respektive missvisande

Rimlig formulering	Missvisande formulering
"Jag har specificerat en simulerad order-robot-kedja."	"Jag har byggt SICS system."
"Det här är ett test av idempotens inom en definierad felmodell."	"Det här garanterar exactly-once i den fysiska världen."
"Blender ersätter den fysiska cellen i demonstrationen."	"Modellen är en validerad tvilling av Nowastes cell."
"En deterministisk adapter föreslår handlingar."	"Jag har återskapat deras inlärd robotbrain."
"Stoppet är en logisk simulering."	"Systemet har ett certifierat nödstopp."
"Bildmodellen lämnar ett förslag som valideras."	"Schemakorrekt AI-utdata är säkert att exekvera."
"OPC UA är ett planerat tillägg."	"PLC/OPC UA är klart eftersom jag har en signalvy."
"Det här behöver testas på verklig hårdvara."	"Byt adapter så är allt produktionsklart."

Implementerade delar beskrivs som genomförda endast när de kan kopplas till sparad evidens. Valfria tillägg ska fortsatt märkas som framtida. Testresultat ska länka till en körning och en commit, inte bara till en skärmbild.

8. Vad som avsiktligt ligger utanför projektet

Den första versionen omfattar inte AGI-forskning, egen foundationmodell, full HKM1800-kinematik, säkerhets-PLC, komplex kontaktfysik, storskalig GPU-träning, flerrobotsamordning, verklig AutoStore-integration eller ett komplett ERP. Den omfattar inte heller säkerhetscertifiering, juridisk bedömning eller revision av SICS AI.

Detta är inte ett argument för att dessa områden är oviktiga. Avgränsningen gör i stället att de delar som faktiskt byggs kan förstås, testas och diskuteras. En liten design med uttryckliga begränsningar är lättare att granska än en bred demo som använder många tekniska namn utan motsvarande implementation.

GitHub Pages-publiceringen är en dokumentationsleverans. Den ska inte förväxlas med en molndriftsatt simulator. Python, lokal databas, Blender och eventuella modellnycklar hör till en separat körmiljö. [S19]

9. Risker, motåtgärder och kvarvarande osäkerhet

Risk	Föreslagen motåtgärd	Kvarvarande begränsning
Visuell realism övertygar mer än tester.	Visa status och effektjournal tillsammans med grafiken.	Grafiken kan ändå ge ett starkare intryck än modellen motiverar.
Verifieraren läser facit.	Separera sensorväg och test-orakel.	Båda delar simulatorns grundantaganden.
För många verktyg försämrar leveransen.	En lokal cell och ett aktivt uppdrag.	Ingen skalbarhetsvalidering.
LLM gör demonstrationen instabil.	Deterministisk baslinje och tydlig felpolicy.	Baslinjen visar inte modellens intelligens.
Återställning raderar bevis.	Epoker, beständig historik och export av körning.	En inkonsistent fysiskliknande värld kan kräva granskning.
Agentverktyg får för stor behörighet.	Isolerat scenförfattande; inget MCP i runtime.	Utvecklingsmiljön behöver fortfarande skyddas.

Blender Labs egen varning om exekvering av modellgenererad kod är motiv för separationen mellan författande och drift. Det är inte ett påstående om att ett visst MCP-paket har använts eller säkerhetsgranskats i denna version. [S12]

10. Slutsats och kontrollista för presentation

Den rimliga ambitionen är **hög tydlighet i integrationssemantik och låg, öppet deklarerad fysisk realism**. Projektet ska göra det möjligt att diskutera var beslut tas, vem som äger tillstånd och vad som händer när observation och journal inte stämmer överens.

Före varje demonstration ska projektägaren kunna besvara följande i vanliga ord: vad är implementerat, vad är simulerat, vilka källor inspirerade valet, vilka tester har körts och vad kräver fortfarande verklig utrustning? När dessa svar är tydliga blir begränsningarna en del av det tekniska resonemanget, inte något som behöver döljas.

Rapportens slutsats är inte att simulatören motsvarar den verkliga miljön. Slutsatsen är att den kan bevara utvalda, betydelsefulla integrationsproblem samtidigt som den gör deras gränser synliga.

Undersökningens presentationsgräns (2026-10-05)

Den omarbetade arbetsytan sammanfattar bevarade jobb-, journal- och observationsdata. Symptom, bekräftat innehåll och hypotes hålls isär; en sammanfattning är inte en ny sensor eller en genväg förbi verifieraren. Manuell inspektion använder samma test via läsande API-anrop och evidensexport. Endast en uttrycklig ny observation kan starta avstämningen. Uppspelning och navigation förändrar inte utfallet. Webbläsartester visar att de provade resorna fungerar, inte att en förstagångs- användare säkert förstår dem eller att verklig robotik har validerats.

Referenser och källbegränsningar

Referenserna avser avgränsade sakuppgifter. Diagram, kontrakt och testfall är simulatorns egna designval. Basgranskning: 1 oktober 2026; komplettering för HKM-revisionen: 4 oktober 2026. Varje post anger sitt kontrolldatum.

[S01] Systemingenjör — annons 4464336388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4464336388>

Offentligt sökindexerad annons kontrollerad. Används som kravunderlag; inte som bevis för intern teknikstack. Direktsidan kunde inte återläsas konsekvent.

[S03] Foundation AGI model for Industrial Robots — HYPER: reporting

Självrapporterat projektarbete · COMPANY_REPORTED_CLAIM

SICS AI, deltagarrapport hos Europeiska kommissionen/CORDIS. Uppdaterad 1 juni 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://cordis.europa.eu/project/id/101218436/reporting>

Project ID 101218436, coordinator reporting period 2025-07-01 to 2026-03-31. Structured world model and control of joint angles, trajectories, speed, acceleration and grip force are SICS/coordinator-reported claims hosted by CORDIS, not EC validation of performance. No proprietary model or AGI implementation is inferred. Project DOI: 10.3030/101218436.

[S04] Simulation In The Loop: Real-Time Robot Action Success Verification with a Digital Twin

Examensarbete — bibliografisk uppgift · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Axel Kaliff, KTH. 2025. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1988006>

Title/author/academic relationship is corroborated by examiner Florian Pokorny's public research listing (the previous KTH homepage redirects there). DiVA full text was not retrieved during the enhancement review; no detailed thesis method, algorithm or experimental result is reproduced.

Kompletterande primärkälla: <https://florianpokorny.com/>

[S07] Nowaste Logistics Advances Automation with Cognibotics Robot Picking Cell

Manufacturer-reported second-cell order and first-cell production context · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. 5 januari 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/nowaste-logistics-advances-automation-with-cognibotics-robot-picking-cell>

The 5 January 2026 release reports an ORDER for a second cell following the first pilot; it does not establish that the second cell was already installed. AutoStore, SICS AI vision and Juliet & Romeo roles are manufacturer descriptions, not an independently audited installation or proprietary interface specification.

[S08] HKM1800 — robot for intralogistics and warehouse automation

Tillverkardokumentation · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/products/hkm>

Manufacturer-published reference envelope: 1.8 m radial reach over 360 degrees, approximately 10 square meters, close to 1 m Z stroke, tool rotation/change, 2 kg nominal and 7.5 kg maximum payload. These are attributed claims, not independent performance validation or simulator acceptance targets. No linked STEP/CAD model is downloaded or reused; synthetic envelope, six tools and geometry are independent design.

[S10] SICS AI: HPC Access to LUMI Supercomputer for AI and Robotics

Teknisk samarbetsbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

ENCCS. 12 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://enccs.se/2025/09/news/sics-hpc-access-lumi-supercomputer-ai-robotics-3/>

Dokumenterar arbete med beräkningsmiljö och GPU-träning. Fastställer inte kundernas aktuella inferensarkitektur.

[S11] SICS AI investerar i NVIDIA DGX B200 från Aixa

Leverantörens pressmeddelande · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Aixa Group AB. 17 juni 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://news.cision.com/se/aixa-group-ab--publ/r/sics-ai-investerar-i-nvidia-dgx-b200-fran-aixa---accelererar-utvecklingen-av-ai-hjarna-for-nasta-ge%2Cc4165473>

Bekräftar offentliggjord DGX B200-affär med drifttjänster. Inte ett test av modeller eller belägg för var dagens maskin är placerad.

[S12] MCP Server

Officiell verktygsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Lab / Blender Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.blender.org/lab/mcp-server/>

Official authoring-tool documentation warns that the integration can execute model-generated code and documents Blender 5.1+ support. Enhancement refresh used the official search-indexed page; direct retrieval failed. The mandatory runtime does not use MCP or require this authoring integration; its security/compatibility is not attested here.

[S17] Making retries safe with idempotent APIs

Primär teknisk designbeskrivning · GENERAL_PRACTICE

Amazon Web Services, Builders' Library. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/>

Stabila begärandeidentiteter och idempotent semantik. Projektets slutsatser om fysiska effekter är egen designanalys, inte en utlovad AWS-garanti för robotar.

[S18] OPC Unified Architecture

Protokolläggarens dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OPC Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>

Informationsmodell och kommunikationstjänster. En lokal signalmodell eller REST-route innebär inte implementerat OPC UA-stöd.

[S19] Creating a GitHub Pages site; configuring a publishing source

Officiell publiceringsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

GitHub Docs. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site>

Pages används för statiska rapporter och nedladdningar, inte för Python eller Blender-runtime.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site>

[S23] Hybrid Kinematic Machine (HKM)

Manufacturer mechanism overview · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/hybrid-kinematic-machine>

Describes base-located drives and combined serial/parallel rod members. Used only for general visual inspiration. RobotOps uses original TCP-driven illustrative links, not reverse-engineered lengths, joint equations or controller parameters.

[S24] The fastest robot meets the fastest tool changer in new partnership

Manufacturer tool-change capability announcement · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics / Smartshift Robotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/the-fastest-robot-meets-the-fastest-tool-changer-in-new-partnership>

Supports tool changing as a use-case concept for varied items. The six RobotOps end-effectors, rack state machine, constraints and timings are independent SIMULATOR_DESIGN, not a claim that the supplier offers this exact tool set.

[S28] PyBullet Quickstart Guide

Primary physics/robotics library documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Bullet Physics maintainers. Current repository documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://github.com/bulletphysics/bullet3/blob/master/docs/pybullet_quickstart_guide/PyBulletQuickstartGuide.md.html

Documents articulated-body simulation, inverse kinematics and collision facilities. Scope comparison only: richer physics/IK might motivate another adapter later. PyBullet is not a RobotOps dependency and these capabilities do not validate the current Blender abstraction.

[S29] Isaac Sim Motion Generation (Experimental)

Official robotics simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Current documentation, reviewed 2026-10-04. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/motion_generation/index.html

The current API documents robotics motion-generation facilities and marks this interface experimental. Used to distinguish model-based robotics planning from RobotOps conservative synthetic preflight, not to imply an installed dependency or real-world safety guarantee.

[S30] Isaac Sim Sensors

Official sensor-simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Documentation version 6.0.0. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/sensors/index.html>

Robotics-oriented sensor simulation is a scope comparison. RobotOps observations come from an explicitly synthetic deterministic ObservationModel; rendering cameras does not implement computer vision.

Teknisk dialog om RobotOps Twin

Diskussionsunderlag för Axel Kaliff och Per-Eric Olsson

Rami Halabi

Version 1.4 · 5 oktober 2026

Oberoende tekniskt rapportpaket · Svenska

Status: se aktuell revisionsruta. Aktuella resultat anges i rapportens statusruta och på governance-sidan. Acceptans gäller endast den källrevision som anges i evidensen; tidigare resultat bevaras separat. Inga fysiska robotresultat eller säkerhetsgarantier hävdas.

AI-assisterad text- och publiceringsframställning.

Ej sakkunniggranskad. Inte framtagen av eller godkänd av SICS AI.

Rapporternas källor, diagram och byggsript finns i projektets repository.

Innehåll

Så använder du underlaget	3
1. Din kärnberättelse på 90 sekunder	3
2. Ett bra upplägg för samtalet	4
3. Förklara arkitekturen utan att fastna i termer	5
4. Samtalsområden med Axel Kaliff	6
5. Samtalsområden med Per-Eric Olsson	7
6. Gemensamt whiteboardfall: kvittensen försvinner	10
7. Designbeslut du bör kunna försvara	11
8. Frågor du kan få och en bra svarsriktning	12
9. Frågor om rollen som projektet hjälper dig ställa	13
10. Det du ska ha redo före en faktisk demo	13
11. Samtalsprotokoll att fylla i	14
12. Avslutning	14
Granska det nya undersökningsflödet (2026-10-05)	15
Referenser och källbegränsningar	15

Implementation status, 2026-10-05: Test lifecycle correction accepted at audited implementation df45c93: all 118 MUSTs PASS, 688 tests twice, 139 UI checks, nine real-browser cases and eight Blender demos. Delete removes the test and frees its number; clear restores the same test for retry. CI, Windows launcher and publication verified; original evidence and mapping correction remain archived. Status: DONE. Evidence: GOAL_PROGRESS.md and ACCEPTANCE_REPORT.md in the governance section. The research below records design rationale, not real-world robot validation.

Så använder du underlaget

Det här dokumentet är ett **arbetsunderlag för teknisk dialog**, inte ett manus som ska läsas upp ord för ord. Det hjälper projektägaren att presentera RobotOps Twin, förklara sina beslut och pröva antaganden tillsammans med Axel Kaliff och Per-Eric Olsson.

Det ursprungliga designunderlaget kompletteras av aktuell implementationsevidens i statusrutan ovan. Formuleringar som "jag har byggt", "testerna visar" eller "det fungerar" får användas först när de motsvarar körbar kod och sparade resultat. Den deterministiska kärnan och Blender-flödet finns nu; statusrutan och ACCEPTANCE_REPORT.md anger vad som har verifierats. För valfria modell- och hårdvarutillägg är "jag föreslår" och "jag vill testa" rätt ord.

Samtalet ska visa förståelse, inte bara att många källor har lästs. En bra diskussion kan sluta med att ett eget designval behöver ändras. Det är ett användbart resultat.

1. Din kärnberättelse på 90 sekunder

Jag läste rollen som ett uppdrag att få AI, robotcell och kundsystem att fungera tillsammans, inte bara att koppla in en modell. Därför har jag specificerat en liten integrationssimulator där ett ERP/WMS skapar plockuppdrag och Blender ersätter den fysiska världen.

Jag har medvetet inte försökt återskapa er proprietära AI. Jag skiljer på kundens avsikt, ett modellförslag, ett robotkommando och den observerade effekten. Modell och robot är utbytbara gränssnitt, men deras garantier måste vara uttryckliga.

Huvudfallet jag vill testa är att ett plock genomförs men att kvittensen försvinner. Då ska systemet inte automatiskt plocka igen, utan visa att utfallet är okänt och stämma av journal och observation. Jag vill också visa ett fall där informationen inte räcker och systemet måste stanna för granskning.

Det jag gärna vill pröva med er är vilka av dessa gränser som motsvarar verkliga problem hos er, och vad jag har förenklat för mycket.

Bakgrunden till fokus på kundintegration finns i rollannonsen. Det betyder inte att simulatorn uppfyller alla anställningskrav eller återger den verkliga implementationen. **[S01]**

2. Ett bra upplägg för samtalet


Del	Vad du visar	Vad du vill lära dig
Öppning	Syftet och en ärlig statusruta.	Är problemet rätt valt?
Arkitektur	Kund, integration, modell, cell, Blender och verifierare.	Var går motsvarande gränser hos dem?
Normalflöde	En order och dess beständiga tidslinje genom systemet.	Vilka kvittenser och observationer behövs?
Felväg	Förlorad kvittens efter effekt.	Hur hanterar de osäkra eller delvisa utfall?
Fördjupning	En designavvägning, inte tio verktygsnamn.	Vad skulle de ändra och varför?
Avslutning	Viktigaste lärdomen och nästa test.	Vad skulle vara ett relevant första arbetsresultat?

Planera en kärnpresentation på ungefär tio minuter, men följ deras frågor. Det är ett förslag till disposition, inte en uppgift om mötets faktiska längd eller intervjuformat.

3. Förklara arkitekturen utan att fastna i termer

Från kundorder till verifierad effekt

Typed workflow - one cell - deterministic local Brain



Figur 1. Egen konceptmodell. Ett plock passerar flera ansvar; kundstatus ändras först efter observerad effekt och hanterad kvittens. Pilarna visar informations- och exekveringsflöde, inte verkliga SICS-gränssnitt.

En möjlig förklaring är:

ERP:t vet vilken order kunden vill ha plockad. Integrationslagret håller reda på uppdraget och dess historik. Brain-komponenten föreslår en handling utifrån en observation. Validatorn kontrollerar att förslaget passar aktuell cell och aktuellt tillstånd. Robotadaptorn utför kommandot i Blender. Verifieraren bedömer resultatet innan ERP:t får en slutlig kvittens.

Förbered en mening om varje ansvar. Börja inte med alla bibliotek, processer eller klassnamn. Om de frågar om implementation går du vidare till ett konkret kontrakt, en tillståndsövergång och ett test.

Tre skillnader som du ska kunna förklara

Accepterat är inte utfört. En robotcontroller kan ha tagit emot kommandot utan att ha avslutat det.

Utfört är inte lyckat. En rörelsessekvens kan vara färdig utan att rätt objekt hamnat rätt.

Verifierat är inte kundsynkat. Plocket kan vara korrekt medan uppdateringen av WMS fortfarande väntar. Då ska bara kommunikationen återförsökas, inte plocket.

Detta är resonemanget i vår design, inte påståenden om vilka fel SICS AI har i produktion.

4. Samtalsområden med Axel Kaliff

Axel är medförfattare till R900, och AutoGrasper-materialet beskriver separata roller för uppgift, datainsamling, återställning och felåterhämtning. Det gör dessa ämnen till relevanta, källgrundade ingångar. Det säger inte vilka frågor han kommer att ställa på en intervju. [S05] [S06]

4.1 Verifiering av faktisk uppgiftsframgång

Säg: "I min design är verifieraren en egen komponent. Jag vill inte att samma funktion som flyttar objektet också ska vara enda beviset för att uppgiften lyckades."

Fråga: "Vilken evidens brukar vara mest användbar för att skilja en avslutad rörelse från en lyckad uppgift? Hur hanterar ni ett resultat där sensorerna inte räcker för att avgöra?"

Följ upp: Be om ett avgränsat, icke-konfidentiellt exempel på falskt godkännande respektive falskt underkännande. Fråga om toleranserna beror på artikel, uppgift eller cell.

Ta med dig: Vilka observationer, tidsfönster och eftervillkor du bör modellera. Anta inte att en enda kamerabild räcker.

4.2 Ground truth och en begränsad observation

Säg: "Blender vet allt om scenen, men jag vill inte ge beslutsvägen samma tillgång. Test-oraklet får läsa facit; ordinarie verifiering ska arbeta med en begränsad observation."

Fråga: "Vilka gemensamma antaganden skulle ändå kunna göra mitt test missvisande? Hur skulle du konstruera ett scenario där verifieraren får fel trots att simulatorns metadata är konsekventa?"

Följ upp: Diskutera skymning, identitetsförväxling, gammal observation och fel kalibrering. Be inte bara om en bättre modell; försök förstå vilken informationslucka som orsakar felet.

Ta med dig: Minst ett testfall som inte kan lösas genom att bara läsa ett objekt-ID.

4.3 Återställning som en del av försöket

Säg: "AutoGrasper skiljer mellan normal uppgift, reset och recovery. Jag använder det som inspiration för egna tillstånd, inte som om det vore er produktionskod." [S05]

Fråga: "Vad brukar en automatisk reset behöva verifiera innan nästa episod startar? Vilka fel bör göra att en episod underkänns i stället för att återställas i tysthet?"

Följ upp: Hur undviks att misslyckade återställningar förorenar nästa försök? Ska övergången till nästa episod kräva känd objektplacering, känd robotpose eller båda?

Ta med dig: Ett konkret startvillkor och en loggpost som behövs för reproduktion.

4.4 Datainsamling och försöksdesign

Säg: "Jag vill spara misslyckade körningar lika noggrant som lyckade. Annars riskerar demonstrationen att bli ett urval av bra sekvenser."

Fråga: "Vilka metadata är lättast att glömma men viktigast när ett robotförsök senare ska förstås eller jämföras?"

Följ upp: Fråga om versionsspårning, kamerakalibrering, tidsstämplar, återställningsstatus och hur försöken delas upp vid utvärdering. R900 används här som inspiration för experimentdisciplin, inte som ett dataset vi har reproducerat. [S06]

Ta med dig: En minimal men användbar körningsmanifeststruktur.

4.5 Examensarbetets koppling: formulera dig försiktigt

En lämplig formulering är: "Jag såg examensarbetstiteln om Simulation In The Loop och action-success verification. Jag har inte kunnat granska hela fulltexten, så jag vill inte likställa min design med din metod. Vilken del av problemet tycker du är viktigast att skilja från en enkel efterhandskontroll?" [S04]

Det ger honom möjlighet att förklara skillnaden. Undvik att säga att examensarbetet visar att vår Blender-arkitektur fungerar eller att just hans metod har implementerats.

5. Samtalsområden med Per-Eric Olsson

Per-Eric presenteras av företaget som Chief AI Architect. HYPER-materialet ger en anledning att diskutera världsrepresentation, feedback och gränssnitt, men det ger inte insyn i alla tekniska detaljer. [S20] [S03]

5.1 Världsmodell kontra tillståndslagring

Säg: "Jag skiljer på simulatorns verkliga tillstånd, det observerade tillståndet, modellens interna representation och uppdragets mål. Min objektlista är ett integrationsformat; jag kallar den inte en reproduktion av er inlärd världsmo-
dell."

Fråga: "På den nivå ni kan beskriva offentligt: vad ligger i modellens representation och vad ligger i vanlig systemlogik runt modellen?"

Följ upp: Hur hanteras tid, beständighet och osäker information? Hur märker integrationslagret att en plan bygger på gammalt tillstånd?

Ta med dig: En tydligare gräns mellan modellansvar och systemingenjörens ansvar, inte proprietära algoritmdetaljer.

5.2 Gränsen mellan uppgift och rörelse

Säg: "Jag har sett både beskrivningar av lednära styrning och av en separat motion-plattform. Därför har jag inte antagit att AI:n alltid returnerar en plockpunkt eller alltid en ledtrajektoria." [S03][S07]

Fråga: "Vilken nivå bör en integrationsingenjör normalt tänka på: uppgiftsavsikt, grepppose, bana eller tidsatta ledkommandon? Var valideras respektive nivå?"

Följ upp: Är samma gränssnitt relevant för alla robotar, eller finns profiler och kapabiliteter? Vem bestämmer när något ligger utanför en robots förmåga?

Ta med dig: Rätt abstraktionsnivå för MVP. Två möjliga kontrakt betyder inte att två fullständiga controllers måste byggas.

5.3 Feedback och ändrat beteende

Säg: "För en deterministisk baslinje kan jag återskapa logiken med samma version och indata. Om beteendet ändras under drift behöver jag veta vad som ändrats för att kunna felsöka."

Fråga: "Hur exponeras förändringar som är viktiga för drift: modellversion, representation, minne eller konfiguration? Vad behöver loggas för att en incident ska gå att återskapa?"

Följ upp: Finns en gräns mellan insamling, träning och godkänd modell för körning? Hur hanteras rollback och validering av ändrade beteenden?

Ta med dig: En begriplig livscykel för modell- och systemversioner. Anta inte att "kontinuerligt lärande" betyder att vikter uppdateras fritt efter varje plock.

5.4 Determinism, korrekthet och tidskrav

Säg: "Jag behandlar reproducerbarhet, rätt resultat och rätt tid som olika egenskaper. Ett system kan ge samma fel konsekvent."

Fråga: "När ni använder ordet deterministisk, vilken nivå syftar ni på: modellens inferens, planeringen, exekveringen eller tidsbeteendet?"

Följ upp: Vilka delar behöver hårda tidsgränser och vilka får vänta? Hur skiljer man en långsam modell från kötid, sensorfördröjning eller ett väntande cellvillkor?

Ta med dig: En faktisk tidsbudget och en tydlig terminologi, inte en abstrakt diskussion om huruvida AI "är deterministisk".

5.5 LLM/VLM runt den egna modellen

Säg: "Jag vill lägga en valfri modell bakom ett schema och låta den lämna ett förslag. Den får inte fri exekveringsrätt i Blender."

Fråga: "Vilka LLM/VLM-uppgifter ligger runt kärnmodellen i den här rollen? Är nyttan främst perception, tolkning av kunddata, diagnos, planering eller utvecklingsverktyg?"

Följ upp: Hur hanteras avvisade svar, hallucinering och otillräcklig evidens? Vad ska vara möjligt att köra utan extern modellanslutning?

Ta med dig: En konkret integrationsuppgift som motsvarar rollen, inte ett antagande att Codex ska ersätta deras robotbrain.

5.6 Compute utan att fastna i specifikationer

Fråga: "Vilka steg körs centralt och vilka måste fungera lokalt i cellen? Hur påverkar en förlorad nätverksförbindelse modellkörning och fortsatt drift?"


Följ upp: Fråga vem som äger paketering, drivrutiner, kapacitetsplanering och modellutrullning. LUMI- och DGX-källorna visar beräkningsarbete men besvarar inte rollens exakta ansvar. [\[S10\]](#) [\[S11\]](#)

Ta med dig: Gränsen mellan träningsinfrastruktur, inferenstjänst och cellnära integration. Du behöver inte lova att du kan administrera deras kluster utan att ha sett kraven.

6. Gemensamt whiteboardfall: kvittensen försvinner

Utfört plock — förlorad kvittens

Implemented against headless and Blender runtimes



Ingen ny PICK skickas under avstämningen.

Figur 4. Egen sekvensmodell. Effekten uppstår före kommunikationsfelet. Integrationen begär kommandostatus och observation, inte ett nytt plock. Endast tillräcklig och konsistent evidens tillåter slutförande; annars krävs fortsatt utredning. Efter otillräcklig evidens kan operatören uttryckligen upprepa steg 6–9 för samma kommando. Varje bedömning sparas; ingen ny plockeffekt begärs. Verktögsförberedelse i HKM-revisionen hör till samma kommando och ändrar inte denna avstämningsregel.

Beskriv först bara observationen: "Klienten fick timeout efter ett plockkommando." Be dem sedan resonera tillsammans med dig om vilka händelser som kan ligga bakom.

Ditt eget förslag:

Jag registrerar avsikten före sändning och använder ett stabilt kommandokontrakt. Efter timeout vet jag inte om effekten uteblev. Jag vill fråga efter samma kommando och ta en ny observation. Om journalen är konsistent och objektet verifieras i destinationen behöver jag inte utföra plocket igen. Om underlaget är motstridigt eller saknas ska ärendet bli synligt oavgjort.

Bra följdfrågor är: "Hur länge behåller kontrollern kommandostatus?", "Vad betyder not found efter omstart?", "Kan ett objekt ligga kvar i griparen?" och "Vad krävs för att ett nytt försök ska vara tillåtet?"

Undvik att lova exactly-once utan att definiera vilken gräns och felmodell garantin gäller för. Poängen är inte att vinna en diskussion om terminologi, utan att undvika en ogrundad fysisk sideeffekt.

7. Designbeslut du bör kunna försvara

Beslut	Ditt motiv	Kostnad eller begränsning
En cell och ett aktivt plock	Gör ägarskap och felvägar begripliga.	Ingen flerrobotskalning demonstreras.
SQLite i första versionen	Liten, beständig lokal miljö.	Inte bevis för distribuerad hög tillgänglighet.
Separat kundkvittens	Skiljer fysisk effekt från affärssystemets uppdatering.	Fler tillstånd och fler tester.
Deterministisk Brain-baslinje	Gör E2E-fel reproducerbara utan modellkonto.	Visar inte egen inlärd robotpolicy.
Begränsad Blender-runtime	Tydliga operationer och felsökningsbarhet.	Mindre frihet än godtycklig agentkod.
MCP bara vid utveckling	Skiljer kraftfulla författarverktyg från exekveringskontrakt.	Två separata arbetssätt måste dokumenteras.
Verifierare och test-orakel	Gör felaktiga slutsatser möjliga att mäta.	Delade simulatorantaganden kvarstår.
UNKNOWN som eget tillstånd	Undviker att gissa vid otillräcklig evidens.	Kräver ett arbetssätt för granskning och återhämtning.

Fråga gärna vilket av dessa val de först skulle ändra. Ett bra svar från dig kan vara: "Det verkar rimligt; då behöver jag ändra det här kontraktet och lägga till det här testfallet."

8. Frågor du kan få och en bra svarsriktning

"Varför Blender och inte en full robotsimulator?"

"Jag optimerar första versionen för att synliggöra integrationsflödet och felvägarna. Jag gör inga påståenden om realistiska kontaktkrafter. Om frågan blir fysik, styrenoggrannhet eller sim-to-real behöver simulatorvalet och testmodellen omprövas."

För HKM-revisionen kan du lägga till: "Länkarna följer en egen TCP-baserad visuell modell. Vi kontrollerar ett syntetiskt arbetsområde och geometriska marginaler; vi har inte validerat riktig HKM-kinematik. PyBullet och Isaac Sim är relevanta vid andra fysik- eller planeringskrav, men är inte beroenden i denna demo." [S23] [S28] [S29]

"Varför valde roboten just det verktyget?"

Visa det ursprungliga jobbets sparade kandidater, filterorsaker och rangordning. Förklara skillnaden mellan katalogens P/C/N-kompatibilitet, mass-/geometrikrav och faktisk tillgänglighet. Visa därefter rack- och monteringshändelser under samma `command_id`. Ett verktygsbyte är ingen extra produktförflyttning. Säg endast att detta är demonstrerat när den aktuella revisionens tester och artefakter finns.

"Är detta Nowastes cell?"

"Nej. Nowaste beskriver en HKM1800/SICS-pilot i Tostarp, och Cognibotics rapporterade senare en beställning av en andra cell. Det ger användningskontext. Vår layout, produktkatalog, verktyg och rörelsemodell är egna simulatorval; vi kopierar inte kundens konstruktion eller interna programvara." [S07] [S25]

"Är detta verkligen AI?"

"Baslinjen är deterministisk planeringslogik. Den är medvetet inte ett forskningsbidrag inom robotinlärning. AI-adaptern är valfri och får lämna strukturerade förslag. Det jag vill demonstrera är systemansvaret runt en sådan komponent."

"Hur vet du att plocket lyckades?"

"Jag behöver en definierad framgångsregel och observation efter handling. I test kan ett separat orakel kontrollera om verifieraren gjorde rätt. I verklig utrustning måste sensor- och verifieringskedjan valideras på nytt."

"Varför inte bara retry?"

"För att samma timeout kan betyda att ingenting hände eller att handlingen redan utfördes. Jag börjar med att bestämma vad mottagaren garanterar och hur utfallet kan stämmas av."

"Vad händer om modellen returnerar ett giltigt men felaktigt kommando?"

"Schema är bara första kontrollen. Förslaget måste också passa aktuell observation, objektidentitet, celltillstånd, kalibrering och tillåtna operationer. Även efter det kan uppgiften misslyckas, så resultatet behöver verifieras."

"Hur mycket av detta gjorde AI åt dig?"

"Jag använder AI för utkast och implementation, men ansvarar för att förstå och granska ändringarna. Jag ska kunna förklara den kod jag visar, vilka antaganden den gör och vilka tester som faktiskt har körts."

Visa gärna en konkret diff, ett test som först misslyckades och hur du verifierade ändringen. Säg inte att du har gjort detta om det ännu inte finns.

"Kan vi byta Blender mot vår robot direkt?"

"Inte utan nytt integrationsarbete. Affärsgränsen är avsiktligt separerad, men adapter, tidskrav, kalibrering, säkerhetsansvar och hårdvarutester måste specificeras för er miljö."

9. Frågor om rollen som projektet hjälper dig ställa

Be om ett konkret exempel på ett första uppdrag: vilket kundflöde som ska fungera, vilka system som finns och vem som accepterar leveransen. Det är mer användbart än en allmän fråga om teknikstack.

Fråga också hur ansvaret delas mellan modellutveckling, integration, robotleverantör och drift. Vem prioriterar när en kundanpassning konkurrerar med plattformarbete? Vilken hjälp finns inom områden som är nya för dig? Vilka delar förväntas du äga själv efter tre månader?

En bra avslutande rollfråga är:

"Vilken av de här integrationsfrågorna skulle ni vilja att jag kan lösa självständigt först, och hur skulle ni avgöra att lösningen är tillräckligt bra för kund?"

Detta är frågor om arbetsinnehåll och leveransförväntningar, inte ett löfte från dig om kompetens som du ännu inte kan belägga.

10. Det du ska ha redo före en faktisk demo

Förbered en ärlig statusruta med implementerat, simulerat, testat och återstående. Ha versionsnumret synligt. Visa ett litet dataexempel, en tillståndsovergång och minst ett relevant feltest. Rensa bort nycklar och privata kunddata från skärmen och terminalhistoriken som du visar.

Om programmet fungerar: skapa ordern live, följ ID:t genom systemet och visa Blender-effekten. Visa sedan kvittensbortfall och ett oavgjort fall. Om programmet inte är färdigt: använd diagrammen och säg att det är designgranskning. En inspelad sekvens ska tydligt presenteras som inspelad.

För ett nytt oberoende försök: välj "Start new test", granska "Robot cell" och bekräfta "Create test". För att köra om samma försök: välj "Manage test data → Clear test and retry".

Bekräftelsen kasserar gamla resultat/evidens och återställer produkter, men behåller numret, cellen och scenariovalet. "Delete selected test" tar bort försöket helt; "Delete all tests" den bekräftade samlingen. Efter en helt tömd lista får nästa nya försök nummer 1. Dessa åtgärder avgör inte ett osäkert plock. Ett arkiv blir bara aktivt efter ett uttryckligt val att rensa och återanvända det. Använd separat demodata när du visar raderings-/rensningsflödet (ADR 0013).

Ha en reservversion av rapporterna som PDF. Börja inte installera nya drivrutiner eller flytta runtime till en okänd miljö precis före presentationen. Det är en praktisk rekommendation för denna demo, inte en uppgift om SICS interna rutiner.

11. Samtalsprotokoll att fylla i

Fråga eller antagande	Vad de faktiskt sade	Designkonsekvens	Nästa verifiering
Var slutar modellens ansvar?			
Vad räknas som lyckat plock?			
Vilka fel är vanligast?			
Vad lagras vid en omstart?			
Vilka observationer är tillförlitliga?			
Vilka protokoll används i relevant cell?			
Vad bör MVP inte försöka göra?			
Vad är en rimlig första leverans i rollen?			

Anteckna deras faktiska formuleringar och skilj dem från din tolkning. Publicera inte nya mötesuppgifter eller interna detaljer i det offentliga repot utan att först stämma av vad som får delas.

12. Avslutning

En möjlig sammanfattning efter samtalet är:

Jag ville använda projektet för att göra mina antaganden synliga, inte för att låtsas känna er implementation. Det viktigaste jag tar med mig är var ni sätter gränsen mellan modell, integration och robot, och vilken evidens som behövs för att ett uppdrag ska räknas som lyckat. Nästa steg för mig är att pröva de antagandena med ett litet reproducerbart test.

Det starkaste du kan visa är inte att du redan kan allt. Det är att du kan avgränsa ett problem, formulera ett testbart kontrakt, förklara en avvägning och ändra uppfattning när bättre information kommer fram.

Granska det nya undersökningsflödet (2026-10-05)

Kör först ett normalfall och därefter kvittensbortfall efter effekt. Följ den markerade åtgärden till symptom, originaljournal och exakt bedömd observation. Öppna manuell inspektion och kontrollera att API-adress, export och kommandots ID hör till samma test. Återgå utan att tappa uppspelningen. Visa sedan hur ett motstridigt sensorunderlag förblir oavgjort och en senare normal observation kan avgöra samma kommando utan ett nytt plock. Be en ny granskare försöka detta utan handledning: fungerande automation är inte bevis för intuitiv förståelse.

Referenser och källbegränsningar

Referenserna avser avgränsade sakuppgifter. Diagram, kontrakt och testfall är simulatorns egna designval. Basgranskning: 1 oktober 2026; komplettering för HKM-revisionen: 4 oktober 2026. Varje post anger sitt kontrolldatum.

[S01] Systemingenjör — annons 4464336388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4464336388>

Offentligt sökindexerad annons kontrollerad. Används som kravunderlag; inte som bevis för intern teknikstack. Direktsidan kunde inte återläsas konsekvent.

[S03] Foundation AGI model for Industrial Robots — HYPER: reporting

Självrapporterat projektarbete · COMPANY_REPORTED_CLAIM

SICS AI, deltagarrapport hos Europeiska kommissionen/CORDIS. Uppdaterad 1 juni 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://cordis.europa.eu/project/id/101218436/reporting>

Project ID 101218436, coordinator reporting period 2025-07-01 to 2026-03-31. Structured world model and control of joint angles, trajectories, speed, acceleration and grip force are SICS/coordinator-reported claims hosted by CORDIS, not EC validation of performance. No proprietary model or AGI implementation is inferred. Project DOI: 10.3030/101218436.

[S04] Simulation In The Loop: Real-Time Robot Action Success Verification with a Digital Twin

Examensarbete — bibliografisk uppgift · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Axel Kaliff, KTH. 2025. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1988006>

Title/author/academic relationship is corroborated by examiner Florian Pokorny's public research listing (the previous KTH homepage redirects there). DiVA full text was not retrieved during the enhancement review; no detailed thesis method, algorithm or experimental result is reproduced.

Kompletterande primärkälla: <https://florianpokorny.com/>

[S05] Project Autograsper: Custom Grasper Development Guide

Öppen primärdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

CloudGripper-projektet. Löpande repositorydokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://github.com/cloudgripper/autograsper/blob/main/README.md>

Primary research-software README separates STARTUP, ACTIVE and RESETING and perform_task, reset_task and recover_after_fail. The earlier review pinned Git blob 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2; the 2026-10-04 review re-read the current README but does not relabel that historical blob as a new commit. Conceptual inspiration only; no remote robot execution or proprietary SICS code.

[S06] R900: Understanding the Cost-Effectiveness of Random Exploration from 900 Hours of Robotic Data Collection

Forskningspreprint · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Shutong Jin, Axel Kaliff, Ruiyu Wang, Muhammad Zahid och Florian T. Pokorny. arXiv v2, 17 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://arxiv.org/abs/2503.23571>

DOI: 10.48550/arXiv.2503.23571. Används för datainsamling, episodhantering och återställning som designinspiration. Projektet reproducerar inte experimenten eller resultaten.

[S07] Nowaste Logistics Advances Automation with Cognibotics Robot Picking Cell

Manufacturer-reported second-cell order and first-cell production context · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. 5 januari 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/nowaste-logistics-advances-automation-with-cognibotics-robot-picking-cell>

The 5 January 2026 release reports an ORDER for a second cell following the first pilot; it does not establish that the second cell was already installed. AutoStore, SICS AI vision and Juliet & Romeo roles are manufacturer descriptions, not an independently audited installation or proprietary interface specification.

[S10] SICS AI: HPC Access to LUMI Supercomputer for AI and Robotics

Teknisk samarbetsbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

ENCCS. 12 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://enccs.se/2025/09/news/sics-hpc-access-lumi-supercomputer-ai-robotics-3/>

Dokumenterar arbete med beräkningsmiljö och GPU-träning. Fastställer inte kundernas aktuella inferensarkitektur.

[S11] SICS AI investerar i NVIDIA DGX B200 från Aixia

Leverantörens pressmeddelande · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Aixia Group AB. 17 juni 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://news.cision.com/se/aixia-group-ab--publ-/r/sics-ai-investerar-i-nvidia-dgx-b200-fran-aixia---accelererar-utvecklingen-av-ai-hjarna-for-nasta-ge%2Cc4165473>

Bekräftar offentliggjord DGX B200-affär med drifttjänster. Inte ett test av modeller eller belägg för var dagens maskin är placerad.

[S20] About Us

Företagets egen presentation · COMPANY_REPORTED_CLAIM

SICS AI. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://sics.ai/about/>

Används endast för den uppgivna rollen Chief AI Architect för Per-Eric Olsson. Övriga karriär- och AGI-påståenden övertas inte som verifierade meriter.

[S23] Hybrid Kinematic Machine (HKM)

Manufacturer mechanism overview · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/hybrid-kinematic-machine>

Describes base-located drives and combined serial/parallel rod members. Used only for general visual inspiration. RobotOps uses original TCP-driven illustrative links, not reverse-engineered lengths, joint equations or controller parameters.

[S25] Revolutionerande AI-teknik testas hos Nowaste Logistics

Customer/company press release · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Nowaste Logistics. 2024-01-26. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://press.nowaste.se/posts/pressreleases/revolutionerande-ai-teknik-testas-hos-nowaste>

Reports an HKM1800/SICS software production-environment pilot in Tostarp. Supports warehouse-picking use-case context only; no proprietary layout, throughput result, autonomy/AGI claim or internal architecture is imported into our design.

[S28] PyBullet Quickstart Guide

Primary physics/robotics library documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Bullet Physics maintainers. Current repository documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://github.com/bulletphysics/bullet3/blob/master/docs/pybullet_quickstart_guide/PyBulletQuickstartGuide.md.html

Documents articulated-body simulation, inverse kinematics and collision facilities. Scope comparison only: richer physics/IK might motivate another adapter later. PyBullet is not a RobotOps dependency and these capabilities do not validate the current Blender abstraction.

[S29] Isaac Sim Motion Generation (Experimental)

Official robotics simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Current documentation, reviewed 2026-10-04. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/motion_generation/index.html

The current API documents robotics motion-generation facilities and marks this interface experimental. Used to distinguish model-based robotics planning from RobotOps conservative synthetic preflight, not to imply an installed dependency or real-world safety guarantee.
