

Från kundorder till verifierad roboteffekt

Vetenskaplig designstudie för RobotOps Twin

Rami Halabi

Version 1.1 · 2 oktober 2026

Oberoende tekniskt rapportpaket · Svenska

Status: simulator och forskningsunderlag. Den deterministiska simulatoren är implementerad. Aktuell acceptansstatus och evidens anges i rapportens statusruta och governance-sidan. Inga fysiska robotresultat eller säkerhetsgarantier hävdas.

AI-assisterad text- och publiceringsframställning.

Ej sakkunniggranskad. Inte framtagen av eller godkänd av SICS AI.

Rapporternas källor, diagram och byggsript finns i projektets repository.

Innehåll

Sammanfattning.....	3
1. Syfte, frågeställningar och läsanvisning	3
2. Metod och källkritik	5
3. Vad de offentliga källorna faktiskt visar	6
4. Krav och minsta meningsfulla omfattning	8
5. Föreslagen systemarkitektur.....	10
6. Datakontrakt och tillstånd	13
7. Kärnfallet: utfört plock, förlorad kvittens	15
8. Observation, modell och verifiering.....	17
9. Blender, MCP och operationella gränser	19
10. Utvärderingsprotokoll och genomförd acceptans.....	21
11. Genomförande, dokumentation och underhåll	23
12. Diskussion, begränsningar och slutsats	24
Referenser och källbegränsningar	24

Implementation status, 2026-10-03: The deterministic simulator includes full delivery replay, independent reusable tests, repeated evidence review, a dark guided workspace and explanations for every scenario and observation mode. Audited source 59ace31 passed all 85 MUST criteria: 389 tests twice, 101 UI checks, 89.22% coverage, seven Blender demos, security, types and documentation checks. GitHub CI, Windows lifecycle checks and Pages passed. The optional model-provider fallback remains a documented SHOULD limitation. Final evidence commits receive their own CI and Pages attestations. Status: DONE. Evidence: GOAL_PROGRESS.md and ACCEPTANCE_REPORT.md in the governance section. The research below records design rationale, not real-world robot validation.

Sammanfattning

RobotOps Twin är en implementerad, lokal integrationssimulator för lagerrobotik. Ett förenklat ERP/WMS skapar plockuppsdrag. Ett Pythonbaserat integrationslager validerar och lagrar uppdragen, hämtar observationer, begär ett handlingsförslag och skickar typade kommandon till en simulerad robotcell i Blender. En separat verifierare bedömer utfallet innan kundsystemet uppdateras. Den centrala frågan är inte hur en robotarm animeras, utan hur mjukvaran hanterar skillnaden mellan en begärd handling, en kvitterad operation och ett observerat resultat.

Studien kombinerar en riktad genomgång av offentliga primärkällor med ett eget arkitekturförslag och en förhandsdefinierad utvärderingsplan. Underlaget omfattar SICS AI:s rollbeskrivning och HYPER-redovisning, Cognibotics produktionsbeskrivning, CloudGripper/AutoGrasper, R900 samt officiell dokumentation för Blender, OpenAI och integrationsprotokoll. Källorna har olika bevisvärde och hålls därför isär.

Forskningsdelen redovisar designunderlaget. Aktuell implementationsstatus finns ovan; simulatorresultat är inte fysisk robotvalidering. Inga prestandasiffror för projektet, säkerhetsgarantier eller resultat om generell intelligens hävdas. Bidraget är ett litet, reproducerbart testsystem där fel efter en fysiskliknande sidoeffekt kan studeras utan verklig robotutrustning.

Nyckelord: systemintegration, lagerrobotik, Blender, verifiering, idempotens, återhämtning, observerbarhet, digital-tvilling-inspirerad simulering.

1. Syfte, frågeställningar och läsanvisning

Projektet ska visa hur ett kunduppdrag kan följas genom flera system med olika ansvar och olika uppfattningar om vad som har inträffat. Den avsedda användningen är teknisk diskussion, intervjuförberedelse och ett senare portfolioprojekt. Det är inte en beställning från SICS AI och inte dokumentation av företagets interna implementation.

Tre frågor styr designen:

F1. Hur kan ett litet system hålla isär affärsuppsdrag, modellförslag, robotkommandon och verifierade effekter?

F2. Hur kan systemet återhämta sig när kommunikationen försvinner efter att ett objekt redan har flyttats, utan ett omotiverat nytt plock?

F3. Vilka relevanta integrationsproblem kan demonstreras i Blender, och vilka slutsatser kräver fysisk utrustning eller tillgång till den verkliga plattformen?

Rapport 1 beskriver forskningsunderlag, arkitektur och testplan. Rapport 2 granskar överförbarheten till en verklig robotmiljö. Rapport 3 är ett samtalsunderlag för diskussion med Axel Kaliff och Per-Eric Olsson. Den som vill förstå huvudidén först kan läsa figur 1, avsnitt 7 och slutsatsen. Kontrakt och utvärderingsprotokoll är till för den tekniska fördjupningen.

Den implementerade operationsvyn visar en interaktiv 3D-cell med maskin och produkter även när ett scenario inte leder till rörelse. Sparat starttillstånd och händelser förklarar stopp; inspelade Blender-posers visar utförda plock. Samma order kan spelas upp igen utan ett nytt plockkommando. Illustrationen är simulatorns facit för betraktaren; verifieraren använder fortfarande en separat WorldObservation. Se implementationens replay-dokumentation i governance-avsnittet.

Den lokala 3D-vyn använder Three.js med kamerakontroller för rotation, panorering och zoom [522]. Detta är ett visningsval i vår simulator, inte ett påstående om en verklig robots arkitektur.


1.1 Vad ordet "Twin" betyder här

Projektets namn är RobotOps Twin. I denna studie används dock den mer precisa beskrivningen **digital-tvilling-inspirerad integrationssimulator**. Det finns ännu ingen ansluten fysisk tillgång som modellen hålls synkroniserad med. En synlig Blender-scen är därför inte i sig en verifierad digital tvilling av Nowastes anläggning.

Vi definierar en *effekt* som en förändring i simulatorns auktoritativa världstillstånd, exempelvis att objekt O17 flyttas från källåda A till orderlåda B. Att en animation har spelats upp är inte en tillräcklig effektdefinition. Testerna måste kunna inspektera den lagrade världen och effektjournalen.

Från kundorder till verifierad effekt

Typed workflow - one cell - deterministic local Brain



Figur 1. Egen konceptmodell. Ett plock passerar flera ansvar; kundstatus ändras först efter observerad effekt och hanterad kvittens. Pilarna visar informations- och exekveringsflöde, inte verkliga SICS-gränssnitt.

2. Metod och källkritik

2.1 Undersökningens karaktär

Detta är en **riktad litteratur- och dokumentstudie med konstruktivt designförslag**. Det är inte en uttömmande systematisk översikt. Urvalet utgår från den aktuella rollen, de namngivna forskarna och de produkter som förekommer i offentliga integrationsbeskrivningar. Sökningen har kompletterats med officiell teknisk dokumentation för föreslagna verktyg.

Kontrolldatum är **1 oktober 2026**. Referensregistret anger organisation eller författare, titel, datum när det är känt, URL och begränsning. Källor utan säkert publiceringsdatum markeras utan datum. En relativ LinkedIn-tidsstämpel omvandlas inte till ett gissat publiceringsdatum.

Arbetsgången var att identifiera relevanta påståenden, kontrollera deras ursprung, härleda ett integrationsbehov och formulera ett eget designbeslut. Författarens beslut redovisas som förslag, inte som fynd om SICS AI. Tidigare research har behandlats som ett sökunderlag och inte som en oberoende källa.

2.2 Fyra evidenskategorier

Kategori	Betydelse i rapportpaketet	Exempel
Dokumenterat	En identifierbar källa innehåller den beskrivna uppgiften.	En rollannons nämner Pythonintegration.
Självrapporterat	Företaget eller projektgruppen beskriver egna egenskaper eller resultat.	HYPER-redovisning och leverantörspress.
Eget designförslag	Ett val för RobotOps Twin, härlett men inte kopierat från källorna.	SQLite, kommandokontrakt och testfall.
Ej verifierat	Underlag saknas, är otillgängligt eller otillräckligt för slutsatsen.	SICS interna API, säkerhetsarkitektur och modellkod.

En EU-webbplats kan verifiera att ett projekt och en rapport finns. Det gör inte automatiskt deltagarens tekniska resultat oberoende reproducerade. En tillverkares högsta uppgivna plockhastighet ska inte tolkas som mätt genomströmning hos en viss kund.

Axels examensarbete används med särskild försiktighet: titel och bibliografiskt sammanhang identifierades i föregående research, men fulltexten kunde inte återhämtas i denna publiceringskontroll. Därför återges inga detaljerade metod- eller resultatpåståenden från examensarbetet. Kopplingen till verifiering används som ett avgränsat diskussionstema. [\[S04\]](#)

2.3 Publiceringsetik och reproducerbarhet

Alla figurer och arkitekturkontrakt i paketet är egna illustrationer. Inga företagslogotyper, privata e-postmeddelanden eller interna dokument återpubliceras. Referenserna är inspiration och belägg för avgränsade påståenden, inte ett påstående om samarbete eller godkännande.

Text, disposition och publiceringskod har tagits fram med AI-assistans. Projektägaren ansvarar för att läsa och förstå materialet före användning. Rapportpaketet är inte sakkunniggranskat. Källfiler, diagramdefinitioner och byggsript publiceras så att text och figurer går att rätta och regenerera.

3. Vad de offentliga källorna faktiskt visar

3.1 Rollen: integrationsansvar snarare än enbart modellutveckling

Den granskade Systemingenjör-annonsen kopplar rollen till Python, robotceller och kundernas API:er, PLC:er och WMS/ERP. Den omfattar också LLM/VLM-integration, driftsättning, felsökning, dokumentation och teknisk kunddialog. Industriella protokoll anges som meriterande. Annonsen är ett kravunderlag, inte en fullständig lista över den interna teknikstacken. [\[S01\]](#)

En närliggande annonsversion formulerar erfarenhetskraven annorlunda. Projektet ska därför inte användas för att hävda att alla formella anställningskrav är uppfyllda. Det demonstrerar valda arbetsuppgifter; det ersätter inte yrkeserfarenhet, examen eller ansvar för verkliga leveranser. [\[S02\]](#)

3.2 SICS AI:s HYPER-beskrivning

HYPER är registrerat hos CORDIS med projekt-ID 101218436. I deltagarrapporteringen beskriver SICS AI en strukturerad världsmodell och feedbackbaserat lärande samt anger att kärnan inte är en LLM och inte använder reinforcement learning. Rapporten beskriver också robotgränssnitt med kontroll på led- och rörelsenivå. Detta är bolagets redovisning; underlaget räcker inte för att rekonstruera algoritmen. [\[S03\]](#)

För projektet följer ett designkrav: AI-funktionen ska vara en utbytbar komponent med ett uttryckligt in- och utkontrakt. Den ska inte ersättas med en fri textprompt som samtidigt får obegränsad rätt att ändra simulatören.

3.3 Produktionsbeskrivningen från Cognibotics

Cognibotics beskriver den 5 januari 2026 en andra robotcell för Nowaste med AutoStore, SICS AI:s vision och integration mot lagerstyrningen. Juliet & Romeo tillskrivs realtidsrörelse, gripning och överlämning till transportband. Det är en leverantörsbeskrivning av en konkret installation, inte en publicerad intern gränssnittsspecifikation. [\[S07\]](#)

Tillverkaren beskriver HKM1800 som hybridkinematisk. RobotOps Twin ska därför inte märka en generisk sexaxlig Blender-arm som en mekaniskt korrekt HKM1800. Robotens utseende används för förståelse av flödet, inte för att härleda dess faktiska arbetsområde eller cykeltid. [\[S08\]](#)

HYPER- och produktionsbeskrivningarna behöver inte motsäga varandra. De kan avse olika nivåer, versioner eller tillämpningar. Vårt svar är att skilja mellan uppgiftsnivå och rörelsenivå i designen och be SICS förklara den verkliga ansvarsfördelningen. Två fullständiga styrimplementationer behövs inte i första versionen.

3.4 Axel Kaliff, AutoGrasper och R900

CloudGripper/AutoGrasper beskriver ett arbetsflöde där uppgift, återställning, felåterhämtning och datainsamling har separata roller. README-filen anger tillstånden STARTUP, ACTIVE och RESETTING och namnger metoder för normal uppgift respektive återhämtning. Det granskade README-objektets Git-blob är 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2. Det är forskningsverktyg, inte SICS produktkod. [\[S05\]](#)

R900, med Axel Kaliff som medförfattare, undersöker kostnadseffektiviteten hos autonom datainsamling för robotinlärning. Den granskade arXiv-posten har en reviderad version från 17 september 2025. Studiens automatisering av försök, märkning och återställning motiverar att också vår simulator gör episoder och återhämtning till förstklassiga begrepp. Vi reproducerar inte dess dataset eller modellresultat. [\[S06\]](#)

Axels examensarbetstitel anknyter till verifiering av robotaktioner med en digital tvilling. Denna tematiska koppling är relevant, men innebär inte att en efterhandskontroll av objektposition i Blender reproducerar hans forskningsmetod. [\[S04\]](#)

3.5 GPU-resurser och deras roll

ENCCS redovisar arbete med Python/PyTorch och GPU-träning på LUMI. Aixia har offentliggjort en leverans av DGX B200 med drifttjänster till SICS AI. Dessa källor ger stöd för verkligt beräkningsarbete, men fastställer inte var varje kunds inferens körs eller vilket GPU-ansvar den aktuella rollen får. [S10] [S11]

Simulatorn behöver ingen B200. Den ska i stället kunna beskriva modellversion, inferensgränssnitt, latens och felutfall. En eventuell framtida GPU-adapter ändrar inte vem som äger ordern eller vem som verifierar ett plock.

3.6 Från inspiration till eget beslut

Källa	Avgränsat fynd	Eget designbeslut	Inte en reproduktion av
Rollannons [S01]	Integration mellan flera system.	Separata kund-, modell- och robotkontrakt.	Företagets exakta stack.
HYPER [S03]	Världsrepresentation och robotgränssnitt.	Ett typat Brain-gränssnitt.	Proprietär modell eller AGI.
AutoGrasper [S05]	Uppgift, reset och recovery skiljs åt.	Episodmodell och explicita felvägar.	Deras implementation eller data.
R900 [S06]	Automatiserade robotförsök.	Reproducerbara scenarier och loggning.	Studiens resultat.
Cognibotics [S07]	Motion, vision och lagerstyrning samverkar.	Separat cell- och robotadapter.	Den installerade cellens interna API.
Blender [S12] [S13] [S14]	Scen-API, timers och MCP-verktyg.	Kontrollerad runtime, separat scenförfattande.	Industriell realtidsstyrning.
AWS [S17]	Återförsök kräver tydlig identitet och semantik.	Beständig avsikt och avstämning av okänt utfall.	En allmän exactly-once-garanti.

4. Krav och minsta meningsfulla omfattning

4.1 Ett litet system med verkliga ansvarsskillnader

Första versionen ska ha en kund, en robotcell, tre syntetiska artikeltyper och ett aktivt plock åt gången. En orderrad omfattar ett exemplar; större kvantiteter delas senare upp i spårbara deluppdrag. Källlåda, destinationslåda och produktidentiteter är explicit modellerade.

Systemet ska kunna köras utan externa modellkonton. Blender visar förändringen i världen, men ordern blir inte färdig bara för att animationen slutar. UI:t visar orderstatus, cellstatus, kommandostatus och verifieringsstatus var för sig.

4.2 Kravspårbarhet mot rollen


ID	Arbetsområde	Planerad projektartefakt	Vad som kan bedömas
K01	Pythonutveckling	Modulärt backend och typade modeller.	Kodstruktur, felhantering och tester.
K02	Kund-API/WMS	Mock-ERP och adapter med kvittenser.	Kontrakt och affärssemantik.
K03	Robotintegration	RobotGateway med Blender-adapter.	Ansvarsgräns och versionshantering.
K04	PLC/cellsignaler	Logisk CellController.	Interlocks och tillstånd, inte PLC-certifiering.
K05	LLM/VLM	Valfri adapter för strukturerade förslag.	Validering, tidsgränser och avvisning.
K06	Driftsättning	Lokal installationsguide och versionsmanifest.	Repeterbar start och konfiguration.
K07	Drift/felsökning	Händelsetidslinje och felinjektion.	Spårbarhet och diagnos.
K08	Tillförlitlighet	Journal, dubblettskydd och reconciliation.	Modellens definierade felantaganden.
K09	Prestanda	Mätning per steg och kötid.	Flaskhalsanalys, inte industriell kapacitet.
K10	Dokumentation/kunddialog	Tre rapporter, kontrakt och demonstrationsmanus.	Förmåga att förklara beslut.
K11	Industriella protokoll	OPC UA-adapter som tillägg med kontraktstest.	Protokollintegration först när den är implementerad.
K12	AI-stödd utveckling	Versionshanterade ändringar och granskade tester.	Eget ansvar för agentgenererad kod.

K01-K10 är en forskningsbaserad kravkartläggning. Vilka simulatorfunktioner som har körts och godkänts framgår av ACCEPTANCE_REPORT.md, inte av denna tabell. K11 får inte markeras färdigt för att booleska signaler finns i JSON. Annonsens kärnuppgifter och meriterande områden är utgångspunkt för kartläggningen. [\[S01\]](#) [\[S02\]](#)

5. Föreslagen systemarkitektur

5.1 Komponenter och ägarskap

Arkitekturen är en liten modulär tjänst med separata externa gränser, inte ett stort kluster av mikrotjänster. Ett separat mock-kundsystem och en separat Blenderprocess gör kommunikationsfel möjliga att studera. Modell, verifierare och cellkontroll kan inledningsvis vara moduler i samma Pythonapplikation.



Del	Äger	Får inte göra
Mock ERP/WMS	Order, artikelregister och kundens kvittens.	Skriva robotleder eller modellens interna tillstånd.

Del	Äger	Får inte göra
Integrationslager	Uppdrag, avsikt, försök och rapportering.	Tolka timeout som bevis för utebliven effekt.
Brain-adapter	Ett handlingsförslag och modellmetadata.	Exekvera kod i Blender eller godkänna sig själv.
Validator	Kontrakt, aktualitet och operationella gränser.	Påstå att logiska kontroller är funktionell säkerhet.
CellController	Simulerad tillgänglighet, stopp och signaler.	Återstarta rörelse automatiskt efter reset.
RobotGateway	Kommandostatus och adapterförmågor.	Dölja skillnader mellan stödda och ostödda kommandon.
Blender-runtime	Simulatorns värld och effektjournal.	Låta UI eller modell manipulera världen direkt.
Verifierare	Bedömning baserad på observationer.	Anta att sänd kvittens innebär lyckad uppgift.
Test-orakel	Jämförelse med fullständigt simulatortillstånd.	Ge den ordinarie beslutsvägen obegränsad facitåtkomst.

5.2 Två arkitekturnivåer, en första implementation

Det logiska gränssnittet kan uttrycka både `PickIntent` och `JointTrajectory`, men första implementationen ska endast utföra en avgränsad `PICK_AND_PLACE`-uppgift via fördefinierade, validerade rörelsesegment. En kapabilitetsförfrågan anger vad adaptorn faktiskt stöder. En ostödd ledtrajectoria ger ett tydligt fel, inte en approximativ animation som låtsas vara motsvarande styrning.

Senare kan en lednivåadapter införas med lednamn, tidsatta waypoints och explicit robotmodell. Det är ett separat integrationsarbete med egna tester. Gemensamt affärskontrakt kan minska ändringar i ERP-delen, men gör inte ett hårdvarubyte plug-and-play.

5.3 Driftmiljö

Körningen är lokal: webbläsare, Pythonprocesser, SQLite och Blender. Kundmocken använder integrations-API:t och dess beständiga orderkontrakt. Runtime-journal och värld har en separat SQLite-databas. En extern ERP-transport med egen outbox är ett valfritt tillägg, inte en implementerad leveransgaranti; se ADR 0001.

GitHub Pages används endast för rapporter, diagram och nedladdningar. Pages kör inte Pythonbackend eller Blender. En framtida inspelad demo ska märkas inspelad och inte presenteras som levande robottelemetri. [\[S19\]](#)

6. Datakontrakt och tillstånd

6.1 Identiteter som inte får blandas ihop

`order_id` identifierar kundens order. `job_id` identifierar den affärseffekt som efterfrågas. `command_id` identifierar ett specifikt exekveringsförsök. `event_id` används för mottagardubletter. `scene_epoch` identifierar en sammanhängande simulatorvärld och ändras vid återställning av scenen. En scenåterställning får inte radera tidigare orderhistorik eller få gamla kommandon att bli giltiga igen.

Återleverans av samma orderbegäran använder samma idempotensnyckel. Samma nyckel med annat innehåll avvisas som konflikt. Ett nytt försök efter ett verkligt misslyckande får egen försöksidentitet men behåller kopplingen till samma uppdrag. Skillnaden mellan begäran och avsikt är central i designen. [S17]

6.2 Implementerat kommando

Det fullständiga, versionshanterade kontraktet finns i `contracts/schemas/RobotCommand.json`. Det innehåller stabil order-, jobb-, plan-, kommando- och observationsidentitet, scenepok, `cellgeneration` samt `product_id`, källa, destination och en typad `target_pose` med meter, koordinatram och kalibrering. JSON är strikt data; okända fält och godtycklig kod avvisas. Det är vårt simulator-API, inte SICS AI:s API.

Valideringen kontrollerar bland annat tillåten kommandotyp, ändliga tal, rätt koordinatsystem, korrekt objekt, rimliga gränser, kompatibel kalibrering och tillräckligt aktuell observation. Kvaternionen kontrolleras mot en dokumenterad normtolerans. Toleranserna är egna simulatorparametrar och får inte kallas industriellt säkra.

6.3 Normativa API-gränser


`PROJECT_PLAN.md` och `contracts/` är implementationens kontrakt. Integrations-API:t omfattar `POST /orders`, `GET /orders/{order_id}`, `GET /orders/{order_id}/timeline`, `GET /jobs/{job_id}`, `POST /jobs/{job_id}/reconcile`, `GET /health` och `GET /metrics`. Brain, RobotGateway, ObservationModel och runtime har separata typade Python- eller processgränser; de äldre föreslagna /v1-endpointsen är inte publik API.

Samma idempotensnyckel och payload återger samma order. Ändrat innehåll ger konflikt. Journalens frånvaro bevisar inte i sig utebliven effekt.

6.4 Uppdragstillstånd och celltillstånd

Uppdragets tillstånd och osäkra utfall

Normative PROJECT_PLAN state machine



Dashed return: explicit re-observation of the original command. No new pick is dispatched.

Figure 3. SIMULATOR DESIGN. Only reconciliation evidence resolves an unknown effect. Timeout alone never proves failure. ERP exposes the verified business outcome. Explicit operator re-observation may return **REQUIRES_INTERVENTION** to **RECONCILING** using the same command and fresh evidence. It never dispatches another pick; restart leaves intervention paused (ADR 0008).

Den normativa normalvägen är **RECEIVED → VALIDATED → PLANNING → READY_TO_EXECUTE → EXECUTING → VERIFYING → COMPLETED**. ERP-status är den verifierade affärsstatus som API:t exponerar. En separat fjärr-ERP med outbox är ett framtida integrationsarbete, inte en implementerad kundkvittenskanal.

UNKNOWN_OUTCOME kan endast lösas via RECONCILING och lagrad evidens. Otillräckligt eller motstridigt underlag ger REQUIRES_INTERVENTION, aldrig påhittad framgång. Timeout är inte bevis för FAILED.

REQUIRES_INTERVENTION pausar nya plock men tillåter en uttrycklig begäran om ny observation för samma kommando. Via RECONCILING kan tillräcklig ny evidens lösa utfallet; annars pausas uppdraget igen. Varje bedömning sparas. Omstart eller granskning av evidens öppnar inte intervention automatiskt, och inget nytt plock skickas vid avstämningen. Detta är vårt simulatorval enligt ADR 0008.

Cellen har READY, BUSY, FAULTED, ESTOP_LOGICAL, RESETTING och OFFLINE. Reset bevisar inte oförändrad värld. Osäkra uppdrag behöver ny observation och avstämning. Stoppet är logiskt, aldrig en säkerhetsklassad funktion.


7. Kärnfallet: utfört plock, förlorad kvittens

7.1 Varför ett återförsök kan vara fel

Anta att robotadaptorn flyttar ett objekt, men att nätverket bryts innan integrationstjänsten får svaret. Klienten ser bara en timeout. Två förlopp är då förenliga med samma observation: ingenting utfördes, eller allt utfördes men svaret försvann. Utan mer information går det inte att välja ett säkert nytt plock enbart utifrån timeouten.

Utfört plock — förlorad kvittens

Implemented against headless and Blender runtimes



Ingen ny PICK skickas under avstämningen.

Figur 4. Egen sekvensmodell. Effekten uppstår före kommunikationsfelet. Integrationen begär kommandostatus och observation, inte ett nytt plock. Endast tillräcklig och konsistent evidens tillåter slutförande; annars krävs fortsatt utredning. Efter otillräcklig evidens kan operatören uttryckligen upprepa steg 6 för samma kommando. Varje bedömning sparas; ingen ny plockeffekt begärs.

Lösningen kombinerar beständig avsikt, kommandoregister och observation efter handling. Den utlovar inte en universell exactly-once-egenskap. Ett databaslås och en robotrörelse är inte en gemensam atomär transaktion.

7.2 Föreslaget återhämtningsförlopp

Integrationslagret lagrar avsikten före sändning. Blender-adaptern lagrar kommandots ID och innehållshash före effekt. När kvittensen uteblir markeras uppdraget som osäkert. Integrationen frågar efter samma kommando och begär en färsk observation. Om journal, epok och observerat objekt läge ger tillräckligt stöd kan verifieringen fortsätta utan ett nytt plock.

Om journalen säger slutfört men objektet inte kan lokaliseras är det en konflikt som kräver utredning, inte tillåtelse att välja den mest bekväma uppgiften. Om journalen gått förlorad och bilden är skymd kan korrekt beteende vara att stoppa automatiseringen och visa osäkerheten.

7.3 Omstarter och delvis genomförda handlingar

En omstart av integrationstjänsten får inte nollställa robotens värld. Den återläser uppdrag och utgående meddelanden från beständig lagring. Vid avbrott under sändning gör den avstämning innan nya rörelseförslag tillåts.

En omstart av Blender är svårare. Scenens senaste sparade fil kan ligga efter effektjournalen. Första versionen ska därför antingen bevara en konsistent scenögonblicksbild tillsammans med logiskt stegnummer eller uttryckligen markera att världen inte kan återställas säkert. Vid inkonsistens skapas en ny scene_epoch och pågående uppdrag kräver manuell granskning. Att tyst läsa en gammal .blend-fil och fortsätta skulle dölja felet.

Ett uppdrag kan också avbrytas när objektet sitter i griparen. Verifieraren måste därför skilja mellan rätt destination, kvar i källan, fäst i verktyget och oklart läge. Återhämtning är inte alltid samma sak som att börja från början.

8. Observation, modell och verifiering

8.1 Fyra representationer av världen

Simulatorn äger det verkliga tillståndet inom modellen, x . Sensoradaptorn producerar observationen y . Brain-komponenten kan hålla en intern uppskattning eller ett minne, b . ERP-uppdraget definierar det önskade tillståndet, g . Dessa får inte blandas ihop.

En förenklad egen modell är:

```
y_t = h(x_t, calibration, occlusion, noise)
```

```
proposal_t = planner(y_t, b_t, g)
```


```
x_(t+1) = simulator(x_t, validated_command_t)
```

```
verdict = verifier(y_before, y_after, command_journal)
```

Uttrycken beskriver ansvar, inte en reproduktion av SICS lärandealgorithm. En klassisk databas med objektpositioner är inte automatiskt en inlärd världsmodell.

Verklighet, observation, mål och förslag

Simulatorns facit är inte driftlogikens kunskap



Streckad pil: facit används av testet, inte som obegränsad tillgång för modellen.

Figur 5. Egen informationsmodell. Handling ändrar världen; nästa observation återkopplas till planeringen. Driftvägen får inte obegränsat facit. Test-oraklet jämför verifierarens slutsats med simulatortillståndet. Separationen undanröjer inte gemensamma modellfel.

8.2 Test-orakel respektive ordinarie verifierare

Test-oraklet får läsa fullständig simulatorinformation för att avgöra om systemets bedömning var rätt. Den ordinarie verifieraren får bara de sensorliknande uppgifter som scenarioinställningen medger. Annars blir testet cirkulärt: samma funktion flyttar objektet och intygar sedan att den själv gjorde rätt.

Även dessa två vägar delar simulatorns antaganden. Separationen minskar en viss typ av logiskt fel, men gör inte verifieringen oberoende av simuleringsmodellen. Korrekta metadata är inte ett bevis för korrekt synsystem i en verklig lagercell.

8.3 Koordinater och tid

Alla positioner uttrycks i meter, vinklar i radianer och orienteringar i en angiven konvention. En enkel koordinattransformation skrivs $p_{\text{cell}} = R \times p_{\text{camera}} + t$. Räkneexempel: utan rotation ger kamerakoordinaten (0,10; 0,20; 0,30) och förskjutningen (0,40; 0; 0,80) cellkoordinaten (0,50; 0,20; 1,10) meter. Detta är ett pedagogiskt exempel, inte robotkalibrering.

Varje observation har fångsttid, mottagningstid och scensteg. Väggeklocka används för mänskligt läsbara loggar; monotona tidsmått används för lokala tidsgränser. Simuleringstid hålls separat från verklig elapsed time. Ett bildresultat från en tidigare scene_epoch avvisas även om objektets namn råkar vara oförändrat.

8.4 Deterministisk baslinje och valfri modell

Baslinjen gör ett reproducerbart val bland tillåtna objekt och rörelsesegment. Den tränar ingen modell. En valfri LLM/VLM-adapter kan ge ett strukturerat förslag, men schemakorrekthet garanterar inte semantisk korrekthet. OpenAI dokumenterar strukturerade utdata och särskild hantering av exempelvis avvisade svar. [S16]

Implementerade felvägar är timeout, okänd objektidentitet, felaktig destination och otillräcklig observation. Avvisat externt modellsvar hör till den valfria modelladaptorn som inte är implementerad. Dessa ger ett synligt avbrott eller en dokumenterad alternativ policy. Ett självrapporterat confidence-värde ska inte behandlas som kalibrerad sannolikhet för ett lyckat grepp.

9. Blender, MCP och operationella gränser

9.1 Scen och rörelse

Scenen innehåller en generisk arm, gripare, två lådor, tre objekt, enkel transportyta, kamera och synlig cellgräns. Alla objekt har stabila identiteter. Gripning modelleras först med en kontrollerad fästning och lossning när geometriska förvillkor är uppfyllda. Ingen realistisk friktion, deformation eller sugkoppskraft antas.

Rörelsen följer definierade delsteg: närma sig, kontrollera greppvillkor, fästa objekt, lyfta, förflytta, lossa och observera igen. Systemet ändrar faktiskt scenens objektläge; det är inte en förinspelad film. En framtida IK-lösare eller fysikmotor får införas som en separat, testad utökning.

9.2 Blender-runtime och trådar

Blenders dokumentation varnar för osäker användning av Pythontrådar. Scenändringar ska inte göras godtyckligt från en långlivad bakgrundstråd. Timers ger ett API för schemalagda anrop. [S13][S14]


Den implementerade adaptorn använder i stället en tidsbegränsad Blender-batchprocess med ett fast Python-skript och typade JSON-filer. Scenändringar sker på Blenders huvudtråd. RUNNING journalförs före start; scenfilens hash och svarets identitet kontrolleras innan

checkpointen godkänns. Saknat eller korrupt svar leder till osäkerhet utan omkörning. Blender-version och skriphash finns i runtime-manifestet. ADR 0001 dokumenterar valet; ingen långlivad nätverksbrygga krävs. CPU-versionen är Blender 5.2.1 LTS. [S21]

9.3 MCP hör till utvecklingsmiljön

Blender Lab beskriver en MCP-server med ett separat tillägg och varnar för att LLM-genererad kod kan köras utan dataskyddsräcken. Den kontrollerade sidan anger Blender 5.1 eller senare för just denna integration. [S12]

Codex kan ansluta till MCP-servrar. Det kan användas för kodarbete, scenförfattande och granskning; den aktuella runtime-adaptern använder det inte, inte som en säkerhetsklassad regulator. [S15]



Under utveckling kan en agent föreslå Blenderkod i en isolerad miljö. Under körning accepterar robotadaptorn endast det definierade kommandoschemat. Runtime erbjuder ingen `exec`, ingen godtycklig filåtkomst och inga modellvalda externa adresser. API-nycklar ligger utanför repot och aldrig i den publicerade webbsidan.

9.4 PLC och stopp

Cellmodellen har `READY`, `BUSY`, `FAULTED`, `ESTOP_LOGICAL`, `RESETTING` och `OFFLINE` samt generationsnummer. Runtime kontrollerar källobjekt och destination mot det typade kommandot. Före start måste definierade förvillkor vara uppfyllda. Signalerna behöver aktualitetskontroll; ett gammalt `READY` räcker inte.

En eventuell OPC UA-utökning ska implementera ett riktigt protokollgränssnitt med dokumenterad informationsmodell och testad klient/server-kommunikation. OPC Foundation beskriver dessa som separata delar av OPC UA. En REST-route som heter `/plc` är inte samma sak. [S18]

Stoppknappen i demonstrationen är **en simulerad operationell spärr**, inte ett nödstopp med verifierad säkerhetsfunktion. Projektet ska inte anslutas till fysisk robotutrustning med denna logik som skyddssystem.

10. Utvärderingsprotokoll och genomförd acceptans

Den ursprungliga forskningsplanen nedan innehåller även framtida experiment. Den normativa obligatoriska sviten definieras av `SUCCESS_CRITERIA.md`. `ACCEPTANCE_REPORT.md` kopplar varje `MUST` till aktuella kommandon, tester och artefakter. T07 (extern ERP-outbox), kontinuerligt stopp mitt i rörelse i T10, partiellt grepp i T12 och jämförande fröexperiment är uttryckligen tillägg; de har inte körts som sådana. Batch-runtime simulerar ingen säker realtidsavbrytning.

10.1 Hypoteser och jämförelse

H1: Under det definierade kvittensbortfallsfallet ska journal plus avstämning undvika ett extra plockförsök som saknar stöd i observerat tillstånd.

H2: En verifierare med begränsad observation ska ibland lämna utfallet oavgjort, i stället för att felaktigt markera uppdraget slutfört.

H3: En tjänsteomstart ska inte orsaka att en redan verifierad affärseffekt utförs igen när endast ERP-kvittensen återstår.

Hypoteserna är prövbara inom simulatorns felmodell. De är inte testresultat. En medvetet naiv återförsöksstrategi kan användas som jämförelse i en isolerad testvariant. Båda varianterna ska då möta samma scener och felinjektioner. Baslinjen får inte köras mot fysisk utrustning.

10.2 Scenarier och godkännandekriterier

ID	Injicerat eller kontrollerat fall	Förväntad egenskap
T01	Normalt plock	Ett objekt i rätt destination; korrekt ERP-kvittens.
T02	Samma order skickas två gånger	Samma uppdrag återfås; ingen extra effekt.
T03	Samma nyckel, ändrat innehåll	Konflikt avvisas före rörelse.
T04	Kvittens tappas efter effekt	Okänt utfall synliggörs; avstämning utan blint nytt plock.
T05	Kommando avvisas före start	Ingen effekt; tydlig orsak och kontrollerat nytt försök.
T06	Integrationstjänsten startas om	Beständig historik återläses och pågående avsikt stäms av.
T07	ERP otillgängligt efter verifiering	Kundsynk återförsöks, inte robotpocket.
T08	Objektet skymt efter rörelse	Ingen falsk slutsats från att objektet inte syns.
T09	För gammal observation eller fel epok	Planen avvisas.
T10	Stopp under rörelse	Ingen automatisk fortsättning efter reset.
T11	Felaktigt modellförslag	Validatorn hindrar exekvering och loggar orsaken.
T12	Delvis plock, objekt i griparen	Delutfallet registreras; återstart sker inte från fel antagande.
T13	Motstridiga journal- och sensoruppgifter	Ärendet eskaleras som konflikt.
T14	Andra exekveraren försöker ta samma cell	Ensam exekveringsrätt upprätthålls eller starten avvisas.
T15	Blender omstart med inkonsistent snapshot	Ny epok och granskning; inget tyst återspel.
T16	Observation med fel koordinatenhet	Kontraktsfel upptäcks före exekvering.

Ett valfritt framtida experiment föreslås använda tio namngivna scenfrön per scenario, med dokumenterade objektplaceringar och felpunkter. Antalet är en praktisk startpunkt, inte en statistisk styrkeberäkning. Deterministiska fall ska också testas vid flera gränser i tillståndsovergången, inte bara med flera slumpfrön.

10.3 Mått och invarianta villkor

Duplicerad effekt: antal uppdrag där fler effekter än beställt har inträffat, dividerat med antal uppdrag.

Falskt slutförande: antal uppdrag märkta slutförda trots att test-oraklet visar fel slutläge, dividerat med antalet slutförda uppdrag. Om nämnaren är noll redovisas måttet som ej tillämpligt.

Oavgjorda utfall: antal uppdrag där verifieraren saknar tillräckligt underlag. Ett lägre värde är inte automatiskt bättre om det köps genom fler felaktiga godkännanden.

Återhämtningstid: tid från upptäckt fel till verifierad lösning eller eskalering. Rapportera både simulerade steg och verklig elapsed time, med maskin- och versionsuppgifter.

Invarianta villkor är bland annat att gamla scene_epoch-kommandon inte körs, att endast en aktör ändrar roboten åt gången och att färdig kundorder bygger på en lagrad verifieringspost. Noll observerade fel i ett litet prov ska inte tolkas som noll verklig felrisk.

10.4 Reproduktionspaket

Varje körning ska kunna exportera Git-commit, konfiguration, scene_hash, seed, schema- och modellversion, inskickade kommandon, händelseföljd, observationer, orakelutfall och mätvärden. Modellkörningar redovisas separat från den deterministiska baslinjen. Nätverkskosten och externa anrop ska vara synliga och begränsade.

Ett misslyckat experiment sparas lika noggrant som ett lyckat. Presentationen får inte välja endast vackra videosekvenser och dölja resten av testpopulationen.

11. Genomförande, dokumentation och underhåll

11.1 Ursprunglig byggordning och aktuell status

Etapperna nedan beskriver den ursprungliga forskningsplanen. P0–P5 i PROJECT_PLAN.md är implementerade; P6 är valfri och ej implementerad. P7 omfattar slutlig acceptans och publicering. Fullständig aktuell status står i rapportens statusruta. Utökade experiment i avsnitt 10 är inte automatiskt genomförda genom att kärnan finns.

Etapp A: kontrakt och testbar kärna. Skapa modeller, beständig uppdragslogg, kundmock och en robotstub utan grafik. Godkänn T01–T07 innan scenarbete blir huvudfokus.

Etapp B: Blender som värld. Inför scenmetadata, begränsad runtime, observation och verifiering. Demonstrera ett normalt plock och ett kvittensbortfall med samma orderflöde.

Etapp C: svåra fel. Lägg till stopp, stale observation, delutfall, epoker och restart-konflikter. Dokumentera vilka fall som ännu inte kan lösas automatiskt.

Etapp D: tillägg. Lägg till valfri bildmodell eller ett verkligt lokalt OPC UA-gränssnitt först när baslinjen är stabil. Fotorealism, komplex fysik och flera robotar prioriteras sist.

11.2 Implementationens struktur

Den aktuella målstrukturen finns i PROJECT_PLAN.md: apps/, robotops/domain/, robotops/workflow/, robotops/brain/, robotops/robot_gateway/, robotops/cell/, robotops/blender/, robotops/observation/, robotops/verification/, contracts/ och tests/{unit,contract,integration,e2e}/. GOAL_PROGRESS.md redovisar vad som finns nu och ACCEPTANCE_REPORT.md redovisar verifierad evidens. Dokumentationsbygget hålls separat från runtime. Se ADR 0001 för den begränsade processadaptorn.

11.3 Definition av färdig demonstration

Demonstrationen är färdig först när en annan person kan följa startinstruktionen, skapa en order, se en verklig scenändring, följa dess ID genom tidslinjen och återköra kvittensbortfallsfallet. Ett statusmanifest ska ange genomförda tester och kända begränsningar. Skärminspelning är en reservväg, inte en ersättning för testbarhet.

12. Diskussion, begränsningar och slutsats

Det mest överförbara i projektet är gränssnitten och resonemanget om osäkerhet: affärsavsikt, exekveringsförsök och effekt behöver olika identiteter och bevis. Den minst överförbara delen är den förenklade världen. Fästning av ett objekt i en gripare kan inte belägga robust gripning, och en kontroll i SQLite kan inte belägga säker robotrörelse.

Det finns risk för gemensamma modellfel mellan simulator och verifierare. Scenarierna är få, produkter förenklade och hårdvarans dynamik saknas. En framtida verklig integration kräver nya adapterspecifikationer, riskbedömning, fysisk kalibrering, driftsättningsprov och verksamhetsförankring. Rapport 2 utvecklar dessa gränser.

Slutsatsen är att projektet är motiverat som ett avgränsat integrations- och återhämtningstest, inte som en kopia av SICS AI:s robotbrain. En liten demo med ärlig osäkerhet, spårbara beslut och reproducerbara fel är vetenskapligt mer användbar än en större animation som ger sken av verifierad fysisk förmåga.

Den fortsatta diskussionen bör pröva designens antaganden: var den verkliga plattformens gränser går, vilka fel som är vanligast och vilken evidens som krävs för att ett plock ska räknas som lyckat. Version 1.1 länkar lokal simulator-evidens via ACCEPTANCE_REPORT.md. Den redovisar inga experimentella resultat för fysisk robotprestanda eller generell intelligens.

Referenser och källbegränsningar

Referenserna avser avgränsade sakuppgifter. Diagram, kontrakt och testfall är simulatorns egna designval. Gemensamt kontrolldatum: 1 oktober 2026.

[S01] Systemingenjör — annons 4464336388

Arbetsgivarens rollbeskrivning

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4464336388>

Offentligt sökindexerad annons kontrollerad. Används som kravunderlag; inte som bevis för intern teknikstack. Direktsidan kunde inte återläsas konsekvent.

[S02] Systemingenjör — alternativ annonsversion 4465300388

Arbetsgivarens rollbeskrivning

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4465300388>

Offentligt sökindexerad annons med delvis annan formulering av erfarenhetskrav. Versionerna ska inte behandlas som ett enda exakt avtal.

[S03] Foundation AGI model for Industrial Robots — HYPER: reporting

Självrapporterat projektarbete

SICS AI, deltagarrapport hos Europeiska kommissionen/CORDIS. Uppdaterad 1 juni 2026. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://cordis.europa.eu/project/id/101218436/reporting>

Projekt-ID 101218436. Beskrivningen av modell och robotkontroll är deltagarens redovisning, inte oberoende reproduktion. DOI för projektet: 10.3030/101218436.

[S04] Simulation In The Loop: Real-Time Robot Action Success Verification with a Digital Twin

Examensarbete — bibliografisk uppgift

Axel Kaliff, KTH. 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1988006>

Titel och författarsamband stöds av examinatorns offentligt indexerade KTH-sida. DiVA-fulltexten kunde inte hämtas vid denna kontroll. Inga detaljerade metod- eller resultatpåståenden återges.

Kompletterande primärkälla: <https://www.csc.kth.se/~fpokorny/>

[S05] Project Autograsper: Custom Grasper Development Guide

Öppen primärdokumentation

CloudGripper-projektet. Löpande repositorydokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://github.com/cloudgripper/autograsper/blob/main/README.md>

README granskad via GitHub. Git-blob: 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2. Forskningsverktyg; inte SICS AI:s produktkod. Ingen kod eller fjärrrobotkörning har återanvänts i rapportpaketet.

[S06] R900: Understanding the Cost-Effectiveness of Random Exploration from 900 Hours of Robotic Data Collection

Forskningspreprint

Shutong Jin, Axel Kaliff, Ruiyu Wang, Muhammad Zahid och Florian T. Pokorny. arXiv v2, 17 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://arxiv.org/abs/2503.23571>

DOI: 10.48550/arXiv.2503.23571. Används för datainsamling, episodhantering och återställning som designinspiration. Projektet reproducerar inte experimenten eller resultaten.

[S07] Nowaste Logistics Advances Automation with Cognibotics Robot Picking Cell

Leverantörens installationsbeskrivning

Cognibotics. 5 januari 2026. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/nowaste-logistics-advances-automation-with-cognibotics-robot-picking-cell>

Beskriver andra cellen, AutoStore, SICS AI-vision och Juliet & Romeo. Leverantörsuppgifter, inte publicerad intern API-specifikation eller oberoende driftsrevision.

[S08] HKM1800 — robot for intralogistics and warehouse automation

Tillverkardokumentation

Cognibotics. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://www.cognibotics.com/en/products/hkm>

Används för att skilja verklig hybridkinematik från projektets generiska arm. Tillverkarens kapacitetsuppgifter är inte simulatorresultat.

[S10] SICS AI: HPC Access to LUMI Supercomputer for AI and Robotics

Teknisk samarbetsbeskrivning

ENCCS. 12 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://enccs.se/2025/09/news/sics-hpc-access-lumi-supercomputer-ai-robotics-3/>

Dokumenterar arbete med beräkningsmiljö och GPU-träning. Fastställer inte kundernas aktuella inferensarkitektur.

[S11] SICS AI investerar i NVIDIA DGX B200 från Aixia

Leverantörens pressmeddelande

Aixia Group AB. 17 juni 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://news.cision.com/se/aixia-group-ab--publ-/r/sics-ai-investerar-i-nvidia-dgx-b200-fran-aixia---accelererar-utvecklingen-av-ai-hjarna-for-nasta-ge%2Cc4165473>

Bekräftar offentliggjord DGX B200-affär med drifttjänster. Inte ett test av modeller eller belägg för var dagens maskin är placerad.

[S12] MCP Server

Officiell verktygsdokumentation

Blender Lab / Blender Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://www.blender.org/lab/mcp-server/>

Dokumenterar separat MCP-integration och varnar för exekvering av modellgenererad kod. Sidan anger Blender 5.1 eller senare för integrationen. Faktisk projektkompatibilitet återstår att testa.

[S13] Blender Python API: Python Threads are Not Supported

Officiell API-dokumentation

Blender Foundation. Dokumentationsversion 5.0. Kontrollerad 2026-10-01.

https://docs.blender.org/api/5.0/info_gotchas_threading.html

Används för tråd- och processgränsen i den föreslagna runtime-designen. Vald körversion ska låsas och testas separat.

[S14] Blender Python API: Application Timers (bpy.app.timers)

Officiell API-dokumentation

Blender Foundation. Dokumentationsversion 3.6. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.blender.org/api/3.6/bpy.app.timers.html>

Beskriver callback-baserad schemaläggning och huvudtrådsexekvering. Dokumentationsreferensen är inte ett krav att köra Blender 3.6.

[S15] Codex: Model Context Protocol

Officiell produktokumentation

OpenAI. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://developers.openai.com/codex/mcp>

Beskriver Codex anslutning till MCP-servrar. Motiverar utvecklingsverktyg, inte användning som säkerhetsklassad robotcontroller.

[S16] Structured outputs

Officiell API-dokumentation

OpenAI. Löpande API-dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>

Schemaformat, avvisade svar och begränsningar. Ett giltigt schema är inte bevis för ett korrekt eller säkert handlingsförslag.

[S17] Making retries safe with idempotent APIs

Primär teknisk designbeskrivning

Amazon Web Services, Builders' Library. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/>

Stabila begärandeidentiteter och idempotent semantik. Projektets slutsatser om fysiska effekter är egen designanalys, inte en utlovad AWS-garanti för robotar.

[S18] OPC Unified Architecture

Protokolläggarens dokumentation

OPC Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>

Informationsmodell och kommunikationstjänster. En lokal signalmodell eller REST-route innebär inte implementerat OPC UA-stöd.

[S19] Creating a GitHub Pages site; configuring a publishing source

Officiell publiceringsdokumentation

GitHub Docs. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site>

Pages används för statiska rapporter och nedladdningar, inte för Python eller Blender-runtime.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site>

[S21] Blender 5.2.1 release checksums

Official release provenance

Blender Foundation. Checked 2 October 2026. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://download.blender.org/release/Blender5.2/blender-5.2.1.sha256>

Linux x64 SHA-256 a31f524fa99a527d3d52b7f5aaa68c34e1a19d5a1c9473f79c5cc610fd5b10e9. Version selection is SIMULATOR_DESIGN; release metadata is not physical robot validation.

[S22] OrbitControls and Three.js r180 license

Official technical documentation

Three.js authors. Checked 3 October 2026. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://threejs.org/docs/pages/OrbitControls.html>

Camera orbit, zoom and pan controls. Version 0.180.0 and the local software fallback are SIMULATOR_DESIGN, not evidence of robot dynamics. MIT notice retained with vendored files.

Kompletterande primärkälla: <https://raw.githubusercontent.com/mrdoob/three.js/r180/LICENSE>
