

Norme d'une matrice de Hankel infinie

ANDRINAJORO Mija Niaina

May 3, 2025

1. Résumé

L'objectif de cette étude est d'approcher numériquement la norme spectrale d'une des matrices de Hankel : matrice de Hilbert . Sur ce , on a essayé d'implémenter en python deux méthodes : méthode de la puissance et celui d' Arnoldi. On a trouvé que la norme spectrale converge vers un certain nombre quand la taille de la matrice tend vers $+\infty$.

2. Introduction

2.1. Contexte scientifique :

Une **matrice de Hankel** est une matrice carré dont les indices vérifient la relation :

$$a_{i,j} = a_{i-1,j-1}.$$

Une **matrice de Hilbert** est une matrice de Hankel particulière. Elle vérifie la relation :

$$a_{i,j} = \frac{1}{i+j+1}.$$

Les matrices de Hilbert sont connues pour être mal conditionnées c-à-d une petite variation de ses éléments peut provoquer des grandes variations dans la solution d'un système linéaire associé . En d'autres termes , une petite perturbation dans les données provoquent une erreur très importante dans le résultat calculé. Pour quantifier la sensibilité de la solution d'un système linéaire aux perturbations de données , on utilise la norme spectrale . Cette quantité est souvent appelée conditionnement .

Ainsi il est important de connaître les propriétés de la norme spectrale d'une matrice de Hilbert.

2.1. But :

Notre but est de prouver la convergence de la norme formuler une conjecture numérique pour la valeur limite .

2.3. Plan :

Voici les étapes qu'on a suivi :

- ❶ Calculer la norme pour les coupes $n \times n \leq 1200$ par la méthode des puissances .

- ❷ Calculer la norme par la méthode d'Arnoldi .
- ❸ Conjecturer la convergence .
- ❹ Utiliser mpmath à haute précision sur $n=100$ pour valider la conjecture .
- ❺ Représentation graphique et conjecture numérique de la valeur limite .

3. Méthodes :

3.1 Génération d'une matrice de Hilbert :

On peut construire une matrice de Hilbert de taille n de façon récursive :

```
import numpy as np
def matrice_hilbert(n):
    M=np.zeros((n,n))##matrice nulle
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            M[i , j ]=1/( i+j+1)
    return M
```

On peut aussi obtenir une matrice de Hilbert en important le module **scipy** :

```
from scipy.linalg import hilbert
H=hilbert(n)
```

3.2. Calcul de la norme par méthode des puissances .

Norme spectrale : La norme spectrale d'une matrice M est la plus grande valeur singulière de M . Elle est définie par :

$$\|M\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Mx\|_2.$$

Ici , $\|x\|_2$ désigne la norme euclidienne du vecteur x . Comme une matrice de Hilbert est symétrique , ses valeurs singulières coïncident avec les modules de ses valeurs propres .

Principe de la méthode de la puissance :

- Choisir un vecteur x_0 tel que Mx non nul.
- $x_{k+1} = Mx_k / \|Mx_k\|$.
- La valeur propre de plus grande module est la limite de (x_k)

Code python : En appliquant la methode de la puissance à $M^t M$, on obtient la plus grande valeur propre de M.

```
def puissance_norme(M, i=10000, t=1e-10):
    n=M.shape[0] #taille de la matrice M
    x=np.random.rand(n) #x est le vecteur aleatoire initial
    x=x/np.linalg.norm(x)
    a=0
    for k in range(i):
        Mx=M@x
        x=Mx/np.linalg.norm(Mx)
        valeur_propre=x.T@M@x
        if abs(valeur_propre-a)<t:
            return valeur_propre, k+1
        a=valeur_propre

    return valeur_propre
```

3.3. Accélération avec Arnoldi :

Principe :

- On construit une base orthonormale $\{q_1, \dots, q_m\}$ du sous-espace

$$K_m(M, q_1) = \text{span}\{q_1, Mq_1, M^2q_1, M^{m-1}q_1\}.$$

- A chaque étape ,on calcule Mq_k puis on orthogonalise par rapport a la base existante $\{q_1, \dots, q_k\}$ pour obtenir q_{k+1} .
- On obtient une matrice H_m de taille $m \times m$ de Hessenberg dont les valeurs propres sont des approximations des valeurs propres de M .

Code python : On a utilisé la fonction **eigsh** qui retourne les valeurs propres et d'une matrice. Elle utilise la méthode d'Arnoldi.

```
from scipy.sparse.linalg import eigsh
def arnoldi_norme(n):
    H = hilbert(n)
    valeur_propre, _ = eigsh(H, k=1, which='LM')
    return valeur_propre[0]
```

which='LM' signifie la valeur absolue est maximale.

3.4. Conjecturer la valeur limite

On a ajusté la courbe des résultats obtenu en utilisant une extrapolation et la fonction **scipy.optimize.curve-fit**

4. Analyse des résultats :

Les résultats obtenus sont illustrés dans les fichiers csv.

4.1. Comparaison entre methode de la puissance vs Arnoldi

La méthode d'Arnoldi est plus rapide surtout pour les grandes valeurs de N . Par exemple pour $N=1000$ le rapport entre temps de calcul via méthode de la puissance vs Arnoldi est d'environ 1.5.

4.2. Etude de la convergence :

D'après les résultats $|||A||_N - ||A||_{N+100}|$ est au voisinage de 0 et diminue avec N . Donc, on peut dire que $(||A||_N)$ est de Cauchy. C-à-d elle converge vers une limite l .

4.3. Calcul à haute précision :

En observant les résultats, il semble que la limite $l \leq 2$. Ceci s'est confirmé quand on a calculé avec haute précision, pour $N=100$: on obtient 2.18 avec 60 itérations.

4.4 Valeur limite :

La norme spectrale converge vers 2.8 quelque soit la méthode utilisée .(voir les figures à la dernière page.)

5. Conclusion :

A travers cette étude ,on a montré que la norme spectrale d'une matrice de Hilbert converge vers une limite l qu'on a estimé numériquement ≈ 2.8 qui est assez proche de π (limite en théorie). L'utilisation de divers méthodes nous a permis de confirmer cette estimation.

