

DATABRICKS • NOVIDADES

Quer economizar no Databricks? Seus **jobs avulsos** agora têm escolha.

Uma nova opção de performance chegou para suas execuções pontuais, abrindo caminho para otimização de custos e maior flexibilidade.

DATABRICKS • NOVIDADES

Conheça o modo **STANDARD** para Jobs API.

O Databricks agora permite definir um novo modo de performance para suas execuções avulsas de jobs. É a chance de alinhar o custo à necessidade real da tarefa.

DATABRICKS • NOVIDADES

Como **ativar** essa nova performance?

%json

```
{
  "run_name": "meu-job-standard",
  "new_cluster": {
    "spark_version": "12.2.x-scala2.12",
    "node_type_id": "Standard_DS3_v2",
    "num_workers": 2
  },
  "notebook_task": {
    "notebook_path": "/caminho/do/meu/notebook"
  },
  "performance_target": "STANDARD"
}
```

Ao criar ou acionar um job via Jobs API, basta incluir o parâmetro 'performance_target' com o valor 'STANDARD'.

databricks

DATABRICKS • NOVIDADES

Ideal para **testes** e tarefas menos críticas.

Este modo é perfeito para jobs que não exigem a máxima potência, como validações rápidas, testes de código ou tarefas de processamento com menor prioridade. O

`DatabricksSubmitRunOperator` do Apache Airflow também já suporta essa novidade.

DATABRICKS • NOVIDADES

Com essa nova
flexibilidade, quais tipos
de **jobs Databricks** você
rodaria em modo
STANDARD?