

DATABRICKS • NOVIDADES

Seu **Databricks** vai mudar: Prepare-se para o Runtime 19

O novo Databricks Runtime 19 traz mudanças importantes no modo de acesso padrão. Entenda o que você precisa saber para evitar surpresas em seus projetos.

DATABRICKS • NOVIDADES

Mais **Segurança**, menos **Flexibilidade** no **Databricks**

O Runtime 19 restringe variáveis de ambiente e configurações Spark em clusters de modo de acesso padrão. O objetivo é fortalecer a segurança e estabilidade da plataforma.

DATABRICKS • NOVIDADES

Variáveis de Ambiente: O que **funciona** e o que não

Apenas um conjunto predefinido de variáveis agora é acessível ao Spark engine e scripts de inicialização. Variáveis como `HTTP\_PROXY` e `AZURE\_CLIENT\_ID` continuam permitidas. Seu código de usuário ainda pode usar todas.

DATABRICKS • NOVIDADES

Configurações Spark

Restritas: Clusters podem falhar

```
%text
```

```
spark.driver.extraJavaOptions  
spark.executor.extraJavaOptions  
spark.jars  
spark.files  
spark.executorEnv.*  
spark.kubernetes.*
```

Certas propriedades de configuração Spark não podem mais ser definidas no modo de acesso padrão. Tentar usá-las causará um erro ao criar ou editar seu cluster.

DATABRICKS • NOVIDADES

Por que essas **Restrições**?

As mudanças visam aumentar a segurança e a estabilidade dos ambientes Databricks, prevenindo configurações que poderiam comprometer o sistema. É crucial revisar suas configurações existentes antes de atualizar.

DATABRICKS • NOVIDADES

E agora? Sua **opinião** importa!

Como essas novas restrições podem impactar seus projetos e pipelines no Databricks? Você já se deparou com desafios ao lidar com mudanças de configuração?