玩转 Magel 语言

一本从零开始、一章只讲一件事的 Magel 入门书

作者：小兔糖糖 OvO

组织：真正的高手不会受到环境的影响

时间：Magel 1.0.0 • 2026 年 10 月 15 日

初次见面，我已经关注你很久了。别看我像个孩子，其实我比任何一位大人都了解这个世界。所以我可以用我的知识，换取你路上的见闻吗？——《原神》纳西妲

前　言

一本从零开始、一章只讲一件事的 Magel 入门书。

你不需要会 C，也不需要懂编译原理。这本书从头讲起，每章只解决一个问题，代码都能直接粘下来跑。读完它，你能独立写出结构清楚、资源管得干净的 Magel 程序，并且知道遇到问题时该去查哪一篇官方文档。

> **提示**
> 本书内容与 Magel 的当前语言版本和能力说明保持同步。你可以按下方目录在线阅读，也可以下载 PDF 电子书，离线阅读或打印。

这本书写给谁

- 刚开始学编程，想找一门“看得清楚”的语言入门；
- 写过 C / Java / Go / Python，想快速知道 Magel 和它们哪里不一样；
- 要维护一份逻辑、同时跑在服务端和嵌入式板子上，想知道这门语言能不能扛。

如果你只是想要一份语法清单，那你该看 语言参考；这本书的目标不一样——它想让你读懂一门语言的设计，而不只是记住写法。

怎么读

三条建议，按重要性排序：

1. 一定要动手。每章的代码都短，敲一遍的收益远大于读十遍。随便建一个目录，把代码存成 `x.mgl`，然后 `magel run x.mgl`。
2. 按顺序读，别跳。这本书是层层递进的：第 6 章解释为什么第 3 章的赋值那么“笨”，第 7 章的引用规则又是从第 6 章长出来的。跳着读，你会觉得语言在无理取闹。
3. 卡住了先看每章最后的「小结」和「下一步」。那里写清了哪些内容本章刻意没讲、以及去下一章还是去查官方文档。

书里的代码块分三类，看栅栏上的标注就知道：

标注	含义
完整的 `main` 函数	可以整段复制出去跑，输出的内容就写在代码下面
只有几行的片段	声明、表达式、语法示意，要放进程序里才能跑
命令行	以 `magel` 开头，直接敲

> **提示**
> Windows 上程序名是 `magel.exe`。在 Git Bash / MSYS 里写 `./magel` 能自动找到它；光写 `magel` 会走 PATH 查找，可能找不到当前目录里这份。

章节地图

全书按第 1 至第 23 章顺序展开，难度逐步提升。第 6 至第 8 章集中介绍值语义、引用和资源管理，建议连贯阅读。最后一章是综合实战，建议读完前 22 章再动手。

章	标题	你会得到什么
01	第一个程序	装好工具链，跑出 `Hello, Magel!`，知道 `run` 和 `check` 的区别
02	猜数字	用一个小游戏把「变量、输入、循环、分支」串成一个能跑的程序
03	变量与类型	变量、常量、`auto`，以及 Magel 为什么不肯帮你偷偷转类型
04	函数	定义、参数、返回控制表达式、多值返回、重载与默认参数
05	控制流	`if` / `while` / `for` / `loop` / `for-in`，以及把 `loop` 当表达式用
06	值语义	赋值就是复制。为什么不移动也能保证安全
07	引用	`mut&` / `const&`、没有 `null`、引用不能活得比目标久
08	资源与作用域	`Drop` / `Closeable` / `new` / `drop` / `move`，没有 GC 怎么活
09	结构体	把字段和方法收进一个类型，构造器及 Equal/Hash/Clone 派生
10	枚举与模式匹配	代数数据类型，以及让编译器帮你查漏的 `match`
11	容器	`List` / `Map` / `Set`，以及容器也是值的后果
12	字符串与文本	拼接、下标（按字节）、切片，以及 `std::text`
13	接口与运行期多态	`interface`、默认实现、`std::lang::Any`
14	泛型	泛型函数与结构体、约束、编译期单态化
15	函数值与闭包	`fn` 类型、具名局部闭包与四种捕获方式
16	错误处理	`Option` / `Result` / `?`，以及 `assert` 该用在哪
17	迭代器	`std::iter` 的惰性链：`range` / `map` / `filter` / `collect`
18	模块与工程	`module` / `import`、`magel new`、`magel.toml`、测试与格式化
19	预处理与宏	条件编译、卫生 AST 宏、类型推导与语法匹配
20	注解与反射	`@annotation`、运行期查元数据、按名调用
21	与 C 互操作	`abi` 块，调 C 的库、把自己的函数交给 C
22	交付与部署	`.svmb`、VM 宿主、符号压缩、嵌入式与看门狗
23	学生信息管理系统	把结构体、反射、JSON 和 SQL 拼成一个能存数据的程序

附录

附录	内容
附录 A	常见报错、诊断码与处理办法
附录 B	按能力域列出的标准库模块，以及去哪儿查细节

和官方文档的关系

这本书不替代官方文档，它是官方文档的导读。

你想	去哪
跟着书学语言	就是这儿
查某个语法怎么写	语言参考
理解这些设计为什么这么做	核心概念
5 分钟跑起来	快速开始
查某个标准库函数	库函数 API 参考
看官方给的可运行样例	`example/samples/`

本书正文里凡是引用官方文档的地方，都给了相对链接，可以随时跳过去。

开始之前

- 工具链：见 第 1 章。
- 编辑器：推荐装 `vscode/` 下的 Magel 插件，有语法高亮、补全、跳转与断点调试；不装也能读完整本书。
- 心里准备：第 6 到第 8 章会请你改掉一些习惯。别急着问“为什么不直接给我”，作者在那三章里把取舍写清楚了。

准备好了就翻到 第 1 章。

目 录

第 1 章 第一个程序 **1**

1.1 把工具装好 1
1.2 Hello, Magel 1
1.3 逐行看懂它 2
1.4 `run` 和 `check` 2
1.5 那行字背后发生了什么 3
1.6 从源码到虚拟机：两张流程图 4
1.7 小结 5
1.8 下一步 5
1.9 边界与验证 6
1.10 习题 6
1.11 番外：皇帝的新程序 6

第 2 章 猜数字 **7**

2.1 第一步：先让它说一句话 7
2.2 第二步：读一个数进来 7
2.3 第三步：比一比，给个提示 8
2.4 第四步：让它一直问下去 9
2.5 第五步：让答案真的随机 10
2.6 完整程序 11
2.7 出错的时候 12
2.8 小结 13
2.9 下一步 14
2.10 边界与验证 14
2.11 习题 14
2.12 番外：龟兔猜数字 14

第 3 章 变量与类型 **16**

3.1 变量：给值起个名字 16
3.2 为什么非要写类型 16
3.3 整型家族 17
3.4 浮点 17
3.5 `bool`、`char`、`String` 18
3.6 常量 `const` 与推导 `auto` 19
3.7 字面量怎么写 20
3.8 隐式转换：只放行「变宽」 21

3.9 显式强转：(目标类型)值 . . . 23
3.10 字面量的取值范围 . . . 24
3.11 小结 . . . 25
3.12 下一步 . . . 26
3.13 边界与验证 . . . 26
3.14 习题 . . . 26
3.15 番外：小杯装不下鲲鹏 . . . 26

第 4 章 函数 28

4.1 定义与调用 . . . 28
4.2 参数是副本 . . . 29
4.3 返回值 . . . 30
4.4 重载：同名不同参 . . . 31
4.5 默认参数 . . . 33
4.6 变长参数 . . . 33
4.7 一次返回多个值 . . . 34
4.8 入口 `main` 的两种形态 . . . 35
4.9 小结 . . . 36
4.10 下一步 . . . 36
4.11 边界与验证 . . . 37
4.12 习题 . . . 37
4.13 番外：三调辨妖函数 . . . 37

第 5 章 控制流 38

5.1 条件：`if` / `elif` / `else` . . . 38
5.2 `while`：先判断，再执行 . . . 40
5.3 `for-in`：遍历区间 . . . 41
5.4 循环也能产生值 . . . 41
5.5 `loop`：会「带值跳出来」的循环 . . . 42
5.6 `for-in`：遍历一串东西 . . . 44
5.7 `break` 与 `continue` . . . 45
5.8 复合赋值与自增减 . . . 47
5.9 小结 . . . 49
5.10 下一步 . . . 50
5.11 边界与验证 . . . 50
5.12 习题 . . . 50
5.13 番外：桃花源里的 break . . . 50

第 6 章 值语义 52

6.1 一个让人愣一下的例子 . . . 52

6.2 复制是整套的 . . . 53
6.3 函数参数也是复制 . . . 54
6.4 和 Rust 的关键区别：没有「移动」 . . . 55
6.5 代价：复制是要花钱的 . . . 55
6.6 显式转移所有权：`move` . . . 56
6.7 为什么值得这么设计 . . . 57
6.8 小结 . . . 57
6.9 下一步 . . . 58
6.10 边界与验证 . . . 58
6.11 习题 . . . 58
6.12 番外：真假账本 . . . 58

第 7 章 引用 60
7.1 引用长什么样 . . . 60
7.2 用引用改到外面 . . . 61
7.3 用引用省掉复制 . . . 62
7.4 引用必须当场绑定：没有「空引用」 . . . 63
7.5 引用不能活得比目标久 . . . 63
7.6 借用检查与别名共享 . . . 65
7.7 小结 . . . 66
7.8 下一步 . . . 66
7.9 边界与验证 . . . 66
7.10 习题 . . . 66
7.11 番外：借来的荆州 . . . 67

第 8 章 资源与作用域 68
8.1 作用域就是一对花括号 . . . 68
8.2 `Drop`：离开作用域时自动调用 . . . 69
8.3 析构顺序：先自己的 `drop()`，再做字段 . . . 69
8.4 `Closeable`：用完立刻关，而且不会关两次 . . . 71
8.5 堆对象：`new` 和 `drop` . . . 72
8.6 内存模型的边界 . . . 74
8.7 小结 . . . 76
8.8 下一步 . . . 76
8.9 边界与验证 . . . 76
8.10 习题 . . . 76
8.11 番外：出了作用域的穿墙术 . . . 77

第 9 章 结构体 78
9.1 定义与使用 . . . 78

9.2 方法：把动作也收进去 . . . 79
9.3 static：属于类型，不属于对象 . . . 81
9.4 构造器与 new(...) . . . 82
9.5 让你的类型支持运算符 . . . 84
9.6 记住：结构体是值 . . . 85
9.7 常见错误 . . . 87
9.8 小结 . . . 88
9.9 下一步 . . . 88
9.10 边界与验证 . . . 88
9.11 习题 . . . 88
9.12 番外：木兰的行装 . . . 89

第 10 章 枚举与模式匹配 **90**

10.1 定义枚举 . . . 90
10.2 用 match 处理 . . . 90
10.3 穷尽性：编译器帮你查漏 . . . 92
10.4 枚举方法 . . . 93
10.5 不止能匹配枚举：标量也支持 . . . 95
10.6 守卫：先绑定，再加条件 . . . 96
10.7 什么时候用 match，什么时候用 if . . . 97
10.8 小结 . . . 99
10.9 下一步 . . . 99
10.10边界与验证 . . . 99
10.11习题 . . . 99
10.12番外：大灰狼漏掉的分支 . . . 100

第 11 章 容器 **101**

11.1 List<T>：有序表 . . . 101
11.2 Map<K, V>：键 → 值 . . . 103
11.3 Set<T>：不重复，不保证顺序 . . . 104
11.4 集合字面量 . . . 104
11.5 数组：两种 . . . 105
11.6 别忘了：容器也是值 . . . 106
11.7 遍历 . . . 108
11.8 小结 . . . 111
11.9 下一步 . . . 111
11.10边界与验证 . . . 111
11.11习题 . . . 111
11.12番外：刻舟求索引 . . . 112

第 12 章 字符串与文本 **113**

12.1 `String` 是什么 . . . 113
12.2 拼接、下标、切片、长度 . . . 113
12.3 格式化：`format` . . . 114
12.3.1 每个值都有 `toString()` . . . 115
12.3.2 自定义方法与字符串转换共用一套协议 . . . 116
12.4 下标是按字节算的 . . . 117
12.5 比较 . . . 118
12.6 `std::text`：文本工具箱 . . . 119
12.7 字符串是值：别在循环里拼 . . . 120
12.8 小结 . . . 122
12.9 下一步 . . . 123
12.10 边界与验证 . . . 123
12.11 习题 . . . 123
12.12 番外：施氏数“字符” . . . 123

第 13 章 接口与运行期多态 **125**

13.1 问题：长得不一样，但都会做同一件事 . . . 125
13.2 `interface`：给「能力」起个名字 . . . 125
13.3 结构体实现接口 . . . 126
13.4 默认方法：接口可以带实现 . . . 128
13.5 接口继承 . . . 128
13.6 一个结构体实现多个接口 . . . 129
13.7 接口引用：多态真正登场的地方 . . . 130
13.8 该用谁：静态调用还是接口？ . . . 132
13.9 小结 . . . 133
13.10 下一步 . . . 133
13.11 边界与验证 . . . 133
13.12 习题 . . . 133
13.13 番外：七十二变，一个接口 . . . 134

第 14 章 泛型 **135**

14.1 问题：换一种类型，逻辑就得抄一遍 . . . 135
14.2 泛型函数：把「类型」也变成参数 . . . 135
14.3 显式写出来，或者让编译器推 . . . 136
14.4 泛型结构体 . . . 137
14.5 约束：给类型参数提要求 . . . 139
14.6 单态化：编译期展开，运行期零开销 . . . 140
14.7 默认类型参数 . . . 141
14.8 接口还是泛型？ . . . 142

14.9 小结 . . . 145
14.10下一步 . . . 145
14.11边界与验证 . . . 145
14.12习题 . . . 145
14.13番外：郑人买泛型 . . . 146

第 15 章 函数值与闭包 **147**

15.1 问题：逻辑一样，只有「条件」不同 . . . 147
15.2 函数类型：`R fn(A, B)` . . . 148
15.3 函数可以当值用 . . . 148
15.4 `fn`：现场写一个小函数 . . . 150
15.5 省略参数类型：靠上下文推 . . . 151
15.6 闭包：记住定义处的变量 . . . 151
15.7 四种捕获方式 . . . 152
15.7.1 `const&`：默认，只读借用 . . . 152
15.7.2 `mut&`：写回来源 . . . 153
15.7.3 `copy`：拿一份独立副本 . . . 154
15.7.4 `move`：把来源整个搬进闭包 . . . 156
15.7.5 同一个变量既借又 `move`：看最后一次使用 . . . 156
15.8 捕获列表：逐个变量指定方式 . . . 158
15.9 复制闭包：拥有状态会复制，借用仍然共享 . . . 161
15.10生命周期：借来的，不能活过来源 . . . 162
15.11带 Drop 的类型：谁负责销毁 . . . 163
15.12捕获方式速查 . . . 165
15.13一个小坑：表达式体 vs 语句体 . . . 166
15.14闭包当工厂：返回一个函数 . . . 167
15.15语句级具名闭包 . . . 168
15.16多层高阶闭包：函数也可以接收函数 . . . 170
15.17组合闭包：接收函数，再返回函数 . . . 171
15.18泛型闭包：同一份状态，多种参数类型 . . . 173
15.19小结 . . . 175
15.20下一步 . . . 175
15.21边界与验证 . . . 175
15.22习题 . . . 175
15.23番外：孔乙己与闭包 . . . 176

第 16 章 错误处理 **179**

16.1 为什么不用异常 . . . 179
16.2 `Option<T>`：可能没有值 . . . 179
16.3 `Result<T, E>`：可能失败，还带原因 . . . 181

16.4 四个「取出来」的工具，别用错场合 . . . 183
16.5 ?：失败就自动往上抛 . . . 183
16.6 panic 和 assert：什么时候该「直接崩」 . . . 186
16.7 小结 . . . 190
16.8 下一步 . . . 190
16.9 边界与验证 . . . 190
16.10 习题 . . . 190
16.11 番外：错误又来了 . . . 191

第 17 章 迭代器 192

17.1 一条链由三段组成 . . . 192
17.2 起点：range 和 List.iter() . . . 192
17.3 中间操作：map / filter / take / skip / rev . . . 193
17.4 终结操作：collect / fold / count . . . 194
17.5 串成一条链 . . . 195
17.6 惰性：写了 ≠ 跑了 . . . 196
17.7 一个坑：List.iter() 的元素是引用 . . . 197
17.8 迭代器是一次性消费品 . . . 198
17.9 小结 . . . 200
17.10 下一步 . . . 201
17.11 边界与验证 . . . 201
17.12 习题 . . . 201
17.13 番外：少了一页的遍历 . . . 202

第 18 章 模块与工程 203

18.1 module：给文件一个名字 . . . 203
18.2 import：把别的模块接进来 . . . 203
18.3 起一个工程：magel new . . . 204
18.4 magel.toml：工程配置文件 . . . 205
18.5 三个日常命令 . . . 205
18.6 magel fmt：让风格统一 . . . 206
18.7 小结 . . . 208
18.8 下一步 . . . 208
18.9 导入、短名与条件的职责 . . . 209
18.10 边界与验证 . . . 210
18.11 习题 . . . 210
18.12 番外：两个李逵，一个名字 . . . 210

第 19 章 预处理与宏 211

19.1 条件编译：%define + %if . . . 211

19.2 按「有没有定义」分支：`%ifdef` / `%ifndef` . . . 212
19.3 从命令行传开关：`-D` . . . 212
19.4 条件编译的边界 . . . 213
19.5 卫生 AST 宏 . . . 213
19.6 参数组、变长片段及卫生绑定 . . . 214
19.7 宏泛型 . . . 214
19.8 五类完整语法匹配 . . . 215
19.9 正则、原文与来源 . . . 215
19.10 函数、泛型与宏如何选择 . . . 216
19.11 一个自己声明临时列表的 vec . . . 216
19.12 定位展开错误 . . . 217
19.13 边界与验证 . . . 217
19.14 习题 . . . 217
19.15 番外：宏展开之后 . . . 218

第 20 章 注解与反射 **219**

20.1 声明一个注解类型 . . . 219
20.2 把注解贴到声明上 . . . 219
20.3 能贴在哪里 . . . 220
20.4 读注解：运行期反射 . . . 220
20.5 按名字调用函数 . . . 222
20.6 构建与目标 VM 的反射能力 . . . 223
20.7 什么时候该用注解 . . . 224
20.8 小结 . . . 224
20.9 下一步 . . . 224
20.10 元数据之后：精确类型的字段读写 . . . 225
20.11 边界与验证 . . . 225
20.12 习题 . . . 226
20.13 番外：榜上有名，方可查验 . . . 226

第 21 章 与 C 互操作 **227**

21.1 三种集成方式 . . . 227
21.2 `abi` 块：调动态库里的 C 函数 . . . 227
21.3 结构体、引用、字符串 . . . 228
21.4 数组与「可空」：边界上的两个特殊话题 . . . 230
21.5 宿主胶水：把 C++ 函数注册进来 . . . 231
21.6 反方向：宿主调用 Magel . . . 232
21.7 小结 . . . 233
21.8 下一步 . . . 233
21.9 边界与验证 . . . 233

21.10 习题 . . . 233
21.11 番外：借来的梨树与指针 . . . 234

第 22 章 交付与部署 235

22.1 直接运行源码 . . . 235
22.2 导出字节码 . . . 235
22.3 嵌入宿主 . . . 235
22.4 预算、错误与恢复 . . . 235
22.5 符号压缩与程序更新 . . . 235
22.6 命令边界 . . . 236
22.7 目标宿主的实际验收 . . . 236
22.8 边界与验证 . . . 237
22.9 习题 . . . 237
22.10 番外：程序过关记 . . . 238

第 23 章 学生信息管理系统：让程序认识自己的结构 239

23.1 先看看它能做什么 . . . 239
23.2 模型：一份声明，三处复用 . . . 239
23.3 校验单独写一个函数 . . . 240
23.4 反射：把结果集变成 JSON . . . 241
23.5 命令分派：参数化查询 . . . 243
23.6 入口：开库、建表、跑一次 . . . 244
23.7 跑一遍 . . . 245
23.8 出错时它说什么 . . . 245
23.9 小结 . . . 246
23.10 下一步 . . . 246
23.11 边界与验证 . . . 247
23.12 习题 . . . 247
23.13 番外：目无全牛 . . . 247

附录 A 常见错误速查 249

A.1 报错的三种长相 . . . 249
A.2 编译期错误速查 . . . 250
A.2.1 「不能隐式转换」——最高频的一条 . . . 250
A.2.2 「整数字面量超出取值范围」 . . . 251
A.2.3 引用相关的错，多在「生命周期」上 . . . 252
A.3 语法错误速查 . . . 253
A.4 运行期错误速查 . . . 253
A.5 工具链与工程错误 . . . 254
A.6 排查五步法 . . . 255

A.7 下一步 255

附录 B 标准库速查 **256**

B.1 先看一个例子 256
B.2 核心模块 `std::lang`（不用 import） 256
B.3 按能力域速查 257
B.4 三条容易踩的约定 259
B.5 细节去哪儿查 259
B.6 下一步 259

第 1 章 第一个程序

万事开头难，但这一章只干三件事：把工具装好、跑出一行字、看懂这行字是怎么来的。

读完这一章，你会有第一个能跑的程序，也会知道「出错」在 Magel 里长什么样——后者比前者重要，因为接下来每一章你都会用到它。

1.1 把工具装好

Magel 只有一个命令行程序，叫 `magel`，解释、编译、建工程、跑测试全在它里面。装它有两条路。

这条路最短：用发布包。拿到 `dist/magel-<版本>-<平台>-<架构>.tar.gz`，解开，把里面的 `bin/` 加进 PATH，就完事了。

这条路最全：从源码构建。适合想改编译器的人，也适合想看清内部的人：

```
sh gen.sh      # 用 IELR 从 magel.gram 生成前端
make           # 构建 magel 与 libparser.a
```

`gen.sh` 需要一份 ParseEngine 文法生成器，细节见快速开始，这里不展开。

装完了，敲一句：

```
magel help
```

屏幕上滚出一大串用法，就说明装好了。先别急着读完那串帮助——那是给有经验的人查的，跟着这本书走，你会一个个认识里面的选项。

> **Windows 用户注意**
>
> 程序名是 `magel.exe`。在 Git Bash / MSYS 里写 `./magel` 能自动找到 `magel.exe`；光写 `magel` 会去 PATH 里找，可能找到的不是你当前目录这一份。本书后文一律写 `magel`，你自己敲的时候按环境补上 `./`。

1.2 Hello, Magel

新建一个文件 `hello.mgl`，内容如下：

```
1  int64 main()
2  {
3      println("Hello, Magel!");
4      return 0;
5  }
```

```
Hello, Magel!
```

然后运行它：

```
magel run hello.mgl
```

屏幕上出现 Hello, Magel!，第一个程序就成了。

magel run 这个写法看着啰嗦，其实 run 是可以省的——直接

```
magel hello.mgl
```

效果一样。但本书会一直写 magel run，因为把场景写出来在人多的时候少很多误会：magel hello.mgl Alice 和 magel run hello.mgl Alice 是同一件事，但 magel check hello.mgl 完全是另一件事。

1.3 逐行看懂它

就三行，一行一行来。

第一行：int64 main() {

程序从哪里开始跑？从 main 开始。这个名字是定死的，不能改成 Main、start 或者别的什么。前面的 int64 是它返回的东西的类型，() 里现在空着，意思是它不接收参数。

int64 是一种整数类型：能装 64 位的有符号整数，大概正负九百多万亿。为什么入口要返回一个整数？因为操作系统想看它：返回 0 表示「正常结束」。你在终端里看到的 echo $?，读的就是这个值。

第二行：println("Hello, Magel!");

println 是「打印一行」的意思：把括号里的东西写到屏幕上，末尾自动换行。它是 Magel 核心库里最常用的函数，不用 import 就能用。

行尾那个 ; 是分号，表示这句话说完了。跟 C、Java 一样。

第三行：return 0;

告诉操作系统「我正常结束了」，然后交还控制权。

最后的花括号 } 是 main 的结尾。

看出来了吗——花括号划范围，分号断句，这和 C 系语言一模一样。这是 Magel 刻意这么做的：你已经会的东西，它不想让你重学一遍。

1.4 run 和 check

现在故意把程序弄坏一次，看看会发生什么。把第二行末尾的分号删掉：

```
1 int64 main()
2 {
3     int64 x = 1
4     return 0;
5 }
```

再跑：

```
语法错误：hello.mgl 第 3 行第 5 列：期望 条件(if) / 自增(++) / 自减(--) / 加号(+) 等 44 个之一，实际是
    返回(return)
 3 |     return 0;
   |     ~~~~~~
```

三件事值得注意：

- 它告诉你第 3 行第 5 列，还把出问题的那段源码抄给你、底下画上波浪线。第 1 行少了个分号，报的却是第 3 行——这是解析器在往后看：它读完第 2 行还在等一个分号，结果等来了 `return`，于是「在 `return` 这里」断了。看到报错位置和你以为的不一致时，先看报错位置的前面。
- 内部记号名被翻译成了人话：`条件 (if)`、`返回 (return)`。你没看错，就是中文。报错语言跟着系统走，可以用 `magel lang en` 或环境变量 `MAGEL_LANG` 换掉。
- 那句「等 44 个之一」说了它在等什么。这种话现在看不懂没关系，以后你写多了，一眼就知道是「这里少了个东西」。

重要：这个错误是编译期就报出来的，程序一个字符都没执行。这就是 Magel 和其他很多语言不同的地方——能编译期拦住的，绝不放到运行期。

如果你只想检查代码写没写对、不想真的跑它，用：

```
magel check hello.mgl
```

`check` 做前两步（预处理、解析与类型检查），不执行、也不产出文件。写代码的时候这个命令用得比 `run` 还多：先 check 再 run，能省掉很多「跑到一半才发现写错了」的时间。

> **提示**
>
> 还有个更细的用法：`magel check hello.mgl json`，输出机器可读的 JSON 诊断。这是给编辑器插件用的，平时不用管。

1.5 那行字背后发生了什么

`magel run` 看着像「执行脚本」，其实它在一个进程里做完了四件事：

1. 预处理——处理 `%define`、`%if` 这类指令（第 19 章讲）；
2. 解析与类型检查——语法、类型、引用的生命周期都在这里查，不通过就不执行；
3. 降级为四元式——把程序翻译成虚拟机认识的中间表示；
4. 解释执行——在当前进程里跑起来。


前三步就是「编译」，第四步才是「执行」。把 `run` 换成别的场景词，前三步是一样的，只是最后一步换了形态：

你想	命令
直接跑起来	`magel run src/main.mgl`
只检查、不跑	`magel check src/main.mgl`
导出字节码 `.svmb`	`magel svmb src/main.mgl out build/app`

这三条路的区别在第 22 章讲；现在你只要知道：同一份源码，可以有好几种走法。

1.6 从源码到虚拟机：两张流程图


先看编译流程。条件预处理决定哪些代码参与编译；文法生成的词法与语法前端建立 AST，宏模板也在其中。卫生宏在语义分析时展开，并与类型推导配合，之后完成名称、类型、泛型和借用检查。



Magel 编译流程：预处理、解析、语义期宏展开、借用检查、四元式及 VM 装配

四元式是本书所说的 IR。编译器先生成四元式、数据区和布局，供检查或后续装配；执行路径对四元式进行完整优化，再组装 VM 指令。图中的四元式产物出口位于生成阶段，优化结果可通过调试输出检查，二者不要混淆。

再看运行流程。源码运行和字节码运行最终都进入同一套共享 VM。执行准备绑定入口和宿主服务，运行时按指令操作数据、调用原生服务，并处理预算、错误与资源清理。



Magel 虚拟机流程：程序加载、执行准备、寄存器快速路径、精确路径与运行时服务

寄存器核心、融合与其他优化属于 VM 内部实现；调试和精确边界按需要使用相应路径。使用者先关注输入、输出和错误，不必在第一章记住所有实现名词。资源与作用域见第 8 章，实际交付边界见第 22 章。

两张图与仓库 README 使用相同绘图脚本生成。内嵌手册导出时携带图片，PDF 也直接收录图片，所以离线阅读不依赖网络。

1.7 小结

这一章你认识了：

- 入口函数固定叫 `main`，返回 `int64` 或 `void`；`void main` 正常完成时退出码为 0，panic 仍失败；
- `println(...)` 打印一行，来自核心库，不用 import；
- 分号断句、花括号划范围，和 C 系语言一样；
- `magel run` 跑，`magel check` 只查；
- 报错会给出行列位置和画了波浪线的源码，而且大多在编译期就报出来了。

还有一件事本章没讲：`println` 为什么不用 `import`？因为它属于核心模块 `lang`，而 `lang` 是自动加载的。别的模块就没这个待遇了，第 18 章会讲清楚。

1.8 下一步

光看「Hello, Magel」是学不会编程的。下一章我们写一个真的有用的小程序：键盘猜数字。它会用到变量、输入、循环和分支——四个最基础的积木，而且你会看到它们是怎么串在一起的。

翻到第 2 章猜数字。

1.9 边界与验证

通过语法和类型检查，只能证明对应静态检查通过。程序是否产生预期输出、是否访问了外部资源，需要运行验证；外部输入变化也可能使后续运行失败。

1.10 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 解释检查成功与运行结果正确之间的区别。
2. 把欢迎程序改为输出两行，分别为自己的名字和 Hello, Magel!。
3. 删掉语句末尾的分号，检查诊断位置，再修复。
4. 挑战：写出一个检查成功、运行时断言失败的完整程序。

参考解答与验收要点

1. 检查不执行全部业务路径；运行时还可能发生断言、输入或宿主错误。至少分别记录检查状态、退出状态和实际输出。
2. 使用两次 println，逐行对照输出；不要把编辑器显示的文字当成程序输出。
3. 这是语法错误练习，应在检查阶段失败。记录文件、行列和具体缺失内容，不把整条诊断文案写死。
4. 在 main 内调用 assert(false)，检查成功但执行失败；将它作为故意失败用例单独保存。

1.11 番外：皇帝的新程序

改编自安徒生《皇帝的新装》，以下为编程主题的独立改写。

皇帝最爱新程序，早朝先问今日添了几个功能。两个裁缝进宫，说能编出天下最快的程序，只有不称职的大臣看不见运行结果。

老臣奉命验收，看见屏幕空空，心中一惊。他问裁缝为何没有输出。裁缝指着一页没有错误的检查记录：“只有懂编译的人才看得出。”老臣便在验收书上写了“运行极快”。

第二位大臣更谨慎，亲眼看见源码通过检查，才回去报告：“臣已确认，全无错误。”他没有按下运行键，怕显得自己不懂。

游行那天，皇帝抱着空屏幕走过大街。百姓都赞叹程序的速度；一个孩子问：“它究竟做了什么？”人群渐渐安静。皇帝叫人运行，屏幕这才显出第一行字。他想停下游行，可仪仗已经走到了街口，大臣们仍举着写有“验收通过”的牌子。

技术对照

通过语法和类型检查，只能证明对应静态检查通过。程序是否产生预期输出、是否访问了外部资源，需要运行验证；外部输入变化也可能使后续运行失败。

第 2 章 猜数字

第 1 章的程序只会说一句话。这一章我们要写一个真的会跟你对话的东西：

> 提示
> 程序想一个 1 到 100 之间的整数，你输入猜测，它告诉你「太大」还是「太小」，直到你猜中为止，然后告诉你一共猜了几次。

这个程序只用四个最基础的积木：变量、输入、分支、循环。我们把它们一块一块拼起来——每一步都能单独跑，你随时可以停下来看。

> 提示
> 本章的代码建议你真的敲一遍。后面所有章节都建立在这一章的四种积木上。

2.1 第一步：先让它说一句话

先别管猜数字，先让程序开口：

```
int64 main()
{
    println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
    return 0;
}
```

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
```

没有新东西。就一句 `println`。

2.2 第二步：读一个数进来

光说话不够，它得能听见你。改一下：

```
int64 main()
{
    println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
    int64 guess = inputInt();
    println("你猜的是 {}。", guess);
    return 0;
}
```

运行（--input 后面的内容就是喂给程序的标准输入）：

```
magel run guess.mgl --input "42"
```

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
你猜的是 42。
```

三件新东西，一个一个说。

int64 guess = inputInt(); ——读一个整数。

inputInt 会去读用户输入的一项（用空白分隔），按 int64 解析，然后把值交出来。如果输入的不是合法整数，程序会在那里停下来报错，不会给你一个莫名其妙的 0。这一点和第 3 章要讲的「不隐式转换」是同一种性格：宁可当场停下，不猜你的意思。

核心模块 lang 会自动加载，inputInt 和 println 都可以直接使用。示例优先写简短名称；只有同名符号发生冲突，或需要说明名称来源时，才使用 std::lang::inputInt、std::lang::println 这样的完整名称。

" 你猜的是 {}。" ——{} 是位置占位符。

{} 会按实参类型填入值，不需要额外写数值类型标记。占位符的格式与实参类型由编译器检查；本章示例统一使用 {}。

2.3 第三步：比一比，给个提示

现在让它知道答案是 42，并且判断你的猜测：

```
1  int64 main()
2  {
3      int64 secret = 42;
4      println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？ ");
5      int64 guess = inputInt();
6      if (guess < secret)
7      {
8          println("太小了。 ");
9      }
10     elif (guess > secret)
11     {
12         println("太大了。 ");
13     }
14     else
15     {
16         println("猜对了！ ");
17     }
18     return 0;
19 }
```

输入 50：

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
太大了。
```

`int64 secret = 42;` 定义了一个变量：类型 `int64`、名字 `secret`、初始值 42。这里的 `=` 是赋值，不是数学上的「相等」。第 6 章你会知道它到底做了什么。

`if / elif / else` 就是分支。注意两点：

- 条件是写在括号里的，和 C 一样：`if (guess < secret)`；
- 「否则如果」在 Magel 里拼作 `elif`，不是 `else if`，也不是 `elsif`。

每个分支的主体都要用 `{ }` 包起来。哪怕只有一句，也要包——Magel 没有「不写花括号只作用一行」那套规矩，省下的这点字换来的是不会看错的结构。

2.4 第四步：让它一直问下去

一次猜不中就要再来一次。把「读 + 判断」塞进一个循环：

```
1  int64 main()
2  {
3      int64 secret = 42;
4      println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
5      while (true)
6      {
7          int64 guess = inputInt();
8          if (guess < secret)
9          {
10             println("太小了。");
11         }
12         elif (guess > secret)
13         {
14             println("太大了。");
15         }
16         else
17         {
18             println("猜对了！");
19             break;
20         }
21     }
22     return 0;
23 }
```

输入 50 30 42：

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
太大了。
太小了。
猜对了！
```

`while (true) { ... }` 是「只要条件成立就一直做」。条件是 `true`，字面意思就是永远成立——所以这个循环本身不会自己停。

`break;` 就是那个出口：猜对时跳出去。

> **提示**
>
> 有没有更贴切的写法？有。当循环的唯一出路是 `break` 时，Magel 允许你写 `loop { ... }`，意思和 `while (true)` 一样，但一眼就能看出「这是个靠 `break` 结束的循环」。第 5 章会讲 `loop` 的另一个用法：带着值跳出来。

顺便说明一个容易踩的点：变量 `guess` 在每次循环里都是新的。写在 `while` 里面的声明，每转一圈都会重新做一次。所以它不是「上一轮的 `guess` 被改掉」，而是「新一轮又创了一个 `guess`」。第 8 章会讲清这种「出作用域就消失」的规则。

2.5 第五步：让答案真的随机

固定答案 42 只能骗自己。要随机数，得请标准库帮忙：

```
import std::random;

int64 main()
{
    Random gen = Random::withSeed((uint64)2026);
    int64 secret = gen.nextInt(1, 100);
    println("答案是 {}。", secret);
    return 0;
}
```

```
答案是 62。
```

四件事：

`import std::random;` ——把标准库的 `random` 模块引进来。除了核心模块 `lang` 之外的模块，都要显式 `import`（第 18 章）。

`Random gen = ...` ——`Random` 是一个结构体（struct），你可以先把它当成「一个装着随机数发生器的小盒子」。结构体在第 9 章细讲。

`Random::withSeed((uint64)2026)` ——`::` 表示调这个类型上的静态方法。`withSeed` 是「用指定种子造一个发生器」。

那个 (uint64) 强转是必需的，不是装饰。2026 这个字面量默认是 int64，而 withSeed 要的是 uint64；Magel 不做隐式转换，你不写它就编译不过：

```
magel: 调用 static 函数 Random::withSeed
    找不到匹配的重载：(int64)；没有参数类型能对上的重载（候选：Random.withSeed）
```

第一次遇到会觉得它死板。但换个角度：报错说「我找不到 (int64) 的重载」，它把它拿到了什么告诉你了。第 3 章会专门讲这套转换规则。

为什么用种子，不用真随机？因为要能复现。

withSeed(2026) 每跑一次都给你同一串数，所以本书能写死「答案是 62」，你照着敲也能得到 62。真实程序里想要每次都不一样，就用：

```
1  Random gen = Random::fromEntropy();
```

2.6 完整程序

把上面五步合起来：

```
1  import std::random;
2
3  int64 main()
4  {
5      Random gen = Random::withSeed((uint64)2026);
6      int64 secret = gen.nextInt(1, 100);
7      int64 tries = 0;
8
9      println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
10     while (true)
11     {
12         int64 guess = inputInt();
13         tries = tries + 1;
14         if (guess < secret)
15         {
16             println("太小了。");
17         }
18         elif (guess > secret)
19         {
20             println("太大了。");
21         }
22         else
23         {
24             println("猜对了！答案是 {}，你用了 {} 次。", secret, tries);
```

```
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

```
magel run guess.mgl --input "50 75 62"
```

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
太小了。
太大了。
猜对了！答案是 62，你用了 3 次。
```

新东西只有一处：`tries = tries + 1;`

这行读作「`tries` 变成它原来的值加一」。`=` 依然是赋值。Magel 也支持写成 `tries += 1;`（第 5 章会讲这一串复合赋值），但本书前面会一直用 `tries = tries + 1` 这种最直白的写法——先写清楚，再写短。

顺带一提：`++tries` 那种自增写法 Magel 也有，但它对「同一个变量在一个表达式里被读写两次」管得很严，用不好会直接报错。第 5 章再说。

2.7 出错的时候

这个程序很容易出错，两种错法都很典型。

输入不够。程序要两个数，你只给了一个：

```
int64 main()
{
    int64 first = inputInt();
    int64 second = inputInt();
    println("{} {}", first, second);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误：输入不够（第 2 项缺失）
出错位置：guess.mgl:3（main）
调用栈（外 → 内）：
  main  guess.mgl:3 [thread 0 ip 3]
```

输入不是整数。

```
int64 main()
{
    int64 value = inputInt();
    println("{}", value);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: std::lang::inputInt 读到的不是合法 int: "abc"
出错位置: guess.mgl:2 (main)
调用栈 (外 → 内):
  main  guess.mgl:2 [thread 0 ip 3]
```

注意这两条报错和上一章那条语法错误的区别：

	什么时候报	谁的问题
语法错误：…	编译期，程序一个字符都没跑	代码写错了
magel: 运行期错误：…	运行期，跑到那一句才炸	数据不合法

Magel 的立场是：代码的错误要尽量在编译期抓干净。所以「类型对不上」是编译期的事，而「用户输入了个 abc」只能运行期知道——这种事它只能诚实地停下来，并告诉你停在哪一行。

程序停下来的位置写成了 guess.mgl:9，连调用栈都给了；写大程序时这东西能救你。

2.8 小结

这一章你认识了四种积木，还有几个语法细节：

你会了	关键点
变量	`int64 secret = 42;` ——类型写在名字前面
输入	`inputInt()` 读一个整数，读不合法就报错
分支	`if (…) { } elif (…) { } else { }`，主体必须带花括号
循环	`while (true) { …break; }`
格式化	`{}` 是位置占位符，类型由实参推导
模块	`import std::random;`；只有 lang 是自动加载的
静态方法	`Random::withSeed(...)`，`::` 后面是类型级的东西
强转	`(uint64)2026` ——Magel 不做隐式转换

还有一个习惯要开始养成：先 check 再 run。

```
magel check guess.mgl    # 只查语法和类型，不执行
```

2.9 下一步

第 2 章里我们「先用后解释」了不少东西——变量到底是什么、为什么 2026 不能直接交给 `withSeed`、`{}` 是怎么知道该打印成整数的。

下一章就来补上最基础的一块：变量与类型。

翻到第 3 章变量与类型。

2.10 边界与验证

输入失败与猜错是不同分支。先检查输入转换结果，再比较大小；上下界更新必须保留尚有可能的候选，并保证每轮取得进展。

2.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 目标为 37，依次猜 50、25、37，应给出什么提示？
2. 给猜数字程序增加有效猜测次数统计。
3. 输入超出范围时重新提示，不能把它当成一次有效猜测。
4. 挑战：实现有限次数模式，分别测试第一轮猜中、最后一轮猜中和次数耗尽。

参考解答与验收要点

1. 依次为偏大、偏小、猜中；第三次结束循环。
2. 仅在输入成功且落在规定范围内时递增；猜中这一轮也计数。
3. 先做范围判断再进入大小比较和次数统计，测试上下界及紧邻范围外的值。
4. 让次数限制进入循环条件；耗尽后的失败提示不能覆盖最后一轮已经猜中的状态。

2.12 番外：龟兔猜数字

改编自传统寓言《龟兔赛跑》，以下为编程主题的独立改写。

兔子听说目标在一到一百之间，便抢先报了九十九。裁判说大了，他又报二。裁判说小了，他怪裁判话少，不肯把答案直接告诉自己。

乌龟带来纸笔，先报五十。听说小了，便把纸上五十以及更小的数一并划去；听说七十五大了，又划去另一半。兔子笑他每报一个数都要停下来算，自己早已报过二十次。

乌龟不争，只问裁判一句：“刚才的大小提示，是一直有效的么？”裁判点头，他才继续缩小范围。

兔子跑得口干，又报了一遍九十九。裁判翻开记录，说这个数早已试过。兔子说自己并没有睡觉。乌龟已经停了笔，写下最后一个数；纸上留下的地方，恰好只够那一个数站着。

技术对照

输入失败与猜错是不同分支。先检查输入转换结果，再比较大小；上下界更新必须保留尚有可能的候选，并保证每轮取得进展。

第 3 章 变量与类型

第 1、2 章你已经写过不少变量了，但都是「照抄」。这一章把它讲清楚：

- 变量是什么、为什么每个变量都要写类型；
- Magel 有哪些基础类型；
- 数字、字符、字符串分别怎么写；
- 以及本章的重头戏：Magel 什么时候替你转类型、什么时候非要你签字。

这一章会让你第一次觉得 Magel「有点死板」。请忍着别关页面——第 3.8 节会把这份死板值不值讲清楚。

3.1 变量：给值起个名字

```
1  int64 score = 30;
```

这一行的读法从左到右：

部分	含义
`int64`	类型：这个变量装 64 位有符号整数
`score`	名字：你自己起的，区分大小写
`=`	赋值：把右边算出来的值放进这个变量
`30`	初始值

类型写在名字前面，这是 C / Java / C++ 的习惯，不是 Rust / TypeScript 那种 `score: int64` 或者 `let score`。和 C 系一样的写法是故意的：Magel 不打算让你重新学一遍已经会的东西。

三个必须记住的细节：

1. 分号结尾。Magel 不用换行来表示语句结束，写成一整行也行。
2. 区分大小写。`score` 和 `Score` 是两个不同的名字。
3. 变量必须先声明再用。写到没声明过的名字是编译错误，不是「默认 0」。

3.2 为什么非要写类型

很多现代语言会帮你推：`let score = 30` 就够了。Magel 能推（下一节就讲 `auto`），但声明时默认要求你写出来。理由和它的整体性格一致：

- 读代码的人不用猜。`int64 score = getScore();` 一眼就知道这里是整数；`let score = getScore()` 得跳去看 `getScore` 的签名。
- 它不猜你的意思。记住第 2 章那条报错——2026 不能直接交给要 `uint64` 的函数。Magel 宁可让你写一个 `(uint64)`，也不愿意在某处悄悄换一下。
- 出错点离原因近。类型写错，报错就在那一行；不写类型，错可能传到十层外面才炸。

3.3 整型家族

```
int64 main()
{
    int8 tiny = 127;
    int32 normal = 70000;
    int64 huge = 9000000000;
    uint8 byte = 255;
    println("{} {} {} {}", tiny, normal, huge, byte);
    return 0;
}
```

```
127 70000 9000000000 255
```

有符号	无符号	位数	大概装得下
int8	uint8	8	±127 / 0 到 255
int16	uint16	16	±32767 / 0 到 65535
int32	uint32	32	±21 亿 / 0 到 42 亿
int64	uint64	64	$\pm 9.2\times10^{18}$ ——默认选手

日常直接用 int64。只有两种情况才去挑更窄的：

- 要跟硬件、文件格式、二进制协议对齐（这时你知道必须是 8 位还是 16 位）；
- 要省内存（嵌入式板子上，一个 8 位字段和 64 位字段差 8 倍）。

为什么没有 int、long 这种名字？因为那些名字的含义会随平台变，而这门语言要「一份逻辑从 embedded Linux 跑到云端」——平台上不确定的东西，类型里不能含糊。

3.4 浮点

```
int64 main()
{
    float64 ratio = 3.25;
    float32 single =(float32)1.5;
    println("{} {}", ratio, single);
    return 0;
}
```

```
3.25 1.5
```

`float64`（双精度）是默认选手，`float32`（单精度）在数值算法、图形、嵌入式里省内存时用。

`float64` 一栏里那个 (float32) 是必需的——直接写 `float32 single = 1.5;` 会报「不能隐式转换：float64 -> float32」。原因见第 3.8 节：字面量 `1.5` 的类型是 `float64`，往更窄的类型里放就得自己签字。

> **一个容易上当的地方**
>
> `123456789.0` 打印出来是 `1.23e+08`，`1000000000.0` 打印出来是 `1e+09`。浮点打印会走「短」的那条路，别拿它当精确输出用。要定格式，用 `format` 的样式参数（第 12 章）。

3.5 bool、char、String

```
int64 main()
{
    bool ready = true;
    bool done = false;
    char initial = 'M';
    String word = "Magel";
    println("{} {} {} {}", ready, done, initial, word);
    return 0;
}
```

```
1 0 M Magel
```

注意第一眼就有点怪的地方：`bool` 打印出来是 `1` 和 `0`，不是 `true` / `false`。它不是「字符串化的布尔」，打印时当整数处理了。要比对文本，得自己拼：

```
int64 main()
{
    bool ready = true;
    String label;
    if (ready)
    {
        label = "yes";
    }
    else
    {
        label = "no";
    }
    println("{}", label);
    return 0;
}
```

```
yes
```

> **C 程序员注意**
>
> Magel 没有三目运算符。写 `ready ? "yes" : "no"` 是语法错误，老老实实用 `if / else`。可以使用 `if (条件) { 值一 } else { 值二 }` 条件表达式：只求值命中的分支。

- `bool` 只有 `true` 和 `false` 两个字面量，没有「非零即真」：

```
magel: if 条件必须是 bool，现在给的是 int64（数值条件请显式写成 `(bool)值` 或比较表达式）
```

硬要拿数字当布尔，得签字写成 `(bool)值`——但十有八九你真正想要的是一个比较表达式。

- `char` 是单个字符，用单引号：`'M'`。它和整数不是一回事，`char c = 65;` 会报错，得写 `(char)65`。
- `String` 是字符串，用双引号，类型是 `std::lang::String` 的简写。它属于核心模块 `lang`，所以不用 import。字符串的内容是第 12 章的主题。

3.6 常量 const 与推导 auto

```
1  int64 main()
2  {
3      const int64 LIMIT = 100;
4      auto inferred = LIMIT;
5      println("{} {}", LIMIT, inferred);
6      return 0;
7  }
```

```
100 100
```

`const` 表示「这个值定下来就不改了」。给 const 变量再赋值是编译错误。数组长度、缓冲区大小这类东西应该写成 const——不是为了让编译器放心，是为了让下一个读代码的人放心。

`auto` 表示「类型你替我推」。什么时候用？当右边已经写得很清楚的时候：

```
1  auto info = describe(7);
2  // 想省一次手写类型
3  auto picked = range(1, 6).map(square).collect();
4  // 类型根本写不出来
```

第二种情况才是 `auto` 真正的用武之地——后面第 14、17 章会出现那种「类型长得没法看、写出来反而更难读」的场合。

但别滥用。函数内部的小变量用 `auto` 无所谓，函数签名、结构体字段、全局变量一律写全类型。一句话：类型是给别人看的，不是给编译器看的。

3.7 字面量怎么写

```
int64 main()
{
    println("{} {} {}", 0xFF, b1010, 3.14);
    println("{} {}", 2.5e3, 2.5e - 3);
    println("{}", 1e9);
    return 0;
}
```

```
255 10 3.14
2.5e+03 0.0025
1e+09
```

写法	含义
42	十进制整数
0xFF	十六进制（前缀 0x）
b1010	二进制（前缀 b，不是 0b）
3.14	浮点，默认 float64
2.5e3	科学计数法：2500.0
1e9	科学计数法：10^9（没有小数点也算浮点，只要有指数）
'M'	字符（单引号）
"\{}n"	字符串（双引号），里面有转义

提示

二进制的前缀是 b 而不是 0b：b1010 是 10，写 0b1010 会报词法错误。这条容易记混，见本章最后的表。带指数的就是浮点。1e9 和 2.5e3 一样是 float64，所以 int64 x = 1e9; 会报「不能隐式转换：float64 -> int64」——浮点往整数里放要签字（见 3.9 节）。

数字后缀：1u 与 1.0f

小写 u 表示无符号整数；没有类型上下文时默认是 uint64。无符号目标类型可以按自己的位宽接收这个字面量，并检查取值范围。它不会隐式变成有符号整数，也不能对无符号字面量直接写一元负号。

小写 f 把浮点字面量定为 float32。不带后缀的 1.0 是 float64；1f、1.0f、1e2f 都是 float32 写法。后缀必须小写。

```
int64 floatingKind(float32 value)
{
    return 32;
```

```
}

int64 floatingKind(float64 value)
{
    return 64;
}

uint64 unsignedValue(uint64 value)
{
    return value;
}

int64 main()
{
    auto one = 1u;
    auto single = 1.0f;
    uint8 narrow = 255u;
    uint64 maximum = 18446744073709551615u;
    println("{} {} {} {}", unsignedValue(one), floatingKind(single),
            floatingKind(1.0), narrow);
    println("{}", maximum);
    return 0;
}
```

```
1 32 64 255
18446744073709551615
```

`uint8 narrow = 256u;` 会因为超范围报错。`int64 signedValue = 1u;` 不能隐式转换，`-1u` 也会被拒绝；需要有符号负数时直接写 `-1`。`0xffu`、`b_101u` 同样支持无符号后缀。十六进制和现有二进制写法支持数字间的下划线分隔，但十进制 `1_000` 和 `0b1010` 并不是当前文法支持的写法。

3.8 隐式转换：只放行「变宽」

这是本章最重要的一节。

先说结论，别被别的语言带偏：Magel 只放行一类转换——「变宽」，也就是「目标装得下源、不会悄悄丢东西」的方向。反过来（变窄、有符号放进无符号、浮点放进整数、`char`/`bool` 跟整数互放）一律要你签字。所以准确的说法不是「没有隐式转换」，而是只放行「装得下」的那半边。

```
int64 main()
{
    int32 a = 100;
```

```
    int64 b = a;
    // 整型同符号变宽，放行
    uint8 u = 200;
    int32 m = u;
    // 无符号 -> 更宽的有符号，放行
    float64 c = b;
    // 整型 -> 浮点，放行
    println("{} {} {}", b, m, c);
    return 0;
}
```

```
100 200 100
```

放行清单（不用签字）：

方向	例子
同符号整型变宽	int8 → int16/int32/int64、int32 → int64、uint8 → uint32 ……
无符号 → 更宽的有符号	uint8 → int16/int32/int64、uint16 → int32、uint32 → int64
整型 → 浮点	int64 → float64、int32 → float32
浮点变宽	float32 → float64

下面这三类，方向是反的，必须自己签字：

```
int64 main()
{
    int64 big = 70000;
    int32 small = big;
    // 缩窄：位宽变小
    println("{}", small);
    return 0;
}
```

```
magel: 不能隐式转换：int64 -> int32（请显式强转）
```

- 缩窄：位宽变小（int64 → int32、float64 → float32、uint8 → int8）——装不下，要签字；
- 有符号 → 无符号：哪怕目标更宽也不行（int32 → uint32、int64 → uint64）——负数塞不进无符号，要签字；
- 跨大类：浮点 → 整型、char / bool ↔ 整型——含义会变，要签字。

> **提示**
>
> 一句话记法：装得下的方向，Magel 自动帮你；装不下、或者换符号/大类，必须你亲自签字。

这么一管，麻烦是麻烦了点，但它买到的是三件事：

1. 每一处精度损失都是有意的。int64 里装着 90 亿，你要往 int32 里塞——这一下你必然写了 (int32)，将来出了问题，你能顺着这个强转找到是谁决定的。
2. 重载能被准确选中。第 2 章那条「找不到匹配的重载 (int64)」就是这套规则的副产品：因为不替你「凑合着转」，编译器只能说「你要 uint64，给我的是 int64」——它把真相告诉你了，而不是塞进某个它认为差不多的重载。
3. 跨平台的结果是确定的。在 32 位板子上 long 是 4 字节、PC 上是 8 字节，这种「同一个表达式换台机器结果不同」的坑，Magel 用「类型必须对上」堵掉了。

什么时候你会想骂它？写累加、写混合计算的时候。这时候记住两句话：

- 拿不准就用 int64 / float64，让变量类型统一，转换就少了；
- 真要转，把它写在最显眼的地方（用括号包住，别藏在表达式中间）。

3.9 显式强转：(目标类型)值

```
int64 main()
{
    int64 big = 70000;
    int32 normal =(int32)big;
    uint8 byte =(uint8)300;
    char letter =(char)65;
    println("{} {} {}", normal, byte, letter);
    return 0;
}
```

```
70000 44 A
```

写法就是 C 的老规矩：在值前面用括号写上目标类型。

三行分别演示了三件事：

- (int32)big ——缩窄。70000 装得进 int32，值不变。
- (uint8)300 ——截断。300 装不进 8 位，只留下低 8 位，得到 44。强转不会帮你检查装得下装不下——签了字就由你负责。
- (char)65 ——数字变字符，65 就是 'A'。

> 提示
>
> 强转是「你签字、编译器照做」，不做范围检查。所以 (int8)200 得到 -56、(uint8)300 得到 44，都不报错。会做范围检查的是字面量直接落进槽位那条路（3.10 节）——两条路泾渭分明：没写强转，编译器替你把关；写了强转，责任在你。

反过来 (int64)3.9 得到 1：浮点转整数是直接砍掉小数位，不是四舍五入。要四舍五入得自己想办法（std::math 里有取整函数，第 12 章提）。

cast<T>(value)：把目标类型写清楚

除了前面的 C 风格强转，也可以写 cast<目标类型 >(值)。这是显式转换，不是允许普通赋值偷偷缩窄。

```
int64 main()
{
    int64 original = 42;
    int32 narrowed = cast<int32>(original);
    println("{}", narrowed);
    return 0;
}
```

```
42
```

尖括号中是目标类型，圆括号中是被转换的表达式。自定义类型的显式转换要提供对应协议；宿主类型的 impl 绑定见第 21 章。转换也不会让一个引用越过来源的生命周期。

3.10 字面量的取值范围

这一节两条规矩，都是本书撰写时实测确认过的：

规矩一：负数字面量可以直接写进窄类型。

-300 在语法上是「一元负号 + 正数字面量 300」，但编译器把它当常量看值——只要值落在目标类型的范围内，就直接放行：

```
int64 main()
{
    int16 small = -300;
    // -300 落在 int16（-32768..32767）里
    int8 tiny = -100;
    println("{} {}", small, tiny);
    return 0;
}
```

```
-300 -100
```

规矩二：十进制字面量超出范围会报错，不静默回绕。

```
int64 main()
{
    int8 overflow = 200;
    // int8 只到 127
```

```
    return 0;
}
```

```
magel: 整数字面量 200 超出 int8 的取值范围（-128..127）
```

`uint8 b = 255;` 没问题（255 在 0..255 里），`uint8 b = 256;` 报同样的错。这条只管「字面量落进槽位」（初始化 / 赋值）；显式强转是另一回事——`(int8)200` 是你亲口签字，编译器只管按位截断（见 3.9 节）。

> **提示**
>
> 十六进制 / 二进制字面量按「位模式」处理，不做范围检查。`int8 x = 0xFF;` 得到 `-1`（低 8 位全 1，按有符号读就是 -1），和 C 一样。要写明确的位模式，就用 `0x` / `b` 前缀。

还有几个词法上的「不认」，撞上了照右列改：

你可能想写	实际会怎样	改成
`0b1010`	词法错误（前缀是 `b`，不是 `0b`）	`b1010`
`1_000`	语法错误（下划线分隔不认）	`1000`
`1.0F` / `1U`	后缀必须小写	`1.0f` / `1u`

3.11 小结

你会了	关键点
声明	`int64 score = 30;`，类型在前、名字在后、分号结尾
整型	`int8/16/32/64` + `uint8/16/32/64`，日常用 `int64`
浮点	无后缀为 `float64`，`1.0f` 为 `float32`，也可显式转换
其它标量	`bool` 只有 `true/false`（打印成 1/0）、`char` 用单引号
字符串	`String` 用双引号，属核心模块 `lang`，不用 import
常量	`const int64 LIMIT = 100;`
推导	`auto`，适合右边已经把类型写清楚的场合
字面量	`0xFF`、`b1010`、`3.14`、`2.5e3`、`1e9`、`'M'`、`"\{}n"`
转换	只放行装得下的方向（同符号整型变宽、无符号 → 更宽的有符号、整 → 浮、`float32→float64`）；其余要显式强转 `(int64)x`
字面量范围	十进制字面量超范围直接报错（`int8 x = 200;` 不合法）；`0x/b` 字面量按位模式放行

一句话总结这一章：Magel 要把「类型在哪里变了」留成一件看得见的事。

3.12 下一步

现在你会声明变量、会算数，但所有代码都堆在 `main` 里。第 2 章那个猜数字程序要是再长一点，`main` 就没法看了。

下一章解决这个问题：把代码切成函数。

翻到第 4 章函数。

3.13 边界与验证

数值类型同时规定表示范围和运算行为。显式转换表明转换意图，并不自动证明输入落在目标范围内；先检查边界，再选择表示类型。

3.14 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 为什么学号通常更适合保存为 String，而不是整数？
2. 分别声明 int32 和 int64，并用显式转换将前者赋给后者。
3. 为年龄变量设计输入范围，并解释为何语言类型范围不能代替业务范围。
4. 挑战：为一个窄整数目标写转换前的范围检查。

参考解答与验收要点

1. 学号是标识而非数量，可能有前导零、字母或固定宽度，不应因算术表示丢失信息。
2. 转换目标写清楚，验证正数、零和负数；扩大范围与缩小范围应分别讨论。
3. 即便 int64 可容纳很大的整数，年龄仍可约束在 0–150；类型合法不代表业务合法。
4. 用能表示完整输入范围的类型进行上下界比较，通过后再转换，覆盖两端及越界输入。

3.15 番外：小杯装不下鲲鹏

改编自《庄子 • 逍遥游》，以下为编程主题的独立改写。

北冥的账房听说鲲大得无法计数，便派蜩和学鸠去量。他们带着一只小杯，说平日所有数字都装得下，没有换杯的道理。

第一片鳞落进账册，数字便超出了格子。蜩把旁边一行划掉，硬将结果塞进去：“只要最后还能写成数字，便是算完了。”学鸠却发现，写下的重量竟比出发时带的杯子还轻。

鹏从账房上方飞过，问他们量的究竟是鳞还是海。二人说类型只是名字，真有本领的不必在意大小。账房先生把小杯、大桶和量海的图纸摆到一处，让他们各写能容纳的范围。

蜩仍说大桶多占地方。先生点头，将一滴水倒进小杯，再问：“那么，这一杯的量法，可以不问范围就拿去量海么？”

技术对照

数值类型同时规定表示范围和运算行为。显式转换表明转换意图，并不自动证明输入落在目标范围内；先检查边界，再选择表示类型。

第 4 章 函数

第 2 章的猜数字程序全塞在 main 里。如果它再长三倍——比如加上「记录每次猜测」、「算平均猜几次」——main 就再也读不动了。

函数就是解决这个的：给一段代码起个名字，需要的时候叫它。

这一章讲清楚五件事：怎么定义、怎么传参、怎么返回、怎么重载、以及怎么一次返回好几个值。

4.1 定义与调用

```
int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}

void log(String message)
{
    println("[log] {}", message);
}

int64 main()
{
    log("start");
    println("{}", add(1, 2));
    return 0;
}
```

```
[log] start
3
```

拆开看一个函数的脑袋：

```
int64        add      ( int64 a , int64 b )   { ... }
 ↑            ↑          ↑
返回类型      名字       参数表：每个参数都要写类型
```

void 表示「不返回东西」。log 只做事、不交值，所以返回类型是 void。void 函数里不用写 return；想中途退出，写一个光秃秃的 return; 就行：

```
void trace(int64 number)
{
```

```
    if (number < 0)
    {
        return;
        // 负数不看，直接走
    }
    println("n={}", number);
}
```

函数可以写在 main 前面或后面，Magel 不要求「先声明后使用」。这一点比 C 舒服——不用再维护一份头文件里的原型。

函数的顺序也有讲究，但不是给编译器的，是给读代码的人的：把「先读的放前面」。一般先放小工具，再放用它的人，最后才是 main。

4.2 参数是副本

这是本章最重要的一条规则，也是第 6 章那条大规则的小预告：

```
void shout(String text)
{
    text = text + "!";
}

int64 main()
{
    String word = "hi";
    shout(word);
    println("{}", word);
    return 0;
}
```

```
hi
```

shout 里改了 text，main 里的 word 一点没变。

从 C++ / Java / Python 过来的人最容易在这里栽跟头：那些语言里字符串、对象传进去往往是「共享的引用」，函数里一改外面就变了。Magel 不是——传进去的是一份完整的副本。

想真的改到外面那个，得显式要求传引用（T mut&），这是第 7 章的内容。现在你只要记住：函数的参数表就是「我复制这些值过来用」。

> 提示
>
> 那大对象传进去岂不是很贵？是的，会很贵。这正是 Magel 让你自己决定的地方：不想复制就写 String const&——一次显式的选择，而不是编译器偷偷替你优化。第 7 章会给出这几条写法的完整对照。

4.3 返回值

```
int64 clamp(int64 value)
{
    if (value < 0)
    {
        return 0;
    }
    return value;
}
```

return 后面跟的值的类型，必须和函数声明的返回类型一致，不允许隐式转换（还记得第 3 章那条规矩吧）。返回 int64 的函数不能 return 3.5;。

一个函数可以有多个 return——只要每条路都返回了一样类型的值。上面那个 clamp 有两条出路，都返回 int64。

如果一条路忘了返回呢？编译期就会报错，不会让你跑到一半发现「这个函数返回了垃圾」。

返回一个带值的控制表达式

return 后面既可以写普通值，也可以写块、if、match 或 loop。它们先给出一个结果，函数再返回这个结果。

```
int64 fromBlock()
{
    return
    {
        int64 local = 3;
        yield local;
    };
}

int64 choose(bool first)
{
    return if (first)
    {
        yield 5;
    }
    else
    {
        yield 6;
    };
}
```

```
21
22 int64 fromMatch(int64 item)
23 {
24     return match (item)
25     {
26         0 => { yield 7; }
27         _ => { yield 8; }
28     };
29 }
30
31 int64 fromLoop()
32 {
33     return loop
34     {
35         yield 9;
36     };
37 }
38
39 int64 main()
40 {
41     println("{} {} {} {}", fromBlock(), choose(false), fromMatch(0), fromLoop());
42     return 0;
43 }
```

```
3 6 7 9
```

这里的 `yield value;` 给出当前值表达式的结果，不是返回函数。只有表达式完成后，外层 `return` 才返回函数。所有可能给出结果的分支必须具有完全相同的类型；不能让一支是 `int32`、另一支是 `int64`，再指望编译器自动凑成同一种类型。

在这个返回表达式内部，不能再嵌套当前函数的 `return`，也不能使用 `break level N` / `break all` 跨层跳转；会提前返回的 `?` 同样需要改成显式匹配。表达式里新定义的独立函数有自己的返回边界。只含一个结果的 `{ value }` 分支仍可沿用前面的简写。

内部拥有值变量通过 `break` 交出结果时会隐式移动，外部变量仍按值复制。移动先保存结果，再执行离开作用域的清理；不会把已经交出去的值再析构一次。引用不能因此逃出来源的生命周期。第 8 章的清理规则和第 14 章的泛型返回会继续解释这些边界。

4.4 重载：同名不同参

同一个名字，可以按实参类型挑不同的实现：

```
1 int64 add(int64 a, int64 b)
```

```
{
    return a + b;
}

float64 add(float64 a, float64 b)
{
    return a + b;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", add(1, 2), add(1.5, 2.5));
    return 0;
}
```

```
3 4
```

选哪个是编译期定下来的，看实参类型：`add(1, 2)` 两个都是 `int64`，走第一份；`add(1.5, 2.5)` 两个都是 `float64`，走第二份。

这和第 3 章那条「没有隐式转换」是配套的：因为不做隐式转换，重载的挑选才是准的。如果 `int64` 能自动变 `float64`，`add(1, 2.5)` 到底该走哪一份就得靠一套复杂的「谁更优」规则去猜了。Magel 的选择是：不猜，让你把类型写对。

找不到匹配的重载时，报错会把它拿到了什么类型和有哪些候选都列出来。比如只定义了 `int64` 的 `add`，却拿一个 `int64` 加一个 `float64` 去调：

```
int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}

int64 main()
{
    println("{}", add(1, 2.5));
    return 0;
}
```

```
magel: 调用 函数 add 找不到匹配的重载: (int64, float64); 没有参数类型能对上的重载（候选: add）
```

看到这种错，先看括号里它拿到了什么类型，再决定是改实参还是加一份重载。（顺便：`2.5` 是 `float64`，`add(1, 2.5)` 里的 `1` 也不会被「凑」成 `float64`——回想第 3 章：没有隐式转换。）

4.5 默认参数

参数可以带默认值，调用时从尾部省略：

```
int64 add(int64 a, int64 b = 10)
{
    return a + b;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", add(2), add(2, 3));
    return 0;
}
```

```
12 5
```

两条规矩：

- 带默认值的参数必须排在后面并且连续——不能「第 1 个有默认值、第 2 个没有」：

```
magel: 函数 add 的默认参数后不能有必填参数
```

- 省略时只能从尾部往前省。`add(2)` 省掉了 `b`，没问题；`add()` 不行，因为 `a` 没有默认值：

```
magel: 调用 函数 add 找不到匹配的重载：(); 没有参数类型能对上的重载（候选：add）
```

默认值在每次省略该参数时重新求值。所以别在默认值里写「记录调用次数」这种带副作用的表达式——每次都会算一遍。

> **提示**
>
> 什么时候用默认值？当一个参数大多数调用都会传同一个值，且传别的值不影响语义。比如 `add(a, b = 10)` 里的 `b` ——它是「可选的微调」。反过来，一个「猜数字最大值」这种参数就别给默认值，因为给了等于偷偷替调用方做了决定。

4.6 变长参数

最后一项参数可以写成 `T...`，表示「这里可以给任意多个」：

```
int64 total(int64... items)
{
    int64 sum = 0;
    for (int64 item in items)
```

```
    {
        sum = sum + item;
    }
    return sum;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", total(1, 2, 3), total(5));
    return 0;
}
```

```
6 5
```

items 在函数体里就是一个能遍历的容器。for (int64 item in items) 是「把 items 里的东西一个个拿出来，每轮叫它 item」——第 5 章细讲 for-in。

变长参数只能放在最后一项，而且一个函数只能有一处。

4.7 一次返回多个值

Magel 的返回值可以是一个元组（tuple）——把几个值打包起来：

```
(int64, String) describe(int64 id)
{
    return(id, "player");
}

int64 main()
{
    auto info = describe(7);
    println("{} {}", info.0, info.1);
    return 0;
}
```

```
7 player
```

- 返回类型写成 (int64, String)，就是「一个 int64 加一个 String」；
- return (id, "player"); 把两个值打包成元组；
- 取的时候用 .0 / .1 ——这是位置，不是名字，从 0 开始数。

return 后面的括号可以省，return id, "player"; 和上一种写法等价。

如果你不想用 .0 / .1，可以直接拆开接：

```
(int32, String) pair(int32 key, String name)
{
    return key, name;
}

int64 main()
{
    int32 key;
    String name;
    key, name = pair((int32)7, "player");
    println("{} {}", key, name);
    return 0;
}
```

```
7 player
```

这行 `key, name = pair(...)` 的意思是：把右边元组按位置拆给左边的每一个目标。左边必须是已经声明过的变量——声明新变量请写 `auto (key, name) = pair(...);`。

> **提示**
> 元组还能用来交换两个变量，而且不用中间变量：`x, y = (y, x);` ——右边先整个求值一次，再逐个写回去。注意右边那个括号不能省，`x, y = y, x;` 会报「多目标解构赋值必须使用 = 和一个元组来源」。

4.8 入口 main 的两种形态

到现在为止你写的都是不带参数的版本：

```
int64 main()
{
    ...
}
```

要读命令行参数，换成另一种：

```
int64 main(List<String> arguments)
{
    println("收到 {} 个参数", arguments.len());
    for (String item in arguments)
    {
        println("  {}", item);
    }
```

```
8     return 0;
9 }
```

```
收到 2 个参数
  Alice
  two words
```

只有这两种入口是合法的，别自己发明第三种。

传参的写法要注意：直接给文件时，文件后面的都算程序参数。

```
magel app.mgl Alice "two words"
```

但如果你把场景词 `run` 显式写出来，就得多一个 `--` 把「配置词」和「程序参数」隔开：

```
magel run app.mgl -- Alice "two words"
```

不写 `--` 的话，`Alice` 会被当成另一个源文件，报「一次只能编译一个源文件」。

4.9 小结

你会了	关键点
定义	`int64 add(int64 a, int64 b) { return a + b; }`
不返回值	返回类型写 `void`，里面可以 `return;` 提前退出
调用	位置实参，从左往右一一对应
参数语义	按值传入，形参是副本，改形参不影响调用方
重载	同名不同参，编译期按实参类型选，报错会列出候选
默认参数	`int64 b = 10`，只能从尾部连续省略
变长参数	`int64... items`，放最后一项，用 `for-in` 遍历
多值返回	返回类型写元组 `(A, B)`，用 `.0` / `.1` 取或拆开接
入口	`int64 main()` 或 `int64 main(std::lang::List<std::lang::String> arguments)`

还有两处本章故意没讲透：

- `static` 方法（写在类型上、用 `Type::method()` 调）和第 2 章那个 `Random::withSeed` ——那是结构体的东西，第 9 章讲；
- 把函数当值传递（`int64 fn(int64)` 类型、`fn`）——第 15 章讲。

4.10 下一步

现在你能把代码切成函数了，但函数里只能「从上往下一句句做」。真实程序还需要判断和重复——第 2 章你用过 `if` 和 `while`，但那是照着抄的。

下一章把控制流完整讲一遍，包括 loop 那个能「带值跳出来」的用法。

翻到第 5 章控制流。

4.11 边界与验证

局部变量只在其作用域内有效。按值参数修改的是自己的值；要修改调用者对象，接口必须明确使用相应可写引用。返回值应覆盖函数承诺返回的路径。

4.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 给定 add(a,b) 返回 a+b，写出 add(3,4) 的参数与返回值。
2. 实现一个返回两个整数中较大者的函数。
3. 将打印结果的函数改为返回计算结果，由 main 负责输出。
4. 挑战：写一个按值参数修改实验，验证调用者变量是否变化。

参考解答与验收要点

1. 实参为 3、4，形参接收它们，返回值为 7；形参名称不影响调用者变量名。
2. 相等时返回任一相等值；覆盖前者大、后者大和相等三种输入。
3. 把计算与显示分开，调用者可以继续组合返回值并用 assert 验证。
4. 调用前后分别断言调用者值，函数内部返回修改后的局部值；区分副本结果与原对象。

4.13 番外：三调辨妖函数

改编自《西游记》三打白骨精，以下为编程主题的独立改写。

唐僧命悟空辨妖，八戒抢着写了个函数，返回“不是”。第一次来了少女，师父看着结果很满意；第二次来了老妇，他也不必再想。

悟空问八戒传了什么参数。八戒说，既然结果都是一个真假值，何必把来者的信息送进去？说着，他把前一次的结果又递给唐僧。

第三次老翁到了山口，唐僧要看判断依据。八戒打开函数，里面只有一条固定返回。悟空这才把“观察来者”与“根据观察作决定”分开写，每次调用传入这一次得到的信息。

八戒仍不服，说自己的函数也能调用，也有返回值。沙僧收起三份记录，答道：“正因为都能调用，才更要看每次给了它什么，以及它凭什么答。”山风吹过，旧的判断并没有替新的来者显出原形。

技术对照

局部变量只在其作用域内有效。按值参数修改的是自己的值；要修改调用者对象，接口必须明确使用相应可写引用。返回值应覆盖函数承诺返回的路径。

第 5 章 控制流

程序光会「从上往下做」是干不了活的。它得会拐弯（条件）和转圈（循环）。

第 2 章的猜数字已经把这两种都用上了，这一章把它们补全：Magel 一共有三种循环：`while`、`loop` 和 `for-in`，还有一套对「同一个变量在一个表达式里被读写两次」管得很严的规则。

5.1 条件：if / elif / else

```
String classify(int64 value)
{
    if (value < 0)
    {
        return "负数";
    }
    elif (value == 0)
    {
        return "零";
    }
    else
    {
        return "正数";
    }
}

int64 main()
{
    println("{} {} {}", classify(-3), classify(0), classify(8));
    return 0;
}
```

```
负数 零 正数
```

形态就是这些：

```
if (条件) { ... }
elif (条件) { ... }
else { ... }
```

三条要注意的：

1. 条件必须真的能当条件。

```
int64 main()
{
    if (1)
    {
        println("x");
    }
    return 0;
}
```

```
magel: if 条件必须是 bool，现在给的是 int64（数值条件请显式写成 `(bool)值` 或比较表达式）
```

没有「非零即真」。想判断「count 是不是 0」，写 `if (count != 0)`——把你想说的说出来。

2. 拼写是 `elif`，不是 `else if`，也不是 `elsif`。少一个字母都编译不过。

3. 花括号不能省。只写一句 `if (x) y = 1;` 是编译错误。这条和 C 不一样，但换来的是「这个 `y = 1` 到底属于哪个 if」永远不会有歧义。

> **提示**
>
> Magel 没有三目运算符。`cond ? a : b` 是语法错误（第 3 章提过）。简单替换就用 `if / else` 赋值；分支多了，第 10 章的 `match` 更好读。可以使用 `if（条件）{ 值一 } else { 值二 }` 条件表达式；只求值命中的分支。

条件也能产生值

`if` 可以出现在变量定义、赋值、函数实参和其他表达式里。只执行选中的分支，条件和分支都按短路规则求值。

```
int64 main()
{
    int32 p = 5;
    bool odd = if (p % 2 == 1)
    {
        true
    }
    else
    {
        false
    };
    int32 category = if (p % 3 == 1)
    {
        1
    }
```

```
    elif (p % 3 == 2)
    {
        2
    }
    else
    {
        3
    };
    odd = if (p % 2 == 0)
    {
        false
    }
    else
    {
        bool value = true;
        yield value;
    };
    println("{} {}", odd, category);
    return 0;
}
```

```
1 2
```

只有结果表达式时写 `{ value }`，块内不加分号；有声明、赋值等语句时用 `yield value;` 给出块的结果。各分支结果类型一致，并且必须有 `else`。外层变量定义和赋值仍以分号结束。

条件选择使用 `if` 表达式。

5.2 while：先判断，再执行

```
int64 main()
{
    int64 countdown = 3;
    while (countdown > 0)
    {
        println("{}", countdown);
        countdown = countdown - 1;
    }
    println("起飞！");
    return 0;
}
```

```
3
2
1
起飞!
```

条件写在括号里，先判后做。条件一开始就不成立，循环体一次都不执行。

5.3 for-in：遍历区间

计数循环使用 std::lang::range(a, b)，依次取得左闭右开区间中的值：

```
int64 main()
{
    int64 total = 0;
    for (int64 k in std::lang::range(0, 5))
    {
        total = total + k;
    }
    println("{}", total);
    return 0;
}
```

```
10
```

输出为 10。需要包含上端点时使用 std::lang::rangeEq(a, b)。循环变量只在循环中存在。整数和 char 直接支持区间遍历；其他值类型实现 NextValue<T>，以 Option<T> nextValue(T end, bool inclusive) 管理前进和终止。

5.4 循环也能产生值

for-in 和 while 可以作为赋值表达式，循环体用 yield 给出结果，else 在没有产生结果而退出循环时给出后备值。continue 继续下一轮，普通 break 结束循环并进入 else。

```
int64 main()
{
    int64 found = for (int64 value in std::lang::range(0, 10))
    {
        if (value > 5)
        {
            yield value;
        }
```

```
    }
    else
    {
        yield -1;
    };
    String label = while (false)
    {
        "运行"
    }
    else
    {
        "结束"
    };
    println("{} {}", found, label);
    return 0;
}
```

```
6 结束
```

输出为 `6 结束`。分支只有一个值时，可以省略 `yield` 和值后的分号。表达式必须有 `else`，并且每条正常结束的路径都产生兼容类型的值。返回 String、数组或容器时仍遵守值语义；不可复制的 opcode 对象需转移所有权。

5.5 loop：会「带值跳出来」的循环

```
int64 main()
{
    int64 attempts = 0;
    loop
    {
        attempts = attempts + 1;
        if (attempts >= 3)
        {
            break;
        }
    }
    println("{}", attempts);
    return 0;
}
```

```
3
```

loop { ... } 就是「一直转」，它自己不会停——出口全靠 break。

它的特别之处在于：loop 是表达式，能算出一个结果。要交结果就用 yield：

```
int64 firstEven = loop
{
    int64 candidate = nextNumber();
    if (candidate % 2 == 0)
    {
        yield candidate;
        // 这个 candidate 就是 firstEven
    }
};
```

yield candidate; 把值交给这个 loop，loop 再把它交给 firstEven。

既然 loop 是表达式，分号该怎么写？看它站在哪个位置：

- 语句位置（单独一行，没人接它的结果）：loop { ... } 直接写，后面不补分号，和 while、for、if 一样。
- 表达式位置（变量定义、赋值、函数实参、返回值）：loop { ... } 只是外层表达式的一部分，按外层语句的规矩收尾——int64 firstEven = loop { ... }; 这个分号属于那条定义语句。

```
int64 main()
{
    int64 count = 0;
    loop
    {
        count = count + 1;
        if (count >= 2)
        {
            break;
        }
    }

    int64 doubled = loop
    {
        yield count * 2;
    };
    println("{} {}", count, doubled);
    return 0;
}
```

```
2 4
```

前一个 loop 是语句，} 后面干净收住；后一个被 doubled 接走，分号写在定义语句末尾。语句位置多写一个 ; 也能编译（那是一个结果被丢掉的表达式语句），但没必要。

5.6 for-in：遍历一串东西

```
1  int64 main()
2  {
3      List<int64> scores;
4      scores.push(30);
5      scores.push(55);
6      scores.push(41);
7
8      int64 best = 0;
9      for (int64 score in scores)
10     {
11         if (score > best)
12         {
13             best = score;
14         }
15     }
16     println("最高分 {}", best);
17     return 0;
18 }
```

```
最高分 55
```

写法：

```
for ( 元素类型 名字 in 容器 ) { ... }
```

List<int64> 是一个「有序的整数表」，push 往末尾加一个。容器是第 11 章的主题，现在你把它当成「一串东西」就够了。

三个要点：

- 元素类型可以显式写成 for (int64 score in scores)，也可以由迭代源推导成 for (score in scores)。
- 遍历出来的 score 是元素的副本（还记得第 4 章吗），改它不影响容器。想改容器里的元素得用引用（第 7 章）。

- for-in 能遍历的不只是容器，凡是「能一个个吐出来的东西」都行，比如第 4 章的变长参数、第 17 章的迭代器。

显式 for(auto item in values) 与省略类型的 for(item in values) 使用相同的元素类型推断；容器按元素类型，整数区间按端点类型推断。

5.7 break 与 continue

```
int64 main()
{
    List<int64> scores;
    scores.push(12);
    scores.push(-5);
    scores.push(0);
    scores.push(99);

    for (int64 score in scores)
    {
        if (score < 0)
        {
            continue;
            // 负数不算，看下一个
        }
        if (score == 0)
        {
            break;
            // 到此为止，后面的都别看了
        }
        println("分数 {}", score);
    }
    return 0;
}
```

```
分数 12
```

（0 那一项触发了 break，所以 99 从没被打印。）

continue = 「这一轮到此为止，直接进下一轮」；break = 「整个循环到此为止」。

两个都只作用于最内层那一圈循环。想从两层里一次跳出来，得靠 loop 带值或者加个标志变量——Magel 没有「带标签的 break」。

指定退出哪一层循环

`break;` 退出最近一层循环。`break level 2;` 退出两层，`break all;` 退出当前函数里所有包围它的循环。`level` 与 `all` 只在这个语法位置识别，其他地方仍是普通变量名。

```
int64 main()
{
    int64 visited = 0;
    loop
    {
        loop
        {
            visited++;
            break level 2;
        }
        visited += 100;
    }

    int64 total = 0;
    List<int64> values;
    values.push(2);
    values.push(4);
    values.push(6);
    for (item in values)
    {
        total += item;
    }
    println("{} {}", visited, total);
    return 0;
}
```

```
1 12
```

层数只计算 `while`、`for-in` 和 `loop`，普通块及 `if`、`match` 不增加层数。数字参数必须是正整数字面量，不能用变量代替层数。`all` 只在 `break` 后的层级参数位置表示「全部循环」，普通变量仍可命名为 `all`。

层级退出不能携带结果，也不能跳出另一个函数的循环；离开路径上的清理照常执行。带值的 `yield value;` 则交给最近接收结果的值表达式，无值循环不会把这个值截走。返回表达式中禁止 `break level` / `break all`，详见第 4 章。

带值退出与层级写法小结

写法	含义
`yield 值;`	从最近的值表达式（loop / match / 块）交出结果
`break level N;`	跳出 N 层循环，N 必须是正整数字面量
`break all;`	跳出当前函数内所有包围它的循环
`break level all;`	同 `break all;`

```
int64 main() {
    // yield 值;（写在接收结果的值表达式里）
    int64 v = loop { yield 42; };
    assert(v == 42);
    // break level N;
    int64 n = 0;
    loop { loop { n++; break level 2; } assert(false); }
    assert(n == 1);
    // break all;
    int64 a = 0;
    loop { loop { a++; break all; } assert(false); }
    assert(a == 1);
    println("break 写法 ok");
    return 0;
}
```

```
break 写法 ok
```

`yield` 只在带值退出里是关键字：作为普通标识符仍可用（例如用户自定义的 `yield()` 不受影响），但不能写成 `yield(参数)` 这种调用形式。`break level` 后面必须跟正整数字面量层数或 `all`；`break level foo;`、`break level 0;`、`break level -1;` 都是错的。`all` 仍是普通变量名，只有在这里的层级参数位置才被识别为「全部循环」，所以你照样可以写 `int64 all = 0;`。

5.8 复合赋值与自增减

写累加的时候，`total = total + score;` 说三遍就烦了。可以缩短：

```
int64 main()
{
    int64 value = 17;
    value += 3;
    // value = value + 3
    value -= 1;
```

```
    value *= 2;
    println("{}", value);
    return 0;
}
```

```
38
```

+= -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= 全都有，含义就是「把右边算出来，跟左边做这个运算，写回左边」。

单独的自增自减也能写：

```
int64 main()
{
    int64 i = 5;
    i++;
    println("{}", i);
    i--;
    ++i;
    println("{}", i);
    return 0;
}
```

```
6
6
```

但 Magel 对「一个表达式里读写同一个对象」管得很严

这是 Magel 和 C 差异最大的地方之一。同一个完整表达式里，一个自增减的目标不能再被别的操作读写：

```
int64 main()
{
    int64 i = 0;
    i = i++;
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1301] 同一表达式中，自增减目标与其他读写冲突：i
```

C 程序员会心头一紧——`i = i++` 在 C 里是未定义行为（每个编译器给的结果可能不一样）。Magel 的做法是：干脆不让你写。你可能觉得它啰嗦，但它拦下的是一整类「换个编译器就换结果」的玄学 bug。

那什么情况是合法的？目标互不影响就行，比如两个不同的变量：

```
int64 main()
{
    int64 i = 0;
    int64 j = 0;
    int64 sum =(i++) +(j++);
    println("{} {} {}", sum, i, j);
    return 0;
}
```

```
0 1 1
```

还有一条顺便记住：下标自增只发生一次。`xs[i] += 1` 里，`xs[i]` 这个「位置」只算一次，不会因为复合赋值就把 `i` 加两次。

```
int64 main()
{
    List<int64> store;
    store.push(10);
    store.push(20);
    int64 i = 0;
    store[i] += 1;
    println("{} {}", store[0], i);
    return 0;
}
```

```
11 0
```

5.9 小结

结构	什么时候用	备注
`if / elif / else`	条件分支	条件必须是 `bool`；花括号不能省
`while (cond) { }`	先判断后执行	可能一次都不执行
`loop { ... yield v; }`	出口不确定、要给个结果	是表达式：语句位置不补分号，表达式位置按外层语句收尾
`for (T x in c) { }`	遍历一串东西	类型可显式写出或推导，遍历出来是副本
`break` / `continue`	跳出 / 下一个	普通无值形式作用于最近循环；`break level N` 可指定退出层数

还有一套要记住的规则：同一个表达式里对同一个目标读写两次是被禁止的（`MGL1301`），这是 Magel 用来消灭「未定义行为」的手段。

三件本章没讲的事：

- `for-in` 遍历出来的元素是副本，怎么改到原来的——第 7 章；
- 分支多了 `if / elif` 会很难看，`match` 怎么救场——第 10 章；
- `loop` 里 `yield` 出来的值，除了赋值还能怎么用——第 10 章的 `match`、第 16 章的 `?` 会陆续出现。

5.10 下一步

到这里，「语言基础」这一部分就结束了。你现在会写变量、函数、判断、循环——用这些已经能写出完整的程序。

但会写程序 ≠ 会写对的程序。接下来三章是这本书最重要的一段：【第 6 章值语义】【第 7 章引用】【第 8 章资源与作用域】。

读懂了这三章，你会明白 Magel 为什么长成现在这样——以及为什么它愿意让你多写几个字。

翻到第 6 章值语义。

5.11 边界与验证

break 和 continue 的目标由语法和所在循环决定。修改嵌套结构后必须重新核对目标；带值退出还需要满足所在表达式的结果类型要求。

5.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 解释内层循环的 break 对外层循环有什么影响。
2. 输出 1 到 20 中所有偶数，并验证输出项数。
3. 实现两层查找，并在发现目标后结束整个查找。
4. 挑战：将查找结果写成带值的循环表达式，说明所有退出路径的类型。

参考解答与验收要点

1. 普通 break 退出当前对应的最近循环，外层通常继续；不能按缩进猜测为退出函数。
2. 用范围内的遍历和余数判断，预期十项；检查端点是否包含。
3. 采用本章讲过的退出方式或明确状态变量；同时测试目标不存在的路径。
4. 成功和失败路径的值必须与表达式类型相容；不要遗漏无匹配时的终止路径。

5.13 番外：桃花源里的 break

改编自陶渊明《桃花源记》，以下为编程主题的独立改写。

渔人进了桃花源，村人请他修一段寻找出口的程序。外层逐村找路，内层逐户问人，找到写着“出口”的门便 break。

他按下运行，终于走出那一户，转眼又站到下一村门前。村人赞叹程序并未死掉。渔人却说自己要离开整片桃花源，不是离开一间屋。

老人取来纸，把两层循环画成两个院子，请渔人指出要退出哪一个。渔人这才认出，先前那声 break 只说了最近的一道门。他重新安排退出的位置，也为没找到出口的情形留了返回结果。

临走时，他在路上刻下标记。后来再来的人照着走，却仍须先看当前站在哪一层循环里。纸上的门再清楚，也不会替一个没有写出的条件自行打开。

技术对照

break 和 continue 的目标由语法和所在循环决定。修改嵌套结构后必须重新核对目标；带值退出还需要满足所在表达式的结果类型要求。

第 6 章 值语义

从这一章开始，我们进入 Magel 与别的语言真正分岔的地方。

前面五章你学的东西，在 C、Java、Go、Rust 里大都能找到对应的写法和直觉。但这一章讲的那条规则，会让你需要改掉一些习惯。

先不改，先看一个现象。

6.1 一个让人愣一下的例子

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point a;
    a.x = 1;
    a.y = 2;

    Point b = a;
    // 把 a 赋给 b
    b.x = 99;
    // 改 b

    println("a=({}, {}) b=({}, {})", a.x, a.y, b.x, b.y);
    return 0;
}
```

```
a=(1, 2) b=(99, 2)
```

改了 b，a 没变。

如果你从 Java、Python、JavaScript 或 C# 过来，你刚才很可能在等 a 也跟着变成 99——那些语言里 b = a 之后，两个名字指的是同一块数据。

如果你从 Rust 过来，你等的是编译器报错——那些语言里 let b = a; 之后 a 就废了。

Magel 两个都不是。它给的是第三种：

> 提示
>
> `Point b = a;` 把 `a` 完整地复制了一份给 `b`。两个变量从此各过各的。

这就是值语义。

6.2 复制是整套的

这不是「只复制了数字、里面的东西还是共享的」。是整套复制：

```
struct Bag
{
    List<int64> items;
};

int64 main()
{
    Bag original;
    original.items.push(1);

    Bag copy = original;
    // 整只袋子复制一份，连同里面的表
    copy.items.push(2);

    println("original={} copy={}", original.items.len(), copy.items.len());
    return 0;
}
```

```
original=1 copy=2
```

`copy.items.push(2)` 只动了 `copy` 自己那份。`original` 里的表还是只有 1 个元素。

字符串也一样：

```
int64 main()
{
    String original = "hello";
    String copy = original;

    copy[0] =(char)72;
    // 72 就是 'H'

    println("{} {}", original, copy);
    return 0;
```

```
}
```

```
hello Hello
```

改 copy 的第一个字符，original 安然无恙。

这里有个重要的推论：结构体的字段、容器的元素、嵌套了好几层的值……赋值时全都跟着复制。没有「浅复制 vs 深复制」的选择题，只有一种复制：深到底。

6.3 函数参数也是复制

第 4 章你已经见过这条规则，现在你知道它从哪来了：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

void shift(Point point)
{
    point.x = point.x + 10;
}

int64 main()
{
    Point a;
    a.x = 1;
    a.y = 2;

    shift(a);
    println("a={}, {}", a.x, a.y);
    return 0;
}
```

```
a=(1, 2)
```

shift 里改了 point.x，调用方的 a 一动不动。因为 point 是一份副本。

函数改不到外面——这是 Magel 的默认行为，不是限制。想改到外面，是第 7 章要学的显式引用（Point mut&）。

6.4 和 Rust 的关键区别：没有「移动」

Rust 里 `let b = a;` 之后 a 就不能用了——值被移动走了。Magel 没有这回事：

普通赋值、按值传参、`return` 返回值，都不会销毁源值。a 照常可用。

那「我要把值交给别人、自己不要了」怎么办？Magel 给了你一个显式的操作：`move`（6.6 节）。要点是——它是你主动写的，不是编译器默默做的。

这个区别看起来小，但它决定了你读代码时的心智负担：

	Rust	Magel
看到 `let b = a;`	得在脑子里算「a 还能用吗」	不用算，a 就是还能用
想省一次复制	靠移动语义自然发生	写 `move(&a)`，一眼能看出来
读代码时	要跟着所有权走	赋值就是复制，没有隐藏状态

6.5 代价：复制是要花钱的

现在讲实话。值语义不是白拿的。

每次赋值、每次传参、每次返回，都在复制。一个装着一万条记录的容器、一个几兆的缓冲区，按值传来传去就是真的在搬内存。

所以什么时候要小心？

- 大对象当参数：函数要读一个几 MB 的结构体，别按值传。
- 循环里赋值：`for-in` 里每轮都在复制元素（小元素无所谓，大结构体就很痛）。
- 深层嵌套的结构体：复制是递归到底的，层数越多越贵。

那怎么避免？答案是第 7 章：

```
void inspect(BigData const& data)
{
    ...
}
// 只读，不复制
void update(BigData mut& data)
{
    ...
}
// 要改，不复制
```

注意这是你主动的选择，不是编译器偷偷帮你优化掉复制。这一点很重要：

- 你写了 `const&`，说明「我知道这里不复制」；
- 你写了按值，说明「我接受这次复制，我需要一份独立的副本」。

编译器不会在你背后做决定，所以性能上发生了什么，读代码就能看出来。

6.6 显式转移所有权：move

有时候你确实想要「把原有资源交给另一个值，原来的值不再使用」。Magel 把它写成一个函数：

```
struct Message
{
    String text;
};

int64 main()
{
    Message source;
    source.text = "hello";

    Message result = move(&source);
    println("{}", result.text);
    return 0;
}
```

```
hello
```

move(&source) 做的事情，按顺序是：

1. 把 source 原有的资源句柄交给结果，不深拷贝资源；
2. 清空源存储并结束源值生命周期，不执行它的 close / drop；
3. 接收方取得所有权，最终由接收方执行清理。

三条规矩：

- 参数必须写 &source，也就是传一个 T mut&。传普通值或者只读引用会编译报错。
- 移动之后不能再读 source：

```
struct Message
{
  String text;
};

int64 main()
{
  Message source;
  source.text = "hello";
  Message result = move(&source);
  println("[{}] [{}]", source.text, result.text);
  return 0;
}
```

```
magel: [MGL1205] 借用来源已移动或销毁，不能继续访问（源对象已经销毁）：text
```

要再用这个名字，须重新声明（如 `Type source = something;`）建立新的绑定；旧绑定禁止读写。

- `move` 可以省去资源的深拷贝：接收方取得原有字符串和容器的句柄，源值不能再读。需要继续使用源值时保留普通复制，临时只读访问则使用 `const&`。

> **提示**
>
> 什么时候真的需要 `move`？把一份数据「转移到别的地方」的时候，比如从缓冲区里取出结果、把临时结构体的内容装进长期对象。那时候用 `move` 说清楚「源不要了」，比留在那里等它被析构更明确。

6.7 为什么值得这么设计

回过头看，Magel 为这条规则付出了什么、又买到了什么。

付出的：多一些复制，大对象要自己记得写 `const&`。

买到的：

1. 没有别名共享，也就没有「谁改了它」。一个函数拿到的是副本，它不可能在你不知情的时候改掉你的数据。调试「这个值怎么变了」的时间大幅减少。
2. 不需要所有权标注、不需要生命周期参数。复制出来的值跟源没有任何关系，所以不存在「它活得比源久」的问题——第 7 章你会看到，引用才需要关心这个。
3. 容器、返回值、参数传递的行为完全一致。一套规则走遍全语言，没有「这里共享那里复制」的记忆负担。
4. 确定性释放变得自然。每个值有明确的归属（哪个变量、哪一层作用域），离开作用域就能干净地清掉——这是第 8 章。

一句话：Magel 用「多一点复制」换「少一点你可能想不通的事」。

6.8 小结

你会了	关键点
赋值	`b = a` 复制整个值，之后 `a`、`b` 互不影响
复制范围	深到底：字段、容器元素、字符串，全都复制
传参	形参是副本，函数改不到调用方
返回	返回值也是副本，源值照常可用
与 Rust	没有隐式移动，普通赋值不动源值
与 Java/Python	没有共享，`b = a` 不是「两个名字一块数据」
省复制的办法	显式写引用 `const&` / `mut&`（第 7 章）
显式转移	`move(&x)` = 转移资源所有权；旧绑定禁止读写，二次声明建立新绑定（`MGL1205`）

6.9 下一步

拥有值默认复制，显式 move 转移；借用检查器继续跟踪引用来源、移动与释放，用户无需书写生命周期参数。但有一件事它没解决：如果要改到外面那个对象怎么办？

一份副本改不了原对象，那函数怎么修改调用方的数据？容器怎么原地排序？大结构体怎么避免复制？

答案都指向同一个东西：引用。下一章讲它——包括 Magel 引用最特别的一条规矩：它不能活得比它指的东西久。

翻到第 7 章引用。

6.10 边界与验证

值相等、对象身份和共享状态分别回答不同问题。普通可复制模型及容器按自己的值语义验证；连接、arena 等不可复制拥有资源不能套用普通赋值实验。

6.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 复制一个整数后修改副本，原值应如何变化？
2. 复制 List 后追加元素，分别检查两份长度。
3. 构造含列表的结构体，验证修改副本嵌套字段是否影响原值。
4. 挑战：分别为普通值、显式共享对象和不可复制资源写出复制策略说明。

参考解答与验收要点

1. 原整数不变；复制与重新赋值副本不等于写入原变量。
2. 使用本章容器复制规则，预期原列表长度不变，副本增加一项。
3. 不仅比较顶层字段，还检查嵌套列表内容及长度，避免仅凭输出地址判断。
4. 普通值按复制语义使用；共享对象按公开协议共享；不可复制资源应借用或显式转移，不能普通赋值。

6.12 番外：真假账本

改编自《西游记》真假美猴王，以下为编程主题的独立改写。

两只猴子各抱一本账册，都说自己那本才是真账。账册起初一字不差，唐僧便断言它们必是同一本。

沙僧在左边一本末尾添了“桃子三枚”，右边仍是空白。八戒见了，赶忙解释是左边的猴子更有本领，连纸也能变化。悟空把两本都翻到封底，请师父分别清点。

原来抄写完成时，内容可以相同，账册却各自存放。左边增删，不需要右边准许。若真要让两人改同一本账，就得明说借用的是哪一册，不能只凭文字相等作判断。

师父问后来如何证明谁真谁假。沙僧答这是另一件事。证明两份内容相等，不能证明它们共用状态；证明改动彼此独立，也不能证明故事里哪只猴子有真心。八戒想了想，把自己那本欠账藏得更深了。

技术对照

值相等、对象身份和共享状态分别回答不同问题。普通可复制模型及容器按自己的值语义验证；连接、arena 等不可复制拥有资源不能套用普通赋值实验。

第 7 章 引用

第 6 章那条规则（赋值就是复制）解决了很多麻烦，但留下了两个：

1. 函数改不到外面。一份副本改不了原对象，那「就地排序」「累加计数」怎么写？
2. 大对象复制很贵。几 MB 的结构体按值传一次，就是在搬内存。

答案都是同一个东西：引用。

这一章讲它，包括 Magel 引用最特别的一条规矩——引用不能活得比它指的东西久。

7.1 引用长什么样

三种写法，先认脸：

```
T mut&      可变引用：能读，也能写
T const&    只读引用：只能读
T &         和 T const& 完全等价（简写）
```

实际用起来是这样：

```
int64 main()
{
    int64 value = 7;
    int64 mut& alias = &value;
    // 造一个「指向 value」的可变引用
    alias = 9;
    // 写引用 = 写 value
    println("{} {}", value, alias);
    return 0;
}
```

```
9 9
```

三个要点：

`&value` 是「取地址」。它造出一个指向 `value` 的引用。`&` 这个符号表示「我不是要它的值，我要它本身」。

写下引用就是写原对象。`alias = 9;` 之后 `value` 也变成 9 了。从这一刻起，`value` 和 `alias` 是指向同一份数据的两个名字——这是本章 7.8 节要讲的代价。

只读引用不能写。

```
int64 main()
{
    int64 value = 7;
```

```
    int64 const& view = &value;
    view = 9;
    return 0;
}
```

```
magel: 只读引用（`T const&`）不能写入元素
```

`T &` 是 `T const&` 的简写，写起来省一点。改不了的东西用 `const&` 声明，本身就是一种文档：读代码的人一眼知道「这个函数不会动我的数据」。

7.2 用引用改到外面

第 6 章那个改不动调用方的 `bump`，加一个 `mut&` 就改得动了：

```
void bump(int64 mut& counter)
{
    counter = counter + 1;
}

int64 main()
{
    int64 number = 5;
    bump(&number);
    println("{}", number);
    return 0;
}
```

```
6
```

两处变化：

- 形参从 `int64 counter` 变成 `int64 mut& counter`（要改，所以是 `mut&`）；
- 调用时写 `bump(&number)` ——多了一个 `&`。

那个 `&` 很关键，它是「签字」：我主动允许这个函数改我的 `number`。看到 `bump(&number)` 的人，不用跳进 `bump` 就知道 `number` 可能被改。

> **提示**
>
> 这也是 Magel 和「默认就是引用传递」的语言最大的差别：这里改到外面是显式的。一眼扫过去就能数出哪些调用会动数据。

7.3 用引用省掉复制

函数只是读一个对象，却不想复制它——用 const&：

```
struct Player
{
    String name;
    List<int64> scores;
};

int64 total(Player const& player)
{
    int64 sum = 0;
    for (int64 score in player.scores)
    {
        sum = sum + score;
    }
    return sum;
}

int64 main()
{
    Player p;
    p.name = "amy";
    p.scores.push(10);
    p.scores.push(20);
    println("{} 的总分 {}", p.name, total(&p));
    return 0;
}
```

```
amy 的总分 30
```

total(&p) 一次都没复制那个 Player。const& 说了两件事：

- 不复制：性能上你知道发生了什么；
- 不修改：调用方可以放心把东西交出去。

什么时候该用 const&？一个大致的门槛：

参数是	怎么写
标量（int64、bool、char）	直接按值——复制一个整数比传引用还快
小结构体（两三个字段）	按值就行，简单
字符串、容器、大结构体	const&（只读）或 mut&（要改）

记住一件事：这是你主动写的选择，编译器不会偷偷帮你优化掉复制。好处就是——性能上发生了什么，读代码就能看出来。

7.4 引用必须当场绑定：没有「空引用」

Magel 没有 null。没有 nullptr，没有 nil，没有「先声明一个空引用，以后再让它指向什么」：

```
magel: 引用声明必须初始化，缺省值请使用 Option<T mut&>
```

引用只能当场绑定到一个确实存在的东西：

```
int64 first = 1;
int64 mut& keep = &first;
// 声明的同时必须绑定
```

而且 & 只能取「有实体对象」的地址——变量、字段、数组元素、字符串的字节。表达式的结果取不了地址：

```
int64 main()
{
    int64 value = 1;
    int64 mut& bad = &(value + 1);
    return 0;
}
```

```
magel: `&` 只能取数据区里对象的地址（数组元素 / 结构体字段 / 字符串字节；栈上的标量变量取不了）
```

（这条报错的措辞有点绕，别被最后半句带偏：取变量的地址是没问题的，上面第一个例子里 &value 就是。它真正拒绝的是临时算出来的值——value + 1 这个结果没有存放的地方，自然也没有地址可指。）

这一条消灭了整类崩溃。空指针解引用这种东西在 Magel 里不存在，因为没有那个「空」的状态。

7.5 引用不能活得比目标久

这是 Magel 引用最重要的规矩，也是它最容易被拒的地方。

想清楚这件事：一个引用只是「指向某处的一个地址」。如果它指的那个对象已经没了，它还留着，那用它的那一刻就会读到一块不属于你的内存——这就是悬垂引用。

Magel 的处理方式是：编译期跟踪每个引用的来源，来源活得不够久就拒绝编译。

```
int64 mut& bad()
{
    int64 local = 1;
    return &local;
    // local 在函数返回时就没了
}
```

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（int64 mut&，所属类型 ，来源 local）
```

local 是函数里的局部变量，函数一返回它就消失了，可你还要把指向它的引用交出去——编译期直接拒绝。

包几层也逃不掉。把引用装进结构体再返回，一样拦得住：

```
struct Holder
{
    int64 mut& slot;
};

Holder make()
{
    int64 local = 5;
    Holder holder;
    holder.slot = &local;
    return holder;
}

int64 main()
{
    Holder h = make();
    println("{}", h.slot);
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（Holder，所属类型 ，来源 holder）
```

这条规则覆盖的范围（记住大意就行）：引用别名、显式权限转换、Option / Result 里的载荷、元组、容器、结构体字段——包多少层都沿来源传播。

那什么时候是合法的？

来源比引用活得久就行。最常见的合法情形是「来源是参数」：

```
int64 mut& larger(int64 mut& a, int64 mut& b)
{
    if (a >= b)
    {
        return a;
    }
    return b;
```

```
}

int64 main()
{
    int64 x = 3;
    int64 y = 8;
    larger(&x,&y) = 99;
    // 把大的那个改成 99
    println("{} {}", x, y);
    return 0;
}
```

```
3 99
```

这里 a、b 指向的对象是调用方的，调用方活得比 larger 的返回值久，所以合法。

注意最后一行 larger(&x, &y) = 99;——返回引用时，函数调用本身是个可写位置，可以直接给它赋值。这是「返回引用」最实用的地方。

7.6 借用检查与别名共享

Magel 有独立的借用检查器。它先追踪引用来源是否活得足够久，再在控制流中检查移动、析构和释放后的访问。分支合流、循环、字段和能够识别的别名都会参与分析。

检查内容	规则
来源寿命	引用不能超出来源，沿聚合传播；常见诊断 MGL1204
move 后访问	旧绑定禁止读写或重绑；完整移动后可以二次声明同名变量
drop 后访问	已终结来源不能继续当有效值使用；常见诊断 MGL1205
多个别名	可以指向同一对象，通过一个修改，其他有效别名可以观察到
检查边界	不实行全局独占借用规则，不覆盖任意原始宿主内存行为

这要求同时考虑对象的作用域和生命周期状态。仅把来源移到外层，并不能使已经移动或释放的值重新有效；重新声明的同名变量也不会让旧引用改指向新变量。

复制拥有值可以获得独立数据；复制引用仍共享来源。容器和大对象的深复制有成本，需要省复制时显式选择有效引用。详细边界见借用控制流验证。

7.7 小结

你会了	关键点
三种引用	`T mut&`（可写）、`T const&`（只读）、`T &`（≡ `const&`）
取地址	`&value`；写引用就是写原对象
传引用	形参加 `mut&` / `const&`，调用时写 `&x`
省复制	大对象（字符串、容器、大结构体）用 `const&` 传
非空	引用必须当场绑定，没有 `null`，没有空引用
取址边界	`&` 只对「有实体对象」的东西有效，临时值不行
生命周期	引用不能活得比来源久，违反是 `MGL1204`
合法返回引用	来源是参数、是更外层作用域的对象时可以
别名	允许两个引用指向同一份数据，改一个另一个也变
借用检查器	来源寿命与控制流中的移动、析构和释放检查；允许别名共享

拥有值默认复制，引用显式共享，借用检查跟踪来源和生命周期状态。宿主内存、并发与无法静态建模的行为仍有各自边界。

7.8 下一步

引用解决了「改到外面」和「省复制」两个问题。但还有一个问题没碰：

没有垃圾回收，那些资源（内存、文件句柄、连接）什么时候释放？

已知的答案你已经猜到了：离开作用域的时候。但「离开作用域」这套机制怎么写的、怎么保证不出错、`Drop` 和 `Closeable` 有什么区别、堆对象又该怎么管——这些是下一章。

翻到第 8 章资源与作用域。

7.9 边界与验证

引用表达访问关系而非自动拥有关系。只读引用不能用来写入；可写引用也不延长目标生命周期。返回或保存引用时要追踪真实来源。

7.10 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 只读引用能否因为目标原本可变就直接写入？
2. 实现通过可写引用增加计数的函数。
3. 说明返回局部变量引用为何不成立，并改为返回值。
4. 挑战：画出一个引用经过两个函数传递后的来源关系。

参考解答与验收要点

1. 不能。当前引用的访问权限与目标本身能否修改是不同层面的约束。
2. 传入调用者对象的可写引用，调用后断言原计数变化。
3. 局部对象随函数退出失效；返回独立值不保留指向该局部对象的借用。
4. 从最终引用追溯到拥有者，标明每个作用域结束点，不能把中间变量名当成新的生命周期来源。

7.11 番外：借来的荆州

改编自《三国演义》借荆州，以下为编程主题的独立改写。

鲁肃带着借约来问荆州，关羽递出一张通行牌，说持牌便可进库查账。使者喜出望外，当场想把库房改成自己的姓名。

鲁肃拦住他：“准你查阅，怎会连改账也一起准了？”使者又问，若多年后库房拆了，牌还在，能否照旧开门。关羽指着门后的梁柱，说牌上写的是这座库，不是世上任意一座长得相像的屋子。

两边争到黄昏，最后把约定分开：谁负责保有库房，谁只读，谁能修改，借用到什么时候。使者嫌字多，想把“永久有效”添上去，却发现没有人愿意在所有者离开之后为它作保。

鲁肃收好借约，回船仍叹讨债艰难。不过这回他至少知道，带回一张访问凭据，并没有把整座荆州装进自己的船。

技术对照

引用表达访问关系而非自动拥有关系。只读引用不能用来写入；可写引用也不延长目标生命周期。返回或保存引用时要追踪真实来源。

第 8 章 资源与作用域

前面两章讲了「值」和「引用」，但一直没回答一个很现实的问题：

> **提示**
> 没有垃圾回收，那内存、文件句柄、网络连接这些东西，什么时候释放？谁负责？

Magel 的答案很短：离开作用域的时候，自动释放。

这一章讲这套机制怎么用、为什么它不出错，以及堆对象该怎么管。

8.1 作用域就是一对花括号

先说清「作用域」在这门语言里指什么。

每一对 `{ }` 划出一个作用域。在那个花括号里声明的东西，出了花括号就不存在了：

```
int64 main()
{
    int64 outer = 1;
    {
        int64 inner = 2;
        println("里面能看到 {} 和 {}", outer, inner);
    }
    println("外面只剩 {}", outer);
    return 0;
}
```

```
里面能看到 1 和 2
外面只剩 1
```

这里面 `inner` 只活在里层那对大括号里。出了它，`inner` 就没了——想在外面用 `inner` 是编译错误，不是「值是 0」。

作用域有好几种来源：

来源	例子
一对花括号	`{ int64 x = 1; }`
函数体	`int64 add(...) { ... }` ——整个函数是一个作用域
`if` / `for` / `while` 的主体	`for (int64 k in std::lang::range(0, 3)) { }` 里的 `k` 只活在循环里
块	`main` 本身也是块

注意最后一条：`main` 也是个作用域。所以 `main` 里声明的东西，程序结束时会被清理。

8.2 Drop：离开作用域时自动调用

给一个结构体实现 Drop，它的 drop() 就会在这个值离开作用域时被调用：

```
struct Resource: Drop
{
    String name;
    void drop()
    {
        println("drop {}", self.name);
    }
};

int64 main()
{
    {
        Resource r;
        r.name = "conn";
        println("using");
    }
    println("after block");
    return 0;
}
```

```
using
drop conn
after block
```

注意 drop conn 出现的位置：在里层花括号结束的那一刻，而不是在程序末尾。这就是「确定性释放」——资源什么时候还，看代码结构就能读出来。

这类拥有型资源由 Drop 自动收尾，不需要额外登记释放动作。结构就是释放点。另有非所有权清理动作时可用本章的 defer。

drop() 里拿自己用 self。第 9 章会专门讲 self，现在当成「这个对象自己」就行。

8.3 析构顺序：先自己的 drop()，再做字段

字段会被自动递归析构——一层层往下，直到最里面：

```
struct Inner: Drop
{
    String tag;
    void drop()
```

```
    {
        println("drop inner {}", self.tag);
    }
};

struct Outer: Drop
{
    Inner field;
    void drop()
    {
        println("drop outer");
    }
};

int64 main()
{
    Outer o;
    o.field.tag = "x";
    println("using");
    return 0;
}
```

```
using
drop outer
drop inner x
```

顺序是：先跑 Outer 自己的 drop()，再析构它的字段。

> **提示**
>
> 如果你写过 C++，注意这里和 C++ 是反的：C++ 先析构成员再跑析构体。Magel 先跑你自己的 drop()，之后字段自动清理。
>
> 这个顺序有个实际后果：drop() 里还能安全地用字段（o.field 那时还活着）。这在「关闭连接时要写日志」「释放前要刷缓冲」这类场景里很有用。

一个必须记住的禁忌

结构体的 drop() 里不要手写 self.字段.drop()。

因为字段本来就会被自动析构，你再手动来一次就是析构两次。这条规则没有例外：只要字段实现了 Drop，Magel 就会负责到底，你插手就是添乱。

8.4 Closeable：用完立刻关，而且不会关两次

有些资源不能等到「出块」才放：文件句柄、数据库连接、锁。它们要的是「用完立刻放，别占着」。

实现 Closeable 就是干这个的：

```
struct Handle: Closeable
{
    int64 id;
    void close()
    {
        println("close {}", self.id);
    }
};

int64 main()
{
    {
        Handle h;
        h.id = 1;
        println("using");
    }
    println("after block");
    return 0;
}
```

```
using
close 1
after block
```

机制和 Drop 一样（离开作用域自动调 close()），但多了一条很实用的保证：

> 提示
> 显式调用过 close() 的变量，不会再自动关闭。

所以你可以放心地「提前关」：

```
struct Handle: Closeable
{
    void close()
    {
        println("close");
    }
```

```
};

int64 main()
{
    {
        Handle h;
        h.close();
        // 提前关
        println("closed early");
    }
    // 这里不会再关一次
    println("after");
    return 0;
}
```

```
close
closed early
after
```

close 只出现了一次。这条保证让「提前关闭」变成一件可以随手做的事——不用记「我关过了吗」，也不用写一堆标志位。

两个都实现的时候，顺序固定

```
先 close()，再 drop()
```

不用记特例：关动作在前，销毁动作在后。

8.5 堆对象：new 和 drop

前面所有东西都活在栈上，跟着作用域走。要手动控制生命周期时，用堆：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point mut& p = heap Point;
```

```
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    println("{},{}", p.x, p.y);
    p.drop();
    println("deleted");
    return 0;
}
```

```
3,4
deleted
```

- `Point mut& p = heap Point;` ——在堆上建一个 `Point`，`p` 是指向它的引用；
- `p.drop();` ——释放它。

`p` 的类型是引用（`Point mut&`），因为堆上的东西没有名字，你只能拿着一个地址。

`new T(...)` 也可以带实参调构造器——左边的类型决定用谁构造，那是第 9 章的内容。

`new` 还有几处等价的写法糖（语义完全一致，纯写法降级）：`heap T;` 与 `new;` 等价，`new T(实参);` 与 `new(实参);` 等价，`heap new T(实参);` 也与 `new(实参);` 等价。`heap` 是保留关键字，只在该分配位置有意义，不能用作变量名：

```
Point mut& a = heap Point;              // 糖：heap T 等价于 new;
Point mut& b = new Point(3, 4);         // new T(args) 栈/堆由左侧声明决定
Point mut& c = heap new Point(5, 6);    // 糖：heap new T(args) 等价于 new(5, 6)
```

忘记 drop 会怎样？手动分配的对象不会因为引用变量离开作用域而自动释放。运行结束时会报告仍未释放的堆块；应显式 drop，或将分配封装进有明确 Drop/Closeable 契约的拥有类型。遗留分配会占用预算，长期运行可能耗尽内存。堆对象的最佳实践还是让它的生命周期和某层花括号对齐，别让 new 和 drop 离得太远。

编译器合并已知的重复终结

```
struct Box: Drop
{
    int64 id;
    void drop()
    {
        println("drop {}", self.id);
    }
};

int64 main()
{
    Box mut& b = heap Box;
```

```
    b.id = 7;
    b.drop();
    b.drop();
    println("twice ok");
    return 0;
}
```

```
drop 7
twice ok
```

输出中的 drop 只出现了一次。编译器能证明两条语句终结同一生命周期时，会合并它们，使析构和释放各执行一次；协议方法 drop() 使用同一机制。底层释放本身不幂等，跨调用等无法证明的重复释放会报告 MGL1205。

但释放之后不能再读：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point mut& p = heap Point;
    p.x = 1;
    p.drop();
    p.x = 2;
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1205] 借用来源已释放，不能继续访问：表达式
```

MGL1205 也是第 6 章 move 之后读源值时报的码——同一个意思：「这东西已经不在了，别再碰」。

8.6 内存模型的边界

这一节讲 Magel 的「安全」到底覆盖到哪儿。

会被检查的：

- 数组越界、整数运算溢出，都会被抓到并给出定位，不是未定义行为；
- 悬垂引用、释放后访问、移动后访问，编译期或运行期报 MGL1204 / MGL1205。

资源在哪儿：

- PC 上默认内存池 512 MiB（可用 `--memory-size` 字节调整，最小 64）；
- 嵌入式目标按板子配置，见第 22 章。

长时间运行的服务可以用 `std::watchdog` 开「软重启」：内存申请失败、显式请求重启、越过内存水位、或开启超时后整整一个周期没 `kick()` 时，重启自身逻辑而不杀进程。

最后说清它不做什么。Magel 不试图消除所有错误。它针对性地消除三类：

1. 空指针解引用——没有 `null`，引用必须绑定真实对象（第 7 章）；
2. 悬垂引用——来源作用域检查（第 7 章）；
3. 忘记释放——作用域 + `Drop` / `Closeable` 自动收尾（本章）。

剩下的逻辑错误仍然是你自己的责任。比如「算错了平均值」「把用户的年龄存成了负数」「该关的连接关了两次但业务上不允许」——这些语言帮不了你，只能靠第 16 章的错误处理和第 18 章的测试。

defer 和 scope(exit)

`defer stmt;` 登记当前作用域离开时执行的动作，`scope(exit) { ... }` 是块形式。普通结束和 `return`、`panic`、`break`、`continue` 都执行已登记动作一次；同一作用域按登记的逆序执行。

```
int64 main()
{
    {
        defer println("first");
        scope (exit)
        {
            println("second");
        }
        println("body");
    }
    return 0;
}
```

```
body
second
first
```

`defer` 用于没有所有权关系的收尾，例如恢复状态或结束宿主操作。拥有型资源继续按 `Drop`、`Closeable` 的原规则清理。不要对同一资源再登记一份释放动作。

8.7 小结

你会了	关键点
作用域	每对 { } 一层；函数体和 main 也是作用域
Drop	实现它，drop() 在离开作用域时自动调用
析构顺序	先自己的 drop()，再自动析构字段（和 C++ 相反）
禁忌	不要在 drop() 里手动析构字段，会双重析构
Closeable	离开作用域或提前 close()；关过就不会再关
两者都有	顺序固定：先 close() 再 drop()
堆对象	T mut& p = heap T; 建，p.drop(); 释放
非幂等终结	编译器合并已知重复终结；其他重复释放报 MGL1205
释放后访问	MGL1205
被消除的三类错误	空指针、悬垂引用、忘记释放
不保证的	逻辑错误——那是你的活儿

8.8 下一步

到此为止，「Magel 的骨头」这一部分讲完了：值语义、引用、资源与作用域。你现在理解了这门语言所有的取舍——为什么复制、为什么不给 null、为什么不用 GC。

接下来是组织代码的工具。第一个是结构体：把一堆字段和一堆方法收进同一个名字下面。

翻到第 9 章结构体。

8.9 边界与验证

作用域结束、显式关闭和拥有关系转移会影响资源可用性。析构协议只处理由当前对象负责的资源；裸内存与宿主句柄仍需遵守各自接口约定。

8.10 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 资源拥有者与资源引用各负责什么？
2. 把一个文件操作的成功与失败退出路径列出来。
3. 说明 move 后为何不能继续依赖旧变量拥有该资源。
4. 挑战：为一个带 Drop 或 Closeable 协议的类型设计正常退出和提前返回的观察实验。

参考解答与验收要点

1. 拥有者负责按协议结束资源生命周期；引用按权限访问，并不能替代拥有者保证存活。
2. 对每条已获得资源的路径检查清理；获取失败时不能释放未成功取得的资源。

3. 拥有关系已转移，后续操作应通过接收方；原变量的可用性遵循移动检查。
4. 记录取得与释放次数，预期每份实际拥有资源按协议清理一次，不用虚构的析构顺序代替运行证据。

8.11 番外：出了作用域的穿墙术

改编自《聊斋志异·劳山道士》，以下为编程主题的独立改写。

王生在山中学了穿墙术，师父先给他一把钥匙，说练功房开着时可以借用里面的器具。王生练了几日，觉得钥匙比器具还轻巧，回家便把它挂在门口，向妻子夸口。

妻子问那间房是否还在。王生说钥匙既是真的，门自然也该听话。他闭眼向墙走去，撞得头上一个大包。

师父闻讯，只问离山时有没有交回器具。王生说没有带走，只记住了它们的位置。师父便把借用与拥有各写一行：房间关了，记得再清楚也不能从旧位置取东西；真要带回家，必须按规矩取得自己的那一份。

王生还想求一个永不失效的法诀。师父让他先学会在离开房间时收拾自己负责的物件。妻子听了，把钥匙收进抽屉，墙仍旧好好地立在那里。

技术对照

作用域结束、显式关闭和拥有关系转移会影响资源可用性。析构协议只处理由当前对象负责的资源；裸内存与宿主句柄仍需遵守各自接口约定。

第 9 章 结构体

到这里我们攒了一堆零散的东西：int64、String、List……它们描述的都是单个值。真实程序里，数据往往是成组出现的：「一个玩家」有名字和分数，「一个点」有横纵坐标。

结构体（struct）就是把一组字段和一组行为收进一个名字下面的东西。

9.1 定义与使用

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    println("{},{}", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

```
3,4
```

拆开看：

```
struct Point {        ← struct 名字 {
    int64 x;          ← 字段：类型 名字;
    int64 y;
}                     ← 类型声明到这里已经完整，后面的分号可省略
```

结构体声明在 } 处结束，允许省略末尾的分号；原有 }; 写法仍有效。字段声明仍然需要分号。

用法：声明一个变量，然后用 . 访问字段（片段，Point 假定已定义）。

```
Point p;
// 声明
p.x = 3;
// 写字段
println("{}", p.x);
```

```
6  // 读字段
```

没赋过值的字段是 0，不是垃圾：

```
1  struct Point
2  {
3      int64 x;
4      int64 y;
5  };
6
7  int64 main()
8  {
9      Point p;
10     println("[{}][{}]", p.x, p.y);
11     return 0;
12 }
```

```
[0][0]
```

这条和很多 C 系语言不同——那里的未初始化字段是随机值。Magel 帮你清零了。

> **提示**
> 字段没有「声明处的默认值」。写 `int64 retries = 3;` 在结构体里是语法错误。想要默认值，用构造器（9.4 节）。

9.2 方法：把动作也收进去

字段旁边可以直接写方法：

```
1  struct Point
2  {
3      int64 x;
4      int64 y;
5
6      int64 sum()
7      {
8          return self.x + self.y;
9      }
10
11     void shift(int64 delta)
12     {
13         self.x = self.x + delta;
```

```
    }
};

int64 main()
{
    Point p;
    p.x = 1;
    p.y = 2;

    p.shift(10);
    println("{} {}", p.sum(), p.x);
    return 0;
}
```

```
13 11
```

两条要点：

方法体里用 `self` 指「这个对象自己」。字段不能裸写，得写 `self.x`。这条规则比 C++ / Java 严格——那里写 `x` 就当 `this->x` 了。Magel 要求你写出来，因为一眼能看出哪个名字是字段、哪个是参数或者局部变量。

方法定义在结构体的花括号里，和字段混在一起，不用另开一段。（有些语言要在结构体外面再写一遍 `impl` 块，Magel 不用。）

调用的写法是 `p.shift(10)` ——用 `.`，因为 `p` 是一个具体的对象。（`::` 是留给「属于类型、不属于对象」的东西的，下一节。）

`return self;`：让方法可以链着写

方法可以把 `self` 返回——返回类型写结构体自己，`return self;` 一行。惯用形状是「每个方法都返回自己」，这样就能链式调用：

```
struct Counter
{
    int64 total;

    Counter add(int64 x)
    {
        self.total = self.total + x;
        return self;
    }
};

int64 main()
{
```

```
    Counter c;
    c = c.add(1).add(2).add(3);
    println("{}", c.total);
    return 0;
}
```

```
6
```

注意两件事：

1. 链式调用要把结果赋回去（`c = c.add(1)…`）。结构体是值（9.6），`c.add(1)` 返回的是一份副本——不赋回去，后面 `.add(2)` 都改在副本上，`c` 自己只吃到第一步：`c.add(1).add(2).add(3);` 不回赋值的话，`c.total` 是 1，不是 6。
2. `return self;` 走的是普通的值复制：方法结束时 `self` 指向的对象被复制一份交出去。想在原地改调用者，直接写 `void` 方法改 `self.` 字段就行，不用 `return self;`。

9.3 static：属于类型，不属于对象

有些东西和「某一个具体对象」无关，只跟类型有关。比如「一共造过多少个 Counter」——这个数不是某个 Counter 的字段，它是 Counter 这个类型的。

```
struct Counter
{
    static int64 alive;
    int64 value;

    Counter(int64 initial)
    {
        self.value = initial;
        Counter::alive = Counter::alive + 1;
    }

    static int64 count()
    {
        return Counter::alive;
    }
};

int64 main()
{
    Counter c = new Counter(7);
    println("value={} alive={}", c.value, Counter::count());
```

```
    return 0;
}
```

```
value=7 alive=1
```

对照着看两种东西：

	写法	访问方式	属于谁
实例字段 / 方法	`int64 value;`	`c.value`	某一个对象
静态字段 / 方法	`static int64 alive;`	`Counter::alive`	类型本身

`.` 和 `::` 的区别就是「对象」和「类型」的区别。记住这条，很多报错就看得懂了。

`static` 方法里没有 `self`——因为它不属于任何对象。想用实例字段？不行。

9.4 构造器与 new(...)

字段没赋过值是 0，但我们常常想要「造出来就是对的」。这就是构造器：

```
struct Counter
{
    int64 value;

    Counter(int64 initial)
    {
        self.value = initial;
    }
};

int64 main()
{
    Counter c = new Counter(7);
    println("{}", c.value);
    return 0;
}
```

```
7
```

构造器没有返回类型，名字和结构体同名。调用它用 `new T(实参)`。

两种情形要说清楚（片段，`Counter` 假定已定义）：

```
Counter c = new Counter(7);
// 栈上：跟着作用域走
Counter mut& p = heap new Counter(7);
// 堆上：要自己 drop
```

左边写什么类型，就调那个类型的构造器——堆构造在 new 前加 heap。

区别只在左边有没有 &：

- 左边是值，对象在栈上，出作用域自动清理；
- 左边是引用（Counter mut&），对象在堆上，得自己 p.drop();（第 8 章）。

想「就地」建堆对象、不写实参时，可以省掉实参：

```
Counter mut& p = heap Counter;
// 等价于 heap new Counter(0)，元素类型由 p 的类型定
```

new T(实参) 给的是「按目标类型构造」——那个类型没有匹配实参的构造器时，编译器就报错：

```
magel: struct Counter 没有匹配的构造函数：(int64)
```

关于 static T create(...)

这是「具名构造入口」写法，名字自取（习惯用 create）。它和普通构造器一样，隐式带着 self，体里往 self 上写字段就行，不用（也不能）写 return——返回值由调用点接住。注意调用写法：new Point(3, 4) 优先认真构造器，没有匹配时才落到具名入口；指明入口就写 Point::create(3, 4)：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;

    Point(int64 x, int64 y)
    {
        self.x = x;
        self.y = y;
    }
    // 真构造器
    static Point create(int64 x, int64 y)
    {
        self.x = x * 10;
        self.y = y * 10;
    }
    // 具名入口
};
```

```

int64 main()
{
    Point o = new Point(3, 4);
    // 真构造器
    Point mut& p = heap new Point(1, 2);
    // 真构造器 + 堆
    Point q = Point::create(3, 4);
    // 具名入口
    println("{},{} {} {} {} {}", o.x, o.y, p.x, p.y, q.x, q.y);
    p.drop();
    return 0;
}
```

```
3,4 1 2 30 40
```

`static X create(...)` 返回所属类型；丢弃它的返回值会报错（拥有值的构造结果必须有归属）。

工厂方法的价值在于：它把「怎么造出一个合法的对象」这件事固定下来，调用方不用记住「先 x 后 y」这种细节。

9.5 让你的类型支持运算符

想让 `a + b` 这种写法用在自己的类型上，靠实现内建接口：

```
struct Money: Add<Money, Money>
{
    int64 cents;

    Money leftAdd(Money other)
    {
        Money result;
        result.cents = self.cents + other.cents;
        return result;
    }
};

int64 main()
{
    Money a;
    a.cents = 150;
    Money b;
    b.cents = 75;
```

```
19
20      Money total = a + b;
21      println("{} 分", total.cents);
22      return 0;
23  }
```

```
225 分
```

`a + b` 被翻译成 `a.leftAdd(b)`。Magel 里没有 `operator+` 这种声明——运算符是「实现哪个接口」决定的：

运算符	实现接口	方法名
`+`	`Add<R, T>`	`leftAdd`
`==`	`Equal<bool, T>`	`leftEqual`
`-x`（一元）	`Negate<R, T>`	`negate`
在容器里当键	`Hash<T>`	`hash`

接口是什么、`<R, T>` 里的参数是什么意思——这是第 13 章和第 14 章的内容。现在你只要知道：运算符是可以为自己类型定制的，做法是实现接口，不是写 `operator`。

9.6 记住：结构体是值

第 6 章那条规则对结构体同样生效，而且这里最容易踩：

```
1   struct Rect
2   {
3       int64 width;
4       int64 height;
5   };
6
7   int64 area(Rect rect)
8   {
9       return rect.width * rect.height;
10  }
11
12  int64 main()
13  {
14      Rect r;
15      r.width = 3;
16      r.height = 4;
17      println("{}", area(r));
18      return 0;
19  }
```

```
12
```

area(r) 复制了一份 r。对小的 Rect 无所谓；对大的结构体就要写 Rect const&：

```
int64 area(Rect const& rect)
{
    ...
}
// 不复制
void resize(Rect mut& rect)
{
    ...
}
// 要改
```

另外，结构体可以嵌套结构体，也可以装进容器——赋值时都是整套复制，而且复制是递归到底的（第 6 章）。

结构体还能实现 Drop / Closeable 来管理资源，那些第 8 章讲过了。

从字段派生 Equal、Hash 和 Clone

比较、哈希和显式克隆通常要逐个处理字段。可以在结构体前写 #derive(Equal, Hash, Clone)，让编译器生成这些重复的方法。

```
#derive(Equal, Hash, Clone)
struct BookKey
{
    String label;
    int64 id;
}

#derive(Equal, Hash, Clone)
struct BookRecord
{
    BookKey key;
}

int64 main()
{
    BookRecord original;
    original.key.label = "left";
    original.key.id = 7;
```

```
    BookRecord copied = original.clone();
    Map<BookKey, int64> cache;
    cache.put(original.key, 10);
    println("{} {} {}", original == copied,
            original.hash(original) == copied.hash(copied),
            cache.has(original.key) != 0);
    copied.key.label = "changed";
    println("{} {}", original.key.label, copied.key.label);
    return 0;
}
```

```
1 1 1
left changed
```

请求	生成的能力	调用方式
`Equal`	按字段比较，生成 `leftEqual` 方法	通常使用 `left == right`
`Hash`	按字段组合哈希，生成 `hash` 方法	`value.hash(value)`；容器按 Hash 协议使用
`Clone`	按字段显式克隆，生成 `clone` 方法	`value.clone()`

这里的 `BookRecord` 包含 `BookKey`，所以后者也必须实现对应接口。字段嵌套了缺少接口的结构体时会直接报错，即使这个类型暂时没有被调用。泛型结构体在具体类型实例化后检查其字段。已有同名方法不会被派生代码覆盖。

不能写 `#derive(Drop)` 或 `#derive(Closeable)`。拥有值离开作用域时已经会按语言规则清理，并递归清理字段；再生成一套析构方法会破坏所有权。派生只支持 Equal、Hash、Clone，不能把任意接口名当作代码生成请求。引用、函数值、宿主对象及原始数组也不会被自动按地址比较或哈希；它们需要类型明确提供语义。

这些方法在编译时生成，运行时不做反射字段遍历，也不引入 GC。枚举的活动变体和载荷如何处理，见第 10 章。

9.7 常见错误

现象	原因	怎么办
字段声明报缺少分号	字段末尾漏了 `;`	字段仍写作 `int64 x;`
`struct X 没有方法 f`	方法名写错，或者定义忘了写	检查拼写与作用域
不能隐式转换	字段类型和赋的值对不上	显式强转，或改字段类型
改不动调用方	结构体按值传了	形参写 `X mut&`，调用写 `&obj`
`X` 没声明的类型	忘了写结构体定义，或忘了 `import`	补上定义 / import

顺带一句：结构体的方法里必须写 `self.`。漏掉会报「找不到这个名字」——这不是编译器啰嗦，是在帮你区分字段和局部变量。

9.8 小结

你会了	关键点
定义	`struct X { ... }` ——结尾分号可选
字段	声明后自动清零；不支持声明处默认值
方法	写在结构体里，用 `self.x` 访问字段
static	属于类型，用 `X::name` 访问，里面没有 `self`
构造器	与类型同名、无返回类型，用 `new T(实参)` 调用（目标类型由左边声明决定）
栈 vs 堆	`X v = new X(实参);` 栈上；`X mut& p = heap X;` / `heap new X(实参)` 堆上要 drop
具名入口	`X::create(...)` 用 `static X create(...)`；`new X(实参)` 优先认真构造器
运算符	实现 `Add` / `Equal` / `Negate` 等内建接口
传参	是复制；大结构体用 `const&` / `mut&`

9.9 下一步

结构体解决的是「一组字段永远一起出现」。但还有一类需求它解决不了：

> 提示
> 一个值要么是这种，要么是那种。

比如「一个形状」要么是圆（带半径），要么是方形（带边长）；「一次操作结果」要么成功（带数据），要么失败（带原因）。

这种「多选一」的数据，是枚举的活儿——也是 Magel 里最漂亮的一块。

翻到第 10 章枚举与模式匹配。

9.10 边界与验证

结构体组织相关字段和行为，但不会自动获得业务有效性。默认值、构造方式和方法应共同维持不变量；派生能力只覆盖对应协议。

9.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 设计一个表示图书的结构体，并说明三个字段的类型。
2. 为图书增加一个检查库存非负的方法。
3. 复制图书后修改书名，验证原值不变。
4. 挑战：比较默认构造后再赋值与集中构造的有效性边界。

参考解答与验收要点

1. 例如书名 String、编号 String、库存 int64；字段选择应由用途决定。
2. 返回检查结果或错误；分别测试零、正数和负数，不让显示逻辑代替模型校验。
3. 对两份值分别断言书名，明确调用的是副本还是原对象的方法。
4. 集中构造便于在交付对象前校验；若允许逐字段赋值，必须说明何时检查和如何处理部分有效状态。

9.12 番外：木兰的行装

改编自《木兰诗》，以下为编程主题的独立改写。

木兰出征前，家人把马、鞍、辔头和长鞭分别写在四张纸上。弟弟帮忙搬运，搬着搬着把邻家的绳索也夹了进去。到集合时，四张纸都在，却没人能说清是否凑成了一套能用的行装。

木兰取来一只箱，在箱上标明每件物品的名称与要求。能否出发，要看整个行装是否满足条件，不能只数箱里有几件。弟弟仍把一根长绳放到鞍的位置，木兰便让他照着字段逐项核对。

临行，她又抄了一份清单给家里。父亲改了家中那份备注，军中的行装没有因此自己变化。等木兰寄回家书，家人才知道：把相关数据收在一起，既方便检查，也要讲清这一箱究竟是谁持有、哪一份是副本。

战马不会因为箱上写着“齐全”就长出马鞍，检查还得落到实际字段上。

技术对照

结构体组织相关字段和行为，但不会自动获得业务有效性。默认值、构造方式和方法应共同维持不变量；派生能力只覆盖对应协议。

第 10 章 枚举与模式匹配

第 9 章的结构体解决的是「这些字段永远一起出现」。但有一类需求它搞不定：

> 提示
> 一个值要么是这种，要么是那种。

「一个形状」要么是圆（带半径），要么是方形（带边长）。「一次操作的结果」要么成功（带数据），要么失败（带原因）。

这种「多选一」的数据就是枚举。配合 `match`，它是 Magel 里最漂亮的一块。

10.1 定义枚举

```
enum Message
{
    Quit,
    Move(int32 x, int32 y),
    Text(String text)
};
```

读法是：

- `Message` 这个类型，有三种变体（variant）：`Quit`、`Move`、`Text`；
- `Quit` 不带数据；
- `Move` 带两个 `int32`；
- `Text` 带一个 `String`。

变体可以带字段，这在类型理论里叫「代数数据类型」——但用起来没那么玄：枚举就是「有几个可能形状，每个形状各自带自己的数据」。

枚举声明在 `}` 处结束，尾分号可选，与 `struct` 和 `interface` 一致。

造一个值用 `类型::变体`（片段，`Message` 假定已定义）：

```
Message first = Message::Quit;
Message second = Message::Move((int32)3, (int32)7);
Message third = Message::Text("hello");
```

（`(int32)3` 那个强转是必须的——字面量默认是 `int64`，第 3 章的老规矩。）

10.2 用 match 处理

拿到一个枚举值，怎么知道它是哪个变体、里面的数据是什么？用 `match`：

```
enum Message
{
    Quit,
    Move(int32 x, int32 y),
    Text(String text)
};

void show(Message message)
{
    match (message)
    {
        Message::Quit =>
        {
            println("quit");
        }
        Message::Move(x, y) =>
        {
            println("move {} {}", x, y);
        }
        Message::Text(text) =>
        {
            println("text {}", text);
        }
    }
}

int64 main()
{
    show(Message::Quit);
    show(Message::Move((int32)3, (int32)7));
    show(Message::Text("hello"));
    return 0;
}
```

```
quit
move 3 7
text hello
```

写法是：

```
match (要看的东西) {
    模式 => { 该做什么 }
```

```
    模式 => { 该做什么 }
}
```

注意三个语法细节：

1. 被匹配的表达式要用括号包起来：`match (message) {`。
2. 箭头是 `=>`（和 C++ 的 `switch` 完全不同），每个分支的主体是一对花括号。
3. `match` 后面不加分号——它是语句；多写一个 `};` 也能编译，但没必要。这一点和 `loop` 一样：`loop` 虽然是表达式，写在语句位置同样不补分号，只有被变量或别的表达式接走时，才按外层语句的规矩收尾。

分支里的变量是「自动绑定」的。`Message::Move(x, y) => ...` 里写的 `x`、`y` 不是提前声明的变量，而是当场从变体里取出来的（片段，一条 `match` 分支）：

```
Message::Move(x, y) =>
{
    println("move {} {}", x, y);
}
```

这一句同时干了两件事：判断「是不是 `Move`」，以及「把里面那两个 `int32` 取出来叫 `x`、`y`」。

10.3 穷尽性：编译器帮你查漏

这是 `match` 比 `if / else` 强得多的地方。

```
enum Color
{
    Red, Green
};
```

```
enum Color
{
    Red,
    Green
};

int64 name(Color color)
{
    match (color)
    {
        Color::Red =>
        {
            return 1;
        }
```

```
    }
    return 0;
}

int64 main()
{
    return 0;
}
```

```
magel: enum match 必须覆盖所有变体或提供 `_` 兜底分支；缺少：Color::Green
```

漏了一个变体是编译错误，不是运行期的意外。

这条规则的价值在于：以后你给枚举加一个变体，所有没处理它的 match 会立刻全部报错。编译器会挨个指出「你还没处理新来的那个」。

这才是「用类型保护重构」——改动带来的影响，编译器替你数清楚了。用 if / else 加字符串比较的写法，永远得不到这层保护。

实在想偷懒（比如只想处理其中一种），加一个兜底分支（... 是省略，不是真语法）：

```
match (color)
{
    Color::Red =>
    {
        ...
    }
    _ =>
    {
        ...
    }
    // 剩下的都到这儿
}
```

_ 是通配符，表示「其他所有情况」。但每次写 _ 都是在放弃后面的检查——加新变体时不会再有提醒。能列全就列全。

10.4 枚举方法

枚举和结构体一样可以有方法，方法里用 self 指当前的枚举值：

```
enum Shape
{
    Circle(int64 radius),
```

```
    Square(int64 side);

    int64 area()
    {
        match (self)
        {
            Shape::Circle(radius) =>
            {
                return 3 * radius * radius;
            }
            Shape::Square(side) =>
            {
                return side * side;
            }
        }
        return 0;
    }
};

int64 main()
{
    println("{}", Shape::Circle(2).area());
    return 0;
}
```

```
12
```

`match (self)` 就是「看看我自己是哪个变体」。把「一个形状的面积」这件事放在形状自己身上，用起来是 `shape.area()` ——这正是前面说的「把行为和数据放在一起」。

为枚举派生接口

枚举也能使用 `#derive`。相等判断先区分变体，再比较当前活动变体的载荷；哈希同时计入变体和载荷，克隆保留变体并克隆载荷。

```
#derive(Equal, Hash, Clone)
enum BookPacket
{
    Empty,
    Text(String text)
}

```

```
int64 main()
{
    BookPacket first = BookPacket::Text("value");
    BookPacket second = first.clone();
    assert(!(first == BookPacket::Empty));
    println("{} {}", first == second, first.hash(first) == second.hash(second));
    return 0;
}
```

```
1 1
```

每个变体的载荷都必须满足所请求的接口；不能因为某个变体暂时没有在程序里构造，就跳过检查。与结构体一样，禁止派生 Drop 或 Closeable。包含无对应接口的结构体载荷时，应先为那个结构体实现或派生接口。

10.5 不止能匹配枚举：标量也支持

match 也能匹配整数、char、浮点、bool 和 String。整数与 char 还能使用区间模式：

```
int64 grade(int64 score)
{
    match (score)
    {
        100 =>
        {
            return 3;
        }
        std::lang::rangeEq(90, 99) =>
        {
            return 2;
        }
        std::lang::rangeEq(60, 89) =>
        {
            return 1;
        }
        _ =>
        {
            return 0;
        }
    }
    return 0;
}

```

```
int64 main()
{
    println("{} {} {} {}", grade(100), grade(95), grade(60), grade(59));
    return 0;
}
```

```
3 2 1 0
```

区间模式统一使用标准库调用，可以显式写出类型参数：

模式	命中条件
`std::lang::range<T>(a, b)`	`a <= x < b`
`std::lang::rangeEq<T>(a, b)`	`a <= x <= b`

区间匹配只支持整数和 `char`，不接受浮点、String 或自定义类型的区间。实现 `Equal<T>` 的自定义类型可以使用普通值模式，编译器通过相等协议比较。需要对浮点或 String 判断上下界时，在分支守卫中写出比较条件。

区间重叠的警告

整数区间与区间、单值与区间的静态重叠会产生 `MGL1601` 警告，程序仍可编译。编译器按开闭端点和完整的 int64/uint64 精度判断相交，不会把警告改成类型错误，也不会重排分支；运行时仍按原顺序和守卫选择。重复的无守卫单值模式则沿用错误规则。命令行、JSON 与编辑器使用同一警告级别。

10.6 守卫：先绑定，再加条件

有时候光看「是哪个变体」不够，还要看「里面的值满足什么条件」。在模式后面加 `if`：

```
enum Choice
{
    Value(String text)
};

int64 kind(Choice choice)
{
    match (choice)
    {
        Choice::Value(text) if text == "good" =>
        {
            return 1;
        }
        Choice::Value(text) =>
        {
```

```
            return 0;
        }
    }
    return -1;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", kind(Choice::Value("good")), kind(Choice::Value("bad")));
    return 0;
}
```

```
1 0
```

`Choice::Value(text) if text == "good"` 的意思是：先确认是 `Value` 并取出 `text`，再判断 `text` 是不是 `"good"`。两个条件都满足才进这个分支。

注意第二条 `Choice::Value(text) => ...` 不能省——match 还是要覆盖所有可能性，守卫不算「覆盖」。

> **提示**
>
> 守卫的关键字是 `if`。你在一些资料里可能看到写成 `when` 的版本——那份写法在当前工具链上是不认的（会报「期望条件 (if)」）。记住 `if` 就好。

10.7 什么时候用 match，什么时候用 if

场景	用什么
判断「一个值属于哪种形状」	`match` ——变体全列出来，编译器查漏
一个数落在哪个区间	`match` ——比一串 `if / elif` 清楚
复杂条件（多个变量、算出来的值）	`if / elif / else`
只有两个分支的简单判断	`if / else` ——别为了用 `match` 而用

一条经验：当「分支条件是某个值的形状/范围」时用 `match`；当「分支条件是几个东西的组合判断」时用 `if`。

match 表达式

可以直接把匹配结果用于声明、赋值或调用。所有分支必须产生同类型值；枚举仍要求穷尽，守卫不算覆盖。

```
enum Packet
{
    Data(String text), Empty
```

```
};
int64 main()
{
    Packet packet = Packet::Data("original");
    String label = match (packet)
    {
        Packet::Data(text) =>
        {
            text = "copy";
            yield text;
        }
        Packet::Empty =>
        {
            "empty"
        }
    };
    String original = match (packet)
    {
        Packet::Data(text) =>
        {
            text
        }
        Packet::Empty =>
        {
            "empty"
        }
    };
    println("{} {}", label, original);
    return 0;
}
```

```
copy original
```

表达式匹配的载荷绑定是值副本，修改副本不修改被匹配对象。单个结果写 `{ value }`，多语句块写 `yield value;`。外层声明或赋值仍需要分号。语句位置也支持 `match (...) { ... };`；语句也允许省略末尾分号。

10.8 小结

你会了	关键点
定义枚举	`enum X { A, B(int64 v) }` ——结尾分号可选
造值	`X::A`、`X::B(3)`
`match`	可作语句或表达式；表达式分支给出同类型值，外层声明仍加分号
自动绑定	`X::B(v) => ...` 里的 `v` 是当场取出来的
穷尽性	漏变体是编译错误；`_` 兜底但会放弃检查
标量匹配	普通值与整数 / char 区间：`100`、`std::lang::rangeEq(90, 99)`
守卫	模式 `if` 条件 `=> { ... }`
方法	枚举也能有方法，里面用 `match (self)`

10.9 下一步

现在你能定义自己的类型了：结构体（几个字段一起）和枚举（几种形状选一）。但你还在用 `List<int64>`、`Map<String, int64>` 这些内建容器，而且总在数下标。

下一章把容器和遍历讲透。

翻到第 11 章容器。

10.10 边界与验证

枚举变体表达有限分类。match 的覆盖与守卫需要一起考虑；兜底分支可能隐藏新增变体，重叠警告也不应被误写成所有场合都拒绝编译。

10.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 为任务状态设计三个枚举变体。
2. 用 match 为每个状态生成显示文字。
3. 增加一个失败状态，检查哪些匹配代码需要修改。
4. 挑战：设计带守卫的两个分支，解释书写顺序的影响。

参考解答与验收要点

1. 可用待办、进行中和完成；如果完成状态带信息，明确载荷类型。
2. 覆盖全部变体；带载荷时绑定后使用，不把判别值当任意整数。
3. 优先修改明确处理全部状态的位置；讨论兜底是否掩盖了需要单独处理的失败。
4. 给出同时满足两个条件的输入，说明实际选中分支，并检查不满足任何守卫时的后备路径。

10.12 番外：大灰狼漏掉的分支

改编自传统童话《三只小猪》，以下为编程主题的独立改写。

大灰狼在山坡上开了一门拆屋生意。它的手册只有两条：草屋吹倒，木屋推倒。第一次接单是草屋，第二次是木屋，客户都给了好评。

第三只小猪交来一份砖屋委托，大灰狼翻到手册末页，那里写着“其余照办”。于是它先吹再推，忙到晚上，屋子仍在，自己的牙却松了一颗。

小猪问它是否承诺处理所有房屋。大灰狼说，前两次成功已经足够说明本领。小猪便把三种房屋摆在图上，让它指出每一种对应哪一个分支。

大灰狼想添一句“遇见麻烦便算木屋”，小猪不同意。它只好重新写下砖屋的处理结果：当前不能拆，必须明确返回。那天它少赚了一单，却终于知道“有一个兜底”与“认真处理了每一种情况”并不是同一回事。

技术对照

枚举变体表达有限分类。match 的覆盖与守卫需要一起考虑；兜底分支可能隐藏新增变体，重叠警告也不应被误写成所有场合都拒绝编译。

第 11 章 容器

前面几章你已经偷偷用过容器了——猜数字里没有，但从第 5 章的 `List<int64>` 开始就一直在用。这一章把它讲清楚。

Magel 默认提供三种标准库容器，不用 `import`：

容器	装什么	什么时候用
`List<T>`	有序的一串，按位置访问	顺序重要、要按下标取
`Map<K, V>`	键 → 值	按名字查东西
`Set<T>`	不重复的一堆，不保证顺序	去重、判断「有没有」

List 使用 ArrayList。Map、Set 对内建哈希键或实现 `Hash` 的自定义键使用 HashMap、HashSet；未实现 `Hash` 的键退化为 ArrayMap、ArraySet，以线性查找比较键。自定义键仍通过 `Equal` 判断是否相等。

11.1 `List<T>`：有序表

```
int64 main()
{
    List<int64> scores;
    scores.push(30);
    scores.push(10);
    scores.push(20);

    println("len={} at1={} has10={} idx={}",
        scores.len(), scores.at(1), scores.has(10), scores.indexOf(20));

    scores.insert(0, 7);
    println("insert 后: {} len={}", scores[0], scores.len());

    int64 last = scores.pop();
    println("pop={} len={}", last, scores.len());

    scores.remove(0);
    println("remove(0) 后: {} len={}", scores[0], scores.len());

    scores.clear();
    println("clear 后: len={}", scores.len());
    return 0;
}
```

```
len=3 at1=10 has10=1 idx=2
insert 后: 7 len=4
pop=20 len=3
remove(0) 后: 30 len=2
clear 后: len=0
```

常用操作：

操作	作用	注意
`push(x)`	在末尾加一个	最常用
`insert(i, x)`	在位置 i 插入	后面的元素整体后移
`pop()`	拿走末尾那个并返回	空表上调用会出错
`remove(i)`	删除位置 i	按下标删，不是按值
`clear()`	清空	
`len()`	元素个数	
`at(i)` / `list[i]`	取位置 i	两种写法等价
`has(x)`	有没有这个值	返回 bool（打印是 1/0）
`indexOf(x)`	第一次出现在哪	没有时返回什么见下

`indexOf` 找不到时返回 `-1`——这是惯例，用的时候要判断：

```
int64 position = scores.indexOf(99);
if (position >= 0)
{
    println("在位置 {}", position);
}
else
{
    println("没有这个值");
}
```

越界会被抓到

```
int64 main()
{
    List<int64> numbers;
    numbers.push(1);
    println("{}", numbers[5]);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: vec 下标越界: 5（长度 1）
出错位置: hello.mgl:4（main）
调用栈（外 → 内）:
  main  hello.mgl:4 [thread 0 ip 25]
```

不是未定义行为，是明确的运行期错误，还告诉你「下标 5、长度 1」。比起读到一块随机的内存，这个错误至少能让你立刻定位。

11.2 Map<K, V>：键 → 值

```
1  int64 main()
2  {
3      Map<String, int64> ages;
4      ages.put("amy", 11);
5      ages["cid"] = 33;
6
7      println("len={} amy={} hasBob={} cid={}",
8          ages.len(), ages["amy"], ages.has("bob"), ages["cid"]);
9
10     println("查一个没有的键: {}", ages["zoe"]);
11
12     for (int64 i in std::lang::range(0, ages.len()))
13     {
14         println("{} -> {}", ages.keyAt(i), ages.valAt(i));
15     }
16     return 0;
17 }
```

```
len=2 amy=11 hasBob=0 cid=33
查一个没有的键: 0
amy -> 11
cid -> 33
```

写法：

- `put(k, v)` 和 `m[k] = v` 是一回事，后者顺手一点；
- `m[k]` 读；`has(k)` 判断有没有；`remove(k)` 删掉并返回是否删到了；
- 遍历用 `keyAt(i)` / `valAt(i)` 按下标走，`i` 从 0 到 `len() - 1`。Map 不保证排序或插入顺序；上面的输出只是一种可能的顺序。

> 提示
>
> 小心「查不存在的键」。上面 ages["zoe"] 返回了 0，而不是报错。因为 V 是 int64，缺省值就是 0。这不是「没有这个键」的意思，而是「我按 0 处理了」——想知道键在不在，先用 has(k) 问一次。这是 Map 最容易埋 bug 的地方。

11.3 Set<T>：不重复，不保证顺序

```
int64 main()
{
    Set<int64> unique;
    unique.add(5);
    unique.add(3);
    unique.add(5);
    // 重复的加不进去

    println("len={} has5={} has9={}", unique.len(), unique.has(5), unique.has(9));
    println("元素之和={}", unique.at(0) + unique.at(1));
    println("remove(5) 拿回 {}，现在 len={}", unique.remove(5), unique.len());
    return 0;
}
```

```
len=2 has5=1 has9=0
元素之和=8
remove(5) 拿回 1，现在 len=1
```

Set 的两个特点：

- 自动去重：add(5) 两次，长度还是 1；
- 不保证顺序：at(i) 读取当前位置的元素；插入或删除后，位置可能变化。

remove 返回的是「有没有删到」。所以「删一个可能不存在的元素」不用先查 has，看返回值就知道。

11.4 集合字面量

不想一行行 push 的时候，可以直接写：

```
int64 main()
{
    List<int64> order =
    [
        3, 1, 2
    ];
```

```
    println("{} {}", order.len(), order[0]);

    Set<int64> numbers =
    {
        3, 1, 2
    };
    println("{}", numbers.len());

    Map<String, int64> table =
    {
        "a": 1, "b": 2
    };
    println("{} {}", table.len(), table["b"]);
    return 0;
}
```

```
3 3
3
2 2
```

同样一对花括号，左边的类型决定它是什么。

左边写的类型	{...} 的含义
List<T>	有序表，元素按写的顺序排
Set<T>	去重的集合，不保证顺序
Map<K,V>	键值对（括号里带冒号）

跨类型写会报错——List<int64> v = {"a": 1}; 里带了冒号，那是 Map 的形态：

```
magel: 集合字面量类型不匹配: map 不能初始化 List<int64>
```

空表也有讲究：List<int64> v = []; 是空表，Set<int64> v = {}; 是空集，空容器需要写清上下文；非空 [a, b, c] 推导 List，{a, b, c} 推导 Set，{key: value} 推导 Map。

要 List 也可以继续 push（或者用第 17 章的 collect()），两条路都通。

11.5 数组：两种

除了容器，还有两种数组：

```
int64 main()
{
    int64 fixed[3];
```

```
    // 长度写在类型里
    fixed[0] = 1;
    fixed[1] = 2;
    fixed[2] = 3;
    println("{}", fixed[0] + fixed[1] + fixed[2]);

    int64 runtime[] = new[4];
    // 长度运行时决定
    runtime[0] = 10;
    println("{} {}", len(fixed), len(runtime));
    return 0;
}
```

```
6
3 4
```

写法	长度	什么时候用
`T a[N]`	编译期定死	大小你知道，要省内存、要对齐硬件
`T a[] = new[n]`	运行时决定	大小要算出来或者读进来

数组和 `List` 的区别：数组长度不可变，`List` 可以 `push` / `pop`。日常业务逻辑几乎都用 `List`；数组留给「缓冲区」「硬件寄存器映射」「性能敏感的定长表」这类场合。

`len(a)` 对数组和容器都能用。越界同样会被检查到。

11.6 别忘了：容器也是值

第 6 章那条规则对容器照旧。这一点在容器上最容易踩：

```
int64 main()
{
    List<int64> original;
    original.push(1);

    List<int64> copy = original;
    // 整表复制一份
    copy.push(2);

    println("original={} copy={}", original.len(), copy.len());
    return 0;
}
```

```
original=1 copy=2
```

`copy = original` 之后两张表毫无关系。从 Java / Python 过来的人第一次写「把表传进函数想让它加元素」，会发现函数里加的东西外面看不到——

```
void addOne(List<int64> numbers)
{
    numbers.push(1);
    // 改的是副本！
}
```

要真的改到外面那张表，写引用：

```
void addOne(List<int64> mut& numbers)
{
    numbers.push(1);
}
// 调用：addOne(&numbers);
```

这也是性能上的关键点：容器一般都有一份堆上的数据，按值传一次就是整份复制。容器参数默认写 `const&` 或 `mut&`，除非你确实想要一份独立副本。

容器里的东西也是副本

```
struct Player
{
    String name;
    int64 score;
};

int64 main()
{
    List<Player> players;
    Player p;
    p.name = "amy";
    p.score = 30;
    players.push(p);
    // 存进去的是一份副本

    p.score = 99;
    // 改原来的 p
    println("表里还是 {}", players[0].score);
```

```
19
20      Player back = players[0];
21      // 取出来的也是副本
22      back.score = 1;
23      println("表里还是 {}", players[0].score);
24      return 0;
25  }
```

```
表里还是 30
表里还是 30
```

存进去是副本、取出来也是副本。想原地改容器里的元素，得用引用（第 7 章）：`for (Player mut& item in players)` 那类写法在讲完引用之后你就理解了。

> **提示**
> 字符串元素也一样：取出来的是新的一份，所以容器活得比某根字符串久也没关系。

容器归声明它的那一层

容器在离开作用域时自动释放（第 8 章）：

```
1   int64 main()
2   {
3       {
4           List<int64> inner;
5           inner.push(1);
6           inner.push(2);
7           println("块里的表: len={}", inner.len());
8       }
9       // ← 这里把 inner 还回去了
10      println("done");
11      return 0;
12  }
```

```
块里的表: len=2
done
```

不用手动释放，也不用担心泄漏。要提前还就 `inner.drop();`。

11.7 遍历

遍历用 `for-in`，不要数下标：

```
int64 main()
{
    List<int64> scores;
    scores.push(12);
    scores.push(55);
    scores.push(41);

    int64 total = 0;
    int64 best = 0;
    for (int64 score in scores)
    {
        total = total + score;
        if (score > best)
        {
            best = score;
        }
    }
    println("总和 {} 最高 {}", total, best);
    return 0;
}
```

```
总和 108 最高 55
```

for-in 遍历出来的是元素的副本，所以「边遍历边改」改不到容器。要用下标改，就用 for：

```
for (int64 i in std::lang::range(0, scores.len()))
{
    scores[i] = scores[i] + 10;
    // 这样才改到表里
}
```

> **提示**
>
> 遍历时不要增删元素。for-in 途中 push / remove 会让「下一个是谁」变得不可预测。要筛要删，用第 17 章的迭代器 filter / collect 造一张新表，或者先记下要删的下标再统一删。

用 Any 保存不同类型的元素

List<Any> 明确要求元素装箱；Set<Any> 和 Map 的键或值槽也可以明确写成 Any。普通的 List<int64> 仍只接受能转换为 int64 的值。

```
int64 main()
{
    List<Any> values = [1, "two", true];
    values.push(1.5);
    Any text = values[1];
    println("{} {}", values.len(), tryGet<String>(&text).unwrap());

    Set<Any> unique;
    Any key = "key";
    unique.add(key);
    unique.add(key);
    unique.add(2);
    println("{}", unique.len());

    Map<Any, Any> mixed;
    mixed.put(key, "stored");
    mixed.put(3, true);
    Any saved = mixed[key];
    println("{} {}", mixed.len(), tryGet<String>(&saved).unwrap());

    Map<String, Any> record = {"count": 3, "name": "Magel"};
    Any count = record["count"];
    println("{}", tryGet<int64>(&count).unwrap());
    saved.clear();
    println("{}", saved.isEmpty());
    return 0;
}
```

```
4 two
2
2 stored
3
1
```

Any 保留精确类型，tryGet<T> 返回拥有值的副本；类型不匹配时返回 None。clear() 释放盒子当前载荷并恢复空状态，不影响之前复制出的值。字符串、嵌套容器按值复制，盒子和容器在离开作用域时自动清理。

Any 键比较身份，不比较装箱内容。复制 key 保留身份，所以重复插入会去重，并且可以用它查询映射。两次独立装箱相同内容是不同键；需要按字符串内容查询时使用 Map<String, Any>。异构集合的排列也不要当成按载荷数值或文本排序。

装箱不会延长引用寿命。局部结构体、数组等多槽值的地址不能被保存在更长寿命的盒子里；需要接口视图时可直接绑定实现类型的引用，无须经过 Any。

11.8 小结

容器	常用操作
`List<T>`	`push pop insert remove clear len at [] has indexOf`
`Map<K,V>`	`put [] has remove len keyAt valAt`
`Set<T>`	`add has remove len at`

要记住的：

- 字面量：`[a, b, c]` 是 List，`{a, b, c}` 是 Set，`{key: value}` 是 Map；
- 越界是明确的运行期错误，不是未定义行为；
- Map 读不存在的键得到缺省值（不报错），先 `has` 再取；
- 容器是值：赋值、传参、存取元素都是复制；传参默认写 `const& / mut&`；
- 遍历用 `for-in`，遍历出来是副本；遍历时不要增删；
- 容器在出作用域时自动释放。

11.9 下一步

现在你会用容器了，但要写「取分数前 3 名」「把所有名字变大写」这种活儿，用 `for-in` 加手工判断会很啰嗦。

不过在那之前，先解决一个你已经在用的东西但没细讲过的：字符串。它的下标是按字节的——这跟中文直接相关，值得单独一章。

翻到第 12 章字符串与文本。

11.10 边界与验证

索引表示当前排列中的位置，不等于稳定业务标识。插入、删除和结构修改后，旧位置与元素引用的有效性要按具体容器协议判断。

11.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 长度为 3 的列表有哪些合法下标？
2. 从空列表开始追加三项，再安全遍历。
3. 删除列表首项后，说明原第二项的位置如何变化。
4. 挑战：用 Map 为学生编号建立查询，再与列表按位置访问比较。

参考解答与验收要点

1. 从 0 到 2；3 是长度而不是最后一个合法下标。
2. 以当前长度作边界，先覆盖空列表，再验证三项的顺序。

3. 后续元素前移，原下标 1 对应的元素来到 0；不能继续将旧索引当稳定标识。
4. 编号表达业务身份，列表下标表达位置；分别测试不存在的编号和越界下标的处理。

11.12 番外：刻舟求索引

改编自《吕氏春秋》刻舟求剑，以下为编程主题的独立改写。

楚人把一柄剑记在列表的第三格，船到江心时，前面两件货物被搬走。他不慌不忙，在船舷刻下一个三，说记得位置就不会丢。

船工按新的列表数到第三格，拿出来一只空篮。楚人怪船工不会数数，自己又数一遍，还是篮子。剑并没有改名，只是前面的元素减少，位置已经变化。

船工问他要找的是第三件货，还是那柄剑。楚人说当然是剑。于是他们给货物另记稳定编号，位置只用来遍历当前排列。下一次增删之前，船工先问哪些旧索引还要继续使用。

楚人仍舍不得那道刻痕，便把它留在船上纪念。后来每当有人指着刻痕问剑在哪里，他就先让人看一眼今天的装货清单。

技术对照

索引表示当前排列中的位置，不等于稳定业务标识。插入、删除和结构修改后，旧位置与元素引用的有效性要按具体容器协议判断。

第 12 章 字符串与文本

String 你从第 1 章就在用了，但一直没细讲。这一章补上——而且有个坑必须早点讲：

> **提示**
> String 的下标和切片是按「字节」算的，不是按「字」算的。对英文没差别，对中文会出事。

先讲基本操作，再讲这个坑，最后是 std::text 里那堆好用的工具。

12.1 String 是什么

```
String name = "Magel";
```

- 双引号括起来的是 String；
- String 是 std::lang::String 的简写，属于核心模块 lang，不用 import；
- 里面有转义："\{}n"（换行）、"\{}t"（制表）、"\{}""（一个双引号）、"\{}\{}"（一个反斜杠）。

一个重要区别：单引号是 char（一个字符），双引号是 String。这两者不能混：

```
char letter = 'M';
// 一个字符
String word = "Magel";
// 一串字符
```

12.2 拼接、下标、切片、长度

```
int64 main()
{
    String first = "Magel";
    String second = " 2026";
    String joined = first + second;

    println("{}", joined);
    println("len={} 首个字符={}", len(joined), joined[0]);

    println("切片 [0:5] = {}", joined[0: 5]);
    println("切片 [5:]  = {}", joined[5:]);
    return 0;
}
```

```
Magel 2026
len=10 首个字符=M
切片 [0:5] = Magel
切片 [5:]  =  2026
```

- + 拼接两个字符串。和数字的 + 不是一回事——1 + "a" 是编译错误。
- s[i] 取第 i 个「字符」（先按这个理解，12.4 节纠正它）。
- 切片写 s[from:to]，左闭右开：joined[0:5] 是下标 0、1、2、3、4 这五个。
- s[from:] 从 from 一直到结尾，s[:to] 从开头到 to。
- len(s) 是长度。

改单个字符也可以，但要赋一个 char 给它：

```
int64 main()
{
    String word = "hello";
    word[0] =(char)72;
    // 72 就是 'H'
    println("{}", word);
    return 0;
}
```

```
Hello
```

字符串是值（第 6 章），所以赋值得到的是副本：

```
String original = "hello";
String copy = original;
copy[0] = (char)72;       // 只改 copy
```

这一点和第 6 章讲的一模一样：original 还是 hello。

12.3 格式化：format

println 的 {} 你已经很熟了。光要字符串、不要打印，用 format：

```
int64 main()
{
    int64 count = 42;

    // {} 按实参顺序填
    println("{}", format("值={}，下一个是 {}", count, count + 1));
```

```
7
8       // {:x} / {:X} / {:b}：整数专用的进制样式
9       println("{}", format("255 的十六进制是 {:x}，二进制是 {:b}", 255, 255));
10
11      // 浮点要写成 {索引:小数位数F}，索引从 1 数起
12      println("{}", format("圆周率约 {1:2F}", 3.14159));
13
14      return 0;
15  }
```

```
值=42，下一个是 43
255 的十六进制是 ff，二进制是 11111111
圆周率约 3.14
```

占位符的要点：

- `{}` 是位置占位符，按实参顺序填，类型由实参推导，字符串 / 整数 / 浮点都能填；
- `{:x}` / `{:X}` / `{:b}` 把整数按十六进制 / 大写十六进制 / 二进制打印——只有整数和 `bool` 能用这几个样式。写别的样式（比如 `{:5}`、`{:03}`）会直接报「整数和 bool 的格式仅支持 :b、:x、:X」；
- 浮点用 `{索引:小数位数 F}`，索引从 1 数起：`{1:2F}` 表示「把第 1 个实参保留 2 位小数」；
- 补零 / 对齐没有单独的样式，要用 `std::text::Text::padStart`（见 12.6 节）——想知道 序号 007 怎么写，翻到 12.6 节的那个例子。

> **提示**
>
> 输出函数使用 `{}` 填入参数。字符串里的 `%d` / `%s` 只是普通文本，没有参数替换含义；要填入变量，请使用前面介绍的占位符。

`+` 拼字符串、`format` 拼带变量的字符串、`println` 直接打印——三种手段各有各的位置。短的两三个用 `+`，带变量的用 `{}` 更清楚。

12.3.1 每个值都有 toString()

无参 `toString()` 返回这个值的文本，结果是独立拥有的 `String`。例如整数 42 得到 `"42"`，布尔值得到 `"true"` 或 `"false"`，字符串得到自身的值。结构体按声明顺序展示字段值，不加字段名或类型名前缀。

值的种类	默认表示
结构体的两个字符串字段	`{"one", "two"}`
List 或数组	`[1, "two", true]`
Set	`{3, 1, 2}`
Map	`{"name": "Magel", "count": 3}`
元组	`(1, "two", [1, "two", true])`

以下程序同时展示结构体、异构容器和元组。Set、Map 的顺序沿用容器的迭代顺序，不保证排序或插入顺序；下面的文本只展示一种可能的排列。

```
struct Pair
{
    String left;
    String right;
};

int64 main()
{
    Pair pair;
    pair.left = "one";
    pair.right = "two";
    List<Any> list = [1, "two", true];
    Set<int64> set = {3, 1, 2};
    Map<String, Any> map = {"name": "Magel", "count": 3};
    auto tuple = (1, "two", list);

    println("{}", pair.toString());
    println("{}", list.toString());
    println("{}", set.toString());
    println("{}", map.toString());
    println("{}", tuple.toString());
    return 0;
}
```

```
{"one", "two"}
[1, "two", true]
{3, 1, 2}
{"name": "Magel", "count": 3}
(1, "two", [1, "two", true])
```

复合值里的字符串加双引号，双引号、反斜杠、换行等字符会转义；直接对字符串调用 `toString()` 不额外加引号。空 List 是 `[]`，空 Set 和 Map 是 `{}`。`Any` 展示其中实际保存的值，未装入值时显示 `Any()`。枚举按变体及载荷展示，例如 `Text("payload")`。引用、函数和不透明宿主句柄只显示 `<类型 >`，不会为显示而解引用或获取所有权。

12.3.2 自定义方法与字符串转换共用一套协议

结构体提供 `String toString()` 后，`String text = value;` 和缺少专用显式转换时的 `cast<String>(value)` 可复用它，无须再手写一个重复的 `ImplicitConvert<String>`。反过来，已实现 `ImplicitConvert<`

String> 的类型会自动获得转调该实现的无参 toString()。只提供 String toString(String style) 时，无参版本传入空样式。默认实现也可满足标准 ToString 和 ImplicitConvert<String> 泛型约束。

```
struct Named
{
    String name;
    String toString() { return "name=" + self.name; }
};

int64 main()
{
    Named value;
    value.name = "Magel";
    String text = value;
    println("{}", text);
    println("{}", cast<String>(value));
    return 0;
}
```

```
name=Magel
name=Magel
```

若三个入口都由用户显式定义，各自实现优先：value.toString() 和结构体的 {} 格式化使用 toString；隐式字符串转换使用 implicitConvert；cast<String> 优先使用 explicitConvert。编译器只补缺失的桥接方法，避免互相调用形成递归。

默认转换不消耗源值，也不依赖反射。临时源值在转换完成后正常清理。容器或聚合内部的自定义 toString 必须只读；容器遍历通过快照隔离用户回调的重入修改，错误仍保留原始诊断。默认递归展示有深度保护，重复对象路径显示 <cycle>。这套表示用于阅读和调试，不作为可逆序列化格式。完整验证例见仓库的 example/samples/value_text.mgl。

12.4 下标是按字节算的

这一节是本章的重点。

```
int64 main()
{
    String s = "中文";
    println("len(s) = {}", len(s));
    println("第 0 个字节 = {}", (int64)s[0]);
    println("第 3 个字节 = {}", (int64)s[3]);
    return 0;
}
```

```
len(s) = 6
第 0 个字节 = 228
第 3 个字节 = 230
```

"中文"明明是两个字，len 却说 6。

原因是 Magel 的字符串在内存里是 UTF-8 字节串，而 UTF-8 里一个汉字占 3 个字节。所以：

- "中文" = 6 个字节；
- "Magel" = 5 个字节（和字符数相同，因为都是 ASCII）；
- len、下标、切片，都按字节算。

(int64)s[0] 得到的 228（十六进制 0xE4）是「中」这个字的第一个字节，(int64)s[3] 得到的 230（0xE6）是「文」的第一个字节。

取到「半个字」会怎样

s[1]、s[2] 落在「中」这个字中间，语言不允许你这么读：

```
magel: 运行期错误：字符串下标落在多字节字符中间（String 按字节算）
出错位置：hello.mgl:2（main）
调用栈（外 → 内）：
  main  hello.mgl:2 [thread 0 ip 41]
```

切片同理：

```
magel: 运行期错误：切片端点落在多字节字符中间（String 的切片按字节算）
```

注意这不报「越界」而是报「落在了多字节字符中间」——说明它知道你在处理 UTF-8，只是拒绝给你半个字。这是个明确的设计：要么给你一个完整的字节序列边界，要么明确拒绝，不给你一段乱码。

所以中文怎么按字处理？

别用下标切中文。三种办法：

1. 整个串用：println("{}", s) 打印是对的——因为整串的边界永远合法；
2. 按分隔符切：用 std::text::Text::split(s, ", ")（12.6 节）。分隔符本身是完整的字符，切出来的每一段边界也合法；
3. 遍历要自己算：想知道 UTF-8 里每个字有几个字节，看首字节的高位就行：|首字节范围|这个字占几字节||—|—||0x00-0x7F|1（ASCII）||0xC0-0xDF|2||0xE0-0xEF|3（含常见汉字）||0xF0-0xF7|4|按这张表跳过续字节（0x80-0xBF），就能一个个字地走。

简单说：处理中文文本，用 std::text 那些按字符/子串工作的函数，不要自己拿下标去数。

12.5 比较

```
int64 main()
{
    println("{} {} {}", "abc" == "abd", "abc" < "abd", "abc" > "abd");
    return 0;
}
```

```
0 1 0
```

== / != / < / <= / > / >= 都能用在字符串上。比较用的是字典序（按字节比大小）。

两个实用的写法（片段，name / expected 假定已存在）：

```
if (name == "")
{
    println("名字是空的");
}
if (name != expected)
{
    println("不匹配");
}
```

判空就用 == ""，没有 is_empty 之类的专用函数。

12.6 std::text：文本工具箱

切分、查找、大小写、去空白这些活儿在 std::text::Text 里。要 import：

```
import std::text;

int64 main()
{
    String raw = "  Hello, Magel!  ";

    println("[{}]", std::text::Text::trim(raw));
    println("{} {}", std::text::Text::toUpper("abc"), std::text::Text::toLower("ABC"));
    println("{} {}", std::text::Text::find("hello", "ll"), std::text::Text::contains("hello", "lo"));
    println("{} {}", std::text::Text::startsWith("hello", "he"),
        std::text::Text::endsWith("hello", "lo"));

    List<String> parts = std::text::Text::split("a,b,c", ",");
    println("{} -> {}", parts.len(), std::text::Text::join(parts, "-"));

```

```
    println("[{}]", std::text::Text::replace("aaa", "a", "b"));
    println("[{}][{}]", std::text::Text::padStart("7", 3, (char)48),
        std::text::Text::repeat("ab", 3));
    return 0;
}
```

```
[Hello, Magel!]
ABC abc
2 1
1 1
3 -> a-b-c
[bbb]
[007][ababab]
```

对照着记：

函数	作用	备注
`trim(s)`	去掉两端空白	还有 `ltrim` / `rtrim` 只去一边
`toUpper` / `toLower`	大小写转换	只对 ASCII 字母有效
`find(s, needle)`	找子串位置	找不到返回 `-1`；`rfind` 从右找
`contains(s, needle)`	子串在不在	返回 `bool`
`startsWith` / `endsWith`	前后缀判断	
`split(s, sep)`	按分隔符切开	返回 `List<String>`
`join(parts, sep)`	用分隔符接起来	
`replace(s, from, to)`	替换所有出现	
`padStart(s, width, fill)`	左边补到指定宽度	还有 `padEnd`
`repeat(s, count)`	重复	
`charAt(s, i)`	按字节取字符	和 `s[i]` 等价
`compare(a, b)`	比大小	返回整数，不用管具体值

> **提示**
>
> `padStart("7", 3, (char)48)` 里那个 `(char)48` 是字符 `'0'`。补位字符要传 `char`，不是 `String`——这是类型严格带来的小麻烦，写一次就记住了。

12.7 字符串是值：别在循环里拼

`String` 是值，每次 `+` 都在造一根新字符串。所以这样写会很慢（片段，`lines` 假定已存在）：

```
String text = "";
for (String line in lines)
```

```
{
    text = text + line + "\n";
    // 每轮都复制一遍已经拼好的部分
}
```

数据量小的时候无所谓。上千行的时候，代价是平方级的。

怎么办？Magel 没有 `StringBuilder` 这种类，但有更顺手的办法：把要拼的东西先塞进 `List<String>`，最后 `join` 一次。

```
import std::text;

int64 main()
{
    List<String> lines;
    lines.push("第一行");
    lines.push("第二行");
    lines.push("第三行");

    String text = std::text::Text::join(lines, "\n");
    println("{}", text);
    return 0;
}
```

```
第一行
第二行
第三行
```

一条经验：循环里拼字符串，先攒 `List`，出循环再 `join`。

插值字符串

插值字符串写成 `f"..."`，只有 f 后紧跟双引号才识别为插值，单独的 f 仍是标识符。花括号里是完整表达式，每个实参按顺序求值一次，最终沿用 `format` 的语义。

```
int64 main()
{
    int64 count = 3;
    String text = f"count={count + 1}, {f"inner={count}"}, \{literal\}";
    println("{}", text);
    return 0;
}
```

```
count=4, inner=3, {literal}
```

\{{ 和 \}} 输出字面大括号。嵌套插值由内到外展开；没有花括号包围的文本不求值。

整行输入和文件文本

std::lang::readLine() 读取一行，保留空格和空行，去掉 LF/CRLF；EOF 返回空串。std::lang::readLines(int32 N) 最多读 N 行，用 LF 连接，EOF 提前结束，不额外追加行末换行。另有 int64 重载接受普通整数实参，检查后转为 int32。N 为零时不读输入，负数或超出 int32 正范围触发错误。String 不能包含内嵌零字节。

```
int64 main()
{
    String name = std::lang::readLine();
    String notes = std::lang::readLines(2);
    println("name=[{}], notes=[{}]", name, notes);
    return 0;
}
```

inputLine() 和 input(variable) 按空白取项。--input 已按空白切分，每项供新接口视为一行；要保留真实空格和空行，使用终端或标准输入管道。

导入 std::io 后，FileStream.readString(count) 从当前游标读至多 count 个字节，readLine() 读一行，readAllString(maxBytes) 读到 EOF。三者返回 Result<String,IoError>；全读默认预算 16 MiB，保留文件换行字节，零字节文本报错。已有按路径的 readAllText(path) 继续可用。直接持有 File 句柄时有 fileReadString、fileReadLine、fileReadAllString 包装，错误会 panic。

完整验证程序见 行输入 与 文件读取。

12.8 小结

你会了	关键点
字面量	双引号 "…"；单引号是 char
拼接	+；数字和字符串不能混着拼
下标 / 切片	s[i]、s[a:b]（左闭右开）、s[a:]、s[:b]
长度	len(s)
按字节	len / 下标 / 切片都按字节算；中文一个字 3 字节
半个字	下标或切片落在多字节字符中间 → 运行期错误
格式化	format：{} 自动填、{:x} 整数进制、{1:2F} 浮点位数
比较	== != < >，字典序
判空	s == ""
工具箱	import std::text; ——trim split join replace find toUpper padStart …

你会了	关键点
性能	循环里别用 + 拼，攒 `List` 再 `join`

12.9 下一步

第四部分到这儿结束了：结构体、枚举、容器、字符串，你有了组织数据的所有工具。

第五部分讲抽象——怎么写出「不关心具体类型」的代码。第一个是接口，它解决「一堆类型都有同一个动作」的问题。

翻到第 13 章接口与运行期多态。

12.10 边界与验证

String 的长度、下标和切片按当前 API 规定的单位使用。本章基础 String 操作按字节；处理 UTF-8 时不能任意截断多字节编码，也不能把代码点直接等同于视觉字形。

12.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. ASCII 文本与中文文本的显示字数能否直接预测字节长度？
2. 拼接姓名和欢迎语，保留输入中的中文与引号。
3. 为输入设计字节长度限制，并在错误提示中明确单位。
4. 挑战：比较单次拼接和循环累计拼接的用途与成本。

参考解答与验收要点

1. ASCII 的单字节性质不能推广到中文 UTF-8；分别测量实际字节数并说明使用的 API。
2. 只按字符串数据处理；输出验证内容，不额外插入或删除原始文本。
3. 边界为上限字节数，测试恰好到边界与超出；如果还要求完整 UTF-8，必须单独检查。
4. 反复构造不可变值可能复制已有内容，优先使用适合的收集或连接接口；用相同输入验证结果一致。

12.12 番外：施氏数“字符”

改编自赵元任《施氏食狮史》的同音构思，以下为编程主题的独立改写。

施先生收来一份中文名单，账房要他限制长度。他见屏幕上只有三个字，便将上限设为三。程序却报告超长，先生以为电脑不识字。

学徒找来同样写着三个符号的另一张纸，一张全是字母，一张全是汉字。两张纸看起来一样长，存下的字节数却不一样。先生问能否每隔一个字节切开，学徒照做，结果只剩一串破碎的字形。

先生说自己读书多年，从没把一个字读成几片。学徒答屏幕负责显示，字节负责存储，中间还隔着编码。若要限制人读到的文字，必须先说明按字节、代码点还是更接近视觉的单位计数。

后来施先生在验收表上添了一栏“长度单位”。别人笑他连数到三都要写说明，他却再也不肯只听一句“三个字符，肯定放得下”。

技术对照

String 的长度、下标和切片按当前 API 规定的单位使用。本章基础 String 操作按字节；处理 UTF-8 时不能任意截断多字节编码，也不能把代码点直接等同于视觉字形。

第 13 章 接口与运行期多态

到第 12 章为止，你写的每个函数都只认一种具体类型：int64 也好，Circle 也好，参数的类型写死了，就只能吃那一种。

可现实里常有这种事：一个函数想同时处理「圆」和「正方形」，因为它俩都需要「算面积」。你不会想给每个类型都抄一份逻辑。这一章讲 Magel 怎么解决它——interface。

13.1 问题：长得不一样，但都会做同一件事

先看一个真实场景。你有一个圆、一个正方形，都要算面积：

```
struct Circle
{
    int64 r;
};
struct Square
{
    int64 side;
};

int64 circleArea(Circle c)
{
    return 3 * c.r * c.r;
}
int64 squareArea(Square s)
{
    return s.side * s.side;
}
```

两个函数，逻辑几乎一样，只是字段名不同。再加一个三角形呢？再抄一份。

问题不在「代码重复」，而在没有共同的类型。circleArea 收不了 Square，squareArea 收不了 Circle。你没法写「一个对所有图形都能算面积的函数」。

接口就是来解决这件事的：把「会算面积」这件事本身，变成一个类型。

13.2 interface：给「能力」起个名字

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
```

```
};
```

这段在读作：

- `interface Shape` 声明了一个叫 Shape 的接口；
- 里面两条方法声明（只有签名，没有函数体）：想要成为 Shape，就得有 `area()` 和 `describe()`；
- 接口里只能有方法，不能有字段——这是硬规矩。

换句话说，Shape 描述的不是「有什么数据」，而是「会做什么」。这种类型，学名就叫契约（contract）：谁签了它，谁就得履行这两条。

> **提示**
>
> `interface`、`struct`、`enum` 的声明在 `}` 处结束，末尾的 `;` 可省略。接口中的抽象方法声明仍需要分号。

13.3 结构体实现接口

写一个真的圆，让它「实现」Shape——写法是在结构体名字后面加 `: Shape`：

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
};

struct Circle: Shape
{
    int64 r;

    int64 area()
    {
        return 3 * r * r;
    }
    String describe()
    {
        return "圆";
    }
};

int64 main()
{
    Circle c;
    c.r = 2;
    println("{}, 面积 {}", c.describe(), c.area());
    return 0;
```

```
}
```

```
圆，面积 12
```

`struct Circle : Shape` 的意思就是「Circle 承诺自己是 Shape」。它把 Shape 要的两条方法都写了，于是契约生效。

关键规矩：必须完全实现，一个都不能少。少写一条，编译器直接拒绝：

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
};

struct Bad: Shape
{
    int64 r;
    int64 area()
    {
        return 3 * r * r;
    }
};

int64 main()
{
    return 0;
}
```

报错说得非常清楚：

```
magel: struct Bad 实现了接口 Shape，但没有完全实现：describe() -> std::lang::String
（接口要求同名、同返回类型、同形参类型；一个都不能少）
```

注意「同名、同返回类型、同形参类型」这三点——返回类型写错也算没实现。把 `area()` 写成返回 `String`，一样通不过。

> **提示**
>
> 一个细节：在 `main` 里 `c.describe()` 是静态调用——编译器早知道 `c` 是 `Circle`，直接找到 `Circle::describe` 就行，根本不需要接口。接口的价值要等到 13.7 节，类型在运行期才确定的时候才显出来。

13.4 默认方法：接口可以带实现

接口里的方法可以自带函数体，成为「默认实现」：

```
interface Greeter
{
    String hello()
    {
        return "你好，我是";
    }
};

struct Dog: Greeter
{
    String name()
    {
        return "旺财";
    }
};

int64 main()
{
    Dog d;
    println("{}{}", d.hello(), d.name());
    return 0;
}
```

```
你好，我是旺财
```

Dog 只写了 name()，hello() 直接用接口给的默认体。这在「大部分实现都一样、少数才特殊」时很省事——想让某个类改写默认行为，在结构体里重写一遍同名方法即可。

> **提示**
> 接口方法也可以有默认参数，但枚举载荷字段和接口方法声明这两处不支持默认参数（见语言参考第 6 节）。这一条初学阶段用不到，记个位置就行。

13.5 接口继承

接口之间也能继承。Named : Shape 读作「Named 是更具体的 Shape」：

```
interface Shape
{
```

```
    int64 area();
};

interface Named: Shape
{
    String name();
};

struct Square: Named
{
    int64 side;

    int64 area()
    {
        return side * side;
    }
    String name()
    {
        return "正方形";
    }
};

int64 main()
{
    Square s;
    s.side = 4;
    println("{}, 面积 {}", s.name(), s.area());
    return 0;
}
```

```
正方形, 面积 16
```

Square 签名签的是 Named，但 Named 继承了 Shape，所以两个要求一起生效：area() 和 name() 都得有。

13.6 一个结构体实现多个接口

结构体可以同时签多个契约，用逗号隔开：struct X : A, B。如果两个接口要的是同一个签名的方法，只算一条要求——去重的：

```
interface Shape
{
    String describe();
```

```
};
interface Named
{
    String describe();
    String name();
};

struct Circle: Shape, Named
{
    int64 r;
    String describe()
    {
        return "圆";
    }
    String name()
    {
        return "Circle";
    }
};

int64 main()
{
    Circle c;
    println("{} {}", c.describe(), c.name());
    return 0;
}
```

```
圆 Circle
```

Shape 和 Named 都要 String describe()，它们同名、同返回、同参数，所以 Circle 里只写一遍 describe() 就同时满足了两个接口。反过来，要是两个接口要的同名方法签名不一样，那就是冲突，写不出来。

13.7 接口引用：多态真正登场的地方

前面六节，接口看起来只是「一份要遵守的清单」——实现完就完了，调用还是静态的。这一节才是重点：接口名可以当引用的目标类型，而这时调用的具体实现，由运行期决定。

先看它长什么样：

```
Shape mut& view;
// view 是「Shape 引用」
view.area();
// 调哪个 area()？运行期才知道
```

`Shape mut&` 不是普通引用。它是个「胖引用」——里面装了两样东西：对象的地址和对象的类型号。所以 `view.area()` 可以按类型号去挑对应的实现。这就是运行期多态：同一行代码，喂不同的对象，跑不同的函数。

直接绑定实现类型的引用即可。编译器从具体类型取得类型号，与引用地址一起生成接口视图：

```
Circle c;
Shape const& view = &c;
```

这不是创建一个独立的 `Shape` 对象；视图继续借用 `c`。`const&` 只允许只读方法，`mut&` 可调用修改对象的方法，但必须来自可写对象。没有声明实现 `Shape` 的类型不能绑定，即使恰好存在同名方法也不行。

下面的完整程序直接绑定两种实现，不需要 `Any`：

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
};

struct Circle: Shape
{
    int64 r;
    int64 area()
    {
        return 3 * r * r;
    }
    String describe()
    {
        return "圆";
    }
};

struct Square: Shape
{
    int64 side;
    int64 area()
    {
        return side * side;
    }
    String describe()
    {
        return "正方形";
    }
};

```

```
String report(Shape const& shape)
{
    return shape.describe() + ": " + format("{}", shape.area());
}

int64 main()
{
    Circle c;
    c.r = 2;
    Square s;
    s.side = 3;
    Shape const& shape1 = &c;
    Shape const& shape2 = &s;
    println("{}", report(shape1));
    println("{}", report(shape2));
    return 0;
}
```

```
圆：12
正方形：9
```

这里在编译期检查 Circle 和 Square 都实现了 Shape，生成视图时保存各自的具体类型号。report 只声明接收 Shape const&，它通过视图在运行期选择 Circle 或 Square 的方法。实参也可直接写成 report(&c)，转换规则相同。

复制接口引用只复制视图句柄，不复制原对象，也不延长它的寿命。不能返回局部对象的接口视图，不能把内层对象的视图保存到外层；生命周期检查会拒绝这些写法。返回全局对象或来自调用者且寿命有效的引用仍可按现有规则检查。

已经保存于 Any 的对象仍能按接口提取引用；只有运行期才知道盒子内容时才需要这种类型检查路径。具体类型在编译期已知时，直接绑定更清楚。

同一个 report，一行代码，两段输出。加第三种图形，report 一个字都不用改。

13.8 该用谁：静态调用还是接口？

刚学多态容易走极端，觉得「接口多高级，全用接口吧」。别。看这张表：

场景	用什么	为什么
你在编译期就知道具体类型	直接调用	快，清楚，别绕
一个函数要吃多种类型，且类型在运行期才定	接口引用	只有它能做
只是想让几个类型共享一段代码	先想想泛型（第 14 章）	泛型在编译期展开，往往更合适

经验法则：只有「调用者不知道具体是谁」的时候，才需要接口引用。能静态调用就静态调用——这也是官方样例把静态和动态两条路摆在一起对比的原因。

13.9 小结

你会了	关键点
声明接口	`interface Shape { int64 area(); };` 可有方法与关联类型声明，不能有值字段
实现接口	`struct Circle : Shape { …}`，必须完全实现，签名一字不差
默认方法	接口里的方法可以自带函数体
接口继承	`interface Named : Shape { …}`
多接口	`struct X : A, B`，同名同签名的要求去重
接口引用	`Shape mut& view`，是「地址 + 类型号」的胖引用
怎么拿	`Shape const& v = &obj;`；可写对象也可绑定 `mut&`
运行时多态	方法按对象类型号分派；调用者无需知道具体类型
别滥用	能静态调用就别上接口

13.10 下一步

接口解决了「一个函数吃多种类型」，但它需要维护接口视图，并在运行期按类型号分派。直接绑定省去了 `Any` 中转，仍保留动态分派的成本。

第 14 章的泛型解决同一个问题，却是编译期付账：代码为你用到的每种类型分别展开一份，跑起来没有运行期开销。学会这两样，你就能在自己的代码里做正确的取舍了。

翻到第 14 章泛型。

13.11 边界与验证

接口规定可调用的共同能力，实现类型决定具体行为。静态类型只公开接口声明的成员；默认实现和具体覆盖也要按实际分派规则验证。

13.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 同一接口的两个实现能否使用不同内部字段？
2. 定义一个具有显示方法的接口，并提供两个实现。
3. 解释接口引用为什么仍受目标生命周期约束。
4. 挑战：比较使用泛型参数和接口引用完成同一操作的区别。

参考解答与验收要点

1. 可以；调用方依赖共同接口，内部表示由实现维护。
2. 调用同一方法得到各自结果，验证实现与接口签名一致。
3. 动态分派并不使被引用对象自动永久存活，引用必须追溯到实际拥有者。
4. 泛型按约束实例化，接口引用通过共同接口分派；按实际需求比较，不能只用速度口号判断。

13.13 番外：七十二变，一个接口

改编自《西游记》七十二变，以下为编程主题的独立改写。

山神要请几位能过河的帮手，悟空变成飞鸟，八戒找来木筏，沙僧准备涉水。三人各有办法，山神却只在委托书上写了一句：“到对岸，交回结果。”

八戒嫌委托太短，想把划桨写成每个人都必须会的方法。飞鸟没有桨，照样过了河；沙僧能走浅滩，也不该被迫先造一条船。悟空便劝他将“完成过河约定”与“具体如何过河”分开。

轮到变化时，悟空变出一只石狮，八戒也把它排入队伍，说外表威风，必然合格。山神要看它是否履行了约定，石狮却一动不动。名字和模样都不能替代实际实现。

最后使者只按共同接口发出请求，三人各自处理。八戒偷偷在木筏上添了个划桨技巧，却再没要求飞鸟也学会；那是他的额外本领，不在共同委托之中。

技术对照

接口规定可调用的共同能力，实现类型决定具体行为。静态类型只公开接口声明的成员；默认实现和具体覆盖也要按实际分派规则验证。

第 14 章 泛型

第 13 章的接口，解决的是「一个函数吃多种类型」——但它靠的是运行期的胖引用和类型号，每调一次都有分派开销。

这一章的泛型解决同一个问题，思路完全不同：在编译期为每一种用到的类型，分别生成一份专门的代码。跑起来没有分派，因为它压根就是一开头就定死的。

先看它要治什么病。

14.1 问题：换一种类型，逻辑就得抄一遍

写一个「谁大取谁」的函数。整数版：

```
int64 maxOf(int64 a, int64 b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}
```

字符串也想要一个——逻辑一字不差，只有类型不同：

```
String maxOf(String a, String b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}
```

`int64`、`float64`、`String`……每加一种类型就得抄一份。用第 4 章的重载能跑，但你心里清楚：这三份代码长得一模一样，只是类型不同。类型之间应该有办法复用。

14.2 泛型函数：把「类型」也变成参数

泛型的写法很简单：在函数名的尖括号里声明一个类型参数 `T`，然后在原本写类型的地方写 `T`。

```
T maxOf<T>(T a, T b)
{
```

```
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}

int64 main()
{
    println("{}", maxOf(3, 9));
    println("{}", maxOf("apple", "pear"));
    return 0;
}
```

```
9
pear
```

T 是一个占位符，代表「先不定，等调用时再说」的类型：

- `maxOf(3, 9)` ——编译器一看实参是 `int64`，就把 T 当成 `int64`；
- `maxOf("apple", "pear")` ——这次 T 是 `String`。

一个定义，两种类型。加第三种也不用改 `maxOf` 一个字。

> **提示**
> 调用时 T 是怎么定下来的？靠实参推导——编译器看实参是什么类型，就把 T 绑成什么类型。

14.3 显式写出来，或者让编译器推

推导不是每次都行。你可以把类型实参显式写出来，写法是把类型放在函数名后的尖括号里：

```
T maxOf<T>(T a, T b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}

int64 main()
{
    println("{}", maxOf<int64>(3, 9));
```

```
    println("{}", maxOf<String>("apple", "pear"));
    return 0;
}
```

```
9
pear
```

什么时候必须显式？实参推不出唯一答案的时候。比如 int64 和 float64 混着喂：

```
T maxOf<T>(T a, T b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}

int64 main()
{
    println("{}", maxOf(1, 2.0));
    return 0;
}
```

报错直接点名：

```
magel: 泛型函数 maxOf 的类型实参推导冲突，请显式指定类型实参
note: 第 2 个实参实际为 float64，形参模式为 ...
```

1 是 int64、2.0 是 float64，编译器推不出 T 该是哪一个——Magel 不做隐式转换（第 3 章），所以它宁可停下来让你说清楚，也不自作主张。想让这个调用成立，就写 maxOf<float64>(1.0, 2.0)（注意 1 也要改成 1.0，float64 之间才谈得上比较）。

14.4 泛型结构体

结构体也能带类型参数。声明的时候在名字后写 <>，字段就能用这些参数当类型：

```
struct Duo<T, U>
{
    T first;
    U second;
};
```

```

int64 main()
{
    Duo<int64, String> d;
    d.first = 1;
    d.second = "a";
    println("{} {}", d.first, d.second);
    return 0;
}
```

```
1 a
```

Duo<T, U> 要两个类型参数。Duo<int64, String> 是一个「第一格是整数、第二格是字符串」的结构。Duo<String, int64> 又是另一个。

> **一个坑**
>
> 别给泛型起名 Pair。Pair 是标准库自带的 Pair（随 lang 自动加载，不用 import），你再声明一个同名的泛型，会报「泛型：重复的泛型声明 Pair」——那个报错没提「和标准库撞了」，容易懵。

泛型结构体的方法也能用 T：

```
struct Box<T>
{
    T value;
    T get()
    {
        return value;
    }
    void put(T v)
    {
        value = v;
    }
};

int64 main()
{
    Box<int64> b;
    b.put(41);
    println("{}", b.get());
    Box<String> s;
    s.put("hi");
    println("{}", s.get());
```

```
    return 0;
}
```

```
41
hi
```

Box<int64> 和 Box<String> 各自有一份 put / get，参数和返回值都变成了具体的类型。

14.5 约束：给类型参数提要求

maxOf<T> 里用了 a > b。这要求 T 支持比大小——如果你拿一个没有 > 的结构体去实例化，它会报错。与其等报错，不如提前声明这个要求。

约束写在类型参数后面，用冒号接一个接口（第 13 章的接口）：

```
interface Valued
{
    int64 value();
};

struct Num: Valued
{
    int64 n;
    int64 value()
    {
        return n;
    }
};

int64 read_value<T: Valued>(T item)
{
    return item.value();
}

int64 main()
{
    Num x;
    x.n = 42;
    println("{}", read_value(x));
    return 0;
}
```

```
42
```

`<T: Valued>` 读作「T 必须是实现了 Valued 的类型」。有了这条，函数体里就能放心地调 `item.value()`——编译器知道 T 一定有这个方法。多个约束用逗号隔开：`<T: A, U: B>`。

约束把「报错时机」提前了。拿一个没实现 Valued 的类型去调，编译器立刻拦下：

```
interface Valued
{
    int64 value();
};

int64 read_value<T: Valued>(T item)
{
    return item.value();
}

int64 main()
{
    println("{}", read_value(3));
    return 0;
}
```

```
magel: read_value 的类型实参 int64 未实现接口 Valued
```

一句话说清：约束是写给编译器看的承诺，它保证函数体里那些方法一定存在。

14.6 单态化：编译期展开，运行期零开销

泛型最有意思的地方，是它根本不存在于运行期。

编译器在编译时，为每个实际用到的类型实参，生成一份专门的函数/结构体：`maxOf<int64>` 编译出一份只处理 int64 的代码，`maxOf<String>` 编译出另一份。这个做法叫单态化（monomorphization）——「单一形态化」。

三个直接后果：

1. 没有运行期分派。调用 `maxOf(3, 9)` 和调用一个手写的 `maxOf(int64, int64)` 一样快，机器码是同一份；这跟第 13 章的接口胖引用完全不同（那个要查类型号）。
2. 泛型代码的检查发生在实例化时。`maxOf<T>` 的函数体里写着 `a > b`，编译器在没看到具体类型之前不会去挑它的毛病；等你拿一个不支持 `>` 的类型来实例化，它才报错——而且报的是那个实例的错：

```
T twiceOf<T>(T v)
{
 return v + v;
```

```
}

struct P
{
 int64 x;
};

int64 main()
{
 P p;
 p.x = 1;
 println("{}", twiceOf(p).x);
 return 0;
}
```

```
magel: 没有匹配的运算符接口实现：P + P（由左操作数实现 Add<R,T> 这类左接口，
或由右操作数实现 RightAdd<R,T> 这类右接口）；不会偷偷按数值算
```

`twiceOf<int64>` 和 `twiceOf<String>` 都没问题（整数 + 整数、字符串 + 字符串），只有 `twiceOf<P>` 这一份不行。

3. 代码会变大。每个实例都是一份独立的机器码，用一百种类型就生成一百份。这是泛型的代价，换来的是运行期的干净。

> **提示**
>
> 顺带一提：`Pair<K, V>`（14.4 节提过的那个）本身就是泛型结构体——标准库也在用同一套机制。

14.7 默认类型参数

类型参数可以有默认值，写在参数名后面用 = 接：

```
struct Wrap<T, U = T>
{
    T a;
    U b;
};
```

`Wrap<int64>` 会写成 `Wrap<int64, int64>`——U 缺省就跟着 T 走。默认值可以引用前面的参数（`U = T` 合法），但不能引用后面的、也不能是自己。

> **提示**
>
> 默认类型参数在初学阶段基本用不到，先把 14.2–14.6 吃透。这一节只是让你在别人的代码里见到 `struct Foo<T, U = T>` 时知道那是什么意思。

14.8 接口还是泛型？

这两个都能「一个函数吃多种类型」，怎么选？看一遍这张表：

	接口（第 13 章）	泛型（本章）
何时定类型	运行期	编译期
开销	胖引用 + 类型号分派	无（代码已展开）
代价	每次调用有分派成本	代码体积变大
怎么用	类型在运行期才知道（如从容器里取）	类型在编译期就能定
共同点	用接口做约束（`<T: Valued>`）能结合起来	同左

经验法则：

- 编译期就知道类型 → 泛型；运行期才定 → 接口。
- 两者能合起来用：泛型加约束 `<T: Shape>` 就是「泛型 + 接口」，既零开销、又能调接口方法。

编译期整数参数

泛型支持 `N: int64` 等整数泛型参数，长度参与单态化，不能传入运行期变量。结构体的一维和二维定长数组字段使用这些常量确定布局。

```
struct Buffer<T, N: int64>
{
    T data[N];
    int64 len()
    {
        return N;
    }
};
int64 main()
{
    Buffer<int64, 4> buffer;
    buffer.data[0] = 7;
    println("{} {}", buffer.len(), buffer.data[0]);
    return 0;
}
```

```
4 7
```

Buffer<int64,4> 与 Buffer<int64,8> 是不同实例。二维矩阵同理：

```
struct Matrix<T, rows: int64, cols: int64>
{
    T data[rows][cols];
};
```

长度可以有默认值，仍须是可在编译期求值的 int64 常量；运行期长度继续用 `T a[] = new[n]`。

关联类型

接口体内的 `type Item;` 声明关联类型，实现者用 `type Item = T;` 提供具体类型，受约束泛型可以写 `C.Item`。

```
interface Container
{
    type Item;
    Item get(int64 index);
};
struct Numbers: Container
{
    type Item = int64;
    Item get(int64 index)
    {
        return index + 10;
    }
};
C.Item first<C: Container>(C value)
{
    return value.get(0);
}
int64 main()
{
    Numbers numbers;
    println("{}", first<Numbers>(numbers));
    return 0;
}
```

```
10
```

接口内是关联类型产生式，模块层的 `type` 仍是类型别名，原有类型参数 `<T: Valued>` 保持可用。

泛型返回控制表达式

返回块、if、match 和 loop 同样可以使用类型参数 T。具体类型确定后，编译器再按该类型检查每条结果路径。

```
T fromLocal<T>(T value)
{
    return
    {
        T local = value;
        yield local;
    };
}

T chooseValue<T>(bool first, T left, T right)
{
    return if (first)
    {
        T local = left;
        yield local;
    }
    else
    {
        yield right;
    };
}

int64 main()
{
    String word = "generic";
    String copied = fromLocal<String>(word);
    int64 number = chooseValue<int64>(false, 4, 9);
    println("{} {} {}", word, copied, number);
    return 0;
}
```

```
generic generic 9
```

local 在值表达式内部，通过 break 隐式移动；right 在表达式外部，按值复制。函数形参本身也是调用者值的副本，所以这里不会消耗调用者的 word。泛型不会取消分支类型一致、生命周期或清理检查，返回引用也不能指向已经退出的局部对象。

14.9 小结

你会了	关键点
泛型函数	`T maxOf<T>(T a, T b)`，类型参数写在名字后
调用	可推导 `maxOf(3, 9)`，可显式 `maxOf<int64>(3, 9)`
泛型结构体	`struct Duo<T, U> { T first; U second; }`
约束	`<T: Valued>`，保证函数体能调接口方法
单态化	编译期按类型实参各生成一份，运行期无分派开销
报错时机	约束不满足 → 调用处报；无约束泛型的体 → 实例化时报
命名坑	别用标准库已占的泛型名（如 `Pair`）
默认类型参数	`<T, U = T>`（进阶，先了解）

14.10 下一步

到现在为止，你写的所有函数都得先有名字才能用：`maxOf`、`read_value`……可有时候你只想临时写一小段逻辑，随手传给别的函数——排序的「怎么比」、遍历的「对每个元素做什么」。

这就要把函数本身当值来传。第 15 章讲函数值、`fn` 和闭包。

翻到第 15 章函数值与闭包。

14.11 边界与验证

泛型复用算法结构，并通过类型参数和约束表达所需能力。推导失败需要明确类型信息或调整调用，不等于运行期尝试任意类型。

14.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 泛型函数中的类型参数与普通值参数有什么区别？
2. 实现一个对两种已有类型都适用的简单泛型函数。
3. 给泛型操作设计一个缺少所需能力的反例。
4. 挑战：解释何时需要显式类型实参，何时可以推导。

参考解答与验收要点

1. 前者参与静态类型实例化，后者是调用传入的数据；不要把类型参数当运行期变量。
2. 选择算法实际支持的操作，分别以具体类型验证，不能只检查其中一次实例化。
3. 验证在静态检查阶段失败，并指出缺失能力；不要用强制转换掩盖约束问题。
4. 检查实参及期望类型提供的信息是否足够，展示至少一例无法唯一推导的调用。

14.13 番外：郑人买泛型

改编自《韩非子》郑人买履，以下为编程主题的独立改写。

郑人要给全家买鞋，先量自己的脚，做成一把尺，交给鞋铺写程序。他要求每双鞋都必须用同一具体尺寸，理由是自己已经验证这一尺寸可靠。

孩子穿不上，他说是孩子的脚不合规范；老人走不动，他又怪老人没有照尺生长。店主问他究竟要固定尺寸，还是要所有鞋都能按照各人的尺寸制作。

郑人想起尺还留在家里，转身就走。店主拦住，说参数已经带来，若做鞋的方法只依赖可测量、可比较这些能力，就不必把每个人强改成同一个人。

郑人又拿来一块没有尺寸的石头，要求既然“通用”便也能做。店主给他看清约束：通用有前提，模板不会替缺失的能力凭空造出脚来。等他再回家取尺，集市已经散了，这回连错误信息都没来得及听完。

技术对照

泛型复用算法结构，并通过类型参数和约束表达所需能力。推导失败需要明确类型信息或调整调用，不等于运行期尝试任意类型。

第 15 章 函数值与闭包

到目前为止，函数在你眼里还只是「一段有名字的代码」。可有时候，你并不关心那段代码叫什么，你只想把它本身当参数传出去——排序时告诉程序「怎么比」，遍历时告诉它「对每个元素做什么」。

这一章讲的就是这件事：函数也是一种值。而且它可以记住定义它的地方的一些变量——那就是闭包。

15.1 问题：逻辑一样，只有「条件」不同

写一个「从列表里筛出满足条件的元素」的函数。筛偶数是一个条件，筛大于 10 的是另一个条件：

```
List<int64> filter(List<int64> xs, bool fn(int64) keep)
{
    List<int64> out;
    for (int64 x in xs)
    {
        if (keep(x))
        {
            out.push(x);
        }
    }
    return out;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(3);
    xs.push(8);
    xs.push(15);
    xs.push(42);
    List<int64> evens = filter(xs, fn(int64 x)
    {
        x % 2 == 0
    });
    List<int64> big = filter(xs, fn(int64 x)
    {
        x > 10
    });
    println("{} {}", evens[0], evens[1]);
    println("{}", big.len());
    return 0;
```

```
}
```

```
8 42
2
```

filter 只管「遍历、判断、收集」，判断的标准由第二参数 keep 带进来。keep 的类型是 bool fn(int64)——「吃一个 int64、吐一个 bool 的函数」。传进去的两个 fn(…) 就是两个不同的条件。

一个 filter，无数种条件。这就是「把函数当值」的价值。

15.2 函数类型：R fn(A, B)

先认这个写法：

```
int64 fn(int64, int64)  // 吃两个 int64，返回 int64
bool fn(int64)  // 吃一个 int64，返回 bool
String fn()  // 不吃参数，返回 String
```

读法从左到右：返回类型 fn(参数类型)。函数类型也是类型，能写在变量、字段、参数、数组上——凡是你写 int64、String 的地方，都能写 R fn(…)。

15.3 函数可以当值用

把一个函数名赋给函数类型的变量，之后就能像调用原函数一样调它：

```
int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}
int64 sub(int64 a, int64 b)
{
    return a - b;
}

int64 apply(int64 fn(int64, int64) f, int64 a, int64 b)
{
    return f(a, b);
}

int64 main()
{
    int64 fn(int64, int64) op = add;
```

```
    println("{}", op(3, 4));
    op = sub;
    println("{}", op(3, 4));
    println("{}", apply(add, 20, 22));
    return 0;
}
```

```
7
-1
42
```

op 这个变量里装的是一个函数：

- op = add; 把 add 装进去；
- op = sub; 换成 sub——同一个变量，指哪打哪；
- apply(add, 20, 22) 把函数当普通实参传进去。

函数值能放的地方和你想象的一样多——字段、数组都行：

```
struct Calculator
{
    int64 fn(int64, int64) op;
};

int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}
int64 mul(int64 a, int64 b)
{
    return a * b;
}

int64 main()
{
    Calculator c;
    c.op = mul;
    println("{}", c.op(3, 4));

    int64 fn(int64, int64) table[2];
    table[0] = add;
    table[1] = mul;
    println("{} {}", table[0](6, 7), table[1](6, 7));
    return 0;
```

```
}
```

```
12
13 42
```

table 是一张「操作表」，按下标取函数来调——这是实现「操作码分派」最朴素的写法。

15.4 fn：现场写一个小函数

add / sub 都是提前定义好、有名字的函数。可很多时候，你只想当场写一小段逻辑，懒得给它起名。这就是 fn：

```
int64 main()
{
    int64 fn(int64) square = int64 fn(int64 x)
    {
        x * x
    };
    println("{}", square(6));

    auto cube = fn(int64 x)
    {
        x * x * x
    };
    println("{}", cube(3));
    return 0;
}
```

```
36
27
```

写法拆开看：返回类型 fn(参数) { 体 }。

- fn 是关键字；
- (int64 x) 跟普通函数的参数一模一样；
- fn 前面的 int64 是返回类型，可以省略（cube 那份就没写，编译器自己推）；
- { …} 是函数体。

auto cube = …让编译器根据右边推出 cube 的类型——省得手写一长串 int64 fn(int64)。

15.5 省略参数类型：靠上下文推

如果 fn 是要传给某个参数的，而那个参数的类型是已知的，那么连参数类型都能省——编译器按上下文补上：

```
int64 apply(int64 fn(int64, int64) f, int64 a, int64 b)
{
    return f(a, b);
}

int64 main()
{
    println("{}", apply(fn(x, y)
    {
        x + y
    }, 3, 4));
    println("{}", apply(fn(x, y)
    {
        x * y
    }, 3, 4));
    return 0;
}
```

```
7
12
```

apply 的第一参数类型是 int64 fn(int64, int64)，所以 fn(x, y) 里的 x / y 自动就是 int64。这种「看上下文定类型」的能力，让 fn 写起来非常轻。

> 提示
> 但别滥用。参数类型省掉后，读代码的人得自己回头找上下文。类型不是一眼能看出来的地方，就老老实实写上。

15.6 闭包：记住定义处的变量

fn 最厉害的地方，是它能看见外面的变量：

```
int64 main()
{
    int64 base = 10;
    auto addBase = fn(int64 x)
    {
```

```
        x + base
    };
    base = 100;
    println("{}", addBase(5));
    return 0;
}
```

```
105
```

addBase(5) 读到的是调用那一刻 base 的值 100，所以输出 105。换句话说，闭包里那个 base 不是一份拷贝，而是一条指向外部变量的线。

这条线就叫捕获（capture）：闭包把外部变量”抓”进来，从此你在闭包里读写它，读写的其实是外面那个变量本身。

> **提示**
> 默认捕获是只读借用。不写任何修饰时，闭包按 const& 抓住外部变量：能读、能看到外面的新值，但不能改。想改就得显式声明，见 15.7 节。

15.7 四种捕获方式

捕获方式写在 fn 关键字后面，一共四种：

写法	名称	闭包里能改？	外面那个变量	寿命限制
fn const(...)（也是默认）	只读借用 const&	不能改	不受影响	来源要活过闭包
fn mut(...)	可变借用 mut&	能改	跟着变	来源要活过闭包
fn copy(...)	拥有副本	能改（改副本）	不受影响	无，自己有一份
fn move(...)	转移所有权	能改（独占）	被搬走，须重新声明	无，自己有一份

一句话区分：const& / mut& 是”借”，copy / move 是”拿”。借来的东西要还，所以有寿命限制；拿了就是自己的，想活多久活多久。

15.7.1 const&：默认，只读借用

不写修饰就是它，写 const 也是它——下面两种写法完全等价：

```
int64 main()
{
    int64 n = 1;
    auto implicit = int64 fn()
    {
        n
```

```
    };
    /* 默认: const& */
    auto explicit = int64 fn const()
    {
        n
    };
    /* 写全，同一个意思 */
    n = 2;
    println("{} {}", implicit(), explicit());
    return 0;
}
```

```
2 2
```

两者都跟着外面的新值走（n 改成 2 之后读出来就是 2）。想在闭包里改它，编译器直接拦下：

```
int64 main()
{
    int64 base = 10;
    auto bump = fn(int64 x)
    {
        base += x;
        return base;
    };
    println("{}", bump(1));
    return 0;
}
```

```
magel: 不可变变量（const）不能再赋值: base
```

15.7.2 mut&：写回来源

```
int64 main()
{
    int64 counter = 0;
    auto tick = fn mut()
    {
        counter += 1;
        return counter;
    };
```

```
    println("{} {}", tick(), tick());
    println("outside {}", counter);
    return 0;
}
```

```
1 2
outside 2
```

闭包里的 counter 就是外面那个 counter：两次 tick() 累加到 2，外面读出来也是 2。这是写计数器、累加器最直接的写法。

15.7.3 copy：拿一份独立副本

```
int64 main()
{
    int64 n = 5;
    auto independent = int64 fn copy(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    n = 100;
    println("{} {} {}", independent(2), independent(1), n);
    return 0;
}
```

```
7 8 100
```

闭包从 n = 5 起家，之后外面把 n 改成 100 跟它没关系：它自己从 5 加到 7、再加到 8，外面始终是 100。副本对 String、List 这类带资源的值同样成立——闭包内部改的是自己那一份：

```
int64 main()
{
    String text = "old";
    auto grow = String fn copy()
    {
        text = text + "!";
        return text;
    };
    text = "outside";
    println("{} / {} / {}", grow(), grow(), text);
```

```
    return 0;
}
```

```
old! / old!! / outside
```

```
int64 main()
{
    List<int64> values;
    values.push(4);
    auto bump = int64 fn copy()
    {
        values[0] += 1;
        return values[0];
    };
    println("{} {} {}", bump(), bump(), values[0]);
    return 0;
}
```

```
5 6 4
```

copy 还有个额外好处：即使来源是 const 也能拷——拷出来的是一份新值，动不到原值：

```
int64 main()
{
    const int64 fixed = 7;
    auto change = int64 fn copy()
    {
        fixed += 1;
        return fixed;
    };
    println("{} / {}", change(), fixed);
    return 0;
}
```

```
8 / 7
```

15.7.4 move：把来源整个搬进闭包

```
int64 main()
{
    String moved = "payload";
    auto take = String fn move()
    {
        return moved + "-in";
    };
    String moved = "reset";
    println("{} / {}", take(), moved);
    return 0;
}
```

```
payload-in / reset
```

move 之后，原来的 moved 已经被搬空，不能再用——除非重新声明同名变量。上面就是在 move 之后立刻 String moved = "reset"; 创建一个新的同名绑定。

没有重新声明就接着读写旧绑定，编译器会拦：

```
int64 main()
{
    String moved = "payload";
    auto take = String fn move()
    {
        return moved;
    };
    println("{}", moved);
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1205] 借用来源已移动或销毁，不能继续访问（源对象已经销毁）：moved
```

> **提示**
>
> copy 还是 move？之后还要用原值 → copy；原值从此归闭包 → move。对 String / List / 带 Drop 的 struct，move 省一次拷贝，代价是来源作废。

15.7.5 同一个变量既借又 move：看最后一次使用

创建借用闭包之后，可以把来源移进另一个闭包；关键是旧借用闭包不能在来源作废后继续使用。下面的 f(1) 会被编译器以 MGL1205 拒绝，不会进入 VM 执行：

```
void main()
{
    int64 n = 1;
    auto f = int64 fn mut(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    auto g = int64 fn move(int64 x)
    {
        return x * n;
    };
    println("f={}", f(1));
    println("g={}", g(1));
}
```

问题出在第三步：f 借用 n，g 随后把 n 搬走，最后却又调用 f。闭包的副本仍然借用原来的来源，复制 f 也不能绕开这个检查。显式销毁或释放来源之后再使用借用闭包，同样会被拒绝。

如果先调用完 f，再创建 g，并且此后不再使用 f，这个顺序可以通过：

```
int64 main()
{
    int64 n = 1;
    auto f = int64 fn mut(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    println("{}", f(1));
    auto g = int64 fn move(int64 x)
    {
        return x * n;
    };
    println("{}", g(3));
    return 0;
}
```

```
2
6
```

两个闭包需要交替使用时，可以让其中一个拥有快照：

```
int64 main()
{
    int64 n = 1;
    auto f = fn mut(x) { n = x + n };
    auto g = fn copy(x) { x * n };
    println("{} {} {}", f(1), g(1), n);
    return 0;
}
```

```
2 1 2
```

g 用 fn copy 拿走的是创建闭包那一刻的快照（n = 1），n 不会再被搬空，f 那条线始终有效。

15.8 捕获列表：逐个变量指定方式

fn mut(...) 是”所有外部变量都按 mut& 抓”。想给不同变量不同待遇，就在 fn 后面加一对方括号：

```
int64 main()
{
    int64 a = 2;
    int64 b = 3;
    int64 c = 4;
    int64 d = 5;
    auto mixed = int64 fn copy[a] mut[b] const[c] move[d](int64 x)
    {
        a += x;
        b += x;
        d += x;
        return a + b + c + d;
    };
    a = 100;
    c = 10;
    d = 200;
    println("{} | a={} b={} c={} d={}", mixed(1), a, b, c, d);
    println("{} | b={}", mixed(1), b);
    return 0;
}
```

```
23 | a=100 b=4 c=10 d=200
26 | b=5
```

逐个看：a 拷了一份（外面改 100 不影响它），b 借用（闭包加 1 后外面就是 4），c 只读借用（不能改，但能看到新值 10），d 被搬进闭包（外面重新赋成 200 是另一回事）。

其余变量的默认捕获方式。列表后面还能指定未单独列出的变量采用什么方式捕获。

```
fn copy[a, b] mut(int64 x)
{
    ...
}
/*     ^^^^^^^^^^ ^^^                          */
/*     a、b 按 copy 抓，其余变量按 mut& 抓     */
```

```
int64 main()
{
    int64 left = 1;
    int64 right = 2;
    int64 shared = 3;
    auto f = int64 fn copy[left, right] mut(int64 x)
    {
        left += x;
        right += x;
        shared += x;
        return left + right + shared;
    };
    println("{} | left={} right={} shared={}", f(1), left, right, shared);
    return 0;
}
```

```
9 | left=1 right=2 shared=4
```

left / right 是副本（外面不动），shared 没列出、按默认 mut& 借用，所以闭包加完之后外面读到的 shared 变成了 4。

不写默认方式时，没列出的变量一律按 const& 抓——和全局默认一致。默认方式只能写一次，写两个会报错：

```
int64 main()
{
    int64 a = 1;
    auto f = int64 fn copy[a] mut const()
    {
        a
    };
```

```
    println("{}", f());
    return 0;
}
```

```
magel: lambda: lambda 默认捕获方式只能声明一次: mut 与 const
```

方括号也可以是空的——`fn copy[](...)` 表示"一个都不特殊对待"，其余变量仍按默认 `const&`：

```
int64 main()
{
    int64 bias = 9;
    auto empty = int64 fn copy[]()
    {
        bias
    };
    bias = 10;
    println("{}", empty());
    return 0;
}
```

```
10
```

传给函数参数的 `fn` 同样能带捕获列表：

```
int64 apply(int64 fn(int64) f, int64 x)
{
    return f(x);
}
int64 main()
{
    int64 bias = 9;
    println("{} / {}", apply(fn copy[bias](x)
    {
        bias += x;
        return bias;
    }, 2), bias);
    return 0;
}
```

```
11 / 9
```

15.9 复制闭包：拥有状态会复制，借用仍然共享

闭包是值，能赋给另一个变量。那复制过去的到底是什么？

答案是：拥有的东西各复制一份，借的东西还是同一条线。

copy 捕获的闭包复制后，两份副本互不相干：

```
int64 main()
{
    int64 n = 5;
    auto a = int64 fn copy(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    auto b = a;
    println("b={} a={} b={}", b(3), a(1), b(1));
    return 0;
}
```

```
b=8 a=6 b=9
```

a、b 各有一份从 5 开始的副本：b 先加到 8，a 加到 6，b 再加到 9——三笔独立的账。

而 mut& 捕获的闭包复制后，两个闭包仍指向同一个来源：

```
int64 main()
{
    int64 n = 0;
    auto a = int64 fn mut(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    auto b = a;
    println("a={} b={} outside={}", a(1), b(1), n);
    return 0;
}
```

```
a=1 b=2 outside=2
```

a 加完 n 是 1，b 接着加变成 2，外面读也是 2——同一个 n，同一条线。

15.10 生命周期：借来的，不能活过来源

const& / mut& 是借用，就有一条铁律：

> 提示
> 闭包（以及它的任何副本）不能比它借的那个变量活得更久。

最容易踩的地方是把闭包返回出去：

```
int64 fn() counter()
{
    int64 n = 4;
    return int64 fn mut()
    {
        n += 1;
        return n;
    };
}
int64 main()
{
    auto c = counter();
    println("{}", c());
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期
```

n 是 counter 的局部变量，函数一返回它就没了；闭包要是带走了它的引用，调用时访问的就是一块已经死掉的内存。编译器不放行（报错里还会附上那个来源的名字）。

换成 copy 或 move，闭包自己拥有一份，就能安全返回：

```
int64 fn() counter()
{
    int64 n = 4;
    return int64 fn copy()
    {
        n += 1;
        return n;
    };
}
int64 main()
{
```

```
    auto c = counter();
    println("{} {}", c(), c());
    return 0;
}
```

```
5 6
```

move 同理——把 n 搬进闭包，闭包从此自带状态：

```
int64 fn() counter()
{
    int64 n = 8;
    return int64 fn move()
    {
        n += 1;
        return n;
    };
}
int64 main()
{
    auto c = counter();
    println("{} {}", c(), c());
    return 0;
}
```

```
9 10
```

判断口诀：闭包要返回 → 捕获只能是 copy / move，或者是借” 调用方” 的东西。

最后半句正是 15.14 节” 闭包当工厂” 的做法：借用调用方传进来的指针，那个变量活在外面，闭包带回去才安全。

15.11 带 Drop 的类型：谁负责销毁

如果捕获的是带 Drop 的类型（有 void drop() 的 struct），所有权规则就直接体现为什么时候调用 drop()。

copy 捕获 → 外面那个值和闭包里的副本是两个对象，各销毁一次：

```
int64 drops = 0;
struct Record: Drop
{
    String text;
    List<int64> values;
```

```
    void drop()
    {
        drops += 1;
    }
};
int64 main()
{
    Record record;
    record.text = "owned";
    record.values.push(1);
    {
        auto own = int64 fn copy()
        {
            record.values[0] += 1;
            return record.values[0];
        };
        println("own={}", own());
        {
            auto second = own;
            println("second={} drops={}", second(), drops);
        }
        println("drops={}", drops);
    }
    println("drops={} outside={}", drops, record.values[0]);
    return 0;
}
```

```
own=2
second=3 drops=0
drops=1
drops=2 outside=1
```

second 出作用域销毁一份副本（drops=1），own 出作用域再销毁一份（drops=2）。全程外面 record.values[0] 一直是 1——副本里加多少都影响不到它。

move 捕获 → 对象被搬进闭包，只有闭包销毁时才 drop()：

```
int64 drops = 0;
struct Record: Drop
{
    String text;
    List<int64> values;
    void drop()
```

```
    {
        drops += 1;
    }
};
int64 main()
{
    Record record;
    record.text = "moved";
    record.values.push(10);
    {
        auto own = int64 fn move()
        {
            record.values[0] += 1;
            return record.values[0];
        };
        println("own={} drops={}", own(), drops);
    }
    println("drops={}", drops);
    return 0;
}
```

```
own=11 drops=0
drops=1
```

闭包出作用域 → 它拥有的那个 Record 被销毁 → drops 从 0 变 1，全程只有一次。

15.12 捕获方式速查

写法	闭包内能改？	外面跟着变？	来源还能用？	能返回出去？
fn(...) / fn const(...)	否	—	能	借用来源寿命足够时能
fn mut(...)	是	是	能	借用来源寿命足够时能
fn copy(...)	是	否	能	不含短寿命借用时能
fn move(...)	是	否	需重新声明	不含短寿命借用时能
fn copy[a] mut[b] const[c] move[d](...)	各按各的	各按各的	各按各的	所有借用来源寿命足够时能
fn copy[a, b] mut(...)	其余按 mut&	—	—	取决于借用来源寿命

容易忘的几条：

- 默认就是 const&——不写 mut 就改不了外面的变量。

- mut 改的是外面那个，不是副本；想各算各的用 copy。
- move 之后来源作废，须重新声明新绑定，普通赋值不能恢复。
- 借用本次调用局部变量的闭包不能返回；需要自有状态时用 copy / move。借用调用方提供的对象仍须满足来源寿命。
- 借用闭包的最后一次使用要在来源作废之前：先用完再 move 可以通过；move 后再使用旧借用闭包会报 MGL1205（见 15.7.5）。
- 复制闭包：拥有的状态各复制一份，借用的线仍指向同一来源。

15.13 一个小坑：表达式体 vs 语句体

fn 的体有两种写法，差别就一个分号：

```
auto f = fn(int64 x)
{
    x * 2
};
// 表达式体：没有分号
auto g = fn(int64 x)
{
    return x * 2;
};
// 语句体：有分号 + return
```

表达式体是「一个表达式」，直接就是返回值——末尾不能带分号。一旦你手滑写成 { x * 3; }（带分号），它就成了一「条语句」，编译器会要求你补 return：

```
int64 main()
{
    auto g = int64 fn(int64 x)
    {
        x * 3;
    };
    println("{}", g(5));
    return 0;
}
```

```
magel: 返回类型为 int64 的函数 __magel_lambda_… 不是所有路径都有 return
```

记住一句话：体里想要「最后一行的值」当返回值 → 别加分号；想用 return → 加分号。

15.14 闭包当工厂：返回一个函数

15.10 节说过：借用的闭包不能返回。想让工厂函数产出一个闭包，捕获来源就得由调用方提供——让调用方把变量的地址传进来，那个变量活在外面，闭包把它带回去才安全：

```
int64 fn(int64) makeAdder(int64 mut& amount)
{
    return fn(int64 value)
    {
        value + amount
    };
}
int64 main()
{
    int64 one = 1;
    int64 ten = 10;
    auto plus1 = makeAdder(&one);
    auto plus10 = makeAdder(&ten);
    println("{} {}", plus1(5), plus10(5));
    return 0;
}
```

```
6 15
```

`makeAdder(&one)` 和 `makeAdder(&ten)` 返回的 `plus1` / `plus10`，各自借着 `one` / `ten`：只要这两个变量还在，两个闭包就一直能用；它们要是先没了，闭包也就跟着失效——这正是 15.10 那条铁律的另一面。

函数值本身可以复制；复制闭包时到底复制了什么，见 15.9 节。

移动后访问诊断

下面的闭包将 a 的所有权搬进自身，创建之后读取源变量 a 会报 MGL1205：

```
int64 main()
{
    String a = "1";
    String fn() b = fn move()
    {
        a
    };
    println("{}", a);
    return 0;
}
```

如果还要保留 a，就按值复制捕获；如果使用 move，之后通过 b() 读取闭包拥有的值。

```
int64 main()
{
    String a = "1";
    String fn() b = fn copy()
    {
        a
    };
    println("{} {}", a, b());
    return 0;
}
```

```
1 1
```

编辑器对捕获位置的 move/copy/const/mut 显示对应说明，不套用普通 `move<T>` 函数签名；诊断红线标到后续读取的变量。

15.15 语句级具名闭包

如果你希望给局部闭包直接起名字，可以写成 返回类型 名字 （参数） { ... }。它仍是函数值，只在声明语句位置识别，不能塞进另一个表达式中间。返回类型是检查函数体的类型锚点。

```
int64 fn() makeNamedCounter()
{
    int64 current = 0;
    int64 next() move
    {
        current++;
        return current;
    }
    return next;
}

int64 main()
{
    int64 base = 10;
    int64 read()
    {
        return base;
    }
    int64 increment() mut
```

```
    {
        base++;
        return base;
    }
    int64 isolated() copy
    {
        base += 100;
        return base;
    }
    int64 initial = read();
    int64 changed = increment();
    int64 snapshot = isolated();
    println("{} {} {} {}", initial, changed, snapshot, base);

    auto counter = makeNamedCounter();
    int64 first = counter();
    int64 second = counter();
    println("{} {}", first, second);

    int64 callback(int64 value);
    callback = int64 fn(int64 value)
    {
        return value + 1;
    };
    println("{}", callback(5));
    return 0;
}
```

```
10 11 110 11
1 2
6
```

默认捕获方式是 const&，因此 read 能看到来源后续的变化，却不能修改来源。函数体前显式写 mut 是可写借用，copy 拥有独立状态，move 则接管捕获值的所有权。捕获状态在声明初始化时交给函数名绑定；普通后续赋值仍遵守值语义。

局部 int64 callback(int64 value); 只声明一个有确定签名的函数变量，后面再赋函数值；它与模块层的宿主函数声明不是同一个语义入口。借用捕获的闭包不能逃出来源的生命周期。工厂函数中的 next 使用 move 拥有状态，所以可安全返回；把它改成默认借用并返回会报错。

15.16 多层高阶闭包：函数也可以接收函数

R fn(A) 表示“接收 A、返回 R 的函数值”。这里的 A 也可以是函数类型，因此 fn 可以继续嵌套。下面保留五层嵌套的完整写法，并通过参数名和换行区分两个实参：

```
int64 hello(
    int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64))))) pipeline,
    int64 fn(int64) finish)
{
    return finish(pipeline(level4));
}
```

这里是具名函数声明；有函数体时，模块层声明在右大括号结束，后面不加分号。形参要有名字，函数体才能调用它们。fn 后的小括号属于函数类型，不是一次函数调用。

由内向外阅读第一项形参的类型：

层次	接收什么	返回什么	下方程序中的值
第一层	int64	int64	level1
第二层	第一层函数	int64	level2
第三层	第二层函数	int64	level3
第四层	第三层函数	int64	level4
第五层	第四层函数	int64	level5

这些层次表示参数类型的嵌套深度，不表示连续调用五次后才得到一个返回函数；表中每一层的返回类型都是 int64。hello 的第一项实参是第五层函数，第二项实参是普通的一元闭包。

完整程序如下。最后的 finish 捕获了 main 中的 factor，因此这同时展示了高阶函数参数与带状态的闭包：

```
int64 level1(int64 value)
{
    return value + 1;
}

int64 level2(int64 fn(int64) callback)
{
    return callback(10);
}

int64 level3(int64 fn(int64 fn(int64)) callback)
{
    return callback(level1);
}

```

```
int64 level4(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64))) callback)
{
    return callback(level2);
}

int64 level5(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64)))) callback)
{
    return callback(level3);
}

int64 hello(
    int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64))))) pipeline,
    int64 fn(int64) finish)
{
    return finish(pipeline(level4));
}

int64 main()
{
    int64 factor = 2;
    int64 finish(int64 value)
    {
        return value * factor;
    }
    println("{}", hello(level5, finish));
    return 0;
}
```

```
22
```

调用顺序是 pipeline(level4) → level4(level3) → level3(level2) → level2(level1) → level1(10)，先得到 11；随后 finish(11) 读取捕获的 factor，得到 22。具名函数和闭包都按各自的完整函数类型检查，某一层参数类型不匹配就不能传入。

finish 默认以 const& 借用 factor。这次调用在 main 的作用域内同步完成，借用始终有效。若要把这样的闭包返回或存到更长寿命的对象中，仍须满足前面介绍的捕获与生命周期规则；嵌套 fn 类型不会延长被借用变量的寿命。

15.17 组合闭包：接收函数，再返回函数

高阶函数还可以把几个操作组合成新的函数值。下面的 combine 接收两个 int64 fn(int64)，返回的类型也是 int64 fn(int64)：

```
auto combine = (int64 fn(int64)) fn(int64 fn(int64) a, int64 fn(int64) b)
{
    int64 fn copy(int64 x)
    {
        a(b(x))
    }
};
```

从左到右拆开这个声明：括号里的 `int64 fn(int64)` 是返回类型，接下来的 `fn(...)` 才是创建组合器的匿名函数。它的函数体每次创建一个新闭包，先调用 `b`，再把结果交给 `a`。内层的 `a(b(x))` 与外层的闭包表达式都处在块末尾且不加分号，分别成为两层函数的返回值。

返回函数类型外面的括号用于分组，不会增加一层函数类型；也可以直接写 `int64 fn(int64) fn(...)`。参数列表最后一个参数后面不加逗号。与上一节的具名函数定义不同，这里是变量初始化语句，最外层右大括号后面需要分号。

完整程序如下：

```
int64 main()
{
    auto combine = (int64 fn(int64)) fn(int64 fn(int64) a, int64 fn(int64) b)
    {
        int64 fn copy(int64 x)
        {
            a(b(x))
        }
    };

    auto f1 = int64 fn(int64 x) { x + 1 };
    auto f2 = int64 fn(int64 x) { x * 2 };
    auto c1 = combine(f1, f2);
    auto c2 = combine(f2, f1);
    println("{} {}", c1(5), c2(5));

    auto c3 = combine(fn(x) { x * 5 }, fn(x) { x - 1 });
    println("{}", c3(5));
    return 0;
}
```

```
11 12
20
```

c1(5) 先执行 f2(5) 得到 10，再执行 f1(10) 得到 11；c2(5) 先执行 f1(5) 得到 6，再执行 f2(6) 得到 12。两次调用各自返回一个拥有 a、b 副本的组合闭包，交换实参会改变组合顺序。

内层函数不能默认借用本次调用的局部形参 a、b 后直接返回；这些形参会随 combine 返回而离开作用域。fn copy 使返回闭包拥有这两个函数值的副本。本例的 f1、f2 都没有捕获外部变量；如果它们含有借用，复制函数值不会把被借用对象变成自有状态，其来源仍必须活得足够久。

c3 直接把两个匿名函数作为实参传入。目标形参 int64 fn(int64) 为 fn(x) 提供参数类型与返回类型的上下文，因此两个 x 都推断为 int64，不必重复写类型。组合顺序仍然是先执行第二项实参，再执行第一项实参：(5 - 1) * 5 = 20。这些匿名函数没有捕获状态，传入后同样由组合闭包持有其副本。

15.18 泛型闭包：同一份状态，多种参数类型

闭包也能声明类型参数。fn<T>(T value) 中的 T 在调用时确定，通常可以从实参推导；需要指定时写 f<int64>(3)。具体实现体决定返回类型。

特化沿用主定义的名称：f<int64> = fn(int64 value) { ... }; 是完整特化，f<T, int64> = fn(T first, int64 second) { ... }; 是偏特化。编译器选择唯一最具体的匹配；重复定义和无法区分的重叠模式会报错。它们是编译期声明，不是在运行时给闭包重新赋值。

泛型闭包可以直接成为结构体成员。普通闭包和泛型闭包也都可以传给泛型类型参数 F；apply 里的 F 由实参推导，不必写出一个固定的函数指针签名。

```
struct Mapper
{
    auto transform = fn<T>(T value)
    {
        value
    };
    transform<int64> = fn(int64 value)
    {
        value + 1
    };
};

int64 apply<F>(F operation, int64 value)
{
    return operation(value);
}

int64 main()
{
    auto identity = fn<T>(T value)
    {
        value
```

```
    };
    Mapper mapper;
    println("{} {} {}", mapper.transform(2), mapper.transform<String>("member"), apply(identity, 4));
    return 0;
}
```

```
3 member 4
```

闭包作为 F 传递后，仍保留捕获环境，也能放进 Box<F> 这样的泛型聚合。借用来源的寿命要求不会因为经过泛型而消失。

不同类型的调用共享同一个闭包的状态。下面的 count 在创建 next 时复制一次；bool、int64 和 String 调用都修改这份副本，完整特化也不另建环境。

```
int64 main()
{
    int64 count = 0;
    auto next = fn<T> copy[count](T value)
    {
        count += 1;
        return count;
    };
    next<int64> = fn(int64 value)
    {
        count += 10;
        return count;
    };
    println("{} {} {} {}", next(true), next(2), next("text"), count);
    return 0;
}
```

```
1 11 12 0
```

特化沿用主定义的捕获方式；要获得另一份独立状态，复制整个闭包。默认借用、mut、copy、move 仍按本章前面的规则处理，来源作废后使用借用闭包仍会被拒绝。

15.19 小结

你会了	关键点
函数类型	`R fn(A, B)`，和别的类型一样能当变量/字段/参数
函数当值	`int64 fn(int64, int64) op = add;`，可重新指向
传函数	把函数名或 `fn` 当实参传，实现回调
`fn`	返回类型 `fn(参数) { 体 }`，返回类型可省
上下文推断	目标类型已知时，参数类型也能省
闭包	记住定义处的变量；默认 `const&` 只读借用
四种捕获	`const&` 只读、`mut&` 写回、`copy` 独立副本、`move` 转移所有权
捕获列表	`fn copy[a] mut[b] const[c] move[d](...)`；列表后可加默认方式
复制闭包	拥有状态各复制一份，借用仍指向同一来源
生命周期	借用的闭包（及其副本）不能比来源活得更久
返回闭包	只有 `copy` / `move`、或借调用方的指针，才能安全带出函数
`Drop`	`copy` 两份各销毁一次，`move` 只在闭包销毁时销毁一次
体例坑	表达式体别加分号；用 `return` 就要加分号
工厂	返回闭包，配不同的「料」造出不同的函数

15.20 下一步

`filter`、`map` 这类「把函数当参数」的操作，写起来越来越顺手了。但你自己写 `filter` 还得手搓 `List`、手搓 `for-in`——一不小心就写出一堆模板代码。

第 16 章讲错误处理，先把「出错了怎么办」这件事说清楚；之后第六部分的迭代器，会把 `map` / `filter` 这些套路做成一条能直接用的链。

翻到第 16 章错误处理。

15.21 边界与验证

拥有捕获与借用捕获影响返回和保存闭包的合法性。可变闭包、闭包副本和多次调用的状态变化分别验证；返回闭包不等于允许返回对局部对象的借用。

15.22 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 默认捕获、mut、copy 和 move 分别表达什么关系？
2. 用 copy 捕获构造可返回的加法闭包。
3. 复制一个有状态闭包，再分别调用并比较状态。
4. 挑战：将一个捕获局部变量而逃逸的反例修复为合法版本。

参考解答与验收要点

1. 默认读取来源，mut 允许借用写回，copy 拥有独立副本，move 转移拥有关系；仍需遵守各自类型和生命周期要求。
2. 让返回结果拥有所需状态，离开构造函数后调用仍有效；不要以延长局部变量存活作为解释。
3. 记录两份闭包各自的返回序列；与显式共享对象的捕获情形分开。
4. 先证明反例因借用来源失效被拒绝，再根据需要选择拥有副本或转移，验证调用结果。

15.23 番外：孔乙己与闭包

改写自鲁迅《孔乙己》，正文采用本书读者提供的改编稿。人物对白中的判断不代替本章的语言规则。

鲁镇的码栈的格局，是和别处不同的：都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着服务器，可以随时跑代码。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱，开一个沙箱——这是二十多年前的事，现在每个沙箱要涨到十文——靠柜外站着，快快地编译了休息；倘肯多花一文，便可以买一碟调试用例，或者跑一段开心代码，做练手项目了；如果能出到十几文，那就可以买一个完整项目。但这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿格子衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要项目要算力，慢慢地坐写。

我从十二岁起，便在镇口的咸亨码栈里当伙计。掌柜说，样子太傻，怕侍候不了格子衫主顾，就在外面做点事罢。外面的短衣主顾，虽然容易说话，但唠唠叨叨缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看着代码从沙箱里拉出，看过你的代码有没有水，又亲看将沙箱放到服务器上，然后放心。在这严重监督下，掺水也很为难。所以过了几天，掌柜又说我干不了这事。幸亏荐头的情面大，辞退不得，便改为专管跑代码的一种无聊职务了。

我从此便整天地站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好声气，教人活泼不得；只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。

孔乙己是站着接单而穿格子衫的唯一的人。他身材很高大；青白脸色，皱纹间时常夹些伤痕；一部乱蓬蓬的花白胡子。穿的虽然是格子衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口捕获借用，教人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫作孔乙己。

孔乙己一到店，所有写代码的人便都看着他笑。有的叫道：“孔乙己，你头顶又空出一块了！”

他不回答，只对柜里说：“开两个沙箱，跑一段开心代码。”说完，排出九文大钱。

他们又故意高声嚷道：“你一定又写返回闭包了！”

孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样凭空污人清白……”

“什么清白？我前天亲眼见你写了个返回闭包，被编译器报 MGL1204，吊着打。”

孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“借用不能算逃逸……闭包！……程序员的事，能算逃逸么？”

接着，便是一串难懂的话，什么“const& 只读”，什么“mut& 写回”之类，引得众人都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。

听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书，还钻研过语言设计，但终于没有当程序员，又不会营生。于是愈过愈穷，弄到将要断网了。幸而写得一手好代码，便替人家敲敲代码，接点外包，换一点托管费。

可惜他又有一样坏脾气，便是好闲懒做。坐不到几天，便连人和电脑键盘鼠标，一齐失踪。如是几次，叫他接外包的人也没有了。

孔乙己没有法，便免不了偶然做些偷窃的事。但他在我们店里，品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然间或没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清，从粉板上拭去了孔乙己的名字。

孔乙己跑过半段代码，涨红的脸色渐渐复原。旁人便又问道：“孔乙己，你当真会闭包么？”

孔乙己看着问他的人，显出不屑置辩的神气。

他们便接着说道：“你怎的连半个 counter 也捞不到呢？”

孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上笼上了一层灰色。嘴里说些话，这回全是“默认捕获是只读借用”之类，一句也听不懂了。

这时候，众人也都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。

在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是决不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。

孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好向孩子说话。

有一回，他对我说道：“你读过书么？”

我略略点一点头。

他说：“读过书……我便考你一考。闭包的捕获方式，有几种？”

我想，连沙箱都开不起的人，也配考我么？便回过脸去，不再理会。

孔乙己等了许久，很恳切地说道：“不能写罢？……我教给你，记着！这些方式应该记着。将来写回调的时候，要用。”

我暗想，我和写回调的还差得远呢。再说，我们掌柜也从不把闭包上账。我又好笑，又不耐烦，懒懒地答他：“谁要你教，不是四种么？”

孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“对呀对呀！……闭包有四种捕获，你知道么？”

我愈不耐烦了，努着嘴走远。

孔乙己刚用指甲在柜台上画 fn mut()，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。

有几回，邻舍孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己。他便给他们一人一段 Magel 代码。

孩子跑完示例，仍然不散，眼睛都望着屏幕。

孔乙己着了慌，伸开五指将屏幕罩住，弯腰下去说道：“不多了，我已经不多了。”

直起身又看一看屏幕，自己摇头说：“不多不多！多乎哉？不多也。”

于是这一群孩子都在笑声里走散了。

孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也便这么过。

有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢结账，取下粉板，忽然说：“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢——那还是违约金零头。”

我才也觉得他的确长久没有来了。

一个写代码的人说道：“他怎么会来？……他写代码写垮了。”

掌柜说：“哦！”

“他总仍旧是接外包。这一回，是自己发昏，竟接了个写编译器的大项目。那家的活，是人接的么？”

“后来怎么样？”

“怎么样？先写文档，后来是改，改了大半夜，越改越写不出来。”

“那家的活，难在哪？”

“难在哪？闭包捕获要全过，借用检查要全过，循环引用检测要全过，还要零警告。少一样，都不算交付。”

“后来呢？”

“后来交不出货了。”

“交不出货怎样呢？”

“怎样？……合同上写着违约金，许是赔不起了。”

掌柜也不再问，仍然慢慢算他的账。

中秋过后，秋风一天凉比一天。看看将近初冬，我整天靠着火，也须穿上棉袄了。

一天的下半天，没有一个顾客，我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音：“开一个沙箱。”

这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人。

站起来向外一望，孔乙己便在柜台下，对着门槛坐着。

他脸上黑而且瘦，已经不成样子；穿一件破夹袄，怀里抱着个旧键盘，手指还搭在键帽上；见了我，又说道：“开一个沙箱。”

掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己么？你还欠十九个钱呢——违约金零头还没清呢！”

孔乙己很颓唐地仰面答道：“这……下回还清罢。这一回是现钱，代码要新。”

掌柜仍然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又写循环引用了！”

但他这回却不十分分辩，单说了一句：“不要取笑！”

“取笑？要是不写，怎么连回收器都不拦你，跑出来个 counter 只涨不跌？”

孔乙己低声说道：“循环引用，对象里存闭包，闭包又捕获对象，环套环，回收不掉的……”

他的眼色，很像恳求掌柜，不要再提。

此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。

我开了沙箱，放到门槛上。

他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是茧，指节上还有键帽印，原来，他便用这手敲了一路的代码。

不一会，他跑完代码，便又在旁人的说笑声中，抱着旧键盘，慢慢走去了。

自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说：“孔乙己还欠十九个钱呢——违约金零头。”

到第二年的端午，又说：“孔乙己还欠十九个钱呢——违约金零头。”

到中秋可是没有说，再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

技术对照

返回闭包本身合法；问题是它是否携带活得不够久的借用。默认只读借用、mut 写回借用、copy 拥有副本和 move 转移拥有关系各有规则。循环持有与借用逃逸也不是同一个问题，应按实际所有权图和宿主资源协议分析，不能从人物对白推断存在通用追踪式回收器。

第 16 章 错误处理

前面十几章，代码都假定「一切顺利」：输入是合法的、列表不是空的、除法不会除以零。真实程序里这些假定经常不成立。这一章讲 Magel 怎么处理「事情没按预期走」。

先说结论：Magel 没有异常。没有 `try` / `catch` / `throw`。出错有两条路——「可能空」用 `Option`、「可能失败」用 `Result`，两者都放在返回值里，由调用者显式处理。

16.1 为什么不用异常

多数语言用异常：调用一个函数，它可能半路 `throw`，控制流突然跳到别处。问题是你看不出一个函数会不会抛——签名里没写，得读文档或者读源码。

Magel 把「可能失败」这件事写进类型里：返回 `Option<T>` 就表示「可能没有值」，返回 `Result<T, E>` 就表示「可能失败，且带一个原因 `E`」。失败变成了一种普通的返回值。

好处是你不会忘。函数签名上写着 `Option<…>`，你就知道必须处理「没有」的情况，编译器会盯着你。

16.2 `Option<T>`：可能没有值

`Option<T>` 只有两种状态：`Value(v)`（有个值）或者 `None`（没有）。拿「找第一个等于目标的元素」举例——找到了有值，没找到就是「没有」：

```
Option<int64> findFirst(List<int64> xs, int64 target)
{
    for (int64 x in xs)
    {
        if (x == target)
        {
            return Option<int64>::Value(x);
        }
    }
    return Option<int64>::None;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(3);
    xs.push(7);
    println("{}", findFirst(xs, 7).isValue());
    println("{}", findFirst(xs, 9).isNone());
    println("{}", findFirst(xs, 7).unwrap());
```

```
    println("{}", findFirst(xs, 9).unwrapOr(-1));
    return 0;
}
```

```
1
1
7
-1
```

- 造值：Option<int64>::Value(x)，空：Option<int64>::None；
- isValue() / isNone() 是 bool，问「有没有」；
- unwrap() 取值——空的时候它会 panic（见 16.4）；
- unwrapOr(-1) 取值，但空的时给个兜底值——这是最常用的一个。

> 提示
>
> Option 和 Result 都属于核心模块 lang，不用 import，拿来就用。

简写：Value(v) / None 可以省掉 Option<int64>::

上面的例子都写了全称 Option<int64>::Value(x)——清楚，但啰嗦。上下文能看出类型时，简写也合法：返回类型是 Option<int64> 的函数体里，直接写 Value(x) 和 None；match 的分支模式里同样可以直接写 Value(v) / None，不用带类型前缀：

```
Option<int64> findFirst(List<int64> xs, int64 target)
{
    for (int64 x in xs)
    {
        if (x == target)
        {
            return Value(x);
        }
    }
    return None;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(3);
    xs.push(7);
    println("{}", findFirst(xs, 7).unwrap());
    println("{}", findFirst(xs, 9).unwrapOr(-1));
```

```
    match (findFirst(xs, 3))
    {
        Value(v) => { println("found = {}", v); }
        None => { println("no"); }
    }
    return 0;
}
```

```
7
-1
found = 3
```

什么时候必须写全称？编译器猜不出来的时候——比如把变体存进一个没有目标类型的局部变量、或者函数返回类型不是这个枚举。拿不准就写全称，它永远是对的。

16.3 Result<T, E>：可能失败，还带原因

Option 只说「有没有」，不说「为什么没有」。要带原因就用 Result<T, E>：Ok(v) 表示成功、带着结果；Err(e) 表示失败、带着原因 e（e 可以是任意类型）。

```
Result<int64, String> safeDiv(int64 a, int64 b)
{
    if (b == 0)
    {
        return Result<int64, String>::Err("除以零");
    }
    return Result<int64, String>::Ok(a / b);
}

int64 main()
{
    println("{}", safeDiv(10, 2).isOk());
    println("{}", safeDiv(10, 0).isErr());
    println("{}", safeDiv(10, 2).unwrap());
    return 0;
}
```

```
1
1
5
```

- Ok(v) / Err(e) 造两个状态；
- isOk() / isErr() 判断；unwrap() / unwrapOr(…) / expect(…) 取值；
- 出错原因 E 类型随便挑：字符串、错误码、甚至一个自己的枚举。

Option 与 Result 的关系：Option<T> 差不多就是 Result<T, ()>——「失败了，但没什么可说的」。要带原因，就用 Result。

把两个状态都处理干净，用第 10 章的 match：

```
int64 main()
{
    Result<int64, String> r = Result<int64, String>::Err("坏了");
    match (r)
    {
        Result<int64, String>::Ok(v) =>
        {
            println("ok {}", v);
        }
        Result<int64, String>::Err(e) =>
        {
            println("err {}", e);
        }
    }
    Option<int64> o = Option<int64>::Value(3);
    match (o)
    {
        Option<int64>::Value(v) =>
        {
            println("v={}", v);
        }
        Option<int64>::None =>
        {
            println("none");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
err 坏了
v=3
```

match 是唯一能安全取出载荷的办法——它逼你把两个分支都写全，不像 unwrap 那样偷偷 panic。

16.4 四个「取出来」的工具，别用错场合

拿到一个 Option / Result，想取出里面的值，有四种办法：

写法	空 / 失败时	什么时候用
unwrap()	panic，程序中止	你 * 确信 * 不可能是空（比如刚判过）
expect("…")	panic，带上你的话	同上，但想留一句解释
unwrapOr(fallback)	返回 fallback	空是正常情况，兜个默认值
match	两个分支都走	想分别处理（最稳）

unwrap 用错了，程序会在运行期直接崩：

```
int64 main()
{
    Option<int64> none = Option<int64>::None;
    println("{}", none.unwrap());
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: called Option.unwrap() on None
出错位置: <内建 lang>:122（__magel_match_next_59）
调用栈（外 → 内）:
  main  hello.mgl:3 [thread 0 ip 40]
```

expect 一样会 panic，只是消息换成你写的那句：

```
int64 main()
{
    Option<int64> none = Option<int64>::None;
    println("{}", none.expect("必须要有值"));
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: 必须要有值
```

一句话记法：unwrap / expect 是「你说它不可能是空」的赌注。只要那份自信的来源不是刚刚检查过，就用 unwrapOr 或 match。

16.5 ?：失败就自动往上抛

一层层写 match 太啰嗦。假设你要算 half(half(n))，每次都要检查中间结果有没有值：

```
Option<int64> quarter(int64 n)
{
    Option<int64> h = half(n);
    if (h.isNone())
    {
        return Option<int64>::None;
    }
    // 手写传播
    Option<int64> q = half(h.unwrap());
    if (q.isNone())
    {
        return Option<int64>::None;
    }
    // 又来一遍
    return q;
}
```

`?` 运算符把这个套路压成一行：「如果没值 / 失败了，就地返回同样的空」。

```
Option<int64> half(int64 n)
{
    if (n % 2 == 0)
    {
        return Option<int64>::Value(n / 2);
    }
    return Option<int64>::None;
}

Option<int64> quarter(int64 n)
{
    int64 h = half(n)?;
    return half(h);
}

int64 main()
{
    println("{}", quarter(8).unwrap());
    println("{}", quarter(4).isNone());
    println("{}", quarter(6).isNone());
    return 0;
}
```

```
2
0
1
```

`int64 h = half(n)?;` 读作：

- `half(n)` 有值 → `?` 把值取出来赋给 `h`，继续往下；
- `half(n)` 是 `None` → 整个 `quarter` 立刻返回 `None`，后面的代码不执行。

`?` 对 `Result` 一样管用，而且会把 `Err` 原样往上传：

```
Result<int64, String> safeDiv(int64 a, int64 b)
{
    if (b == 0)
    {
        return Result<int64, String>::Err("除以零");
    }
    return Result<int64, String>::Ok(a / b);
}

Result<int64, String> chain(int64 a, int64 b, int64 c)
{
    int64 q = safeDiv(a, b)?;
    return safeDiv(q, c);
}

int64 main()
{
    println("{}", chain(100, 5, 2).unwrap());
    println("{}", chain(100, 0, 2).isErr());
    return 0;
}
```

```
10
1
```

用 `?` 有个硬条件：所在函数的返回类型必须接受操作数的失败载荷。标准 Option/Result 按各自约定接收，错误类型不匹配时需显式映射。否则编译器拦下：

```
Option<int64> half(int64 n)
{
    if (n % 2 == 0)
    {
```

```
        return Option<int64>::Value(n / 2);
    }
    return Option<int64>::None;
}

int64 quarter(int64 n)
{
    int64 h = half(n)?;
    return h;
}

int64 main()
{
    println("{}", quarter(8));
    return 0;
}
```

```
magel: 使用 `?` 的函数也必须返回同样的可空枚举，现在返回 int64
```

道理很简单：? 可能要把 None 往外抛，那外层函数必须接得住——它得也返回 Option<int64>。想用 ? 又不想让 quarter 变成 Option，是行不通的。

16.6 panic 和 assert：什么时候该「直接崩」

上面都是「可恢复的错误」——调用者能处理。但有些情况属于程序写错了，不该继续跑：数组越界、不变量被破坏、参数是 null 级别的荒谬……这时候就该立刻中止，别带着坏状态往下走。

- panic(" 消息") 无条件中止，打印消息；
- assert(条件, " 消息") 条件不成立就 panic。消息可省。

```
int64 mustPositive(int64 n)
{
    if (n <= 0)
    {
        panic("必须是正数");
    }
    return n;
}

int64 main()
{
    println("{}", mustPositive(5));
```

```
    return 0;
}
```

```
5
```

assert 失败的样子：

```
int64 main()
{
    int64 x = -1;
    assert(x > 0, "x 必须为正");
    println("不会到这");
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: x 必须为正
出错位置: <内建 lang>:111（assert$bool$string）
调用栈（外 → 内）:
  main  hello.mgl:3 [thread 0 ip 13]
```

怎么选？

情况	用什么	理由
输入不合法、文件打不开、找不到元素	Option / Result	调用者能处理，往上交
逻辑里「绝不该发生」的事	panic / assert	发生了就是 bug，早崩早发现

assert 是开发期的工具：它帮你抓「我以为是这样，其实是那样」。上线时可以保留（成本很低），也可以视情况删掉——但别拿它处理正常业务错误。

用户自定义传播

? 不限于标准库的 Option 和 Result。自定义类型也可以规定“怎样取出成功值，怎样向调用者传播失败”。这需要两端配合：操作数类型实现 Try<T, R>，当前函数的返回类型实现匹配的 FromResidual<F, R>。

先看三个类型参数各自负责什么：

类型参数	含义	本例中的类型
T	成功后，? 表达式产生的值的类型	int64
R	失败时传递给返回类型的载荷类型	NoneResidual
F	接住失败的函数返回类型，也是 FromResidual 的实现类型自身	Option<int64>

Try<T, R> 要求提供实例方法 TryBranch<T, R> branch()。它把操作数拆成两种情况：Continue(T) 表示继续执行，Break(R) 表示传播失败。这里的 Continue 和 Break 是枚举变体名；TryBranch::Break(...) 本身不会退出函数，也不是退出循环的 break; 语句。真正的提前返回由 ? 的编译器降级逻辑完成。

FromResidual<F, R> 则要求提供静态方法 F fromResidual(R residual)。它只负责把失败载荷变成完整的函数返回值。编译器依据包含 ? 的函数的返回类型选择这个方法，而不是依据接收成功值的局部变量类型选择。

```
enum Step: Try<int64, NoneResidual>
{
    Value(int64 value), Empty;
    TryBranch<int64, NoneResidual> branch()
    {
        match (self)
        {
            Step::Value(value) =>
            {
                return TryBranch<int64, NoneResidual>::Continue(value);
            }
            Step::Empty =>
            {
                return TryBranch<int64, NoneResidual>::Break(NoneResidual::None);
            }
        }
        panic("unreachable");
    }
};
Option<int64> addOne(Step step)
{
    int64 value = step?;
    return Option<int64>::Value(value + 1);
}
int64 main()
{
    println("{} {}", addOne(Step::Value(4)).unwrap(), addOne(Step::Empty).isNone());
    return 0;
}
```

```
5 1
```

在 Step 的定义中，Value(int64 value) 保存成功值，Empty 表示没有值。branch() 将前者映射为 TryBranch<int64, NoneResidual>::Continue(value)，将后者映射为 TryBranch<int64, NoneResidual>::

Break(NoneResidual::None)。NoneResidual 是“没有值”这个失败情况的载荷类型；它本身不是 Option<int64>，也没有保存成功值。

现在逐步看 int64 value = step?;：

1. 成功路径：调用 addOne(Step::Value(4))，step.branch() 得到 Continue(4)。step? 的结果是里面的 4，类型是 int64，所以局部变量 value 得到 4。函数继续执行下一句，返回 Option<int64>::Value(5)。
2. 失败路径：调用 addOne(Step::Empty)，step.branch() 得到 Break(NoneResidual::None)。编译器取出失败载荷，交给当前返回类型 Option<int64> 的静态 fromResidual 方法。该方法产生 Option<int64>::None；编译器保存返回结果、执行离开函数所需的作用域清理，然后立即返回。局部变量 value 不会完成初始化，后面的 value + 1 也不会执行。

标准库已经让 Option<T> 实现了 FromResidual<Option<T>, NoneResidual>，所以它能接住 Step 产生的失败载荷。这里不要求 Step 和 Option<int64> 是同一种类型；把两端连接起来的是完全匹配的 NoneResidual。

下面用伪代码表示 addOne 中传播的控制流；它只解释降级含义，不是另一套需要手写的 Magel 语法：

```
拆分结果 = step.branch()                // 操作数和拆分调用各求值一次
如果拆分结果是 Continue(成功值):
    value = 成功值
    继续执行 return Option<int64>::Value(value + 1)
如果拆分结果是 Break(失败载荷):
    返回结果 = Option<int64>::fromResidual(失败载荷)
    执行当前函数退出路径上已登记的作用域清理
    返回 返回结果
```

因此输出第一项是 5，第二项是 1：第一次调用的 unwrap() 取出 5，第二次调用返回 None，isNone() 得到真。本书的布尔输出用 1 表示真、0 表示假。第二次调用没有执行 unwrap()，不会因为没有值而触发 panic。

类型检查发生在编译期。编译器检查来源类型的传播协议、branch() 的结果类型，以及当前函数返回类型是否具有匹配的 FromResidual<F, R>。例如把 addOne 的返回类型改成 int64，即使某次运行传入的肯定是 Step::Value(4)，也不能省去失败路径的检查：int64 没有对应的接收协议，编译就会失败。自定义返回类型也可以实现这个协议，但 F 必须是该返回类型自身，R 必须匹配来源的失败载荷。

清理和所有权仍按普通函数退出规则处理。? 不是异常，不会跳到调用者中的某个捕获块。失败时先得到完整的返回结果，再执行当前函数退出路径上已登记的 defer、Drop、Closeable 等清理；成功时继续当前作用域，不会提前执行整条退出路径的清理。编译器保存必要的中间值，避免重复求值，也不会把即将失效的局部存储引用作为可安全逃逸的结果。

本例的具名变量 step 使用只读的 Try.branch 协议，? 不等于无条件移动操作数。需要消费所有权的传播另有 TryMove<T, R>.intoBranch() 协议；显式移动传播必须由来源类型提供对应实现，不能仅靠加一个 ? 获得移动能力。

不同 Result 错误类型不会只因为都表示失败就自动互转，可以先用 mapErr 显式转换；Option 转 Result 可以用 okOr 或 okOrElse 补上错误信息。选择接收协议和转换方式时，应以实际失败载荷类型为准。

16.7 小结

你会了	关键点
没有异常	用返回值表达失败，签名上看得见
`Option<T>`	`Value(v)` / `None`，`isValue` / `isNone`
`Result<T, E>`	`Ok(v)` / `Err(e)`，`isOk` / `isErr`，带原因
取值	`unwrap` / `expect`（空则 panic）、`unwrapOr`（兜底）、`match`（最稳）
`?`	空 / 失败就地返回；操作数实现 Try，返回类型实现对应的 FromResidual
`panic`	无条件中止，用于「不该发生」
`assert`	条件不成立就 panic，抓开发期的 bug
选型	可恢复 → `Option/Result`；不该发生 → `panic/assert`

16.8 下一步

第五部分讲完了：接口、泛型、函数值、错误处理——你有了写「通用」代码的全套家伙。

接下来的第六部分转向工程与工具链：怎么把程序组织成模块、怎么用 `magel new` 起工程、怎么跑测试。第一个是迭代器——它会把你第 15 章手写的 `filter`，变成一条能随意拼的链。

翻到第 17 章迭代器。

16.9 边界与验证

Option 表达存在与否，Result 表达成功或失败。错误传播不等于已经恢复；unwrap、assert 和 panic 适合的前提需要由调用位置明确保证。

16.10 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 查询不到对象与数据库连接失败应否返回同一种结果？
2. 为可能失败的数值解析设计 Result 返回。
3. 将无条件 unwrap 改为错误分支处理。
4. 挑战：组合两个 Result 操作并使用? 传播错误。

参考解答与验收要点

1. 应区分不存在与操作失败，避免调用者将故障当作空数据。
2. 成功携带数值，失败携带可解释的原因，调用方显式处理两种分支。
3. 保留原始错误上下文，确定返回、重试或报告策略，不用默认值静默覆盖失败。
4. 第一步失败时不应继续依赖其值，第二步失败应原样或带上下文返回；分别验证两种失败。

16.11 番外：错误又来了

改编自传统寓言《狼来了》，以下为编程主题的独立改写。

村里的报信人接到一项新差事：把每次查询的结果传回仓库。找到了，他说“十只羊”；没找到，他也说“零只羊”；网络断了，他还是说“零只羊”。

仓库先生连续几天没收到错误，便认定山上一切太平。牧人却说羊从未清空过，报信人解释，大家嫌错误麻烦，他便把所有失败都改成一个好处理的数字。

后来狼真的来了，报警查询恰好失败。仓库看见零，按旧习惯划掉警报。村人追问时，报信人拿出一叠“正常返回”的记录，每一张都写得整整齐齐。

先生重新订了传话办法：有结果就带结果，没有对象就说明没有，操作失败就带原因。牧人仍须决定重试还是求援，但至少不再从一个零里猜三种意思。狼没有因为表格改好就消失，错误也终于不必装成成功才能进门。

技术对照

Option 表达存在与否，Result 表达成功或失败。错误传播不等于已经恢复；unwrap、assert 和 panic 适合的前提需要由调用位置明确保证。

第 17 章 迭代器

第 15 章你手写过一个 filter：自己声明 List、自己 for-in、自己 push。能跑，但每换一种操作——求平方、取前几个、求和——都得再手搓一遍循环。

这一章讲 std::iter：它把这些套路做成了能随意拼的链。写起来像说话，读起来也像说话：

```
std::iter::range(1, 100).filter(是偶数).map(乘十).take(3).collect()
```

17.1 一条链由三段组成

迭代器的写法永远是同一个形状：

```
起点.中间操作.中间操作.….终结操作
```

- 起点：从哪儿开始——一个区间、一个列表；
- 中间操作：map / filter / take……可以串好几个；
- 终结操作：collect / fold / count……干活的是它。

要 import：

```
import std::iter;
```

17.2 起点：range 和 List.iter()

最常用的起点是 std::iter::range(start, stop)——从 start 到 stop（不含 stop）：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto xs = std::iter::range(1, 6).collect();
    println("{} {}", xs.len(), xs[4]);
    return 0;
}
```

```
5 5
```

range(1, 6) 数是 1、2、3、4、5——和切片一样左闭右开（第 12 章）。collect() 把它们收进一个 List<int64>。

还有一个重载可以指定步长：range(start, stop, step)。

另一种起点是从现成的容器出发：列表.iter()。它和 range 有一个重要区别——range 每次调用都造一条新链，而容器迭代器是一次性消费品（见 17.8）。

17.3 中间操作：map / filter / take / skip / rev

map——对每一项做同一个变换：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto ys = std::iter::range(1, 6).map(fn(int64 x)
    {
        x * x
    }).collect();
    println("{} {} {}", ys[0], ys[1], ys[4]);
    return 0;
}
```

```
1 4 25
```

filter——只留下满足条件的：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto evens = std::iter::range(1, 11)
    .filter(fn(int64 x)
    {
        x % 2 == 0
    })
    .collect();
    println("{} -> {} {} {}", evens.len(), evens[0], evens[1], evens[4]);
    return 0;
}
```

```
5 -> 2 4 10
```

take(n) / skip(n) 取前 n 个 / 跳过前 n 个；rev() 反转。它们和 map / filter 一样，都是「中间操作」，返回的还是迭代器，可以继续往下接。

17.4 终结操作：collect / fold / count

中间操作只是搭管道，真正让数据流动的是终结操作。常用的三个：

- collect() ——收成一个 List；
- count() ——数一共多少个；
- fold(初值，函数) ——从头到尾累积，最灵活。

fold 是「求和、求积、求最大」这类操作的通用形式。求和：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    int64 s = std::iter::range(1, 101).fold(0, fn(int64 acc, int64 x)
    {
        acc + x
    });
    println("{}", s);
    println("{}", std::iter::range(1, 101).count());
    return 0;
}
```

```
5050
100
```

fold(0, …) 里那个 0 是初值 acc，然后每来一个 x，用函数算出一个新的 acc：0 → 0+1 → 1+2 → …。想求最大值，初值给一个极小值，函数换成「取较大的」就行。

还有几个「问一句就走」的终结操作：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    println("{}", std::iter::range(1, 6).all(fn(int64 x)
    {
        x > 0
    }));
    println("{}", std::iter::range(1, 6).any(fn(int64 x)
    {
        x > 3
    }));
    println("{}", std::iter::range(1, 6).find(fn(int64 x)
    {
```

```
        x % 2 == 0
    }).unwrap());
    return 0;
}
```

```
1
1
2
```

- `all(pred)` 全满足吗；`any(pred)` 有满足的吗——都返回 `bool`；
- `find(pred)` 返回第一个满足的（`Option`，第 16 章——所以后面能接 `.unwrap()`）。

17.5 串成一条链

现在把中间操作串起来看威力——「1 到 99 里，乘 2 之后能被 3 整除的前 3 个」：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto ys = std::iter::range(1, 100)
    .map(fn(int64 x)
    {
        x * 2
    })
    .filter(fn(int64 x)
    {
        x % 3 == 0
    })
    .take(3)
    .collect();
    println("{} {} {} {}", ys.len(), ys[0], ys[1], ys[2]);
    return 0;
}
```

```
3 6 12 18
```

一行一句、从上往下读，和需求一一对应：`map` 乘 2、`filter` 要 3 的倍数、`take(3)` 取三个、`collect` 收起来。没有 `for-in`、没有下标、没有临时变量。

17.6 惰性：写了 ≠ 跑了

这是迭代器最容易误解的地方。看下面这段：

```
import std::iter;

int64 seen = 0;

void note(int64 x)
{
    seen = seen + 1;
}

int64 main()
{
    auto lazy = std::iter::range(1, 6)
    .inspect(note)
    .map(fn(int64 x)
    {
        x * 10
    });
    println("{}", seen);

    auto got = lazy.collect();
    println("{} {}", seen, got[0]);
    return 0;
}
```

```
0
5 10
```

inspect 是个「顺手看一眼」的中间操作——每过一项就调用一次 note。可注意：

- 第一次打印 seen 是 0——虽然链子搭好了，一项都还没走；
- 直到 .collect() 那一刻，才真的从头跑到尾，seen 变成 5。

中间操作是惰性的：不接终结操作，它们一行都不执行。这条设计有两个好处：

1. 省事——take(3) 时，源数据只要产出 3 个就够了，后面的根本不碰；
2. 能做无限序列——std::iter::repeat(x) 可以永远产下去，只要你用 take 限住。

> **提示**
> 记住一句话：迭代器链只有碰到 collect / fold / count 这类终结操作才会开跑。

17.7 一个坑：List.iter() 的元素是引用

range 产出的是实打实的 int64，所以 fn(int64 x) 就够了。但从列表出发时，列表.iter() 产出的是元素的只读引用，fn 的参数得写成引用：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(10);
    xs.push(20);
    xs.push(30);
    int64 total = xs.iter().fold(0, fn(int64 acc, int64 const& x)
    {
        acc + x
    });
    println("{}", total);
    return 0;
}
```

```
60
```

写 fn(int64 acc, int64 x) 会报「类型实参推导冲突」——因为元素实际是 int64 const&。这是借用检查器在提醒你：.iter() 借用了那个列表，而不是把它复制一份（省内存，也符合第 7 章「引用」那一套）。

要原地改元素，用 .iterMut()——它产出可写引用 T mut&（第 7 章）：

```
import std::iter;

void bump(int64 mut& x)
{
    x = x * 10;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(1);
    xs.push(2);
    xs.push(3);
    xs.iterMut().forEach(bump);
    println("{} {} {}", xs[0], xs[1], xs[2]);
```

```
    return 0;
}
```

```
10 20 30
```

bump 拿到的是可写引用，所以它改的就是列表里的原件。

不想借、想要一份独立的元素值，用 `.intoIter()`——它拿走列表的元素，fn 参数写 `int64` 就行。

你想要	用	元素类型
只读遍历	`xs.iter()`	`T const&`
边走边改元素	`xs.iterMut()`	`T mut&`
拿走元素	`xs.intoIter()`	`T`

17.8 迭代器是一次性消费品

17.2 留的那个问题现在回答：`range` 和 列表`.iter()` 的区别是——迭代器只能从头到尾走一遍。走完之后再调 `next()`、再接 `all` / `any` / `fold`，得到的都是空：不会报错，就是没有数据。

```
import std::iter;

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(1);
    xs.push(2);
    xs.push(3);
    xs.push(4);
    auto first = xs.iter();
    println("第一次 all: {}", first.all(fn(int64 const& x)
    {
        x > 0
    }));
    println("第二次 any: {}", first.any(fn(int64 const& x)
    {
        x > 2
    }));
    auto second = xs.iter();
    println("新建后 any: {}", second.any(fn(int64 const& x)
    {
        x > 2
    }));
```

```
    return 0;
}
```

```
第一次 all: 1
第二次 any: 0
新建后 any: 1
```

first 被 all 走完就耗干了，第二次 any 是在空迭代器上问的——答案当然是「没有」。想再走一遍，就再调一次 xs.iter() 造一条新的（second 那两行）。range 没这个烦恼，因为它每次调用本来就是一条新链。

记住一句话：迭代器是一次性的，链子要走第二遍就重新造起点。

从列表造起点：fromList

std::iter::fromList<T>(list) 也是一条起点：把列表的元素复制进迭代器，原来的列表完好无损：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(2);
    xs.push(4);
    xs.push(6);
    int64 total = fromList<int64>(xs).fold(0, fn(int64 acc, int64 x)
    {
        acc + x
    });
    println("{} {}", total, xs.len());
    return 0;
}
```

```
12 3
```

Set.iter() 与 Map.iter()

Set<T> 和 Map<K,V> 同样有 .iter()：借用快照——把元素（Map 只能是 Pair<K, V>，用 first 读取键、second 读取值）复制进迭代器，来源容器保持不变；对应的 .intoIter() 则把容器搬空。

```
import std::iter;

int64 main()
```

```
{
    Set<int64> s;
    s.add(1);
    s.add(2);
    s.add(3);
    auto si = s.iter();
    int64 sum = 0;
    loop
    {
        match(si.next())
        {
            Value(v) => { sum = sum + v; }
            None => { break; }
        }
    }
    println("sum = {} len = {}", sum, s.len());
    Map<int64, int64> m;
    m.put(1, 10);
    m.put(2, 20);
    auto mi = m.iter();
    int64 doubled = 0;
    loop
    {
        match(mi.next())
        {
            Value(pair) => { doubled = doubled + pair.first * pair.second; }
            None => { break; }
        }
    }
    println("doubled = {} len = {}", doubled, m.len());
    return 0;
}
```

```
sum = 6 len = 3
doubled = 50 len = 2
```

迭代完了 s.len() 还是 3、m.len() 还是 2——借用快照不动原件。Map 的每一项是元组，用 pair.0 取键、pair.1 取值。

17.9 小结

你会了	关键点
三段式	起点 . 中间操作 . …. 终结操作
起点	`std::iter::range(a, b)`（左闭右开）、`xs.iter()`、`fromList(xs)`、`set.iter()` / `map.iter()`、`xs.intoIter()`
中间操作	`map filter take skip rev inspect enumerate chain zip`
终结操作	`collect fold count all any find last`
组合	中间操作可无限串联，从上往下读即需求
惰性	不接终结操作就不执行；`take` 能省掉多余计算
一次性	迭代器只能走一遍；要走第二遍就重新造起点
引用坑	`.iter()` 元素是 `T const&`；要独立值用 `.intoIter()`
引入	`import std::iter;`

17.10 下一步

单文件程序写多了，总得拆。函数、结构体、常量放哪儿？怎么让别的文件用上？测试和格式化怎么跑？

第 18 章讲模块与工程：`import` 到底导入了什么、`magel new` 起出来的工程长什么样、`magel test` / `magel fmt` 怎么用。

翻到第 18 章模块与工程。

17.11 边界与验证

惰性迭代器通常在消费时执行工作。修改当前元素与改变集合结构不是同一操作；遍历中的引用、源集合存活和结构修改按具体接口规则处理。

17.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 构造一个惰性 map 链但不消费，能否断言映射工作已完成？
2. 使用 range、filter 和 collect 得到指定区间中的偶数。
3. 比较修改遍历元素与向源容器追加元素的区别。
4. 挑战：过滤集合后删除原集合中的目标项，设计不依赖失效索引的方法。

参考解答与验收要点

1. 不能：先查接口的惰性约定，再通过消费操作观察实际结果。
2. 明确区间端点，验证收集顺序和数量。
3. 前者可能通过元素可写引用发生，后者改变结构，不能据此前者合法就推出后者也合法。
4. 先收集稳定标识或构造新集合，再按明确策略更新；验证相邻目标、空集合和全匹配。

17.13 番外：少了一页的遍历

改编自《西游记》通天河晒经，以下为编程主题的独立改写。

师徒过河，经书落水，沙僧把湿页依次摊开，八戒负责一边清点一边收走晒干的书。他刚数完第一本就将它拿走，下一本往前挪，他却照旧去看下一个位置。

到傍晚，清单上少了几本。八戒说每一步都严格递增，绝不会退步。悟空把书重新排好，让他观察：位置递增的同时，前面的集合也在缩短，两次变化合起来，恰好跳过了等待清点的经书。

他们改成先记录要收的书，再统一搬走。遇到接口不允许结构修改的地方，就先完成遍历。沙僧将逐项处理的次序写在纸上，不再只盯着最后那个计数。

唐僧问能否用更短的一条链完成。悟空说可以研究，但惰性链只有真正被消费才会工作。若只是把纸条写得漂亮，湿经书仍躺在河边，半页也不会自己翻干。

技术对照

惰性迭代器通常在消费时执行工作。修改当前元素与改变集合结构不是同一操作；遍历中的引用、源集合存活和结构修改按具体接口规则处理。

第 18 章 模块与工程

前面十七章，程序都写在一个 `.mgl` 文件里。真实项目做不到——几千行塞一个文件，谁也没法读。这一章讲怎么把代码拆开，以及工具链给工程准备的那几个命令。

拆开有两条线：

- 语言层：`module` 声明一个文件属于哪个模块，`import` 把别的模块引进来；
- 工程层：`magel new` 起一个带目录结构的工程，`magel test` / `magel fmt` 管测试和风格。

18.1 module：给文件一个名字

每个文件首行都可以声明自己属于哪个模块：

```
module mylib::math;
```

`mylib::math` 是模块路径，用 `::` 分隔——和标准库里的 `std::iter` 是同一套写法。

模块名不是随便起的：`import` 一个模块时，编译器要按这个名字去找对应的文件（见 18.2）。

核心模块 `std::lang` 不用声明也不用 import：`println` / `format` / `assert` / `len` / `Any` / `Option` / `Result` 这些都是它自动带进来的（前面十七章你一直在用，从没 import 过）。

18.2 import：把别的模块接进来

假设有两个文件。先写一个工具模块 `util/text.mgl`：

```
module util::text;

String shout(String s)
{
    return s + "!";
}
```

再用 `import` 在另一个文件里用它：

```
module app;
import util::text;

int64 main()
{
    println("{}", shout("hi"));
    return 0;
}
```

跑 magel run app.mgl，输出：

```
hi!
```

几个要点：

- import util::text; 之后，util::text 里的公开函数按裸名就能调——直接写 shout("hi")，不用写 util::text::shout；
- 模块名 util::text 对应文件 util/text.mgl：:: 换成目录分隔符，末尾加 .mgl。文件名和模块名对不上，import 就找不到；
- 路径是相对当前文件解析的。

文件名 = 模块路径这条对应关系，是把「模块」和「目录结构」绑在一起的关键：看文件树就知道模块树。

> **提示**
>
> import 后可以写完整限定名，也可使用唯一可见的短名；同名冲突时明确归属。细节见语言参考第 12 节和 example/samples/import_names.mgl；后者是样例文件名，不是另一种导入关键字。

18.3 起一个工程：magel new

手写目录、手写 magel.toml 太麻烦。工具链给了一条命令：

```
magel new demo
```

它创建一个叫 demo 的新目录（目标目录必须不存在，免得覆盖你的东西），里面长这样：

```
demo/
├── .gitignore
├── README.md
├── magel.toml          # 工程配置
├── src/
│   └── main.mgl        # 应用源码
└── tests/
    └── test_main.mgl   # 测试
```

建完还会顺手 git init 建好仓库。src/main.mgl 是那个你熟得不能再熟的 hello：

```
1 int64 main()
2 {
3     println("Hello, Magel!");
4     return 0;
5 }
```

18.4 magel.toml：工程配置文件

工程靠一个 magel.toml 描述自己。默认生成的是：

```
[package]
name = "hello"
version = "0.1.0"

[magel]
run = "interpret"
main = "src/main.mgl"
```

- [package] 里是包名和版本；
- [magel] 里告诉工具链：入口是哪个文件（main）、默认用什么方式跑（run）。

工程根目录一旦有 magel.toml，在这个目录里执行命令就不用反复写路径了。

.gitignore 也一并给好了——构建产物不该进版本库：

```
/build/
/.magel/
/magel_out*
*.exe
```

18.5 三个日常命令

工程起来了，日常就三件事：跑、查、测。

```
magel run src/main.mgl      # 运行
```

```
Hello, Magel!
```

run 是解释执行（第 1 章讲过 run 和 check 的区别）：

```
magel check src/main.mgl    # 只检查，不运行
```

check 只做编译期检查，一行都不执行——改完代码先 check 一下，比 run 快，也安全（不会真的动到数据）。

测试用 test。工程里的 tests/test_main.mgl 是个普通的 main，里面全是 assert （第 16 章）：

```
1 int64 main()
2 {
3     assert(1 + 1 == 2);
```

```
    return 0;
}
```

跑整个 tests/ 目录：

```
magel test tests
```

输出每个测试文件的结果和合计（路径按实际位置显示）：

```
[passed] tests/test_main.mgl
通过 1，失败 0，跳过 0
```

assert 就是测试的体检项：条件不成立，那个测试文件就判 失败。你不用装任何测试框架——main + assert 就是最小可用的测试。

18.6 magel fmt：让风格统一

一个团队里，最没意义的争论是「大括号换行吗」「缩进几格」。工具链直接给了一个格式化器：

```
magel fmt src/main.mgl            # 打印格式化后的源码到屏幕
magel fmt src/main.mgl --write    # 直接写回文件
magel fmt src/main.mgl --check    # 只检查「格式对不对」，不修改
```

--check 是给 CI 用的：文件已经规范 → 安静退出；需要格式化 → 打印文件名并以非零码退出：

```
magel fmt src/messy.mgl --check
```

```
需要格式化：src/messy.mgl
```

（退出码是 1。CI 里挂上这条，谁提交了没格式化的代码就会红。）

fmt 会干的事，拿一段挤成一团的代码试（它本身能跑，只是很难看）：

```
int64 main()
{
    int64 x = 1;
    if (x>0)
    {
        println("{}", x);
    }
    return 0;
}
```

`magel fmt` 之后：

```
int64 main()
{
    int64 x = 1;
    if (x>0)
    {
        println("{}", x);
    }
    return 0;
}
```

缩进统一成 4 空格、层级对齐好。注意它只管空白和换行，不动代码内容（`x=1` 里没有空格、`"{}"`，`x` 里那串多余空格，都原样留着）——格式化器不替你做美学判断，只保证结构清楚。

终端查手册

`magel man` 是终端手册入口，从同一可执行文件中的标准库数据查询。无目标时按能力域列模块，模块目标列符号，类型和方法目标显示签名、参数、返回值、错误边界及已有完整示例。

```
magel man
magel man std::text
magel man std::text::Text::split
magel man --search delimiter
magel man --json std::text::Text::split
magel man std::text::Text::split --run
```

搜索默认忽略大小写，`--exact` 匹配完整字段；拼错目标会给候选。`--lang zh|en` 选择界面和诊断语言，库说明仍复用中文原文。`--run` 在临时目录运行完整示例并附上输出。普通查询不需要 Python、网络或仓库；开发用 `--update` 运行既有生成脚本，重新构建后才进入内嵌数据。

完整命令和 JSON 结构见 doc/man，标准库 API 说明仍在 doc/library。

编辑器增量提示

LSP 将补全、悬停、语义着色、工作区查询、宏预览、编译诊断交给不同工作队列。修改按 UTF-16 编辑范围同步，同一源码版本复用索引。诊断延迟 250 毫秒合并连续编辑，保存立即检查；取消过期任务，并且不把旧版本结果写回编辑器。

缓存在 magel 可执行文件旁的 `build/lsp/`，与工程目录无关。未保存的依赖修改和关闭会刷新引用者，不写回源文件。缓存自动清理七天未使用的普通文件，超过 256 MiB 时淘汰到 192 MiB，保护最近十分钟的文件；活跃任务可以暂时超过额度。索引内存也有淘汰阈值，缓存损坏或不可写会退回分析。详细策略见 LSP 增量提示与缓存。

inline：函数定义的内联属性

inline 写在模块级函数定义前，参数、返回类型与函数体仍按普通函数规则检查。

```
inline int64 square(int64 value)
{
    return value * value;
}

int64 main()
{
    println("{}", square(3));
    return 0;
}
```

```
9
```

它是函数定义的属性，不是任意表达式的前缀，也不改变值语义。代码组织仍以清楚的职责为先，不需要给所有函数都加上它。

18.7 小结

你会了	关键点
模块声明	`module mylib::math;` 放首行
导入	`import util::text;`，公开函数按裸名调用
名字对应文件	`util::text` ↔ `util/text.mgl`，路径相对当前文件
`std::lang`	核心模块，自动加载，永不 import
起工程	`magel new demo`（目标目录不能已存在）
工程配置	`magel.toml` 写包名、入口、运行方式
日常命令	`run`（跑）、`check`（只查）、`test`（跑 `tests/`）
测试	普通 `main` + `assert`，无需框架
格式化	`magel fmt …[--check|--write]`，只动空白不碰代码

18.8 下一步

工程拆好了、测试挂上了、格式统一了。接下来两章讲工具链里更硬核的部分：接下来会见到 `%define` / `$macro` 这些带 `%` 和 `$` 的写法：它们是 Magel 的预处理与宏，能在编译前替你改源码。

翻到第 19 章预处理与宏。

书稿与关键字帮助也在程序内部：`magel man book` 导出书稿与图片到当前目录的 `book/` 并列出章节，`magel man book 6` 查看第 6 章，`magel man keyword break` 查看关键字语法与示例。`magel man skill` 输出 AI SKILL，可保存并交给支持 SKILL 的 AI 工具；VS Code 包也携带同一份 `skills/magel-programming/SKILL.md`。

终端手册的入口

```
magel man api std
magel man api std::text::Text
magel man keyword return
magel man keyword '#derive'
magel man macro
```

API 查询必须显式写 `api`。省略它的 `magel man std` 或 `magel man std::text::Text` 会报错并给出正确命令；`keyword` 查询语言关键字，`macro` 查询宏规则，二者不是 API 入口。可以给这些查询加 `--json` 供工具读取。

18.9 导入、短名与条件的职责

共享的类型、函数与宏由模块声明组织，`import` 建立依赖；它保留独立文件和诊断来源，不是文本粘贴。同名符号不能靠“后导入的覆盖先导入的”猜测；唯一短名、局部遮蔽与完整限定名需要分别看待。

多模块工程先核对三处：文件中的 `module` 名、文件路径、命令行或工程提供的搜索目录。同一套源码在当前目录偶然可见，不等于在独立交付目录也能解析；使用 `--deps` 核对实际依赖。

条件编译能选择一条导入语句是否保留。`-D` 定义部署开关，文件里的 `%define` 留在对应编译单元；宏本身的定义、参数和卫生规则见第 19 章。

下面是两个文件的布局。先建立 util 目录，再把代码分别写入对应文件，不能把它们拼成一个文件运行。

`util/math.mgl`：

```
module util::math;

int64 twice(int64 value)
{
    return value * 2;
}
```

`main.mgl`：

```
import util::math;

int64 main()
{
    println("{}", util::math::twice(21));
    return 0;
}
```

在该目录运行 `magel run main.mgl -I .`，预期输出 42。若另一个模块也提供 twice，继续使用完整限定名区分。导出和跨模块泛型的更多边界由名称回归覆盖。

18.10 边界与验证

模块名、文件搜索路径和符号名称共同决定解析。唯一短名便于调用，同名冲突时使用限定名；本地声明的遮蔽也需要明确检查。

18.11 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 模块名 util::text 对应的文件搜索与 -I 有什么关系？
2. 将一个辅助函数移到独立模块，并在主程序导入调用。
3. 导入两个有同名函数的模块，使用完整限定名分别调用。
4. 挑战：给多模块工程设计一个最小依赖和增量检查实验。

参考解答与验收要点

1. 按模块路径在有效搜索目录解析对应文件，导入声明和文件模块名必须匹配。
2. 分别检查文件布局、module 声明和搜索目录，保留真实源文件诊断位置。
3. 不要依赖导入先后选中任意函数；验证结果确实来自各自模块。
4. 只修改辅助模块，核对依赖输出和调用结果；区分名称解析错误与缺少文件错误。

18.12 番外：两个李逵，一个名字

改编自《水浒传》真假李逵，以下为编程主题的独立改写。

李逵下山，听说路口又有一个李逵收过路费。他冲过去只报姓名，对面也报同样两个字，围观的人便说既然名字相同，应当本领也一样。

客栈掌柜却不敢随便付款。他问二人各从哪里来，手中收据由谁开具。梁山来的说梁山，路口来的指着树后，名字这才有了来处。

掌柜在账册上补了完整路径，不再见到短名就直接认人。伙计嫌字多，想把两处同名都写成同一个简称。掌柜允许对唯一而明确的人使用短名，一旦发生冲突，就要求写清归属。

后来梁山又添了一位同名人物，旧账册没有因此自动换人。掌柜把每次导入的模块和使用的符号一并核查。李逵仍嫌这些规矩啰嗦，却再没有让别人只凭同名就领走他的工钱。

技术对照

模块名、文件搜索路径和符号名称共同决定解析。唯一短名便于调用，同名冲突时使用限定名；本地声明的遮蔽也需要明确检查。

第 19 章 预处理与宏

本章介绍以 % 和 $ 开头的两类源码加工工具：Magel 的预处理和卫生宏。预处理控制源码是否参与编译，宏由解析器建立 AST 并在语义分析期间展开。

这一章分两半：

- 预处理（% 开头）：条件编译——「这段代码要不要编进去」；
- 宏（$ 开头）：卫生 AST 替换——保留绑定、类型与来源的编译期代码。

先说一句要紧的话：它们不污染普通源码。预处理指令以 % 开头、宏调用以 $ 开头，和普通标识符不共享命名空间——不会像 C 的 `#define` 那样，一个叫 `MIN` 的宏把别人的变量名、结构体字段一起换掉。所以用不用只看一条：这段文本是不是得在编译前就改。是，就放心用；不是，函数、泛型、常量通常更省事。

19.1 条件编译：%define + %if

同一个程序，调试时想多打日志、发布时想去掉——这是条件编译最典型的用途：

```
%define DEBUG 1

int64 main() {
%if DEBUG
    println("debug on");
%else
    println("debug off");
%endif
    return 0;
}
```

```
debug on
```

把第一行改成 `%define DEBUG 0`，同一份代码就输出另一个分支：

```
%define DEBUG 0

int64 main() {
%if DEBUG
    println("debug on");
%else
    println("debug off");
%endif
    return 0;
}
```

```
debug off
```

几条要点：

- %define 定义预处理符号；
- %if 符号看它的值：非 0 走 %if 分支，0 走 %else；
- 不活跃的分支整块丢弃——一个字都不会编进去；
- 指令行必须顶格写在行首（% 前面不能有别的字符）；
- 被丢弃/指令占用的行用空行占位，所以预处理后行号和源文件一一对应，报错永远指回你真正写错的那一行。

> 提示
> %if 后面要写符号名，不能写 %if 1 这种字面量——写了会报「这里要写一个符号名」。这是它和 C 的 #if 最容易混的地方。

19.2 按「有没有定义」分支：%ifdef / %ifndef

有时候你只关心「这个符号定义过没有」，不关心值：

```
1 int64 main() {
2 %ifdef FEATURE
3     println("有 FEATURE");
4 %else
5     println("没有 FEATURE");
6 %endif
7     return 0;
8 }
```

```
没有 FEATURE
```

- %ifdef 符号：定义过就走；
- %ifndef 符号：没定义才走（%ifdef 的反面）。

%if 和 %ifdef 的分工记住一句话：%if 看值，%ifdef 看有没有。

19.3 从命令行传开关：-D

开关真正好用，是构建时才决定——同一份源码，编出不同版本：

```
magel run app.mgl -D FEATURE
```

```
有 FEATURE
```

`-D FEATURE` 等价于在文件开头写了 `%define FEATURE`。于是同一份代码：

- `magel run app.mgl` → 「没有 FEATURE」；
- `magel run app.mgl -D FEATURE` → 「有 FEATURE」。

发布版 / 调试版、不同硬件平台，就靠这个开关切。

19.4 条件编译的边界

`%define` 管理当前编译单元内的预处理符号，命令行 `-D` 提供各模块编译时使用的开关。不活跃分支不参与后续语言编译，但行号仍保留。

模块复用通过 `module` 和 `import`，完整规则归入第 18 章。条件编译可控制导入语句是否参与编译，却不是把被导入文件当作文本贴到当前位置。

19.5 卫生 AST 宏

`$macro` 定义由生成解析器建立语法树，语义分析按依赖展开，类型推导与展开交错进行，四元式生成前完成。宏不把替换结果拼成源码重新解析。参数保留原文、位置、语法候选及调用处绑定；引入的普通局部声明自动卫生，辅助名称在定义模块查找。

```
1  $macro SQUARE(x)
2  x * x
3  $end_macro
4  $macro ANSWER
5  42
6  $end_macro
7  $macro EMPTY()
8  42
9  $end_macro
10 int64 main() {
11     int64 temporary = 10;
12     println("{} {} {}", $SQUARE(1 + 2), $ANSWER, $EMPTY());
13     return 0;
14 }
```

实参 `1 + 2` 是完整表达式，替换进乘法的两个操作数，结果为 9。无需形参括号保护，也不自动给输出加括号、缓存参数或插入作用域；`$SQUARE(next())` 仍调用两次 `next()`。编号临时变量、宏头 `expr` 标注及形参保护标注均已删除。语句宏的调用写完整分号；宏体的语句直接插入调用所在列表。需要块表达式时，在模板中显式书写 `{ ... yield value; }`。

19.6 参数组、变长片段及卫生绑定

裸定义 $macro A 只能用 $A；空组定义 $macro A() 只能用 $A()。[]、()、{} 按声明顺序严格匹配，允许重复组。每组支持固定形参和一个末尾变长形参 ...rest 或 ..rest，空捕获合法。固定形态优先于适用的变长形态。

```
$macro ACCUMULATE(out)[...values]
$for value in values
int64 temporary = value;
out += temporary;
$end_for
$end_macro
int64 main() {
    int64 temporary = 100;
    int64 total = 0;
    $ACCUMULATE(total)[1, 2, 3];
    println("{} {}", total, temporary);
    return 0;
}
```

结果是 6 100。每轮展开中的局部声明互相独立，实参 out 保留调用者的绑定。变长片段可转发到另一宏，或在函数参数列表中逐项展开；$for 只遍历变长形参。形参出现在声明名位置时必须传入单个标识符，该声明可供后续调用者代码使用。成员名与变量名按各自语法角色处理。

19.7 宏泛型

尖括号仅表示宏类型参数，不能作为任意文本参数组：

```
$macro CONVERT<T:value>(value)
cast<T>(value)
$end_macro
$macro RESULT<T>(value)
cast<T>(value)
$end_macro
int64 main() {
    int32 source = 42;
    auto same = $CONVERT(source);
    int32 expected = $RESULT(42);
    int64 explicitValue = $RESULT<int64>(42);
    return 0;
}
```

T:value 只从指定实参的静态类型推导；未指定来源的 T 只从外层期望结果类型推导。显式类型优先，不执行参数、不自动转换、不改换推导来源。auto x = $RESULT(42) 缺少期望类型，编译失败。首版不支持宏泛型值参数、特化、偏特化或任意函数的编译期执行。

19.8 五类完整语法匹配

```
$macro CLASSIFY(value)
$match value is ident
1
$else is expr
2
$else is type
3
$else is block
4
$else is stmt
5
$else
0
$end_match
$end_macro
```

只支持 expr、ident、type、block、stmt 五类，使用同一生成解析器完整消费原始片段。按书写顺序选择首个成立分支；ident 也可能是 expr，因此顺序有意义。语法成立不代表名称存在或类型合法；只有最终展开的节点进入名称、类型、捕获、借用和资源检查。无匹配且无兜底不生成内容。未选分支的模板结构仍须合法。大括号参数组不等于块片段：传入一个完整块写 $A{{ statements; }}。

19.9 正则、原文与来源

```
$macro DECIMAL(value)
$regex value is "[0-9]+"
value
$else
0
$end_regex
$end_macro
```

$regex 使用 C++ std::regex 的 ECMAScript 语法对去除首尾空白的完整参数原文匹配，保留内部注释、引号和换行。字符串按语言规则解码一次，合法与非法模式均缓存；非法模式报编译错误。正则捕获组仅用于匹配，不导出捕获变量。

`$stringify(value)` 返回实参原文的字符串，不先执行或展开参数。`$concat(left, right)` 只生成单个标识符，不能生成任意代码；模板中生成的名字保持定义处上下文，不能借拼名捕获调用者局部变量。直接源码中的拼名按该源码上下文查找。`$line`、`$file`、`$module` 可直接使用；模板内取调用处来源，嵌套参数转发保留原始来源。

`$replace ADD(a, b) a + b` 是同一 AST 机制的单行定义。宏递归与规模有预算，失败诊断保留调用、定义和参数来源链。编辑器宏预览显示卫生 AST，类型提示读取最终静态类型，不显示内部绑定编号。

回归见 宏 AST、分组与来源、静态类型 和 语法及正则。

19.10 函数、泛型与宏如何选择

只需计算并返回一个值时，优先函数；算法相同而类型不同，考虑泛型；需要组合调用处语法、生成声明或重复语句时，再考虑宏。宏展开在编译期完成，不等于模板内所有函数调用都在编译期执行。

`$SQUARE(next())` 展开后的两个操作数都含 `next()`，因而可能调用两次。如果必须只求值一次，在宏模板内部显式建立局部变量或改用函数；卫生性只保护名称绑定，并不改变求值次数。

19.11 一个自己声明临时列表的 vec

下面的宏通过首项推导 `T`，在显式块中创建临时列表，最后 `yield` 列表值。宏调用仍处在普通的类型与借用检查之下。

```
$macro vec<T:first>[first,...rest]
{
    List<T> result;
    result.push(first);
    $for element in rest
    result.push(element);
    $end_for
    yield result;
}
$end_macro

int64 main()
{
    List<int64> result;
    result.push(99);
    List<int64> values = $vec[1, 2, 3];
    println("{} {} {}", values.len(), values.at(2), result.at(0));
    return 0;
}
```

```
3 3 99
```

调用方也有 result，但它和宏内部临时列表没有成为同一个变量。宏内部名称由定义与卫生绑定决定，实参则保留调用处绑定。示例至少需要一项，因为首项负责类型推导；空列表应另行设计显式类型形态，不要假定本宏已经支持。

19.12 定位展开错误

将模板内部 List<T> result; 删除，再在调用方声明同名变量，不会使模板里的自由名称合法。应首先按名称解析问题处理，而不能被后续 yield 与其他节点的类型错误掩盖。

排查时依次核对调用分隔符、固定与变长参数、类型来源、模板绑定和结果类型。宏预览用于查看展开结构，真正的合法性仍由最终语义检查确定。语法匹配成功不保证名称存在，也不保证借用可逃逸。

故意失败示例

下面的模板引用未声明名称，即使 main 内存在同名变量也应拒绝。它是诊断习题，不是可运行程序。

```
$macro broken(value)
{
    temp.push(value);
    yield temp;
}
$end_macro

int64 main()
{
    List<int64> temp;
    List<int64> values = $broken(1);
    return 0;
}
```

19.13 边界与验证

宏操作保留语法和来源，但不会自动缓存重复出现的实参。卫生绑定避免意外捕获，不能用调用者恰有同名变量来补救模板中的未定义名称。

19.14 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 为什么 SQUARE(next()) 可能执行两次 next？
2. 写一个显式接收目标变量的累加宏。
3. 解释用户给出的 vec 宏中 temp 未定义的原因。
4. 挑战：把 vec 宏改为自己拥有临时列表的块表达式。

参考解答与验收要点

1. 模板中参数出现两次，每个替换位置都可能求值；AST 宏并不自动记忆实参结果。
2. 目标作为形参传入，循环展开逐项累加，验证空参数及多个参数。
3. 模板未声明该名称且没有对应形参，调用处的同名局部变量不会自动被捕获，应优先报告名称解析错误。
4. 在模板内部显式声明 List<T> 临时值，追加实参并 yield；检查推导来源、空列表策略和返回值类型。

19.15 番外：宏展开之后

改编自《聊斋志异 • 画皮》，以下为编程主题的独立改写。

书生得到一张宏皮，展开前不过几行，能替他生成一整段程序。他高兴地把它贴到每处重复代码上，连一次有副作用的调用也填了进去。

第一次运行，计数器跳了两次。书生怪展开器暗中动手，道士却把模板揭开：参数原样放在两个位置，当然发生两次求值。漂亮的外表从没承诺替他缓存结果。

书生又在外面摆一个名叫 temp 的变量，要求宏里未声明的 temp 自动来帮忙。道士摇头，说模板有自己的绑定来处，不能看见同名就随意夺取调用者的局部对象。

于是书生重新写模板：需要调用者提供的对象就设成参数，需要临时值就自己声明。展开后的结构仍要经过名称、类型与借用检查。后来他再见几行能变出百行的宏，也先问里面究竟生成了什么，不肯只看那张皮有多光鲜。

技术对照

宏操作保留语法和来源，但不会自动缓存重复出现的实参。卫生绑定避免意外捕获，不能用调用者恰有同名变量来补救模板中的未定义名称。

第 20 章 注解与反射

第 19 章的预处理改的是源码文本。这一章讲一个更「上层」的能力：注解——在声明旁边贴一张标签，标签上带点数据。平时它安安静静躺着不干活；但程序可以在运行期把标签读回来，据此决定怎么行动。

一句话概括：注解 = 给代码贴的、可以被程序自己读到的元数据。

20.1 声明一个注解类型

注解类型用 `@annotation` 声明，参数写成「名字: 类型」，可以带默认值：

```
@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)
```

读作：声明一个叫 `Route` 的注解，它有两个参数 `path`（字符串）和 `level`（整数，缺省 2）。

20.2 把注解贴到声明上

声明完，就能贴了——写在被标注的东西前面（下面这段要在反射版工具链下跑，见 20.6）：

```
@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)

@Route("/health", level: 1)
int64 health()
{
    return 200;
}

int64 main()
{
    println("{}", health());
    return 0;
}
```

```
200
```

注意：这个程序的行为一点没变——`health()` 还是返回 200。注解本身不影响执行，它只是一份「挂上去的资料」。要让它起作用，得靠 20.4 节之后的手段去读它。

参数可以按位置写（`"/health"`），也可以按名字写（`level: 1`）。

20.3 能贴在哪里

注解几乎能贴在所有声明上：

位置	例子
函数	`@Route("/health") int64 health() { …}`
结构体 / 接口 / 枚举	`@Component struct Service { …};`
字段	`@Note("field") int64 value;`
方法 / 构造器	`@Route("/read") int64 read() { …}`
静态成员	`@Note("static") static int64 shared;`
形参	`@Note("contract") int64 read();`（接口方法声明）

多个注解可以叠着贴：

```
@Component
@Route("/read", level: 3)
int64 read()
{
    return self.value;
}
```

20.4 读注解：运行期反射

注解真正的用处，是程序在运行期把标签读回来。这套能力叫反射，在标准模块 `std::reflect` 里，要 `import`：

```
import std::reflect;

@Reflect
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Option<std::reflect::StructInfo> info = std::reflect::getStructInfo<Point>();
    println("{}", info.isValue());
    std::reflect::StructInfo s = info.unwrap();
    println("{} {}", s.name, s.fields.len());
    return 0;
}
```

```
1
Point 2
```

几个要点：

- `@Reflect` 是「暴露」标记：只有被 `@Reflect` 标过的声明，运行期才查得到。没标的类型，`getStructInfo` 会返回 `None`（不是报错）；
- `getStructInfo<Point>()` 用类型参数取元数据，返回 `Option<StructInfo>`（第 16 章）；
- `StructInfo` 里写着 `name`、`fields`、`methods`、`staticMembers`、`annotations`……——一个类型能问的都在里头。

读注解的实参：

```
import std::reflect;

@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)

@Reflect
@Route(path: "/health")
int64 health()
{
    return 200;
}

int64 main()
{
    List<std::reflect::Annotation> anns = std::reflect::getFuncAnnotations("health");
    println("{} {}", anns.len(), anns[1].args.len());
    println("{}", anns[1].args[0].asText().unwrap());
    return 0;
}
```

```
2 2
/health
```

- `getFuncAnnotations("函数名")` 按名字取函数上的注解列表；
- 这一份列表里有两项：`@Reflect`（0 个实参）和 `@Route`（2 个实参）；
- 实参是一串 `std::reflect::ReflectValue`（一个能装任意类型的小盒子），用 `asText()` / `asI32()` 等按类型取出来，都返回 `Result`。

> **提示**
>
> 注解实参会补全默认值：`Route` 的 `level` 缺省是 2，所以 `args` 里 `level` 位永远有值。

20.5 按名字调用函数

反射还能按字符串名字调函数——名字在运行期才知道时，只有这条路：

```
import std::reflect;

@Reflect
int64 plusOne(int64 x)
{
    return x + 1;
}

int64 main()
{
    List<std::reflect::ReflectValue> args;
    args.push(std::reflect::ReflectValue::I64(41));
    Result<std::reflect::ReflectValue, std::reflect::ReflectError> r = std::reflect::call("plusOne",
    args);
    println("{}", r.isOk());
    return 0;
}
```

```
1
```

实参要自己手工装箱（`ReflectValue::I64(41)`），返回值也是 `Result<ReflectValue, …>`。

调方法要用 `callMethod<T>`，并且把接收者写成引用：

```
import std::reflect;

@Reflect
struct Counter
{
    int64 n;
    int64 bump()
    {
        self.n = self.n + 1;
        return self.n;
    }
};

int64 main()
{
```

```
    Counter c;
    c.n = 0;
    List<std::reflect::ReflectValue> args;
    Result<std::reflect::ReflectValue, std::reflect::ReflectError> r =
    std::reflect::callMethod<Counter>(&c, "bump", args);
    println("{} {}", r.isOk(), c.n);
    return 0;
}
```

```
1 1
```

按名的接口分派有 `callInterface<I>`——写法一样，把接口名当类型参数。

20.6 构建与目标 VM 的反射能力

根目录工具链默认同时编入前端和运行时反射，单次编译也默认启用。本例使用默认工具链即可运行：

```
@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)

@Route("/health", level: 1)
int64 health()
{
    return 200;
}

int64 main()
{
    println("{}", health());
    return 0;
}
```

```
200
```

方式	含义
`make`	根目录默认前端 MAGEL_WITH_REFLECTION=1、运行时 STACKVM_WITH_REFLECTION=1
`make reflection`	保留的显式启用目标，仍须两项同时开启
不写单次开关	支持反射的当前工具链默认启用
`--reflection`	显式要求反射，缺少能力时报错
`--no-reflection`	显式关闭；关闭后使用注解或反射会报错

```
magel run app.mgl
magel svmb app.mgl --no-reflection --out build/board-app
```

第二条用于无需反射的源程序：产物必须匹配目标 VM 的反射构建配置。开启反射的产物携带特征位，关闭能力的 VM 会拒绝加载。若源程序依赖反射，应为目标编入能力并评估元数据和运行时预算，不能通过省略 `--reflection` 假装关闭。独立生成的编译器工程按其 CMake 配置单独启用两项宏。

20.7 什么时候该用注解

注解与反射提供运行期元数据和受限动态调用，会增加产物、分配和调用开销。默认桌面工具链支持它，裁剪目标需要显式评估能力和预算。

你的想法	该不该用
「想给函数打点标记，运行时按标记分派」	✓ 典型场景（路由、插件注册）
「想让代码生成器读元数据」	✓ 合理
「想根据标记做一遍扫描」	✓ 合理
「想省一个函数参数」	✗ 用参数
「想实现多态」	✗ 用接口 / 泛型（第 13、14 章）
「目标 VM 关闭反射」	移除反射依赖并用 –no-reflection 生成

经验法则：注解是「框架和工具用的」，不是「业务逻辑用的」。写业务代码时，几乎总有更直接的办法。

20.8 小结

你会了	关键点
声明注解	`@annotation 名字 (参数: 类型 = 默认值)`
贴注解	写在声明前；可叠多个；能贴允许的函数/类型/字段/方法/静态成员；不能贴形参
注解不改变行为	它只是一份挂在声明上的资料
`@Reflect`	暴露标记：没标过的声明，运行期查不到
查类型	`std::reflect::getStructInfo<T>()` → `Option<StructInfo>`
读注解	`getFuncAnnotations("名字")` / `getAnnotations<T>()`
取实参	`Annotation.args` 是 `ReflectValue`，用 `asText()` 等取（返回 `Result`）
按名调用	`std::reflect::call` / `callMethod<T>(&obj, …)` / `callInterface<I>`
构建	根目录默认同时编入并启用；无反射目标显式 –no-reflection
取舍	框架/工具才用；业务逻辑优先接口/泛型

20.9 下一步

到这里，语言本身讲完了——从变量到注解，你能写出完整的、有类型安全、有资源管理、有抽象能力的 Magel 程序。

第七部分开始「走出去」：让 Magel 跟外部世界打交道。第一个是与 C 互操作——调用现成的 C 库、把自己的函数交给 C 调用。

翻到第 21 章与 C 互操作。

20.10 元数据之后：精确类型的字段读写

查询到字段名，并不意味着可以把它按任意类型取出。`getField<T, F>` 和 `setField<T, F>` 同时指定模型与字段类型；字段不存在、类型不同或模型未暴露时检查错误分支。

```
import std::reflect;

@Reflect
struct Profile
{
    String name;
    int64 score;
};

int64 main()
{
    Profile profile;
    profile.name = "原名";
    profile.score = 80;
    assert(std::reflect::setField<Profile, String>(&profile, "name", "新名").unwrap());
    assert(std::reflect::getField<Profile, String>(&profile, "score").isErr());
    assert(std::reflect::getField<Profile, int64>(&profile, "missing").isErr());
    int64 score = std::reflect::getField<Profile, int64>(&profile, "score").unwrap();
    println("{} {}", profile.name, score);
    return 0;
}
```

```
新名 80
```

读取得到字段的独立值，修改模型通过写入接口进行。对容器、嵌套值和资源的支持边界仍须遵守实际接口；反射不会将不可复制资源自动转换成普通可复制值。

本章负责说明元数据及访问规则；模型与 JSON/TOML、字节序列化和动态 SQL 的组合见反射编解码与动态 SQL。

20.11 边界与验证

注解提供元数据，不自动实现业务逻辑。模型未暴露、字段缺失或类型不匹配，与编译器裁剪掉反射能力是不同情况；高级入口的 panic 边界按实际构建约定处理。

20.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 加了注解是否就等于实现了注解名所描述的业务？
2. 定义 @Reflect 模型，按字段名读取一个整数。
3. 分别测试不存在字段和错误字段类型。
4. 挑战：对同一模型执行 JSON 与字节往返，检查副本独立性。

参考解答与验收要点

1. 不等于；必须有读取该元数据并执行相应规则的代码。
2. 使用精确字段类型并检查 Result，验证返回值等于原字段。
3. 两者都应进入错误路径，且不会修改模型或进行隐式转换。
4. 比较关键值，再修改解码结果；源对象必须保持原值，错误载荷应明确拒绝。

20.13 番外：榜上有名，方可查验

改编自《封神演义》封神榜，以下为编程主题的独立改写。

姜子牙开榜，众人排队查询各自的职司。守榜人照登记册按名取值，办得很快。忽然有人指着榜外一名过客，说他既然也长着手脚，应当能查到同样字段。

守榜人要看暴露的元数据，那人却递来一张画像。画像再像，也没有字段名称、类型与注解。另一个人找到了字段，仍执意把数字按字符串读取，声称自己反正会认字。

姜子牙将榜、画像和实际任职分开放好：榜告诉你允许查什么，类型告诉你如何理解取出的值，任职是否合理还须另作判断。仅有一条登记记录，不会自动完成业务校验。

临近散场，守榜人发现整座查验台根本没有装进这次裁剪后的工具。姜子牙便让入口直接报告能力缺失，不能再拿“此人不在榜上”混作同一种错误。队伍这才知道，该补的是模型标记，还是整个工具的能力。

技术对照

注解提供元数据，不自动实现业务逻辑。模型未暴露、字段缺失或类型不匹配，与编译器裁剪掉反射能力是不同情况；高级入口的 panic 边界按实际构建约定处理。

第 21 章 与 C 互操作

到第 20 章为止，你的程序都活在自己的世界里。可现实中有太多东西是现成的 C 库：压缩、加密、数据库、图形、系统调用……你不可能全都重写一遍。

这一章讲怎么跨过 Magel 和 C 的边界，两个方向：

- Magel 调 C——用 `abi` 块调动态库里导出的函数；
- C 调 Magel——把你的函数交给 C 的运行时。

21.1 三种集成方式

工具链支持三条路，按「需要多少 C 侧配合」排：

方式	用在哪	你要准备什么
`abi` 块	调动态库里按 C ABI 导出的函数	一份 `.dll` / `.so`
宿主胶水绑定	把 C++ 函数注册进工具链，Magel 侧当普通函数调	写一点 C++
VM 嵌入	宿主加载字节码并运行 Magel 逻辑	共享 VM 和配套数据

`abi` 块是最轻的一条——不用改工具链，不用重新编译，运行时直接加载库。

21.2 `abi` 块：调动态库里的 C 函数

假设你有一个 C 文件 `native.c`：

```c
#include <stdint.h>

#if defined(_WIN32)
#define MAGEL_ABI_EXPORT __declspec(dllexport)
#else
#define MAGEL_ABI_EXPORT
#endif

MAGEL_ABI_EXPORT int32_t abi_add(int32_t left, int32_t right) {
    return left + right;
}

MAGEL_ABI_EXPORT const char *abi_name(void) {
    return "native";
}
```

先把它编成动态库（说句实话：「怎么编动态库」是 C 的事，和 Magel 无关）：

```
gcc -shared -o native.dll native.c
```

然后在 Magel 里声明想用的函数：

```
abi "./native.dll"
{
    int32 native_add(int32 left, int32 right) = "abi_add";
    String native_name() = "abi_name";
}

int64 main()
{
    println("{} {}", native_add((int32)20, (int32)22), native_name());
    return 0;
}
```

```
42 native
```

abi 块的语法是：

```
abi "<动态库路径>" {
    <返回类型> <Magel侧名字>(<形参表>) = "<库里的符号名>";
}
```

关键就是那个 =：等号右边是库里真实导出的符号名，左边是你想用的名字。两者可以不一样——给一批 C 函数起统一风格的 Magel 名，就靠它。

> **提示**
> 路径是运行时按当前工作目录找的。所以 `./native.dll` 得跟你的程序在同一个目录下跑。

21.3 结构体、引用、字符串

标量只是热身。真实场景里你还要传结构体（按值）、引用（原地改）、字符串：

```
API Point move_point(Point p, int32_t dx, int32_t dy) {
    p.x += dx; p.y += dy;
    return p;
}
API void bump(int32_t *value) { ++*value; }
API const char *greet(void) { return "hello from C"; }
```

Magel 侧：

```
struct Point
{
    int32 x;
    int32 y;
};

abi "./abi_demo.dll"
{
    Point move_point(Point p, int32 dx, int32 dy) = "move_point";
    void bump(int32 mut& value) = "bump";
    String greet() = "greet";
}

int64 main()
{
    Point p;
    p.x = 1;
    p.y = 2;
    Point q = move_point(p, (int32)10, (int32)20);
    println("{} {} / {} {}", p.x, p.y, q.x, q.y);

    int32 n = 41;
    bump(&n);
    println("{}", n);

    println("{}", greet());
    return 0;
}
```

```
1 2 / 11 22
42
hello from C
```

三个要点：

1. 结构体按值传——C 的 `Point p` 对应 Magel 的 `Point p`，布局默认按 C 规则对齐。所以 Magel 这边得声明一个字段顺序、类型都一致的 `struct`；
2. C 的 `int32_t *value` 对应 `int32 mut& value`（第 7 章的可变引用），调用处写 `bump(&n)`——取地址用 `&`，和 Magel 内部引用是同一套写法；
3. C 的 `const char *` 对应 `String`。

支持的类型一览

Magel 写法	含义
`int8`…`int64`、`uint8`…`uint64`、`float32`、`float64`、`bool`	标量，按值传
`String`	字符串（C 侧 `const char *`）
`T mut&` / `T const&`	可变 / 只读引用（C 侧 `T *` / `const T *`）
`Option<T mut&>` / `Option<T const&>`	可空引用（C 侧可以是空指针）
`T[]` + 另给长度	数组视图（C 侧 `T *`）
结构体	按值传，默认 C 布局
`struct X packed { …}`	紧凑布局，对接 C 的 `#pragma pack`

21.4 数组与「可空」：边界上的两个特殊话题

数组用 `T[]` 传，长度单独给一个参数；如果返回的数组长度由某个形参决定，在末尾用 `[count]` 标注：

```
abi "./native.dll"
{
    Packed[] packed_numbers(int32 count) = "packed_numbers" [count];
    void packed_fill(Packed[] values, int32 count) = "packed_fill";
}
```

「空」是这个边界上唯一允许出现空的地方。Magel 内部的引用永远非空（第 7 章），但 C 函数可能返回空指针。这时候用 `Option<T mut&>` / `Option<T const&>` 接：

```
abi "./native.dll"
{
    Option<Packed const&> packed_snapshot() = "packed_snapshot";
}
```

返回 `None` 就代表 C 那边给了个空指针；传参时也可以传 `Option<Packet mut&>::None`，C 侧收到的就是空指针。

> **提示**
> 这是「空」唯一能跨过边界的通道。跨过边界之后，一切又回到「引用非空」的老规矩。

`packed` 结构体用于对接 C 侧 `#pragma pack` 的紧凑布局——C 里用 `#pragma pack(push, 1)` 压过的地方，Magel 侧就声明成 `struct X packed { …}`。

完整例子见 `doc/examples/abi_buffers/`——它覆盖了结构体嵌套、紧凑布局、数组读写、可空引用、返回值长度等全部边界情况。

21.5 宿主胶水：把 C++ 函数注册进来

不想走动态库、想让 C++ 函数像普通函数一样调？写一个 bindMagelGlue 把它注册进工具链：

```
#include <cstdint>
#include <string>

struct ExportCounterTag;
using ExportCounter = magel_glue::Handle<ExportCounterTag, std::uint64_t>;

bool bindMagelGlue(magel_glue::Registry &registry, Memory::String *error)
{
    return registry.bindTyped<std::uint32_t, Memory::String>(
               "demo_cpp_text_size",
               [](Memory::String arg0) {
                   return static_cast<std::uint32_t>(arg0.size());
               }, error);
}
```

Magel 侧就像声明普通函数：

```
int32 demo_cpp_text_size(String text);

int64 main()
{
    println("{}", demo_cpp_text_size("hello"));
    return 0;
}
```

两条约定：

- 复杂宿主对象一律用整数句柄过边界——不要把 C++ 对象本体塞进 Magel 值里，而是用 magel_glue::Handle<Tag, AbiType> 给它一个「名义类型」，Magel 侧拿到的是个整数；
- 泛型函数实例化后键名带后缀：demo_cpp_identity<int32> 对应键名 demo_cpp_identity__int32。

宿主类型的名字是编译期就绑死的，所以这条路比 abi 强类型、报错也早，胶水编入 VM 宿主，并在运行程序前注册。

impl：把宿主函数绑定到协议

结构体用继承列表声明普通接口实现；impl 类型：接口 = 宿主绑定名；则把宿主函数接到单方法接口或转换协议。它不是一套任意 impl Type { ... } 语法。

下面使用工具链自带的演示胶水。实际项目需要先在 C++ 注册同名绑定，不能只写声明就假设运行时存在它。

```
type HostHandle<T> = uint64;
impl uint64 : ExplicitConvert<HostHandle<int32>> = demo_counter_from_uint;
impl HostHandle<int32> : ExplicitConvert<uint64> = demo_counter_to_uint;

interface HostValue
{
    int64 hostValue();
}
impl HostHandle<int32> : HostValue = demo_counter_to_uint;
HostHandle<int32> demo_cpp_add(HostHandle<int32> left, HostHandle<int32> right);

int64 main()
{
    HostHandle<int32> left = cast<HostHandle<int32>>((uint64)20);
    HostHandle<int32> right = cast<HostHandle<int32>>((uint64)22);
    HostHandle<int32> total = demo_cpp_add(left, right);
    println("{} {}", cast<uint64>(total), total.hostValue());
    return 0;
}
```

```
42 42
```

接口签名、宿主参数和返回值必须一致。同步回调通过 `NativeCallContext::invoke` 与 `magel_glue::Function` 使用同一套 VM 规则；不要把函数值中的运行时地址当作宿主机器函数指针。完整胶水约定见宿主集成。

21.6 反方向：宿主调用 Magel

宿主通过共享 VM 加载 `.svmb` 与数据区，注册原生胶水后调用 `Machine::run`。桌面与 embedded Linux 使用同一份 VM 核心；宿主负责字节码、数据、注册表和所借用资源的生命周期。

在宿主原生函数内，可以通过 `magel_glue::Function` 或 `NativeCallContext::invoke` 同步调用 Magel 函数和闭包。它们支持高阶函数、引用和同步重入，并保留 VM 的错误传播与所有权约定。函数值中的运行时地址不能转换为宿主机器函数指针。

Magel 通过 VM 宿主加载胶水。完整接口和代码见宿主集成及VM 回调示例。

21.7 小结

你会了	关键点
三种集成	abi 块（轻）/ 宿主胶水（要编 C++）/ VM 嵌入（宿主运行 Magel）
abi 语法	`abi "./x.dll" { 返回类型名字 (形参) = "C 符号名"; }`
名字映射	等号右边是 C 侧真实符号名，左边随你起
结构体	按值传；Magel 侧声明字段一致的 `struct`
引用	C 的 `T *` ↔ Magel 的 `T mut&`，调用处写 `&x`
字符串	C 的 `const char *` ↔ Magel 的 `String`
数组	`T[]` + 长度另给；返回长度用 `[count]` 标注
「空」	只有 `Option<T &>` 能把空送过边界
紧凑布局	`struct X packed { …}` 对接 `#pragma pack`
胶水	`bindMagelGlue` 注册 C++ 函数；复杂对象用整数句柄
反向	VM 宿主执行，或胶水同步回调 fn

21.8 下一步

你能调 C 了、能被 C 调了。最后一个技术问题是：怎么把程序交出去——变成对方机器上能跑的东西。

第 22 章讲交付与部署：`.svmb`、VM 宿主、符号压缩，以及嵌入式与看门狗。

翻到第 22 章交付与部署。

21.9 边界与验证

ABI 一致只是互操作的前提之一。指针、字符串、回调上下文的拥有与有效期必须明确；同步回调走统一 VM 调用协议，运行时地址不是可直接执行的机器函数指针。

21.10 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 为什么两边函数名相同仍可能无法安全调用？
2. 列出传入 UTF-8 字符串时宿主必须明确的三个约定。
3. 说明宿主保存一次同步调用的临时上下文为何可能出错。
4. 挑战：为一个宿主函数设计参数数目、返回类型和错误传播测试。

参考解答与验收要点

1. 还需要调用约定、参数宽度、布局、返回协议及生命周期一致。
2. 编码、长度或终止方式、缓冲区有效期与释放责任至少说明清楚。
3. 调用结束后上下文不再有效，后续使用不受原同步调用保证，需使用实际支持的长期注册协议。
4. 覆盖合法调用与不匹配调用，保留原始错误来源，检查没有把 VM 值地址强转成机器入口。

21.11 番外：借来的梨树与指针

改编自《聊斋志异 • 种梨》，以下为编程主题的独立改写。

道士种下一粒梨核，转眼长成一树梨。他请众人取食，卖梨人忙着记下树的位置，想着等道士走后，每日都能来摘。

散场时树已不见，位置还在纸上。卖梨人照着旧地址伸手，只摸到空地，便怪纸上的数字变了。道士说，地址可能丝毫未变，那里也未必还存在原先的对象。

另有客人把枝条交给一个外乡木匠。木匠答应只在眼前这段时间使用，客人却把这个保证写成“随时可以回调”。等他回家关门，远处再来敲门，已没有有效的上下文接待。

道士收起铲子，让他们将取得、使用和释放的约定写在一起。跨过一道语言边界，不会令生命周期凭空消失。卖梨人最后只带走一篮真实归自己的梨，再没把一串地址当成果园的契约。

技术对照

ABI 一致只是互操作的前提之一。指针、字符串、回调上下文的拥有与有效期必须明确；同步回调走统一 VM 调用协议，运行时地址不是可直接执行的机器函数指针。

第 22 章 交付与部署

Magel 程序通过 VM 执行。交付时，可以保留源码和编译器，也可以预先导出字节码并随宿主部署。

22.1 直接运行源码

```
magel run app.mgl
```

标准库内嵌在编译器中。实际使用的动态库、数据库、网络服务和外设仍需要部署环境提供。

22.2 导出字节码

```
magel svmb app.mgl out build/app
```

程序产物包括 `.svmb`、`.data.bin` 与 `.layout`。宿主校验字节码格式和特征位，加载数据，注册原生函数，然后通过 `stackvm::Machine` 执行。

四元式可通过 `magel emit app.mgl out build/app` 导出，用于检查或独立 VM 工具装配。四元式和字节码都不是宿主机器码。

22.3 嵌入宿主

桌面应用和嵌入式 Linux 宿主可以编译共享 VM，内嵌字节码及数据。宿主程序本身由 C/C++ 工具链构建，Magel 逻辑仍通过 VM 执行。

宿主负责程序、数据区、注册表、堆与输出接口的生命周期，检查执行退出状态、错误和活动资源。共享 VM 核心只有 `library/stackvm/` 一份，宿主按目标架构构建胶水和系统依赖。

22.4 预算、错误与恢复

VM 默认使用最高可用执行优化。桌面可配置步数与内存预算；嵌入式 Linux 按实际服务与内存容量设置预算。

看门狗支持可恢复终止及宿主重启；重启前必须清理 VM 所有权状态，不能把旧地址或闭包当成新程序中的有效对象。

22.5 符号压缩与程序更新

符号压缩降低符号表体积和可读性，不构成加密、防逆向或完整沙箱。交付时仍应按实际宿主权限控制文件、网络及外设能力。

程序更新替换字节码映像，不自动迁移运行中的栈、闭包和全局状态。先停止旧实例，清理资源，再装入匹配的数据和新程序。

22.6 命令边界

工具选项见工具链，宿主代码见宿主集成，目标宿主部署见部署说明。

正文到这里结束。可以继续查看常见错误速查与标准库速查。

22.7 目标宿主的实际验收

桌面和受支持的嵌入式 Linux 使用同一 VM 核心。目标需要 C++17 工具链及实际使用的操作系统宿主服务；不把某个 Linux 板子的验证扩展为裸机或单片机承诺。

部署前核对架构、VM 与字节码版本、动态库、工作目录、文件权限和资源预算。内嵌标准库不需要在目标机重新寻找.mgl 文件，但程序自己的配置、数据库和其他外部资产仍需单独交付。

验收至少包含成功输入、非法输入、预算耗尽和正常退出。服务恢复由宿主进程管理和业务持久化共同设计：重启能恢复什么、哪些操作需要重试、是否可能重复写入，都要在应用层说明。保留原始诊断，不能只因进程重启便把失败记成成功。



实际实现与数据流

22.8 边界与验证

可移植交付依赖受支持的 VM、产物版本与宿主服务。源码、四元式和字节码各有用途；原生外壳仍通过共享 VM 执行，不能把它描述为绕过 VM 的机器码后端。

22.9 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 源码、四元式和字节码分别适合何种交付或检查？
2. 为一个依赖文件的程序列出最小交付清单。
3. 设计资源预算耗尽后的退出检查。
4. 挑战：在同一目标环境比较源码运行与字节码运行的结果。

参考解答与验收要点

1. 源码适合继续编译，四元式便于检查中间结果，字节码供相容 VM 加载；每种都需明确目标约定。
2. 包含程序产物、外部文件、宿主服务与路径约定，并在干净目录运行验证。
3. 保留错误信息，确认资源按协议清理，并区分可重启状态与需要人工处理的持久化问题。
4. 对照相同输入、输出、错误及资源状态，不只测一个成功样例。

22.10 番外：程序过关记

改编自《西游记》取经通关，以下为编程主题的独立改写。

唐僧把程序交给悟空，说在东土已经运行过，到了西天自会一样。第一关要看宿主服务，第二关核对字节码版本，第三关问内存预算。八戒嫌关文太多，拿出一张旧截图，证明当年输出过正确结果。

守关人并不否认截图，只问今天的目标环境是否提供相同约定。悟空将平台依赖逐项列出，能随产物交付的带上，需要宿主提供的明确登记，不能用愿望替代文件和服务。

到夜里，程序因预算停止。沙僧记下原始错误，按约定关闭资源，重启后从持久化状态恢复。八戒问这是否说明“一次编写”不灵。唐僧说同一逻辑仍在共享 VM 中执行，运行条件却不能因此不交代。

最后一关验收不再看队伍走了多远，而是拿同一份测试输入，在目标宿主上检查输出、失败和退出。通关文牒上终于有了能复查的记录。

技术对照

可移植交付依赖受支持的 VM、产物版本与宿主服务。源码、四元式和字节码各有用途；原生外壳仍通过共享 VM 执行，不能把它描述为绕过 VM 的机器码后端。

第 23 章 学生信息管理系统：让程序认识自己的结构

前面 22 章把语言讲完了。这一章反过来做一件「用」的事：把结构体、注解、反射、JSON、SQL 和 `Result/?` 拼成一个能真正存数据的命令行程序。

它只有两百多行，却覆盖了日常业务程序最核心的那几件事：

- 一份模型（学生有学号、姓名、年龄、班级、成绩）；
- 一张表（模型直接变成 SQLite 的表）；
- 一组命令（增删查改、排序、搜索）；
- 一条校验规则（学号必须是正整数、年龄在 1 到 150、成绩在 0 到 100）；
- 一条出错的路（所有失败都变成可读的诊断，而不是崩溃）。

最关键的那一句话是：这个程序从来没有手写过「学生有哪些字段」的清单。字段列表是它运行期从自己身上读出来的——这就是第 20 章的反射真正派上用场的地方。

示例就在仓库里：`example/reflection-students/main.mgl`。

23.1 先看看它能做什么

```
magel main.mgl students.db schema
```

```
Student: id, name, age, className, score
```

命令	作用
`schema`	打印模型有哪些字段
`add JSON`	新增一名学生
`update JSON`	按学号更新（JSON 里必须带 `id`）
`get 学号`	按学号查
`delete 学号`	按学号删
`list [字段 [asc 或 desc]]`	列出全部，可按字段排序
`search 姓名`	按姓名模糊查

第一个参数是数据库文件路径（不存在时 SQLite 会自动建），后面才是命令。整个程序是「跑一次做一件事」，没有常驻进程，也没有 HTTP——先把业务逻辑写对，再谈套界面，这是本章刻意的选择。

23.2 模型：一份声明，三处复用

```
import std::sql;
import std::reflect;
import std::json;
import std::parse;

@Reflect
@std::sql::ModelClass("students")
struct Student
{
    @std::sql::ModelField(id: true)
    int64 id;
    String name;
    int64 age;
    String className;
    int64 score;
};
```

三个注解各管一件事：

注解	谁在读它	读了做什么
`@Reflect`	反射运行期	让 `getStructInfo<Student>()` 能列出字段
`@std::sql::ModelClass("students")`	`std::sql`	决定表名，并据此生成建表 / 增删改查语句
`@std::sql::ModelField(id: true)`	`std::sql`	标出主键，`update` / `delete` 用它定位

这就是本章最省力的地方：加一个字段只要在这一处加一行，建表语句、查询列、JSON 的键、排序字段的合法性检查，全都跟着变。如果在三个地方各写一遍字段清单，那三处迟早会对不上。

> **提示**
> 反射版工具链默认开启。要显式控制，用 `--reflection` / `--no-reflection`；`--hard-realtime` 会整份禁用反射。

23.3 校验单独写一个函数

业务规则不要散落在各个分支里，收成一个函数，返回空字符串表示通过：

```
String validate(Student const& student)
{
    if (student.id <= 0)
    {
        return "学号必须是正整数";
    }
```

```
    if (student.name.trim().isEmpty() || len(student.name) > 120)
    {
        return "姓名必须为 1 到 120 字节的非空文本";
    }
    if (student.className.trim().isEmpty() || len(student.className) > 120)
    {
        return "班级必须为 1 到 120 字节的非空文本";
    }
    if (student.age < 1 || student.age > 150)
    {
        return "年龄必须在 1 到 150 之间";
    }
    if (student.score < 0 || student.score > 100)
    {
        return "成绩必须在 0 到 100 之间";
    }
    return "";
}
```

参数是 `Student const&`：引用，不复制（第 7 章），而且只读。本书到第 11 章反复说过容器和结构体都是值，按值传一次就是整份复制；只读的大对象一律写 `const&`。

注意字节长度：`len()` 数的是字节不是字符（第 12 章），所以「120」是 120 个字节，中文姓名大约 40 个字。这个上限要和数据库列长度对得上。

23.4 反射：把结果集变成 JSON

数据库返回的是「行 × 列」的文本网格，而我们要的是 JSON。字段清单从反射里拿，不在代码里再抄一遍：

```
Result<String, String> encodeRows(std::sql::ResultSet const& rows)
{
    auto fields = std::reflect::getStructInfo<Student>().unwrap().fields;
    List<String> records;
    for (int64 row in std::lang::range(0, rows.rowCount()))
    {
        List<String> values;
        for (auto field in fields)
        {
            int64 column = rows.columnIndex(field.name);
            if (column < 0)
            {
                return Result<String, String>::Err("数据库缺少字段: " + field.name);
            }
```

```
            String value = rows.textAt(row, column);
            if (field.typeId == std::reflect::getTypeId<String>())
            {
                value = std::reflect::__serdeQuote(value);
            }
            values.push(std::reflect::__serdeQuote(field.name) + ":" + value);
        }
        String separator = ",";
        String text = "{" + separator.join(values) + "}";
        auto checked = std::json::deserialize<Student>(text);
        if (checked.isErr())
        {
            return Result<String, String>::Err("数据库记录不符合学生模型: " + checked.error());
        }
        Student student = checked.unwrap();
        String error = validate(&student);
        if (error != "")
        {
            return Result<String, String>::Err(error);
        }
        String encoded = std::json::serialize<Student>(&student)?;
        records.push(encoded);
    }
    String separator = ",";
    return Result<String, String>::Ok("[" + separator.join(records) + "]");
}
```

这里有三个值得单独看的点：

1. `field.typeId == std::reflect::getTypeId<String>()` ——运行期判断字段是不是字符串，是才加引号。数字字段加了引号就不是合法 JSON 数字了。
2. 反序列化再序列化——先 `deserialize<Student>` 让解析器和模型对一遍，再 `serialize<Student>` 输出。这样「数据库里存了什么脏东西」会在这一关被拦住，而不是一路带进输出。同一段文本走 `validate` 再走一遍，保证读出的数据也合规。
3. `serialize<Student>(&student)?` ——这一句返回 `Result`，用 `?` 向外传播。第 16 章说过，`?` 只能用在返回 `Result` / `Option` 的函数里；`encodeRows` 的返回类型正好是 `Result<String, String>`，所以成立。`?` 的结果先落到局部变量 `encoded` 再 `push`，不要嵌在更外层的表达式里——嵌套的 `?` 会让「哪个 `?` 在往哪里传」变得难读，也更容易触发编译期的传播规则报错。

返回类型写成 `Result<String, String>`：成功是 JSON 文本，失败是诊断文本。没有用异常，也没有用返回码——第 16 章那条规则在这里就是全部的出错机制。

23.5 命令分派：参数化查询

`execute` 负责「读命令 → 拼查询 → 执行 → 返回文本」。看 `add` / `update` 这一段：

```
if ((command == "add" || command == "update") && args.len() == 3)
{
    Student student = std::json::deserialize<Student>(args[2])?;
    String error = validate(&student);
    if (error != "")
    {
        return Result<String, String>::Err(error);
    }
    if (command == "update")
    {
        std::sql::filter<int64>(&query, "id", student.id)?;
    }
    auto statement = std::sql::insert<Student>(&query, &student);
    if (command == "update")
    {
        statement = std::sql::update<Student>(&query, &student);
    }
    auto prepared = statement?;
    auto rows = database.exec(prepared);
    if (!rows.ok)
    {
        return Result<String, String>::Err(rows.error);
    }
    if (rows.affected != 1)
    {
        return Result<String, String>::Err("学生不存在");
    }
    String encoded = std::json::serialize<Student>(&student)?;
    return Result<String, String>::Ok(encoded);
}
```

所有用户值都交给 `std::sql` 绑成 SQL 参数，没有一处字符串拼接。`filter<int64>(&query, "id", student.id)` 里的学号是绑定进去的，不是 `"... WHERE id = " + 学号`。这是 SQL 注入的唯一正解：不要「转义引号」，而是根本不让用户输入成为 SQL 文本的一部分。

`insert` / `update` 的字段和值由生成器按模型产出，同样不经过字符串拼接。`rows.affected != 1` 用来判断「到底有没有改到那一行」——`update` 一个不存在的学号时，SQLite 不会报错，只会影响 0 行，所以必须自己查。

`list` 的排序字段也走同一套模型信息：

```
query.orderBy(field, descending);
auto prepared = query.build()?;
```

字段名不是模型的字段时，build() 直接拒绝：

```
错误：模型 Student 没有字段 badfield
```

排序方向也要自己查：asc / desc 之外的输入会被拒绝，不会静默当成默认排序。

23.6 入口：开库、建表、跑一次

```
int64 main(List<String> args)
{
    if (args.len() < 2)
    {
        println("用法：magel main.mgl 数据库路径 命令 [参数]");
        return 1;
    }
    auto database = std::sql::Database::sqlite(args[0]);
    if (!database.isOpen())
    {
        println("错误：{}", database.lastError());
        return 1;
    }
    auto query = std::sql::query<Student>().unwrap();
    auto created = database.exec(query.build("create").unwrap());
    if (!created.ok)
    {
        println("错误：{}", created.error);
        database.close();
        return 1;
    }
    auto result = execute(&database, &args);
    database.close();
    if (result.isErr())
    {
        println("错误：{}", result.error());
        return 1;
    }
    println("{}", result.unwrap());
    return 0;
```

```
}
```

结构很直白：先建表，再执行，最后一定 close()。两条失败路径都各自关库再返回——手工管理资源时，「出错的那条路最容易忘掉清理」，所以要把 close() 写在每一条退出路径上，而不是只写在正常路径末尾。

return 1 / return 0 首先是给读代码的人看的：int64 main 的返回值不会成为进程退出码——magel 只在编译失败或 panic 时才非 0 退出（文档只约定 void main 正常完成时退出码为 0）。所以要在脚本里判断这一步做没做成，得看程序自己给出的信号：本程序把所有失败都打印成 错误：…开头的一行，成功则打印 JSON 或 已删除。别指望靠 $? 区分业务成败，这是写外壳脚本时最容易想当然的地方。

23.7 跑一遍

从 example/reflection-students 目录运行（Windows 上程序名是 magel.exe）：

```
magel main.mgl students.db add '{"id":1,"name":"张伟","age":18,"className":"高一(3)班","score":92}'
```

```
{"id":1,"name":"张伟","age":18,"className":"高一(3)班","score":92}
```

再存一个，然后列出来：

```
magel main.mgl students.db add '{"id":2,"name":"李娜","age":17,"className":"高一(3)班","score":88}'
magel main.mgl students.db list
```

```
[{"id":1,"name":"张伟","age":18,"className":"高一(3)班","score":92},{"id":2,"name":"李娜","age":17,"className":"高一
```

改成绩、按姓名查、按成绩倒序、删除：

```
magel main.mgl students.db update '{"id":1,"name":"张伟","age":19,"className":"高一(3)班","score":95}'
magel main.mgl students.db search 李娜
magel main.mgl students.db list score desc
magel main.mgl students.db delete 2
```

```
{"id":1,"name":"张伟","age":19,"className":"高一(3)班","score":95}
[{"id":2,"name":"李娜","age":17,"className":"高一(3)班","score":88}]
[{"id":1,"name":"张伟","age":19,"className":"高一(3)班","score":95},{"id":2,"name":"李娜","age":17,"className":"高一
已删除
```

关掉终端再列一次，数据还在——它存在 students.db 里，不在内存里。

23.8 出错时它说什么

这一章最值得模仿的不是「成功路径」，而是每一条失败都有话说：

输入	输出
`get 999`	`错误：学生不存在`
`delete 999`	`错误：学生不存在`
`add '{"id":0,...}'`	`错误：学号必须是正整数`
`add '{"id":3,...,"age":200,...}'`	`错误：年龄必须在 1 到 150 之间`
`add '{"id":5,...,"score":101}'`	`错误：成绩必须在 0 到 100 之间`
`add '{"id":4,"name":"",...}'`	`错误：姓名必须为 1 到 120 字节的非空文本`
`add 'not-json'`	`错误：1:1: 这里只认 true / false / null [unexpected-token]`
`list badfield`	`错误：模型 Student 没有字段 badfield`
`list id sideways`	`错误：排序方向必须是 asc 或 desc`
`bogus`	`错误：命令或参数错误：add/update JSON；get/delete 学号；list [字段 [排序方向]]；search 姓名；schema`

四类错误分得清清楚楚：

- JSON 解析错误来自 `std::json`，带行列位置和期望；
- 业务校验错误来自 `validate`，是人话；
- 模型 / SQL 错误来自 `std::sql`，说明哪个字段不对；
- 命令用法错误在最后兜底，顺便把用法打出来。

没有一种是「崩了」或者「静默什么都没做」。

23.9 小结

- 一份模型声明，三处复用：建表、查询列、JSON 键、排序字段检查都由它派生；
- 校验收成一个函数，成功返回空串，失败返回人话；
- 字段清单从反射读，不要在代码里抄第二遍；
- 所有用户输入绑成 SQL 参数，不要拼字符串；
- 每条失败路径都要有诊断，并且都要记得关库；
- `?` 的结果先落局部变量，别嵌进更外层的表达式。

23.10 下一步

这个程序还只是命令行。要把它变成服务，看动态 SQL 说明和SQL 示例；要把它交付出去，翻回第 22 章交付与部署。

语言的全部细节在语言参考，反射的 API 全貌在第 20 章注解与反射。

23.11 边界与验证

反射元数据取决于编译期的注解与反射开关：换用 `--no-reflection` 或 `--hard-realtime` 构建时，`getStructInfo` 一族不可用，本示例需要反射版工具链。

模型字段变化会影响既有数据库：新增字段后旧库缺少该列，`encodeRows` 会报「数据库缺少字段」，需要迁移或重建。文本长度按字节计，与数据库列长度要对齐。

排序与搜索依赖数据库实现：`search` 使用模糊匹配，匹配规则与排序的稳定性由 SQLite 决定，不要把当前排列当成业务上可靠的次序。

23.12 习题

前两题用于理解和基本实现，第三题检查边界，最后一题为综合挑战。先独立完成，再核对参考解答。

1. 给模型新增一个 `String phone` 字段，需要改几处代码？
2. 用 `add` 连续存两名学生，再用 `list score desc` 核对顺序。
3. `update` 一个不存在的学号会发生什么？为什么必须检查 `rows.affected`？
4. 挑战：把 `search` 改成同时匹配姓名和班级，并保持参数绑定。

参考解答与验收要点

1. 只改 `struct Student` 一处；建表、查询列、JSON 键、`schema` 输出都由反射派生。旧库会缺列并被「数据库缺少字段」拦下，需要迁移。
2. 以 `list` 的 JSON 数组为准核对顺序，不看插入先后。
3. SQL 不报错但影响 0 行；不检查 `rows.affected` 会把「没改到」误报成成功。
4. 用 `std::sql::filter<String>` 加两个条件，值始终由生成器绑定，不拼接 SQL 文本；同时覆盖空结果和多条件同时命中的情况。

23.13 番外：目无全牛

改编自《庄子 • 养生主》庖丁解牛，以下为编程主题的独立改写。

庖丁替文惠君解牛，手碰的地方、肩靠的地方、脚踩的地方、膝顶的地方，都合着节拍。文惠君问他技艺何以至此。庖丁说，他喜欢的不是手法，是条理。

起初他看见的是一整头牛，不知道该从哪里下刀。三年之后，他不再看见整头牛。他说的不是牛消失了，而是眼里换成了骨节与缝隙：该走哪里、哪里要绕，都在下刀之前就清楚了。

有人请他改一改刀法。他只问一句：骨节还是那些骨节吗？对方说骨节没变，只是想让刀走得快些。庖丁便照着骨节重新排了一遍下刀的次序，并不去记「第一刀在哪、第二刀在哪」。因为他记的从来不是刀数，是结构。

后来换了牛，骨节的位置也变了。旁人翻出旧次序照着走，刀就卡住了。庖丁说他并没有记次序，他看的是这一头牛的骨节；次序是看清楚之后自己长出来的。

技术对照

反射给出的是结构信息：字段有哪些、各是什么类型、主键是谁。建表语句、查询列、JSON 键、排序字段的合法性检查，都应当从这份信息派生，而不是在代码里各抄一份清单。抄来的清单会随模型改动而失效——正如照着旧次序下刀，换一头牛就会卡住。

附录 A 常见错误速查

学一门语言，一半时间花在「看懂报错」上。这份附录把本书撰写过程中真跑出来的常见报错收在一起：每条都写清了它长什么样、你为什么踩到、怎么改。

> **提示**
> 这里的每一条消息都是 Magel 0.21.1 工具链的真实输出（中文本地化）。带 `<!-- fail -->` 标记的代码块会在本书的校验脚本里每次都被重跑一遍，所以它们不会随着工具链演进而失真。

A.1 报错的三种长相

Magel 的报错分三类，看开头几个字就能分清：

开头	是哪一类	什么时候出现
`magel: ……`	编译期错误（语义检查）	运行之前，代码「含义不对」
`语法错误：文件第行第列：……`	语法错误	运行之前，代码「话都说不通」
`magel: 运行期错误：……`	运行期错误	程序跑到那一句才炸

编译期错误和语法错误都不会生成程序，改好再跑就行。运行期错误说明程序编过了、跑起来了，但执行到某一步出了事（除零、越界、unwrap 空值……），后面还会跟着出错位置和一段 调用栈（外 → 内），告诉你是哪一行、哪个函数出的事。

一个真实例子，`1 / 0` 跑出来的样子：

```
int64 main()
{
    int64 a = 1;
    int64 b = 0;
    println("{}", a / b);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误：整数除零
出错位置：hello.mgl:4（main）
调用栈（外 → 内）：
  main  hello.mgl:4 [thread 0 ip 12]
```

从上往下读：先是「整数除零」，再是出错的行号，最后是一份调用栈——调用栈（外 → 内）意思是从最外层往里读，最后一行是炸掉的那一层。

诊断码。一部分编译期错误带一个 `[MGLxxxx]` 编号（比如下一节的 `[MGL1204]`）。编号是稳定的，遇到没见过的错误可以把编号拿去官方文档里搜。

A.2 编译期错误速查

这是你会遇到最多的一类。按「你可能写下的东西」排序：

现象	真实消息	怎么办
用没声明的变量	`magel: 引用了没声明的变量：y`	检查拼写；变量必须先声明再用
调没定义的函数	`magel: 调用了没定义的函数：nosuch`	名字拼错，或者忘了 `import`
同一个块里重名	`magel: 同一个块里不能重复声明：x（要遮蔽外层变量就在内层块里声明）`	换名字；想遮蔽就用内层块
给 const 赋值	`magel: 不可变变量（const）不能再赋值：LIMIT`	去掉 `const`，或不该在这里改
类型对不上（赋值/返回/传参）	`magel: 不能隐式转换：String -> int64（请显式强转）`	见下面 A.2.1
整数字面量超出目标范围	`magel: 整数字面量 200 超出 int8 的取值范围（-128..127）`	换类型，或换成范围内的值（见 A.2.2）
`if` 条件不是布尔	`magel: if 条件必须是 bool，现在给的是 int64（数值条件请显式写成 (bool) 值或比较表达式）`	写比较表达式，别拿数字当布尔
实参个数/类型对不上	`magel: 调用函数 f 找不到匹配的重载：(int64, int64, int64)；没有参数类型能对上的重载（候选：f）`	数实参个数；看类型是否精确对上
接口没实现完	`magel: struct Circle 实现了接口 Shape，但没有完全实现：area() -> int64（接口要求同名、同返回类型、同形参类型；一个都不能少）`	把接口里的方法补全，签名一字不差
`match` 漏了分支	`magel: enum match 必须覆盖所有变体或提供 _ 兜底分支；缺少：Color::Green`	补上缺的变体，或加 `_ =>` 兜底
自定义泛型名撞了内置	`magel: generics: 重复的泛型声明 Pair`	换个名字（内置有 `Pair`，改叫 `Duo` / `Entry` 之类）
找不到模块	`magel: 模块：找不到模块 no_such_module（需要 no_such_module.mgl）`	检查 `import` 的名字与文件是否在同目录
引用声明没初始化	`magel: 引用声明必须初始化，缺省值请使用 Option<T mut&>`	引用必须当场绑定；可能为空就用 `Option<T mut&>`
只读引用被写入	`magel: 只读引用（T const&）不能写入元素`	改用 `T mut&`
悬垂引用（返回局部引用）	`magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（int64 mut&，所属类型，来源 local）`	别把指向局部变量的引用交出去
引用已被释放还在用	`magel: [MGL1205] 借用来源已释放，不能继续访问：表达式`	检查 `Drop` / 作用域，别在对象没了以后还用它

A.2.1 「不能隐式转换」——最高频的一条

九成的类型报错都是这一句。先记住第 3 章 3.8 节的规矩：Magel 只放行「装得下」的方向。下面这几种会自动放行（不用签字）：

方向	例子
同符号整型变宽	int8 → int64、int32 → int64、uint8 → uint32
无符号 → 更宽的有符号	uint8 → int32、uint32 → int64
整型 → 浮点	int64 → float64、int32 → float32
浮点变宽	float32 → float64

反方向一律要显式强转（目标类型）值。最常见的四种：

```
int64 main()
{
    int64 big = 70000;
    int32 small = big;
    // 缩窄：位宽变小
    println("{}", small);
    return 0;
}
```

```
magel：不能隐式转换：int64 -> int32（请显式强转）
```

- 缩窄（位宽变小）：int64 → int32、float64 → float32、uint8 → int8 → 写 (int32)big
- 有符号 → 无符号：int32 → uint32、int64 → uint64（目标更宽也不行，负数塞不进去）→ 写 (uint32)x
- 跨大类：float64 → int64、char/bool ↔ int64 → 写 (int64)f
- 浮点字面量：float32 f = 1.5; 里的 1.5 是 float64，往更窄的 float32 放也要签字 → (float32)1.5

> **提示**
> + 号在谁身上，谁就有错。读这条报错只要看箭头两边：左边是「你给的」，右边是「它想要的」，改左边（强转）或者右边（换类型）都行。

A.2.2 「整数字面量超出取值范围」

这是「字面量落进槽位」时独立的一道检查——十进制字面量的值装不进目标整型就报错：

```
int64 main()
{
    uint8 b = 256;
    // uint8 只到 255
    return 0;
}
```

```
magel：整数字面量 256 超出 uint8 的取值范围（0..255）
```

规矩（第 3 章 3.10 节）：

- `uint8 b = 255;` ✓（在 `0..255` 里）、`int16 s = -300;` ✓（在 `-32768..32767` 里）；
- `uint8 b = 256;` ✗、`int8 x = 200;` ✗ ——不再静默回绕；
- `0x` / `b` 前缀的字面量按位模式放行（`int8 x = 0xFF;` 得到 `-1`），不做范围检查；
- 显式强转不走这条检查：`(uint8)256` 得到 `0`，是你签字的结果。

A.2.3 引用相关的错，多在「生命周期」上

引用一共就两类错，认清就能改：

第一类：引用没绑定就声明。Magel 没有空引用：

```
int64 main()
{
    int64 mut& r = 5;
    // 引用要从对象身上取地址，不能绑字面量
    return 0;
}
```

```
magel: 不能隐式转换：int64 -> int64 mut&（请显式强转）
```

改成绑定一个确实存在的对象：`int64 x = 5; int64 mut& r = &x;`。

第二类：引用活得比目标久。编译期就会拦：

```
int64 main()
{
    int64 mut& r;
    println("{}", r);
    return 0;
}
```

```
magel: 引用声明必须初始化，缺省值请使用 Option<T mut&>
```

把指向局部变量的引用返回出去，报的是 `[MGL1204]`：

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（int64 mut&，所属类型 ，来源 local）
```

规矩只有一条：来源必须比引用活得久。来源是参数、是调用方给的，就安全；来源是本函数的局部变量，就不行。详细展开见第 7 章。

A.3 语法错误速查

语法错误长这样：语法错误：文件第行第列：期望……，实际是……，并且会画出出错位置和一个小波浪线 ~~~~。消息里的记号名（条件 (if)、分号 (;) 之类）都是中文，照着它说的补就行，行列号也是准的。

现象	真实消息	怎么办
语句少写分号	语法错误：x.mgl 第 3 行第 5 列：期望条件 (if) / 自增 (++) / 自减 (--) / 加号 (+) 等 44 个之一，实际是返回 (return)	看行号，上一句末尾补 ;

类型声明的尾部分号是可选的：struct、enum、interface 在 } 结束，可以再写 ;，也可以不写。不要把合法的省略分号误当成错误；普通声明、赋值、返回和 do ... while 的分号仍然要保留。

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
}

int64 main()
{
    Point point;
    println("{}", point.x);
    return 0;
}
```

```
0
```

其它几条词法/语法坑（第 3 章 3.10 节实测过）：

你可能想写	实际会怎样	改成
0b1010	词法错误（前缀是 b）	b1010
1_000	语法错误（下划线分隔不认）	1000
1.0F / 1U	后缀必须小写	1.0f / 1u

A.4 运行期错误速查

运行期错误都带 magel：运行期错误：前缀，后面跟具体原因、出错位置和调用栈。它们不是「未定义行为」，是明确被检查到的错误——出问题的那一下，程序会停下来告诉你，而不是悄悄读到垃圾数据。

现象	真实消息（首行）
整数除以零	`magel: 运行期错误: 整数除零`
定长数组越界	`magel: 运行期错误: 数组下标越界: fixed 的下标 5, 长度 3`
List 越界	`magel: 运行期错误: vec 下标越界: 5（长度 1）`
展开空的 Option	`magel: 运行期错误: panic: called Option.unwrap() on None`
展开 Err 的 Result	`magel: 运行期错误: panic: called Result.unwrap() on Err`
expect 落空	`magel: 运行期错误: panic: <你写的消息 >`
assert 失败	`magel: 运行期错误: panic: <你写的消息 >`
主动 panic	`magel: 运行期错误: panic: <你写的消息 >`

unwrap 空 Option，一次看清楚它长什么样：

```
int64 main()
{
    Option<int64> none = None;
    println("{}", none.unwrap());
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: called Option.unwrap() on None
```

> **提示**
>
> 注意区分两种「空」。`Option<int64> none;`（默认构造）不是空——它的 `isNone()` 是 0，里面装的是默认值 0。真正的空要显式写 `Option<int64> none = None;`，这时 `isNone()` 才是 1。第 16 章讲过这个区别。所以 unwrap 报错的是「`= None` 那种空」，不是随便一个 Option 变量。

越界的两条消息措辞不同（一个是数组、一个是 List），别以为是两种错：

```
magel: 运行期错误: 数组下标越界: fixed 的下标 5, 长度 3     <- 定长数组, 带变量名
magel: 运行期错误: vec 下标越界: 5（长度 1）                 <- List
```

A.5 工具链与工程错误

现象	真实消息	怎么办
用了注解/反射但工具链不支持	`magel: x.mgl 第 1 行第 1 列: 注解与反射功能未开启，请使用支持该能力的工具链及 --reflection`	用带反射的构建，运行时加 `--reflection`（第 20 章）

现象	真实消息	怎么办
调了不存在的方法	`magel: 方法只能调在 struct 上: fooBar`	方法名拼错，或那个类型上真没有这个方法

`方法只能调在 struct 上: xxx` 这条措辞有误导性：它不是说「你不能在 struct 上调方法」，而是说「你调的这个方法没找到」。看到它，先回去核对方法名。

反射那条同理——不是你的代码错，是工具链没开那个功能。本书第 20 章的所有例子都得靠一个开了反射的工具链来跑，默认构建会直接拒绝。

A.6 排查五步法

卡住了，按这个顺序走，八成能自己解决：

1. 看开头几个字，定类别：`语法错误` → 语法；`magel:` → 编译期；`magel: 运行期错误:` → 运行期。三类改法完全不同。
2. 语法/编译期：看行号，往上一行找。报错行常常只是「被发现」的地方，真正的问题往往在上一行（典型的：少分号）。
3. 类型报错：读箭头。`不能隐式转换: A -> B` 就是「你给了 A，它要 B」。要么强转左边，要么把右边换成 A。
4. 引用报错：问「来源是谁」。来源是本函数的局部变量吗？是就错在这；来源是参数、是更长命的对象吗？那就是别的地方。
5. 还是不懂：拿消息关键词去查。消息里的中文（比如「只读引用」）和诊断码（`[MGL1204]`）都能拿去文档或代码里搜——这套消息是刻意写清楚给人看的。

A.7 下一步

错误看得懂，剩下就是写。翻到附录 B，按能力域认识一遍标准库；或者回到反射编解码与动态 SQL，通过可运行的模型示例练习类型、错误处理与标准库协作。

附录 B 标准库速查

Magel 的「标准库」不是一堆函数，而是一组模块：除核心 `std::lang` 自动加载外，其余都得先 `import`。这份附录按能力域把它们列一遍，让你知道「想干这件事，该去 `import` 谁」；每个模块的完整签名与错误边界，去库函数 API 参考查。

> **提示**
>
> 模块名与方法对齐 Magel 0.21.1。终端中可以直接用 `magel man` 查模块，用 `magel man 模块::符号` 查签名、说明和示例；命令说明见 doc/man。

B.1 先看一个例子

```
import std::math;
import std::text;
import std::iter;

int64 main()
{
    println("sqrt={}", std::math::sqrt(144.0));
    println("upper={}", std::text::Text::toUpper("magel"));
    int64 sum = 0;
    for (int64 v in std::iter::range(1, 5))
    {
        sum += v;
    }
    println("sum={}", sum);
    return 0;
}
```

```
sqrt=12
upper=MAGEL
sum=10
```

三行分别来自三个模块：数学、文本、迭代。注意 `range(1, 5)` 是左闭右开（拿到 1、2、3、4），所以 `sum` 是 10——这是第 17 章的规矩，标准库里凡带「起点、终点」的地方都一样。

B.2 核心模块 `std::lang`（不用 `import`）

这几样任何程序里都能直接用：

能力	用法
输出	`println(fmt, …)`、`format(fmt, …)`
断言	`assert(cond)`
取长度	`len(x)`（字符串 / 容器）
字符串	`std::lang::String`
容器	`List<T>`、`Map<K,V>`、`Set<T>`
类型擦除盒子	`std::lang::Any`（第 13 章的运行期多态）
数学常数	`std::lang::Math::PI`、`std::lang::Math::E`
大数	`BigInteger`、`BigDecimal`
输入	`input(variable)`
整行输入	`std::lang::readLine()`，保留空格，不含 LF/CRLF
多行输入	`std::lang::readLines(int32 N)`，LF 连接，EOF 提前结束

> **提示**
>
> 早年间它们不在 `lang` 里也能用（靠 `source/std/lang.mgl` 注入正文）。现在除了上面这些，其它能力一律要显式 `import`——这是第 18 章「模块与工程」讲过的变化。

B.3 按能力域速查

数学与数值

模块	能干什么
`std::math`	`sin cos sqrt` 等常用函数；`abs min max` 是泛型入口，`min/max` 可以给任意多个实参（常数见 `std::lang::Math`）
`std::numerics`	标量数值方法：导数、辛普森积分、二分、RK4、牛顿迭代
`std::numtheory`	整数数论：模块级泛型 `gcd lcm`（任意多个实参）、`addMod mulMod powMod modInverse`，以及确定性的 `isPrime`（Miller-Rabin）
`std::complex`	复数 `Complex<T>`，加减乘除都是一等公民
`std::linalg`	稠密向量与矩阵：`luDecompose symmetricEigen svd jordan2 diagonalize2`
`std::random`	确定性随机数（LCG）与熵播种；句柄型状态，实现 `Drop`
`std::signal`	DFT / FFT 与逆变换；基 2 的 FFT 只接受 2 的幂长度

文本与数据格式

模块	能干什么
std::text	Text::find split join replace trim toUpper padStart ……
std::json	parse → Result<JsonValue, String>；再 isInt isObject len asInt asString 取值
std::toml	与 json 同构的 TOML 文档访问
std::regex	正则；模式缓存在宿主侧，Magel 侧只拿一个整数句柄
std::parse	字符串 → 整数，失败给 ParseError
std::binary	定宽解码、字节序处理与边界检查
std::path	路径拼接、取文件名、取扩展名、规范化
std::compress	文本压缩 / 解压；压缩结果是二进制 List<uint8>

并发与协作

模块	能干什么
std::thread	隔离线程 Thread、取消、结果、线程组和固定线程池
std::message	跨线程的消息
std::concurrency	有界跨线程 Channel<T>、显式共享槽 Shared<T> 和 AtomicInt64（普通全局变量仍隔离）
std::event	显式事件与定时源；通过 receive 接收，周期积压合并

> **提示**
>
> 线程执行、通道通信和显式事件分别由 std::thread、std::concurrency 和 std::event 提供。

系统与环境

模块	能干什么
std::io	文件读写；错误类型 IoError（OpenFailed ReadFailed WriteFailed SeekFailed Closed）
std::net	TCP 与极简 HTTP 客户端；套接字在宿主胶水里，Magel 侧只拿 int32 句柄
std::sql	连 MySQL / SQLite / PostgreSQL / SQL Server；SQL 交给数据库引擎执行
std::process	进程与系统调用；命令管道由宿主管柄池持有
std::clock	单调时钟 steady_clock，只用来做差值，别当挂钟用
std::memory	Span<T>（指针 + 长度视图）；它的迭代器给的是元素指针，能直接写
std::watchdog	软重启看门狗（水位与超时两个维度都默认关闭），桌面与目标宿主共用一份实现

迭代

模块	能干什么
`std::iter`	`range`、`map` / `filter` / `collect` 惰性链，以及 `IterNext<T>` 接口

> **提示**
> `std::probe` 是测试用的桩模块，不是给应用用的。

B.4 三条容易踩的约定

一、句柄型资源要显式关。`std::json`、`std::regex`、`std::sql` 这类持有宿主资源的值，用 `close()` 关，或者让它实现 `Closeable`、由作用域替你关（第 8 章）。重复关闭返回 `false`，不会崩。

二、压缩结果是二进制，不是文本。`std::compress` 的输出含 `\{}0` 字节，类型是 `std::lang::List<uint8>`；别拿它当字符串打印，解压出来的才是 `std::lang::String`。

三、模块能力由宿主提供。Linux 设备使用普通宿主；实际文件、网络、数据库和线程能力以注册胶水、系统库及构建配置为准。

B.5 细节去哪儿查

你想查	去哪
某个函数的确切签名、默认值、返回与错误	库函数 API 参考 与全部函数索引
按能力域通读一遍标准库	07 标准库概览
标准库源码（每个模块头部都有能力说明）	`source/std/` 下的 `source/std/<名字 >.mgl`
宿主侧绑定（`std::*` 的真正实现）	`source/glue/` 下的 `source/glue/std_*.hpp`
可直接运行的标准库样例	`example/samples/`

> **模块名怎么读**
> `std::json` 对应源码 `source/std/json.mgl`、胶水 `source/glue/std_json.hpp`，三处名字一对就找到了。

B.6 下一步

标准库认完了，前面二十几章也读完了——接下来该自己写点东西了。

- 想先复习报错怎么读：翻回附录 A；
- 想练习模型、编解码与参数化查询的组合：反射编解码与动态 SQL；
- 想把这门语言接到你自己的 C/C++ 代码上：第 21 章与 C 互操作。