

---

# Front matter

---

## Front matter

---

lang: ru-RU title: "Математические основы защиты информации и информационной безопасности"  
subtitle: "Отчёт по лабораторной работе №5:Вероятностные алгоритмы проверки author: "Бекбузарова  
Поза" institute:

- Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## i18n babel

---

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

## Formatting pdf

---

toc: false toc-title: Содержание slide\_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true theme: metropolis header-  
includes:

- \metroset{progressbar=frametitle,sectionpage=progressbar,numbering=fraction}
- '\makeatletter'
- '\beamer@ignorenonframefalse'
- '\makeatother'

---

## Цель работы

---

Основной целью работы является реализовать разными алгоритмами проверки чисел на простоту.

## Выполнение лабораторной работы

---

Алгоритм, реализующий тест Ферма

```
[15]: function jacobi(a::Int, n::Int)
    if n <= 0 || iseven(n)
        error("n должно быть положительным и нечётным")
    end
    a %= n
    result = 1

    while a != 0
        # Шаг 1: вынесем все двойки из a
        while iseven(a)
            a ÷= 2
            if n % 8 == 3 || n % 8 == 5
                result = -result
            end
        end
        a, n = n, a # меняем местами
        if a % 4 == 3 && n % 4 == 3
            result = -result
        end
        a %= n
    end
    return n == 1 ? result : 0
end

println("Символ Якоби (1001/9907) = ", jacobi(1001, 9907)) # должно быть -1
println("Символ Якоби (5/21) = ", jacobi(5, 21))           # должно быть 1
```

Символ Якоби (1001/9907) = -1

Символ Якоби (5/21) = 1

## Алгоритм вычисление символа Якоби

```
while a != 0
    while iseven(a)
        a ÷= 2
        if n % 8 == 3 || n % 8 == 5
            result = -result
        end
    end

    a, n = n, a
    if a % 4 == 3 && n % 4 == 3
        result = -result
    end
    a %= n
end

return n == 1 ? result : 0
end

function solovay_strassen(n::Int; k::Int=10)
    if n < 2
        return false
    elseif n in (2, 3)
        return true
    elseif iseven(n)
        return false
    end

    for _ in 1:k
        a = rand(2:n-2)
        x = powermod(a, (n - 1) ÷ 2, n)
        j = jacobi(a, n) % n # символ Якоби приводим к mod n

        if x != j
            return false # точно составное
        end
    end
    return true # вероятно простое
end

println("n = 17 (простое): ", solovay_strassen(17, k=10))
println("n = 21 (составное): ", solovay_strassen(21, k=10))
println("n = 561 (число Кармайкла): ", solovay_strassen(561, k=10))
```

n = 17 (простое): false  
n = 21 (составное): false  
n = 561 (число Кармайкла): false

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Па

## Алгоритм, реализующий тест Соловья-Штрассена

```
[19]: using Random
function miller_rabin(n::Int; k::Int=10)
    if n < 2
        return false
    elseif n in (2, 3)
        return true
    elseif iseven(n)
        return false
    end
    # 1. Представляем n-1 как 2^s * d
    d = n - 1
    s = 0
    while iseven(d)
        d ÷= 2
        s += 1
    end
    # 2. k случайных проверок
    for _ in 1:k
        a = rand(2:n-2)
        x = powermod(a, d, n)

        if x == 1 || x == n-1
            continue
        end
        composite = true
        for _ in 1:(s-1)
            x = powermod(x, 2, n)
            if x == n-1
                composite = false
                break
            end
        end
        if composite
            return false # составное число
        end
    end
    return true # вероятно простое
end
println("n = 17 (простое): ", miller_rabin(17, k=10))
println("n = 21 (составное): ", miller_rabin(21, k=10))
println("n = 561 (число Кармайкла): ", miller_rabin(561, k=10))
```

```
n = 17 (простое): true
n = 21 (составное): false
n = 561 (число Кармайкла): false
```

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Пл

## Алгоритм, реализующий тест Миллера-Рабина

```
[13]: using Random
function fermat_primality_test(n::Int; k::Int=5)
    if n <= 1
        return false
    elseif n <= 3
        return true
    elseif iseven(n)
        return false
    end
    for _ in 1:k
        a = rand(2:n-2) # случайное a из диапазона [2, n-2]
        # проверяем условие Ферма: a^(n-1) mod n == 1
        if powermod(a, n-1, n) != 1
            return false # точно составное
        end
    end
    return true # вероятно простое
end
println("Тестируем числа 17, 21, 561 (псевдопростое):")
for n in [17, 21, 561]
    println("n = $n -> ", fermat_primality_test(n, k=10))
end
```

```
Тестируем числа 17, 21, 561 (псевдопростое):
n = 17 -> true
n = 21 -> false
n = 561 -> false
```

## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было реализовано разными алгоритмами проверка чисел на простоту.