```
public abstract class KullaniciTipi {
    public abstract double indirimliTutar(double fiyat, int adet);
public class StandartUyelik extends KullaniciTipi {
    @Override
    public double indirimliTutar(double fiyat, int adet) {
       return fiyat;
    }
}
public class PremiumUyelik extends KullaniciTipi {
    @Override
    public double indirimliTutar(double fiyat, int adet) {
       return fiyat * 0.9;
    }
}
public class OzelUyelik extends KullaniciTipi {
    @Override
    public double indirimliTutar(double fiyat, int adet) {
       return fiyat * (1 - adet * 0.05);
}
public class Sepet {
    private ArrayList<Urun> urunler;
    public Sepet() {
        urunler = new ArrayList<Urun>();
    public void urunEkle(Urun urun) {
       urunler.add(urun);
    public double tutar() {
        double tutar = 0;
        for(Urun urun : urunler) {
            tutar += urun.getFiyat();
        return tutar;
    public int urunAdet() {
       return urunler.size();
    }
}
public class Odeme {
    public double fiyatHesapla(Kullanici kullanici, Sepet sepet) {
        return kullanici.getTip().indirimliTutar(sepet.tutar(),
sepet.urunAdet());
```

```
}
public class Urun {
    private String isim;
    private double fiyat;
    public Urun(String isim, double fiyat) {
       this.isim = isim;
       this.fiyat = fiyat;
    public String getIsim() {
      return isim;
    public void setIsim(String isim) {
      this.isim = isim;
    public double getFiyat() {
      return fiyat;
    public void setFiyat(double fiyat) {
      this.fiyat = fiyat;
}
public class Kullanici {
    private String mail;
    private String sifre;
    private String isim;
    private KullaniciTipi tip;
    public String getMail() {
      return mail;
    public void setMail(String mail) {
      this.mail = mail;
    public String getSifre() {
       return sifre;
    public void setSifre(String sifre) {
      this.sifre = sifre;
    public String getIsim() {
      return isim;
    public void setIsim(String isim) {
       this.isim = isim;
```

```
}
    public KullaniciTipi getTip() {
       return tip;
    public void setTip(KullaniciTipi tip) {
       this.tip = tip;
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Odeme odeme = new Odeme();
        Urun ceptelefonu = new Urun("Cep Telefonu", 5000);
        Urun bilgisayar = new Urun("Bilgisayar", 7000);
        Sepet sepet = new Sepet();
        StandartUyelik standartUyelik = new StandartUyelik();
        PremiumUyelik premiumUyelik = new PremiumUyelik();
        OzelUyelik ozelUyelik = new OzelUyelik();
        Kullanici kullanici = new Kullanici();
        kullanici.setIsim("Sefa Aras");
        kullanici.setMail("sefaaras@ktu.edu.tr");
        kullanici.setSifre("123456");
        kullanici.setTip(ozelUyelik);
        sepet.urunEkle(ceptelefonu);
        sepet.urunEkle(bilgisayar);
        System.out.println(odeme.fiyatHesapla(kullanici, sepet));
   }
```