

İnformasiya təhlükəsizliyi

İnformasiya təhlükəsizliyi -informasiyanın ən çox yayılmış üç əsas xüsusiyyətinə əsaslanır.

Tamliq,Məxfilik,Əlçatanlıq

➤ **Viruslar**

Boot virusları-hər açıldığında komputerin idarəetməsini ələ keçirən viruslardır

Scripting virusları-vəb səhifədəki və veb brauzerdəki boşluqları istismar edən web viruslarıdır

Browser hijaker-vəb brauzerdə bəzi funksiyalarını ələ keçirərək avtomatik olaraq bəzi veb-saytlara yönləndirən viruslardır

Soxulcan virusları-soxulcanların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki öz-özünü modifikasiya edərək kopyasını bir komputerdən digərinə rahatlıqla yaya bilir.

Spyware-Cəsus proqram komputərə və ya mobil cihazlara e-poçt ünvanları, kredit kart məlumatları,parol və.s kimi önəmli məlumatları istifadəçinin xəbəri olmadan toplayan və bu məlumatları müəllifə göndərilməsini təmin edən proqramdır

Keylogger-Klaviatura vasitəsilə daxil edilən bütün məlumatlar,ziyaret edilən veb-saytlar,e-poçt yazışmaları,digər sistem məlumatlarını toplamaq üçün yazılan cəsus proqramıdır

Rootkit-əməliyyat sisteminin sistem fayllarına sızaraq təcavüzkarə kompüter üzərindən tam səlahiyyət təmin edən zərərli proqramdır

İcazəsiz giriş-icazə almadan şəbəkəyə daxil olan təcavüzkarlara aiddir

Paylanmış xidmətdən imtina hücumları(DDOS)-təcavüzkarlar botnetlər, təhlükəsi olan cihazlardan ibarət böyük donanma qurur və onlardan şəbəkənizə və ya serverlərinizə saxta trafik yönləndirmək üçün istifadə edirlər

Ortadakı olan adam hücumu(MiTM)-ortadakı adam hücumu, şəbəkəni və xarici saytlar arasında və ya şəbəkə daxilində trafikə müdaxilə edən təcavüzkarları əhatə edir

Kod və SQL inyeksiyası hücumları-bir çox veb-saytlar istifadəçi daxilətmələrini qəbul edir və bu girişləri təsdiq edə və təmizləyə bilmir.Təcavüzkarlardan daha sonra gözlənilən məlumat dəyərləri əvəzinə zərərli kodu ötürərək formanı doldura və ya **API** çağırışı edə bilərlər.**API**-tətbiq,xidmət və ya platforma (məsələn-Chrome,FireFox, Html,macOS)icazə verilən məhdudiyyətlər daxilində imkanlarına xaricdən daxil olmağa imkan verən interfeysdir.Bu zaman kod

serverdə icra edilir və təcavüzkarlara onu pozmağa imkan verir

Daxili təhdidlər-şəbəkə təşkilati sistemlərə imtiyaz girişi olan zərərli insayderlərə qarşı xüsusilə həssasdır



Şəbəkə hücumları

Şəbəkə hücumlarının **iki** əsas növləri var;

Aktiv hücumlar

Passiv hücumları

Passiv hücumlar-təcavüzkarlar şəbəkəyə giriş əldə edə və həssas məlumatları izləyə və ya oğurlaya bilər, lakin məlumatda heç bir dəyişiklik etmədən, onu toxunulmaz edir.

Aktiv hücumlar-hücumçular nəinki icazəsiz giriş əldə edir, həm də məlumatları silir, şifrələyir və ya başqa yolla zədələyir

Şəbəkə hücumlarını bir neçə digər hücum növündən fərqi aşağıda təqdim olunmuşdur

-Son nöqtə hücumları

-Zərərli proqram hücumları

-Zəifliklər, istismarlar

-Qabaqcıl davamlı təhdidlər

Risk-dəyər kəsb edən hər hansı bir vəsaitin itirilmə ehtimalıdır

Risk təşkil edən amillər aşağıdakılardır

Aktivlər

Aktivlər sistemdə mövcud olan aparat, proqram təminatı, şəbəkə cihazı və.s kimi özünəməxsus bir dəyəri olan fiziki əşyadır.

Təhdidlər

Təhlükə, bir varlığa zərər verə biləcək və ya xidmətləri kəsməyə səbəb ola biləcək bir hadisə və ya bir hərəkətdir

Zəifliklər

Zəiflik, təcavüzkarın sistemə hücum etmək üçün istifadə edə biləcəyi sistemdəki qüsurdur.

Risklərin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görürlər, onlar aşağıdakılardır.

-Fiziki

-Məntiqi

-İnzibati

Simsiz cihazların istifadə etdiyi şifrələmə üç kateqoriyaya bölünür

- WEPə
- WPA
- WPA2

Bəzi zərərli məşhur proqramlar

Emotet-emotet inkişaf etmiş,öz-özünə yayıla bilən və modulyar bir Troyandır.

XMRig-XMRig,Monero kriptovalyutasının mayning prosesi üçün istifadə olunan və açıq kodlu bir CPU mayning proqramıdır.

RİCK Trickbot-Trickbot, tez-tez yeni qabiliyyətlər,xüsusiyyətlər və paylama vektorları ilə yenilənən basqın bir bank sektoru Troyanıdır.

Agent Tesla-Agent Tesla, keylogger və şifrə gəmisi olaraq işləyən geniş bir RAT proqramıdır.

Formbook-Formbook, müxtəlif brauzerlərdən şəxsi məlumatları ələ keçirən, ekran görüntülərini toplayan,klaviş basılmalarını izləyən və yadda saxlayan vəsaitdir.

Nit Ramnit-Ramnit, bank sektoru üzrə FTP şifrələrini, aktiv hesab kukikələrini və şəxsi məlumatlarını oğurlayan bir troyandır.

Dar Vidar-Vidar,Windows əməliyyat sistemlərini hədələyən bir məlumat vasitəsidir.

Lokibot-Lokibot,təməl olaraq şəxsiyyət oğurluğu e-poçtları ilə yayılan bir Infostealerdir və e-poçt şəxsi məlumatları kimi məlumatlardan əlavə CryptoCoin pul kisələrinə və FTP serverlərinə qarşı şifrələri oğurlamaq üçün istifadə olunur.

Hawkeye-əvvəlcə virus yoluxmuş Windows platformalarından istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını oğurlamaq və bunları C&C serverinə təhvil vermək üçün hazırlanmış bir infostealer mənfəətli xarakterli proqramdır.

➤ **Hücum növləri dörd kateqoriyaya bölünür**

- Fasilə
- Ələ keçirmə
- Qondarma
- Dəyişdirmə

İstifadəçi tərəfindən yaradılmış fayllara aşağıdakılar aiddir.

Ünvan kitabçaları

Verilənlər bazası faylları

Media(şəkil,qrafik,audio,video və.s)

Sənədlər(mətn,cədvəl,təqdimat və.s)

İnternet əlfəcinləri,favoritlər və.s

İstifadəçi tərəfindən qorunan fayllar

Sıxılmış fayllar

Səhv adlandırılmış fayllar

Şifrəli fayllar

Şifrə ilə qorunan fayllar

Gizli fayllar

Steqanoqrafiya

Kompüterdə yaradılmış fayllar

Ehtiyat nüsxə faylları

Loq faylları

Konfigurasiya faylları

Çap menecer faylları

Kukilər

Dəyişmiş fayllar

Sistem faylları

Tarix faylları

Müvəqqəti fayllar