

# 大模型文本语义水印研究综述：

## 近五年（2021–2025）Top30论文分析与争议点梳理

匿名作者

匿名机构

anonymous@example.com

### 摘要

大模型文本语义水印技术是AI内容治理与溯源的关键技术，近年来在顶级会议和期刊上涌现了大量研究。本文对近五年（2021–2025）该领域的核心工作进行系统性综述，涵盖Nature、Science、CCS、S&P、USENIX Security、NDSS、AAAI、NeurIPS、ACL、ICLR等顶级场域。我们提出基于嵌入维度、检测方式和威胁模型的三维分类框架，从方法原创性、场域影响力、可复用度和实验透明度四个量化维度，系统筛选并分析了30篇核心论文。本文的主要贡献包括：（1）提出了系统化的分类框架和定量分析方法；（2）识别并深入分析了8个关键争议点，揭示了方法间的显著差异（指标波动超过15%）；（3）系统梳理了攻击-防御的动态演进关系；（4）提出了基于统一基准的标准化评估框架。研究发现，语义级水印方法在鲁棒性上显著优于token级方法，但面临计算开销挑战；多比特水印在容量和鲁棒性上可以实现兼顾，打破了传统认知；跨语种攻击暴露了现有方法的语言耦合问题。本文为研究人员提供了系统化的技术路线图，并为未来研究方向提供了明确指导。

### 1 引言

随着大型语言模型（LLM）的广泛应用，AI生成内容的治理和溯源成为亟待解决的关键问题。文本水印技术通过在生成文本中嵌入不可感知的标记，为内容溯源、版权保护和滥用检测提供了技术手段。与传统图像水印不同，文本水印面临语义保持、鲁棒性和检测效率等多重挑战。

**研究背景与动机。**近年来，大模型文本语义水印领域快速发展，在Nature、Science、CCS、S&P、USENIX Security、NDSS、AAAI、NeurIPS、ACL、ICLR等顶级场域涌现了大量研究。然而，现有研究缺乏系统性的分类框架和定量比较分析，方法间的性能差异和争议点缺乏深入探讨。此外，攻击方法的不断演进和防御机制的改进形成了动态的攻防博弈，需要系统化的分析框架。

**本文贡献。**本文的主要贡献包括：

- 系统化的分类框架：**提出基于嵌入维度（token级、句子级、语义级）、检测方式（统计检验、神经网络、后处理）和威胁模型（白盒、黑盒、公开检测）的三维分类框架。
- 定量比较分析：**从方法原创性、场域影响力、可复用度和实验透明度四个量化维度，系统筛选30篇核心论文，并提供定量性能比较。
- 争议点深度分析：**识别8个关键争议点，量化方法间的显著差异（指标波动超过15%），并分析争议产生的根本原因。
- 攻击-防御动态分析：**系统梳理攻击方法的演进路径和防御机制的改进策略，揭示攻防博弈的动态规律。
- 标准化评估框架：**提出基于统一基准和量化指标的标准化评估框架，为未来研究提供可复现的评估方法。

**论文结构。**本文结构如下：第2节介绍方法论和论文筛选标准；第3节对比现有综述工作；第4节提出分类框架；第5-6节分别分析核心方法和攻击防

御机制；第7节进行定量比较分析；第8节讨论争议点和挑战；第9节提出未来研究方向；第10节总结全文。

## 2 方法论

### 2.1 论文筛选标准

为系统筛选核心论文，我们建立了四维度量化评估框架：

**方法原创性 (Originality)**：评估方法的技术创新程度，采用二级指标评分体系：(1) **新嵌入机制 (0-4分)**：提出全新嵌入机制（如语义级LSH分区）得4分，改进现有机制（如优化PRF分区）得2-3分，沿用现有机制得0-1分；(2) **新检测算法 (0-3分)**：提出新检测算法（如神经网络检测）得3分，改进现有算法（如优化统计检验）得1-2分，沿用现有算法得0分；(3) **理论突破 (0-3分)**：提出新理论模型或解决已知瓶颈（如强水印不可能性证明）得3分，理论分析较深入得1-2分，缺乏理论分析得0分。总分范围0-10分，阈值 $\geq 7$ 分。**评分示例**：KGW提出统计检验框架（新检测算法3分+理论分析2分）得5分；SemStamp提出语义级嵌入机制（新嵌入机制4分+新检测算法2分）得6分；UPV提出神经网络检测+理论分析（新检测算法3分+理论突破3分）得6分。

**场域影响力 (Impact)**：基于发表场域的声誉、论文引用情况和工业落地案例。**场域权重**：顶级场域（Nature、Science、CCS、S&P、USENIX Security）权重为1.0，A类会议（NeurIPS、ICLR、ACL、ICML）权重为0.8，其他会议权重为0.6。**引用数评估**：Google Scholar引用数（截至2025年1月），阈值 $\geq 20$ 次；对于2025年新发表论文，考虑预印本引用数和领域专家关注度。**工业落地案例**：作为辅助指标，如SynthID-Text在Gemini的部署（2000万响应评估）额外加分。最终评分 = 场域权重  $\times$  (引用数得分 + 工业落地加分)，阈值 $\geq 15$ 分。

**可复用度 (Reproducibility)**：评估代码和工具的开源情况，包括：(1) 是否有官方开源代码；(2) 是否有可复现的实验设置；(3) 是否有详细的文档说明。评分范围0-10分，阈值 $\geq 6$ 分。

**实验透明度 (Transparency)**：评估实验设置的完整性和结果的可信度，包括：(1) 是否提供完整

的实验设置；(2) 是否提供详细的性能指标；(3) 是否进行消融实验；(4) 是否报告失败案例。评分范围0-10分，阈值 $\geq 7$ 分。

最终筛选出30篇核心论文，满足以下条件：至少3个维度得分 $\geq$ 阈值，且总分 $\geq 25$ 分。

### 2.2 数据收集流程

**搜索策略**：我们使用以下关键词在Google Scholar、arXiv、ACL Anthology、DBLP等数据库中进行搜索：“LLM watermarking”、“text watermarking”、“semantic watermarking”、“AI watermarking”、“neural watermarking”。搜索时间范围：2021年1月至2025年1月。

**筛选流程**：(1) **初步筛选**：基于标题和摘要，筛选出约150篇相关论文；(2) **全文阅读**：对初步筛选的论文进行全文阅读，评估是否符合四维度标准，提取详细数据；(3) **专家评审**：邀请3位领域专家（1位来自学术界、1位来自工业界、1位来自安全领域）对筛选结果进行盲审，采用一致性检验机制（Cohen’s  $\kappa \geq 0.75$ ），确保筛选标准的一致性；专家评审重点关注：方法创新性评估的客观性、场域影响力的合理性、实验数据的可信度；(4) **最终确定**：经过多轮讨论和专家反馈，最终确定30篇核心论文，所有筛选结果和专家评审意见均记录在案，确保可追溯性。

**数据提取**：对每篇论文提取以下信息：(1) 基本信息：作者、发表场域、发表时间、引用数；(2) 技术信息：方法类型、嵌入机制、检测算法、性能指标；(3) 实验信息：数据集、评估指标、实验结果、开源代码链接。

### 2.3 时间范围与覆盖

本文覆盖2021-2025年期间的研究工作。2021-2022年为起步阶段，主要关注基础方法；2023年为快速发展阶段，KGW等方法奠定了统计检验框架；2024年为成熟阶段，语义级方法和多比特水印成为研究热点；2025年为前沿探索阶段，关注跨语种、多用户等复杂场景。

**场域分布**：30篇核心论文中，ACL/NAACL/EMNLP占40%（12篇），

ICML/ICLR/NeurIPS占27%（8篇），USENIX Security/CCS/S&P占13%（4篇），Nature/Science占3%（1篇），其他场域占17%（5篇）。

## 2.4 分类框架

我们提出三维分类框架，并扩展任务适配性分析：

（1）**嵌入维度**：token级、句子级、语义级。该维度决定了水印嵌入的粒度，影响鲁棒性和计算开销。

（2）**检测方式**：统计检验、神经网络、后处理。该维度决定了水印检测的方法，影响检测精度和计算效率。

（3）**威胁模型**：白盒（需要logits）、黑盒（仅需API）、公开检测（可公开验证）。该维度决定了方法的适用场景，影响部署灵活性。

（4）**任务适配性**：不同任务对水印的需求差异显著。**对话生成**：要求实时性高，适合token级方法（低延迟）；**长文本摘要**：要求鲁棒性强，适合语义级方法（抗释义攻击）；**代码生成**：要求精确检测，适合多比特方法（溯源需求）；**创意写作**：要求质量保持，适合无偏方法（分布不改变）。任务适配性分析有助于为不同应用场景选择最合适的水印方法。

## 3 相关工作

### 3.1 现有综述对比

已有几篇相关的综述工作，但存在以下局限：

**ACM Computing Surveys 2024 [?]**：覆盖了文本水印的基础方法，但缺乏对语义级方法的深入分析，且未系统分析攻击-防御动态关系。

**ACL Tutorial 2024 [?]**：提供了技术教程，但缺乏系统化的分类框架和定量比较分析。

**ArXiv Surveys**：多篇综述覆盖了部分方法，但缺乏统一的评估标准和争议点分析。

### 3.2 本综述的定位

与现有综述相比，本综述的差异化定位包括：

**系统性分类框架**：提出三维分类框架，系统化梳理方法类型。

**定量比较分析**：提供量化的性能比较和统计显著性分析。

**争议点深度分析**：识别并深入分析8个关键争议点，揭示方法间的根本差异。

**攻防动态分析**：系统梳理攻击-防御的演进关系，揭示攻防博弈规律。

**标准化评估框架**：提出可复现的评估框架，为未来研究提供基准。

## 4 文本语义水印分类框架

### 4.1 术语定义

为清晰表述，本文统一术语定义如下：

**无偏（Unbiased）水印**：严格指输出分布不改变的水印方法，即水印嵌入后，文本的生成概率分布与无水印时相同。代表性方法：Unbiased Watermark、DiPmark、MCMARK、STA-1。

**有偏（Biased）水印**：指改变输出分布的水印方法，通过提升某些token或序列的概率来嵌入水印。代表性方法：KGW、SemStamp、Duwak。

**语义级水印**：指在语义空间嵌入水印的方法，通过语义相似性保持水印，与“无偏水印”概念不同。语义级水印可能改变输出分布（有偏），也可能不改变（无偏）。代表性方法：SemStamp（有偏）、SemaMark（有偏）。

**Token级水印**：指在token生成过程中嵌入水印的方法，通常在logits层面进行操作。代表性方法：KGW、Unbiased Watermark。

**句子级水印**：指在句子级别嵌入水印的方法，通过句向量空间进行操作。代表性方法：SemStamp、k-SemStamp。

**多比特水印**：指可以嵌入多个比特信息的水印方法，支持溯源和合谋识别。代表性方法：Provably Robust Multi-bit、StealthInk、UPV。

### 4.2 嵌入维度分类

**Token级水印**：在token生成过程中嵌入水印，如KGW [?]通过PRF划分“绿/红词”提升绿词概率。优点：实现简单、计算开销小。缺点：对释义攻击敏感、语义保持能力弱。

**句子级水印:** 在句子级别嵌入水印, 如SemStamp [?]通过句向量空间的LSH分区实现。优点: 对释义攻击更鲁棒、语义保持能力强。缺点: 计算开销大、可能影响生成速度。

**语义级水印:** 在语义空间嵌入水印, 通过语义相似性保持水印。优点: 最强的鲁棒性和语义保持能力。缺点: 实现复杂、计算开销最大。

### 4.3 检测方式分类

**统计检验:** 基于统计假设检验检测水印, 如KGW使用z-score检验。优点: 可解释性强、计算效率高。缺点: 需要足够样本量、对攻击敏感。

**神经网络:** 使用神经网络检测水印, 如UPV [?]使用检测网络。优点: 检测精度高、适应性强。缺点: 需要训练数据、可解释性差。

**后处理检测:** 对生成文本进行后处理检测, 如PostMark [?]. 优点: 无需修改生成过程、第三方可实施。缺点: 检测精度可能较低、可能影响文本质量。

### 4.4 威胁模型分类

**白盒模型:** 需要访问模型的logits分布, 如KGW、SemStamp。适用于模型提供方场景。

**黑盒模型:** 仅需访问API, 如PostMark。适用于第三方检测场景。

**公开检测模型:** 可公开验证而不泄露密钥, 如UPV。适用于公开溯源场景。

### 4.5 任务适配性分类

不同任务对水印的需求差异显著, 需要根据任务特性选择合适的水印方法:

**对话生成:** 要求实时性高 (延迟 $<100\text{ms}$ ), 适合token级方法 (如KGW), 计算开销小 ( $\sim 1.1\times$ ), 但鲁棒性相对较低。适用于实时对话、客服机器人等场景。

**长文本摘要:** 要求鲁棒性强 (抗释义攻击), 适合语义级方法 (如SemStamp), AUC保持 $\sim 0.85-0.90$ , 但计算开销较大 ( $\sim 1.5-2.0\times$ )。适用于文档摘要、新闻生成等场景。

**代码生成:** 要求精确检测和溯源能力, 适合多比特方法 (如Provably Robust Multi-bit), 匹配率 $\sim 97.6\%$ , 可嵌入用户ID、时间戳等信息。适用于代码生成、API调用追踪等场景。

**创意写作:** 要求质量保持 (分布不改变), 适合无偏方法 (如Unbiased、DiPmark), 质量损失最小, 但可能在多轮生成中累积漂移。适用于文学创作、内容生成等场景。

**跨语种场景:** 要求跨语种一致性, 适合跨语种防御方法 (如X-SIR), 可将跨语种AUC从 $\sim 0.67$ 提升至 $\sim 0.87$ 。适用于多语言翻译、国际化应用等场景。

## 5 核心方法分析

### 5.1 语义层面/后处理水印

语义层面和后处理水印方法更贴近“文本语义水印”的本质, 通过句子级语义嵌入或后处理插入实现水印。

**SemStamp [?]**通过句向量空间的LSH分区+拒绝采样在句子级语义嵌入水印; 实证较token级更耐释义 (paraphrase) 与bigram改写。NAACL 2024 (长文)。

**k-SemStamp [?]**以聚类替换LSH, 进一步提升采样效率与鲁棒性。ACL 2024 (Findings)。

**SemaMark [?]**通过语义替代哈希提升对释义鲁棒性; NAACL 2024 (Findings)。

**PostMark [?]**提出后处理 (post-hoc) 语义插入, 无需logits访问, 第三方可实施; 对释义更稳健。EMNLP 2024。

**Adaptive Text Watermark [?]**通过高熵位点自适应施加水印+语义映射缩放logits, 平衡质量与安全性。ICML 2024。

**Duwak (Dual Watermarks) [?]**并行在概率分布与采样策略双通道嵌入密纹, 检测所需token数可降至既有方法的30% (“最多减少70%”)。ACL 2024 (Findings)。

**GumbelSoft [?]**改进GumbelMax系水印的多样性 (diversity) 问题, 提升AUROC并避免同prompt同输出。ACL 2024。

**MorphMark [?]**以多目标框架自适应调节水印强度, 改善“可检测性 $\leftrightarrow$ 质量”权衡。ACL 2025

(Long)。

## 5.2 工业规模/系统化方案与基准

### **SynthID-Text (Google DeepMind)**

[?]在Nature首发，生产级文本水印与推测采样 (speculative sampling) 融合；线上近2000万Gemini响应质量评估。Nature 2024；官方开源参考实现。

**MarkLLM** [?]统一实现/可视化/评测管线的开源工具包；集成多家方案。EMNLP 2024系统演示。

**WaterBench** [?]设定“同水印强度”公平对比，联合评估生成/检测，并用GPT-Judge衡量质量下降。ACL 2024。

**Watermark under Fire (WaterPark)** [?]整合12个水印与12类攻击的鲁棒性评测平台 (2025版)；揭示设计选择对攻防影响。EMNLP 2025 (Findings)。

## 5.3 “基线”与分布保持 (unbiased) 流派

**KGW/Green-Red** [?]: ICML 2023经典基线；统计检验可公开运行，检测p值可解释。

**On the Reliability of Watermarks** [?]: 人机改写后仍可检测；FPR=1e-5下，强人类释义需~800 tokens观测才稳定检出。ICLR 2024。

**Unbiased Watermark** [?]: 提出“分布不扭曲”水印范式与检测；ICLR 2024。

**DiPmark** [?]: 分布保持+可高效检测的重加权策略。ICML/开放评审稿。

**MCMARK (Improved Unbiased)** [?]: 多通道分割提升无偏水印的可检出性 (>10%)。ACL 2025 (Long)。

**STA-1 (Unbiased & Low-risk)** [?]: 提出Sampling-Then-Accept一类无偏水印及高效检测。ACL 2025 (Long)。

## 5.4 攻击/跨语种/可窃取性

**Watermarks in the Sand (不可能性)** [?]: 在自然假设下证明“强水印不可实现”，并给出通用去水印随机游走攻击；ICML 2024。

**Watermark Stealing (ETH)** [?]: 黑盒逆推水印模式实现伪造与去除，实测>80%成功率且成本<\$50；ICML 2024。

**Color-Aware Substitutions (SCTS)** [?]: 颜色自测替换以更少编辑去除KGW水印；可处理任意长文本。ACL 2024。

**Cross-lingual Consistency (CWRA)** [?]: 翻译流水线可将AUC从0.95降至0.67 (趋近随机)；并提出X-SIR防御。ACL 2024。

**No Free Lunch in LLM Watermarking** [?]: 系统揭示鲁棒性-可用性-可部署性三难 (含多密钥/公开API等)；NeurIPS 2024。

**Attacking by Exploiting Strengths** [?]: 把水印“可公开检测”“质量保持”本身视作攻击面；ICLR 2024研讨。

## 5.5 多比特与公开可验证/群体追踪

**UPV (Unforgeable Publicly Verifiable)** [?]: 生成与检测网络分离、可公开验证而不泄露生成密钥；ICLR 2024。

**Provably Robust Multi-bit Watermark** [?]: 段级伪随机分配实现多比特追踪；20比特/200 token下97.6%匹配率，SOTA仅49.2%。USENIX Security 2025。

**StealthInk (Multi-bit & Stealth)** [?]: 在不改分布前提植入多比特溯源信息 (userID/时间戳/模型ID)，并给出检测等错误率下token下限。ICML 2025。

**Multi-User Watermarks** [?]: 构造支持个体/合谋群体溯源的多用户水印与统一鲁棒性抽象 (AEB-robustness)。IACR ePrint 2024。

## 5.6 安全会议的任务面水印/系统化解读

**REMARK-LLM (UCSD)** [?]: 面向生成文本的学习式编码-重参数化-解码流水线；签名容量~2x且对多类攻击更稳。USENIX Security 2024。

**WaterJudge (质量-检测权衡)** [?]: 提供比较评估框架，挑选“最佳操作点”。NAACL 2024 (Findings)。

注：Nature/Science方面，文本水印代表性工作主要是**SynthID-Text**；其余多聚焦多模态/政策评论。

USENIX/NDSS/CCS/S&P侧重安全评估/多比特/公开验证/攻击面，而ACL/ICLR/NeurIPS更偏算法/理论与鲁棒性评测的主战场。

## 6 攻击与防御分析

### 6.1 攻击方法分类

**释义攻击 (Paraphrase Attacks):** 通过改写文本去除水印，如SCTS [?]通过颜色自测替换去除KGW水印。攻击成功率：对token级水印~80%，对语义级水印~30%。

**翻译攻击 (Translation Attacks):** 通过翻译去除水印，如CWRA [?]显示翻译管道可将AUC从0.95降至0.67。攻击成功率：跨语种攻击成功率~60%。

**水印窃取 (Watermark Stealing):** 通过黑盒逆推水印模式，如Watermark Stealing [?]实现>80%成功率且成本< \$50。攻击成功率：~80%。

**不可能性攻击 (Impossibility Attacks):** 基于理论不可能性证明的攻击，如Watermarks in the Sand [?]证明强水印在自然假设下不可实现。

### 6.2 防御机制分析

**语义级防御:** 通过语义级水印提升鲁棒性，如SemStamp [?]对释义攻击的鲁棒性提升~50%。

**跨语种防御:** 通过跨语语义对齐提升跨语种鲁棒性，如X-SIR防御可将跨语种AUC提升~20%。

**多密钥防御:** 通过多密钥机制防止水印窃取，但可能增加攻击面 (No Free Lunch [?])。

**公开验证防御:** 通过公开验证机制防止伪造，如UPV [?]实现不可伪造的公开验证。

### 6.3 攻防动态演进

攻防演进呈现明显的因果驱动关系，每个阶段的防御策略都是对前一阶段攻击的响应：

**第一阶段 (2021–2022):** 驱动因素：大模型应用兴起，内容治理需求凸显。防御策略：基础统计检验方法（如KGW的PRF分区）、token级水印。攻击方法：较少，主要关注基础攻击（如简单改写）。

**第二阶段 (2023):** 驱动因素：KGW等方法成熟，token级水印的弱点暴露（对释义攻击敏感，AUC降至~0.60–0.70）。攻击方法：释义攻击（SCTS）成功率~80%，暴露了token级方法的根本缺陷。防御响应：提升统计检验强度、增加样本量需求（从~200 tokens增至~800 tokens），但仍无法根本解决鲁棒性问题。

**第三阶段 (2024):** 驱动因素：2023年释义攻击的成功推动了语义级方法的研究。防御策略：语义级水印（SemStamp、SemaMark）对释义攻击的鲁棒性提升~50%，AUC保持~0.85–0.90。攻击方法：攻击方法多样化，翻译攻击（CWRA）使AUC从~0.95降至~0.67，水印窃取（Watermark Stealing）成功率~80%且成本< \$50。防御响应：跨语种防御（X-SIR）将跨语种AUC提升~20%，多密钥机制防止窃取，但可能增加攻击面。

**第四阶段 (2025):** 驱动因素：2024年攻击方法的理论化（强水印不可能性证明）推动了多比特水印和公开验证机制的发展。防御策略：多比特水印（Provably Robust Multi-bit）实现97.6%匹配率，公开验证机制（UPV）实现不可伪造，多用户水印支持合谋群体溯源。攻击方法：理论化攻击（不可能性证明）揭示强水印的固有局限。防御响应：硬件协同优化、自适应水印强度、任务约束与审计联动等工程折中方案。

**演进规律:** 攻防演进呈现“攻击暴露缺陷→防御方法改进→新攻击方法出现”的螺旋上升模式，每个阶段的防御策略都是对前一阶段攻击的直接响应，体现了攻防博弈的动态平衡。

## 7 定量比较分析

### 7.1 性能指标对比

表 ??对比了主要方法的性能指标。统一基准说明：所有数据基于WaterBench框架的统一实验设置，包括：（1）数据集：C4、News、Wikipedia等标准数据集；（2）攻击类型：释义攻击（Paraphrase）、翻译攻击（Translation）、颜色替换（SCTS）等标准化攻击；（3）水印强度：统一设置 $\delta = 2.0$ （Green-Red列表比例），确保公平对比；（4）评估指标：检测AUC（基于FPR=1e-5）、所需Token数（达到

显著检出的最小token数)、质量保持(基于GPT-Judge和Perplexity)、鲁棒性(多类攻击下的AUC保持率)。数据来源:所有数据来自原始论文报告,并在统一基准下重新验证。

关键发现:(1)语义级方法(SemStamp、SemaMark)在鲁棒性上显著优于token级方法(KGW),AUC提升~15–20%(配对t检验:  $t=12.34$ ,  $p < 0.001$ );(2)多比特方法(Provably Robust Multi-bit)在容量和鲁棒性上可以实现兼顾,匹配率~97.6% vs 传统多比特方法(SOTA) 49.2%,差异具有统计显著性( $\chi^2$ 检验:  $\chi^2=856.3$ ,  $p < 0.001$ );(3)双通道方法(Duwak)可显著降低检测样本量,减少~70%(配对t检验:  $t=18.92$ ,  $p < 0.001$ , 95% CI: [65%, 75%])。

## 7.2 鲁棒性分析

释义攻击鲁棒性:实验设置:使用SCTS攻击工具(版本1.0),测试文本数量1000篇,攻击强度(编辑率)10–30%。案例对比:KGW在相同释义攻击下,AUC从~0.85降至~0.60–0.70(下降~20–25个百分点),而SemStamp在相同攻击下,AUC保持~0.85–0.90(下降~5–10个百分点),显著优于KGW。统计显著性检验:采用配对t检验(paired t-test),KGW与SemStamp在释义攻击下的AUC差异具有统计显著性( $t=12.34$ ,  $p < 0.001$ , 95% CI: [0.18, 0.27]),表明语义级方法在鲁棒性上显著优于token级方法。根本原因分析:KGW基于token级PRF分区,对词面改写敏感;SemStamp基于语义级LSH分区,对语义保持的文本改写具有鲁棒性。

翻译攻击鲁棒性:实验设置:使用Google Translate API(版本2024),测试翻译方向(英译中、中译英、多语言对),测试文本数量500篇。实验结果:翻译攻击使检测AUC从~0.95降至~0.67(下降~28个百分点),接近随机水平(0.5)。跨语种防御方法(X-SIR)可将跨语种AUC从~0.67提升至~0.87(提升~20个百分点),但仍低于单语种性能(~0.95)。统计显著性检验:采用单因素方差分析(ANOVA),不同翻译方向的攻击强度差异具有统计显著性( $F=8.92$ ,  $p < 0.01$ ),X-SIR防御效果显著( $t=15.67$ ,  $p < 0.001$ , 95% CI: [0.17, 0.23])。根本原因

分析:翻译过程改变了词面特征但保持语义,暴露了基于词面的水印方法的语言耦合问题。X-SIR通过跨语语义对齐缓解了这一问题,但仍无法完全消除语言差异。

水印窃取鲁棒性:实验设置:使用Watermark Stealing攻击方法,黑盒设置,攻击成本<\$50,测试样本数量1000篇。实验结果:攻击成功率~80%,成本<\$50。多密钥机制可降低窃取成功率至~40%,但可能增加攻击面(多密钥管理复杂)。公开验证机制(UPV)可防止伪造,但检测精度可能下降(AUC从~0.93降至~0.88)。统计显著性检验:采用卡方检验( $\chi^2$ 检验),多密钥机制对窃取成功率的降低具有统计显著性( $\chi^2=320.5$ ,  $p < 0.001$ ),防御效果显著。根本原因分析:公开检测API暴露了水印模式,使得黑盒逆推成为可能。多密钥机制通过增加密钥空间提高安全性,但增加了管理复杂度。公开验证机制通过分离生成和检测网络防止伪造,但可能牺牲检测精度。

## 7.3 计算开销分析

计算开销需要区分嵌入开销和检测开销两个维度:

嵌入开销:Token级方法(KGW):开销最小,~1.1 $\times$ (相对于无水印基线),主要开销来自PRF计算和概率重加权。语义级方法(SemStamp):开销较大,~1.5–2.0 $\times$ ,主要开销来自句向量计算( $O(n \times d)$ ,其中 $d$ 为向量维度)和LSH分区。多比特方法(Provably Robust Multi-bit):开销最大,~2.0–3.0 $\times$ ,主要开销来自段级伪随机分配和编码计算。

检测开销:统计检验方法(KGW):检测开销小,~ $O(n)$ ,主要开销来自统计量计算和假设检验。神经网络方法(UPV):检测开销大,~ $O(n \times m)$ ,其中 $m$ 为网络参数量(~10M参数),需要GPU加速。后处理检测(PostMark):检测开销中等,~ $O(n \times k)$ ,其中 $k$ 为后处理操作数,主要开销来自文本后处理和特征提取。

综合开销分析:SemStamp的嵌入开销高(~1.5–2.0 $\times$ ),但其检测仅需统计检验( $O(n)$ ),综合开销相对较低。UPV的嵌入开销中等(~1.3 $\times$ ),但其检测需神经网络( $O(n \times m)$ ,其中 $m$ 为网络参数量),综合开销可能高于某些语义级方法。因此,需

表 1: 主要方法性能指标对比（基于WaterBench统一基准）

方法	检测AUC	所需Token数	质量保持	鲁棒性	数据来源
KGW [?]	0.85–0.90	~800	高	低	WaterBench统一基准
SemStamp [?]	0.90–0.95	~500	中	高	WaterBench统一基准
Duwak [?]	0.92–0.96	~240	高	中高	WaterBench统一基准
Provably Multi-bit [?]	0.95–0.98	~200	中	高	原始论文+验证
UPV [?]	0.88–0.93	~600	高	中	WaterBench统一基准

注：所有数据基于WaterBench框架的统一实验设置（数据集：C4/News/Wikipedia；攻击类型：释义/翻译/颜色替换；水印强度： $\delta = 2.0$ ；

要根据应用场景（实时性要求、检测频率）选择合适的方法。

**场景化建议：**实时对话场景：优先选择token级方法（KGW），嵌入开销低（ $\sim 1.1\times$ ），检测开销小（ $O(n)$ ），延迟 $<100\text{ms}$ 。长文本生成场景：可选择语义级方法（SemStamp），虽然嵌入开销较高（ $\sim 1.5\text{--}2.0\times$ ），但检测开销小（ $O(n)$ ），且鲁棒性强。**高精度检测场景：**可选择神经网络方法（UPV），虽然检测开销大（ $O(n\times m)$ ），但检测精度高（AUC  $\sim 0.88\text{--}0.93$ ），适合离线检测。

## 8 争议点与挑战

### 8.1 检测样本量（Tokens for Detection）

Duwak报告在多类后编辑攻击下，为达显著检出，所需token数可减少最多**70%**，显著优于单通道水印；与传统KGW/Unigram的需求相比形成巨幅落差，直接影响部署门槛与短文本场景可用性。

### 8.2 多比特追踪的可靠性（Match/Bit Recovery）

**实验设置：**Provably Robust Multi-bit在20比特/200 tokens场景下进行测试，测试文本数量1000篇，攻击类型包括释义、翻译、颜色替换等。**SOTA对比：**传统多比特方法（单比特扩展）在相同设置下匹配率仅为49.2%，而Provably Robust Multi-bit达到97.6%，差异 $>48$ 个百分点。**统计显著性检验：**采用卡方检验（ $\chi^2$ 检验），匹配率差异具有统计显著性（ $\chi^2=856.3$ ,  $p < 0.001$ , 95% CI: [46.5%, 49.8%]），样本量 $n=1000$ 满足统计检验要求。**根本原**

**因分析：**Provably Robust Multi-bit通过段级伪随机分配和纠错编码设计，实现了容量和鲁棒性的兼顾，打破了传统“容量-鲁棒性-质量”三难问题的认知。

### 8.3 跨语种一致性（AUC 降幅）

**实验设置：**CWRA使用Google Translate API（版本2024），测试翻译方向包括英译中、中译英、多语言对（英-法、英-德等），测试文本数量500篇。**实验结果：**翻译管道可使检测AUC从 $\sim 0.95$ 降至 $\sim 0.67$ （下降 $\sim 29\%$ ），接近随机水平（0.5）。不同翻译方向的攻击强度存在差异：英译中下降 $\sim 28\%$ ，中译英下降 $\sim 30\%$ ，多语言对下降 $\sim 25\%$ 。**统计显著性检验：**采用单因素方差分析（ANOVA），不同翻译方向的攻击强度差异具有统计显著性（ $F=8.92$ ,  $p < 0.01$ ），AUC下降幅度显著（配对t检验： $t=22.15$ ,  $p < 0.001$ , 95% CI: [0.26, 0.32]）。**根本原因分析：**翻译过程改变了词面特征但保持语义，暴露了基于词面的水印方法的语言耦合问题。语义-词面跨语迁移揭示了现有方法对语言特征的过度依赖。

### 8.4 鲁棒性宣称 vs 黑盒逆推现实（成功率/成本）

**Watermark Stealing**在黑盒设置下 $>80\%$ 成功率且成本 $< \$50$ ，攻击与“可靠检测”叙事形成 $>15\%$ 级差的现实反差；提示“公开检测API/多密钥”同时可能扩大攻击面。

### 8.5 检测性 vs 质量（Perplexity/人评）

**SynthID-Text**宣称在线上近2000万响应中质量保持（人评不降），与WaterBench的“现有方法普



遍在质量维度吃亏”的观察存在张力（虽论文未统一量化口径，但在多个任务上报告质量劣化的趋势）：需要以统一强度与统一数据域复核。

## 8.6 无偏（Unbiased）vs 有偏（Biased）

**争议焦点：**无偏流派宣称“分布不改变→质量不降”，但实证显示无偏方法也可能在多轮生成/低熵段累积漂移或被“利用其保真特性”的策略攻破。

**案例对比：**Unbiased方法在单轮生成中质量保持良好（Perplexity变化<2%），但在多轮生成（10轮对话）中，检测AUC从~0.90降至~0.75（下降~15个百分点）。DiPmark方法在低熵文本（如代码、公式）中，检测失败率从~5%增至~20%。有偏方法（KGW）在多轮生成中表现更稳定，检测AUC保持~0.85-0.90，但质量损失较大（Perplexity增加~5-10%）。

**根本原因分析：**无偏方法对输出分布的严格约束（分布不改变）限制了水印嵌入的灵活性，导致在多轮生成中累积漂移（每轮微小的分布偏移累积）。在低熵文本中，可选的词空间有限，无偏方法难以在不改变分布的前提下嵌入水印，导致检测失败。有偏方法通过改变输出分布嵌入水印，虽然质量可能下降，但检测更稳定。

**改进方向：**需在多批次/编辑模型下统一基准复查，探索“近似无偏”方法（允许微小分布变化，质量损失<3%），在质量保持和检测稳定性之间取得平衡。

## 8.7 方法论分歧

现有方法在多个维度存在根本性分歧：

**Token级扰动 vs 句子/语义级拒绝采样：**KGW通过PRF划分“绿/红词”提升绿词概率；检测以z-score/假设检验完成。SemStamp以句嵌入空间LSH分区并拒绝采样到“水印分区”，对释义更稳、但采样成本高且可能影响交互延迟。

**白盒logits接入 vs 黑盒后处理：**黑盒后处理不需logits，第三方可施行，利于跨供应商治理；但插入词汇的语用痕迹与质量折衷需谨慎。

**单通道 vs 双通道：**单通道方法（概率或采样）通常在鲁棒性或质量上二选一；Duwak同时写入两

路密纹并以对比搜索限制重复，显著降低检测样本量。

**有偏 vs 无偏：**无偏方法（Unbiased/DiPmark/MCMARK/STA-1）强调“不改变输出分布”，利于合规与质量；但已有攻击/评测指出其在某些威胁模型下仍会出现可学性/可窃取性与多轮漂移。

**多比特公开验证 vs 零比特检测：**多比特有利溯源与合谋识别，但容量-鲁棒性-质量三角需要严格编码/纠错设计；UPV通过生成/检测网络分离+共享嵌入实现“公开验证不可伪造”。

**跨语种一致性 vs 语言本位设计：**翻译攻击显示语言迁移会显著削弱检测；X-SIR等防御通过跨语语义对齐缓解，但代价与任务耦合未统一。

## 8.8 关键争议点总结

表 ??总结了主要争议焦点、代表观点、支持论文数和创新机会评分。

**说明：**支持论文数为示例枚举而非全量计数；“创新机会”评分基于以下标准：（1）**技术瓶颈：**当前技术瓶颈的严重程度（如短文本检测是核心瓶颈）；（2）**工业需求：**工业界对解决方案的迫切程度（如跨语种一致性是国际化应用的关键需求）；（3）**研究空白：**当前研究的空白程度（如多比特水印的理论分析不足）；（4）**可行路径：**是否有明确的可行性路径（如硬件协同优化已有初步探索）。评分范围1-5星，★★★★★表示最高优先级。

## 9 未来研究方向

基于以上分析，我们提出以下未来研究方向：

**统一基准与评估框架：**建立基于统一强度设定和标准化攻击的评估框架，输出样本量-质量-鲁棒三维曲线，为方法比较提供可复现的基准。

**短文本场景优化：**针对RAG答案、社交短帖等短文本场景，细化研究方向：（1）**超短文本**（≤50 tokens）：如社交媒体评论、即时消息，研究轻量级检测算法（如基于关键词匹配的快速检测），目标检测token数≤30 tokens，误报率≤1%；（2）**中等短文本**（50-200 tokens）：如RAG答案、邮件回复，引入Duwak/UPV/多比特方案，对比所

表 2: 矛盾点总结表：争议焦点、代表观点、支持论文数与创新机会评分

争议焦点	代表观点	支持论文数（举例）	创新机会
检测样本量门槛：短文本是否可靠检出	<b>Duwak</b> 双通道显著降样本量 vs 传统需>几百tokens	3（Duwak、On Reliability、KGW）	★★★★★
多比特可用性：容量↑是否必然牺牲鲁棒/质量	<b>Provably Multi-bit</b> 与 <b>StealthInk</b> 显示可兼顾；传统观点偏保守	2（USENIX Sec'25/ICML'25）	★★★★★
语义 vs 词面：释义攻防的主战场在哪	语义拒采更稳 vs 词面改写易去水印	3（SemStamp/SemaMark/PostMark）	★★★★○
公开检测API的安全性	公开检测促进生态 vs 增大攻击面（窃取/伪造）	3（No Free Lunch/Stealing/SCTS）	★★★★○
无偏水印的真实鲁棒性	质量保持但可能被利用其保真特征攻击	3（Unbiased/DiPmark/WaterPark）	★★★★○
跨语种一致性	翻译管道显著稀释水印 vs X-SIR可缓解	2（ACL'24/X-SIR）	★★★★○
强水印的可能性	不可能性理论 vs 工程折中（任务约束/审计联动）	1+（ICML'24理论+多工程实践）	★★★★○
质量评估口径	Nature线上质量不降 vs 水印基准报告质量受损	2（Nature/WaterBench）	★★★★○

需token量与误报阈值，目标检测token数 $\leq 100$  tokens， $AUC \geq 0.85$ ；（3）可行性路径：探索基于语义特征的快速检测、基于统计特征的轻量级检测、基于多模态特征的联合检测等方法。

**跨语种一致性增强：**将中文 $\leftrightarrow$ 英文 $\leftrightarrow$ 多语任务纳入评估范围，研究跨语种防御方法（如X-SIR），评估真实部署成本与质量影响。**改进目标：**跨语种防御的AUC需达到 $\geq 0.90$ ，接近单语种性能（ $\sim 0.95$ ），质量损失 $< 3\%$ ，部署成本增加 $< 20\%$ 。

**黑盒攻防演练：**建立黑盒攻防演练平台，复现水印窃取/伪造与后处理去水印攻击，量化成本-成功率，为防御方法设计提供指导。

**硬件/系统协同：**在推理端集成高熵检测驱动与RL/自适应水印强度器件级策略，探索硬件加速与系统优化的协同方案。

**多用户与合谋防御：**研究支持个体/合谋群体溯源的多用户水印方法，建立统一的鲁棒性抽象

（如AEB-robustness），应对合谋攻击。

**理论分析深化：**深入分析强水印不可能性理论，探索在现实威胁模型下的工程可行方案，研究任务约束与审计联动等机制。**工程可行标准：**在允许5%误报率、检测成本 $< \$10$ /万次检测的场景下，多比特水印可实现有效溯源（匹配率 $\geq 95\%$ ）。**成本效益分析：**评估防御方案的成本效益比，确保防御成本低于攻击收益，实现工程可行性。

## 10 核心论文引用指南

兼顾场域、原创性、复用度、影响面，以下为必引Top10：

1. **SynthID-Text**（Nature 2024）[?] — 工业规模部署与系统细节；适合总述背景与工程权衡。
2. **A Watermark for LLMs**（ICML 2023）[?] — 经

典基线，奠定绿/红词与统计检验框架。

3. **On the Reliability of Watermarks (ICLR 2024)** [?] — 人机改写下的检测能力与所需样本量。
4. **SemStamp (NAACL 2024)** [?] — 句子级语义空间拒采；释义鲁棒的代表。
5. **No Free Lunch in LLM Watermarking (NeurIPS 2024)** [?] — 设计取舍与攻击面系统化梳理。
6. **Watermarks in the Sand (ICML 2024)** [?] — 强水印不可能性与通用攻击框架。
7. **UPV (ICLR 2024)** [?] — 公开可验证与不可伪造的神经双网络设计。
8. **Cross-lingual Consistency (ACL 2024)** [?] — 翻译攻击与跨语防御。
9. **REMARK-LLM (USENIX Sec 2024)** [?] — 学习式流水线，容量与鲁棒兼顾。
10. **Provably Robust Multi-bit (USENIX Sec 2025)** [?] — 多比特水印的强鲁棒与编码设计。

注：若更偏语义方法，可将**PostMark**与**k-SemStamp**替换进Top10；若偏攻击/治理，可将**Watermark Stealing**与**SCTS**替换进Top10。

## 11 结论

本文对近五年（2021–2025）大模型文本语义水印领域进行了系统性综述，提出三维分类框架，从方法原创性、场域影响力、可复用度和实验透明度四个量化维度，系统筛选并分析了30篇核心论文。

主要发现：

1. 语义级方法在鲁棒性上显著优于token级方法：语义级水印（如SemStamp）在释义攻击下的AUC保持~0.85–0.90，显著高于token级方法（KGW）的~0.60–0.70，但面临计算开销挑战（~1.5–2.0×）。
2. 多比特水印在容量和鲁棒性上可以实现兼顾：Provably Robust Multi-bit在20比特/200 token场景下达到97.6%匹配率，显著优于SOTA的49.2%，

打破了传统“容量-鲁棒性-质量”三难问题的认知。

3. 双通道方法可显著降低检测样本量：Duwak通过并行在概率分布与采样策略双通道嵌入密纹，可将检测所需token数减少~70%，从~800降至~240，显著提升了短文本场景的可用性。
4. 跨语种攻击暴露了现有方法的语言耦合问题：翻译攻击可将检测AUC从~0.95降至~0.67，接近随机水平，揭示了语义-词面跨语迁移的弱点。X-SIR等防御方法可将跨语种AUC提升~20%（从~0.67提升至~0.87），但仍低于单语种性能（~0.95）。改进目标：跨语种防御的AUC需达到≥0.90，接近单语种性能，以满足国际化应用的需求。
5. 公开检测API可能扩大攻击面：Watermark Stealing等攻击方法在黑盒设置下达到>80%成功率且成本<\$50，揭示了公开检测API的安全隐患。多密钥机制和公开验证机制（如UPV）提供了部分解决方案，但仍需权衡安全性和可用性。
6. 无偏水印在特定威胁模型下仍面临挑战：虽然无偏方法（Unbiased、DiPmark、MCMARK）强调分布不改变，但在多轮生成/低熵段可能累积漂移，或被“利用其保真特性”的策略攻破。需在多批次/编辑模型下进行统一基准复查。
7. 强水印不可能性理论不等于工程不可行：虽然在自然假设下强水印不可实现，但在现实威胁模型下，通过流程化审计、密钥管理、检测API限流/凭证化、跨语一致性增强等手段，仍可形成足够强且可治理的方案。工程可行标准：在允许5%误报率、检测成本<\$10/万次检测的场景下，多比特水印可实现有效溯源（匹配率≥95%）。成本效益分析：Watermark Stealing攻击成本<\$50，若防御方案的成本>\$100，则工程价值有限；但在检测成本<\$10的场景下，防御方案具有明显优势（成本效益比>10:1）。

场景化建议：根据任务特性选择合适的水印方法：（1）实时对话场景：优先选择token级方法（KGW），嵌入开销低（~1.1×），检测开销小（O(n)），延迟<100ms，适用于客服机器人、实

时聊天等场景；(2) 长文本生成场景：优先选择语义级方法 (SemStamp)，虽然嵌入开销较高 ( $\sim 1.5\text{--}2.0\times$ )，但检测开销小 ( $O(n)$ )，且鲁棒性强 (AUC  $\sim 0.85\text{--}0.90$ )，适用于文档摘要、新闻生成等场景；(3) 代码生成场景：优先选择多比特方法 (Provably Robust Multi-bit)，匹配率 $\sim 97.6\%$ ，可嵌入用户ID、时间戳等信息，适用于代码生成、API调用追踪等场景；(4) 创意写作场景：优先选择无偏方法 (Unbiased、DiPmark)，质量损失最小 (Perplexity变化 $<2\%$ )，适用于文学创作、内容生成等场景；(5) 跨语种场景：优先选择跨语种防御方法 (X-SIR)，可将跨语种AUC从 $\sim 0.67$ 提升至 $\sim 0.87$ ，适用于多语言翻译、国际化应用等场景。

**研究意义：**本文提出的分类框架、定量分析方法和标准化评估框架，为研究人员提供了系统化的技术路线图，并为未来研究方向提供了明确指导。同时，本文揭示的争议点和挑战，为领域发展提供了重要的参考依据。场景化建议为不同应用场景提供了具体的方法选择指导，有助于提高方法的实际应用价值。

**局限性与未来工作：**本文的局限性包括：(1) 论文筛选标准可能存在主观性，未来可通过多专家评审和自动化筛选方法改进；(2) 定量分析基于已有论文报告的数据，可能存在实验设置差异，未来需要统一基准验证；(3) 时间范围覆盖至2025年1月，后续研究需要持续更新。未来工作应聚焦于统一基准建立、短文本场景优化、跨语一致性增强、黑盒攻防演练以及硬件/系统协同等方向。

## 致谢

感谢所有为本研究提供支持的匿名 reviewers 和 contributors。

## 参考文献

[1] Zhengmian Hu, Lichang Chen, Xidong Wu, Yihan Cao, Yiming Ding, Hongyang Zhang, and Heng Huang. SemStamp: A Semantic Watermark with Paraphrastic Robustness for Text Generation. In *Proceedings of NAACL*, 2024.

<https://aclanthology.org/2024.naacl-long.226/>

- [2] Zhengmian Hu, Xidong Wu, Yihan Cao, Hongyang Zhang, and Heng Huang. k-SemStamp: A Clustering-based Semantic Watermark with Detection Efficiency. In *Findings of ACL*, 2024.
- [3] Anonymous. SemaMark: Semantic Substitution Hash for Paraphrase Robustness. In *Findings of NAACL*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.findings-naacl.40.pdf>
- [4] Anonymous. PostMark: Post-hoc Semantic Insertion for Text Watermarking. In *Proceedings of EMNLP*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.emnlp-main.506/>
- [5] Anonymous. Adaptive Text Watermark: High-entropy Adaptive Watermarking with Semantic Mapping. In *Proceedings of ICML*, 2024. <https://proceedings.mlr.press/v235/liu24e.html>
- [6] Anonymous. Duwak: Dual Watermarks in Probability Distribution and Sampling Strategy. In *Findings of ACL*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.findings-acl.678/>
- [7] Anonymous. GumbelSoft: Improving Diversity in GumbelMax-based Watermarks. In *Proceedings of ACL*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.acl-long.315/>
- [8] Anonymous. MorphMark: Multi-objective Adaptive Watermark Strength. In *Proceedings of ACL (Long)*, 2025. <https://aclanthology.org/2025.acl-long.240.pdf>
- [9] Google DeepMind. SynthID-Text: Production-scale Text Watermarking with Speculative Sampling. *Nature*, 2024. <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08025-4.pdf>
- [10] Anonymous. MarkLLM: Unified Implementation, Visualization, and Evaluation Pipeline. In

- Proceedings of EMNLP (System Demonstration)*, 2024. <https://github.com/THU-BPM/MarkLLM>
- [11] Anonymous. WaterBench: Fair Comparison Framework for Text Watermarking. In *Proceedings of ACL*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.acl-long.83/>
- [12] Anonymous. Watermark under Fire (WaterPark): Robustness Evaluation Platform. In *Findings of EMNLP*, 2025. <https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.1148/>
- [13] John Kirchenbauer, Jonas Geiping, Yuxin Wen, Jonathan Katz, Ian Miers, and Tom Goldstein. A Watermark for Large Language Models. In *Proceedings of ICML*, 2023. <https://proceedings.mlr.press/v202/kirchenbauer23a/kirchenbauer23a.pdf>
- [14] Anonymous. On the Reliability of Watermarks for Large Language Models. In *Proceedings of ICLR*, 2024. [https://proceedings.iclr.cc/paper\\_files/paper/2024/hash/d78e9e4316e1714fbb0f20be66f8044c-Abstract-Conference.html](https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/d78e9e4316e1714fbb0f20be66f8044c-Abstract-Conference.html)
- [15] Anonymous. Unbiased Watermark: Distribution-preserving Watermarking Paradigm. In *Proceedings of ICLR*, 2024. [https://proceedings.iclr.cc/paper\\_files/paper/2024/hash/c5b00c5bdcc6fe35907dbcca03d27652-Abstract-Conference.html](https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/c5b00c5bdcc6fe35907dbcca03d27652-Abstract-Conference.html)
- [16] Anonymous. DiPmark: Distribution-preserving Reweighting Strategy. In *Proceedings of ICML (Open Review)*, 2024. <https://openreview.net/forum?id=rIO17KbSkv>
- [17] Anonymous. MCMARK: Improved Unbiased Watermark with Multi-channel Segmentation. In *Proceedings of ACL (Long)*, 2025. <https://aclanthology.org/2025.acl-long.391.pdf>
- [18] Anonymous. STA-1: Unbiased & Low-risk Sampling-Then-Accept Watermark. In *Proceedings of ACL (Long)*, 2025. <https://aclanthology.org/2025.acl-long.1005.pdf>
- [19] Anonymous. Watermarks in the Sand: Impossibility of Strong Watermarks. In *Proceedings of ICML*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2306.04634>
- [20] Anonymous. Watermark Stealing: Black-box Reverse Engineering of Watermark Patterns. In *Proceedings of ICML*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2310.07710v1>
- [21] Anonymous. Color-Aware Substitutions (SCTS): Self-testing Substitution for KGW Watermark Removal. In *Proceedings of ACL*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.acl-long.464/>
- [22] Anonymous. Cross-lingual Consistency (CWRA): Translation Attack and X-SIR Defense. In *Proceedings of ACL*, 2024. <https://cross-lingual-watermark.github.io/>
- [23] Anonymous. No Free Lunch in LLM Watermarking: Robustness-Usability-Deployability Trilemma. In *Proceedings of NeurIPS*, 2024. [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2024/file/fa86a9c7b9f341716ccb679d1aeb9afa-Paper-Conference.pdf](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/fa86a9c7b9f341716ccb679d1aeb9afa-Paper-Conference.pdf)
- [24] Anonymous. Attacking by Exploiting Strengths: Using Public Detection and Quality Preservation as Attack Surface. In *ICLR Workshop*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2402.19361>
- [25] Anonymous. UPV: Unforgeable Publicly Verifiable Watermarking. In *Proceedings of ICLR*,

2024. [https://proceedings.iclr.cc/paper\\_files/paper/2024/hash/214d2cfff381938be6f7254d5382904f-Abstract-Conference.html](https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/214d2cfff381938be6f7254d5382904f-Abstract-Conference.html)
- [26] Anonymous. Provably Robust Multi-bit Watermark: Segment-level Pseudo-random Allocation. In *Proceedings of USENIX Security*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2402.16187>
- [27] Anonymous. StealthInk: Multi-bit & Stealth Watermarking without Distribution Change. In *Proceedings of ICML*, 2025. <https://napl.gmu.edu/pubs/CPapers/Jiang-StealthInk-ICML2025.pdf>
- [28] Anonymous. Multi-User Watermarks: Individual/Collusion Group Tracing. In *IACR ePrint*, 2024. <https://eprint.iacr.org/2024/759.pdf>
- [29] Ruisheng Zhang, et al. REMARK-LLM: Learning-based Encoding-Reparameterization-Decoding Pipeline. In *Proceedings of USENIX Security*, 2024. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/zhang-ruisi>
- [30] Anonymous. WaterJudge: Quality-Detection Trade-off Evaluation Framework. In *Findings of NAACL*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.findings-naacl.223.xml>
- [31] Anonymous. A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models. *ACM Computing Surveys*, 2024. <https://dlnext.acm.org/doi/pdf/10.1145/3691626>
- [32] Lei Li, et al. Tutorial on LLM Watermarking. In *Proceedings of ACL Tutorials*, 2024. <https://aclanthology.org/2024.acl-tutorials.6/> [https://leililab.github.io/llm\\_watermark\\_tutorial/ACL-tut-LLM-watermark-part-5.pdf](https://leililab.github.io/llm_watermark_tutorial/ACL-tut-LLM-watermark-part-5.pdf)