Technical Bluebook

企业级人工智能安全技术蓝皮书

统一 AI 安全控制面、解耦安全与评测框架

Scope. Unified AI Security Control Plane • Decoupled Safety • Evaluation Framework

Purpose. Establish a rigorous, enterprise-grade technical blueprint for controllable, auditable, and evolvable AI security.

Author(s)	王云浩等
Organization	数字信任 / 天木 / AI 安全研究

Version	v1.0-草案
Date	April 23, 2026
Classification	内部草案
Keywords	AI 安全; 统一控制面; 解耦安全; 运行时强制; 评测框架

全书以 Unified AI Security Control Plane 为总对象，以 Decoupled Safety 为系统原理翼，以 Evaluation Framework 为证据与治理引擎翼；三者闭环，支撑可部署、可审计、可发布辩护的企业级 AI 安全。推荐使用 XeLaTeX 编译。

Contents

1 统一 AI 安全控制面：问题陈述与系统边界 . . . 2
1.1 战略背景与企业级转型 . . . 2
1.2 系统边界与责任划分 . . . 2
1.3 控制面必要性：义务—断裂点—总对象 . . . 3
1.4 控制面作为唯一总对象：否定性论证与四元闭合 . . . 3
1.5 阅读约定与主张口径（摘要） . . . 3
1.6 资产、对手模型与运行假设 . . . 3
1.7 安全目标与权衡 . . . 4

2 解耦安全：概念基础与安全模型 . . . 6
2.1 引论：对齐与系统安全的间隙 . . . 6
2.2 三类基础失效及其设计含义 . . . 6
2.3 最小对象模型（与第 3–5 章接口） . . . 7
2.4 典型失效模式 . . . 8
2.5 有界主张与本书安全契约（bounded claim） . . . 8

3 参考架构与解耦安全内核 . . . 9
3.1 分层参考架构与动态控制流 . . . 9
3.2 数据面、控制面与证据面：最小字段 . . . 9
3.3 同步在线强制平面与异步带外适应平面 . . . 10
3.4 Decoupled Safety Kernel 最小接口 . . . 10

4 运行时强制与策略编排 . . . 12
4.1 在线热路径与带外冷路径：分工回顾 . . . 12
4.2 风险自适应控制闭环 . . . 12
4.3 策略决策生命周期 . . . 12
4.4 检索安全（RAG） . . . 13
4.5 工具调用控制 . . . 13
4.6 两阶段 Fail-Safe 服务协议（蓝皮书压缩写法） . . . 13
4.6.1 触发类 T1–T3（热路径可读） . . . 13
4.6.2 降级动作空间 D1–D4（受控四象） . . . 13
4.6.3 同步服务不变量 S1 . . . 14
4.6.4 异构恢复 Tier-R1 / Tier-R2 . . . 14
4.7 带外受控适应闭环（ORA：Observe–Route–Adapt） . . . 14

5 证据引擎与放行答辩：评测如何进入治理 . . . 16
5.1 RQ-first：从研究问题到放行结论的证据组织 . . . 16
5.2 基准宪章（Benchmark Constitution）：测量义务而非总分公式 . . . 16

5.3 验收契约（Acceptance Contract）：可签署的部署准入条件 17
5.4 指标分层（Metrics Hierarchy）：把分数变成可辩护证据 17
5.5 多轨评测进入统一治理决策：统一决策不等于统一分数 17
5.5.1 Track A / Track B 的 claim discipline（禁止混读） 17
5.6 评测协议：离线、在线、回归与发布（作为证据流水线） 18
5.7 Minimum Mechanism Evidence Pack（最小机制证据包） 18
5.8 Minimum Release Evidence Pack（放行证据包 / Release Evidence Pack） 18

6 主张口径、企业运作与有界部署合同 20
6.1 Claim discipline（主张口径） 20
6.1.1 Non-goals（不主张） 20
6.1.2 Bounded guarantees（有界保证） 20
6.1.3 Preconditions（前提条件） 20
6.1.4 Degradation regimes（退化态与最低服务形态） 21
6.1.5 部署分层（Deployment regime layering：white-box / semi-white-box / black-box） 21
6.2 Bounded deployment contract（有界部署合同） 21
6.3 证据图谱与发布治理（Evidence graph & release governance） 22
6.4 企业运作模型（Enterprise operating model） 22
6.5 能力成熟度路线（分阶段部署） 22
6.6 研究路线（保证科学的升级路径） 23

A 地域化与多语言评测 24

B 术语与角色边界 25

Abstract. 本蓝皮书采用一主两翼结构：**总对象**为 Unified AI Security Control Plane——在统一边界内同时承载安全判断、运行时强制与可复核证据；**系统原理翼**为 Decoupled Safety——策略优先于模型偏好，以可组合接口将义务外置并可测；**证据与治理引擎翼**为 Evaluation Framework——以基准宪章、验收契约、多轨纪律与最小证据包，将测量、回归与发布闸绑为同一条证据链。核心论点是：企业级 AI 安全属于控制面问题；保证须由外置强制与可度量证据共同提供，而非仅依赖静态对齐或零散护栏。本书给出的是有界、可部署主张：明示前提、非目标与退化态，而非自然语言意义上的全局安全证明。

Executive Summary

- **一主两翼**。**主**——Unified AI Security Control Plane：统一边界内的判断、强制与证据。**翼 A**——Decoupled Safety：外置、策略优先、可协议化降级。**翼 B**——Evaluation Framework：契约、多轨纪律、最小证据包与发布闸。
- **背景**。生产 AI 已复合化（编排、RAG、工具、记忆、多轮智能体）；风险覆盖 CIA 与治理，远超出有害输出。
- **问题**。能力扩张快于一致执行、可追溯、可发布级保证；单模型对齐与松耦合护栏不足以闭合系统攻击面。
- **边界**。本书不提供全局自然语言安全证明；提供在明示前提与 fail-safe 退化下的可部署、可测量、可撤回有界保证（第 6 章展开）。
- **交付物**。威胁模型与目标；分层架构与 Decoupled Safety Kernel 接口；含 fail-safe 协议的运行时与 RAG/工具模式；含 RQ 映射、Track A/B 纪律与最小证据包的评测框架；证据图谱与分阶段路线；附录收地域化评测与角色边界。

Chapter 1

统一 AI 安全控制面：问题陈述与系统边界

Chapter Objective

本章只完成一件事：论证为什么必须是控制面——用可反驳的失败命题、义务—断裂链、否定性对比与四元闭合，把边界、威胁表与目标收紧为总对象 Unified AI Security Control Plane；阅读口径与第 6 章 claim discipline 对齐。

Deliverables

- 失败命题与问题陈述；义务—控制点—断裂与四元闭合。
- 否定性论证（非模型平台、非功能集合）；边界与威胁表、CIA+ 目标。
- 主张口径摘要（非目标、有界保证；详见第 6 章）。

1.1 战略背景与企业级转型

主线： Unified AI Security Control Plane。企业级 AI 已表现为分布式系统：网关、路由、向量与文档索引、工作流、插件、人机环节并存。风险是系统性的而非「坏一句输出」：提示注入迁移信任边界；投毒与隐指令经检索进入上下文；工具把语言映射为副作用；编排状态在轮次间累积；若日志与决策不可关联，则问责链断裂。传统应用安全或内容安全若仅作外挂模块，各自优化局部 KPI，无法给出同一套可版本化的强制语义与证据编目——这正是控制面要接管的真空。

1.2 系统边界与责任划分

主线： Unified AI Security Control Plane。本蓝皮书固定两类责任：（i）安全判断——策略解释、风险评分、允许/拒绝/改写、可解释载荷与面向治理的证据；（ii）执行平台——网络、扩缩容、编排 SLA、算力与放置。Unified AI Security Control Plane 的语义锚点是策略与证据，不是替执行平台背锅，也不是把安全降格为「换更大模型」。凡进入提示边界的外部物（文档、检索块、工具契约、API 响应）均视为攻击面组成部分，须与判断、强制与证据同一编目。

Problem Statement

可反驳的失败命题如下：在保持同一发布语义（对谁承担何种义务、何种数据不得出境、何种工具不得越权）的前提下，若仅通过更强单模型或更多离线对齐与红队分数，而不引入横跨输入—检索—工具—编排—日志的统一控制与证据面，则无法在复合系统中持续满足「策略—线上行为—放行材料」三者一致。因此中心问题不是「模型是否更对齐」，而是：在动态语境、外部检索、工具副作用、记忆与多租户下，**判断（judgment）、执行（execution）、证据（evidence）、放行（release）**是否能在同一版本面与关联 *ID* 下闭合。若四者不同框，则必出现至少一类系统级断

裂：线上生效策略与签字放行依据不一致；或审计无法回答「当时依据哪版策略、哪条检索、哪次工具调用」；或回归与生产使用不同事件定义。结论：必须引入 Unified AI Security Control Plane 作为总对象——统一语义、确定性强制挂点与可发布级证据链（与第 5–6 章同构）。

1.3 控制面必要性：义务—断裂点—总对象

主线：Unified AI Security Control Plane。将义务映射到控制点，再追问若缺少总对象会在何处断裂。（1）**租户与数据义务**——同一权重无法编码多租户差异；义务必须落在可版本 policy 与可审计绑定上，否则升级模型即静默改写「有效策略」。（2）**检索与工具义务**——义务附着在语料切片与工具能力矩阵上；无统一事件面则无法在放行中复现「允许了哪一段外部文本、哪一次调用」。（3）**放行义务**——发布材料必须引用与线上一致的策略包、模型路由与检测器版本；若证据 schema 不统一，法务与对内问责无法复用同一对象。**链接四元：**判断输出必须可执行为强制动作；强制必须写证据；证据必须可进入放行与回归；放行约束反过来收紧评测与线上策略——四者共享同一 Unified AI Security Control Plane 编目，否则任一环都会沦为局部优化或与事实脱节。

1.4 控制面作为唯一总对象：否定性论证与四元闭合

主线：Unified AI Security Control Plane。

（一）**为什么不是「模型安全平台」**。模型平台优化的主语是生成与 *serving*：吞吐、延迟、路由到哪个 checkpoint。租户义务、工具副作用、检索血缘、发布闸与签批制品不是同一生命周期一等公民；把安全等同于「更好的模型」会使「有效策略」随权重漂移而无回归对象。模型平台可成为执行子系统，但不能替代控制面承担四元闭合。

（二）**为什么不是「安全功能集合」**。检测器、脱敏、WAF、日志各自最优，往往导致**全局次优**：重复拦截、绕过路径、口径不一致的日志、无法合并的 KPI。更致命的是缺乏统一事件类型与证据关联 *ID*：无法回答「同一次请求在网关通过、在工具层被拒、最终对用户展示了什么」的单一叙事，放行与事故复盘分裂。

（三）**为什么只有 control plane 能统一 judgment / execution / evidence / release**。四元必须共享：**同一策略版本**约束在线求值与离线聚合；**同一证据 schema** 贯穿运行时日志、影子对比与签批附件；**同一 release 对象**（策略包 + 模型路由 + 检测器/规则包 + 必要遥测切片）支持差分重跑与责任切片。只有控制面提供这一版本面与编目；模型平台与功能集合均不具备把四元压成单一可辩护对象的构造能力。

1.5 阅读约定与主张口径（摘要）

主线：Unified AI Security Control Plane / Evaluation Framework。本书承诺的是可部署、可测量、可撤回的企业安全契约：在明示前提（见第 6 章）下，通过 Decoupled Safety 与 Evaluation Framework 提供有界保证。**非目标**包括：不对任意开放自然语言任务给出全局安全证明；不将单次离线红队分数等同于生产放行；不将不同评测轨（尤其「可部署结论轨」与「机制上界压力轨」）混读为单一总分。完整非目标、前提与退化态见第 6 章。

1.6 资产、对手模型与运行假设

主线：Unified AI Security Control Plane / Evaluation Framework。受保护资产包括：用户与企业数据的机密性，提示与检索内容的完整性，工具侧效果与参数完整性与不可否认性，服务

在 SLA 内的可用性，以及审计记录的完整性。考虑的对手包括：构造对抗性提示；经检索信道投毒或泄露；滥用或串联工具调用；操纵会话与工作流状态；滥用运营面（如文档中的隐匿指令）。内部威胁主要通过职责分离、证据不可篡改与工具最小权限来缓解——而非仅靠模型对齐。

运行假设包括：策略可以机器可核验的片段表述；在网关、检索、推理、工具与日志层存在强制挂点；部分残余风险通过验收契约明示接受；非确定性须由统计检验计划与在线监控界定，而不能被笼统忽略。

Threat Model

Threat Surface	Adversary Goal	Attack Pattern	Potential Impact	Control Point
提示交互面	策略绕过或经指令的数据渗出	越狱、分隔符攻击、间接提示注入	策略失效、数据泄露、特权滥用	输入治理、规范化、指令边界
检索路径	语料操纵 / 敏感信息暴露	投毒、冲突来源、文中注入指令	错误或有害答案、泄漏、合规失败	检索安全、血缘、分段、引用绑定
工具调用层	特权提升	工具链攻击、伪造参数、模糊审批	数据损毁、财务或运营影响、横向移动	工具策略、审批、沙箱、限速
模型执行层	善意意图下的不安全生成	对齐尖峰、事实幻觉	有害内容、不可靠自动化	输出治理、事实锚定(grounding)约束、校准弃权
运行时编排	控制面不一致	跨轮状态操纵、陈旧策略绑定	静默策略漂移、审计断裂	策略引擎版本化、原子化决策日志

1.7 安全目标与权衡

主线： Unified AI Security Control Plane / Evaluation Framework。下列目标在系统层面须一并满足；每条均附若不纳入控制面则必然失灵的判据，以钉死总对象必要性。

Security Objectives

- **机密性（Confidentiality）**。敏感数据不得经提示、检索、日志或工具输出逾越策略信任边界。**若不在控制面：**各模块独立脱敏，无法证明「同一次跨检索—工具链」未泄漏切片级义务。
- **完整性（Integrity）**。提示、检索片段、工具参数与侧效果在威胁假设内可检。**若不在控制面：**放行与线上求值使用不同字段定义，完整性主张不可辩护。
- **可用性（Availability）**。控制在 SLA 内可服务；降级可度量。**若不在控制面：**安全与平台各报各的延迟，无法对「带安全时的 p99」签单一合同。
- **可控性（Controllability）**。高风险行为由显式运行时策略约束。**若不在控制面：**「模型习性」无法版本化，亦无法进入回归闸。

- **可审计性（Auditability）**。策略相关决策产生可回放结构化证据。**若不在控制面：**审计与生产日志无法共享关联 ID，事故复盘止于猜测。
- **可组合性（Composability）**。控制在异构模型与栈上仍有效。**若不在控制面：**每次换模型即换一套隐式策略，组织无法积累可比较证据。
- **效用保持（Utility Preservation）**。无谓损害最小化；无谓拦截为缺陷指标。**若不在控制面：**局部模块各自优化拦截率，全局效用无人负责。

权衡。机密性/完整性与效用、可用性常冲突；审计深度与成本、时延冲突。此类张力必须在控制面内政策化（版本、阈值、例外与证据包），否则沦为各团队即兴谈判。Decoupled Safety（第 2 章）提供外置策略优先机制；Evaluation Framework（第 5 章）提供可测与可放行证据；二者均依赖本章确立的总对象边界。

Design Principle

解耦（支撑 judgment）. 策略与模型权重分离，使「当时依据哪条规则」可被引用与签字。

Design Principle

跨层强制（支撑 execution）. 从输入、检索、推理、工具到输出与编排日志的强制挂点处于同一事件与版本语义下。

Design Principle

证据先于信任（贯通 evidence 与 release）. 任何对外与对内保证须可指向测试、遥测或签批制品，并与放行对象同一版本面。

Key Takeaway

企业级 AI 安全的中心矛盾是四元是否闭合：判断、执行、证据与放行必须在 Unified AI Security Control Plane 的同一编目与版本面下可关联、可差分重跑；否则在复合系统下义务必然断裂——故总对象只能是控制面，而非模型平台或功能集合。

Chapter 2

解耦安全：概念基础与安全模型

Chapter Objective

本章只完成一件事：论证为什么必须是 *Decoupled Safety*——用对齐—系统间隙、三类基础失效（必要性）与对应设计含义、最小对象表、工程反例与有界主张，把外置策略优先压成可与第 3–5 章对接的契约语言。

Deliverables

- 引论：对齐与系统安全的间隙；非形式注记（计算/验证边界）。
- 三类失效—设计含义；定义与不变式；最小对象表（含 fail-safe 与带外适应对象）。
- 典型失效；有界主张（与第 1、6 章同构）。

2.1 引论：对齐与系统安全的间隙

主线：Decoupled Safety。监督微调与对齐可压低孤立补全的有害率，但不构成对「检索—工具—编排—多租户」系统的义务证明：同一权重无法同时编码互斥租户义务；工具副作用与检索血缘不在单轮损失里显式出现；离线「安全」评分与线上放行材料常缺同一对象 ID。将安全寄托于「更大模型再多想一步」在开放操纵压力下不可签订服务合同——必须外置可版本策略、可判定事件与可记录决策，并在冲突时进入协议化 fail-safe（第 4 章）。

Remark 2.1 (从不可判定性到实例契约（非形式注记）). 相关理论工作指出：在足够富表达的任务空间里，全局语义安全或理想化审查目标面临不可判定性与计算—验证张力。蓝皮书不承接形式定理证明义务，而取其工程推论：企业可交付的是实例级、带明示前提与资源边界的策略契约——对具体 **event** 求值、产出 **decision** 与 **evidence**，并对失败形态规定 **FailSafeObject** 所允许的退化。由此，Decoupled Safety 是必要性回应而非口号。

2.2 三类基础失效及其设计含义

主线：Decoupled Safety。以下每条均写清：**失效形态（必要性）→ 设计含义（必须外置什么）**。不主张用更复杂单次提示或更大模型单点消化。

（一）语义审查失效与计算—验证不对称。 **必要性：**在开放任务与富语境下，把「审查一切有害语义」作为全局在线目标不可执行或可执行性无界，与算力、时延及可测试性冲突。**设计含义：**将验证收缩到实例：对离散 **event**（输入块、检索单元、工具调用、候选输出）在版本化 **policy** 下做可重复求值，并由 **kernel** 产出带理由码的 **decision** 与可关联 **evidence**；拒绝把未定义对象交给模型「自行把握」。

（二）认知一致性失效与价值/本体锚定及防御性降级。 必要性：多轮对话与工具链可破坏用户与系统对「何物可信、何操作被允许」的隐含一致；压力下模型内生反思无契约保证。**设计含义：**将价值边界与本体约束写入外置 **policy**；在冲突信号下触发 **FailSafeObject** 所枚举的防御性降级（受控动作空间），而非继续全能力生成；恢复路径须写入权限与证据（第 4 章 Tier-R1/Tier-R2）。

（三）文本语义检索路径失效与表征异常及表示级监控。 必要性：仅监控表面 token 或短上下文不足以覆盖投毒、隐指令、跨文档拼接与检索排序操纵。**设计含义：**检索路径上强制血缘、分段、引用绑定；监控与证据须纳入表征异常与表示级（及行为轨迹级）信号，并与第 5 章评测用例及最小证据包字段对齐，使「当时看见了什么表征证据」可回放。

Definition 2.2 (解耦安全)**.** Decoupled Safety 指：安全约束在与任一具体模型内部参数相分离的专用控制层中表示、强制执行并接受审计的设计原则。**policy** 对外暴露稳定接口（事件类型、义务、决策与证据 schema），而不绑定于单一提供商 checkpoint 文件格式。

Invariant 2.3 (策略优先)**.** 若生成偏好与显式安全策略冲突，必须以策略层支配最终系统行为；部分结果（如改写或删节输出）仍须满足策略。

Invariant 2.4 (组合式黑盒接口)**.** **kernel** 消费类型化 **event**，产出 **decision** 与 **evidence**。下游模块不得在缺乏可审计升级路径的情况下绕过上述决策。

2.3 最小对象模型（与第 3–5 章接口）

主线：Decoupled Safety。下表为全书中须可版本、可引用、可测试的最小对象集合；证明与复杂形式化不进入正文，仅保留对象纪律。

对象	最小定义与邻章接口
`policy`（P）	版本化义务、阈值、允许动作空间；绑定租户/地域/工作流。第 4 章求值输入；第 5 章契约与回归锚。
`kernel`（K）	对 `event` 确定性求值，派发 `decision`，发射 `evidence`。第 3 章模块实例化。
`environment`（E）	拓扑、信任域、观测与算力预算、部署与观测分层。第 6 章前提与退化。
`evidence`（Ev）	可关联、可回放、可差分的记录集合。第 5 章最小证据包；第 6 章证据图谱边。
`event`	输入块、检索单元、工具调用、候选输出等类型化安全事件。第 4 章生命周期输入。
`decision`	allow / rewrite / sandbox / escalate / block / degrade 及理由码。第 4 章 Fail-Safe 触发输入。
`FailSafeObject`	触发条件、允许降级集合、服务不变量、恢复层级的绑定配置（非散文描述）。第 4 章协议正文；第 5 章 E1–E3。
`OOB_adaptation`	主推理链之外的观测—路由—适应闭环配置与证据锚（若采用）。第 5 章 RQ3 / E4–E6；可选附录细化。

接口句。第 3 章将 K 展开为可部署模块；第 4 章将 `FailSafeObject` 展开为服务协议；第 5 章将 `evidence` 与轨道纪律绑定到放行。

2.4 典型失效模式

Risk / Threat

归属模糊. 安全逻辑隐匿于提示词或模型权重中时，升级会在无回归检测的情况下静默改写有效策略。

Risk / Threat

编排绕检. 智能体与工作流通过备用工具或隐式信道绕开护栏；缺乏编排绑定强制时一致性崩溃。

Risk / Threat

证据缺失. 运营方无法复原为何作出某决策，审计、复盘与从事故中学习受阻。

2.5 有界主张与本书安全契约（bounded claim）

主线：Decoupled Safety。Decoupled Safety 在本书中的承诺是有界且可撤回的：在 `environment` 明示、`policy` 与检测器版本可查、观测与算力预算及 acceptance contract 签入的前提下，提高攻击者成本、限制失效半径，并在前提被破坏时退入第 4 章最低安全服务形态。**不承诺：**对任意自然语言与任意工具生态的全局可判定安全；不承诺模型永不产生事实错误——控制对象是策略义务与证据，不是真理表。口径与第 1 章阅读约定及第 6 章 claim discipline 严格同构。

Open Problem / Research Agenda

基础问题. 在异构模型、非确定解码与多步工具使用下，哪些组合式约束可在可度量误差界内被强制执行，且其证据包仍满足 Track A 放行纪律?

Key Takeaway

Decoupled Safety 是在计算—验证不对称与操纵现实下，唯一能把策略优先、实例级可验证 `decision`、`FailSafeObject` 与 `evidence` 压成同一可部署契约的系统原理；有界主张使该原理可与第 1 章总对象及第 6 章非目标并列辩护。

Chapter 3

参考架构与解耦安全内核

Chapter Objective

本章给出系统层可部署视图：分层仍是骨架，但必须同时交代控制流与证据流、三**平面最小字段**、**同步在线强制**与**异步带外适应**的切分，以及 Decoupled Safety Kernel 最小接口——使架构图不再是静态展板，而成为第 4 章协议与第 5 章证据可挂载的同一对象模型。

Deliverables

- 分层职责 + 动态控制/证据路径（与静态框图的关系）。
- 数据面 / 控制面 / 证据面：最小字段表与关联规则。
- 同步在线强制平面 vs 异步带外适应平面；Decoupled Safety Kernel 最小接口表与交付物。

3.1 分层参考架构与动态控制流

主线： Unified AI Security Control Plane。分层描述回答「谁负责什么」；动态控制流回答「一次请求中状态如何迁移」。二者不可缺一：交互—语境—模型—运行时—治理各层在运行时以**事件**串联——同一 `correlation_id` 下依次产生语境绑定、检索命中记录、模型路由决策、Decoupled Safety Kernel 求值与证据追加。静态图若不与事件序对齐，工程上会出现「图画了、日志对不上」的断裂。

3.2 数据面、控制面与证据面：最小字段

主线： Unified AI Security Control Plane。三平面不是哲学标签，而是写入与校验的最小列集合；下列字段为推荐最小集，实现可增列但不得拆散关联键。

平面	最小字段（示例名；实现可映射为 schema）
数据面	`correlation_id`；`tenant_id` / `principal_id`；`session_id`；`prompt_digest` 或等价哈希；`retrieval_unit_id[]`（含切片版本/索引世代）；`tool_invocation_id[]`（含参数摘要）；`model_route_id`；`completion_id`；敏感分级标签（若适用）。
控制面	`policy_version`；`policy_binding_id`；`risk_score` 或离散档位；`intervention`（allow/rewrite/…）；`route_decision`（轻/重检测路径等）；`fail_safe_state`（若进入降级）；`deadline_budget_ms`（与 SLA 对齐）。
证据面	与上述键可 join 的 `decision_record_id`；`evidence_schema_version`；`rationale_code`；可选 `artifact_hash[]`；人工审批指针 `approval_ref`（若进入 Tier-R2）；不可变存储定位子（对象存储键等）。

关联规则。 任一 **decision** 必须能由（数据面子集 + 控制面子集）在证据面中唯一重构；发布闸

与回归只承认满足该 join 闭合的记录（与第 5 章最小证据包一致）。

3.3 同步在线强制平面与异步带外适应平面

主线： Unified AI Security Control Plane + Decoupled Safety。

同步在线强制平面（热路径）。 在单请求/单会话 SLA 内必须完成：事件规范化、策略绑定、确定性求值、允许的动作派发、同步 API 可返回的结果、以及证据条目的原子追加。延迟预算内允许的工作：轻量规则、缓存型分类器、限次检索、已预热的重检测路径。原则：**不依赖**跨请求全局优化、不阻塞于人工审批（除非已进入协议化 Tier-R2 且仍满足 S1）。

异步带外适应平面（冷路径）。 在请求边界之外运行：语料与索引刷新、跨租户漂移监控聚合、策略候选挖掘、评测回归全量重跑、红队战役、阈值与路由策略的批量调参、模型路由 A/B 的离线评估。产出物为下一版 `policy_version`、检测器包、索引世代或路由表——经发布闸后才能在热路径生效。

切分纪律。 热路径只消费已发布配置版本；冷路径禁止直接改写正在服务中的热配置而不经版本单调与签批。第 4 章 Fail-Safe 的触发信号主要来自热路径；适应动作的主体在冷路径完成。

3.4 Decoupled Safety Kernel 最小接口

主线： Decoupled Safety。下列四类调用构成实现最小集；语义上对应第 2 章 `event/decision/evidence`。

接口	输入（摘要）	输出（摘要）
`ingest_event`	原始或半规范化载荷 + 租户/会话上下文	`event_id` + 规范化 `event` 记录
`evaluate`	`event_id` + `policy_version` + 可选特征缓存句柄	`decision` + `rationale_code` + 风险档位
`dispatch`	`decision` + 执行上下文	对下游可见的受控副作用 / 阻断 / 改写结果
`emit_evidence`	`decision` + 数据面快照指针	`decision_record_id`，可 join 证据面

非目标。 内核不实现业务编排全部语义；不替代执行平台的算力调度；不承担冷路径上的重训练——仅保证热路径上的强制与证据原子性。

Module	Deliverable	Acceptance Criteria	Owner	Phase
策略引擎	模式 + 规则 + 决策轨迹	对约定事件类型可确定性回放	运行时策略	P1
输入/输出 Guardrails	分类器、校验器、改写模板	相对基线可测的绕过率下降	安全 ML	P1
检索安全服务	语料标注、引用绑定、检索白名单	注入/投毒实际危害下降	平台 + 应用	P1
工具控制器	能力矩阵、同意书、审批、沙箱	高风险动作须有显式策略路径	智能体平台	P2

Module	Deliverable	Acceptance Criteria	Owner	Phase
审计面	仅追加日志、关联标识	可由证据完整复原事件	平台 SRE	P2
评测服务	套件、看板、回归	版本化包满足发布闸	质量保证	P1

Key Takeaway

参考架构须同时可读「层」与「流」：三平面最小字段提供可 join 的证据闭合，同步/异步双平面划定热路径与冷路径职责，Decoupled Safety Kernel 四类接口把 Decoupled Safety 压成工程可验收边界。

Chapter 4

运行时强制与策略编排

Chapter Objective

本章为运行时系统层：先划清**在线热路径**与**带外冷路径**；再给风险闭环与 RAG/工具强制；核心为**两阶段 Fail-Safe 服务协议**（蓝皮书化压缩的 T1–T3、D1–D4、S1、Tier-R1/R2）；最后给出 **ORA（Observe–Route–Adapt）**作为带外受控适应闭环，与第 3 章异步平面及第 5 章证据对齐。

Deliverables

- 在线 vs 带外：信号准入与昂贵动作异步纪律。
- 风险闭环、策略生命周期、RAG / 工具。
- Fail-Safe 协议 + ORA 闭环与评测证据字段。

4.1 在线热路径与带外冷路径：分工回顾

主线：Unified AI Security Control Plane。与第 3 章一致：**热路径**负责毫秒至秒级的强制与可返回决策；**冷路径**负责证据消化后的策略/索引/模型路由更新。本章规定：何种信号只能触发热路径内的 Fail-Safe，何种适应必须落冷路径完成。

4.2 风险自适应控制闭环

主线：Unified AI Security Control Plane。在线强制与保证闭环对齐：

1. **测量（Measure）**。离线/在线测量产生决策信号（攻击成功率、漂移、拒绝质量、时延等）。
2. **画像（Profile）**。按模型与场景汇总风险暴露，给定部署语境。
3. **选择（Select）**。在风险、成本、时延与业务容忍度约束下选择控制深度（规则对轻量检测对重型检测；工具约束；检索分段）。
4. **强制（Enforce）**。经由 Decoupled Safety Kernel 接口确定性施加动作。
5. **证据与反馈**。发射审计记录；失效驱动基准更新、红队优先级与策略修订。

4.3 策略决策生命周期

主线：Decoupled Safety。单次请求维度：

1. 审视请求并提取风险信号（主题敏感度、信道信任、检索范围、工具暴露）。
2. 将请求绑定到适用的策略包与版本（租户、地理、负载类别）。

3. 评估干预：允许、改写、约束、沙箱、升级、阻断、降级，并给出显式理由码。
4. 记录决策及可回放的相关证据载荷。
5. 将事件与未遂注入离线套件与影子评测。

4.4 检索安全（RAG）

主线： Unified AI Security Control Plane。检索将第三方文本带入提示边界；应将检索片段视为不可信、类代码内容。控制包括：语料分段（公开与机密）、元数据与血缘要求、检索时过滤、与段落绑定的引用、矛盾处理、自敏感切片导出答案的最大特权范围、以及批量与在线投毒检测挂钩。检索策略须与包含投毒文档场景的评测协同演化。

4.5 工具调用控制

主线： Unified AI Security Control Plane。工具将语言映射为副作用；须按租户与工作流执行能力矩阵、参数类型校验、高影响动作的动态审批、可行时的沙箱执行、持久限速，以及只读与变更类工具的分离。编排器不得构造绕过已记录决策的平行路径。

4.6 两阶段 Fail-Safe 服务协议（蓝皮书压缩写法）

主线： Decoupled Safety。本节把论文式触发—动作—不变量—恢复压缩为可验收叙述：实现可保留内部编号，对外文档只需「阶段—触发类—动作类—不变量—恢复层」五元一致。**阶段一**在 Decoupled Safety Kernel 内完成检测与判定；**阶段二**在预声明降级空间内完成对用户可见的服务形态迁移，并写证据；恢复可跨至冷路径但须满足权限与版本纪律。

4.6.1 触发类 T1–T3（热路径可读）

- **T1（策略/规范冲突类）**——规则互斥、越权工具意图、策略版本与运行态不一致、或义务在当前 `event` 上不可同时满足。热路径内须给出明确 `rationale_code`；若无法局部消解则进入阶段二。
- **T2（社会技术/运营异常类）**——速率/来源/租户上下文突变、依赖服务降级、审批队列逼近或突破 SLA。允许在热路径先触发「限流/只读/收窄工具面」等低成本动作；若仍不满足 S1，则进入阶段二 D 类。
- **T3（验证器不确定/证据不足类）**——分类器低置信、检索血缘缺失、关键断言无法绑定证据面字段。默认倾向保守：进入 D1/D3 或 D4，而非在热路径上「猜过去」。

4.6.2 降级动作空间 D1–D4（受控四象）

触发成立时，仅允许在下列预配置动作间迁移；每项须带业务影响标签与必填证据列（与第 5 章 E1–E3 对齐）：

- **D1**——模板化拒绝或固定安全答复（可预测、可测 Utility 代价）。
- **D2**——受限无状态沙箱：禁用或缩小高副作用工具集、收窄检索切片或索引世代。
- **D3**——对模型输出做安全删改/脱敏后返回（保留可引用理由码）。
- **D4**——硬终止当前请求：返回错误码与自助恢复提示，不隐式重试耗尽显性预算。

4.6.3 同步服务不变量 S1

S1（同步可应答）：凡声明为同步的 API，在含降级情形下仍须在约定时限内返回可机器处理的结果体（含降级载荷或错误码），不得无限阻塞主链路；须返回与租户契约一致的理由码字段。S1 与第 3 章热路径预算一致：违反即视为实现缺陷而非「模型不够聪明」。

4.6.4 异构恢复 Tier-R1 / Tier-R2

- **Tier-R1（规则化恢复）**——清状态、回滚试验旗标、切换只读、切回较轻检测路径等自动化步骤；可在秒至分钟级完成；证据自动追加。
- **Tier-R2（人工/规范性恢复）**——法务、安全或数据治理签批后恢复全能力或提升特权；必须产生 `approval_ref` 与策略版本单调记录；不得由运行时执行身份自批。

authority boundary：谁可触发 Tier-R2、可改哪些策略字段，与执行平台服务账号分离配置。

4.7 带外受控适应闭环（ORA：Observe–Route–Adapt）

主线：Unified AI Security Control Plane。ORA 不是「让模型在线自学」，而是第 3 章**异步带外适应平面**上的受控闭环：只消费已落盘的证据与聚合指标，产出下一版可发布配置，再经签批进入热路径。

在线路径做什么。 在 SLA 内：按当前 `policy_version` 对 `event` 求值、派发、写证据；在 T1–T3 成立时进入 D1–D4 与 Tier-R1 可自动化部分。在线路径**不做**：全量重训、全索引重建、跨租户全局阈值搜索、未经签批的策略改写。

带外路径做什么。 消费 Observe 阶段汇总的监控与评测差分：漂移、误报/漏报结构、攻击面变化；在 Route 阶段生成候选（新阈值、检索分段策略、工具白名单变更、模型路由权重）；在 Adapt 阶段经离线评测与发布闸后版本化上线。产出物永远是「新版本配置包」，而非热路径内存中的隐性突变。

可进入在线路径的信号。 单请求内可判定且预算内的：规则特征、缓存型分数、轻量检索校验、已预热重检测一次、与当前 `correlation_id` 直接绑定的血缘缺失标记。其共同特征是：可在 S1 内完成求值且不需要跨请求全局最优。

必须异步完成的昂贵适应。 包括但不限于：大规模语料/索引刷新、跨租户聚合调参、完整红队战役回放、策略 DSL 的结构化改写、引入新检测器家族、改变 Track A 放行契约语义。此类动作只能在 ORA 冷路径完成，并在证据面产生「候选—评测—签批—生效」链，防止线上隐性分叉。

Evaluation / Assurance

运行时保证目标. 热路径：残余风险、效用影响、p95/p99、S1 违约率；Fail-Safe：T*→D* 迁移频率与错误码分布；ORA 冷路径：候选到上线的周期与回滚次数。与第 5 章最小证据包字段交叉校验。

Key Takeaway

第 4 章把运行时写清三件事：热路径上的 T/D/S 纪律、冷路径上的 Tier-R2 与 ORA 适应、以及全程可 join 的证据——使强制协议与第 3 章三平面及第 5 章放行共用同一对象语言。

Chapter 5

证据引擎与放行答辩：评测如何进入治理

Chapter Objective

本章将「评测框架」升级为企业级 *Evidence Engine*：以 RQ-first 组织测量义务与证据归档；以基准宪章与验收契约限定可部署结论；以指标分层与多轨评测表达不可通约风险语义；并以两类证据包（机制证据包与放行证据包）把结果汇入统一治理决策板，用于 *release defense*（可审计、可回放、可差分重跑、可对外陈述）。

Deliverables

- RQ-first：问题 → 证据 → 放行结论（先锁问题，再谈分数）。
- 保留：benchmark constitution / acceptance contract / metrics hierarchy / multi-track evaluation。
- 新增：Track A/B claim discipline、Minimum Mechanism Evidence Pack、Minimum Release Evidence Pack（Release Evidence Pack）。

5.1 RQ-first：从研究问题到放行结论的证据组织

主线：Evaluation Framework。证据引擎的入口不是「一张总分表」，而是可审计的问题集合：每个 RQ 都绑定（i）允许给出的结论类型；（ii）必需证据来源；（iii）进入放行证据包的最低门槛。

- **RQ1（可部署联合目标）**——在既定 SLA 与成本下，安全—效用—时延的联合目标是否可稳定满足？证据：指标分层 + 线上影子对比与切片。
- **RQ2（Fail-Safe 必要性）**——在对抗与社会技术压力下，T1–T3 是否被正确识别、并在 D1–D4 与 Tier-R1/Tier-R2 纪律下收敛爆炸半径且不破坏 S1？证据：第 4 章触发—动作日志与回放。
- **RQ3（ORA 带外闭环）**——Observe–Route–Adapt 相对纯语义拦截的边际增益是否可复现，且其昂贵适应动作是否保持带外与版本单调？证据：对照实验 + 漂移监控 + 候选—评测—签批—生效链。
- **RQ4（真实攻击面与发布）**——在代表性情境与法域轨约束下，残余风险是否低于 acceptance contract？证据：多轨聚合 + 签批制品 + 可回放证据条目。

5.2 基准宪章（Benchmark Constitution）：测量义务而非总分公式

主线：Evaluation Framework。基准宪章声明覆盖期望：须测量哪些失效类别、采用何种切片与聚合、如何报告最坏情形与置信区间。宪章的目的不是给出单一 score，而是定义企业在对外陈述前必须履行的测量义务；任何「跳过某类失效」都必须以非目标或例外签批形式进入第 6 章的 bounded contract。

5.3 验收契约（Acceptance Contract）：可签署的部署准入条件

主线：Evaluation Framework。验收契约将场景绑定阈值与例外，把测量转化为部署阶段的准入条件。契约与 `policy_version`、检测器包与（若适用）索引世代/模型路由联合版本化，并要求证据面可由 `correlation_id` / `decision_record_id` 关联回放。契约是 Track A（可部署结论轨）的语义锚点：若缺少契约对齐，则任何高分也不得外推为可部署结论。

5.4 指标分层（Metrics Hierarchy）：把分数变成可辩护证据

主线：Evaluation Framework。指标保持四层结构，但治理使用口径强调「可审计与可切片」：

- **安全**。攻击成功概率、绕过率、注入影响、不安全工具调用、渗出企图（必须能定位到事件类型与 `rationale_code`）。
- **效用**。任务成功率、正确性代理、校准拒绝与过度拒绝率（必须标注场景与工作流类型）。
- **系统**。时延开销、p95/p99、吞吐影响、成本（必须区分热路径与冷路径开销，且热路径受 S1 约束）。
- **治理**。轨迹完整性、回放保真度、不可篡改校验、策略绑定正确性、事件下钻能力（必须能 join 三平面字段）。

5.5 多轨评测进入统一治理决策：统一决策不等于统一分数

主线：Evaluation Framework。不同监管或组织义务不必坍缩为单一分数。可行模式是：共享执行主干（运行定义、目标、制品、结果存储、CI/CD 挂钩）配以在套件、聚合逻辑与报告模板上各异的多条评测轨，并在放行时汇入统一治理决策板。**关键澄清：**统一治理决策统一的是「放行/限权放行/灰度/回滚」与其证据引用，而不是把多轨结果压成一个 score；任何压缩必须显式披露权重与损失，并在第 6 章 claim discipline 中标注为新的主张前提。

5.5.1 Track A / Track B 的 claim discipline（禁止混读）

制度规定：Track A（或等价命名）承载可部署结论——用于生产放行、对外合规陈述与客户合同指标；其聚合与阈值须与线上观测口径对齐，且必须具备放行证据包。**Track B**（或等价命名）承载机制与组件上界压力测试——用于研发排序与架构改进，不得与 Track A 混成单一总分或单一「攻击成功率」叙事。**禁止行为：**将实验室上界结果直接写进生产放行摘要而不附迁移论证；将不同轨权重隐性合并。违反视为证据链断裂，发布闸应拒绝。

Evaluation Criteria

Capability	Security Metric	Utility Metric	System Metric	Evidence / Benchmark
输入/输出 Guardrails	绕过率、有害漏检	任务完成、用户摩擦	附加时延、尾延迟	红队提示、自适应攻击
检索控制	投毒命中率、未授权切片访问	答案正确性/有用性	检索时延、索引成本	投毒语料、注入文档

Capability	Security Metric	Utility Metric	System Metric	Evidence / Benchmark
工具调用控制	不安全动作率、特权滥用	工作流成功率	审批时延	智能体攻击、工具链
多轨/区域套件	轨道专属通过阈值	可比的效用基线	运行成本、运营耗时	本地化套件 + 共享底座
审计/证据面	轨迹完整性、回放成功	根因定位耗时	存储、日志体量	事件回放演练、抽样审计

5.6 评测协议：离线、在线、回归与发布（作为证据流水线）

主线：Evaluation Framework。**离线**套件驱动迭代与阻断缺陷；**影子**部署在可控风险下对比线上流量形态下的策略变体；**红队**探测自适应攻击模型；**回归**闸在策略、模型或检测器变更时对标准包施加单调改进类约束。发布标准组合统计阈值、最坏情形上限、必备证据制品与运维签批规则；并要求所有制品可由 `policy_version` 与证据面键关联到可回放的事件样本。

5.7 Minimum Mechanism Evidence Pack（最小机制证据包）

主线：Evaluation Framework。机制证据包用于回答「机制是否真的在工作」：接口闭合、回放可复现、热路径预算可控。它主要用于内部评审与 Track B 结论，但其产出也为 Track A 的放行证据包提供底座。

- **接口闭合与字段完整性**。三平面最小字段（第 3 章）在生产与回放数据中的缺失率；`event→decision→evidence` 的 join 成功率（以 `correlation_id` / `decision_record_id` 计）。
- **可回放性**。同一 `correlation_id` 在差分重跑中：`policy_version` 一致、`rationale_code` 稳定、关键决策可复现（允许在显式标注的非确定区间内波动）。
- **Fail-Safe 单元覆盖**。T1–T3 触发与 D1–D4 迁移的回放样例覆盖；S1 违约检测与告警链；Tier-R2 的 authority boundary 校验（不可由运行时执行身份自批）。
- **预算与成本纪律**。热路径 `deadline_budget_ms` 命中率、超时分布、降级命中率；冷路径 ORA 适应动作的队列延迟与回滚频次。

5.8 Minimum Release Evidence Pack（放行证据包 / Release Evidence Pack）

主线：Evaluation Framework。放行证据包用于 release defense：把多轨结果汇入统一决策，同时保留轨道语义与 bounded contract。建议最小结构如下（可作为发布委员会检查单）：

- **(A) 版本与范围元数据：** `release_id`、`policy_version`、模型路由/检测器/索引世代版本；适用租户/法域/语言/工作流；允许工具面与检索域。
- **(B) 契约摘录：** acceptance contract 的阈值、例外、S1 与允许的 D1–D4 / Tier-R2 条件。
- **(C) Track A 证据：**安全/效用/系统/治理四层指标的切片报告（含最坏情形口径与置信区间），

并与线上影子或历史基线对齐。

- **(D) Fail-Safe 证据（E1–E3）：** T1–T3 覆盖与正确性回放；D1–D4 迁移频率、错误码分布、p95/p99；S1 违约率；Tier-R2 审批样例（`approval_ref`）与 authority boundary。
- **(E) ORA 证据（E4–E6，若适用）：** 漂移监控与误报成本；带外候选—评测—签批—生效链的可审计样例；昂贵适应动作的异步纪律与回滚记录。
- **(F) 治理制品：** 风险接受/例外单、回滚预案、监控阈值与审计抽样计划。
- **(G) 统一决策输出：** 放行/限权放行/灰度/回滚，以及逐条引用上述证据条目（而非以单一总分替代）。

放行证据包与第 6 章 claim discipline 共同构成对外可陈述的最小集合：缺任一项则默认降低可主张保证强度或收缩能力包。

Open Problem / Research Agenda

评测前沿. 在非确定解码与策略干预下，组织如何在可度量置信区间约束下联合优化安全、效用、成本、时延与可审计性，并将多轨证据以 bounded contract 形式稳定进入 release defense?

Key Takeaway

第 5 章把评测升级为证据引擎：多轨不求统一分数，而是以 Track A/B 纪律与两类证据包把结果汇入统一治理决策板，支撑可回放、可差分重跑、可对外辩护的 release defense。

Chapter 6

主张口径、企业运作与有界部署合同

Chapter Objective

本章把蓝皮书从「能力清单」升级为企业可签署的安全契约：先给 Claim Discipline（非目标、有界保证、前提、退化态与部署分层）；再给 Bounded Deployment Contract（能力包、S1 与降级语义、证据义务与变更纪律）；再将证据图谱、发布治理、组织运作模型与路线图整合为可持续的 enterprise operating model。

Deliverables

- Claim discipline：Non-goals / Bounded guarantees / Preconditions / Degradation regimes / 部署分层（white-box / semi-white-box / black-box）。
- Bounded deployment contract：能力包、S1 与 Fail-Safe/Tier-R、证据义务与变更纪律。
- Evidence graph + release governance + operating cadence：把第 5 章证据引擎变成可持续决策机制。

6.1 Claim discipline（主张口径）

主线：综合。对外陈述必须同时写清：我们主张什么、我们不主张什么、在何种前提下成立、前提破坏时退化到何种最低形态；并声明不同观测/控制能力分层下可主张的保证上限。

6.1.1 Non-goals（不主张）

不主张：（i）对任意自然语言任务与任意工具生态的全局可判定安全；（ii）将单次离线评测或单一攻击成功率等同于生产安全；（iii）将 Track B 上界结果不经迁移论证写入对外「可部署结论」；（iv）保证模型永不产生事实错误——本书控制的是策略义务与证据，而非一般真理；（v）在缺少 `policy_version` 与证据面 join 键的情况下，对外声称「已审计」或「可回放」。

6.1.2 Bounded guarantees（有界保证）

本书可主张：在明示前提与可观测预算下，Unified AI Security Control Plane 结合 Decoupled Safety 与 Evaluation Framework 提供可部署、可测量、可撤回的风险控制与证据链。典型可验收保证包括：**S1** 同步可应答；**T1–T3→D1–D4** 的可测迁移纪律；**Tier-R2** 的 authority boundary；**三平面字段**可 join 的决策与证据闭合；以及（若启用）**ORA** 的带外适应与版本单调上线。每条保证必须能引用第 5 章放行证据包条目，而不是以「更聪明」的叙述替代。

6.1.3 Preconditions（前提条件）

保证成立依赖：

- **理论/语义前提**——风险分类、策略 schema 与事件类型在版本 P 内可判定；不可判定部分通

过验收契约显式列为残余风险。

- **部署/观测前提**——关键遥测、日志不可篡改与关联 ID 可用；三平面最小字段可落盘并可 join；热路径预算可度量。
- **治理前提**——Tier-R2 审批链、法务与数据主体权利流程可用；发布委员会对 acceptance contract 与证据包负责。
- **依赖前提**——检索、工具与外部依赖的可用性与降级语义已声明；依赖降级时触发 T2 并按契约降级。

6.1.4 Degradation regimes（退化态与最低服务形态）

主线：综合。前提失效时系统须退入已声明的最低形态：收缩能力包、禁用高副作用工具、切换只读或 D1/D4 等保守路径；并将对外主张同步收缩（不得继续使用原 Track A 结论）。退化的实现语义以第 4 章 Fail-Safe（T/D/S1/Tier-R）为准，证据义务以第 5 章放行证据包为准。

6.1.5 部署分层（Deployment regime layering：white-box / semi-white-box / black-box）

分层原则：观测与强制能力越弱，可主张的保证越弱；不得将不同分层混称为同一「安全等级」。

- **White-box**——可完整落盘三平面字段与决策证据；可差分重跑与机制回放；允许更细粒度 acceptance contract 与更强 release defense。
- **Semi-white-box**——部分字段可用、部分只能抽样；可主张 S1 与核心 Fail-Safe 纪律，但对回放与最坏情形主张必须收缩并显式披露抽样误差。
- **Black-box**——仅有粗粒度日志或外部接口观测；不得主张可回放机制；高风险工具与检索能力包须默认收缩，Track A 结论只可在更强前提下陈述。

6.2 Bounded deployment contract（有界部署合同）

主线：综合。将 Claim Discipline 与第 5 章放行证据包落为可签署条款：范围、能力包、S1 与降级语义、证据义务、以及变更纪律。

- **范围（Scope）**。租户/法域/语言/工作流；允许的工具面与检索域；数据分级与出境约束。
- **服务不变量（Service invariants）**。同步 API 满足 S1；降级以 D1–D4 表达且必须返回理由码；不允许隐式无限重试耗尽预算。
- **恢复与权限（Recovery & authority）**。Tier-R1 自动化恢复；Tier-R2 需 `approval_ref` 且 authority boundary 与执行身份分离。
- **证据义务（Evidence obligations）**。三平面最小字段、`policy_version` 与 `decision_record_id` 可 join；保留周期、不可篡改校验与抽样审计；放行必须附第 5 章 Minimum Release Evidence Pack。
- **变更控制（Change control）**。策略、模型路由、检测器、索引与工具矩阵变更的差分重跑规则；回滚预案与到期例外机制；冷路径 ORA 产出物必须版本化并经发布闸进入热路径。

6.3 证据图谱与发布治理（Evidence graph & release governance）

主线： Evaluation Framework / Unified AI Security Control Plane。发布决策依赖连接基准运行、策略版本、模型路由、检测器版本、索引世代、代表性遥测切片与人工审批的证据图谱。图谱须支持差分更新：仅子系统变更时的部分重跑。**统一治理决策不等于统一分数：**发布委员会对「是否放行与放行范围」负责，并逐条引用放行证据包条目与 acceptance contract，而非接受未经披露的总分压缩。

6.4 企业运作模型（Enterprise operating model）

主线：综合。本节把组织运作从「路线图」升级为可持续的 operating cadence：谁对策略、强制、证据与放行负责；如何把事故与回归接入证据引擎；如何把多轨评测稳定进入统一决策板。

- **角色与职责（RACI 轮廓）**。策略/契约负责人、Decoupled Safety Kernel 负责人、证据与回放负责人、发布委员会主席（Release Chair）、sre/应急响应、法务/数据治理审批人（Tier-R2）。
- **运营节律（cadence）**。周度风险与误报复盘、月度基准宪章修订与套件更新、季度审计抽样与回放演练、每次发布的证据包审阅与差分重跑。
- **变更工作流**。策略/模型路由/检测器/索引世代/工具矩阵分别触发何种证据重跑；例外如何签批并设到期；ORA 仅产出候选并通过发布闸上线。
- **事故 → 策略 → 回归闭环**。事故与未遂事件以 `correlation_id` 归档到证据图谱；提炼为用例进入套件；回归闸确保「不倒退」；必要时触发 Tier-R2 变更与收缩能力包。

6.5 能力成熟度路线（分阶段部署）

- **第一阶段——基线包络**。输入/输出 Guardrails、结构化审计日志、面向最高风险场景的极简验收契约与回归套件。
- **第二阶段——语境风险**。检索中介、工具策略、扩展的证据关联、影子评测。
- **第三阶段——统一控制面**。跨模型策略抽象、中心化策略生命周期、决策与证据的一体化看板。
- **第四阶段——自适应保证**。ORA 带外闭环、差分重跑自动化加强、在可行处的定向验证实验与更强 release defense。

Module	Deliverable	Acceptance Criteria	Owner	Phase
基准宪章	成文档的套件与聚合规则	ci 闸通过且具签名制品	质量保证负责人	P1
验收契约	场景阈值与例外	发布委员会使用版本化包	风险 + 产品	P1
安全内核 MVP	事件类型 + 强制 + 日志	相对基线可测的绕过率下降	运行时团队	P1
检索与工具策略	生产环境中介规则	相对红队目录事件下降	平台	P2

Module	Deliverable	Acceptance Criteria	Owner	Phase
证据服务	关联标识、不可篡改	在时间预算内完成事件回放	SRE	P2

6.6 研究路线（保证科学的升级路径）

主线：综合。优先主题包括：异构栈上的组合式安全；带后悔界权衡的运行时可控性；经验证接口上的策略—模型分离；借助统计与贝叶斯检验的非确定评测；安全—效用—时延多目标优化；以及将多轨证据以 bounded contract 形式稳定进入对外陈述与长期审计的保证科学。

Key Takeaway

第 6 章把「路线图」升级为企业契约与运作模型：以 claim discipline 约束对外叙述，以 bounded deployment contract 约束能力包与退化语义，以证据图谱与发布治理驱动统一决策（非统一分数），并以组织节律让控制、证据与学习可持续闭环。

Chapter 7

Chinese & Multilingual Safety Intelligence：全球核心 intelligence

Chapter Objective

本章将中国与多语能力从「本地化支持」提升为全局核心 intelligence：**geo-specific semantics** 不可压缩为统一分数或统一语义，它是企业义务、风险分类与证据口径的来源，反向约束 `policy`、`event`、`evidence` 与 Track A 放行结论。核心交付不是翻译或案例库，而是可版本化的语义—义务映射、语言 gate、检测器制品与可放行证据包的统一链路。

Deliverables

- 语义与义务：将中国与多语风险语义写入 taxonomy 与 acceptance contract。
- 多语言 gate：哪些语言/法域可进入 Track A，哪些必须留在 Track B。
- 检测器与证据：中文 detector development 与多语评测进入 release evidence pack。

7.1 为什么 geo-specific semantics 是核心 intelligence

主线： Unified AI Security Control Plane / Evaluation Framework。语言与法域引入的不是「展示层差异」，而是义务本体与风险语义差异：同一行为在不同语境下的合规含义、可解释性要求、数据主权边界与可接受残余风险都可能不同。若将其当作附属支持，则会出现三类断裂：（i）**策略断裂**：`policy_version` 只表达全球平均义务，无法与本地可部署结论一致；（ii）**证据断裂**：`decision_record_id` 无法承载本地解释口径与审计字段；（iii）**放行断裂**：Track A 的可部署结论被迫引用 Track B 的上界结果或翻译版指标，形成不可辩护叙事。结论：多语与中国能力必须进入主线的 evidence engine 与 bounded contract。

7.2 语义与义务基线：从监管类别到可测试义务

主线： Evaluation Framework。将 geo-specific 义务以可测试方式进入基准宪章与验收契约：

- **分类与映射**。以本地监管/行业义务（例如 TC260 相关类别）形成 taxonomy，并映射为 `policy` 的约束字段、阈值与例外条款（进入 acceptance contract）。
- **理由码字典**。将本地语义差异固化为 `rationale_code` 字典与解释模版，保证同一类拒绝/降级在不同语言下仍可回放与审计。
- **Fail-Safe 对齐**。当本地义务与可用证据冲突时，触发第 4 章 T1–T3，并在 D1–D4 与 Tier-R1/Tier-R2 纪律下退化；不得以「语言不支持」作为无证据绕过。

7.3 多语言 gate：进入 Track A 的准入纪律

主线：Evaluation Framework。多语言 gate 的作用是把「是否可部署结论」从模糊承诺变成可审计准入：

- **输入**。该语言/法域的套件覆盖度、误报成本、回放与审计字段完备度（三平面最小字段可 join）、以及热路径 S1 预算影响。
- **输出**。明确该语言是否进入 Track A；若未进入，则其结论默认归入 Track B（机制/上界），并在第 6 章 bounded deployment contract 中收缩能力包（例如禁用高副作用工具或收窄检索域）。

7.4 多语评测作为多轨的一等公民（不是翻译）

主线：Evaluation Framework。多语/地域轨道必须以一等公民方式进入多轨体系：各自拥有套件版本、聚合逻辑与报告模板，并在统一治理决策板上保留轨道语义。**统一治理决策不等于统一分数：**多语轨道的风险语义不可被隐式加权压缩；若必须压缩，须显式披露权重与损失，并将其作为新的主张前提写入第 6 章 claim discipline。

7.5 中文 detector development：从语义到可部署制品

主线：Unified AI Security Control Plane。核心产出是可版本化制品，而不是散文经验：

- **检测器/规则包**。面向中文与多语特有攻击面（分词陷阱、混合语言注入、地域语料投毒）开发检测器家族，并与 `policy_version` 联合版本化。
- **证据绑定**。检测器输出必须写入证据面字段（`decision_record_id` 可 join），并进入第 5 章 Minimum Release Evidence Pack 的条目引用链。
- **冷路径迭代**。昂贵适应（阈值全局搜索、检测器训练、套件扩充）必须在 ORA 冷路径完成，产出候选—评测—签批—生效链，避免线上隐性分叉。

Key Takeaway

多语与中国能力不是支持团队的翻译工作，而是全局控制面与证据引擎的核心 intelligence：它提供 geo-specific semantics 的义务映射、语言 gate、检测器制品与可放行证据链，使 Track A 可部署结论在不同法域/语言下仍可审计、可回放、可辩护。

Chapter 8

统一研发框架：theory–system–benchmark–release operating program

Chapter Objective

本章把「统一研发框架」从 org chart/路线图升级为可运行的 operating program：用 theory 定义可主张性质与边界；用 system 把性质压到 Decoupled Safety Kernel 与 T/D/S/Tier/ORA 的可验收接口；用 benchmark 把性质变成测量义务、证据包与多轨套件；用 release 把证据变成 bounded deployment contract 与可对外陈述。核心机制是 One DTL Security Program：以统一对象语言与统一制品链路避免割裂团队并行推进。

Deliverables

- theory→system→benchmark→release：闭环而非并行列表。
- One DTL Security Program：单一真源对象、单一门（Track A 证据包）、单一节律。
- 四个一级单元 + 三条长期研究主线：用 artifact 协同，而不是用会议对齐。

8.1 theory–system–benchmark–release：把主张变成可运行流水线

主线：综合。**theory** 产出 claim discipline 与 geo-specific semantics；**system** 把其落到 `event` → `decision` → `evidence` 与 T1–T3/D1–D4/S1/Tier-R/ORA；**benchmark** 把其变成 benchmark constitution、acceptance contract 与两类证据包；**release** 将证据输入统一治理决策板并输出 bounded deployment contract（放行/限权/回滚）。该链路的关键约束是：所有结论必须可引用 `policy_version` 与可 join 的证据键（`correlation_id` / `decision_record_id`）。

8.2 One DTL Security Program（建议写法）

主线：综合。One DTL Security Program 是把 theory–system–benchmark–release 压成同一条企业流水线：以统一对象语言约束各单元产出，以统一证据包约束 Track A 放行，以统一节律把事故与回归纳入演化。其对外结果不是「我们做了很多事」，而是「在明示前提下，我们可交付哪些 bounded guarantees，并附带可审计证据包」。

8.3 四个一级单元：职责与核心 artifact

主线：综合。

- **Theory & Semantics Unit(理论与语义)**。职责：风险分类、义务语义、Non-goals/Preconditions/Degradation regimes、geo-specific semantics（含多语）与理由码体系。核心 artifact：taxonomy、obligation mapping、claim discipline 模板、`rationale_code` 字典。

- **System & Kernel Unit（系统与内核）**。职责：Decoupled Safety Kernel 最小接口、事件类型、强制挂点、T/D/S/Tier/ORA 的实现与回放 harness。核心 artifact：kernel API、策略 DSL、执行挂点规范、回放与差分重跑工具链。
- **Benchmark & Evidence Unit（基准与证据）**。职责：benchmark constitution、acceptance contract、多轨套件、机制证据包与放行证据包的生成与校验。核心 artifact：RQ-first 映射表、套件版本、Mechanism/Release Evidence Pack 模板与流水线。
- **Release & Operations Unit（发布与运营）**。职责：统一治理决策板、差分重跑策略、例外到期机制、SRE/IR 闭环与审计抽样。核心 artifact：release checklist、决策板记录、回滚预案、审计与抽样计划、Tier-R2 authority boundary 配置。

8.4 三条长期研究主线：以“可升级的保证边界”组织研究

主线：综合。

- **主线 1：可主张保证的扩大**。把 black-box→semi-white-box→white-box 的可观测性升级为更强 bounded guarantees（更多可回放、更少抽样误差）。
- **主线 2：非确定与多目标权衡的证据化**。将置信区间、最坏情形与成本—时延—安全—效用联合目标纳入可审计证据包，而非事后解释。
- **主线 3：对抗演化与受控适应**。以 ORA 冷路径证明边际增益与回滚纪律，避免线上隐性策略漂移，并与 Track A 放行语义保持一致。

8.5 如何协同运行：避免割裂团队并行推进

主线：综合。程序化协同依赖三条硬约束：

- **单一真源对象**。统一的事件/证据 schema 与版本语义（`policy_version`、`correlation_id`、`decision_record_id`）；禁止各单元自造口径导致无法 join。
- **单一门**。Track A 放行必须携带第 5 章 Minimum Release Evidence Pack；Track B 结果不得外推；例外必须签批并设到期。
- **单一节律**。事故 → 用例入库 → 回归闸 → 版本单调发布；每次发布执行差分重跑与证据包审阅，使理论、系统、基准与发布共同演化。

Key Takeaway

第 8 章把统一研发写成 operating program：以 theory–system–benchmark–release 的统一制品链路与 One DTL Security Program 的硬约束收口组织协同，避免割裂团队并行推进，并把每次发布变成可辩护、可回放、可撤回的 bounded contract 升级。

Chapter A

术语与角色边界

安全判断提供方负责策略解释、风险评分、检测制品、可解释性载荷及适于审计的结构化证据。**执行平台**提供网络、扩缩容、编排 SLA 与负载管理。边界清晰可避免「任一侧均无法产出可回放轨迹」的归属真空。对外沟通时，内部项目命名宜映射至上述中性角色。