

CHSA Triage : Vue d'ensemble détaillée (V3)
Flux technique des étapes 1 à 3 : scripts CLI, adaptateurs et dépôts Hugging Face réels
(complémentaire de vision_generale_etapes.puml, la V1, 5 cases simplifiées pour une première lecture)

Étape 1 : Préparation des données, [FAIT] (réel)

Hugging Face Hub
6 corpus sources

Dataset Pivot
134 883 exemples
(E1_03_00_construire_dataset_pivot.py,
identifiants déterministes)

12 321 doublons exacts écartés sur 147 204
enregistrements bruts fusionnés (archivés dans
doublons_supprimes.jsonl) ; répartition par type
d'exemple : 37 802 SFT + 97 081 DPO

Dataset Anonymisé
(E1_04_00_anonymiser_dataset.py,
dataset_pivot_anonymise.jsonl,
Presidio + spaCy, pivot original jamais modifié)

Local, Dataset Splitted
Split Train / Split Val / Split Test
(E1_05_00_decouper_splits.py,
exclut les identifiants PII en attente de révision humaine)

Étape 1bis : Baseline zero-shot, [FAIT] (réel)

Hugging Dataset
mombasstic/chsa-triage-baseline-test
SFT Split Test, 278 exemples

Qwen/Qwen3-1.7B-Base
(non entraîné)

Transformers
(TransformersInferenceAdapter,
interfaces/cli/E1_06_01_evaluer_baseline_gpu.py)

Hugging Dataset
mombasstic/chsa-triage-baseline-metrics
run « baseline-zero-shot-gpu »
(métriques de référence)

Importé localement dans mlflow.db via
monitoring/importer_mlflow_local.py (mlflow ui)

Étape 2 : Entraînement SFT-LoRA, [FAIT] (réel)

Hugging Dataset
mombasstic/chsa-triage-sft-train-data
SFT Split Train

Qwen/Qwen3-1.7B-Base
(non entraîné)

TRL SFTTrainer
(TrlSftEntraîneurAdapter,
training/E2_04_sft_train.py, verdict réel : saine)

Hugging Dataset
mombasstic/chsa-triage-sft-metrics
run « sft-lora »
(courbe de métriques,
verdict de convergence)

checkpoint SFT-LoRA
mombasstic/chsa-triage-sft-lora
(adapter_config.json +
adapter_model.safetensors,
meilleur essai seulement)

Étape 2 : Évaluation post-SFT, [FAIT] (réel)

Hugging Dataset
mombasstic/chsa-triage-baseline-test
SFT Split Test, 278 exemples

Qwen/Qwen3-1.7B-Base
+ checkpoint SFT-LoRA

peft.PeftModel
(TransformersLoraInferenceAdapter,
interfaces/cli/E2_05_evaluer_post_sft.py)

Hugging Dataset
mombasstic/chsa-triage-baseline-metrics
run « evaluation-post-sft »
(métriques comparables au baseline)

Étape 3 : DPO, [CONCEPTUEL] / [PRÉVU], non implémenté

Hugging Dataset
DPO Split Train / Split Val
(E1_05_03_extraire_sous_ensemble_dpo.py)

Paires prompt chosen + rejected

Qwen/Qwen3-1.7B-Base
+ checkpoint SFT-LoRA

TRL DPOTrainer
(non implémenté)

[CONCEPTUEL / PRÉVU] Aucun script d'entraînement DPO
n'existe dans le code à ce jour (cf. `find . -iname "\*dpo\*"` :
seul E1_05_03_extraire_sous_ensemble_dpo.py existe, et il ne
fait qu'extraire le SOUS-ENSEMBLE DE DONNÉES DPO, pas un
entraînement). « dpo-lora » et « checkpoint aligné » ci-dessous
sont des noms PRÉDITS par convention de nommage (même schéma
que le run « sft-lora » réel), JAMAIS un run réellement exécuté
ni un dépôt réellement publié. Détail de la double fonction
(alignement des préférences + apprentissage du format JSON
contractuel), complémentaire, non dupliqué ici :
docs/diagrams/04_etape3_dpo/activite/dpo_double_fonction_entrainement.png

Hugging Dataset
run « dpo-lora » (nom prédit,
jamais exécuté)

checkpoint aligné (nom prédit,
jamais publié)
adapter_config.json +
adapter_model.safetensors