



#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Средний уровень





Угадай кто победит в гонках





querySelector

Метод **querySelector** возвращает первый найденный на странице элемент (а какой элемент искать - нужно указать в скобках):

document.querySelector("button") // ищет тег button

document.querySelector(".red") // ищет класс red

document.querySelector("#my_id") // ищет id my_id



setInterval, clearInterval

setInterval - функция, которая запускает повторяющийся вызов другой функции через определенный промежуток времени. Принимает функцию, которую нужно вызвать и время в миллисекундах:

setInterval(func, 10); // функция func будет вызываться раз в 10 миллисекунд

clearInterval - останавливает выполнение **setInterval**. Для этого нужно сохранить **id** setInterval:

let intervalId = setInterval(func, 10);

clearInterval(intervalId);



innerHTML

innerHTML - свойство, позволяющее получить или установить содержимое HTML-элементов.

Для получения содержимого:

```
let content = document.querySelector(".content").innerHTML;
```

Для установки:

```
document.querySelector(".content").innerHTML = content;
```



Тернарный оператор

Тернарный оператор позволяет записать простое условие в одну строку. Его можно использовать для выбора значения переменной:

```
let symbol = turn % 2 == 0 ? "X" : "0";
```

// если ход четный, в `symbol` сохранится X, иначе 0

Здесь перед знаком вопроса стоит условие, после условия - значение, которое вернется, если условие истинно. А после двоеточия - значение, которое вернется, если условие ложно.



Стрелочные функции

Стрелочная функция - укороченная запись обычной **анонимной** (не имеющей имени) функции. В такой записи не используется слово **function**, а между круглыми и квадратными скобками ставится “стрелочка” (поэтому функцию и называют “стрелочной”):

```
document.querySelector("button").onclick = () => {  
    console.log("Кнопка нажата");  
};
```