

# Etiquetas HTML de uso habitual: marcado de texto

**Encabezados:** Niveles desde h1 hasta h6.

`<h1>` Título principal `</h1>`    `<h3>` Subtítulo `</h3>`

**Párrafos:** Utilizado para distribuir el texto en párrafos. No contiene atributos específicos, pero pueden utilizarse los genéricos

`<p>` Párrafo de texto `</p>`

Otra etiqueta de uso genérico para texto en línea es span. También suele aplicarse para inserción de íconos.

`<span>` Contenido `</span>`

# Etiquetas HTML de uso habitual: marcado de texto

**Listas:** muy utilizado en toda la web. Pueden ser ordenadas (`<ol>`) o sin ordenar (`<ul>`). En ambos casos, cada ítem se ubica dentro de un elemento `<li>`

```
<ul>
  <li> analista </li>
  <li> programador </li>
  <li> diseñador </li>
</ul>
```

También existen listas de descripción.

```
<dl>
  <dt> Término 1 </dt>
  <dd>- descripción del término 1</dd>
  <dt> Término 2 </dt>
  <dd>- descripción del término 2</dd>
</dl>
```

# Etiquetas HTML de uso habitual: formateo de texto

<code>&lt;b&gt;</code>	- Bold text	Negrita, sin importancia extra en el contenido
<code>&lt;strong&gt;</code>	- Important text	Negrita, con una fuerte importancia en el contenido
<code>&lt;i&gt;</code>	- Italic text	Itálica, texto en otro idioma, términos técnicos, etc.
<code>&lt;em&gt;</code>	- Emphasized text	Itálica, texto con mayor énfasis de contenido.
<code>&lt;mark&gt;</code>	- Marked text	Texto resaltado
<code>&lt;small&gt;</code>	- Smaller text	Reducción de tamaño de fuente
<code>&lt;del&gt;</code>	- Deleted text	Texto marcado como borrado de un documento (tachado)
<code>&lt;ins&gt;</code>	- Inserted text	Texto marcado como insertado en un documento (subrayado)
<code>&lt;sub&gt;</code>	- Subscript text	Subíndice (fórmulas, composición química, etc)
<code>&lt;sup&gt;</code>	- Superscript text	Superíndice (referencias, notas de pie, etc)

# Etiquetas HTML de uso habitual: formateo de texto

**<abbr>** Abreviatura o acrónimo

**<address>** Información de contacto del autor o propietario de un documento

**<bdo>** Define la dirección del texto

**<blockquote>** Indica que una sección de contenido es replicada desde otra fuente

**<cite>** Indica el título de un trabajo (de investigación, publicación científica, etc)

**<q>** Indica que una frase corta en el contenido es replicada desde otra fuente

# Etiquetas HTML de uso habitual: formateo de texto

**Ejercicio:** utilizar las etiquetas correspondientes en el siguiente texto para lograr el formato indicado abajo:

Nos permiten (1) remarcar una palabra o “una cierta frase” dentro de un texto más largo, resaltando de diferentes formas el contenido que debe destacarse del resto.

(1) A partir de HTML5

**Resultado esperado:**

Nos permiten <sup>(1)</sup> remarcar una **palabra** o “una cierta frase” dentro de un texto más largo, **resaltando** de diferentes formas el contenido que debe destacarse del resto.

(1) A partir de HTML5

Este ejercicio es un ejemplo de *semántica a nivel de contenido*.

Fundamentos del Diseño Web - Prof. Carlos Berger