- 1. Napraviti bazu podataka sa imenom 'world\_test'.
- 2. Obrisati bazu 'world\_test'.
- 3. Napraviti bazu podataka sa imenom 'vivify\_world'.
- U bazi 'vivify\_world' napraviti tabelu 'countries\_test' sa poljima 'id' (INTEGER) i 'title' (VARCHAR(255)). Proveriti strukturu tabele sa komandom DESCRIBE.
- 5. Obrisati tabelu 'countries\_test'.
- 6. U bazi 'vivify\_world' napraviti tabelu 'countries' sa poljima:
  - code (CHAR(3))
  - name (CHAR(52))
  - continent (VARCHAR(52))
  - region (VARCHAR(26))
  - surface\_area (DECIMAL(10,2))
  - independence\_year (INTEGER(6))
  - population (INTEGER(11))
  - life\_expectancy (DECIMAL(3,1))
  - gnp (DECIMAL(10,2))
  - gnp\_old (DECIMAL(10,2))
  - government\_form (VARCHAR(45))
  - \* proveriti strukturu tabele sa komandom DESCRIBE
- U tabeli 'countries' dodati polja 'head\_of\_state' (VARCHAR(60)) i local\_name (VARCHAR(26)). Proveriti strukturu tabele sa komandom DESCRIBE.
- 8. ... obrisati polje 'local\_name'. Proveriti strukturu tabele sa komandom DESCRIBE.
- 9. ... promeniti tip polja 'independence\_year' u (INTEGER(5)), a 'government\_form' u (VARCHAR(50)). Proveriti strukturu tabele sa komandom DESCRIBE.