

1. Kreirati header i footer. Header treba da ispisuje 'Hello there'. Footer treba da ima link ka google.com.
2. Kreirati index.php i vreme.php. Skripta index.php ima jedan link ka stranici vreme.php. Skripta vreme.php ima link ka index.php strani, i u središnjem delu ispisuje trenutno vreme.
3. Dat je sledeći asocijativni niz:

```
[  
    'list' => 'To do',  
    'items' => [ 'Buy groceries', 'Return books', 'Fix the light' ]  
]
```

Napisati skriptu koja PHP niz sa ovakvom strukturom prikazuje na stranici kao HTML sa strukturom:

```
<h3>To do</h3>  
<ul>  
    <li>Buy groceries</li>  
    <li>Return books</li>  
    <li>Fix the light</li>  
</ul>
```

4. Dat je string \$query, koji sadrži pojam za pretragu, koga čine samo slova i razmaci. Napisati skriptu search-on-google.php, koja kao html ispisuje link (<a> tag) za pretragu stringa \$query na google-u. Link za pretragu ima sledeću strukturu:

```
<a href="http://www.google.com/search?q=pojam+za+pretragu">pojam za pretragu</a>
```

Dakle, nakon <http://www.google.com/search?q=>, sledi pojam za pretragu tj. string \$query, gde su razmaci zamenjeni plusevima.