

Atividade Prática Assíncrona

Geomerez Raduan de Oliveira Bandeira

Repositório: https://github.com/raduanoliveira/desenvolvimento_com_ia_aula_as_sincrona

O detalhe das etapas está em [ia-dev-lab/docs/relatorio-sdd-etapas.md](#). Aqui estão os três pontos do enunciado.

1. Funcionalidades e por que SDD. Eu preferi continuar no mesmo ToDo da aula passada, o `ia-dev-lab`, com Laravel, React, Docker e o `AGENTS.md`. Queria que ficasse clara a evolução: antes eu configurei o ambiente e pratiquei prompt; agora pratiquei Spec-Driven Development com as ferramentas da disciplina. As features novas foram entrar com Google e entrar com GitHub. Em ambas, a pessoa autentica e vê só as próprias tarefas, e as duas contas não se misturam. Achei um bom caso para SDD porque tem regra de negócio (dono da tarefa), mexe em vários arquivos e tem bordas que a IA costuma ignorar: cancelar no provedor, pedido sem sessão, isolamento entre pessoas e tarefas antigas sem dono. Sem spec, o modelo tende a deixar a lista global e a jogar a regra no controller.

2. Abordagens de especificação. No Google eu usei o Spec Kit: `constitution`, `specify`, `plan`, `tasks` e `implement`. Os arquivos ficaram em `ia-dev-lab/specs/001-google-sign-in/`. Eu revisei a spec e o plano, parei no checkpoint T030 e só então segui. Testei no browser com duas contas Google. No GitHub eu usei o OpenSpec, com `/opsx-propose` e `/opsx-apply`, porque a mudança era um delta: o domínio de identidade já existia. Os artefatos estão em `ia-dev-lab/openspec/changes/login-com-github/`. As duas implementações respeitaram o `AGENTS.md`; eu documentei isso em `ia-dev-lab/docs/conformidade-agents.md`. No fim eu rodei de novo os testes no Docker: 49 no backend e 23 no frontend, todos passando; sem sessão a API responde 401, e os redirects do Google e do GitHub apontam para o callback certo. O registro dessa bateria está em `ia-dev-lab/docs/resultados-testes-sdd.md`. Abaixo vai um resumo da comparação. A tabela completa, com mais dimensões e a coluna de preferência, está em `ia-dev-lab/docs/comparativo-speckit-openspec.md`.

Dimensão	Spec Kit	OpenSpec	Pref.
Cenário	Domínio novo (identidade)	Delta (mais um provedor)	=
Tarefas	~70, bem fatiadas	~8 grupos, reuso	SK / OS
Checkpoint	T030 explícito	Sem freio de dono em tasks	SK
<code>AGENTS.md</code>	Instaurou o padrão	Protegeu o padrão	=
Código vs spec	Atendeu (2 contas Google)	Atendeu (isolamento e-mail)	=

3. Uma dificuldade real. O mais difícil não foi gerar o código. Foi manter o controle humano no meio do SDD. O Spec Kit devolveu um plano longo, e o agente quer seguir em frente. Eu precisei parar no T030, antes da migration que coloca dono nas tarefas, e decidir sozinho: coluna nullable, sem backfill e sem herdar a lista anônima. Na revisão do diff quase deixei passar uma coisa: o isolamento usava `allForUser`, mas o método `all()` antigo ainda devolvia todas as tarefas. Se eu não tivesse lido aquilo, a lista global poderia voltar. No fim, o trabalho pesado foi revisar spec, plano e diff, não digitar a implementação.