

Atividade Prática Assíncrona

Geomerez Raduan de Oliveira Bandeira

Repositório: https://github.com/raduanoliveira/desenvolvimento_com_ia_aula_assincrona

O texto completo das etapas está em `ia-dev-lab/docs/relatorio-sdd-etapas.md`. Nesta página estão os três pontos pedidos no enunciado.

1. Funcionalidades e por que SDD. Eu resolvi usar o mesmo projeto da aula assíncrona passada, o `ToDo` em `ia-dev-lab` (Laravel, React, Docker, `AGENTS.md` e TDD). Quis deixar clara a evolução da ferramenta: primeiro o ambiente e o prompt eficaz; agora o Spec-Driven Development com as tecnologias ensinadas em aula. A funcionalidade que especifiquei e implementei com o Spec Kit foi entrar com Google: a pessoa autentica e passa a ver só as próprias tarefas. É boa para SDD porque tem regra de negócio (dono da tarefa), mexe em vários arquivos (API, sessão e tela) e tem casos de borda que a IA não inventa sozinha: cancelar no provedor, pedido sem sessão, isolamento entre contas e tarefas antigas sem dono. Sem spec, o modelo tende a deixar a lista global e a colocar a regra no controller.

2. Abordagem de especificação. Usei o GitHub Spec Kit. Percorri `constitution`, `specify`, `plan`, `tasks` e `implement`. Os artefatos ficaram em `ia-dev-lab/specs/001-google-sign-in/`. Na prática o fluxo forçou revisão humana da spec, do plano e do checkpoint T030 (antes da migration que adiciona dono nas tarefas). Os testes usaram provedor fake. Implementei a feature e validei no browser com duas contas Google. Escolhi o Spec Kit porque a constituição do projeto e o domínio de identidade nasceram juntos nesta feature, e o toolkit organiza cada etapa em um arquivo revisável antes do código.

3. Uma dificuldade real. A dificuldade não foi gerar código, e sim manter o controle humano no ciclo do SDD. O Spec Kit montou um plano longo (70 tarefas) e o agente tende a seguir em frente. Eu precisei frear a execução no checkpoint T030, antes da migration que adiciona dono nas tarefas, e decidir sozinho: coluna nullable, sem backfill e sem herdar a lista anônima. Na revisão do diff, quase aceitei o caminho feliz: o isolamento usava `allForUser`, mas o método `all()` legado ainda devolvia todas as tarefas. Sem essa leitura eu teria deixado um atalho que reabre a lista global. O que custou mais foi revisar spec, plano e diff, não digitar a implementação.