

Bootstrap es un framework front-end utilizado para desarrollar aplicaciones web y sitios móviles.

Para la tarea se implementó Bootstrap por medio de CDN (red de distribución de contenidos Content Delivery Network)

Al inicio de la cabecera de html se implementó la etiqueta <link> con el enlace a las librerías de Bootstrap.

```
<meta charset="utf-8">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1YQeCzEYFbkJA/T2uDLTPkwGzCiq6soy8TYaI1GyVh/UjpbCx/TYk
<title>PAGINA WEB</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" rel="script" integrity="sha384-u10knCvdxwY5kfmMBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6pIHI7Nn1kvbZlHgTPOOmM1466C8
```

Si fuese necesario usar JavaScript al pie del cuerpo del html se pone la etiqueta <Script> con el enlace a la librería de Bootstrap.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-u10knCvdxwY5kfmMBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6pIHI7Nn1kvbZlHgTPOOmM1466C8
</body>
</html>
```

De esta manera se pueden usar las clases y componentes que incluye Bootstrap.