

**phpMyAdmin**

Home Database SQL Search Insert User Tools

institut

- acces
- facture
- hanafite
- inscrit
- inscrit2 Old
- inscrit\_annee2 Old
- matiere
- mode\_rgl
- note
- paiement
- promotion2014
- promotion2015
- promotion2016

Nouvelle table

**institut.acces**

- compte : varchar(250)
- pass : varchar(250)

**institut.hanafite**

- id : int(50)
- mail : varchar(250)
- question : varchar(500)
- purif : varchar(500)
- priere : varchar(500)
- jeune : varchar(500)
- haj : varchar(500)
- zakat : varchar(500)
- droit : varchar(500)
- reponse : text

**institut.mode\_rgl**

- id : int(10)
- mode\_rgl : varchar(10)

**institut.matiere**

- id : int(11)
- nom\_matiere : char(255)

**institut.promotion2015**

- annee : varchar(10)
- id : int(11)
- nom : varchar(50)
- prenom : varchar(50)
- mail : varchar(50)
- ident : varchar(50)
- mdp : varchar(50)
- comp\_han : varchar(10)
- comp\_mal : varchar(10)
- comp\_opt : varchar(10)
- han : varchar(10)
- mal : varchar(10)
- tawhid : varchar(10)
- tafsir : varchar(10)
- ussul : varchar(10)
- hadith : varchar(10)
- langue : varchar(10)
- chq : varchar(10)
- cb : varchar(10)
- vir : varchar(10)
- due : varchar(10)
- payer : varchar(10)
- reste : varchar(10)
- commentaire : varchar(250)
- bulletin : longblob

**institut.promotion2014**

- annee : int(10)
- id : int(11)
- nom : varchar(50)
- prenom : varchar(50)
- mail : varchar(50)
- ident : varchar(50)
- mdp : varchar(50)
- comp\_han : varchar(10)
- comp\_mal : varchar(10)
- comp\_opt : varchar(10)
- han : varchar(10)
- mal : varchar(10)
- tawhid : varchar(10)
- tafsir : varchar(10)
- ussul : varchar(10)
- hadith : varchar(10)
- langue : varchar(10)
- chq : varchar(10)
- cb : varchar(10)
- vir : varchar(10)
- due : varchar(10)
- payer : varchar(10)
- reste : varchar(10)

**institut.promotion2016**

- annee : varchar(10)
- id : int(11)
- nom : varchar(50)
- prenom : varchar(50)
- mail : varchar(50)
- ident : varchar(50)
- mdp : varchar(50)
- comp\_han : varchar(10)
- comp\_mal : varchar(10)
- comp\_mal\_akh : varchar(10)
- comp\_opt : varchar(10)
- han : varchar(10)
- mal : varchar(10)
- mal\_akh : varchar(10)
- tawhid : varchar(10)
- tafsir : varchar(10)
- ussul : varchar(10)
- hadith : varchar(10)
- langue : varchar(10)
- chq : varchar(10)
- cb : varchar(10)
- vir : varchar(10)
- due : varchar(10)

**institut.facture**

- id : int(11)
- id\_etudiant : int(10)
- promo : varchar(50)
- annee : int(10)
- date\_fac : date
- montant : double(50,0)
- solde : double(50,0)
- commentaire : text

**institut.note**

- id\_note : int(10)
- promo : varchar(20)
- annee : int(10)
- id\_etudiant : int(11)
- id\_matiere : int(11)
- trimestre1 : double
- com1 : varchar(500)
- trimestre2 : double
- com2 : varchar(500)
- trimestre3 : double
- com3 : varchar(500)
- moyenne : double(10,0)
- com\_gen : varchar(500)

**institut.paiement**

- id : int(10)
- id\_etudiant : int(10)
- id\_fac : int(11)
- date\_fac\_pai : date
- modpai : varchar(10)
- montant : double(11,0)
- somme : int(11)
- mode\_paypal : text
- fractionnement : int(11)

Loaded