

SE e SE NÃO

Código 1

Algoritmo “média”

```
float nota1 = 7.5f;
float nota2 = 8.5f;
float media = (nota1 + nota2)/2;
System.out.println(" a media do aluno é " + media);
if (media>=6) {
    System.out.println ("aprovado");
}else{
    System.out.println ("reprovado");
}
```

Código 2

Algoritmo “ímpar par”

```
int num = 25;
if (num % 2 == 0){
    System.out.println ("o número é par");
}else{
    System.out.println("O número é ímpar");
}
```

Código 3

Algoritmo “Aumento de salário”

```
float salario = 2000;
float aumento = 2000+(2000*15/100);
System.out.println("o valor do aumento é " + aumento);
```

Código 4

Algoritmo “idade para votação”

```
int idade = 17;
if (idade>=16){
    System.out.println("pode votar: verdadeiro");
}else{
    System.out.println("não pode votar: falso ");
}
```

Código 5

Algoritmo “comparação”

```
int num1 = 30;
int num2 = 45;
if (num1==num2){
    System.out.println ("eles são iguais");
}else{
    System.out.println("eles são diferentes");
}
```

```

    }
    if (num1>num2){
        System.out.println("ele é maior");
    }else{
        System.out.println("ele é menor");
    }
}

```

Código 6

Algoritmo “estoque”

```

    int produtos = 50;
    int sub = 12;
    int adição = 20;
    int estoque = (50 - 12) + 20;
    System.out.println("restaram " + estoque);

```

Código 7

Algoritmo “terreno”

```

    int largura = 10;
    int comprimento = 25;
    int area = (largura * comprimento);
    System.out.println("A área do terreno é " + área);

```

Código 8

Algoritmo “Pontuação”

```

    int num1= 100;
    int num2= 20;
    int num3 = 15;
    int num4 = 10;
    int pontuação = (100 + 20 + 10) - 15;
    System.out.println("A pontuação dele é " + pontuacao);

```

Código 9

Algoritmo “entrada da festa”

```

    int idade = 20;
    Boolean ingresso = true;
    if (idade >= 20 && ingresso == true){
        System.out.println("A idade da pessoa é " + idade);
        System.out.println("A pessoa tem ingresso " + ingresso);
        System.out.println ("A pessoa pode entrar pois é maior de idade e tem ingresso");
    }else{
        System.out.println (" A idade da pessoa é " + idade);
        System.out.println(" A pessoa tem ingresso " + ingresso);
        System.out.println("A pessoa não pode entrar pois não é maior de idade ou não tem
        ingresso");
    }
}

```

Códigos com Scanner

Código 10

Algoritmo “colocando o valor da média”

```
package com.mycompany.meuprojeto;

import java.util.Scanner;

public class MeuProjeto {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        float nota1 = 0.0f;
        float nota2 = 0.0f;
        float nota3 = 0.0f;
        float media = 0.0f;

        System.out.println ("insira valor da primeira nota: ");
        nota1 = entrada.nextFloat ();
        System.out.println ("insira valor da segunda nota: ");
        nota2 = entrada.nextFloat ();
        System.out.println ("insira valor da terceira nota: ");
        nota3 = entrada.nextFloat ();
        media = (nota1 + nota2 + nota3 )/3;

        if (media>=6){
            System.out.println ("A sua média é: " + media + " Você foi aprovado ");
        }else{
            System.out.println ("A sua média é: " + media + " Você foi reprovado ");
        }
        entrada.close();
    }
}
```

11 temperatura

```
package com.mycompany.mavenproject2;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner leia = new Scanner(System.in);
        double Celsius;
        System.out.println("Qual é o valor da temperatura: ");
```

```

        Celsius = leia.nextDouble();
        if (Celsius<=18){
            System.out.println("A temperatura esta fria");
        }else if (Celsius >=18 && Celsius <=30){
            System.out.println("A temperatura esta agradavel");
        }else{
            System.out.println("A temperatura esta elevada");
        }
    }
}

```

12 sorvete

```

package com.mycompany.mavenproject3;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject3 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner leia = new Scanner(System.in);
        float Casquinha = 6.0F;
        float Shake = 12.0F;
        float qtdMilkshake;
        float qtdCasquinha;
        float valor;
        System.out.println("insira a quantidade de casquinhas: ");
        qtdCasquinha = leia.nextInt();
        System.out.println("insira a quantidade de Milk-Shakes: ");
        qtdMilkshake = leia.nextInt();
        System.out.println("O valor é" + (qtdCasquinha * Casquinha + qtdMilkshake * Shake));

    }
}

```

13 distancia

```

package com.mycompany.mavenproject2;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner (System.in);
        double Distancia;
        double litros;
        double formula;
        System.out.println("Insira a distancia percorrida ");
        Distancia = entrada.nextDouble();
        System.out.println("Insira a quantidade de litros ");
        litros = entrada.nextDouble();
        formula = Distancia/litros;
        System.out.println("A quantidade gastada é" + formula);
    }
}

```

```

        entrada.close();
    }
}

```

```

    }
}

```

14 pagamento

```

package com.mycompany.mavenproject3;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject3 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        double Avista;
        double pagamento;
        double Valorproduto;
        double valor;
        System.out.println("insira o valor do produto");
        Valorproduto = entrada.nextDouble();
        System.out.println("""
            Qual é a forma de pamento
            1 - A vista
            2 -prazo
            """);
        pagamento = entrada.nextDouble();
        Avista = Valorproduto*10/100;
        valor = Avista - Valorproduto;
        if (pagamento == 1){
            System.out.println("Pagamento a vista" + valor);
        }else{
            System.out.println("O pagamento é a prazo" + Valorproduto);
        }
        entrada.close();
    }
}

```

15 Resultado da partida

```

package com.mycompany.mavenproject4;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject4 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int Goals;
    }
}

```

```

int Goals1;
System.out.println("insira a quantidade de goals do time A");
Goals = entrada.nextInt();
System.out.println("insira A quantidade de goals do time B");
Goals1 = entrada.nextInt();
if (Goals==Goals1){
    System.out.println("O jogo terminou empatado");
}else if (Goals>Goals1){
    System.out.println("O time A venceu a partida");
}else{
    System.out.println("O time B venceu a partida");
}
entrada.close();
}
}

```

16 Caixa eletrônico

```

package com.mycompany.mavenproject5;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject5 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        float saldo;
        float valor = 1500.00F;
        int desejo;
        System.out.println("""
            Deseja ver valor de sua conta ?
            1 - sim
            2 - não
            """);
        desejo = entrada.nextInt();
        if (desejo == 1){
            System.out.println(valor);
        }else{
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Qual o valor desejado");
        saldo = entrada.nextFloat();
        if (saldo<=valor){
            System.out.println("Saque realizado com sucesso");
        }else{
            System.out.println("Saldo insuficiente");
        }
        entrada.close();
    }
}

```

17 preço da passagem

```
package com.mycompany.mavenproject6;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject6 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        double Distancia;
        double valorKm = 0.50D;
        double preço;
        double desconto = 10.00D;
        double pagamento;
        System.out.println("Insira qual é a distancia a percorrer");
        Distancia = entrada.nextDouble();
        preço = Distancia * valorKm;
        pagamento = preço - desconto;
        if (preço >= 100){
            System.out.println("O valor a ser pago é" + pagamento);
        }else{
            System.out.println("O valor a ser pago é" + preço);
        }
        entrada.close();
    }
}
```

18 Altura

```
package com.mycompany.mavenproject7;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject7 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        double altura;
        double alta = 1.80;
        double medio = 1.60;
        System.out.println("insira a altura ");
        altura = entrada.nextDouble();
        if (altura < medio){
            System.out.println("Sua estatura é baixa");
        }else if (altura >= medio && altura <= alta){
            System.out.println("Sua estatura esta na norma padrão");
        }else{
            System.out.println("Sua estatura é alta");
        }
    }
}
```

```

    }
    entrada.close();
}
}

```

19 idade e altura

```

package com.mycompany.mavenproject8;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject8 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        double altura;
        int idade;
        System.out.println("Insira a altura");
        altura = entrada.nextDouble();
        System.out.println("Insira a idade");
        idade = entrada.nextInt();
        if (idade >= 10 && altura >= 1.30){
            System.out.println("Vc esta permitido a entrada deste brinquedo");
        }else{
            System.out.println("Infelizmente vc não podera ter acesso a este brinquedo");
        }
        entrada.close();
    }
}

```

Switchts

20 CÓDIGO:Transportes

```

package com.mycompany.transporte;
import java.util.Scanner;
public class Transporte {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner (System.in);
        int escolha;
        int qtd;
        double Onibus;
        double Metro;
        double Trem;
        double OnibusR;
    }
}

```



```

System.out.println("""
    Qual tipo de transporte voce deseja
    1 - Onuibus Urbano
    2 - Metro
    3 - Trem Intermunicipal
    4 - Onibus Rodoviario
    """);
escolha = entrada.nextInt();
switch(escolha){
    case 1:
        System.out.println("Voce escolheu Onibus Urbano");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Voce escolheu Metro");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Voce escolheu Trem Intermunicipal");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Voce escolheu Onibus rodoviario");
        break;
    default:
        System.out.println("opcao nao Identificada");
}
Onibus = 4.40;
Metro = 5.00;
Trem = 6.50;
OnibusR =12.00;
System.out.println("Insira a quantidade");
qtd = entrada.nextInt();
switch(escolha){
    case 1:
        System.out.println(qtd * Onibus);
        break;
    case 2:
        System.out.println(qtd * Metro);
        break;
    case 3:
        System.out.println(qtd * Trem);
        break;
    default:
        System.out.println(qtd * OnibusR);
}
entrada.close();

```

```
}  
}
```

Algoritmo: **Banco**

```
package com.mycompany.mavenproject2;  
import java.util.Scanner;  
public class Mavenproject2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner entrada = new Scanner (System.in);  
        double conta = 1000;  
        double saldo;  
        double saque = 0;  
        int desejo;  
        double Deposito = 0;  
        System.out.println("Bem vindo nosso sistema Bancario");  
        System.out.println("""  
            Deseja ver sua o saldo atual de sua conta  
            1 - sim  
            2 - não  
            """);  
        desejo = entrada.nextInt();  
        switch(desejo){  
            case 1:  
                System.out.println(conta);  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Obrigado em confiar em nosso Sistema Bancario");  
        }  
        System.out.println("""  
            Deseja Realizar seu Deposito  
            1 - sim  
            2 - nao  
            """);  
        desejo = entrada.nextInt();  
        switch(desejo){  
            case 1:  
                System.out.println("Insira seu deposito");  
                Deposito = entrada.nextDouble();  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Desposito Invalido");  
                break;  
        }  
    }  
}
```

```

}
saldo = conta + Deposito;
System.out.println("""
    deseja ver seu saldo Atual
    1 - sim
    2 - nao
    """);
desejo = entrada.nextInt();
switch(desejo){
    case 1:
        System.out.println(saldo);
        break;
    default:
        System.out.println("seu saldo não será Revelado");
        break;
}
System.out.println("""
    Deseja Realizar seu Saque
    1 - sim
    2 - nao
    """);
desejo = entrada.nextInt();
switch(desejo){
    case 1:
        System.out.println("Insira o valor que Voce deseja sacar");
        saque = entrada.nextDouble();
        break;
    default:
        System.out.println("Valor Invalido");
}
conta = saldo - saque;
System.out.println("""
    Quer ver o valor de sua conta
    1 - sim
    2 - nao
    """);
desejo = entrada.nextInt();
switch(desejo){
    case 1:
        System.out.println(conta);
        break;
    default:
        System.out.println("Sua conta não sera revelada");
}

```

```

        entrada.close();
    }
}

```

Algoritmo: **Idade**

```

package com.mycompany.meuprojeto;
import java.util.Scanner;
public class MeuProjeto {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int Idade;
        int faixa;
        System.out.println("Qual a sua Idade?");
        Idade = entrada.nextInt();
        if (Idade <=12){
            faixa = 1;
        }else if (Idade <=17){
            faixa = 2;
        }else if (Idade <=59){
            faixa = 3;
        }else{
            faixa = 4;
        }
        switch(faixa){
            case 1 -> System.out.println("Sua faixa é 1: 'crianca'");
            case 2 -> System.out.println("Sua faixa é 2: 'Adolecente'");
            case 3 -> System.out.println("Sua faixa é 3: 'adulto'");
            case 4 -> System.out.println("Sua faixa é 4: 'Idoso'");
            default -> System.out.println("opcao Invalida");
        }
        entrada.close();
    }
}

```

while - loop

ALGORITMO: **contagem**

```
package com.mycompany.meuprojeto;

public class MeuProjeto {

    public static void main(String[] args) {
        int contagem = 0;
        while(contagem <= 100){
            System.out.println( contagem );
            contagem++;
        }
    }
}
```

ALGORITMO: **Decrescente**

```
package com.mycompany.contagem2;

public class Contagem2 {

    public static void main(String[] args) {
        int decrescente = 101;
        while(decrescente>=0){
            decrescente--;
            System.out.println(decrescente);
        }
    }
}
```

ALGORITMO: **MOSTRAR OS NÚMEROS ÍMPARES**

```
package com.mycompany.mavenproject2;

public class Mavenproject2 {

    public static void main(String[] args) {
        int x = 1;
        while (x <= 20){
            System.out.printf("numero %d\n" , x);
            x+=2;
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

ALGORITMO: **CONTAGEM DE 5 EM 5**

```
package com.mycompany.mavenproject3;
```

```
public class Mavenproject3 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int n = 0;  
        while (n <=50 ){  
            System.out.printf("numero %d\n" , n);  
            n += 5;  
        }  
    }  
}
```

ALGORITMO: **SOMA DOS NÚMEROS**

```
package com.mycompany.mavenproject4;  
import java.util.Scanner;
```

```
public class Mavenproject4 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);  
        int leia;  
        int i;  
        int soma = 0;  
        System.out.println("Digite seu valor");  
        leia = entrada.nextInt();  
        for (i= 0; i <= leia ;i++){  
            soma += i;  
            System.out.printf("numero %d\n" , soma);  
        }  
    }  
}
```

ALGORITMO: **TABUADA**

```
package com.mycompany.mavenproject5;  
import java.util.Scanner;  
public class Mavenproject5 {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);  
        int T;  
        int n = 0;
```

```

        System.out.println("Digite um numero para a Tabuada");
        T = entrada.nextInt();
        for (n = 0; n <= 10; n++){
            System.out.println( T +"x"+ n + "=" + (T*n));
        }
    }
}

```

ALGORITMO: **SENHA CORRETA**

```

package com.mycompany.mavenproject7;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject7 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int senha;
        System.out.println("Digite sua Senha");
        senha = entrada.nextInt();
        while(senha!=1234){
            System.out.println("Senha Incorreta");
            System.out.println("Digite sua Senha");
            senha = entrada.nextInt();
        }
        System.out.println("Senha Correta");
    }
}

```

ALGORITMO: **MENU SIMPLES**

```

package com.mycompany.mavenproject8;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject8 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int menu;
        int escolha;
        System.out.println("""
            Escolha a Sua opção
            1
            2
            3
            """);
        escolha = entrada.nextInt();
        switch(escolha){
            case 1:
                System.out.println("Olá");

```

```

        break;
    case 2:
        System.out.println("Mostrar mensagem motivacional");
        break;
    default:
        System.out.println("Obrigado");
    }
    do{ System.out.println("""
        Escolha a Sua opção
        1
        2
        3
        """);
        escolha = entrada.nextInt();
    }while (escolha != 3);
    System.out.println("Programa encerrado");
}
}

```

ALGORITMO: **NÚMEROS PARES**

```

package com.mycompany.mavenproject9;

public class Mavenproject9 {

    public static void main(String[] args) {
        int x;
        for (x = 0; x <= 20; x+=2){
            if(x%2==0){
                System.out.printf("numero %d\n" , x);
            }
        }
    }
}

```

ALGORITMO: **VERIFICAÇÃO DE NÚMERO MAIOR**

```

package com.mycompany.mavenproject2;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int i;
        int maior = 0;
        int numero;
        for(i=1; i<=5; i++){

```



```

        System.out.println("Digite seu numero");
        numero = entrada.nextInt();
        if(numero>maior){
            maior = numero;

        }
    }
    System.out.printf("Seu Maior numero é %d\n",maior);
}
}

```

ALGORITMO: MÉDIA DE NOTAS

```

package com.mycompany.mavenproject2;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int i; // variavel do WHILE //
        int quantidade; //variável para colocar a quantidade de notas //
        int media; // variável para dividir as somas das notas//
        int notas; // variável que pega as notas digitadas//
        int soma =0; //variável que pega as notas digitadas e soma //
        System.out.printf("Quantidade de notas que vc deseja informar \n");
        quantidade = entrada.nextInt();
        for(i=0;i<=quantidade;i++){
            System.out.printf("Digite suas notas \n");
            notas = entrada.nextInt();
            soma += notas; // cálculo das somas das notas //
            System.out.printf("a sua soma deu %d\n" , soma);
        }
        media = soma/quantidade; // cálculo da soma das notas dividido pela quantidade //
        System.out.println("Sua média é" + media);
    }
}

```

OBS:#Arquivos compilados java

```

*.class

#Configurações do VS code
.vscode/
vscode/

#Logs
*.log

```

```
#Arquivos Temporarios
*.tmp

#Sistema Operacional
.DS_Store
Thumbs.db
```

ALGORITMO: **Relembrar**

```
package com.mycompany.dsi;
import java.util.Scanner;
public class DSI {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        /*String[]Instrumentos = {"Teclado", "Bateria", "Violão","Microfone"};*/
        /*System.out.println(Instrumentos[1]);*/
        /*for(int i = (Instrumentos.length-1) ; i>=0; i--){
            System.out.println(Instrumentos[i]);
        };*/
        /*int resultado = 0;
        int i = 0;
        int[]numero={1,2,3,4,5};
        //System.out.println(numero[2])
        for(i = 0;i<numero.length;i++){
            /*System.out.println(numero[i]);
            resultado += numero[i];
        };
        System.out.println(resultado);*/
        int desejo = 0;
        System.out.println("""
            Que tipo de conta vc Deseja acessar
            1 - conta corrente
            2 - conta poupança
            3 - Investimentos
            4 - conta salario
            """);
        desejo = entrada.nextInt();
        switch(desejo){
```

```

        case 1:
            System.out.println("Você escolheu conta corrente");
            break;
        case 2:
            System.out.println("Você escolheu conta poupança");
            break;
        case 3:
            System.out.println("Você escolheu investimentos");
            break;
        case 4:
            System.out.println("Você escolheu conta salario");
            break;
        default:
            System.out.println("Obrigado em confiar em nosso Sistema Bancario");
    }

    entrada.close();
}

```

Códigos com Criação de Class

ALGORITMO: **NOVO**

```

package com.mycompany.exercicio01;

public class Exercicio01 {

    public static void main(String[] args) {
        saudacao();
        int leia = sub(10,5);
        System.out.println("Resultado:" + leia);
        int amostra = div(10,2);
        System.out.println("Resultado:" + amostra);
        int valor = Multiplicar(10,2);
        System.out.println("Resultado:" + valor);
        int resultado = somar(8,7);
        System.out.println("Resultado:"+ resultado);
    }
    public static void saudacao(){
        System.out.println("Rafael");
    }

    public static void soma(int n1, int n2){
        System.out.println(n1+n2);
    }
}

```

```

public static int somar(int n1, int n2){
    return n1 + n2;
}

public static int Multiplicar(int n1, int n2){
    return n1 * n2;
}

public static int div(int n1, int n2){
    return n1 / n2;
}

public static int sub(int n1, int n2){
    return n1 - n2;
}
}

```

ALGORITMO: **Calculo do IMC**

```

package com.mycompany.mavenproject2;
import java.util.Scanner;
public class Mavenproject2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner Entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite seu peso");
        double peso = Entrada.nextDouble();
        System.out.println("Digite sua altura");
        double Altura = Entrada.nextDouble();
        Verificação(peso,Altura);
        double imc = IMC(peso, Altura);
        System.out.println(imc);
    }
    public static void Verificação(double peso, double altura){
        double imc = peso / (altura*altura);
        System.out.println("Seu imc e:" + imc);

        if (imc < 18.5){
            System.out.println("Abaixo do peso");
        }else if(imc <25){
            System.out.println("Peso Normal");
        }else if (imc < 30){
            System.out.println("Sobre peso");
        }else{
            System.out.println("Sua Baleia");
        }
    }
}

public static double IMC(double peso, double altura){

```

```

        double imc = peso / (altura*altura);
        return imc;
    }

```

ALGORITMO: **Idade**

```

package com.mycompany.idade;
import java.util.Scanner;
public class Idade {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner Entrada = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Digite sua Idade");
        int Idade = Entrada.nextInt();
        ano(Idade);
    }
    public static void ano(int Idade){

        if (Idade <=12){
            System.out.println("Vc é Criança");
        }else if(Idade<=17){
            System.out.println("Vc é Adolescente");
        }else if(Idade <=59){
            System.out.println("Vc é um Adulto");
        }else{
            System.out.println("Vc é um Idoso");
        }
    }
}

```

ALGORITMO: **Contagem**

```

package com.mycompany.contagem;
import java.util.Scanner;
public class Contagem {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner Entrada = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Digite um numero ");
        int pedido = Entrada.nextInt();
        System.out.println("Digite o segundo numero");
        int pedidoX = Entrada.nextInt();
        Cont(pedido,pedidoX);
        Entrada.close();
    }
    public static void Cont(int num1 , int num2){
        for(int num = num1; num <= num2; num ++ ){
            System.out.println(num);
        }
    }
}

```

}
}
}