

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO  
ANTES DE USAR O PRODUTO.

Água pode faltar, não desperdice.

Fabricado por:  
**MAGNUM LIMPEZA  
AUTOMOTIVA LTDA**  
Rua Zulmiro Trevisan, 790  
Jardim S. Judas Tadeu  
(Nova Veneza)

CEP -13180-612- Sumaré-SP

CNPJ- 23.376.769/0001-04

**Quim. Resp.:**  
Vinícius Rodrigues Alves  
CRQ/SP 04488976  
IV - RECIÃO

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

PRODUTO SANEANTE  
NOTIFICADO NA  
ANVISA N° 25351559623202259  
Aut. Func. / MS - 3.10408-3

**SAC**  
(19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

**VALIDADE 24 MESES**



# MAGNUM

## POLIDORES-POLIDOR DE 3X1

# M-TRIPLO CUT



**NÃO MANCHA**



**BAIXO MASCARAMENTO**



**EXCELENTE ACABAMENTO**

PODER DE CORTE



# 500g

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS  
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS.**

**DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001**

**M-FINAL CUT:** é o polidor 3x1 da Magnum. Sua principal característica é a unificação de todo o processo de polimento lustro e proteção básica em um só produto necessitando apenas a mudança das boinas para a conclusão de cada etapa. Rapidez no rotação, alta qualidade no acabamento e proteção básica. Foi desenvolvido para qualquer tipo de

tinta ou cor.  
**MODO DE USAR:**

A superfície deve estar limpa, fria e seca. Use com máquina politriz rotativa ou roto orbital. Os movimentos devem ser curtos e lentos até a total remoção das imperfeições da superfície. Finalize o processo com pano de micro-fibra macio. Aguarde a superfície esfriar antes da remoção. Esfregar a superfície ainda quente promove marcas. Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibra. Para evitar mascaramento durante as fases, faça a limpeza usando uma solução IPA com um pano de microfibra e a inspeção com uma lâmpada. Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.400 à 1.800 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 - 4200 OPM à velocidade: 6 - 7200 OPM  
Usar com máscara e luvas.

**COMPOSIÇÃO:** Óxido de alumínio, espessante, solvente, ag. formador de filme, emoliente, emulsificante, umectante, alcalinizante, conservante e veículo.

**ARMAZENAMENTO:** Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor. Mantenha o produto na sua embalagem original.

**PRECAUÇÕES E SEGURANÇA:** "Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele." e "Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. "Em caso de contato com os olhos ou Pele, lave imediatamente com água corrente em abundância". "Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto". "Evite o contato prolongado com a pele. "Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos".  
**NÃO REUTILIZE ESTA EMBALAGEM APÓS O USO**