PRECAUÇÕES: ATENÇÃO - Não inale vapores / aerosóis.
Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas /
proteção ocular / proteção facial. Não fazer uso
deste produto em ambientes fechados e sem ventilação.
Lavar os objetos e utensilios utilizados como medida.
antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos
metálicos. Não misture com água na embalagem original.
Não anlique em superficie aquecida.

"NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA."

PRIMEROS SOCORROSE EM CASO DE INGESTÃO:

Lave a boca. Não provoque vómito.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele
com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada

# antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave

cuidadosamente com água corrente durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que nião dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓCICA (CEATOX 08007725801) I Tratamento específico. Contém HIDRÓXIDO DE SÓDIO:

### Fabricado por

### MAGNUM LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA

Rua Zulmiro Trevisan. 790 Jardim S. Judas Tadeu (Nova Veneza) CEP - 13180-612- Sumaré-SP CNPJ- 23.376.769/0001-04 Quím. Resp.: Vinicius Rodrigues Alves CRO/SP 04488976 - IV - RECIÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA REGISTRO MS /N° 3.0408.0002.001-1 Aut. Func. / MS = 3.10408-3

SAC

(19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

# **VALIDADE 24 MESES**

FUTDOO

50 LITROS





# 

**DESENGRAXANTE ALCALINO** 

# ALCALIN 10





LIMPEZA PROFUNDA



ALTA CONCENTRAÇÃO



Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

## DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001

MAGNUM DESENGRAXANTE: é um produto indicado para lavagem de chassis de veículos, máquinas e pisos suios de óleo e graxa.

MODO DE USAR - diluir o produto com água, conforme a necessidade:

LIMPEZA PESADA - 1/5

LIMPEZA MÉDIA - 1/10

MPEZA LEVE - 1/20

Pulverize o produto e deixe agir por 5 minutos. Em seguida enxague com forte jato de água até a remoção completa do produto.

LAVAGEM DE GARAGENS E PISOS - Aplicar a solução sobre a superficie a ser limpa, esfregue com vassoura de cerdas de plástico, aguardar alguns segundos, em seguida enxaguar com jato de água até remoção total do produto.

COMPOSIÇÃO: Espessante, Hidróxido de sódio, Tensoativo aniônico, corante e Veiculo. Princípio Ativo – Hidróxido de sódio.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto na sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

SEGURANÇA: Cuidado ao abrir a embalagem para utilização do produto quebre o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

