LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Água pode faltar, não desperdice.

Fabricado por:
MAGNUM LIMPEZA
AUTOMOTIVA LTDA

Rua Zulmiro Trevisan, 790 Jardim S. Judas Tadeu (Nova Veneza) CEP -13180-612- Sumaré-SP

CNPJ- 23.376.769/0001-04

Quím. Resp.:

Vinícius Rodrigues Alves CRQ/SP 04488976 IV - REGIÃO

**INDÚSTRIA BRASILEIRA** 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351558547202264 Aut. Func. / MS - 3.10408-3

**SAC** (19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

**VALIDADE 24 MESES** 





CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS.

DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001

M-MEDIUM CUT: é um composto polidor indicado para a etapa de refino durante o processo do polimento automotivo, sendo capaz de remover riscos de lixas P2000 e marcas deixadas na etapa anterior, promovendo acabamento refinado e excelente nível de brilho. Quando aplicado com boina de lã média ou espuma de média agressividade, promove polimento refinado. Aplicado com boina de lã macia ou espuma macia, promove pré lustro facilitando muito a fase de lustro ou super lustro. Com as boinas mais agressivas remove riscos moderados ou marcas de lixa no nível de grandeza de 1.500 grits. Não contém cera ou silicone. Produto de alta lubrificação. Permite o tempo necessário para um trabalho seguro e perfeito. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.

## MODO DE USAR:

A superfície deve estar limpa, fria e seca, Use com máquina politriz rotativa ou roto orbital. Os movimentos devem ser curtos e lentos até a total remoção das imperfeições da superfície. Finalize o processo com pano de micro-fibra macio. Aquarde a superfície esfriar antes da remoção. Esfregar a superfície ainda quente promove marcas. Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibra. Para evitar mascaramento durante as fases, faca a limpeza usando uma solução IPA com um pano de microfibra e a inspeção com uma lâmpada. Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.000 à 1.600 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 - 4200 OPM à velocidade: 4 - 5200 OPM Usar com máscara e luvas.

COMPOSIÇÃO: Óxido de alumínio, espessante, solvente, ag. formador de filme, emoliente, emulsificante, umectante, alcalinizante, conservante e veiculo.

ARMAZENAMENTO: Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor. Mantenha o produto na sua embaladem original.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA: "Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele." e "Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. "Em caso de contato com os olhos ou Pele, lave imediatamente com água corrente em abundância". "Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto". "Evite o contato prolongado com a pele.

"Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos".
NÃO REUTILIZE ESTA EMBALAGEM APÓS O USO