PRECAUÇÕES: ATENÇÃO - Não inale vapores / aerossóis.
Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas /
proteção ocular / proteção facial. Não faça uso
deste produto em ambiente fechado e sem ventilação.
Lave os objetos e utensifios utilizados como medida,
antes de reutilizá-los. Não use em recipientes e objetos
metálicos. Não misture água na embalagem original.
Não aplique em superfície aquecida.

"NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA."
PRIMEIROS SOCORROS: EM CASO DE INGESTÃO

Lave a boca. Não provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada

antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave

cuidadosamente com água corrente durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as. Continue enxaquando.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX 08007226001) Tratamento específico. Contém HIDRÓXIDO DE SÓDIO.

Fabricado por:
MAGNUM LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA

Rua Zulmiro Trevisan, 790 Jardim S. Judas Tadeu (Nova Veneza) CEP -13180-612- Sumaré-SP CNPJ- 23.376.769/0001-04 Quím. Resp.: Vinicius Rodrigues Alves CRO/SP 04488976 - IV - RECIÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA REGISTRO MS /N° 3.0408.0002.001-1 Aut. Func. / MS - 3.10408-3

SAC

(19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

VALIDADE 24 MESES

5 LITROS

50 LITROS







DESENGRAXANTE ALCALINO

<u></u> ≥

<u></u> ≥

ALCALIN 100



CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

DISOUE INTOXICAÇÕES: 08007226001

MAGNUM ALCALIN: é um produto indicado para lavagem de chassis de veículos, máquinas e pisos sujos de óleo e graxa.

MODO DE USAR: Dilua o produto com água, conforme a necessidade:

LAVAGEM DE CARAGENS E PISOS: Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa, esfregue com vassoura de cerdas de plástico, aguarde alguns segundos, em seguida enxague com jato de água até remoção total do produto.

LIMPEZA PESADA - 1/30

LIMPEZA MÉDIA - 1/50

LIMPEZA LEVE - 1/100

Pulverize o produto e deixe agir por 5 minutos. Em seguida enxague com forte jato de água até a remoção completa do produto.

COMPOSIÇÃO: Espessante, Hidróxido de sódio, Tensoativo aniônico, corante e Veículo. Princípio Ativo - Hidróxido de sódio.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto na sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

SEGURANÇA: Cuidado ao abrir a embalagem. Para utilização do produto, quebre o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

