

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO  
ANTES DE USAR O PRODUTO.

Água pode faltar, não desperdice.

Fabricado por:

**MAGNUM LIMPEZA  
AUTOMOTIVA LTDA**

Rua Zulmiro Trevisan, 790  
Jardim S. Judas Tadeu  
(Nova Veneza)

CEP - 13180-612 - Sumaré-SP

CNPJ- 23.376.769/0001-04

**Quím. Resp.:**

Vinicius Rodrigues Alves  
CRQ/SP 04488976  
IV - RECIÃO

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

PRODUTO SANEANTE  
NOTIFICADO NA

ANVISA Nº25351558647202291  
Aut. Func. / MS - 3.10408-3

**SAC**

**(19) 3922-4277**

DATA FAB. / LOTE

**VALIDADE 24 MESES**



# MAGNUM

## POLIDORES-POLIDOR DE LUSTRO

# M-FINAL CUT



**ALTO BRILHO**



**EXCELENTE ACABAMENTO**



**ELIMINA MARCAS DE BOINA**

PODER DE CORTE



# 500g

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS  
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS.**

**DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001**

**M-FINAL CUT:** é um composto polidor indicado para a etapa de lustro durante o processo de polimento automotivo, ajuda na remoção de hologramas e micro riscos, proporcionando excelente brilho e acabamento impecável. Quando aplicado com boina de espuma macia ou super macia, promove lustro e acabamento final em uma só etapa, dispensando o uso de qualquer intensificador de brilho de uso manual. Não contém cera ou silicone. Produto de alta lubrificação. Permite o tempo necessário para um trabalho seguro e perfeito. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.

### MODO DE USAR:

A superfície deve estar limpa, fria e seca. Use com máquina politriz rotativa ou roto orbital. Os movimentos devem ser curtos e lentos até a total remoção das imperfeições da superfície. Finalize o processo com pano de micro-fibra macio. Aguarde a superfície esfriar antes da remoção. Esfregar a superfície ainda quente promove marcas. Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibra. Para evitar mascaramento durante as fases, faça a limpeza usando uma solução IPA com um pano de microfibra e a inspeção com uma lâmpada. Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.000 à 1.600 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 - 4200 OPM à velocidade: 4 - 5200 OPM Usar com máscara e luvas.

**COMPOSIÇÃO:** Óxido de alumínio, espessante, solvente, ag. formador de filme, emoliente, emulsificante, umectante, alcalinizante, conservante e veículo.

**ARMAZENAMENTO:** Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

Mantenha o produto na sua embalagem original.

**PRECAUÇÕES E SEGURANÇA:** "Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele." e "Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. "Em caso de contato com os olhos ou Pele, lave imediatamente com água corrente em abundância". "Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto". "Evite o contato prolongado com a pele. "Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos".

**NÃO REUTILIZE ESTA EMBALAGEM APÓS O USO**