

**LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.**

Água: pode faltar,

Fabricado por:
MAGNUM LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA
Rua Zulmiro Trevisan, 790
Jardim S. Judas Tadeu (Nova Veneza)
CEP -13180-612- Sumaré-SP

CNPJ- 23.376.769/0001-04

Quím. Resp.: Vinícius Rodrigues Alves
CRQ/SP 04488976 - IV - REGIÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA Nº 25351558921202221
Aut. Func. / MS - 3.10408-3

SAC
(19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

VALIDADE 24 MESES



POLIDORES - MASSA DE POLIR

M-POWER CUT

1KG

NÃO MANCHA

ALTO PODER DE CORTE

BAIXO MASCARAMENTO

PODER DE CORTE

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE

DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001

M-Power Cut: é a massa de polir da Magnum. Remove marcas de lixas 1200 ou mais finas e elimina micro riscos em pinturas automotivas. Sua fórmula exclusiva proporciona corte rápido e promove excelente acabamento na peça polida. Produz brilho limpo com baixo mascaramento facilitando a visualização do operador durante a remoção dos riscos. Não contém cera ou silicone. Produto de alta lubrificação. Permite o tempo necessário para um trabalho seguro e perfeito. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.

MODO DE USAR:

A superfície deve estar limpa, fria e seca. Use com máquina politriz rotativa ou roto orbital. Os movimentos devem ser curtos e lentos até a total remoção das imperfeições da superfície. Finalize o processo com pano de microfibras macio. Aguarde a superfície esfriar antes da remoção. Esfregar a superfície ainda quente promove marcas. Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibras. Para evitar mascaramento durante as fases, faça a limpeza usando uma solução IPA com um pano de microfibras e a inspeção com uma lâmpada. Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.400 a 1.800 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 - 4200 OPM à velocidade: 6 - 7200 OPM Usar com máscara e luvas.

COMPOSIÇÃO: Óxido de alumínio, espessante, solvente, emoliente, emulsificante, umectante, alcanilizante, conservante e veículo.

ARMAZENAMENTO: Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor. Mantenha o produto na sua embalagem original.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA: "Não ingerir." "Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele". "Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los". "Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância.". Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto". Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

NÃO REUTILIZE ESTA EMBALAGEM APÓS USO.