

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO
ANTES DE USAR O PRODUTO.

Água pode faltar, não desperdice.

Fabricado por:
**MAGNUM LIMPEZA
AUTOMOTIVA LTDA**

Rua Zulmiro Trevisan, 790
Jardim S. Judas Tadeu
(Nova Veneza)

CEP -13180-612- Sumaré-SP

CNPJ- 23.376.769/0001-04

Quím. Resp.:

Vinicius Rodrigues Alves
CRQ/SP 04488976
IV - RECIÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRODUTO SANEANTE
NOTIFICADO NA
ANVISA Nº 25351559137202231
Aut. Func. / MS - 3.10408-3

SAC
(19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

VALIDADE 24 MESES



MAGNUM

POLIDORES- POLIDOR DE CORTE

M-HI CUT



NÃO MANCHA



ALTO PODER DE CORTE



BAIXO MASCARAMENTO

PODER DE CORTE



500g

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DA
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS.**

DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001

M-HI CUT: é o polidor de corte da Magnum. Remove marcas de lixas 1200 ou mais finas e elimina micro riscos em pinturas automotivas. Sua fórmula exclusiva proporciona corte rápido e promove excelente acabamento na peça polida. Produz brilho limpo com baixo mascaramento facilitando a visualização do operador durante a remoção dos riscos. Não contém cera ou silicone. Produto de alta lubrificação. Permite o tempo necessário para um trabalho seguro e perfeito. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.

MODO DE USAR:

A superfície deve estar limpa, fria e seca. Use com máquina politriz rotativa ou roto orbital. Os movimentos devem ser curtos e lentos até a total remoção das imperfeições da superfície. Finalize o processo com pano de micro-fibra macio. Aguarde a superfície esfriar antes da remoção. Esfregar a superfície ainda quente promove marcas. Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibra. Para evitar mascaramento durante as fases, faça a limpeza usando uma solução IPA com um pano de microfibra e a inspeção com uma lâmpada. Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.400 a 1.800 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 - 4200 OPM à velocidade: 6 - 7200 OPM Usar com máscara e luvas.

COMPOSIÇÃO: Óxido de alumínio, espessante, solvente, ag. formador de filme, emoliente, emulsificante, umectante, alcalinizante, conservante e veículo.

ARMAZENAMENTO: Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

Mantenha o produto na sua embalagem original.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA: "Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele." e "Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. "Em caso de contato com os olhos ou Pele, lave imediatamente com água corrente em abundância". "Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto". "Evite o contato prolongado com a pele. "Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos".
NÃO REUTILIZE ESTA EMBALAGEM APÓS O USO