PRECAUÇÕES: ATENÇÃO - Não inale vapores / aerosóis Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas / proteção ocular / proteção facial. Não fazer uso deste produto em ambientes fechados e sem ventilação. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos metálicos. Não misture com água na embalagem original Não aplique em superficie aquecida.

"NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA." PRIMEIROS SOCORROS: EM CASO DE INGESTÃO

Lave a boca. Não provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave

cuidadosamente com água corrente durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as. se for fácil. Continue enxaguando

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX 08007226001) Tratamento especifico, Contém HIDRÓXIDO DE SÓDIO".

Fabricado por

MAGNUM LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA

Rua Zulmiro Trevisan, 790 Jardim S. Judas Tadeu (Nova Veneza) CEP -13180-612- Sumaré-SP CNPJ-23.376.769/0001-04

> Ouim. Resp.: Vinicius Rodrigues Alves CRO/SP 04488976 - IV - REGIÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA REGISTRO MS /N° 3.0408.0002.001-1 Aut. Func. / MS - 3.10408-3

SAC

(19) 3922-4277

DATA FAB. / LOTE

VALIDADE 24 MESES





MAGNUM

DESENGRAXANTE ALCALINO

Proibida a venda direta ao público.

ALGALINZI



Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

DISK INTOXICAÇÕES: 08007226001

MAGNUM DESENGRAXANTE: é um produto indicado para lavagem de chassis de veículos, máguinas e pisos sujos de óleo e graxa.

MODO DE USAR - diluir o produto com água. conforme a necessidade:

LIMPEZA PESADA - 1/10

LIMPEZA MÉDIA - 1/20

Pulverize o produto e deixe agir por 5 minutos. Em seguida enxague com forte jato de água até a remoção completa do produto.

LAVAGEM DE GARAGENS E PISOS - Aplicar a solução sobre a superfície a ser limpa, esfregue com vassoura de cerdas de plástico, aguardar alguns segundos, em seguida enxaguar com jato de água até remoção total do produto.

COMPOSIÇÃO: Espessante, Hidróxido de sódio, Tensoativo aniônico, corante e Veiculo. Princípio Ativo - Hidróxido de sódio.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto na sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

SEGURANCA: Cuidado ao abrir a embalagem para utilização do produto quebre o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário.

