EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO · CHILE

Equipos de laboratorio, bien elegidos.

Venta de equipos para laboratorios de servicio e investigación, con atención en todo Chile. Siete marcas de referencia y una cotización hecha para su laboratorio.

01



Sonicación
Hielscher Ultrasonics

02



Dispersión y homogeneización
IKA

03



Centrifugación
Ortoalresa

04



Pesaje y humedad
OHAUS · Adam Equipment

05



Osmometría
Löser Messtechnik

06



Electroforesis
SERVA Electrophoresis

7 MARCAS

6 FAMILIAS DE EQUIPO

+10.000 REFERENCIAS COTIZABLES

contacto@origenlab.cl
+56 9 6256 7816 · WhatsApp
origenlab.cl · Valdivia, Chile

PRESENTACIÓN

Un catálogo amplio, presentado en lo esencial.

Atendemos laboratorios de servicios e investigación, universidades, clínicas, hospitales e industrias de I+D en todo Chile. Equipamiento de laboratorio y cotización según su necesidad. Este catálogo reúne las marcas con las que trabajamos y sus equipos más representativos. Todo lo demás se cotiza a pedido, con ficha técnica.

7
marcas con las que trabajamos

6
familias de equipo

+10.000
referencias cotizables entre equipos, accesorios y consumibles

Chile
atención en todo el país, desde Valdivia

ÍNDICE

N.º	FAMILIA	MARCA	QUÉ FABRICA	PÁG.
01	**Sonicación**	Hielscher Ultrasonics	Sonicadores y procesadores ultrasónicos para laboratorio y proceso.	03
02	**Dispersión y homogeneización**	IKA	Dispersores y equipos de homogeneización para laboratorio y proceso.	04
03	**Centrifugación**	Ortoalresa	Centrífugas de laboratorio, microcentrífugas y equipos refrigerados.	05
04	**Pesaje y humedad**	OHAUS	Balanzas analíticas, balanzas contadoras y analizadores de humedad.	06
04	**Pesaje y humedad**	Adam Equipment	Balanzas de laboratorio y analizadores de humedad.	07
05	**Osmometría**	Löser Messtechnik	Osmómetros y criómetros para laboratorio clínico y de investigación.	08
06	**Electroforesis**	SERVA Electrophoresis	Equipos, reactivos e insumos verificados para electroforesis y preparación de muestras.	09

Hielscher Ultrasonics

Procesadores ultrasónicos de sonda, del tubo de ensayo al proceso continuo

Hielscher Ultrasonics fabrica procesadores ultrasónicos de sonda. Un generador convierte la corriente de red en oscilación de alta frecuencia, el transductor la transmite a un sonotrodo sumergido en la muestra y la cavitación que se forma en el líquido rompe células, desaglomera partículas y mezcla fases que no se mezclan solas.

APLICACIONES Lisis celular y extracción · Desaglomeración de nanomateriales · Emulsión y homogeneización · Desgasificación de líquidos · Sonoquímica



UP100H

Sonicador de sobremesa con sonda intercambiable para muestras pequeñas y medianas, con el generador y el…

Potencia	100 W
Frecuencia	30 kHz
Amplitud	Regulable del 20 al 100 %
Volumen de muestra	0,1 a 500 ml según sonotrodo



UP200St

Sonicador de laboratorio con transductor separado del generador, pantalla táctil y registro de parámetros en tarjeta SD.

Potencia	200 W
Frecuencia	26 kHz
Amplitud	Regulable del 20 al 100 %
Volumen de muestra	2 a 1.000 ml



UP400St

Sonicador de laboratorio de 400 W que acepta sonotrodos de 3 a 40 mm, con lo que un mismo equipo cubre desde 5 ml hasta…

Potencia	400 W
Frecuencia	24 kHz
Amplitud	Regulable del 20 al 100 %
Volumen de muestra	5 ml a aprox. 4 l según sonotrodo



UIP2000hdT

Procesador ultrasónico industrial de 2 kW para trabajo continuo en línea, con registro automático de amplitud, potencia, tiempo…

Potencia	2.000 W
Frecuencia	20 kHz
Amplitud	Regulable del 20 al 100 % en el generador
Caudal	Aprox. 1,0 a 8,0 l/min según producto y objetivo

IKA

Dispersores de rotor y estátor de la línea ULTRA-TURRAX

IKA fabrica dispersores y homogeneizadores de rotor y estátor. El medio entra por el eje del cabezal, sale forzado a través de las ranuras del conjunto y la velocidad periférica, junto con el juego mínimo entre rotor y estátor, genera el esfuerzo de corte que reduce el tamaño de partícula.

APLICACIONES Homogeneización de tejidos y alimentos · Emulsión y suspensión · Preparación de muestra para análisis · Dispersión de sólidos en líquido







T 10 basic ULTRA-TURRAX

Dispersor de rotor y estátor de mano para volúmenes pequeños, el único de la línea que baja al medio mililitro.

Volumen de trabajo (H_2O)	0,5 a 100 ml
Revoluciones	8.000 a 30.000 rpm, regulación continua
Potencia	125 W de entrada, 75 W de salida
Viscosidad máxima	5.000 mPas
Herramienta dispersora	Serie S 10, generadores de 5, 8 y 10 mm
Peso	0,5 kg

T 18 digital ULTRA-TURRAX

Dispersor de sobremesa con soporte y lectura digital de revoluciones para lotes de hasta un litro y medio.

Volumen de trabajo (H_2O)	1 a 1.500 ml
Revoluciones	3.000 a 25.000 rpm, regulación continua
Potencia	500 W de entrada, 300 W de salida
Viscosidad máxima	5.000 mPas
Herramienta dispersora	Serie S 18, generadores de 10 y 19 mm
Indicación	LED de revoluciones

T 25 digital ULTRA-TURRAX

Dispersor de sobremesa de 800 W para lotes de hasta dos litros, con la mayor variedad de herramientas de la línea, incluidas las de trabajo en vacío.

Volumen de trabajo (H_2O)	1 a 2.000 ml
Revoluciones	3.000 a 25.000 rpm, regulación continua
Potencia	800 W de entrada, 500 W de salida
Viscosidad máxima	5.000 mPas
Herramienta dispersora	Serie S 25, generadores de 8 a 25 mm, con variantes para vacío
Indicación	LED de revoluciones

Ortoalresa

Centrífugas de laboratorio para aplicaciones generales y especializadas

Ortoalresa, fabricante europeo de centrífugas de laboratorio, ofrece equipos para aplicaciones generales y necesidades específicas de laboratorio. Es la única familia del catálogo con fotografía de producto y ficha completa publicadas en este sitio.

APLICACIONES Preparación de muestras · Microtubos y tubos cónicos · Bioprocesos · Laboratorio clínico y control de calidad



Biocen 22

Microcentrífuga ventilada para microtubos y aplicaciones de…

Capacidad máxima	24 × 2 ml
Pantalla	LED
Velocidad máxima	15.000 RPM / 21.885 ×g



Biocen 22 R

Microcentrífuga refrigerada para alta velocidad, control de temperatura y…

Capacidad máxima	8 × 15 ml
Pantalla	LCD
Velocidad máxima	18.100 RPM / 31.865 ×g



Digicen 22

Centrífuga universal ventilada para microplacas, criotubos, microtubos y…

Capacidad máxima	4 × 100 ml
Pantalla	TFT táctil a color
Velocidad máxima	16.500 RPM / 26.480 ×g



Digicen 22 R

Centrífuga universal refrigerada con versatilidad de rotores y control de…

Capacidad máxima	4 × 100 ml
Pantalla	TFT táctil a color
Velocidad máxima	16.500 RPM / 26.480 ×g



Consul 22

Centrífuga ventilada de gran capacidad para volúmenes mayores con rotores y…

Capacidad máxima	4 × 400 ml
Pantalla	TFT táctil a color
Velocidad máxima	14.300 RPM / 21.948 ×g

Equipos Ortoalresa disponibles para evaluación técnica y cotización a través de OrigenLab. Disponible bajo cotización; configuración, accesorios y condiciones comerciales se confirman al cotizar.

OHAUS

Balanzas analíticas, balanzas contadoras y analizadores de humedad

OHAUS fabrica instrumentos de pesaje para laboratorio, industria y docencia. La línea que publica este sitio cubre tres trabajos distintos: balanzas analíticas Pioneer PX con legibilidad de 0,1 mg y protector contra corrientes de aire, balanzas contadoras Ranger Count 3000 para el conteo en planta, y analizadores de humedad MB que pesan y secan la muestra en el mismo plato.

APLICACIONES Pesaje analítico y formulación · Conteo de piezas y control de peso · Determinación de humedad y sólidos · Docencia y laboratorio de rutina



Pioneer PX

Balanzas analíticas con legibilidad de 0,1 mg, protector de vidrio contra corrientes de aire y salida de datos GLP/GMP con reloj d…

Tipo	Balanza analítica
Capacidad	82, 120 y 220 g (PX84, PX124 y PX224)
Legibilidad	0,1 mg
Calibración	Interna InCal semiautomática; externa en las versiones /E



Ranger Count 3000

Balanzas contadoras portátiles que cuentan piezas a partir de su peso, con control de peso por luces de color y batería…

Tipo	Balanza contadora
Capacidad	1,5 a 30 kg (RC31P1502 a RC31P30)
Legibilidad	0,05 a 1 g según modelo
Plataforma	225 × 300 mm, acero inoxidable



Scout SPX2202

Balanza portátil de precisión para laboratorio, aula y terreno. Funciona con adaptador de corriente o con cuatro pilas AA.

Tipo	Balanza portátil de precisión
Capacidad	2.200 g
Legibilidad	0,01 g
Plato	140 × 170 mm, acero inoxidable



MB32

Analizador de humedad de calentamiento por fibra de carbono para comprobaciones periódicas, con pantalla de segunda líne…

Tipo	Analizador de humedad
Capacidad	90 g
Legibilidad	0,001 g / 0,01 %
Calentamiento	Fibra de carbono, 40 a 180 °C en pasos de 1 °C

Adam Equipment

Balanzas analíticas, balanzas de precisión y análisis de humedad

Adam Equipment fabrica instrumentos de pesaje para laboratorio. La línea va desde balanzas analíticas y semimicro, con legibilidad de 0,01 mg y cámara de pesaje cerrada, hasta balanzas de precisión portátiles y analizadores de humedad que pesan y calientan la muestra en el mismo plato.

APLICACIONES Pesaje analítico y formulación · Control de calidad y ensayo de rutina · Determinación de humedad en alimentos · Conteo de piezas y pesaje por porcentaje







PMB

Analizador de humedad por termogravimetría: pesa la muestra, la calienta con una lámpara halógena y calcula el contenido de humedad por la…

Capacidad y legibilidad	50 y 160 g con 0,001 g / 0,01 %; 200 g con 0,01 g / 0,05 %
Calentamiento	Lámpara halógena de 400 W
Temperatura	50 a 160 °C en pasos de 1 °C
Modos de secado	Rampa, escalonado y temperatura única
Memoria	49 recetas y hasta 99 resultados
Interfaces	RS-232 y dos puertos USB

Solis

Balanzas analíticas y semimicro con cámara de pesaje cerrada, calibración interna y externa y registro con fecha y hora para trazabilidad.

Capacidad	120 a 510 g según modelo
Legibilidad	Desde 0,01 mg / 0,1 mg hasta 0,0001 g
Calibración	Interna y externa
Trazabilidad	Registro con fecha y hora
Interfaz	RS-232 para computador o impresora
Funciones	Conteo de piezas, pesaje por porcentaje y control de peso

Highland

Balanzas de precisión portátiles con calibración interna y protección de sobrecarga, pensadas para pesar fuera del banco de analítica.

Capacidad	120 a 6.000 g según modelo
Legibilidad	0,001 a 0,1 g según modelo
Calibración	Interna, sin juego de masas externo
Protección	Sistema de protección contra sobrecarga
Interfaces	USB y RS-232
Pantalla	LCD retroiluminado

Löser Messtechnik

Osmómetros y criómetros por descenso del punto de congelación

Löser Messtechnik fabrica osmómetros y criómetros de sobremesa. Los cuatro instrumentos miden lo mismo y de la misma forma: sobreenfrían la muestra, provocan la cristalización y leen la temperatura de congelación, que desciende en proporción a las partículas disueltas.

APLICACIONES Osmolalidad en suero, plasma y orina · Control de soluciones parenterales · Investigación en fisiología y nutrición · Crioscopía de soluciones no acuosas



Osmometer basic

Osmómetro crioscópico de operación manual: el usuario inicia la congelación con la aguja de cristales y el equipo reconoce y…

Volumen de muestra	100 o 50 µl
Tiempo de medición	Aprox. 1,5 min con 100 µl
Rango	0 a 2.500 mosm/kg H_2O, resolución 1 mosm/kg
Reproducibilidad	±0,5 % o ±1,5 mosm con 100 µl; ±1 % o ±3 mosm con 50 µl



i Osmometer basic

La misma medición del Osmometer basic con el ciclo automatizado y salida de datos a computador o impresora.

Volumen de muestra	100 o 50 µl
Tiempo de medición	Aprox. 1,5 min con 100 µl
Proceso	Automático
Rango	0 a 2.500 mosm/kg H_2O, resolución 1 mosm/kg



i Osmometer

Osmómetro automático con impresora térmica y lector de código integrados, pantalla en color y registro de cambios y de…

Volumen de muestra	100 o 50 µl
Tiempo de medición	Aprox. 1,5 min con 100 µl
Rango	0 a 2.500 mosm/kg H_2O, resolución 1 mosm/kg
Memoria	600 mediciones con fecha, hora, usuario y estado de calibración



i Cryometer

Criómetro automático programado de fábrica para soluciones de benceno, con el mismo cuerpo y la misma documentación…

Volumen de muestra	100 o 200 µl
Tiempo de medición	Aprox. 1,3 min con 150 µl
Rango	0 a 1.000 mmol/kg de benceno, resolución 1 mmol/kg
Reproducibilidad	±1 % o ±2 mmol

SERVA Electrophoresis

Cubetas, fuentes de alimentación y reactivos para electroforesis

SERVA Electrophoresis fabrica y distribuye la cadena completa de la electroforesis en gel: la cubeta donde corre el gel, la fuente de alimentación que impone el campo, los reactivos con que se cuela y se tiñe, y los consumibles que hacen reproducible el montaje.

APLICACIONES SDS-PAGE y electroforesis nativa · Enfoque isoeléctrico y electroforesis bidimensional · Electroforesis de ácidos nucleicos en agarosa · Transferencia y tinción de geles



BlueVertical PRiME

Cubeta vertical para minigeles de 10 × 10 × 0,7 cm, propios o precolados, con un…

Formato de gel	10 × 10 × 0,7 cm, propio o precolado
Tampón	200 ml en cámara interior, 450 ml en exterior
Máximos	500 V y 250 mA



HPE BlueHorizon

Cámara horizontal de lecho plano con placa cerámica de refrigeración y tres…

Formato de gel	Soportado en película, hasta 260 × 205 mm
Refrigeración	Placa cerámica integrada, conectada a un refrigerador de agua
Electrodos	Tres posiciones de varilla de platino: 270 mm fija, 195 mm fija y 115 mm variable



BlueMarine 100

Cámara submarina de acrílico para geles de agarosa de 7 × 10 cm, para análisis…

Formato de gel	7 × 10 cm
Muestras	Hasta 28 por corrida
Construcción	Acrílico, con material de electrodo resistente



BluePower

Fuentes de alimentación programables para electroforesis, con voltaje, corrient…

BluePower 300 BLOT	Cat. BP-300-BLO, para transferencia
BluePower 600 PRIME	Cat. BP-600-PRI, 600 V, 1.000 mA y 300 W
BluePower 3000 HPE	Cat. BP-3000-HPE, para el sistema horizontal HPE



BlueSlick

Reactivo listo para usar que trata la placa de vidrio para que el gel no se adhiera al…

Presentación	Pulverizador de 250 ml, sin propelente
Dosis	0,7 ml por pulsación
Duración del tratamiento	3 a 4 corridas de electroforesis

OrigenLab puede gestionar pedidos directos con SERVA según confirmación comercial. La modalidad de prepago aplica y la disponibilidad, documentación técnica y condiciones se confirman al cotizar.

MÁS ALLÁ DE ESTE CATÁLOGO

Lo demás, también lo cotizamos.

+10.000

referencias en catálogo. Si no la ve aquí, pregúntenos por el modelo o por la aplicación.

Línea completa	Todos los modelos de cada marca, no sólo los de estas páginas.
Accesorios	Rotores, sonotrodos, herramientas dispersoras y platos.
Consumibles	Geles, tampones y reactivos para electroforesis.
Postventa	Asesoría, soporte e instalación o puesta en marcha cuando el equipo lo requiera.

OrigenLab

Cuéntenos qué necesita su laboratorio.

CORREO
contacto@origenlab.cl

TELÉFONO Y WHATSAPP
+56 9 6256 7816

SITIO
origenlab.cl

Datos de producto según la documentación pública de cada fabricante; OrigenLab no fabrica estos equipos. Las marcas se presentan como fabricantes con los que OrigenLab trabaja y cotiza. Precios, plazos y condiciones se confirman al cotizar.