

Lab 6: Derivação e Integração Numéricas

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

1. Escreva um módulo com as seguintes funções de derivação e integração:

- (a) A fórmula do método de *segunda ordem* para avaliação numérica da derivada de uma função $f(x)$ é dada por:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Implemente uma função que retorne o valor da derivada numérica de uma função no ponto x , com passo h , tendo como base o método de segunda ordem. O protótipo deve ser:

```
double derivada (double (*f) (double x), double x, double h);
```

- (b) A integração com a regra de Simpson no intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ pode ser expressa por:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \frac{h}{6} [f(x_i) + 4f(x_i + h/2) + f(x_i + h)]$$

onde:

$$h = x_{i+1} - x_i$$

Implemente uma função que calcule a **integral composta** do intervalo de a a b considerando n passos de integração, isto é, considerando $h = (b-a)/n$. O protótipo da função deve ser:

```
double simpson (double (*f) (double), double a, double b, int n);
```

2. Escreva um módulo de testes com as seguintes implementações:

- (a) Para testar a função que avalia a derivação numérica, considere a função $f(x) = \cos x - 2 \sin x$, cuja derivada analítica é $f'(x) = -\sin x - 2 \cos x$. Verifique o resultado do método numérico para diferentes passos h , considerando $x = 0$. Compare os valores obtidos com o valor da derivada analítica. Valores de h menores tendem a resultar em derivadas mais precisas? Podemos reduzir arbitrariamente o valor de h ?
- (b) Escreva um código para testar a regra de Simpson (S) composta com $n = 16$ e $n = 32$ amostras para achar as soluções das integrais abaixo. Para cada integral, exiba os valores encontrados: $S_{n=16}$ e $S_{n=32}$.

$$\int_0^4 \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2 + 9}} \qquad \int_1^3 x^2 \ln x \, dx \qquad \int_0^\pi x^2 \sin x \, dx$$

Para verificação, os valores dessas integrais são, respectivamente, 2.0, 6.9986217091241 e 5.8696044010894. O número de amostras influencia na precisão do resultado?

Agrupe os protótipos das funções pedidas em um módulo “integral.h” e as implementações em um módulo “integral.c”. Escreva o teste em outro módulo “main.c”.

Entrega: O código fonte deste trabalho (isto é, os arquivos “integral.c”, “integral.h” e “main.c”, e *eventuais códigos de laboratórios passados usados na solução*) devem ser enviados via página da disciplina no EAD até o final da aula. O sistema receberá trabalhos com atraso (com perda de 1 ponto na avaliação) até o final do dia.