SENAC/SÃO LEOPOLDO



ORIENTAÇÃO à ORIENTAÇÃO ORIENTAÇÃ

BY RAFA

ORIENTAÇÃO à ORIENTAÇÃO ORIENTAÇÃ

REVISÃO


ENCAPSULAMENTO


BIBLIOTECA PARTE #2


PQ USAR ENCAPSULAMENTO?



Programação ORIENTADA OBJETOS







Biblioteca

nome: string

livros: Array<Livro>

emprestimos: Array<Emprestimo>

getLivros(): Array<Livro>

addLivro(livro: Livro): void

empresta(livro: Livro, leitor: Leitor): void

```
\bigcirc \bigcirc \bigcirc
 class Biblioteca{
   nome: string;
   livros: Array<Livro>;
   emprestimos: Array<Emprestimo>;
   constructor(nome: string,
                livros: Array<Livro> = [],
                emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
      this.nome = nome;
      this.livros = livros;
      this.emprestimos = emprestimos;
   getLivros(): Array<Livro> {
     return this.livros;
   addLivro(livro: Livro): void {
     this.livros.push(livro);
   empresta(data: string, livro: Livro,
             emprestimo: Emprestimo): void {
     this.emprestimos.push(
         new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

```
let biblioteca: Biblioteca =
    new Biblioteca("Biblioteca Municipal");

let leitor: Leitor = new Leitor("Claudio Silva");

let livro: Livro = new Livro("Enciclopédia Barsa II");

biblioteca.addLivro(livro);

console.log(biblioteca.getLivros());
console.log(biblioteca.livros);

biblioteca.empresta("17/08/2022",livro,leitor);
```

ABSTRAÇÃO

INFORMAÇÃO EXTRA

ABSTRAÇÃO GETTER

Utilizado para **criar** uma instância de uma **classe**. Tem como objetivo, **inicializar** um objeto populando os atributos da classe.

Caso **não declarado**, é considerada com um construtor **vazio**, ou seja, **sem argumentos**, inicializando um objeto cujos atributos serão todos *undefined*

SETTER

Uma referência à **instância** corrente, ou seja, ao **objeto** em questão. Usado para referenciar os **atributos** e **métodos** daquela instância

ABSTRAÇÃO

Declaração da classe

```
\bigcirc \bigcirc \bigcirc
                       class Livro {
                         titulo: string;
                         autor: Autor;
                          categoria: string;
                                                     Definição de atributos
                         ano: number;
Classes como tipo de dado
                          constructor(titulo: string, autor: Autor,
                                        categoria: string, ano: number) {
```


Referência ao escopo dos atributos


Definição do construtor this.titulo = titulo;

this.autor = autor; this.categoria = categoria; this.ano = ano;

ABSTRAÇÃO

```
\bigcirc \bigcirc \bigcirc
let autor1 = new Autor(
   "Adroaldo da Silva",
   "013.851.920-03"
let livro1 = new Livro(
   "Um Livro qualquer",
   autor1,
   "Poesia",
   2014
```





Biblioteca

nome: string

livros: Array<Livro>

emprestimos: Array<Emprestimo>

getLivros(): Array<Livro>

addLivro(livro: Livro): void

empresta(livro: Livro, leitor: Leitor): void

```
class Biblioteca{
  nome: string;
  livros: Array<Livro>;
   emprestimos: Array<Emprestimo>;
   constructor(nome: string,
               livros: Array<Livro> = [],
               emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
      this.nome = nome;
      this.livros = livros;
      this.emprestimos = emprestimos;
```

```
class Biblioteca{
    nome: string;
    livros: Array<Livro>;
    emprestimos: Array<Emprestimo>;
    constructor(nome: string,
                livros: Array<Livro> = [],
                emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
       this.nome = nome;
       this.livros = livros;
       this.emprestimos = emprestimos;
    getLivros(): Array<Livro> {
      return this.livros;
    addLivro(livro: Livro): void {
      this.livros.push(livro);
    empresta(data: string, livro: Livro,
             emprestimo: Emprestimo): void {
      this.emprestimos.push(
          new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```


Definição de método

OPERAÇÕES OPERAÇÕES DADOS OPERAÇÕES OPERAÇÕES

MODIFICADORES DE ACESSO

OPERAÇÕES OPERAÇÕES DADOS OPERAÇÕES OPERAÇÕES

MODIFICADORES DE ACESSO




MODIFICADORES DE ACESSO



Modificador de acesso PADRÃO. Permite o acesso INDISCRIMINADO.



Define o acesso PRIVADO a VARIÁVEIS e MÉTODOS permitindo o acesso apenas INTERNO pela própria classe.



MODIFICADORES DE ACESSO



Modificador de acesso **PADRÃO**. Permite o acesso **INDISCRIMINADO**.



Define o acesso PRIVADO a VARIÁVEIS e MÉTODOS permitindo o acesso apenas INTERNO pela própria classe.

Modificadores de acesso

```
class Biblioteca{
    private nome: string;
    private livros: Array<Livro>;
    private emprestimos: Array<Emprestimo>;
    constructor(nome: string,
                livros: Array<Livro> = [],
                emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
       this.nome = nome;
       this.livros = livros;
       this.emprestimos = emprestimos;
    getLivros(): Array<Livro> {
      return this.livros;
    addLivro(livro: Livro): void {
      this.livros.push(livro);
    empresta(data: string, livro: Livro,
             emprestimo: Emprestimo): void {
      this.emprestimos.push(
          new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

ABSTRAÇÃO

REVISÃO

ENCAPSIII AMENTO

000

Declaração da classe

Modificadores de acesso

```
class Biblioteca{
 private nome: string;
  private livros: Array<Livro>;
  private emprestimos: Array<Emprestimo>;
 constructor(nome: string,
              livros: Array<Livro> = [],
              emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
     this.nome = nome;
     this.livros = livros;
     this.emprestimos = emprestimos;
  getLivros(): Array<Livro> {
    return this.livros;
 addLivro(livro: Livro): void {
    this.livros.push(livro);
  empresta(data: string, livro: Livro,
           emprestimo: Emprestimo): void {
    this.emprestimos.push(
        new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

ENCAPSII AMENTO

class Biblioteca{

Declaração da classe

```
Modificadores de acesso

constructor(nome: st
```

```
private nome: string;
private livros: Array<Livro>;
private emprestimos: Array<Emprestimo>;
                                           Definição de atributos
constructor(nome: string,
           livros: Array<Livro> = [],
           emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
   this.nome = nome;
   this.livros = livros;
   this.emprestimos = emprestimos;
getLivros(): Array<Livro> {
  return this.livros;
addLivro(livro: Livro): void {
  this.livros.push(livro);
empresta(data: string, livro: Livro,
         emprestimo: Emprestimo): void {
  this.emprestimos.push(
      new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

ENCAPSII AMENTO

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

class Biblioteca{

Declaração da classe

```
Modificadores de acesso
```

```
private nome: string;
private livros: Array<Livro>;
private emprestimos: Array<Emprestimo>;
                                           Definição de atributos
constructor(nome: string,
           livros: Array<Livro> = [],
           emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
   this.nome = nome;
   this.livros = livros;
   this.emprestimos = emprestimos;
getLivros(): Array<Livro> {
  return this.livros;
addLivro(livro: Livro): void {
  this.livros.push(livro);
empresta(data: string, livro: Livro,
         emprestimo: Emprestimo): void {
  this.emprestimos.push(
      new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

Definição do construtor

ENCAPCIII AMENTO Declaração da classe

Modificadores de acesso

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

```
class Biblioteca{
 private nome: string;
 private livros: Array<Livro>;
 private emprestimos: Array<Emprestimo>;
                                            Definição de atributos
 constructor(nome: string,
             livros: Array<Livro> = [],
             emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
    this.nome = nome;
                                                          Definição do construtor
    this.livros = livros;
    this.emprestimos = emprestimos;
 getLivros(): Array<Livro> -
   return this.livros;
                                  Classes como tipo de dado
 addLivro(livro: Livro): void {
   this.livros.push(livro);
 empresta(data: string, livro: Livro,
          emprestimo: Emprestimo): void {
   this.emprestimos.push(
       new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

ENCAPCII AMENTO Declaração da classe

Modificadores de acesso

Referência ao escopo dos atributos

```
class Biblioteca{
 private nome: string;
 private livros: Array<Livro>;
 private emprestimos: Array<Emprestimo>;
                                            Definição de atributos
 constructor(nome: string,
             livros: Array<Livro> = [],
             emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
    this.nome = nome;
                                                          Definição do construtor
    this.livros = livros;
    this.emprestimos = emprestimos;
 getLivros(): Array<Livro> -
   return this.livros;
                                  Classes como tipo de dado
 addLivro(livro: Livro): void {
   this.livros.push(livro);
 empresta(data: string, livro: Livro,
          emprestimo: Emprestimo): void {
   this.emprestimos.push(
       new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

ENCAPSII AMENTO

000

Declaração da classe

```
Modificadores de acesso
```

Referência ao escopo dos atributos

Definição de métodos

```
class Biblioteca{
 private nome: string;
 private livros: Array<Livro>;
 private emprestimos: Array<Emprestimo>;
                                            Definição de atributos
 constructor(nome: string,
             livros: Array<Livro> = [],
             emprestimos: Array<Emprestimo> = []) {
    this.nome = nome;
                                                          Definição do construtor
    this.livros = livros;
    this.emprestimos = emprestimos;
 getLivros(): Array<Livro> -
   return this.livros;
                                  Classes como tipo de dado
 addLivro(livro: Livro): void {
   this.livros.push(livro);
 empresta(data: string, livro: Livro,
          emprestimo: Emprestimo): void {
   this.emprestimos.push(
       new Emprestimo(data, livro, emprestimo));
```

DESAFIO

BIBLIOTECA

DESAFIO

Defina os elementos para uma biblioteca com loja de livros novos inclusa. Alguns elementos são cruciais:

- Livro Utilizado para referenciar os livros disponíveis
- Autor Representando o cadastro de autores
- Leitor pessoa que pega livros emprestados
- Loja precisa ter um conjunto de livros a serem vendidos
- Biblioteca precisa ter um conjunto de livros a serem emprestados
- Empréstimo precisa ter o livro emprestado, o leitor e a data do empréstimo



DESAFIO

Dados os elementos criados para definir a biblioteca, implemente métodos para que os objetos interajam entre si:

- empresta adiciona empréstimo à biblioteca
- devolve remove o empréstimo da biblioteca
- venda adiciona uma venda à loja (informar o preço)
- cadastraLeitor adiciona Leitor à biblioteca

Obs.: garanta que os atributos sejam privados;





OBRIGADO!

FEEDBACK

ACESSE
WWW.MENTI.COM
INSIRA O CÓDIGO
2311 1468



ou use o QR code